

Как заполнить шаблон импорта. Руководство для начинающих

Это руководство для человека, который открыл файл шаблона впервые и ещё не работал с платформой. Оно объясняет, что такое тест на платформе, зачем нужен каждый лист книги Excel, что писать в каждую ячейку и как убедиться, что файл загрузится без ошибок.

Читать подряд не обязательно. Если вам нужно просто загрузить список вопросов, хватит разделов 1-6 и 18.

Содержание

- 1. Что вы получите в итоге
 - 2. Как устроен тест на платформе
 - 3. Что такое книга-шаблон
 - 4. Три сценария: какой ваш
 - 5. Общие правила заполнения
 - 6. Лист «Вопросы»
 - 7. Лист «Настройки»
 - 8. Лист «Структура»
 - 9. Лист «Квоты»
 - 10. Лист «Оценка» и цена ответа
 - 11. Варианты теста
 - 12. Шкалы и показатели
 - 13. Листы «Обратная связь» и «Рекомендации»
 - 14. Листы «Страницы» и «Поля страниц»
 - 15. Лист «Адаптивные уровни»
 - 16. Лист «Оформление»
 - 17. Как загрузить файл в сервис
 - 18. Разбор ошибок
 - 19. Полный пример
 - 20. Чек-лист перед загрузкой
 - 21. Где посмотреть точный контракт
-

1. Что вы получите в итоге

Вы заполняете одну книгу Excel и загружаете её в сервис. Из неё платформа собирает готовый тест: банк вопросов, разбиение на разделы, правила выдачи вопросов ученику, правила начисления баллов и порогов «сдал / не сдал».

Заполнять всю книгу целиком не нужно. Обязателен только один лист — «Вопросы». Все остальные листы добавляют возможности; если листа нет, платформа просто применяет разумное поведение по умолчанию.

2. Как устроен тест на платформе

Прежде чем заполнять таблицу, полезно понять пять слов, которые встречаются в каждом листе.

Вопрос — одно задание. Живёт в общем банке вопросов и может использоваться в нескольких тестах сразу.

Тема — папка, в которой лежат вопросы. Например «Стратегия компании» или «Управление командой». Тема существует независимо от тестов: один и тот же набор вопросов может участвовать в разных тестах.

Раздел — тема, включённая в конкретный тест. Именно раздел определяет, сколько вопросов из темы получит ученик и какой порог нужно взять. Один раздел всегда ссылается ровно на одну тему, поэтому в листе «Структура» колонка называется «Раздел», а пишется в неё имя темы.

Выдача — сколько вопросов из темы реально увидит ученик. Если в теме 40 вопросов, а в разделе указано «Вопросов в выборке: 10», каждый ученик получит случайные 10 из 40. Это делает попытки разными и защищает банк от переписывания.

Балл и порог — сколько очков приносит верный ответ и сколько очков нужно набрать, чтобы раздел или тест считался сданным.

Важная особенность, которая часто удивляет: **цена вопроса принадлежит тесту, а не вопросу**. Один и тот же вопрос может стоить 1 балл в вводном тесте и 3 балла в сертификационном. Поэтому баллы задаются на листе «Оценка» (или в колонках «Балл» / «Цена ответа» листа «Вопросы»), а не хранятся внутри вопроса.

3. Что такое книга-шаблон

Книга — обычный файл `.xlsx`. Платформа узнаёт листы **по названию**, а не по порядку. Лист с незнакомым названием просто игнорируется, поэтому свои рабочие листы с черновиками и расчётами можно оставить в файле.

Лист	Зачем нужен	Обязателен
Настройки	Настройки самого теста: сценарий прохождения, ограничения, повторное прохождение и прочее	Нет
Вопросы	Сами задания: текст, варианты, правильные ответы	Да
Структура	Разделы теста: какая тема, сколько вопросов, какой порог	Нет
Квоты	Тонкая настройка выдачи: сколько вопросов с каким тегом	Нет
Пороги вариантов	Отдельный порог для каждого варианта теста	Нет
Обратная связь	Что ученик читает после теста, после раздела и по подтеме	Нет
Рекомендации	Курсы, материалы и мероприятия, приложенные к обратной связи	Нет
Страницы	Экраны теста: стартовый, итоговый, вводные и ваши собственные	Нет
Поля страниц	Что написано на странице и как она настроена	Нет
Адаптивные уровни	Ступени адаптивной темы: окно сложности и порог уровня	Нет
Оформление	Шаблон, палитра, параметры облика и настройки отчёта	Нет
Оценка	Баллы и правила частичного зачёта для вопросов этого теста	Нет
Шкалы	Именованные накопители баллов (компетенции, факторы)	Нет
Показатели	Вычисляемые значения для экрана результата	Нет
Вклады вопросов	Что именно каждый вопрос добавляет в шкалу	Нет

Пятнадцать листов книги покрывают тест целиком: заполненная книга переносит его между стендами вместе с настройками, структурой, текстами страниц, обратной связью и оформлением. Заполнять всё сразу не нужно — лист, которого в книге нет, ничего не меняет.

Кроме них в скачанном шаблоне есть служебные листы. Они не импортируются никогда — платформа читает только листы с ролевыми названиями из таблицы выше, поэтому удалять их не нужно, а испортить ими данные невозможно:

- **Справка** — таблица по каждой колонке каждого листа: обязательна ли она, что в неё писать, какие значения допустимы и пример значения;
- **Пример** — тот же небольшой тест, что разобран в разделе 19, но уже разложенный по листам готовыми строками. Их можно копировать прямо в рабочие листы, под строку заголовков;
- **Значения** — скрытый лист-источник выпадающих списков (см. ниже). Открывать и заполнять его не нужно.

Выпадающие списки

В колонках с закрытым набором значений — «Тип вопроса», «Режим ОС», «Тип порога», «Режим», «Источник», «Показывать ученику» и других — значение выбирается из выпадающего списка, а не вписывается вручную. Список открывается стрелкой справа от ячейки, а при переходе в ячейку Excel показывает подсказку с полным перечнем допустимых значений.

Списки составлены из тех же значений, которые пишет выгрузка, поэтому книга, выгруженная из теста, и книга, заполненная по шаблону, читаются одинаково.

Если в такую ячейку вставить значение не из списка, Excel предупредит, но оставить его позволит: загрузка понимает и часть синонимов (например, английские написания), и книги, собранные в других редакторах. Предупреждение означает «проверьте это место», а не «так нельзя».

Листы делятся на две группы, и это определяет, потребует ли сервис указать целевой тест при загрузке:

- **Лист «Вопросы» глобальный.** Он наполняет общий банк вопросов. Файл, в котором есть только этот лист, можно загрузить, не выбирая тест.
- **Все остальные листы относятся к конкретному тесту.** Если в файле есть хотя бы один из них, при загрузке нужно будет выбрать существующий тест или создать новый.

4. Три сценария: какой ваш

Сценарий А. Только пополнить банк вопросов. Заполните лист «Вопросы», остальные удалите или оставьте пустыми. Тест выбирать не потребуется.

Сценарий Б. Собрать тест целиком с нуля. Заполните «Вопросы» и «Структура», при необходимости «Оценка» и «Квоты». При загрузке выберите «создать новый тест» и задайте название.

Сценарий В. Дополнить существующий тест. Заполните нужные листы и при загрузке выберите этот тест из списка. Учтите правила перезаписи из раздела 5.

5. Общие правила заполнения

Первая строка листа — заголовки колонок. Данные начинаются со второй строки. Не вставляйте над заголовками пустые строки, логотипы или объединённые ячейки: платформа считает заголовками ровно первую строку.

Названия колонок пишите точно как в шаблоне. Регистр и пробелы по краям не важны, но само слово должно совпадать. Колонка `Тексты вариантов ответа` не может называться, например, `Варианты ответа`.

Не путайте два разных «варианта». На листе «Вопросы» это слово встречается в трёх колонках, и означает оно две разные вещи:

Колонка	На самом деле про
Тексты вариантов ответа	варианты ОТВЕТА — то, из чего ученик выбирает
Следование вариантов ответов	порядок вариантов ОТВЕТА
Варианты теста	варианты ТЕСТА — наборы заданий для разных потоков

Последняя колонка раньше называлась просто **Варианты**. Старое имя платформа по-прежнему принимает, поэтому ранее выгруженные файлы читаются без правок, но в новых файлах пишите **Варианты теста**.

Порядок колонок не важен. Можно менять местами и удалять ненужные.

Пустая ячейка значит «не задано». Это не ошибка и не требует заполнения «на всякий случай». Что именно произойдёт, зависит от того, о чём лист:

- на листе «Вопросы» пустая ячейка нового вопроса означает значение по умолчанию;
- на листах, относящихся к тесту, — «оставить как есть». Настройка, текст, параметр оформления, которых книга не назвала, останутся у теста прежними.

Стереть настройку теста книгой нельзя. Значения-стирателя — особого слова, которое означало бы «очистить поле», — в книге нет нигде: на листах теста пустая ячейка читается как «не трогать», а прочерк — читается как текст из одного символа, а не как команда. Чтобы очистить текст, откройте тест в редакторе.

Из этого правила есть два исключения, и оба заявлены явно: лист «Структура» заменяет разделы теста целиком, а лист «Оценка» — оценку теста целиком. Они не дополняют прежние настройки, а замещают их.

Ноль в ограничении означает «без ограничения». Так читаются **Максимум попыток** и **Лимит времени теста** на листе «Настройки» и **Лимит времени темы** на листе «Структура»: 0 — ограничения нет, пустая ячейка — значение не меняется. Это разные вещи.

Книга везёт адреса файлов, а не сами файлы. Картинки вопросов и страниц, логотип шаблона, подложка отчёта, документы в рекомендациях остаются на том стенде, где их загрузили. На новом месте ссылка на чужой файл не откроется: загрузите файлы заново и поправьте адреса. Шаблоны оформления книга тоже не переносит — их ставит администратор.

Удалять колонку и оставлять её пустой — разные вещи при обновлении уже существующих вопросов на листе «Вопросы». Если колонка есть, но ячейка пуста, поле будет **очищено**. Если колонки нет вовсе, поле останется **как было**. Для новых вопросов разницы нет.

Числа пишите числами. Если Excel хранит 2 как текст, обычно всё равно разбирается корректно, но лучше избегать. Десятичный разделитель в баллах — **точка**, потому что запятая в этих ячейках работает разделителем списка.

Строки-пустышки пропускаются. Полностью пустая строка не считается вопросом.

Повторная загрузка того же файла безопасна. Вопрос с уже существующим содержимым не задвигается, а пропускается: платформа сравнивает текст вопроса и варианты ответов внутри темы. Шкалы и показатели обновляются по ключу и имени. А вот листы «Оценка» и «Структура» работают иначе — они **замещают** прежние настройки теста целиком, а не дополняют их.

6. Лист «Вопросы»

Главный лист. Одна строка — один вопрос.

6.1 Колонки целиком

Колонка	Обяз.	Что писать
Ключ строки	нет	Ваша собственная короткая метка строки, например <code>q1</code>
ID	нет	Идентификатор существующего вопроса — только для обновления
Тема	да	Название темы; если такой нет, она будет создана
Тип вопроса	да	Одно из девяти значений, см. 6.5
Текст вопроса	да	Сама формулировка задания
Формат текста	нет	В каком режиме набран текст: <code>разметка</code> (по умолчанию), <code>форматированный</code> или <code>html</code> , см. 6.6
Сложность	нет	Число <code>0 - 100</code> , по умолчанию <code>50</code>
Индекс в теме	нет	Место вопроса внутри темы при фиксированном порядке выдачи
Тексты вариантов ответа	да	Варианты через <code>#</code>
Номера правильных ответов	да	Номера верных вариантов, счёт с <code>1</code>
Бюджет распределения	нет	Только для типа <code>allocation</code> : сколько баллов делит ученик
Минимум на вариант	нет	Только для <code>allocation</code> : наименьший балл на утверждение
Максимум на вариант	нет	Только для <code>allocation</code> : наибольший балл на утверждение
Вид ответа	нет	Текстовые типы: <code>текст</code> или <code>число</code> , см. 6.8
Связка правил	нет	Текстовые типы: <code>любое</code> (по умолчанию) или <code>все</code>
Единица измерения	нет	Короткий ответ числом: что показать рядом с полем, например <code>°C</code>
Предел длины	нет	Короткий и развёрнутый ответ: сколько символов можно набрать
Подсказка в поле	нет	Развёрнутый ответ: текст в пустом поле
Ответ обязателен	нет	Развёрнутый ответ: <code>да</code> , если без ответа дальше не пускать
Следование вариантов ответов	нет	<code>fixed</code> — не перемешивать; иначе перемешивать
Теги	нет	Метки через <code>;</code> или <code>,</code>
Обратная связь	нет	Пояснение, которое увидит ученик
Режим ОС	нет	<code>условная</code> — разный текст на верный и неверный ответ
ОС при верном	нет	Текст при верном ответе (для условного режима)
ОС при неверном	нет	Текст при неверном ответе (для условного режима)
Варианты теста	нет	Номера вариантов теста, см. раздел 11
Балл	нет	Цена вопроса в этом тесте, см. раздел 10
Цена ответа	нет	Правило частичного зачёта, см. раздел 10

6.2 «Ключ строки» — самая полезная колонка

Это ваша внутренняя метка вопроса **в пределах одного файла**. Она не попадает в базу и никак не видна ученику.

Зачем она нужна: листы «Оценка» и «Вклады вопросов» ссылаются на вопросы. Но вопрос, который создаётся прямо сейчас этим же файлом, ещё не имеет ID — его неоткуда взять. «Ключ строки» решает эту задачу: вы пишете q1 в листе «Вопросы» и q1 в листе «Оценка», и платформа понимает, что это один вопрос.

Значение может быть любым: q1, KT_Strat_04, вопрос-про-бюджет. Требование одно — уникальность внутри файла.

Если вы не используете листы «Оценка» и «Вклады вопросов», колонку можно оставить пустой.

6.3 «ID» — только для обновления

Оставьте пустым, если создаёте новый вопрос. Так делают почти всегда.

Заполняют ID только тогда, когда нужно изменить уже существующий вопрос: тогда берут файл, выгруженный из сервиса, правят в нём ячейки и загружают обратно.

6.4 «Тема»

Название темы обычным текстом: Стратегия компании.

Если тема с таким названием уже есть, вопрос добавится в неё. Если нет — тема будет создана автоматически и вы станете её владельцем.

Регистр и лишние пробелы не мешают: Стратегия компании и стратегия компании — одна и та же тема. А вот опечатка создаст вторую тему, поэтому удобно проставить названия формулой или копированием, а не набирать руками каждую строку.

6.5 «Тип вопроса»

Ровно одно из девяти значений (регистр не важен):

Значение	Что это	Как отвечает ученик
multiple_choice	Одиночный выбор	Выбирает один вариант
multiple_response	Множественный выбор	Отмечает несколько вариантов
matching	Сопоставление	Соединяет элементы левого и правого списка
ranking	Ранжирование	Расставляет элементы в правильном порядке
scale	Шкала	Выбирает одну градацию, от полюса к полюсу
allocation	Распределение баллов	Делит бюджет баллов между утверждениями
short_answer	Короткий ответ	Пишет слово, число или короткую фразу
fill_in_blanks	Пропуски	Заполняет пропуски прямо в тексте задания
long_answer	Развёрнутый ответ	Пишет ответ своими словами, его проверит человек

Названия single и multiple тоже принимаются как синонимы первых двух, а short, blanks, long и русские «короткий ответ», «пропуски», «развёрнутый ответ» — как синонимы последних трёх.

Последние два типа нужны опросникам, а не проверке знаний. У них может не быть правильного ответа вовсе: у scale колонка Номера правильных ответов может быть пустой, у allocation она пуста всегда — правильного распределения не существует. Результат таких вопросов уходит в шкалы (раздел 12).

Это поле определяет, как читаются колонки с вариантами и ответами, поэтому ошибка здесь испортит всю строку.

6.6 «Текст вопроса»

Формулировка задания. Можно писать длинный текст с переносами строк.

Если вы копируете из Word или с веб-страницы, разметка будет автоматически преобразована в поддерживаемый вид, а лишние пробелы убраны. Специально вычищать формат не нужно.

Формат текста

Обычно текст задания пишут разметкой: **жирный**, [ссылка](адрес), листинг тремя обратными кавычками. Это режим по умолчанию, и колонку `Формат текста` можно не заполнять.

Если текст удобнее набрать тегами — напишите в колонке `html` и пишите как в HTML: `<p>Абзац</p>`, `<b>жирный</b>`, листинг `<pre><code class="language-sql">...</code></pre>`. Значение `форматированный` означает тот же HTML, просто в сервисе его правят визуальным редактором, а не руками.

Что бы вы ни выбрали, формула пишется двумя долларами (`$$E = mc^2$$`), а пропуск — двойными фигурными скобками (`{{city}}`): они одинаковы во всех режимах.

Небезопасное из тегов (скрипты, обработчики событий) при загрузке снимается, а кавычки и тире приводятся к типографским — но только в тексте, внутри тегов и листинга правка не заходит.

6.7 «Сложность»

Число от 0 до 100, по умолчанию 50. Это ваша собственная оценка, которая помогает потом фильтровать банк и разбирать статистику. На начисление баллов сложность не влияет.

Значение 0 сохраняется как настоящий ноль, а не как «не задано».

6.8 Варианты ответа и правильные ответы

Здесь формат зависит от типа вопроса. Разберём каждый.

Одиночный выбор (`multiple_choice`)

Варианты разделяются знаком #, правильный указывается номером начиная с 1.

Колонка	Значение
Тексты вариантов ответа	Париж # Лондон # Берлин # Рим
Номера правильных ответов	1

Множественный выбор (`multiple_response`)

Так же, но верных номеров несколько — через запятую.

Колонка	Значение
Тексты вариантов ответа	Отчёт о прибылях # Отчёт о движении денег # Штатное расписание
Номера правильных ответов	1,2

Сопоставление (`matching`)

Два списка разделяются двойной вертикальной чертой ||, внутри каждого списка элементы разделяются знаком #. Пары указываются как левый–правый, счёт с 1, пары разделяются запятой.

Колонка	Значение
Тексты вариантов ответа	Выручка # Прибыль # Актив Доход # Разница # Ресурс
Номера правильных ответов	1-1, 2-2, 3-3

Правый список может быть длиннее левого — лишние элементы станут ловушками, к которым не подходит ни одна пара. Если колонку с парами оставить пустой, платформа сопоставит списки по порядку: первый с первым, второй со вторым.

Ранжирование (ranking)

Элементы перечисляются в **произвольном** порядке через # , а правильный порядок задаётся последовательностью их номеров.

Колонка	Значение
Тексты вариантов ответа	Согласовать бюджет # Собрать требования # Запустить проект
Номера правильных ответов	2,1,3

Читается так: сначала идёт 2-й элемент из списка, затем 1-й, затем 3-й. Каждый номер должен встретиться ровно один раз. Пустая ячейка означает, что элементы уже перечислены в правильном порядке.

Короткий ответ (short_answer)

Ученик пишет ответ сам, поэтому вариантов нет вовсе, а в колонке Номера правильных ответов перечисляются **правила проверки** — по одному в строке ячейки (перенос строки внутри клетки: Alt+Enter).

Колонка	Значение
Тексты вариантов ответа	пусто
Номера правильных ответов	Ростехнадзор Федеральная служба по * надзору
Связка правил	любое

Звёздочка * заменяет любой отрезок текста, вопросительный знак ? — один символ. Ответ засчитывается, если выполнено любое правило; напишите все в колонке Связка правил , когда нужны все сразу.

Регулярное выражение объявляется префиксом регулярное: :

```
регулярное: ^(РТН|Ростехнадзор)$
```

Числовой ответ пишется оператором и числом, а при равенстве — с допуском:

```
= 3,14 ± 0,01
= 100 ± 5%
≥ 10
< 0
```

Операторы: = , < , > , ≥ , < , ≤ . Число можно писать и через запятую, и через точку. Диапазон записывается двумя правилами и связкой все : ≥ 10 и ≤ 20 . Поставьте в колонке Вид ответа значение число , чтобы платформа сравнивала ЗНАЧЕНИЯ, а не написание: тогда 3,14 , 3.14 и 3,14 — один и тот же ответ.

Если правил нет вовсе, задание просто собирает ответы: баллов оно не приносит и на результат не влияет.

Пропуски (`fill_in_blanks`)

Пропуски ставятся прямо в тексте задания двойными фигурными скобками, а правила перечисляются с именем пропуска в квадратных скобках.

Колонка	Значение
Текст вопроса	Столица России – {{city}}, основана в {{year}} году.
Номера правильных ответов	[city] Москва [city] Санкт-Петербург [year: число] [year] = 1703

Имя пропуска пишется латиницей, цифрами и подчёркиванием. Строка вида `[year: число]` описывает сам пропуск: текст или число, любое или все. Строка `[имя]` без правила просто сохраняет пропуск, у которого проверки ещё нет, — опубликовать такой тест платформа не даст, но и потерять поле не позволит.

Имя, которого нет в тексте задания, — ошибка строки: правило без поля не сработает никогда.

Развёрнутый ответ (`long_answer`)

Ученик пишет ответ своими словами, автоматической проверки нет.

Колонка	Значение
Тексты вариантов ответа	пусто
Номера правильных ответов	пусто
Подсказка в поле	Ответьте своими словами
Предел длины	4000
Ответ обязателен	да

Заполненная колонка правил у этого типа — ошибка: проверять ответ пока некому, и эталон в файле означал бы обещание, которого платформа не выполнит. Балл за такое задание не начисляется, а результат попытки помечается предварительным.

6.9 «Следование вариантов ответов»

По умолчанию платформа перемешивает варианты при каждой выдаче — это защищает от списывания «по буквам».

Напишите `fixed`, если порядок важен и менять его нельзя: например когда среди вариантов есть «все перечисленное» или когда варианты образуют шкалу от меньшего к большему.

6.10 «Теги»

Свободные метки через `;` или `:`: финансы; отчётность; базовый.

Теги нужны не для красоты — на них опирается лист «Квоты» (раздел 9), который позволяет сказать «выдай ровно 3 вопроса с тегом финансы и 2 с тегом право». Без тегов выдача просто случайная.

6.11 Обратная связь

Простой вариант: заполните только колонку `обратная связь`. Один и тот же текст покажется независимо от того, ответил ученик верно или нет.

Условный вариант: напишите в колонке **Режим ОС** слово **условная**, а тексты разложите по колонкам **ОС при верном** и **ОС при неверном**. Колонку **Обратная связь** при этом можно оставить пустой.

7. Лист «Настройки»

Здесь живут настройки самого теста, а не его содержимого. Лист устроен как список «параметр — значение»: одна строка на одну настройку.

Колонка	Обяз.	Что писать
Параметр	да	Имя настройки; незнакомое имя даст ошибку импорта
Значение	нет	Значение настройки; пусто — настройка теста не меняется

Лист несёт настройки теста целиком — все 45. Имена параметров совпадают с подписями полей редактора дословно, а полный перечень имён уже вписан в колонку «Параметр» этого листа в скачанном шаблоне — заполнять остаётся только «Значение». Чтобы увидеть не имена, а действующие значения, выгрузите любой тест книгой: выгрузка пишет каждый параметр всегда, даже равный значению по умолчанию.

Группы строк ниже — группировка САМОГО ЛИСТА, а не карта вкладок редактора: в ящике теста настройки разложены по семи вкладкам, и одна группа листа может собирать поля с разных вкладок. Где искать конкретную настройку в редакторе, сказано в [руководстве автора](#).

Незнакомое имя параметра — ошибка загрузки, а не молчаливый пропуск: строка, которую платформа не узнала, почти всегда опечатка. Лишние строки можно просто удалить.

Как читается «Значение»

Вид параметра	Что писать	Пусто означает
Переключатель	Да или Нет	Настройка не меняется
Число	Целое; в ограничениях 0 = «без ограничения»	Настройка не меняется
Выбор из списка	Ту же подпись, что в редакторе	Настройка не меняется
Текст	Как есть, вместе с внутренними пробелами	Текст остаётся прежним

Число, вышедшее за допустимые границы, платформа подгоняет к ним молча — так же, как это делает редактор. А вот нецелое число — ошибка строки: это опечатка, и догадываться за вас платформа не станет.

Блоки итогов

Единственный параметр листа, чьё значение — список: блоков у теста несколько, а строка на листе одна. В ячейке — названия блоков через **;**, в том порядке, в каком они печатаются на экране итогов:

Блоки итогов | Теория; Практика

Какому блоку принадлежит раздел, говорит колонка **Блок итогов** листа «Структура» — там одна строка на раздел, и каждая называет свой блок. Разделены эти две вещи не по прихоти: список задаёт состав и порядок блоков, а колонка — членство, и в таблице они живут на разных листах просто потому, что у них разная единица строки.

Что стоит знать:

- название, которого нет в списке, — ошибка загрузки.** Иначе раздел молча выпал бы из блока, и автор узнал бы об этом на экране итогов, а не при загрузке книги;

- **пустая ячейка колонки — «вне блоков»:** такой раздел печатается после всех блоков;
- **книга без колонки Блок итогов** (выгруженная до её появления) членство разделов не меняет вовсе — она о нём молчит;
- **переименование блока заводит новый блок.** Внутренний ключ блока в книгу не попадает, и совпадение платформа ищет по названию. Разделы при этом не теряются: их членство книга задаёт сама, той же колонкой;
- **блок, на который не ссылается ни один раздел, не печатается.** Он останется в списке, но на экране итогов его не будет — это общее правило блоков, не особенность книги.

Прежние имена параметров

Параметр иногда переименовывают — например, когда прежнее имя врал о том, что настройка делает. Ваши старые книги от этого не ломаются: **прежнее имя принимается импортом навсегда**, наравне с нынешним. Не «до следующего релиза»: книга живёт у вас на диске, и релиза, после которого все её копии переизданы, не бывает.

Прежнее имя	Нынешнее имя
Сценарий прохождения	Тип сценария
Показывать правильные ответы после прохождения	Показывать правильные ответы после ответа

Как это работает на практике:

- **выгрузка всегда пишет нынешнее имя.** Книга, скачанная сегодня, придёт с `Типом сценария`; книга, скачанная вчера, применится по-прежнему;
- **смешивать можно.** Часть строк со старыми именами, часть с новыми — применятся все, порядок строк роли не играет;
- **имя сравнивается без учёта регистра и лишних пробелов**, так что `тип сценария` и `Тип сценария` тоже читаются;
- **если в книге окажутся обе строки одного параметра** — и `Тип сценария`, и `Сценарий прохождения`, — применится последняя сверху вниз. Это общее правило листа для повторов, а не особенность прежних имён, но лучше оставить одну строку.

Оба переименования стоит понимать, а не только запомнить.

Тип сценария. В редакторе теста это поле по-прежнему подписано «Сценарий прохождения» — так решено сознательно: заголовок раздела («Сценарий») не заменяет собой подпись поля. То есть в интерфейсе поле называется одним словосочетанием, а в книге параметр — другим. Это не опечатка ни там, ни там.

Показывать правильные ответы после ответа. Прежнее имя врал о моменте: разбор печатается ПРЯМО НА ЭКРАНЕ ВОПРОСА, сразу после того как ученик ответил, а не в конце теста. Здесь книга и редактор называются одинаково.

7.1 Основное

Параметр	Что задаёт
Название	Имя теста. При создании нового теста книгой название берётся из формы загрузки, а строка книги игнорируется
Описание	Описание теста
Папка	Путь папки от корня через / ; недостающие папки будут созданы
Режим теста	Стандартный или Адаптивный
Тип сценария	Как ученик движется по тесту, см. ниже. Прежнее имя — Сценарий прохождения
Порядок выдачи вопросов	Порядок тем и вопросов, см. ниже
Показывать правильные ответы после ответа	Да / Нет . Прежнее имя — Показывать правильные ответы после прохождения
Показывать уровень сложности при прохождении	Да / Нет

7.2 Правила прохождения

Параметр	Что задаёт
Тип общего правила	Процент правильных ответов , Сумма баллов или Не задано
Порог	Число к предыдущему параметру: проценты или баллы
Политика завершения маршрутизатора	После завершения всех обязательных разделов или Только если все обязательные разделы пройдены . Действует только в сценарии со страницей-маршрутизатором

7.3 Ограничения и правила экрана

Параметр	Что задаёт
Максимум попыток	Целое; 0 — без ограничения
Лимит времени теста	Минуты; 0 — без ограничения
Балл за вопрос по умолчанию	Цена вопроса, если её не задали ни раздел, ни лист «Оценка»
Разрешить возврат к неотвеченным вопросам	Да / Нет
Позволить изменять ответ до завершения	Да / Нет
Не показывать обзор, если отвечены все вопросы	Да / Нет
Переходить к следующему вопросу сразу после ответа	Да / Нет
Показывать итоги раздела	Да / Нет
Защищать текст задания от копирования	Да / Нет
Показывать водяной знак	Да / Нет
Скрывать задание при уходе из окна	Да / Нет

7.4 Повторное прохождение

Параметр	Что задаёт
Ограничить повторное прохождение	Включает период охлаждения между попытками
Период охлаждения, календарных дней	Общий период, если он не разделён по результату
Разделять период по результату попытки	Да — у сдавших и не сдавших разные сроки
При успешном прохождении, дней	Срок для сдавших
При неуспешном прохождении, дней	Срок для не сдавших
Способ проверки (плагин)	Название способа проверки допуска из списка стенда
При ошибке проверки допуска	Разрешить старт или Заблокировать
Ограничение между попытками	Включает минимальный интервал между попытками
Интервал, часов	Сам интервал в часах

Способ проверки допуска — список, который у каждого стенда свой. Если на новом месте такого способа нет, значение сохранится как есть, но работать не будет: проверьте его после переноса.

7.5 Интеграция

Параметр	Что задаёт
Webhook URL	Адрес, на который сервис сообщает о завершении попытки
Отправлять телеметрию о прохождении	Да / Нет

7.6 Вводные тексты итогов и отчёта

Параметр	Что задаёт
Вводный текст на экране итогов	Текст, который ученик читает первым на экране результата
Формат вводного текста на экране итогов	Простой, Форматированный или HTML
Вводный текст в отчёте	Тот же блок, но для печатного отчёта
Формат вводного текста в отчёте	Те же три значения
В отчёте — тот же текст, что на экране итогов	Да — отчёт печатает текст экрана итогов, а собственный текст отчёта сохраняется, но не используется

Ниже разобраны два параметра, которые чаще всего задают руками.

Тип сценария

Значение	Что делает
Линейный	По умолчанию: вопросы идут ученику одним потоком
Линейный по темам	Разделы идут друг за другом в порядке листа «Структура»
Через страницу-маршрутизатор	Ученик видит экран со списком разделов и сам выбирает, с какого начать

Книга, которая сценарий не назвала, его и не меняет: тест, созданный импортом такой книги, остаётся **Линейным**, а у существующего теста сценарий сохраняется прежним.

Порядок выдачи вопросов

Значение	Что делает
Фиксированный порядок	Темы идут в порядке списка, вопросы — по колонке Индекс в теме
Перемешивание	По умолчанию: вопросы перемешиваются внутри темы, темы идут блоками
Полное перемешивание	Вопросы всех тем идут одним перемешанным потоком

Отдельная тема может отклониться от этого правила — колонкой **Случайный порядок вопросов** на листе «Структура» (см. ниже). При **Полное перемешивание** тема с фиксированным порядком выдаётся неразрывным блоком, который встаёт в случайное место потока.

Книга без листа «Настройки» ничего в тесте не меняет — старые файлы импортируются как раньше.

8. Лист «Структура»

Этот лист превращает набор вопросов в тест. Одна строка — один раздел.

Колонка	Обяз.	Что писать
Раздел	да	Название темы, ровно как в листе «Вопросы»
Код темы	нет	Короткий код темы для формул показателей
Порядок	нет	Номер раздела в тесте; пусто — порядок строк
Вопросов в выборке	да	Сколько вопросов темы получит ученик, целое от 1
Тип порога	нет	Как проверять сдачу раздела, см. ниже
Порог	нет	Число для типов «Процент» и «Сумма баллов»
Обязательный	нет	да / нет ; по умолчанию да
Случайный порядок вопросов	нет	Переопределение правила теста для одного раздела; пусто — как в тесте
Выдавать все вопросы темы	нет	да — ученик получает всю тему, выборка не действует
Лимит времени темы	нет	Минуты на раздел; 0 — без ограничения
Балл по умолчанию в секции	нет	Цена вопроса раздела, если её не задал лист «Оценка»
Доступность раздела	нет	Когда раздел открывается ученику, см. ниже
Зависит от разделов	нет	Названия разделов через ; , от которых зависит открытие
Обратная связь при непройденном уровне	нет	Текст для ученика адаптивной темы, не взявшего уровень

Новые колонки раздела

Код темы — короткий адрес темы для формул показателей: `topicById("фин")`. Код принадлежит теме, а не тесту, поэтому книга ставит его только теме, у которой кода ещё нет. Тему с кодом одна книга переименовать не вправе: по этому адресу тему зовут формулы других тестов.

Выдавать все вопросы темы со значением **да** отменяет **Вопросов в выборке** : ученик получает тему целиком. Это то, что нужно опроснику, где важны все пункты.

Лимит времени темы и Балл по умолчанию в секции работают на уровне раздела. Ноль в лимите означает «без ограничения», пустая ячейка — «не менять». Балл раздела старше умолчания теста и младше листа «Оценка».

Доступность раздела и Зависит от разделов заполняются парой:

Значение «Доступность раздела»	Когда раздел открыт
пусто	Правила доступности не переносятся вовсе
Доступен сразу	Всегда
После завершения выбранных разделов	Когда названные разделы завершены
После успешного прохождения выбранных разделов	Когда названные разделы пройдены

Для двух последних значений в колонке **Зависит от разделов** перечислите названия разделов через **;** . Название, которого нет среди разделов книги, — ошибка загрузки: молча отброшенная зависимость открыла бы раздел, который должен был остаться закрытым.

Правила доступности действуют только в сценарии со страницей-маршрутизатором. Сам сценарий задаёт лист «Настройки».

Обратная связь при непройденном уровне — текст адаптивной темы. Он один на всю тему, поэтому живёт здесь, а не на листе «Адаптивные уровни», где строк много. Применяется только вместе со строками уровней этой темы: текст хранится рядом с ними, и без них ехать ему не с чем — загрузка об этом предупредит.

Порядок вопросов внутри раздела

Пустая ячейка **Случайный порядок вопросов** означает «как в тесте»: раздел живёт по правилу с листа «Настройки». Заполняйте её только там, где один раздел должен отличаться от остальных:

- нет** — вопросы выдаются по колонке **Индекс в теме** листа «Вопросы»; в режиме вариантов — в порядке списка варианта;
- да** — вопросы раздела перемешиваются, даже если весь тест идёт по индексу.

Значения «Тип порога»

Значение	Смысл	Нужен Порог
пусто или Как у теста	Раздел наследует общий порог теста	Нет
Нет	Раздел не проверяется отдельно	Нет
Процент	Нужно набрать процент от максимума раздела	Да, 0 - 100
Сумма баллов	Нужно набрать абсолютное число баллов	Да
По вариантам	У каждого варианта свой порог, см. раздел 11	Нет

Для сертификационных тестов обычно используют **Сумма баллов** : он не зависит от того, какие именно вопросы выпали ученику.

Что нужно знать заранее

Название раздела должно точно соответствовать теме из листа «Вопросы». Если такой темы нет ни в файле, ни в базе, строка даст ошибку.

«Вопросов в выборке» не может превышать число вопросов в теме. Иначе платформе будет неоткуда взять недостающие.

Загрузка листа «Структура» заменяет структуру теста целиком. Все прежние разделы будут вытеснены тем, что написано в файле. Это не дополнение, а замена.

Тип сценария этот лист не меняет. Каким тест был, таким и останется. Чтобы ученик увидел экран со списком разделов и сам выбирал, с какого начать, задайте параметр Тип сценария на листе «Настройки» (раздел 7).

9. Лист «Квоты»

Нужен, только если внутри раздела важен состав выдачи, а не просто количество.

Пример задачи: в теме 40 вопросов, ученику выдаётся 10, и нужно чтобы среди этих 10 обязательно было 4 вопроса по финансам и 3 по праву, а остальные — любые.

Колонка	Обяз.	Что писать
Раздел	да	Название темы, как в листе «Структура»
Тег	да	Тег из колонки Теги листа «Вопросы»
Количество	да	Сколько вопросов с этим тегом выдать, целое от 1
Режим	нет	Ровно (по умолчанию) или Не менее

Для примера выше нужны две строки:

Раздел	Тег	Количество	Режим
Финансовая грамотность	финансы	4	Ровно
Финансовая грамотность	право	3	Ровно

Три правила:

- лист «Квоты» не работает без листа «Структура»;
- сумма количеств по разделу не может превышать его «Вопросов в выборке»; оставшиеся места подбираются случайно;
- тег должен реально стоять у достаточного числа вопросов темы.

10. Лист «Оценка» и цена ответа

Здесь задаётся, сколько стоит вопрос в этом тесте.

Колонка	Обяз.	Что писать
Вопрос	да	Ключ строки из листа «Вопросы» или ID вопроса
Балл	нет	Цена вопроса в этом тесте
Цена ответа	нет	Правило частичного зачёта
Сложность	нет	Переопределение сложности для этого теста

Три колонки независимы. Можно заполнить только Балл, только Цена ответа или обе. Пустая ячейка означает «не переопределять».

Те же колонки **Балл** и **Цена ответа** есть и на листе «Вопросы» — так удобнее, когда вопрос и его цена держатся в одной строке. Это два способа сказать одно и то же, и выбрать нужно ОДИН.

Правило простое: **если лист «Оценка» есть в книге, оценка берётся только с него**, а одноимённые колонки листа «Вопросы» не читаются вовсе. Лист «Оценка» главный, потому что цена — свойство теста.

Здесь легко попасться. Скачанный шаблон несёт лист «Оценка» с одной строкой заголовков. Если вы заполнили **Балл** на листе «Вопросы», а лист «Оценка» так и оставили пустым, то оценка возьмётся с пустого листа — то есть переопределений не будет вовсе, и все вопросы станут по 1 баллу.

Чтобы это не прошло незамеченным, импорт показывает предупреждение: «Оценка взята с листа «Оценка» (строк: N); колонки «Балл»/«Цена ответа» листа «Вопросы» не читались». Оно не мешает загрузке — просто объясняет, откуда взялись баллы. Увидев его, решите, где держать оценку: либо удалите лист «Оценка», либо перенесите на него значения.

Когда цена нигде не задана, вопрос стоит **1** балл и засчитывается только при полностью верном ответе.

10.1 Что такое «Цена ответа»

По умолчанию вопрос оценивается по принципу «всё или ничего»: полностью верный ответ приносит полный балл, любое отклонение — ноль.

Колонка **Цена ответа** позволяет отойти от этого правила и начислять часть балла за частично верный ответ. Есть три способа записи.

10.2 «точное» — явное указание строгой проверки

точное

То же, что и пустая ячейка, но записанное явно. Нужно, когда вопрос раньше имел частичный зачёт и вы хотите его снять.

10.3 «веса» — свой балл за каждый вариант

Только для одиночного выбора. Применяется в тестах компетенций, где нет одного «правильного» ответа, а есть более и менее удачные решения.

веса: 0 # 2 # 1 # 1

Читается так: первый вариант приносит **0** баллов, второй **2**, третий и четвёртый по **1**. Максимум за вопрос — наибольший из весов, здесь **2**.

Правила: по одному весу на вариант, в том же порядке; если весов меньше, чем вариантов, недостающие считаются нулями; если больше — строка даст ошибку.

Ту же цену можно записать буквенным ключом — так оформлены исходные банки сертификации:

%A0B2C1D1

Буква называет вариант по позиции, число — его вес. Запись полностью равнозначна **веса: 0 # 2 # 1 # 1**. Буквы обязаны идти по порядку **A**, **B**, **C** и быть латинскими: кириллические **А** и **В** выглядят так же, но стоят в другом месте алфавита, поэтому не принимаются.

10.4 «ступени» — таблица условий

Для множественного выбора, сопоставления и ранжирования. Задаёт лестницу: чем точнее ответ, тем выше балл.

```
ступени: correct == total & wrong == 0 ⇒ 2; correct ≥ 1 & wrong ≤ 1 ⇒ 1
```

Читается так: «все верные и ни одного лишнего — 2 балла; хотя бы один верный и не больше одной ошибки — 1 балл; во всех остальных случаях — 0».

Доступны три величины:

- `correct` — сколько верных единиц выбрал ученик;
- `wrong` — сколько неверных единиц он выбрал;
- `total` — сколько верных единиц есть в вопросе всего.

Правила записи: ступени разделяются `;`, условия внутри ступени — знаком `&`, операторы `==`, `≥`, `≤`, `<`, `>`. Ступени проверяются сверху вниз, побеждает первая подошедшая, поэтому строгие условия ставьте выше мягких. Десятичный разделитель в баллах — точка.

Пример для сопоставления «по баллу за каждую верную пару, максимум 3»:

```
ступени: correct ≥ 3 ⇒ 3; correct ≥ 2 ⇒ 2; correct ≥ 1 ⇒ 1
```

10.5 Частая ошибка

Способ записи должен подходить типу вопроса:

- `веса` и `%A2B1` — **только** для `multiple_choice`;
- `ступени` — **только** для `multiple_response`, `matching`, `ranking`.

Если перепутать, строка выдаст ошибку. `Балл` и `Сложность` этой же строки при этом всё равно применяются — потеряется только правило частичного зачёта, и вопрос будет считаться по принципу «всё или ничего».

11. Варианты теста

Вариант — это заранее собранный фиксированный набор вопросов, а не случайная выборка. Нужен, когда все ученики одного потока должны получить одинаковые задания, а разные потоки — разные.

Настраивается в два шага.

Шаг 1. В листе «Вопросы» в колонке `Варианты теста` укажите номера вариантов, в которые входит вопрос, через `;`:

Ключ строки	Тема	Варианты теста
q1	Стратегия	1
q2	Стратегия	1; 2
q3	Стратегия	2

Вопрос `q2` попадёт в оба варианта, `q1` только в первый, `q3` только во второй. Пустая ячейка означает обычную случайную выдачу.

У темы должно быть **не меньше двух** различных номеров, иначе вариант не создаётся.

Шаг 2 (необязательный). Если у вариантов разные пороги сдачи, поставьте в листе «Структура» тип порога По вариантам , а сами пороги вынесите на лист «Пороги вариантов»:

Колонка	Что писать
Раздел	Название темы
Вариант	Номер варианта: 1 , 2 (можно писать Вариант 2)
Тип порога	Процент или Сумма баллов
Порог	Число

Порог нужно задать **для каждого** варианта раздела. Если хотя бы один останется без порога, загрузка сообщит об ошибке — иначе такой вариант незаметно проверялся бы по общему правилу теста.

12. Шкалы и показатели

Три последних листа нужны для сложных тестов: психологических опросников, профилей компетенций, тестов с несколькими итоговыми значениями. Для обычного теста «правильно / неправильно» они не требуются — пропустите этот раздел.

12.1 «Шкалы»

Шкала — именованный накопитель, в который вопросы складывают значения параллельно основному баллу. Например «Ориентация на результат» или «Эмоциональное истощение».

Колонка	Что писать
Ключ	Короткий латинский идентификатор, на него ссылаются другие листы
Название	Человекочитаемое имя для экрана результата
Описание	Пояснение, необязательно
Тип	number , boolean , category или level
Агрегация	sum (по умолчанию), avg , weighted_avg , max , min
Нормализация	none (по умолчанию), percent , custom
Направление	positive (по умолчанию) или inverse
Диапазоны	Именованные интервалы значений
Границы шкалы	Минимум и максимум одной ячейкой: 0 .. 100 . Пусто — берутся из охвата уровней
Предел показа	До какого значения тянется полный луч диаграммы. Пусто — до максимума шкалы
Благоприятное направление	Чем больше , тем лучше / Чем больше , тем хуже / Без оценки (по умолчанию)
Показывать ученику	нет (по умолчанию) / уровень / уровень и значение
SCORM	none (по умолчанию), suspend_data , interaction , both

Направление inverse нужно, когда большое значение — это плохо: например уровень выгорания.

Две колонки про направление легко перепутать, а делают они разное. Направление переворачивает само ЗНАЧЕНИЕ при подсчёте. Благоприятное направление числа не меняет — оно говорит, как значение читать: красит уровни и разворачивает шкалу оценок на экране результата.

Границы шкалы пишутся парой или не пишутся вовсе: половина границ — не границы, а ноль здесь законное значение, а не признак «не задано». Предел показа нужен редко — когда до максимума никто не доходит и фигура на диаграмме сминается.

Толкование уровня, его тональность и вложения обратной связи в книгу НЕ выгружаются: их правят в редакторе. Загрузка книги их сохраняет, узнавая уровень по КОДУ, — поэтому код уровня менять не следует, если не хотите начать толкование заново. Уровень без кода книга не примет.

12.2 «Вклады вопросов»

Говорит, что именно вопрос добавляет в шкалу.

Колонка	Что писать
Вопрос	Ключ строки или ID вопроса
Шкала	Ключ шкалы
Источник	вопрос, вариант, пара или позиция
Ключ источника	Какой именно вариант или пара, см. ниже
Значение	Число, которое добавится в шкалу
Вес	Множитель, по умолчанию 1

Внимание на «Ключ источника» — здесь **счёт начинается с нуля**, в отличие от колонки «Номера правильных ответов», где счёт с единицы. Первый вариант ответа это 0, второй 1.

- для источника **вопрос** ключ оставляют пустым — значение начисляется за верный ответ на вопрос целиком;
- для источника **вариант** пишут номер варианта с нуля: 0, 1, 2;
- для источников **пара** и **позиция** пишут два числа через двоеточие: 0:0.

12.3 «Показатели»

Вычисляемое значение, которое считается по формуле в конце попытки и выводится на экран результата.

Колонка	Что писать
Имя	Латинский идентификатор, на него ссылаются формулы
Метка	Подпись для ученика
Тип	boolean, number или string
Формула	Выражение
Показывать ученику	нет (по умолчанию) / уровень / уровень и значение
SCORM	both (по умолчанию), interaction, suspend_data, none
Управляет статусом	нет (по умолчанию), успех или завершение

Колонка «Управляет статусом» определяет, какой показатель сообщает системе обучения итог попытки. Управлять успехом может **не больше одного** показателя теста, завершением — тоже не больше одного.

Формулы удобнее собирать в редакторе теста: там есть подсказки и проверка на лету. Через Excel их обычно только переносят между тестами.

13. Листы «Обратная связь» и «Рекомендации»

Эти два листа переносят то, что ученик читает ПОСЛЕ ответов: общий отзыв на экране итогов, отзыв по каждому разделу, отзыв по каждой подтеме и приложенные к ним курсы, документы и мероприятия.

Листы работают в паре. Обратная связь принадлежит владельцу — тесту, разделу или подтеме, — а рекомендация лежит внутри обратной связи своего владельца. Поэтому лист «Рекомендации» без листа «Обратная связь» не читается: рекомендации некуда класть.

Лист «Обратная связь»

Одна строка — один владелец.

Колонка	Обяз.	Что писать
Кому	да	Тест — общий отзыв на экране итогов; Раздел — отзыв по одной теме; Подтема — отзыв по одному тегу вопросов внутри темы
Раздел	для Раздел и Подтема	Название темы, как в листе «Структура». Для Тест ячейка должна быть пустой
Подтема	для Подтема	Тег вопроса — как он написан у вопросов темы. Для Тест и Раздел ячейка должна быть пустой
Формат	нет	Простой (по умолчанию), Форматированный или HTML
Текст	нет	Сам текст отзыва

Владелец и его адрес разведены разными колонками не случайно: тема с названием «Тест» — обычное дело, и в одной общей колонке такая строка молча ушла бы на уровень всего теста. По той же причине адрес подтемы состоит из двух колонок: один и тот же тег встречается в разных темах, и «Раздел» вместе с «Подтемой» называют ровно одну строку разреза.

Отзыв раздела ЗАМЕНЯЕТ текст темы

Ученик получает ОДИН текст на тему. Задан отзыв раздела — печатается он; не задан — печатается текст самой темы (тот, что живёт в свойствах темы и общий для всех её тестов).

Прежде печатались ОБА текста подряд, и ученик получал склейку, которую автор нигде не собирал и не видел. Если ваша книга рассчитывала на прежнее поведение — то есть текст раздела ДОПИСЫВАЛ что-то к тексту темы, — перечитайте его: теперь он единственный, и всё, что нужно ученику, должно быть в нём.

Приложенные материалы ведут себя иначе: курсы, документы и мероприятия темы и раздела по-прежнему СКЛАДЫВАЮТСЯ. Заменой объявлен только текст.

Когда ученик читает отзыв подтемы

Текст подтемы печатается, когда результат по ней НИЖЕ общего проходного порога теста, — при любом исходе, в том числе в сданном тесте. Сама подтема ничего не судит: собственного вердикта у неё нет, и провалить ею тему нельзя.

Две оговорки:

- если общий порог теста задан суммой баллов, он переводится в долю от достижимого — иначе тест с порогом в баллах молча остался бы без текстов подтем;
- если общего порога у теста нет вовсе, сравнивать не с чем: условия нет, и печатается всё, что написано.

Лист «Рекомендации»

Одна строка — одна рекомендация.

Колонка	Обяз.	Что писать
Кому	да	Тест , Раздел , Подтема или Уровень (материал уровня адаптивной темы)
Раздел	кроме Тест	Название темы
Подтема	для Подтема	Тег вопроса. Для Тест , Раздел и Уровень ячейка пустая
Номер уровня	для Уровень	Номер уровня внутри темы, с 1 — тот же, что на листе «Адаптивные уровни»
Тип	да	Курс , Материал или Мероприятие
Заголовок	да	Подпись, которую видит ученик
Ссылка	для курса	Адрес. У материала и мероприятия может быть пустым

У мероприятия ссылки может не быть вовсе: очная встреча живёт в расписании, а не на странице записи. У курса ссылка обязательна и проверяется.

Уровню доступен только тип Курс : у материала уровня есть лишь заголовок и ссылка. Уровень, которого нет на листе «Адаптивные уровни», — ошибка строки.

Подтема, не названная на листе «Обратная связь», рекомендаций не принимает: такая строка отвергается — по тому же правилу, что и у остальных владельцев.

Четыре правила, о которых стоит знать заранее

Названный владелец получает обратную связь целиком из книги. Текст, формат и все свои строки с листа «Рекомендации». Если оставить лист «Обратная связь», чтобы поправить опечатку, но удалить лист «Рекомендации», у названных владельцев исчезнут все приложенные материалы. Загрузка об этом предупредит.

Не названный владелец не меняется вовсе. Книга без листа «Обратная связь» не трогает обратную связь ни у теста, ни у разделов, ни у подтем.

Подтемы раздела книга задаёт набором. Раздел, у которого книга назвала хотя бы одну подтему, забирает НАБОР подтем из книги целиком: подтема, о которой книга промолчала, из набора уходит, а подтема со стёртым текстом снимается — так её и убирают. Раздел, о подтемах которого книга не сказала ничего, сохраняет свои как были.

Раздел можно назвать только вместе с листом «Структура». Без него разделы теста не переписываются, и обратной связи некуда попасть. Это же касается подтем: их адрес начинается с раздела.

14. Листы «Страницы» и «Поля страниц»

Эти листы переносят экраны теста: стартовый, страницу выбора разделов, вводные экраны тем, итоги и ваши собственные страницы с текстом.

Работают тоже в паре: лист «Страницы» описывает, какие экраны есть и как они устроены, лист «Поля страниц» — что на них написано.

Как адресуется страница

У страницы нет имени, поэтому её адрес складывается из четырёх колонок, общих для обоих листов:

Колонка	Что писать
Зона	До теста , После теста , До темы , После темы
Раздел	Название темы — для зон темы. Для зон теста ячейка пустая
Вид	Роль страницы, см. ниже
Номер	Место страницы внутри своей зоны, с 1

Номер считается по всем видам зоны сразу: если в зоне «После теста» стоят итоги и ваша страница, у итогов номер 1, у вашей — 2.

Лист «Страницы»

Колонка	Обяз.	Что писать
Зона , Раздел , Вид , Номер	—	Адрес страницы, см. выше
Вариант	нет	Ключ варианта оформления из шаблона: он решает, какие поля есть у страницы
Режим	нет	Шаблон (по умолчанию), Стандартный или HTML
Автопереход	нет	да — страница уходит дальше сама, не дожидаясь кнопки
Задержка, мс	нет	Сколько миллисекунд ждать до автоперехода
Скрыт	нет	да — экран остаётся в тесте, но ученику не выдаётся. Пусто — видимость не меняется. Вопросы и Маршрутизатор скрыть нельзя

Значения колонки Вид : Стартовая , Вопросы , Маршрутизатор , Введение раздела , Обзор , Итоги раздела , Итоги — их создаёт сам тест; и Авторская — ваша страница с текстом.

Системные страницы книга может только найти и обновить. Все виды, кроме Авторская , тест создаёт сам — из сценария прохождения и состава тем. Страницу, которой в тесте нет, загрузка не изобретает: это ошибка, и почти всегда она значит, что книга и тест разошлись сценарием или составом разделов.

Авторские страницы названной зоны заменяются набором из книги целиком. У них нет собственного ключа, и предсказуемо только правило «зона, названная в книге, выглядит как в книге». Зона, которую не назвала ни одна строка, не трогается.

Зону называет любая строка с её адресом, в том числе строка системной страницы. Если оставить в книге только её, а свои страницы той же зоны удалить, авторские страницы в тесте будут удалены — загрузка предупредит и об этом.

Лист «Поля страниц»

Колонка	Обяз.	Что писать
Зона , Раздел , Вид , Номер	—	Адрес страницы — теми же значениями, что на листе «Страницы»
Куда	да	Содержание — то, что ученик читает; Настройка — свойство страницы
Ключ	да	Имя поля у варианта оформления
Значение	нет	Само значение

Содержание — это заголовок, текст, картинка. Настройка — подпись кнопки, вид диаграммы и подобное.

Строка с адресом, которого нет на листе «Страницы», отвергается: значение поля хранится на странице, и без неё ему негде лежать.

Названные поля накладываются поверх текущих: поле, которого книга не назвала, у страницы сохраняется. Ключ, которого вариант оформления не объявляет, применён не будет — загрузка предупредит.

Тексты страниц проходят ту же очистку, что и при сохранении из редактора страниц, поэтому книга не может внести на страницу то, чего не разрешает редактор.

15. Лист «Адаптивные уровни»

Нужен, только если тест работает в адаптивном режиме (параметр **Режим теста** на листе «Настройки»). Одна строка — один уровень одной темы.

Уровень — ступень внутри темы: своё окно сложности вопросов, своё количество вопросов и свой порог. Ученик поднимается по лестнице, пока берёт уровни.

Колонка	Обяз.	Что писать
Раздел	да	Название темы, как в листе «Структура»
Номер	нет	Место уровня в лестнице, с 1 ; пусто — следующий свободный
Название	нет	Имя уровня для ученика; пусто — «Уровень N»
Сложность от	да	Нижняя граница окна, 0 - 100
Сложность до	да	Верхняя граница окна, не меньше нижней
Вопросов	да	Сколько вопросов выдаётся на уровне, целое от 1
Тип порога	нет	Процент (по умолчанию) или Сумма баллов
Порог	да	Число: проценты или баллы, смотря по предыдущей колонке
Обратная связь	нет	Текст, который ученик читает, взяв этот уровень

Вопросы уровня подбираются из темы по колонке **Сложность** листа «Вопросы», так что окна соседних уровней обычно не пересекаются: 0..50, затем 51..100. В теме должно найтись достаточно вопросов подходящей сложности.

Номер уровня — это адрес: по нему лист «Рекомендации» прикладывает к уровню курсы. Поэтому повторный номер внутри одной темы — ошибка строки.

Что стоит помнить:

- уровни темы, которой нет среди разделов теста, применить некуда — это ошибка строки;
- книга без этого листа адаптивные настройки не трогает вовсе; лист с одними заголовками — тоже;
- текст для НЕ взявшего уровень один на всю тему и живёт колонкой **Обратная связь при непройденном уровне** листа «Структура», а не здесь;
- в адаптивном режиме уровни нужны каждому разделу: книга адаптивного теста без уровней не сохранится.

16. Лист «Оформление»

Здесь живёт облик теста: шаблон оформления, палитра, параметры шаблона и настройки печатного отчёта. Одна строка — одно утверждение.

Колонка	Обяз.	Что писать
Что	да	Шаблон , Тема теста , Параметр или Отчёт
Режим	нет	Только для строк Отчёт : Стандартный или Адаптивный
Тема	нет	Только для строк Параметр : Светлая или Тёмная — палитра, в которой действует значение
Ключ	нет	Имя параметра шаблона или поля отчёта
Значение	да	Само значение

Что писать в зависимости от Что :

Строка	Ключ	Значение
Шаблон	пусто	Имя шаблона оформления
Тема теста	пусто	Светлая , Тёмная или Авто (по устройству ученика)
Параметр	имя параметра шаблона	Значение параметра
Отчёт	Вид отчёта , Выдавать отчёт или имя поля вида	Значение

Пустая колонка Тема у параметра означает «значение общее для обеих палитр». По палитрам настраивается только цвет: шрифт или логотип выглядят одинаково в светлой и тёмной, и отдельное значение никто бы не прочитал.

У отчёта свои настройки в каждом режиме, и обе ветви переносятся независимо от того, в каком режиме тест работает сейчас.

Что нужно знать до переноса

Шаблон должен быть уже установлен и включён на том стенде, куда вы грузите книгу. Книга шаблоны не переносит — их ставит администратор. Если шаблона нет, лист отвергается целиком: получить чужие цвета поверх чужого макета хуже, чем не получить ничего.

Строка Шаблон обязательна, если книга везёт параметры. Без неё непонятно, чьи это параметры, и они не применяются.

Одинаковое имя шаблона на двух стендах не гарантирует одинакового набора параметров. Параметр, которого шаблон приёмника не объявляет, отбрасывается — загрузка предупредит.

Вид отчёта, которого нет у шаблона приёмника, — ошибка строки. Молча подставить другой вид нельзя: подмену видно только глазами в готовом документе. Пустой Вид отчёта при этом законен — отчёт печатается видом по умолчанию.

Выдавать отчёт пустой ячейкой не исключает отчёт. У теста, автор которого этой настройки не касался, отчёт выдаётся, и пустая ячейка означает «оставить как есть».

Версии шаблона книга не несёт — их проставляет сам стенд. Логотип и подложка отчёта тоже остаются на исходном стенде: это файлы, а книга везёт адреса.

17. Как загрузить файл в сервис

1. Откройте раздел «Импорт» в боковом меню.
2. Перетащите файл в область загрузки или нажмите кнопку выбора файла.
3. Сервис прочитает книгу и покажет, какие листы в ней нашлись.

4. Если в файле есть листы, относящиеся к тесту, укажите целевой тест: выберите существующий или задайте название нового.
5. Нажмите кнопку предпросмотра. Это самый важный шаг.

Предпросмотр — пробный прогон. Он читает файл целиком и показывает, что получится, но **ничего не записывает**. Вы увидите, сколько вопросов будет создано, сколько обновлено, сколько пропущено как дубликаты, свой счётчик по каждому листу книги — настройки, разделы, страницы, уровни, оформление — и полный список ошибок. Счётчик показывает то, что будет применено, а не число строк в файле: строка с ошибкой в него не попадает.

Кроме ошибок здесь появляется блок «Обратите внимание». Это не ошибки: загрузка пройдёт, но что-то в книге, скорее всего, задумывалось иначе — например, оценка задана сразу в двух местах (раздел 10). Такие сообщения стоит прочитать до загрузки.

6. Разберитесь ошибки из предпросмотра (раздел 18) и при необходимости поправьте файл, после чего повторите предпросмотр.
7. Когда картина вас устраивает, нажмите кнопку загрузки. Если ошибки остались, кнопка предложит загрузить только корректные строки — строки с ошибками будут пропущены.

Совет: пока вы осваиваетесь, загружайте файл из 3-5 строк. Убедитесь, что вопросы выглядят в редакторе так, как вы ожидали, и только потом готовьте полный банк.

18. Разбор ошибок

Сообщения об ошибках содержат номер строки и название листа. Номер строки — тот же, что вы видите слева в Excel, поэтому нужную строку легко найти.

Сообщение	Причина	Что делать
не указана тема	Пустая ячейка Тема	Заполнить название темы
неизвестный тип " ... "	Опечатка в Тип вопроса	Написать одно из шести значений раздела 6.5
пустой вопрос	Нет текста задания	Заполнить Текст вопроса
нужно минимум 2 варианта ответа	Варианты не разделены знаком #	Проверить разделитель
некорректный номер правильного ответа	Номер вне списка или не число	Счёт идёт с 1 , не с 0
номера правильных ответов выходят за пределы	Указан вариант, которого нет	Сверить номера с числом вариантов
нужно минимум 2 пары для сопоставления	Нет между списками	Проверить формат раздела 6.8
некорректный порядок ранжирования	Номера повторяются или их не столько	Каждый номер ровно один раз
сложность вне диапазона 0..100	Число за пределами	Привести к 0 - 100
неизвестный формат «Цены ответа»	Запись не по грамматике	См. раздел 10
«ступени» недопустимы для одиночного выбора	Способ не подходит типу	Для multiple_choice — веса или %
«веса» допустимы только для одиночного выбора	Способ не подходит типу	Для остальных типов — ступени
весов больше числа вариантов	Весов больше, чем вариантов	Убрать лишние веса
вопрос " ... " не найден	Ссылка не совпала	Сверить Ключ строки на обоих листах
тема " ... " не найдена	Раздел не совпал с темой	Сверить названия побуквенно
«Вопросов в выборке» должно быть целым ≥ 1	Пусто или не число	Указать целое число
сумма квот превышает «Вопросов в выборке»	Квоты не помещаются в выборку	Уменьшить квоты или увеличить выборку
шкала " ... " не найдена	Ключ шкалы не совпал	Сверить с листом «Шкалы»
ключ источника вне диапазона	Номер варианта великоват	Счёт с 0 , см. раздел 12.2
лист «Квоты» требует листа «Структура»	Нет листа «Структура»	Добавить его
задано N из M порогов	Не у всех вариантов есть порог	Дописать недостающие строки
лист «Рекомендации» требует листа «Обратная связь»	Владельцы не названы	Добавить лист «Обратная связь» со строками владельцев
раздел " ... " не найден на листе «Структура»	Обратная связь, уровни или страница названы для темы вне теста	Сверить название с листом «Структура»
страница « ... » не названа на листе «Страницы»	Строка поля адресует несуществующую страницу	Добавить строку страницы или поправить адрес
в зоне « ... » несколько страниц; укажите «Номер»	Адрес неоднозначен	Заполнить колонку Номер

Сообщение	Причина	Что делать
шаблон «...» не установлен на этом стенде или отключён	Шаблона оформления нет на приёмнике	Поставить шаблон и повторить загрузку
параметры оформления есть, а строки «Шаблон» нет	Нет строки Шаблон	Добавить её: без неё неясно, чьи это параметры

Отдельно стоит знать: сообщение вида «строка пропущено» в предпросмотре относится к **строкам данных**, а не обязательно к вопросам целиком. Ошибка в колонке **Цена ответа** не отменяет создание вопроса и не отменяет его балл — теряется только правило частичного зачёта.

19. Полный пример

Небольшой, но полностью рабочий тест. Это ровно тот же пример, что лежит на листе **Пример** скачиваемого шаблона, — оттуда строки можно копировать напрямую. Ниже показаны только заполненные колонки.

Четыре темы: «Финансы» и «Право» с обычной случайной выдачей, «Аттестация» с двумя вариантами и «Самооценка» — раздел-опросник без порога. Задействованы все шесть типов вопросов.

Пример: лист «Вопросы»

Ключ строки	Тема	Тип вопроса	Текст вопроса	Тексты вариантов ответа	Номера правильных ответов	Теги	Варианты теста
q1	Финансы	multiple_choice	Что показывает отчёт о прибылях и убытках?	Финансовый результат за период # Остаток денег на счетах # Стоимость активов	1	базовый	
q2	Финансы	multiple_response	Какие отчёты входят в обязательную финансовую отчётность?	Отчёт о прибылях и убытках # Отчёт о движении денежных средств # Табель учёта рабочего времени	1,2	базовый	
q3	Финансы	matching	Соотнесите термин и его определение	Выручка # Прибыль Доход от продаж # Разница между доходами и расходами # Остаток на расчётном счёте	1-1, 2-2	продвинутый	
q4	Право	ranking	Расставьте этапы заключения договора в правильном порядке	Подписание # Согласование условий # Исполнение обязательств	2,1,3	базовый	
q5	Аттестация	multiple_choice	Кто утверждает годовой бюджет компании?	Совет директоров # Главный бухгалтер # Секретарь	1		1
q6	Аттестация	multiple_choice	Кто подписывает договор поставки от лица компании?	Директор # Кладовщик # Юрисконсульт	1		2
q7	Самооценка	scale	После работы я чувствую себя опустошённым	Никогда # Редко # Иногда # Часто # Постоянно			
q8	Самооценка	allocation	Как вы распределите внимание между задачами руководителя?	Разбор задачи # Знакомство с командой # Регламент # Смысл работы			

У q7 и q8 колонка Номера правильных ответов пуста: правильного ответа у них нет. У q8 вдобавок заполнена колонка Бюджет распределения — там стоит 7: столько баллов ученик делит между четырьмя утверждениями.

Пример: лист «Настройки»

Параметр	Значение
Тип сценария	Линейный по темам
Порядок выдачи вопросов	Перемешивание
Максимум попыток	3

Остальные строки листа в примере оставлены пустыми: настройка, значение которой не задано, у теста не меняется.

Пример: лист «Структура»

Раздел	Порядок	Вопросов в выборке	Тип порога	Порог	Обязательный	Случайный порядок вопросов	Обратная связь при непройденном уровне
Финансы	1	3	Сумма баллов	4	да	да	
Право	2	1	Процент	50	да		Вернитесь к материалам уровня и повторите попытку.
Аттестация	3	1	По вариантам		нет		
Самооценка	4	1	Нет		нет	нет	

Пример: лист «Квоты»

Раздел	Тег	Количество	Режим
Финансы	базовый	2	Ровно

Пример: лист «Пороги вариантов»

Раздел	Вариант	Тип порога	Порог
Аттестация	1	Сумма баллов	1
Аттестация	2	Сумма баллов	1

Пример: лист «Обратная связь»

Кому	Раздел	Подтема	Формат	Текст
Тест			Простой	Спасибо за работу. Ниже — материалы, которые помогут закрепить результат.
Раздел	Финансы		Форматированный	Разберите отчёт о прибылях и убытках на примере своей компании.
Подтема	Финансы	Отчётность	Простой	Повторите состав годовой отчётности: по этой подтеме результат ниже проходного порога теста.

Пример: лист «Рекомендации»

Кому	Раздел	Подтема	Номер уровня	Тип	Заголовок	Ссылка
Тест				Курс	Финансы для руководителя	https://example.test/finance
Тест				Материал	Памятка по отчётности	https://example.test/memo.pdf
Тест				Мероприятие	Вебинар «Разбор отчётности»	
Раздел	Финансы			Курс	Основы финансового учёта	https://example.test/accounting
Подтема	Финансы	Отчётность		Курс	Годовая отчётность шаг за шагом	https://example.test/reporting
Уровень	Право		1	Курс	Договорное право с нуля	https://example.test/contract-law

Пример: лист «Страницы»

Зона	Раздел	Вид	Номер	Вариант	Режим	Автопереход	Скрыт
После теста		Итоги	1	results.standard	Шаблон	нет	нет
После теста		Авторская	2	info.text-lead	Шаблон	нет	да

Пример: лист «Поля страниц»

Зона	Раздел	Вид	Номер	Куда	Ключ	Значение
После теста		Итоги	1	Настройка	scalesChartKind	rose
После теста		Авторская	2	Содержание	title	Что делать дальше
После теста		Авторская	2	Содержание	body	Повторите разделы, в которых не хватило баллов, и запишитесь на курс.
После теста		Авторская	2	Настройка	nextLabel	Завершить

Пример: лист «Адаптивные уровни»

Раздел	Номер	Название	Сложность от	Сложность до	Вопросов	Тип порога	Порог	Обратная связь
Право	1	Базовый	0	50	1	Процент	60	Повторите порядок заключения договора.
Право	2	Продвинутый	51	100	1	Сумма баллов	1	

Пример: лист «Оформление»

Что	Режим	Тема	Ключ	Значение
Шаблон				default
Тема теста				Тёмная
Параметр			fontFamily	Roboto
Параметр			showProgressBar	Да
Параметр		Светлая	primaryColor	#2f6fed
Параметр		Тёмная	primaryColor	#88aaff
Отчёт			Выдавать отчёт	Да
Отчёт	Стандартный		Вид отчёта	report.standard
Отчёт	Стандартный		scalesChartKind	rose
Отчёт	Адаптивный		Вид отчёта	report.adaptive.standard
Отчёт	Адаптивный		scalesChartKind	none

Пример: лист «Оценка»

Вопрос	Балл	Цена ответа
q1	1	
q2	2	ступени: correct == total & wrong == 0 => 2; correct >= 1 & wrong <= 1 => 1
q3	2	ступени: correct >= 2 => 2; correct >= 1 => 1
q4	1	точное
q5	2	веса: 2 # 1 # 0
q6	2	%A2B1C0

Пример: лист «Шкалы»

Ключ	Название	Тип	Агрегация	Нормализация	Диапазоны	Границы шкалы	Благоприятное направление	Показывать ученику
finlit	Финансовая грамотность	number	sum	percent	0...49 low «Базовый»; 50...79 mid «Уверенный»; 80...100 high «Экспертный»	0...100	Чем больше, тем лучше	уровень и значение
workload	Нагрузка	number	sum	none	0...1 low «Низкая»; 2...2 mid «Умеренная»; 3...4 high «Высокая»	0...4	Чем больше, тем хуже	уровень

Пример: лист «Вклады вопросов»

Вопрос	Шкала	Источник	Ключ источника	Значение	Вес
q1	finlit	вариант	0	2	1
q2	finlit	вопрос		3	1
q3	finlit	пара	0:0	1	1
q7	workload	вариант	0	0	1
q7	workload	вариант	1	1	1
q8	workload	распределение	0	1	1

У q7 строка нужна на каждую градацию — здесь показаны две из пяти. У q8 источник **распределение** означает, что в шкалу уходит балл, который ученик сам присвоил утверждению.

Пример: лист «Показатели»

Имя	Метка	Тип	Формула	Показывать ученику	Управляет статусом
passed	Тест сдан	boolean	percent >= 70	уровень и значение	успех
grade	Оценка	string	IF(percent >= 90, "Отлично", IF(percent >= 70, "Хорошо", "Нужно повторить"))	уровень и значение	нет

Что получится. Тест из четырёх разделов, идущих друг за другом. В «Финансах» ученику выдаются 3 вопроса из трёх имеющихся, причём ровно 2 из них с тегом **базовый**; чтобы сдать раздел, нужно набрать 4 балла из 5 возможных. В «Праве» выдаётся единственный вопрос и нужно набрать 50 процентов; у этой же темы описана лестница из двух адаптивных уровней. «Аттестация» работает по вариантам: ученик получает либо **q5**, либо **q6**, и в каждом варианте нужен 1 балл; раздел необязательный. «Самооценка» ничего не проверяет — её два вопроса наполняют шкалу «Нагрузка».

Вопросы **q2** и **q3** начисляют частичный балл ступенями, **q5** и **q6** — весами вариантов (две равнозначные записи одного и того же способа). Параллельно основному баллу три вопроса наполняют шкалу «Финансовая грамотность», а два показателя выводят на экран результата отметку о сдаче и словесную оценку.

После теста ученик читает общий отзыв с тремя приложенными рекомендациями и попадает на экран итогов с диаграммой-розой, а следом — на авторскую страницу с текстом «Что делать дальше». Сам тест при этом одет в «Стандартный» шаблон с тёмной палитрой и выдаёт печатный отчёт.

20. Чек-лист перед загрузкой

- Заголовки стоят в первой строке, над ними ничего нет.
- Названия листов не переименованы.
- В каждой строке листа «Вопросы» заполнены **Тема**, **Тип вопроса**, **Текст вопроса**, варианты и правильные ответы.
- Варианты разделены знаком **#**, номера ответов считаются с **1**.
- Названия тем в листе «Структура» совпадают с листом «Вопросы» побуквенно.
- «Вопросов в выборке» не больше, чем вопросов в теме.
- Сумма квот по разделу не больше его «Вопросов в выборке».
- Способ в «Цене ответа» подходит типу вопроса.

- Если используются листы «Оценка» или «Вклады вопросов» — у вопросов заполнен `Ключ строки`, и он совпадает на обоих листах.
- Владельцы с листа «Рекомендации» названы на листе «Обратная связь».
- Адреса с листа «Поля страниц» есть на листе «Страницы».
- Темы с листа «Адаптивные уровни» есть на листе «Структура».
- Шаблон оформления, названный на листе «Оформление», установлен на стенде, куда идёт загрузка.
- Файлы, на которые ссылаются страницы, рекомендации и оформление, загружены на этот стенд, а адреса поправлены.
- Сделан предпросмотр, ошибки разобраны, а счётчики по каждому листу совпали с тем, что вы ожидали перенести.

21. Где посмотреть точный контракт

Это руководство объясняет книгу словами автора теста. Если нужен формальный перечень — все листы, все колонки, допустимые значения и правила разбора, — он лежит в описании формата: `docs/specs/questions-import/format.md`.

Второй точный источник всегда под рукой: лист «Справка» скачиваемого шаблона. Он описывает каждую колонку каждого листа и обновляется вместе с книгой.