

1. 异常的基本概念

区分以下各个异常

异常类型	是同步(sync)的吗?	可能的行为?		
		重复当前指令	执行下条指令	结束进程运行
陷入 Trap				
中断 Interrupt				
故障 Fault				
终止 Abort				

行为	中断	陷入	故障	终止
执行指令 <code>mov \$57, %eax; syscall</code>				
程序执行过程中, 发现它所使用的物理内存损坏了				
程序执行过程中, 试图往 <code>main</code> 函数的内存中写入数据				
按下键盘				
磁盘读出了一块数据				
用 <code>read</code> 函数发起磁盘读				
用户程序执行了指令 <code>lgdt</code> , 但是这个指令只能在内核模式下执行				

2. fork syscall

```

int main() {
    char c = 'A';
    printf("%c", c); fflush(stdout);
    if (fork() == 0) {
        c++;
        printf("%c", c); fflush(stdout);
    } else {
        printf("%c", c); fflush(stdout);
        fork();
    }
    c++;
    printf("%c", c); fflush(stdout);
    return 0;
}

```

对于以上程序, 哪些输出是可能的?

☐ AABBBBC☐ ABBABC☐ ABABCB☐ ABCABB☐ AACBBC☐ ABCBAB

3. wait syscall

```

int main() {
    int child_status;
    char c = 'A';
    printf("%c", c); fflush(stdout);
    c++;
    if (fork() == 0) {
        printf("%c", c); fflush(stdout);
        c++;
        fork();
    } else {
        printf("%c", c); fflush(stdout);
        c += 2;
        wait(&child_status);
    }
    printf("%c", c); fflush(stdout);
    exit(0);
}

```

对于以上程序，哪些输出是可能的？

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/>)ABBCCD | <input type="checkbox"/>)ABBDCC | <input type="checkbox"/>)ABCDBC |
| <input type="checkbox"/>)ABBCDC | <input type="checkbox"/>)ABDBCC | <input type="checkbox"/>)ABCD CB |

4. Signal

```

void handler() {
    printf("D\n");
    return;
}

int main() {
    signal(SIGCHLD, handler);
    if (fork() > 0) {
        /* parent */
        printf("A\n");
    } else {
        printf("B\n");
    }
    printf("C\n");
    exit(0);
}

```

对于以上程序，哪些输出是可能的？

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/>)ACBC | <input type="checkbox"/>)ABCCD | <input type="checkbox"/>)ACBDC |
| <input type="checkbox"/>)ABDCC | <input type="checkbox"/>)BCDAC | <input type="checkbox"/>)ABCC |

5. 在 2018 年的 ICS 课堂上，老师给同学布置了一个作业，在 LINUX 上写出一份代码，运行它以后，输出能创建的进程的最大数目。下面是几位同学的答案。

(1) Alice 同学的答案是：

```

int main() {
    int pid, count = 1;
    while ((pid = fork()) != 0){
        // parent process
        count++;
    }
    if (pid == 0) {
        // child process
        exit(0);
    }
    printf("max = %d\n", count);
}

```

这段代码不能够正确运行，原因在于对 `fork` 的返回值处理得不正确。请修改至多一处代码，使得程序正确运行。

(2) Bob 同学对 Alice 同学修改过后的正确代码发出了疑问。Bob 同学认为，由于进程的调度时间和顺序都是不确定的，因此有的时候会调度到子进程，子进程执行 `exit(0)` 以后就结束了，因此父进程可以创建更多的进程，所以 Alice 的代码输出的答案大于真实的上限。

请问，Bob 的说法正确吗？如果正确，请指出 Alice 应当如何修改代码，以避免 Bob 提到的问题。如果 Bob 的说法错误，请指出他错在何处。

(3) Carol 同学的答案是：

```

int main() {
    int pid, count=1;
    while ((pid = fork()) > 0){
        // parent process
        count++;
    }
    if (pid == 0) {
        // child process
        while(1) sleep(1);
    }
    printf("max = %d ", count);
}

```

运行 Carol 同学的答案两次，发现结果分别如下：

```

$ ./test
max = 1795
$ ./test
max = 1

```

a. 解释为什么会发生这种情况。

b. 为了解决第一次运行后的遗留问题，可以不修改代码，而直接在 Linux 终端中使用指令来解决。假设在第一次程序运行完以后，使用 `ps` 指令，得到的列表前几项如下：

```
$ ./test
max = 1795
$ ps
22698 pts/0 00:00:00 bash
22725 pts/0 00:00:00 test
22726 pts/0 00:00:00 test
22727 pts/0 00:00:00 test
.....
```

再假设，`test` 程序开始运行后，没有任何新的进程被创建，并且所有进程号均按照顺序分配。

输入下列的指令，就可以让第二次运行得到正确的结果。其中 `-9` 表示 `SIGKILL`。请填入正确的值_____。

```
$ kill -9 _____
```

A. 22725

B. 22724

C. -22725

D. -22724

(4) Dave 同学修改了 Carol 同学的答案。他将 Carol 的最后一句 `printf` 改为如下代码：

```
if (pid < 0) {
    printf("max = %d ", count);
    kill(0, SIGKILL);
}
```

这段代码有时无法输出任何答案。Dave 想了一想，将 `printf` 中的字符串做了些修改，这样这段代码就能正确运行了。他修改了什么？