

1. 地址空间和栈

内核地址空间:
栈:
共享映射
堆:
bss 和 data 段:
代码段:

图 9-26 一个 Linux 进程的虚拟内存

2. 在 x86-64、Linux 操作系统下有如下 C 定义:

```
struct A {
    char CC1[6];
    int II1;
    long LL1;
    char CC2[10];
    long LL2;
    int II2;
};
```

- (1) sizeof(A) = \_\_\_\_\_
- (2) 将 A 重排后, 令结构体尽可能小, 那么得到的新的结构体大小为\_\_\_\_\_字节。

得分

### 第三题 (20 分)

请分析下面的 C 语言程序和对应的 x86-64 汇编代码。

1. 其中，有一部分缺失的代码（用标号标出），请在标号对应的横线上填写缺失的内容。注：汇编与机器码中的数字用 16 进制数填写。

C 语言代码如下：

```
typedef struct _parameters {
    int n;
    int product;
} parameters;
int bar(parameters *params, int x) {
    params->product *= x;
}
void foo (parameters *params) {
    if (params->n <= 1)
        ____ (1) ____ (1) _____
    bar(params, ____ (2) ____); (2) _____
    params->n--;
    foo(params);
}
```

x86-64 汇编代码如下（为简单起见，函数内指令地址只给出后四位，需要时可补全）：

```
0x00005555555555189 <bar>:
5189: f3 0f 1e fa    endbr64
518d: 55            push    %rbp
518e: 48 89 e5      mov     %rsp,%rbp
5191: 48 89 7d f8    mov     _(3)_,-0x8(%rbp) (3)_____
5195: 89 75 f4      mov     %esi,-0xc(%rbp)
5198: 48 8b 45 f8    mov     -0x8(%rbp),%rax
519c: 8b 40 04      mov     0x4(%rax),%eax
519f: 0f af 45 f4    imul    _(4)_(%rbp),%eax (4)_____
51a3: 89 c2        mov     %eax,%edx
51a5: 48 8b 45 f8    mov     -0x8(%rbp),%rax
```

```

51a9: 89 50 04      mov    %edx,0x4(%rax)
51ac: 90            nop
51ad: 5d           pop    _ (5) _      (5) _____
51ae: c3          retq

```

00005555555551af <foo>:

```

51af: f3 0f 1e fa  endbr64
51b3: 55            push   %rbp
51b4: 48 89 e5      mov    %rsp,%rbp
51b7: 48 83 ec 10   _ (6) _ $0x10,%rsp      (6) _____
51bb: 48 89 7d f8   mov    %rdi,-0x8(%rbp)
51bf: 48 8b 45 f8   mov    -0x8(%rbp),%rax
51c3: 8b 00        mov    (%rax),%eax
51c5: 83 f8 01     cmp    $0x1,%eax
51c8: 7e 31        _ (7) _ 51fb <foo+0x4c>  (7) _____
51ca: 48 8b 45 f8   mov    -0x8(%rbp),%rax
51ce: 8b 10        mov    (%rax),%edx
51d0: 48 8b 45 f8   mov    -0x8(%rbp),%rax
51d4: 89 d6        mov    %edx,%esi
51d6: 48 89 c7      mov    %rax,%rdi
51d9: e8 ab ff ff ff callq  0x0000555555555189 <bar>
51de: 48 8b 45 f8   mov    -0x8(%rbp),%rax
51e2: 8b 00        mov    (%rax),%eax
51e4: 8d 50 ff     lea    -0x1(_ (8) _),%edx  (8) _____
51e7: 48 8b 45 f8   mov    -0x8(%rbp),%rax
51eb: 89 10        mov    _ (9) _ ,(%rax)      (9) _____
51ed: 48 8b 45 f8   mov    _ (10) _ ,%rax      (10) _____
51f1: 48 89 c7      mov    %rax,%rdi
51f4: e8 b6 ff ff ff callq  _ (11) _      (11) _____
51f9: eb 01        jmp     51fc <foo+0x4d>
51fb: 90            nop
51fc: c9          leaveq
51fd: c3          retq

```

2. 在程序执行到 0x00005555555518e 时(该指令还未执行), 此时的栈帧如下, 请填写空格中对应的值。

地址	值
0x7fffffffef308	0xffffef340
0x7fffffffef304	0x00000000
0x7fffffffef300	0x00000000
0x7fffffffef2fc	0x00005555
0x7fffffffef2f8	(12) _____
0x7fffffffef2f4	0x00007fff
0x7fffffffef2f0	0xffffef310
0x7fffffffef2ec	0x00007fff
0x7fffffffef2e8	0xffffef340
0x7fffffffef2e4	0x00000004
0x7fffffffef2e0	0xffffef350
0x7fffffffef2dc	0x00005555
0x7fffffffef2d8	(13) _____
0x7fffffffef2d4	0x00007fff
0x7fffffffef2d0	(14) _____

3. 当 params={n,1} 时, foo(&params) 函数的功能是什么?