



Ganzglasduschsystem BO 460 Glass Shower System BO 460

Der Alleskönner im Sortiment! Denn BO 460 sieht nicht nur extrem gut aus. Es bedient sich modernster Technik und gewährleistet so höchsten Komfort in Montage und Bedienung. Die typische Form der Bänder in Verbindung mit den eckigen Wandanschlussprofilen schafft ein durchgängiges Bild. Die Beschläge sind an den Duschinnenseiten glasflächenbündig versenkt. Trotzdem bietet das System perfekte Einstellmöglichkeiten, nämlich im Grundkörper des Beschlags. Individuelle Aufgabenstellungen sind problemlos realisierbar.

The all-rounder of our range! Not only does the BO 460 look extremely attractive, it also uses state-of-the-art technology to provide maximum ease of assembly and use. The characteristic hinge shape combined with angular wall attachment profiles creates a thoroughly harmonious appearance. The countersunk fittings are flush with the interior surfaces of the cubicle panels, with the base element giving excellent adjustability to allow individual configuration match-up.



BO 460 TYPE 220 W

Beschlag

Versenkte Punktbefestigung verbunden mit markantem Design

Fitting

Counter-sunk single-point fixing of striking design









Type 231 W/P



Type 233



Type 250



Type 255



Type 260 **W**/P



Type 265 W/**P**

W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden. Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P).



		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm)	Fixteile - Fixed panels	8	6 (4)
Glass thickness (mm)	Plane Türgläser - Flat door panels	8	6
	Gebogene Türgläser - Curved door panels	6	
Max. Türgewicht (kg)		40	
Max. door weight (kg)			
löhe gebogene Gläser (mm) (2)	Type 260/260Ü - RW 500 (3)	2000	
Height of curved panels (mm) (2)	Type 260/260Ü - RW 550 (3)	2000	
	Type 265 - RW 500 (3)	2000	
	Type 265 - RW 550 (3)	2000	
/erstellmöglichkeit (1) (mm)	Band - Hinge G/W	+4 / -4	
Adjustability (1) (mm)	Fluchtendes Band - Flush hinge G/G 180°	+4 / -4	
	Band - Hinge G/G 135°	+4 / -4	
	Winkel - Bracket G/W	+4 / -1	
	Profil - Profile	+8 / -8	
/erwendete Beschlagtechnik	Einseitig öffnende Beschläge mit Senkbohrungen	Serie(s) BO 4	160
itting type	Single-action hinges with countersunk holes		
Materialien	Beschläge - Fittings	MS	
Materials	Profile - Profiles	LM	
/erfügbare Türsysteme	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall		
Available door types	Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel		
/erfügbare Anwendungen	Nischendusche - Niche shower		
Available configurations	Eckdusche - Corner shower		
	Runddusche - Curved shower		
	Fünfeckdusche - Pentagonal shower		
	In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub		
	U-Kabine - U-shaped shower		
/erfügbare Oberflächen	Beschichtet - Powder-coated RAL9016		
Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RALXXXX		
	Chrom glänzend - Chrome brilliant		
	Weitere Oberflächen - Special finishes		
Bemerkungen	Fixteile können wahlweise mit Winkeln oder mit Profilen g	ehalten werden	
Remarks	Fixed panels can be held with either brackets or profiles.		

^{(1) &}quot;+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob "-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall (2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

GRAL Dusch- und Bad-Systeme GmbH + Co. KG Leibnizstraße 4 D-32108 Bad Salzuflen Tel. +49 5222 9485-0 Fax +49 5222 282532 www.gral-systeme.de

Ein Unternehmen der **DORMA Gruppe** A DORMA Group Company

⁽³⁾ RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius (4) Gilt nicht für Varianten mit Wandprofil - Does not apply to wall profile versions