

Ganzglasduschsystem B0 320

Wiedererkennung garantiert!
Typisch für BO 320 sind die dreieckige Form der Beschläge und ihre leicht konvex verlaufende Symmetrie. Bei diesem System sind sowohl die Beschläge als auch der Tür-Knopf innen glasflächenbündig. Eine Eingriff-Muschel bildet das Gegenstück zum Knopf, während bei den Beschlägen

an Stelle von Gegenplatten versenkte Punkthalter eingesetzt werden. Bei Fixteilen stehen grundsätzlich zwei Versionen zur Wahl: die Wandanbindung mit Winkeln oder einem durchlaufenden Profil. Hier nimmt auch das Profil die konvexe Form der Beschläge auf – für konsequentes Design.

Glass Shower System B0 320

The instantly recognisable design of the BO 320 shower system is characterised by its triangular fittings with their gently convex symmetry. In this system, both the fittings and the door knob are flush-fitted to the glass panel on the inside. A recessed grip forms the counterpart to the door knob, while countersunk single-point fixings are

used instead of fixing plates. There are two possible versions of fixed panels: either attached to the wall using brackets or with a continuous profile, the latter having the same convex form as the fittings to give a matching effect.



BO 320 TYPE 200 W



Beschlag Außen markant, innen glasflächenbündig

FittingStriking on the outside, flush to the panel on the inside



Type 100



Type 110 W/P



Type 130 **W**/P



w/P



Type 200 W/P



Type 220 W/**P**



Type 230



U lype 23









Type 260 W/P



Type 265 W/P



		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm)	Fixteile - Fixed panels	8	6 (4)
Glass thickness (mm)	Plane Türgläser - Flat door panels	6	8
	Gebogene Türgläser - Curved door panels	6	
/lax. Türgewicht (kg)		30	
/lax. door weight (kg)			
löhe gebogene Gläser (mm) (²⁾ Type 260/260Ü - RW 500 ⁽³⁾	1850, 2000	
leight of curved panels (mm)	⁽²⁾ Type 260/260Ü - RW 550 ⁽³⁾	1850, 2000	
	Type 265 - RW 500 (3)	1850, 2000	
	Type 265 - RW 550 (3)	1850, 2000	
erstellmöglichkeit (1) (mm)	Band - Hinge G/W	+1 / -1	
Adjustability (1) (mm)	Fluchtendes Band - Flush hinge G/G 180°	+1 / -1	
	Winkel - Bracket G/W	+1 / -1	
	Profil - Profile	+8 / -8	
erwendete Beschlagtechnik	Einseitig öffnende Beschläge mit Senkbohrungen	Serie(s) B0 3	20
itting type	Single-action hinges with countersunk holes		
laterialien 💮 💮	Beschläge - Fittings	MS - BR	
laterials	Profile - Profiles	LM - AL	
erfügbare Türsysteme	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall		
vailable door types	Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel		
erfügbare Anwendungen	Nischendusche - Niche shower		
Available configurations	Eckdusche - Corner shower		
	Runddusche - Curved shower		
	Fünfeckdusche - Pentagonal shower		
	In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub		
erfügbare Oberflächen	Beschichtet - Powder-coated RAL9016		
Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RALXXXX		
	Chrom glänzend - Chrome brilliant		
	Weitere Oberflächen - Special finishes		
Bemerkungen	Fixteile können wahlweise mit Winkeln oder mit Profilen geh	nalten werden.	
Remarks	Fixed panels can be held with either brackets or profiles.		

GRAL Dusch- und Bad-Systeme GmbH + Co. KG Leibnizstraße 4 D-32108 Bad Salzuflen Tel. +49 5222 9485-0 Fax +49 5222 282532 www.gral-systeme.de

Ein Unternehmen der **DORMA Gruppe** A DORMA Group Company

^{(1) &}quot;+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob
"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall
(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height
(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius
(4) Gilt nicht für Varianten mit Wandprofil - Does not apply to wall profile versions