

## 1.jq的DOM

1.0.主要内容

1.1.jq修改样式【衣服】

1.2.jq修改内容【数据】

1.3.j08\_a01 制作今日团购模块

1.4.j08\_a02\_制作QQ简易聊天框

# 1.jq的DOM

---

## 1.0.主要内容

---

jq修改样式【衣服】

jq修改内容【数据】

jq节点CRUD操作

节点遍历

### ■ DOM操作分为三类：

- ◆ DOM Core：任何一种支持DOM的编程语言都可以使用它，如`getElementById()`
- ◆ HTML-DOM：用于处理HTML文档，如`document.forms`
- ◆ CSS-DOM：用于操作CSS，如`element.style.color="green"`

## 1.1.jq修改样式【衣服】

---

## 1. jq修改样式【衣服】

### 1) 基本样式操作

`$(selector).css("cssName");` //读 单个

`$(selector).css("cssName","cssValue");` //写 单个

`$(selector).css({"cssName":"cssValue", "cssName":"cssValue"});` //写 多个

`$(selector).addClass("className className");` //加 n个

`$(selector).removeClass("className className");` //减 n个

`$(selector).hasClass("className");` //判断 n个

`$(selector).toggleClass("className className");` //切换 n个

\*\*\* `$(selector).toggleClass("className")`相当于

`$(selector).addClass("className")`

和

`$(selector).removeClass("className")`

之间进行切换

### 2) 高级样式操作

`.width()/height()` //获取宽或高

`.width(value)/height(value)` //设置宽或高

`.offset()` //获取偏移的top和left的值

`.offset({"left":"10px","top":"10px"})` //设置偏移

`.scrollLeft()/scrollTop()`

`.scrollLeft(value)/scrollTop(value)`

## 1.2.jq修改内容【数据】

---

## 2. jq修改内容【数据】

### //1) 【html标记内容】

```
// 相当于js里的 document.getElementById("idname").innerHTML = "";  
$(selector).html();           //读    html标记内容  
$(selector).html("content");//写    html标记内容  
$(selector).html("");         //清    清空html标记内容
```

### //2) 【text文本内容】

```
// 相当于js里的 document.getElementById("idname").innerText = "";  
$(selector).text();           //读    text文本内容  
$(selector).text("content");//写    text文本内容  
$(selector).text("");         //清    清空text文本内容
```

### //3) 【表单元素value属性的值】

// 主要是针对表单元素value属性的值的读写

```
$(selector).val();           //读    value属性的值  
$(selector).val("content");//写    value属性的值  
$(selector).val("");         //清    清空value属性的值
```

### //4) 【标记属性】

// 针对标记属性的操作 <input type="text" />

```
$(selector).attr("attrName");           //读  单个  
$(selector).attr("attrName","attrValue");//写  单个  
$(selector).attr({"attrName":"attrValue", "attrName":"attrValue"}); //写  多个  
$(selector).removeAttr("attrName");     //删  删除属性  
    示例1    $(selector).removeAttr("readonly")  
    示例2    $(selector).removeAttr("disabled")
```

### //5) 其它示例

```
//var arrStr = msg.split("\n");  
//msg = arrStr.join("<br/>");  
// 滚动条, 滚动到底部  
//($(".chatBody").scrollTop($(".chatBody")[0].scrollHeight);
```

```
$(document).ready(function() {

    // 搜索框获得焦点
    $("#searchtxt").focus(function() {
        // 得到当前文本框的值
        var txt_value = $(this).val();
        // 如果是默认值，则清空文本框内容
        if(txt_value=="电风扇"){
            $(this).val("");
        }
    });

    // 搜索框失去焦点
    $("#searchtxt").blur(function() {
        // 得到当前文本框的值
        var txt_value = $(this).val();
        // 如果空白字符，则设置为默认值
        if(txt_value==""){
            $(this).val("电风扇");
        }
    });

});
```

### 1.3.j08\_a01制作今日团购模块

---

### 1.4.j08\_a02\_制作QQ简易聊天框

---

