2.bootstrap3插件2

- 2.1.选项卡
 - 2.1.0.什么是选项卡
 - 2.1.1.选项卡的组成【导航+内容,内容里放多个面板】
 - (1) 导航的组成: .nav代表导航, .nav-tabs是标准式导航, .nav-pills是胶囊式导航
 - (2) 导航内容的组成: .tab-content中放多个.tab-pane面板
 - (3) 导航面板: .tab-pane, 要设置ID值
 - 2.1.2.选项卡的示例【导航+内容,内容里放多个面板】
 - (1) 标准选择卡【导航使用.nav-tabs, dataAPI中的data-toggle使用tab】
 - (2) 胶囊选择卡【导航使用.nav-tabs, dataAPI中的data-toggle使用pill】
 - 2.1.3.注意事项
 - 2.1.4.扩展: JS操作选择卡
 - (1) 方法
 - (2) 事件

9.b04 a02 搜狐新闻选项卡

2.bootstrap3插件2

2.1.选项卡

2.1.0.什么是选项卡

- 选项卡 (Tab) 组件
 - ◆它是Bootstrap提供的一种非常常用的功能
 - ◆和平时使用的Windows操作系统里的选项卡设置 一样,单击一个选项,下面就显示对应的选项卡面 板

2.1.1.选项卡的组成【导航+内容,内容里放多个面板】

- (1) 导航的组成: .nav代表导航, .nav-tabs是标准式导航, .nav-pills是胶囊式导航
 - (2) 导航内容的组成: .tab-content中放多个.tab-pane面板
 - (3) 导航面板: .tab-pane, 要设置ID值

pane 英[peɪn] 美[peɪn] n.(一片)窗玻璃;

panel 英[ˈpænl] 美[ˈpænl]

- n. 面板; (门、墙等上面的)嵌板,镶板,方格板块; (车身的)金属板,板金; (衣服上的)镶条,嵌条,饰片; 专家咨询组; 控制板,仪表盘;
- vt. 镶板(用木或玻璃板等镶嵌或装饰);

2.1.2.选项卡的示例【导航+内容,内容里放多个面板】

(1) 标准选择卡【导航使用.nav-tabs, dataAPI中的data-toggle使用tab】

toggle 英[ˈtɒgl] 美[ˈtɑːgl]

- n.(大衣或袋子等上木质或塑料的)栓扣钉,棒形纽扣,套索扣;转换键;切换键;
- v. (两种状态之间)切换, 转换;

home Profile fat mdo

Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.

(2) 胶囊选择卡【导航使用.nav-tabs, dataAPI中的data-toggle使用pill】

```
<!-- 【选项卡的导航.nav】由导航组件实现: .nav-tabs/.nav-pills -->
active"><a href="#name1" data-toggle="pill">home</a>
    class="
   <a href="#name1" data-toggle="pill">n<a href="#name2" data-toggle="pill">Profile</a><a href="#name3" data-toggle="pill">fat</a><a href="#name4" data-toggle="pill">mdo</a>
<!-- 【选项卡内容.tab-content】由多个选择卡面板组成: .tab-pane -->
<div class="tab-content">
    <div class="tab-pane fade in active" id="name1"> <!-- fade有淡入淡出的效果-->
        Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. Nesciunt
            tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor,
            williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh
            dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson
            ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan
            american apparel, butcher voluptate nisi qui. 
    </div>
    <div class="tab-pane fade " id="name2">
        Food truck fixie locavore, accusamus mcsweeney's marfa nulla single-origin
            coffee squid. Exercitation +1 labore velit, blog sartorial PBR leggings
```

home

Profile fat mdo

Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.

2.1.3.注意事项

注意

- 选项卡=选项卡导航和选项卡内容【tab-content】
- 选项卡导航分为标准式选项卡和胶囊式选项卡

◆标准式选项卡: .nav .nav-tabs ◆胶囊式选项卡: .nav .nav-pills

- 选项卡内容中放多个面板【.tab-pane】,并指定id
- 导航子项链接里要设置data-toggle="tab或pill",并且还要设置data-target或是href="选择符",以便单击的时候能找到该选择符所对应的tab-pane面板
- tab-pane面板要放在tab-content内容里面,要有id 且值必须和data-target的值或href的值相同

2.1.4.扩展: JS操作选择卡

(1) 方法

■ 选项卡方法【默认dataAPI激活,改为代码方式 激活选项卡】

```
$('.<u>nav</u> a').click(function(e){
    e.preventDefault();
    $(this).tab('show');
})
```

```
// js操作选项卡02_选中指定选项卡
// $('#myTabs a:first').tab('show') // 选择第一个tab
// $('#myTabs a:last').tab('show') // 选择最后一个tab
// $('#myTabs li:eq(2) a').tab('show') // 选择第三个tab (索引从0开始)
// $('#myTabs a[href="#name2"]').tab('show') // 通过名字选择tab
```

(2) 事件

■选项卡事件

事件类型	描述
show. bs. tab	该事件在tab即将显示,但是还未显示之前触发
shown.bs.tab	该事件在tab完全显示之后(CSS动画也要结束)才触发

// js操作选项卡03_事件回调

```
// 先准备隐藏或显示,再已经隐藏或显示
// (1) 旧pane要隐藏,存在两个事件:
// hide.bs.tab (在tab即将隐藏还未隐藏之前触发)
// hidden.bs.tab (在tab完全隐藏之后,css动画也要结束才触发)
// (2) 新pane要显示,存在两个事件:
// show.bs.tab (在tab即将显示还未显示之前触发)
// shown.bs.tab (在tab完全显示之后,css动画也要结束才触发)
$('a[data-toggle="pill"]').on('hide.bs.tab', function (e) {
   alert('1. 旧pane准备隐藏。');
$('a[data-toggle="pill"]').on('hidden.bs.tab', function (e) {
   alert('3.旧pane已经隐藏。');
});
$('a[data-toggle="pill"]').on('show.bs.tab', function (e) {
   alert('2.新pane准备显示。');
});
$('a[data-toggle="pill"]').on('shown.bs.tab', function (e) {
   alert('4.新pane已经显示。');
});
```

9.b04_a02_搜狐新闻选项卡