

Лаба 3. Конфигурация межсетевого экрана

Задание: Сконфигурировать на маршрутизаторе межсетевой экран ZBFW, обеспечивающий выполнение следующих правил:

- из внутренней сети разрешены все запросы к внешней сети;
- к демилитаризованной зоне разрешены запросы из внутренней сети по протоколам Telnet и SSH и только с адресов, принадлежащих внутренней сети;
- из внешней сети запросы во внутреннюю сеть запрещены;
- из внешней сети запросы в демилитаризованную зону разрешены только по протоколу HTTP.

Проверить работоспособность межсетевого экрана.

Сеть: Собрать сеть, показанную на рисунке 4.16, настроить адресацию по следующим исходным данным:

- внутренняя сеть – 192.168.X.0;
- демилитаризованная зона – 192.168.X+10.0;
- внешняя сеть – 213.80.X.0.

```
!Router0:
enable
  configure terminal
    interface fa0/0
      ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
      no shutdown
      exit
    interface fa0/1
      ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
      no shutdown
      exit
    interface fa1/0
      ip address 213.80.3.1 255.255.255.0
      no shutdown
      exit
  exit
```

write memory
exit

Гаврилов В.В.
Номер по журналу: 3

