


MITD-SEM-I

Theory Of Computation (TOC)

UNIT-I

Q.1

(c) NFA to DFA



Transition Table NFA-DFA

	a	b
ϵ -closure:- q_0	q_1, q_2	ϕ
q_1	ϕ	ϕ
q_2	q_1, q_2	q_2

DFA

	a	b
q_0	q_1, q_2	ϕ
q_1	ϕ	ϕ
q_2	q_1, q_2	q_2
q_1, q_2	q_1, q_2	q_2

P.T.O

Also, can be written as:-


$$\begin{aligned} \bullet \rightarrow \{q_1, q_2\} &\xrightarrow{a} \{q_1, q_2\} \cup \{\phi\} \\ &\xrightarrow{a} \{q_1, q_2\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \rightarrow \{q_1, q_2\} &\xrightarrow{b} \{\phi\} \cup \{q_2\} \\ &\xrightarrow{b} \{q_2\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \rightarrow q_2 &\xrightarrow{a} \{q_1, q_2\} \\ &\xrightarrow{b} \{q_2\} \end{aligned}$$

$$\bullet \rightarrow q_0 \xrightarrow{b} \{\phi\}$$

DFA machine will be:-




Q.1

$$(D) L = 00(00)^*11$$

$$= 00\{\epsilon, 00, 0000, 000000, \dots\}11$$

$$= 0011, 000011, 00000011, \dots$$

DFA machine will be:-



Date ____/____/____

UNIT - II


Q. 2

$$(Q(a) L = 0^+ 1^+$$

$$= \{0, 00, 000, 0000, \dots\} \cdot \{1, 11, 111, \dots\}$$

$$= 01, 011, 001, 0011, 000111, \dots$$

DFA for the string :-


11nd Part

$$(b) L = a^* b^* c$$

$$= \{\epsilon, a, aa, aaa, \dots\} \cdot \{\epsilon, b, bb, bbb, \dots\} \cdot c$$

$$= \{c, abc, aabc, abbc, aaabc, \dots\}$$

DFA for the string :-




Date ____/____/____

Q.2 (D)

 $L = 01, 0111, 0001, \dots$

DFA machine will be:-



→ —