[Bug report] - Bills

Description

Le test Bills / les notes de frais s'affichent par ordre décroissant est passé au rouge.

To-do

Faire passer le test au vert en réparant la fonctionnalité.

Solution:

Trier le tableau des notes de frais par ordre décroissant avant l'affichage.

```
∨ BILL-APP
                           Billed-app-FR-Front > src > views > JS BillsUI.js > [∅] rows
                                          JS NewBill.js
                                       fixtures
    JS bills.js
    views
                                  const rows = (data) => {
    JS Actions.js
                                     return data && data.length
    JS BillsUI.js
                                       ? data
    JS DashboardFormU...
                            26
                                            .sort((a, b) => new Date(b.date) - new Date(a.date))
    JS DashboardUI.js
                            27
    JS ErrorPage.js
                                            .map((bill) => row(bill))
    JS LoadingPage.js
                                            .join("")
    JS LoginUI.js
                                       : [];
    Js NewBillUI.js
```

Modifier le test car le format de a date est :(JJ-MM-AAAA). Exemple : 01-01-2022

Alors qu' utilisation d'une mise en forme des dates (formatDate) avant affichage : 01 Jan. 22

```
EXPLORATEUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JS Bills.js ...\containers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  JS BillsUI.js M
                                                                                                     JS LoadingPage.js ...\views
                                                                                                                                                                                                                 JS NewBill.js ...\containers M
 BILL-APP [the Ethern Control of the Ethern 
                                                                                              Billed-app-FR-Front > src > app > JS format.js > [∅] formatDate > [∅] ye
           ▶ ErrorPage.js
                                                                                                                          export const formatDate = (dateStr) => {
           JS LoadingPage.js
           JS Login.js
                                                                                                                                  if (isNaN(Date.parse(dateStr)) || dateStr === ''){
           JS Logout.js
           JS NewBill.js
                                                                                                                                  const date = new Date(dateStr)
           JS routes.js
                                                                                                                                  const ye = new Intl.DateTimeFormat('fr', { year: 'numeric' }).format(date)
           JS VerticalLayout.js
                                                                                                                                  const mo = new Intl.DateTimeFormat('fr', { month: 'short' }).format(date)
const da = new Intl.DateTimeFormat('fr', { day: '2-digit' }).format(date)
           JS datepicker.js
                                                                                                                                  const month = mo.charAt(0).toUpperCase() + mo.slice(1)
                                                                                                                                   return `${parseInt(da)} ${month.substr(0,3)}. ${ye.toString().substr(2,4)}`
            JS format.js
            JS Router.js
```

Test:

```
∨ BILL-APP
                        connected as an employee") callback > 🕏 describe("When I am on Bills Page") callback > 🕏 test("Then bills should be ordered from e
    _mocks_
    JS localStorage.js
    JS sessionStorage.js
    JS store.js

✓ _tests__

   JS Actions.js
                                         // const antiChrono = (a, b) \Rightarrow (a < b ? 1 : -1);
                                        document.body.innerHTML = BillsUI({ data: bills })
    JS Dashboard.js
                                        const dates = []
    JS DashboardFormU...
                                        bills.forEach(bill => {
    JS ErrorPage.js
                                           const date = bill.date
    JS LoadingPage.js
                                           dates.push(date)
    JS Login.js
    JS Logout.js
                                          const antiChrono = (a, b) => (a.date < b.date ? -1 : 1)</pre>
    JS NewBill.js
                                          const sortDescByDate = [...dates].sort(antiChrono)
 PROBLÈMES
                                          expect(dates).toEqual(sortDescByDate)
 SQLITE EXPLORER
```

[Bug report] - Login

Description

Dans le rapport de test "Login, si un administrateur remplit correctement les champs du Login, il devrait naviguer sur la page Dashboard", le test est passé au rouge (cf. copie d'écran).

To-do

Faire passer le test au vert en réparant la fonctionnalité.

Solution : Le testid doit être admin au lieu de employé.

```
Billed-app-FR-Front > src > containers > JS Login.js > € Login > № handleSubmitAdmin
∨ BILL-APP 📮 🛱 ひ 🗿
   constants
    JS routes is
                                  handleSubmitAdmin = e => {
    JS usersTest.js
                                    e.preventDefault()
                                    const user = {
   containers
                                      type: "Admin",
   JS Bills.is
                                      email: e.target.querySelector(`input[data-testid="admin-email-input"]`).value,
   JS Dashboard.js
                                      password: e.target.querySelector(`input[data-testid="admin-password-input"]`).value,
    JS Login.js
                                      status: "connected"
    JS Logout.js
   JS NewBill.js
                                    this.localStorage.setItem("user", JSON.stringify(user))
                                    this.login(user)
   > css
                                       .catch(

√ fixtures

                                         (err) => this.createUser(user)
    Js bills.js
```

[Bug Hunt] - Bills

Description

Je suis connecté en tant qu'employé, je saisis une note de frais avec un justificatif qui a une extension différente de jpg, jpeg ou png, j'envoie. J'arrive sur la page Bills, je clique sur l'icône "voir" pour consulter le justificatif : la modale s'ouvre, mais il n'y a pas d'image.

Si je me connecte à présent en tant qu'Admin, et que je clique sur le ticket correspondant, le nom du fichier affiché est null. De même, lorsque je clique sur l'icône "voir" pour consulter le justificatif : la modale s'ouvre, mais il n'y a pas d'image.

To-do

Comportements attendus:

- [] la modale doit afficher l'image.
- [] dans le dashboard, le formulaire correspondant au ticket doit afficher le nom du fichier.

Suggestion : empêcher la saisie d'un document qui a une extension différente de jpg, jpeg ou png au niveau du formulaire du fichier NewBill.js. Indice : cela se passe dans la méthode handleChangeFile...

Solution:

Vérification de l'extension du fichier dans handleChangeFile ainsi que le rajout d'un message d'erreur en cas de format de fichier incorrect.

```
Billed-app-FR-Front > src > containers > 🍱 NewBill.js > ધ NewBill > 🔑 handleChangeFile
 JS routes.is
                                handleChangeFile = e => {
 JS usersTest.is
                                   e.preventDefault()
 containers
                                   const file = this.document.querySelector(`input[data-testid="file"]`).files[0]
 JS Bills.js
                                   const filePath = e.target.value.split(/\\/g)
 JS Dashboard.js
                                   const fileName = filePath[filePath.length-1]
 JS Login.js
                                   const formData = new FormData()
 JS Logout.js
                                   const email = JSON.parse(localStorage.getItem("user")).email
                                   formData.append('file', file)
formData.append('email', email)
 JS NewBill.js
 > css

✓ fixtures

                                   const fileExtension = fileName.split(".")[fileName.split(".").length-1].toLowerCase()
 JS bills.js

✓ views

                                   if(fileExtension ==="jpg" || fileExtension ==="jpeg" || fileExtension ==="png"){
 JS Actions.js
                                     this.document.querySelector(".error-msg").classList.remove("visible")
 JS BillsULis
ROBLÈMES
QLITE EXPLORER
                                     this. document. query Selector (".error-msg"). class List. add ("visible")\\
database dev.s...
                                     this.document.querySelector(`input[data-testid="file"]`).value =
 Ⅲ Rills
```

[Bug Hunt] - Dashboard

Description

Je suis connecté en tant qu'administrateur RH, je déplie une liste de tickets (par exemple : statut "validé"), je sélectionne un ticket, puis je déplie une seconde liste (par exemple : statut "refusé"), je ne peux plus sélectionner un ticket de la première liste.

To-do

Comportement attendu : pourvoir déplier plusieurs listes, et consulter les tickets de chacune des deux listes.

Pas besoin d'ajouter de tests.

Solution: Utilisation d'une fonction permettant de stopper la propagation du click

```
BILL-APP
                       Billed-app-FR-Front > src > containers > J5 Dashboard.js > 43 default > 60 handleShowTickets
                                  $('#modaleFileAdmin1').find(".modal-body").html(`<div style='text-align: center;'><img width=</pre>
  JS usersTest.js
                                   if (typeof $('#modaleFileAdmin1').modal === 'function') $('#modaleFileAdmin1').modal('show')
 containers
  JS Bills.is
                                handleEditTicket(e, bill, bills) {
  JS Login.js
  JS Logout.js
  JS NewBill.js
                                  e.stopImmediatePropagation()
                                   if (this.counter === undefined || this.id !== bill.id) this.counter = 0
                                  if (this.id === undefined || this.id !== bill.id) this.id = bill.id
 fixtures
                                  if (this.counter % 2 === 0) {
  JS bills.js
                                    bills.forEach(b
```

Une autre solution, est de modifier l'évènement du click :

```
JS routesjs 155

JS usersTestjs 156

v containers 158

JS Bills,js 159

JS Dashboard,js M 160

JS Login,js 161

JS Logout,js 162

JS Logout,js 165

JS Logout,js 166

JS Logout,js 167

JS Logout,js 167

JS Logout,js 168

JS Logout,js 168

JS Logout,js 169

JS Logou
```