

Разбор новых тегов





TEL-RAN
by Starta Institute

1

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО

Повторение

- Свойство border
- Padding и margin
- Инструменты разработчика
- Обнуление стилей по умолчанию
- Тег div
- Классы





TEL-RAN
by Starta Institute

2

ВОПРОСЫ ПО ПОВТОРЕНИЮ

Введение

- Работа со списками
- Псевдокласс nth-child
- Объединение ячеек и строк



3

ОСНОВНОЙ БЛОК

Списки

- Списки - инструмент, с помощью которого можно удобно группировать и отображать информацию на странице в виде пунктов.
- Бывают нумерованные и ненумерованные списки.

Нумерованный список

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Ненумерованный (маркированный)

-
-
-
-

Списки

Элемент	Описание	Тип элемента
	Контейнер для нумерованного списка	Блочный
	Контейнер для нenumерованного списка	Блочный
	Пункт списка	Блочный

Работа со списками

Пример создания нумерованного списка в HTML-документе:

```
1 <p>Пример нумерованного списка</p>
2 <ol>
3   <li>Первый пункт</li>
4   <li>Второй пункт</li>
5   <li>Третий пункт</li>
6 </ol>
```


Пример создания нenumерованного списка в HTML-документе:

```
1 <p>Пример нenumерованного списка</p>
2 <ul>
3   <li>Первый пункт</li>
4   <li>Второй пункт</li>
5   <li>Третий пункт</li>
6 </ul>
```

Работа с таблицами

Элемент	Описание	Тип элемента
<code><table></code>	Контейнер для таблицы	Блочный
<code><tr></code>	Строка	Блочный
<code><thead></code>	Шапка	Блочный
<code><th></code>	Ячейка шапки	Блочный
<code><tbody></code>	Тело таблицы	Блочный
<code><td></code>	Ячейка	Блочный

Для объединения ячеек и строк нужно у пунктов списка использовать атрибуты `colspan` (объединяет колонки) и `rowspan` (объединяет строки).



Псевдокласс `nth-child`

Псевдокласс в CSS — это ключевое слово, добавленное к селектору, которое определяет его особое состояние.

Псевдокласс **`:nth-child`** используется для добавления стиля к элементам на основе нумерации в дереве элементов.



4

ВОПРОСЫ ПО ОСНОВНОМУ БЛОКУ



TEL-RAN
by Starta Institute

5

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

ЗАДАНИЕ

1. Вместе с преподавателем переписать предыдущее задание при помощи псевдокласса `nth-child`
2. Создать таблицу, в которой строки разукрашены последовательно в 4 любых цвета.

Время выполнения: не более 10 минут



TEL-RAN
by Starta Institute

6

ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ

Полезные ссылки

- [: The Ordered List element - HTML | MDN](#)
- [- элемент «Неупорядоченный список» - HTML | MDN](#)
- [HTML таблицы основы - Изучение веб-разработки | MDN](#)
- [1.7. HTML-таблицы](#)

Ссылка на гитхаб с проектом -> https://github.com/fr13n8/lessons_171023-m

Библиотека иконок -> <https://icons8.com/>