



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
БАКАЛАВРСКАЯ ПРОГРАММА 09.03.01/03 Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Тип практики Технологическая практика

Название
предприятия ООО "Эвронет.ру"

Студент ИУ6-43Б

Руководитель практики
от предприятия
Руководитель практики
от МГТУ им.
Н.Э.Баумана

<u>В.К. Залыгин</u>	<u>В.К. Залыгин</u>
(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
<u>О.Ю. Балбеков</u>	<u>О.Ю. Балбеков</u>
(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
<u>С.С. Данилюк</u>	<u>С.С. Данилюк</u>
(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Оценка _____

2024 г.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

СПИСОК-ВЕДОМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ


Факультет: ИУ, группа: ИУ6-43Б, ИУ6-44Б, ИУ6-45Б.
Название практики: Технологическая практика.
Сроки практики: с 01.07.2024 по 28.07.2024.
Место проведения практики: Воронеж.
Название предприятия: ООО "Эвронет.ру".
Руководитель практики от МГТУ имени Н.Э. Баумана:
Старший преподаватель, Данилюк Сергей Сергеевич.

№	Фамилия, имя, отчество	№ зачетки	Группа	Дифференцированная оценка	Подпись руководителя практики
1	Залыгин Вячеслав Константинович	22У464	ИУ6-43Б		
2	Мироненко Даниил Иванович	22У513	ИУ6-43Б		
3	Третьякова Ксения Михайловна	22У982	ИУ6-44Б		
4	Курушко Владислав Казимирович	22У223	ИУ6-45Б		
5	Пономарев Борис Сергеевич	22У537	ИУ6-45Б		
6	Чепрасов Артём Сергеевич	22У994	ИУ6-45Б		

Зам. декана факультета



Управление образовательных технологий



СПРАВКА

Студенты в количестве 6, согласно списку-ведомости производственной практики

Выбыли из вуза

_____ 20__ г.

Зам. декана факультета



Выбыли с базы П.П.

_____ 20__ г.




должность, подпись (с расшифровкой), печать



Прибыли на базу П.П.

_____ 20__ г.



должность, подпись (с расшифровкой), печать



Прибыли в вуз

_____ 20__ г.



должность, подпись (с расшифровкой), печать



Приложение 2 / _____ - _____
к договору № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.
_____ ООО "Эврон.ру" _____

название профильной организации

Совместный рабочий график (план) проведения практики

Сроки проведения практики: 01.07.2024 – 28.07.2024

Вид практики: производственная

Студент Залыгин Вячеслав Константинович группа ИУ6-43Б

Направление 09.03.01

Мероприятия *	Дата	Место проведения	Ответственное лицо
Организационное собрание	01.07.2024	кафедра	
Экскурсия обзорная	01.07.2024	«ООО "Эврон.ру"»	<i>Иск. Балышев О.И.</i>
Выполнение индивидуального задания	02.07.2024, 25.07.2024	«ООО "Эврон.ру"»	<i>Иск. Балышев О.И.</i>
Лекции (по необходимости) *		«ООО "Эврон.ру"»	<i>Иск. Балышев О.И.</i>
Консультации	05.07.2024, 20.07.2024	«ООО "Эврон.ру"»	<i>Иск. Балышев О.И.</i>
Итоговое собрание	28.07.2024	кафедра	

*-тип мероприятия устанавливаются на усмотрение руководителей

Подписи сторон:

Руководитель практики
от кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана

Руководитель практики
от Профильной организации

Иск. Балышев О.И.



ОТЗЫВ

Студент Залыгин Вячеслав Константинович группы ИУ6-43Б проходил технологическую практику на базе предприятия ООО "Эврон.ру" с 01.07.2024 по 28.07.2024. Практика осуществлялась в соответствии с заданием, выданным руководителем практики Олегом Юрьевичем Балбековым.

Практикант Залыгин В.К. изучил внутренний режим предприятия, производственные процессы, связанные с работой предприятия, выполнил все поставленные задания в срок. Залыгин В.К. выполнял задачи, связанные с поддержкой разработки и использования интернет-приложения с использованием DevOps-практик.

Залыгин В.К. показал себя с хорошей стороны, выполняя все задачи без замечаний. За время практики Залыгин В.К. освоил необходимые для работы практические навыки.

Предполагаемая оценка за практику – отлично.

Ю. Балбеков
28.07.2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
1 Изучение методологии DevOps и используемых инструментов.....	10
2 Контейнеризация приложения.....	12
3 Создание CI-пайплайна	15
4 Настройка инструмента развертывания Kamal	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	22

ВВЕДЕНИЕ

Компания Evrone является международным поставщиком IT-услуг, специализирующимся на разработке программного обеспечения, дизайне и техническом консалтинге. Основанная в 2008 году, компания успешно реализует сложные проекты для клиентов в таких отраслях, как финансы, медицина, ритейл и стартапы. Специализируется на реализации проектов с использованием таких технологий, как Ruby on Rails. Evrone предлагает решения в области веб-разработки, мобильных приложений, DevOps и блокчейн-технологий, демонстрируя высокий уровень экспертизы и инновационного подхода. Компания активно поддерживает open-source-сообщество, проводит конференции и способствует развитию профессиональных сообществ разработчиков.

В период с 1 по 28 июля я проходил практику в компании «ООО Эвроне.ру». Во время практики я изучал методологию DevOps, создавал инфраструктуру для проекта аналитики данных профилей ВК.

Поставленные цели и задачи:

- 1) Изучить методологию DevOps, а также используемые инструменты;
- 2) Контейнеризировать приложение;
- 3) Создать CI пайплайн для приложения с помощью Github Actions;
- 4) Настроить выкладку приложения с использованием фреймворка Kamal;
- 5) Научиться искать и использовать информацию для разработки ПО.

Содержание и оформление отчета осуществлялось с учетом требований ГОСТ 7.32.2017.

1 Изучение методологии DevOps и используемых инструментов

Методология DevOps представляет собой набор практик и инструментов, направленных на объединение процессов разработки программного обеспечения (Development) и его эксплуатации (Operations). Основной целью DevOps является повышение эффективности работы и улучшение качества выпускаемых продуктов за счет автоматизации, непрерывной интеграции (CI) и непрерывной доставки (CD).

Ключевые элементы DevOps включают: автоматизацию рабочих процессов, использование контейнеризации для управления средами разработки и развертывания. Важной частью методологии является построение культуры сотрудничества между разработчиками и операционными командами для быстрого и качественного внедрения изменений в продукт.

Одним из используемых инструментов является Docker. Docker — это открытая платформа для разработки, доставки и эксплуатации приложений с использованием контейнеризации. Она позволяет изолировать приложение и все его зависимости в отдельной среде, что гарантирует его стабильную работу в любой инфраструктуре. Основу Docker составляет Docker Engine — движок, который управляет созданием и запуском контейнеров. Образы Docker представляют собой неизменяемые шаблоны, содержащие операционную систему, программные библиотеки, зависимости и само приложение. Эти образы создаются с использованием файлов Dockerfile, где прописаны инструкции по сборке контейнера.

Контейнеры Docker — это изолированные среды, созданные на основе образов, которые запускают приложения с минимальными затратами на ресурсы за счет использования общей операционной системы хоста. Управление контейнерами и их взаимодействие осуществляется через интерфейс командной строки Docker CLI. Для хранения данных контейнеров Docker поддерживает систему томов и монтирование директорий с хоста.

Данное решение позволяет сохранять данные между перезапусками контейнеров.

Помимо Docker используется также его подпрограмма: Docker Compose — это инструмент для управления многоконтейнерными приложениями, позволяющий описывать архитектуру приложения, состоящего из нескольких контейнеров, в декларативном формате через файл `docker-compose.yml`. В подобных файлах описывается конфигурация сервисов: используемые образы, порты, переменные окружения, тома и сети.

Таким образом Docker и Docker Compose в совокупности обеспечивают удобную и стандартизированную платформу для разработки, тестирования и развертывания приложений, значительно упрощая процессы их управления.

GitHub Actions — это платформа для автоматизации рабочих процессов, которая интегрирована в GitHub и предоставляет возможность выполнять CI/CD-пайплайны прямо в репозиториях. Она позволяет автоматизировать тестирование, сборку и развертывание приложений при помощи гибкой системы триггеров и правил, запускаемых на основе событий в репозитории, таких как коммиты, pull requests или релизы. GitHub Actions поддерживает широкий спектр языков программирования и операционных систем, а также интеграцию с внешними сервисами и облачными платформами.

Kamal — это современный инструмент для развертывания веб-приложений, обеспечивающий скользящее развертывание с нулевым простоем и упрощенное управление развернутыми сервисами. Инструмент был разработан компанией 37signals как простая и эффективная альтернатива Kubernetes и другим сложным облачным решениям. Kamal использует контейнеры Docker, предлагая независимое от поставщиков решение, которое можно развертывать как в облачной инфраструктуре, так и на физических серверах. Это особенно привлекательно для компаний, которые хотят сохранить контроль над своей инфраструктурой, пользуясь преимуществами контейнеризации.

2 Контейнеризация приложения

Для контейнеризации приложения были написаны `Dockerfile`[1], `Dockerfile.dev` (контейнер для разработки) и `docker-compose.yml`. Также с целью повышения удобства был сделан `Makefile`, описывающий возможные операции над проектом, покрывающие весь цикл разработки новых компонент сервиса: установка зависимостей, сборка контейнеров, запуск необходимых контейнеров, чистка образов, линтинг, работа с базой данных.

В `Dockerfile.dev` сборка приложения разделена на несколько этапов: установка системных зависимостей (`base`), установка зависимостей для фронтенда (`node`) и финальная сборка проекта (`run`). С помощью созданного файла `Dockerfile.dev` разработчик может в автоматическом режиме собирать образ изолированного приложения со всеми зависимостями и необходимыми настройками, что упрощает процесс разработки.

В процессе прохождения практики были проделаны работы по уменьшению размера образа, времени его сборки. Таким образом для увеличения скорости сборки стадии `base` и `node` работают параллельно и независимо. Также для уменьшения времени сборки у команд-установщиков зависимостей выставлены специальные флаги, уменьшающие объем используемой памяти и количество необходимого для отработки трафика, выключена прекомпиляция `asset`'ов для фронтенда (компиляция происходит во время исполнения по запросу тех или иных `asset`'ов). настроено кеширование этапов сборки для уменьшения повторяющихся вычислений. Для уменьшения общего размера образа в качестве базового слоя используется урезанный дистрибутив `linux -- alpine`. За счет перечисленных оптимизаций была достигнута максимальная скорость сборки и минимальный размер образа. В листинге 1 представлено описание сборки контейнера.

Листинг 1 – содержание файла `Dockerfile.dev`

```
ARG RUBY_VERSION=3.2.4
FROM registry.docker.com/library/ruby:$RUBY_VERSION-alpine AS
base

WORKDIR /rails
```

Продолжение листинга 1

```
ENV RAILS_ENV="development" \
  BUNDLE_DEPLOYMENT="1" \
  BUNDLE_PATH="/usr/local/bundle" \
  NODE_PATH="/node_modules"

FROM base AS node

# Install node modules
RUN apk add --virtual .build-deps yarn
COPY package.json yarn.lock ./
RUN yarn install --frozen-lockfile --modules-folder $NODE_PATH

FROM base AS run

# Install system dependencies
RUN apk add --no-cache --virtual .build-deps build-base git
  postgresql-dev vips-dev tzdata yarn pkgconfig
RUN apk add --no-cache curl vips-dev postgresql-client tzdata
RUN rm -rf /var/lib/apt/lists /var/cache/apt/archives

# Install application gems
COPY Gemfile Gemfile.lock ./
RUN bundle install
RUN rm -rf ~/.bundle/ "${BUNDLE_PATH}"/ruby/*/cache
  "${BUNDLE_PATH}"/ruby/*/bundler/gems/*/.git
RUN bundle exec bootsnap precompile --gemfile

# Copy application code
COPY . .

COPY --from=node /node_modules /node_modules
RUN yarn global add nodemon sass postcss-cli --prefix /usr/local

# Precompile bootsnap code for faster boot times
RUN bundle exec bootsnap precompile app/ lib/

# Precompiling assets for production without requiring secret
RAILS_MASTER_KEY
RUN SECRET_KEY_BASE_DUMMY=1 ./bin/rails assets:precompile

RUN adduser -D rails --shell /bin/bash
RUN mkdir -p /usr/local/bundle/ruby/3.2.0/cache
RUN chown -R rails:rails \
  db log storage tmp \
  /usr/local/bundle/ruby/3.2.0/cache
RUN chmod -R 777 /usr/local/bundle/ruby/3.2.0/cache

USER rails:rails
EXPOSE 3000
CMD [ "./bin/dev" ]
```

Поскольку приложение предполагает запуск нескольких контейнеров, то был использован инструмент Docker Compose[2], для его работы был описан `docker-compose.yml`. Сервис состоит из контейнера с приложением и контейнера с базой данных. В файле настроены зависимости между контейнерами, тома для сохранения данных, переменные окружения с необходимыми для работы секретами, `healthcheck`'и, проверяющие успешность поднятия приложения. Описание сервисов `docker-compose.yml` представлено в листинге 2.

Листинг 2 – содержание файла `docker-compose.yml`

```
services:
  app:
    platform: linux/amd64
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile.dev
    env_file:
      - .env.dev
    stdin_open: true
    tty: true
    volumes:
      - ../rails
    ports:
      - 80:3000
      - 12345:12345
    depends_on:
      - postgres
    command: ash -c "rm -f tmp/pids/server.pid && bin/dev"
    healthcheck:
      test: curl --fail http://localhost:3000/up || exit 1
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 5
      start_period: 10s

  postgres:
    platform: linux/amd64
    image: postgres:16-alpine
    restart: always
    env_file:
      - .env.dev
    ports:
      - 5432:5432
    volumes:
      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data

  redis:
```

Продолжение листинга 2

```
platform: linux/amd64
image: redis:7.2-alpine
ports:
  - 6379:6379
command: redis-server
volumes:
  - redis:/data

volumes:
  postgres-data:

  redis:
```


3 Создание CI-пайплайна

В рамках данной платформы GitLab CI[3] необходимо было создать пайплайн проверки приложения при создании запросов на слияние в главную ветку репозитория. Для выполнения поставленного задания был написан файл `ci.yml`. В данном файле описаны две задачи, выполняющиеся поочередно: `build` и `codestyle`. Build осуществляет сборку образа по описанию из `docker-compose.yml`, после чего выгружает его как артефакт сборки. Вторая задача выгружает образ из артефактов и запускает на нем проверку стиля кода. Если обе задачи успешно выполнены, то запрос на слияние разрешен, иначе слияние запрещено, так как ломает код в целевой ветке. Данная автоматика является дополнительным фактором защиты и позволяет гарантировать работоспособность кода в целевой ветке после влития изменений при условии, что код в ветке также проходит успешно пайплайн. В листинге 3 представлено содержимое файла `ci.yml`

Листинг 3 – содержание файла `ci.yml`

```
name: "CI"
on:
  push:
    branches: [ "dev", "main" ]
  pull_request:
    branches: [ "dev", "main" ]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Prepare
        run: cp ../.env.example ../.env.dev

      - name: Install ruby
        uses: ruby/setup-
ruby@ec02537da5712d66d4d50a0f33b7eb52773b5ed1
        with:
          ruby-version: '3.2.0'

      - name: Build image
        run: make ci-build
```

Продолжение листинга 3

```
    - name: Save image
      run: docker save --output /tmp/bmstu_2024-app.tar
bmstu_2024-app

    - name: Upload image
      uses: actions/upload-artifact@v4
      with:
        name: bmstu_2024-app
        path: /tmp/bmstu_2024-app.tar

    - name: Clear
      run: make ci-clear

codestyle:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: build
  steps:
    - name: Checkout code
      uses: actions/checkout@v4

    - name: Prepare
      run: cp ../.env.example ../.env.dev

    - name: Download image
      uses: actions/download-artifact@v4
      with:
        name: bmstu_2024-app
        path: /tmp

    - name: Load container
      run: docker load --input /tmp/bmstu_2024-app.tar

    - name: Check codestyle
      run: make ci-rubocop

    - name: Clear
      run: make ci-clear
```

4 Настройка инструмента развертывания Kamal

Для настройки развертывания через Kamal[4] необходимо создать файл `config/delproy.yml`. Проще всего это можно сделать с помощью команды `Kamal setup`, при выполнении которой выполняются все необходимые инициализации. После создания файла с стандартным содержимым необходимо отредактировать файл под свой проект.

Одна из проблем, с которой встретилась во время настройки, была связана с особенностями работы используемого регистра образов: для проекта был настроен регистр в Yandex cloud, для аутентификации в данном регистре необходимо получать временный JWT-токен. Алгоритм получения токена был написан отдельно в файле `bin/load-token`, который вызывался при каждой аутентификации.

Также было необходимо настроить Traefik – инструмент балансировки нагрузки, поставляемый вместе с Kamal. Для корректной работы необходимо настроить автоматическое получение сертификатов на домен, под которым работает сервис (`wheremylikes.com`): выставить верные данные о домене, а также пробросить доступ из контейнера к файлам конфигурации Letsencrypt – сервиса подписи доменов для поддержки TLS.

В конфигурации Kamal описывается окружение для работы непосредственно сервиса, а также необходимых вспомогательных сервисов (в рамках данного проекта – СУБД PostgreSQL и Redis), используемые секреты, настройки доступа к целевой машине развертывания, а также настройки сети для группы контейнеров.

Итоговое содержимое файла `deploy.yml` представлено в листинге 4.

Листинг 4 – содержание файла `deploy.yml`

```
service: wheremylikes

image: wheremylikes

servers:
  web:
    hosts:
      - 104.248.132.229
```

Продолжение листинга 4

```
labels:
  traefik.http.routers.taska.rule: Host(`wheremylikes.com`)
  traefik.http.routers.taska_secure.entrypoints: websecure
  traefik.http.routers.taska_secure.rule:
Host(`wheremylikes.com`)
  traefik.http.routers.taska_secure.tls: true
  traefik.http.routers.taska_secure.tls.certResolver:
letsencrypt
  options:
    network: "private"

registry:
  server: cr.yandex/crplr3c4ndmeeef487upv
  username: iam
  password: <%= %x(bin/load-token) %>

env:
  secret:
    - RAILS_MASTER_KEY
    - HOST
    - POSTGRES_DB
    - POSTGRES_USER
    - POSTGRES_PASSWORD
    - DATABASE_URL
    - REDIS_URL
    - VK_AUTH_REDIRECT_URL
    - VK_APP_ID

ssh:
  user: deploy

builder:
  multiarch: false
  context: .

accessories:
  db:
    image: postgres:16-alpine
    host: 104.248.132.229
    env:
      secret:
        - POSTGRES_DB
        - POSTGRES_USER
        - POSTGRES_PASSWORD
        - DATABASE_URL
    port: 5432
    directories:
      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data
    options:
      network: "private"
  redis:
```

Продолжение листинга 4

```
image: redis:7.2-alpine
host: 104.248.132.229
port: 6379
cmd: "redis-server --appendonly yes --replica-read-only no"
directories:
  - redis-data:/data
options:
  network: "private"

traefik:
  options:
    network: "private"
    publish:
      - "443:443"
    volume:
      - "/letsencrypt/acme.json:/letsencrypt/acme.json"
  args:
    entryPoints.web.address: ":80"
    entryPoints.websecure.address: ":443"
    entryPoints.web.http.redirections.entryPoint.to: websecure
    entryPoints.web.http.redirections.entryPoint.scheme: https
    entryPoints.web.http.redirections.entrypoint.permanent:
true
    certificatesResolvers.letsencrypt.acme.email:
"oleg@evrone.com"
    certificatesResolvers.letsencrypt.acme.storage:
"/letsencrypt/acme.json" # Must match the path in `volume`
    certificatesResolvers.letsencrypt.acme.httpchallenge: true

certificatesResolvers.letsencrypt.acme.httpchallenge.entrypoint
: web

asset_path: /rails/public/assets
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практики в компании «Эвронет.ру» были приобретены практические навыки применения методологии DevOps при сопровождении рабочего проекта. Освоены различные инструменты для выполнения задач, такие как Docker, Docker Compose, Github Actions, Kamal.

В рамках практики выполнены следующие задачи:

- 1) Изучена методология DevOps и сопутствующие инструменты;
- 2) Выполнена контейнеризация приложения;
- 3) Настроен CI-пайплайн на платформе Github Actions;
- 4) Настроен процесс развертывания приложения с использованием инструмента Kamal.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Документация Docker [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.docker.com/> (08.07.2024).
- 2 Документация Docker Compose [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.docker.com/compose/> (08.07.2024).
- 3 Документация Github Actions [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.github.com/en/actions> (дата обращения 10.07.2024).
- 4 Документация Kamal [Электронный ресурс]. URL: <https://kamal-deploy.org/docs/> (дата обращения 20.07.2024).