

Имя выходного файла по умолчанию соответствует имени входного файла без постфикса расширения. Например, для файла «foo.kol» выходной файл будет обладать именем «foo».

Значения для параметров уровня сообщений имеют следующую логику:

- при значении «debug» должны отображаться отладочные сообщения и остальные более критичные сообщения;
- при значении «warn» должны отображаться сообщения с предупреждениями и сообщения с ошибками;
- при значении «error» должны отображаться только сообщения с ошибками.

По умолчанию все параметры уровня сообщений имеют значение «warn».

Наконец, грамматику интерфейса командной строки можно представить в виде расширенной формы Бекуса-Наура (РБНФ), что и показано в листинге 3.

Листинг 3 – РБНФ грамматики интерфейса командной строки компилятора

```
compiler  ::= "kolenka" { short | long } path ;
short     ::= "-f" | "-c" | "-q" | "-o" path ;
long      ::= "--verificate"
           | "--compile"
           | "--quiet"
           | "--output" path
           | "--log", log_level
           | "--log-parser" log_level
           | "--log-analyzer" log_level
           | "--log-codegen" log_level ;
log_level ::= "debug" | "warn" | "error" ;
```

Правило «path» в грамматике соответствует корректной строке пути в рамках файловой системы Linux.

Для реализации интерфейса командной строки для программного продукта принято решение использовать популярную в экосистеме языка Rust библиотеку Clap, которая использует декларативный подход к описанию консольного интерфейса приложения.