大语言模型从 0 构建

王自强整理

合订本

2026 年 10 月

使用说明

阅读方法

本书从语言模型的输入表示、模型结构和训练目标出发，逐步讨论计算、数据、并行、推理与后训练。各章可按顺序阅读；涉及工程实现的章节也可结合代码示例和章节末练习查阅。

符号与公式

数学符号在首次出现处说明。公式编号按章编排，引用时使用相应章号和公式号；代码中的张量形状以注释和上下文为准。

资料来源

本书由王自强整理。课程材料、论文与软件文档等来源在正文和参考资料中标注；原始材料的权利与使用条件以各来源许可为准。公开版与批注版采用相同正文，批注版在页面右侧留有笔记空间。

目录

第 0 章　大语言模型概览与构建流程

从数据到生成

Transformer 的基本组成

章节之间的关系

本章回顾与练习

第 1 章　Tokenization：把文本变成整数

本章导读

分词在语言模型输入中的作用

分词算法的三类基本策略

WordPiece 与 BPE 的差别

BPE 的三步

压缩率：一个必须先算的量

分词中的常见误解

从 token 到训练样本

BPE 的复杂度与工业实现

BPE 实现中的四个问题

编码与解码的一处不对称

本章回顾与练习

第 2 章　资源核算：显存、算力与算术强度

本章导读

训练前的资源估算

五类张量：所有东西都是张量

数据类型：先决定每个数占几个字节

算力：$6ND$

算术强度与性能瓶颈

激活与重算：省显存的两把刀

四类显存开销与对应处理

量级速查：常见规模要多少显存

从 FLOPs 到墙上时钟

一次完整核算：7B 模型塞进 8 张 H100

一次训练循环：数据、损失与参数更新

本章回顾与练习

第 3 章　模型架构与超参数

本章导读

原版与今天：四处改动

3.1 归一化位置：pre-norm 与 post-norm

3.2 RMSNorm：均方根归一化
3.3 激活：从 ReLU 到门控
3.4 位置编码：RoPE 的旋转表示
3.5 超参数：两条经验规律
3.6 形状契约
3.7 GQA 与 MQA
3.8 Transformer Block 的组成与检查
3.9 架构选择中的共识与分歧
3.10 注意力计算的实现细节
3.11 初始化与残差缩放：深度带来的第三个问题
本章回顾与练习

第 4 章　注意力替代方案与 MoE

本章导读
注意力计算的主要成本项
不改公式，先改存多少：MHA/MQA/GQA
改结合顺序：线性注意力
线性注意力的递推形式与门控
混合架构的工程实践
稀疏注意力：只改谁看谁
MoE 的参数量、激活量与专家粒度
专家路由与 Top-k 选择
专家路由的优化方法
MoE 的并行方式与通信开销
从稠密模型升级：upcycling 与 DeepSeek 三代
MLA：省 KV 的另一条路
本章回顾与练习

第 5 章　GPUs 与 TPUs

本章导读
硬件特性对模型实现的影响
一次对比：延迟优化与吞吐优化
解剖一台 GPU：SM、warp 与三级存储
Roofline：一条线决定你能优化到哪
六类性能优化方法
低精度：先减少要搬的字节
融合：把 HBM 往返压成一次
重算：把 8 次 HBM 往返压到 5 次
合并访存：DRAM 一次给你一整行
分块提高数据复用率

波量化与网格规模的关系
FlashAttention 对注意力计算的优化
TPU 与 GPU：同构多于异构
本章回顾与练习

第 6 章　Kernels 与 Triton

本章导读
从带宽分析到算子实现
三代 GPU 的关键参数
编程模型：grid → block → thread
warp 与占用率：两个可以算的数
Bank conflict 与波量化
先测量：benchmark 与 profile 的分工
案例：GeLU 三种写法，差的是融合
第一个 kernel：GeLU
归约（一）：整行放得下
归约（二）：整行放不下
矩阵乘：把 tiling 写成代码
Kernel 正确性检查
本章回顾与练习

第 7 章　并行训练 I：张量切分与通信开销

本章导读
多卡训练的两类需求
设备互连带宽的限制
集合通信的语言
通信时间的估算
DP：切 batch
FSDP/ZeRO：连状态也切开
TP：切宽度
PP：切深度
70B 模型的四种并行配置估算
并行策略的选择依据
本章回顾与练习

第 8 章　并行训练 II：组合、气泡与显存账

本章导读
数据并行的三个限制
显存占用：每参数字节数与状态复制
ZeRO：把状态也切开
流水线：气泡与它的价格

张量并行：f 与 g 的分工
激活显存与重算
序列并行：把最后 10sbh 也切开
专家并行
组合成 3D
全策略对照
真实系统怎么配
本章回顾与练习

第 9 章　Scaling Laws I：幂律、拟合变量与单位

本章导读
模型规模与数据规模的配置问题
幂律：把指数读成斜率
幂律关系的两个简化推导
从数据到联合：两项之和
数据侧的三类缩放问题
拟合的三种方法
可复现的拟合流程
拟合变量与单位：最容易被忽略的一节
Kaplan 与 Chinchilla 缩放律的差异
训练最优不等于部署最优
其它量的缩放：临界 batch 与学习率
下游：不要过度外推
本章回顾与练习

第 10 章　推理系统

本章导读
推理阶段的计算特征
算术强度与推理瓶颈
prefill 与 decode：同一个模型，两种负载
KV cache：显存直接就是延迟
批处理：把延迟换成吞吐
有损路线：把 KV 压小
无损路线：投机采样
推理优化的分析顺序
本章回顾与练习

第 11 章　Scaling Laws II：工程应用与外推边界

本章导读
缩放律在工程决策中的应用
配方一：muP + 固定宽高比

配方二：学习率与 batch 的缩放
缩放律拟合的成本
三种主流做法
配方失效的三种情形
公开训练配置的阅读方法
自己做一次小规模拟合：五步流程
四份公开配方的对照
本章回顾与练习

第 12 章　评测

本章导读
评测指标与模型设计
困惑度的含义与适用范围
一条谱系：从考试到 agent
评测误差的来源
污染、泄漏、记忆：三个必须分开的词
配对检验的适用条件
平均分之外：泛化、公平与鲁棒性
安全评测的操作化定义
生态效度与真实使用场景
评的是方法还是模型
本章回顾与练习

第 13 章　数据来源与数据集

本章导读
数据来源与数据集设计
从活服务器到一段快照
数据使用中的许可与权利问题
采样偏差：数据不是中性的样本
可追溯性：让数据能被复核
一条流水线的十七年
本章回顾与练习

第 14 章　数据处理与混合

本章导读
数据处理的主要阶段
第一步：转写——原始数据不是文本
第二步：过滤与质量评分
第三步：去重与线性时间复杂度
第四步：配比——质量、多样性与 epoch 的三方谈判
后训练数据与合成数据

本章回顾与练习

第 15 章　Mid / Post-training

本章导读
预训练模型与对话助手的能力差异
SFT：只有两个成分
Mid-training：把指令微调折进预训练
监督微调与偏好优化
偏好数据：从人到模型
PPO：三行公式，一条难调的路
DPO：把奖励模型消掉
变体与经验教训
本章回顾与练习

第 16 章　RLVR：用可验证奖励做强化学习

本章导读
RLHF 之后的强化学习方法
可验证奖励：定义与三个前提
从策略梯度到 PPO
奖励整形的具体形态
组内相对优势与 GRPO
采样策略：RLVR 的算力花在哪
训练不稳定的具体形态
三个案例的共同配方
本章回顾与练习


第 17 章　对齐与多模态：输入输出表示与训练

本章导读
多模态模型的表示与架构
对齐目标的共性：把一个 batch 变成分类问题
注入：连接器就是信息瓶颈
对齐目标的分歧：语义对齐与重建对齐
输出非文本：连续解码还是离散自回归
训练与评测的差异
本章回顾与练习
术语表
参考文献
官方文档与延伸阅读

第 0 章　大语言模型概览与构建流程

大语言模型可以看作一个条件概率模型：给定已经出现的 token，它为下一个 token 的各种可能结果分配概率。训练时，模型反复比较预测分布与真实 token；生成时，则从预测分布中选择或采样下一个 token，再把它接回上下文。

理解模型如何生成一句话，需要沿着一条实际的数据与计算路径往回看。文本先被切成 token id；这些 id 经过嵌入和位置处理，进入由注意力、前馈网络、残差连接与归一化构成的 Transformer；训练目标把预测误差变成梯度，再由优化器更新参数。模型训练完成后，还要用独立评测检查它是否学到预期行为，并把训练好的权重放进推理系统。



大语言模型从数据到部署的构建流程

从数据到生成

图中的流程包含反馈环节。数据清洗和去重决定训练语料的内容；tokenizer 决定序列长度和词表 id；架构把这些 id 转成上下文表示；训练目标和优化器共同决定参数如何更新。评测暴露数据、架构或训练设置的问题后，团队可能需要回到相应环节重新检查。

阶段	主要任务	主要产物
数据来源与处理	确定数据来源、使用条件，并进行清洗与去重	有记录、可追溯的训练语料
分词与样本构造	将原文映射为 token id，并组织训练序列	词表与 token 序列
架构与资源规划	设计上下文计算方式并估算显存与算力需求	可训练的模型配置
训练与优化	选择训练目标、计算梯度并更新参数	预训练权重与检查点
后训练与评测	模型是否遵循指令，指标能否代表目标能力？	行为调整结果与评测证据
推理与部署	管理延迟、吞吐、缓存和服务成本	可服务的生成系统

Transformer 的基本组成

Token 和词表。 Token 是 tokenizer 输出的离散符号；token id 是它在词表中的整数编号。Token 不等同于汉字或英文单词，一个词可能被拆成多个 token。模型的嵌入层根据 id 查出对应向量。

Embedding 和位置表示。 Embedding 是一个可训练的查表矩阵，把离散 id 映射为连续向量。位置表示向模型提供序列顺序信息，可以加到嵌入向量上，也可以像 RoPE 那样施加到注意力中的 Q、K 上。

注意力与前馈网络。 自注意力让序列中每个位置根据查询—键匹配分数，从其他位置汇集信息。Softmax 在这里把分数转换成每行和为 1 的权重；它是注意力计算的归一化步骤，不是另一种注意力机制。前馈网络再对每个位置的表示做非线性变换。

残差与归一化。 残差连接把子层输入直接加回输出，提供一条跨层信息和梯度路径。LayerNorm 对单个样本的特征维归一化；RMSNorm 用均方根尺度做归一化，不减去均值。二者均不同于 BatchNorm。

章节之间的关系

第 1 章处理文本到 token 的映射；第 2 章建立算力、显存和训练循环的估算方法；第 3–6 章从 Transformer 结构走到 GPU kernel；第 7–8 章讨论多卡训练；第 9–11 章讨论训练规模、工程配方和推理；第 12–14 章检查评测与训练数据；第 15–17 章进入后训练、可验证奖励和多模态模型。读者可以按这个顺序学习，也可以根据研究问题跳到相应章节，再回查前置概念。

读者最好熟悉向量、矩阵乘法、概率、微积分中的链式法则，以及 Python 和 PyTorch 的张量操作。本书会在首次使用时说明必要符号；遇到完整推导时，再回到相应章节复习。各章末尾的练习从概念辨析、数量估算到实现设计逐步展开，不要求读者把每道题都一次做完。

本章回顾与练习

语言模型构建包含数据、分词、架构、训练、评测和推理多个环节。每个环节都会影响后续成本和模型行为；读懂一个模型，需要同时追踪概率目标、张量形状、计算资源和数据来源。

练习

1. 选择一个你熟悉的文本生成任务，沿图中的流程列出每一步会产生的文件、张量或模型状态。
2. 模型输出的 token id 如何变成可读文本？指出这条生成链中 tokenizer、embedding、注意力和输出层各自做什么。
3. 如果验证集困惑度下降而实际问答质量没有提升，列出三种可能原因，并指出可以从哪一章寻找检查方法。

第 1 章　Tokenization：把文本变成整数

本章导读

文本进入语言模型之前，必须先变成 token id。分词方案同时影响序列长度、词表规模和模型能够直接表示的最小单位。

学完本章后，你应能：

- 区分字符、字节与子词 tokenization；
- 说明 BPE 如何学习合并规则，并完成编码与解码；
- 估算压缩率、序列长度与词表大小带来的成本。

分词在语言模型输入中的作用

自回归语言模型通常根据已有 token 序列预测下一个 token。分词器将文本映射为 token 序列，供模型作为输入。

Tokenization 会影响模型的输入表示、序列长度和词表规模，因此是模型设计与训练数据处理中的重要选择：

1. 序列长度 T：同样一段文本，切得越碎，T 越大；而 attention 的代价随 T^2 增长，所以分词直接决定了算力。
2. 词表大小 V：embedding 与输出层的参数量是 $V \cdot d$，V 翻倍，这两块参数就翻倍。
3. 模型能看到的”最小单位”：一个 token 可能是一个汉字、一个英文词缀、一段字节。模型永远看不到比 token 更细的东西。

分词算法的三类基本策略

三种 `Tokenizer` 实现代表了三种不同的切分方案：

实现	切分单位	词表大小	序列长度	问题
`CharacterTokenizer`	字符（Unicode 码点）	中文约几千～几万，取决于语料	与字符数相同	罕见字符让词表爆炸；跨语言不一致
`ByteTokenizer`	字节（UTF-8）	固定 256	最长（一个汉字 3 字节）	序列太长，算力浪费
`BPETokenizer`	常见字节串（学出来的）	人为设定的 V（如 5 万、20 万）	介于两者之间	需要训练词表；切分不透明

字节级是唯一**没有未登录词**的方案：任何 Unicode 文本都能表示成 UTF-8 字节。代价是序列变长 3 倍（中文）——所以现代方案都在字节之上再学合并规则，这就是 BPE [1,58]。近年的字节级模型进一步说明这条路还能走多远 [2]。

WordPiece 与 BPE 的差别

WordPiece 也从子词开始逐步合并，但它选择合并对的依据不同。BPE 选择语料中出现次数最多的相邻 token 对；WordPiece 常用的打分会比较合并后 token 的频率与两个组成部分频率的乘积，从而优先合并信息量较高的组合。两种方法都能把未见过的词拆成已有子词，但会得到不同词表与切分结果 [63]。

BPE 的三步

BPE（Byte Pair Encoding）本身很简单：从 256 个字节开始，反复把**最常相邻出现的一对 token** 合并成一个新 token，重复 $V - 256$ 次。

第一步：训练词表

示例实现的核心循环只有十几行：

```
def train_bpe(string: str, num_merges: int) -> BPETokenizerParams:
    indices = list(map(int, string.encode("utf-8")))
    merges: dict[tuple[int, int], int] = {}
    vocab: dict[int, bytes] = {x: bytes([x]) for x in range(256)}

    for i in range(num_merges):
        counts = count_adjacent_pairs(indices)
        pair = max(counts, key=counts.get)
        new_index = 256 + i
        ...
```

训练结果是两个字典：`vocab`（索引 → 字节串）与 `merges`（相邻索引对 → 新索引）。注意这里没有神经网络，没有梯度，纯粹是统计。

第二步：编码

```
class BPETokenizerParams:
    vocab: dict[int, bytes]     # index -> bytes
    merges: dict[tuple[int, int], int]  # index1,index2 -> new_index
```

编码时先 `string.encode("utf-8")` 拆成字节，再按训练学到的 `merges` **依次**应用：每次应用都用 `merge` 把相邻对替换成新索引：

第三步：解码

解码是反过来的查表：`vocab[i]` 取出字节串，拼接后 `bytes.decode("utf-8")` 还原文本。**这一步必须无损**：编码再解码必须得到原字符串。

压缩率：一个必须先算的量

压缩率 r 定义为每个 token 对应的平均 UTF-8 字节数：

也就是

$$r = \frac{\#\text{UTF-8 字节数}}{\#\text{token 数}}, \qquad T = \left\lceil \frac{B_{\text{bytes}}}{r} \right\rceil.$$

r 越大，同样文本的 token 越少，训练与推理越便宜。这个数在工程上比”词表多大”更有意义：词表规模相同的分词器，压缩率仍可能不同。压缩率会影响 token 数和计算量，但端到端开销还取决于模型结构、序列长度、批次构造和硬件实现。

一条实用的量级估计（来自 T 与 V 的定义）：

量	与分词的关系	影响
序列长度 T	$T = \lceil B/r \rceil$	全注意力中与位置对数相关的计算随 T^2 增长；KV cache 的存储量通常随 T 线性增长
embedding 参数	$V \cdot d$	词表翻倍，embedding 翻倍
输出层算力	$T \cdot V$	每预测一个 token 都要在 V 上做 softmax
训练数据 token 数	语料字节数 $/r$	决定训练的”epoch 数”与算力预算

例如，`get_gpt5_tokenizer` 返回 `tiktoken.get_encoding("o200k_base")`，其词表约含 20 万个 token。

分词中的常见误解

坑 1：把 token 当字符。 一个汉字可能占 1～3 个 token，一段英文可能一个词占 1 个 token 也可能是几个子词。估算每 token 成本时，应使用实际分词器计算序列长度，字符数不能直接替代 token 数。

坑 2：忽略预分词（pre-tokenization）。 若不加正则/空白切分，BPE 会把”词尾 + 空格 + 词首”合成一个 token，导致模型必须重新学”词边界”。工程实现通常先用正则把文本切成片段，再在片段内做 BPE（示例代码给出的是片段内合并的简化版）。

坑 3：特殊 token 被合并掉。 `<|endoftext|>` 之类的控制符必须预留独立 id 并排除在合并之外，否则它会被拆开，对话模板就失效了。

从 token 到训练样本

分词器只负责”文本 → 整数”。真正送进模型之前还有三步，每一步都会改变 T 的实际含义：

1. **拼接与打包**：短文档要么按文档加边界符拼接，要么丢进固定长度窗口。等长打包能把 T 用满，但会把两篇无关文档拼在同一个窗口里。
2. **边界符**：文档之间插 `<|endoftext|>` 之类的边界 token，让模型知道”这里要从头开始”。如果边界符被 BPE 拆开，模型就只能学到”这里有个奇怪的字符序列”，长文档续写会变差。

3. **截断与填充**：长文截断会丢尾部信息；填充浪费算力。生产上通常用"打包 + 不填充"，靠 attention mask 只在需要时切断。

一个容易忽略的后果：**压缩率决定了固定窗口能装多少原文**。窗口 4096 token、压缩率 $r = 4$ 时约 16 KB 文本；如果换一个 $r = 3$ 的分词器，同样窗口只能装 12 KB。选分词器时，这个换算比"词表好不好看"重要得多。

一个量级例子

假设语料 1 TB 纯文本，压缩率 $r = 4$：

$$\#\text{token} = \frac{10^{12}\ \text{B}}{4} = 2.5 \times 10^{11}.$$

若训练 2 个 epoch，模型要看 5×10^{11} 个 token。按 $6ND$（第 2 章）估算，$N = 7 \times 10^{9}$ 的模型需要约 $6 \times 7 \times 10^{9} \times 5 \times 10^{11} = 2.1 \times 10^{22}$ FLOPs——这就是"数据规模决定算力预算"的算术来源。

BPE 的复杂度与工业实现

简化版 `train_bpe` 每个 merge 都要重新扫一遍整个语料统计相邻对，复杂度是 $O(M \cdot N)$（M 为 merge 次数、N 为 token 数）。生产分词器 $M \approx 10^{5}$、$N \approx 10^{9}$，直接这样跑要几天（量级估算）。

工程上的三条加速：

1. **增量统计**：只重算"被合并位置附近"的相邻对，其余计数复用。把每个 merge 的代价从 $O(N)$ 降到 $O(\text{出现次数})$。
2. **优先队列**：维护 pair 计数的堆，每次取最大；合并后只更新受影响的少数 pair。
3. **并行/分片训练**：先把语料切成片段并行统计，再合并计数（跨片段边界要额外处理，否则会漏掉跨界的 pair）。

复杂度从 $O(MN)$ 降到近似 $O(N \log N)$ 之后，一个 20 万词表的 tokenizer 可以在单机几十分钟内训完。这也解释了为什么"预训练一次、之后所有人都复用"是常态。

词表大小是三个约束的交点

约束	词表变大时	词表变小时
压缩率	变好（序列变短）	变差（序列变长）
embedding 参数	$V \cdot d$ 线性增长	下降
输出层 softmax	$T \cdot V$ 线性增长	下降
罕见词覆盖	更细的子词	退化成字节

工程上 3 万～25 万是常见区间，选择依据是**语料语言与算力预算**，而不是"越大越好"。

BPE 实现中的四个问题

示例代码只有几十行，能跑通不等于能上生产。以下四处是复现时最容易出错的地方（属于工程实现）。

坑一：合并顺序必须严格按训练时的编号。 解码只靠 `vocab` 查表，但编码必须按 `merges` 里的先后顺序应用——先学的合并优先。顺序错了，同一段文本会被切成不同的 token 序列，训练与推理不一致。

坑二：合并的计数要增量更新。 每次 merge 后重新全量统计是对的但慢；增量做法只更新"被改动位置两侧"的 pair 计数。增量版最容易漏掉"跨词边界"与"合并后新产生的 pair"，导致学到的词表与全量版不同。验证方法：在小语料上用两种实现跑同样的 merge 次数，比较 `merges` 是否一致。

坑三：UTF-8 边界不能被切开。 一个汉字是 3 个字节，如果某个 merge 只吃掉其中 2 个，剩下的字节单独成 token，解码时仍能拼回原字节串（因为按字节还原是安全的），但模型会看到一个"半个字"的 id。工程上通常无所谓（解码无损），但做词表分析时会看到大量不可打印 token。

坑四：tie-break 必须确定。 两个 pair 出现次数相同是常态（尤其小语料）。若实现依赖字典遍历顺序，不同机器/不同 Python 版本会得到不同词表，训练结果随之漂移。固定规则（例如按 pair 的字节序取较小者）是必须的。

编码与解码的一处不对称

编码是"贪心按 merges 顺序应用"，解码是"查表拼字节"。这个不对称带来一个反直觉的性质：**同一个字符串可能有多种切分方式**，而分词器只给出其中一种（由 merges 顺序决定）。所以"这个 token 是什么意思"这个问题，严格说只有"它对应哪段字节"是可回答的，语义由模型学出来。

本章回顾与练习

分词器把原文映射为整数序列。BPE 通过合并相邻 token 学习词表；压缩率、序列长度和词表大小共同影响后续训练成本。

练习

1. 给定一段 UTF-8 文本和压缩率，估算 token 数及 $6ND$ 训练量。
2. 比较字符、字节和 BPE 方案在中文语料上的优缺点。
3. 写出一个检查编码—解码无损性的测试，并说明特殊 token 为何需要单独处理。

第 2 章　资源核算：显存、算力与算术强度

本章导读

训练预算首先是一笔资源账。本章从参数、梯度、优化器状态和激活入手，再把显存估算连接到计算量、损失函数和一次实际参数更新。

学完本章后，你应能：

- 按张量形状和数据类型估算显存；
- 用 $6ND$ 得到训练计算量的数量级；
- 读懂 next-token 交叉熵训练步中的输入、目标与梯度更新。

训练前的资源估算

先从两个资源估算问题入手：

这两个问题都能在纸上用三行算式回答。答不出来的后果很实际：架构选型只能凭主观印象，训练到一半才发现显存不够，或并行策略与瓶颈不匹配。

资源估算应成为建模过程的一部分，而不是临时补救。

五类张量：所有东西都是张量

张量	由什么决定	训练时是否常驻
参数 θ	模型结构，N 个	是
梯度 ∇_θ	与参数同形状	是（每步算完即可释放，但通常占满）
优化器状态	优化器类型（AdamW 有两个矩）	是，且常比参数更大
激活（activations）	B、T、层数、宽度	是，且随 batch 线性增长
数据 batch	$B \cdot T$ 个 token	是（可被 streaming 摊薄）

张量可以看成带有形状、数据类型和设备位置的多维数组。先看 token 到向量的映射：

```
tokens = torch.randint(0, vocab_size, (B, T), device=device)  # (B, T)
embedding = torch.nn.Embedding(vocab_size, d_model).to(device)
x = embedding(tokens)  # (B, T, d_model)
W = torch.randn(d_model, d_out, device=device)
y = x @ W  # (B, T, d_out)
```

这里输入是整数索引，嵌入层查表后得到浮点张量。矩阵乘法作用在最后两个维度；前面的 B,T 维保留为批次维，所以输出形状是 (B,T,d_{out})。实际代码还要让权重与输入处在同一设备，并匹配可参与运算的数据类型。

显存的算法只有一句：

$$M = \underbrace{N \cdot b_\theta}_{\text{参数}} + \underbrace{N \cdot b_g}_{\text{梯度}} + \underbrace{N \cdot b_o}_{\text{优化器}} + \underbrace{M_{\text{act}}(B,T,L,d)}_{\text{激活}} + \underbrace{M_{\text{tmp}}}_{\text{临时缓冲}}$$

其中 b 是每参数的字节数。**这张式子里的每一项都会被后面的章节反复用到**：并行策略本质上是把某一项切到别的卡上。

数据类型：先决定每个数占几个字节

类型	字节	说明
fp32	4	传统默认；动态范围与精度都够
fp16	2	省一半显存，但小数动态范围差，容易溢出
bf16	2	与 fp32 同动态范围，精度略低；深度学习几乎不受影响
fp8	1	H100 支持 E4M3 / E5M2 两种变体
fp4	0.5	更新，主要在推理侧

一个具体数值能看出动态范围的差别：10^{-8} 小于 fp16 可表示的最小正数，转成 fp16 时会下溢为 0；bf16 的指数范围与 fp32 相同，能表示这个量级，但有效精度较低。两种格式都只占 2 字节，差别在于位如何分配。

bf16 与 fp16 都使用 16 位表示，但指数位分配不同：

混合精度：参数用 bf16，优化器状态用 fp32

于是 AdamW 训练一个参数的字节数（按上式组合）：

$$b_{\text{总}} = \underbrace{2}_{\text{bf16 参数}} + \underbrace{2}_{\text{bf16 梯度}} + \underbrace{4+4}_{\text{fp32 一阶/二阶矩}} + \underbrace{4}_{\text{fp32 主权重}} = 16\ \text{B/param.}$$

AdamW + 混合精度约占 **16 字节/参数**；纯 fp32 训练约占 20 字节/参数。优化器本身的定义见 [3]、[4]；把这份显存账摊到多卡上的做法见 [5]。这个数在选卡时比参数量本身更有用。

Adam 的两个状态分别记录梯度的平滑方向和平方梯度的平滑尺度。令当前梯度为 g_t，则

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1) g_t, \qquad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2) g_t^2.$$

初始状态为 0 会使前几步的移动平均偏小，因此用 $\widehat{m_t} = m_t/(1-\beta_1^t)$、$\widehat{v_t} = v_t/(1-\beta_2^t)$ 作偏差修正。忽略记号实现差异，AdamW 的更新可写为 [4,60]

$$\theta_t = (1-\eta\lambda)\theta_{t-1} - \eta \frac{\widehat{m_t}}{\sqrt{\widehat{v_t}} + \varepsilon}.$$

权重衰减单独作用于参数，不混进 m_t, v_t 的梯度统计；这正是 AdamW 与把 $\lambda\theta$ 加进梯度再交给 Adam 的做法之间的区别 [4]。两个矩估计各自保存一份与参数同规模的 fp32 张量，所以优化器状态会显著增加显存占用。

算力：$6ND$

也就是训练 D 个 token 的计算量

$$\text{FLOPs} \approx 6\,N\,D,$$

6 来自常用的近似计数：前向传播每个参数、每个 token 约需 2 次浮点运算，反向传播约需 4 次。该估算未显式计入全注意力中随序列长度平方增长的项，也忽略激活函数、归一化及其他实现开销；序列较长或模型结构不同，误差可能增大。

以 70B 参数、15T token 和 1024 张 H100 为例，若按 $6ND$ 估算，并假设 MFU 为 40%，可得：

$$\frac{6\times 7\times 10^{10}\times 1.5\times 10^{13}}{1.024\times 10^{3}\times 9.89\times 10^{14}\times 0.4}\approx 1.6\times 10^{7}\ \text{s}\approx 180\ \text{天}.$$

按给定峰值算力与 MFU 假设，估算训练时间约为 180 天。实际时长会受序列长度、通信、数据读取、检查点和硬件利用率等因素影响，因此该结果应理解为数量级估算。若目标时限较短，可相应调整硬件规模、训练 token 数或其他训练配置。

算术强度与性能瓶颈

我们将硬件简化为两个数：

算一个算子时，它要么被算力卡住，要么被数据搬运卡住。判据是**算术强度**：

$$I=\frac{\text{FLOPs}}{\text{搬运的字节数}},\qquad \text{MFU}=\min\left(1,\frac{I}{I_{\text{acc}}}\right).$$

可由以下结论判断：

这句话解释了两件后面反复出现的事：

1. **训练**大部分时间在做矩阵乘，所以能跑满算力；
2. **推理**（batch 小的时候）是矩阵-向量乘，算力大量空闲，真正的瓶颈是显存带宽——第 10 章的 KV cache 与批处理全是在对付这一点。

激活与重算：省显存的两把刀

激活显存随 batch 与序列长度线性增长：

$$M_{\text{act}}\approx c\cdot L\cdot B\cdot T\cdot d\cdot b_a,$$

c 是一个与具体算子有关的常数（把 attention、MLP、归一化的中间量加总）。B 一涨，这一项就爆。

有两种手段：

重算的频率有一个漂亮的三档结论：

也就是**每隔 $\sqrt{L}$ 层存一个检查点**，显存 $\sqrt{L}$、重算 L——这是工程上最常用的折中。

四类显存开销与对应处理

账目	式子	谁在涨	应对
参数	Nb_θ	模型变大	分片（第 7–8 章）、量化
梯度	Nb_g	同上	分片、累积
优化器	Nb_o	优化器类型	分片、低精度矩（谨慎）
激活	$cLBTd\,b_a$	batch × 序列长度	重算、梯度累积、序列并行

自测：

1. 8 张 80 GB H100、纯 AdamW 混合精度，能放下的最大参数规模是多少？（忽略激活：$16\text{ B/param} \to 8\times 80\,\text{GB}/16\,\text{B} \approx 4\times 10^{10}$，即 400 亿参数——这就是第二个问题的答案上限。）
2. 一个 $d=4096$、$L=32$ 的模型，$B=8$、$T=4096$、bf16 激活，激活量大致多少？（按 $c\approx 10$ 估：$10\times 32\times 8\times 4096\times 4096\times 2 \approx 8.6\times 10^{10}$ B ≈ 86 GB——所以必须重算或切分。）

两个常见误算

1. **只算参数不算激活**：$16N$ 只是"模型本身"的门槛，激活随 $B\cdot T$ 线性涨。看到"80 GB 卡能放 7B 模型"就以为能训 7B，是新手最常犯的错——7B 的激活在长序列下可以再吃掉几十 GB。
2. **把 $6ND$ 当成精确值**：它忽略了 attention 的 T^2d 项与归一化/激活的逐元素开销。序列很短时偏差可接受；序列很长（$T \gtrsim 8\text{k}$）时，T^2 项会显著抬高真实 FLOPs。

量级速查：常见规模要多少显存

把上面的四本账代入几组常见配置（按 16 B/参数、$c\approx 10$ 估算，仅看训练）：

参数 N	参数+梯度+优化器	激活（$B=8, T=4096, L=32, d=4096$）	结论
1B	16 GB	~86 GB	单卡 80 GB 放不下激活，必须重算或切分
7B	112 GB	~86 GB	至少 3 张 80 GB，或 1 张 + 重算 + 小 batch
70B	1.12 TB	同上（随 d 放大）	必须多卡并行（第 7–8 章）
405B	6.5 TB	—	千卡级集群

三个可以直接用的判断：

1. **参数量决定"下限"**：$16N$ 字节是硬门槛，优化器状态不能省（省了训练会漂）。
2. **激活决定"能不能开大 batch"**：它随 $B \cdot T$ 线性涨，与参数量无关；所以小模型也能被长序列撑爆。
3. **显存不够时先动激活**：重算与累积只牺牲时间；动优化器状态会牺牲收敛质量。

因此，第 7–8 章讨论的并行策略主要考虑参数、梯度和优化器状态的切分；激活也可通过重计算或序列并行降低显存占用，但会增加计算或通信开销。

从 FLOPs 到墙上时钟

$6ND$ 给的是一步的浮点运算量。换成时间还要除以实际算力：

$$t = \frac{6ND}{P_{\text{peak}} \cdot \text{MFU}},$$

其中 P_{peak} 是单卡峰值（bf16 稠密算力），MFU 是模型算力利用率。代入一组真实量级：$N = 10^9$、$D = 10^{11}$（100B token）、$P_{\text{peak}} = 9.89 \times 10^{14}$、8 张卡、$\text{MFU} = 0.45$：

$$t = \frac{6 \times 10^9 \times 10^{11}}{8 \times 9.89 \times 10^{14} \times 0.45} \approx 1.7 \times 10^5 \text{ s} \approx 47 \text{ 小时}.$$

几个能直接用的判断：

- **MFU 45% 是"做得好"的水平**，30% 是常态，20% 以下说明有 kernel 或通信问题。
- 同规模下，**序列越长 MFU 越低**：attention 的 T^2 项访存密集，容易把 GPU 拖成 memory-bound。
- 算出时间后再乘 **1.2～1.5 的工程系数**（检查点、评测、重启），才是真实排期。

训练时间与显存占用的权衡

省显存的两种手段都要花时间：激活重算让前向多跑一遍（约 +30% 计算），梯度累积让每步多跑几个 micro-batch（吞吐不变、延迟变长）。所以"能不能训"和"多久训完"是两个问题，不能只优化其中一个。

一次完整核算：7B 模型塞进 8 张 H100

把四本账走一遍，比背任何结论都有用。设定：$N = 7 \times 10^9$、$d = 4096$、$L = 32$、bf16 混合精度、AdamW。

第一步，参数与优化器。

$$M_{\text{param+opt+grad}} \approx 16 \text{ B} \times 7 \times 10^9 = 112 \text{ GB}.$$

第二步，可用空间。 8×80 GB $= 640$ GB，减去 112 GB，剩约 528 GB 给激活与临时缓冲（还要留出通信缓冲、cuBLAS workspace、碎片，实际按 80% 计，约 420 GB 可用）。

第三步，激活。 用 $M_{\text{act}} \approx c\,L\,B\,T\,d\,b_a$，取 $c \approx 10$、$b_a = 2$：

$$M_{\text{act}} \approx 10 \times 32 \times B \times T \times 4096 \times 2 \approx 2.6 \times 10^6\ BT \text{ 字节}.$$

于是 $B \cdot T \le 420 \times 10^9 / 2.6 \times 10^6 \approx 1.6 \times 10^5$。

第四步，选配置。 $B = 8, T = 4096$ 时 $BT = 3.3 \times 10^4$，激活约 86 GB，余量充足；$B = 32, T = 4096$ 时 $BT = 1.3 \times 10^5$，激活约 340 GB，接近上限；$B = 64, T = 4096$ 直接超。

第五步，看时间。 按 $6ND$ 与 45% MFU，8 卡处理 1 个 batch（32×4096 token）约需

$$t = \frac{6 \times 7 \times 10^9 \times 1.31 \times 10^5}{8 \times 9.89 \times 10^{14} \times 0.45} \approx 1.7\ \text{s}.$$

也就是每步不到 2 秒。真实训练会因通信、检查点、数据加载慢 1.3～2 倍。

这类估算不追求逐步计时的精度，而是先回答能否装下、计算需要多久、瓶颈可能在哪里。

一次训练循环：数据、损失与参数更新

模型输出的是每个位置对整个词表的 logits。因果语言模型用位置 t 的输出预测真实 token $t+1$；这里最容易混淆的是输入与标签错开一位。若 `tokens` 的形状为 (B, T)，则输入取 `tokens[:, :-1]`，标签取 `tokens[:, 1:]`。交叉熵只奖励正确 token 的对数概率：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{B(T-1)} \sum_{b=1}^{B} \sum_{t=1}^{T-1} \log p_\theta(x_{b,t+1} \mid x_{b,1:t}).$$

在 PyTorch 中，`cross_entropy` 接收未归一化的 logits；不必先手动做 softmax [59]。一个省略数据读取与模型定义的训练步如下：

```
inputs = tokens[:, :-1]
targets = tokens[:, 1:]
logits = model(inputs)  # (B, T-1, vocab_size)
loss = torch.nn.functional.cross_entropy(
    logits.reshape(-1, vocab_size), targets.reshape(-1)
)
optimizer.zero_grad(set_to_none=True)
loss.backward()
torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), max_norm=1.0)
optimizer.step()
```

`backward()` 把损失对参数的梯度写入 `.grad`；因此每步前要清零，否则梯度会在批次间累加。梯度裁剪把总范数超过阈值的梯度按同一比例缩小，保留方向、限制单步更新幅度；阈值需结合模型与训练设置选择，不能当成保证稳定的开关。学习率调度器通常在训练步之间更新：warmup 逐渐提高学习率，训练后段再按预定曲线衰减。

训练记录至少要包含模型与优化器状态、学习率调度状态、当前数据位置和随机数生成器状态，才能从检查点继续训练。固定随机种子有助于复核差异，但并不

保证不同硬件或非确定性 kernel 得到逐位相同的结果；同时记录代码版本、依赖版本和关键超参数，才有条件解释两次运行为何不同。

本章回顾与练习

训练显存由模型状态、激活和临时缓冲共同组成。交叉熵把 next-token 预测写成可优化的损失，反向传播和优化器再据此更新参数。

练习

1. 按 16 B/参数估算一个 3B 参数模型的参数、梯度与 AdamW 状态用量，并说明这还漏了什么。
2. 给定形状为 (B, T) 的 token 张量，写出错位一位的输入与目标形状。
3. 在训练步代码中增加学习率调度和检查点恢复；说明需保存哪些状态。

第 3 章　模型架构与超参数

本章导读

Transformer 的主体由注意力、前馈网络、归一化、残差连接和位置信息组成。本章把这些部件放在一个 Block 中，重点核对公式、张量形状与实现之间的对应关系。

学完本章后，你应能：

- 区分 LayerNorm 与 RMSNorm，并说明残差连接的作用；
- 从 Q, K, V 推出缩放点积自注意力和多头输出；
- 解释 RoPE 如何把位置信息带入注意力。

原版与今天：四处改动

2017 年提出的 Transformer 与今天常见模型仍共享许多核心结构，主要变化集中在以下部件：

归纳起来是四处：

位置	原版	今天的主流	本章
归一化位置	post-norm	pre-norm（少数用非残差 post-norm）	3.1
归一化类型	LayerNorm	RMSNorm	3.2
FFN 激活	ReLU	SwiGLU 等门控激活	3.3
位置编码	正弦式相加	RoPE（乘性、施加在 Q/K 上）	3.4

3.1 归一化位置：pre-norm 与 post-norm


pre-norm 把归一化移到残差加法之前：

$$x \leftarrow x + \mathrm{Attn}(\mathrm{Norm}(x)), \qquad x \leftarrow x + \mathrm{FFN}(\mathrm{Norm}(x)).$$

与 post-norm 相比只差一处位置：

$$x \leftarrow \mathrm{Norm}(x + \mathrm{Attn}(x)).$$

残差流视角：pre-norm 与 post-norm 的唯一差别，是归一化放在残差加法的哪一侧



pre-norm（上图）	$x_1 = x + \mathrm{Attn}(\mathrm{Norm}(x))$，$x_2 = x_1 + \mathrm{FFN}(\mathrm{Norm}(x_1))$
post-norm	$x_1 = \mathrm{Norm}(x + \mathrm{Attn}(x))$，$x_2 = \mathrm{Norm}(x_1 + \mathrm{FFN}(x_1))$

依据 lecture_03.pdf p11–p12、p18 的术语重绘；课程把这一处差别归因于梯度衰减与梯度尖峰两条机制。

图 3-1　pre-norm 与 post-norm 的唯一差别：归一化放在残差加法之前还是之后。

但这一处决定了残差流是否”干净”：pre-norm 的残差主干上没有任何归一化，梯度可以从输出一路直连到输入；post-norm 则每一层都在主干上插入一个归一化，深层网络的梯度容易被反复缩放（因此出现”梯度衰减”与”梯度尖峰”两种现象，对应上面两篇文献的两个解释）[6]。

此外，第三种折中：

即把归一化放在残差流之外再加一次。这是”既要残差干净、又要 post-norm 的稳定性”的工程折中。

3.2 RMSNorm：均方根归一化

公式上，RMSNorm 只做缩放：

$$\mathrm{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} x_i^2 + \varepsilon}} \odot \gamma,$$

对比 LayerNorm：

$$\mathrm{LN}(x) = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \varepsilon}} \odot \gamma + \beta.$$

收益主要体现在两个方面：

这一点可以归结为一句话：

省掉的 FLOPs 微乎其微（矩阵乘才是大头），真正的收益来自少搬运数据——少读一遍 bias、少一次归约。这个判据第 5、6 章会反复用到。RMSNorm 的原始论文见 [7]。

3.3 激活：从 ReLU 到门控

标准 FFN 是”线性 + 激活 + 线性”。门控变体（GLU 家族）把第一个线性层拆成两路，其中一路当门：

写成统一形式：

$$\mathrm{FFN}_{\mathrm{SwiGLU}}(x) = \big(\mathrm{swish}(xW_1) \odot xV\big)W_2, \qquad \mathrm{swish}(z) = z \cdot \sigma(z).$$

代价是多一个 V，所以门控模型的 d_{ff} 要缩小：

这解释了为什么”4 倍”与”8/3 倍”会同时出现在文献里：见 3.5。GLU 家族的出处是 [8]。

3.4 位置编码：RoPE 的旋转表示

原版把位置向量**加到**词嵌入上；RoPE 则把 Q/K **旋转**一个与位置相关的角度，使内积只依赖相对位置：

二维情形最直观。把相邻两维当成一个复数对 (x_{2i}, x_{2i+1})，乘上旋转矩阵：

$$\begin{pmatrix} x'_{2i} \\ x'_{2i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos m\theta_i & -\sin m\theta_i \\ \sin m\theta_i & \cos m\theta_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{2i} \\ x_{2i+1} \end{pmatrix}, \qquad \theta_i = \text{base}^{-2i/d_h}.$$

其中 m 是 token 位置。于是

$$\langle R_m q,\ R_n k \rangle = \langle q,\ R_{n-m} k \rangle,$$

注意力分数只看到相对位移 $n - m$——这就是”旋转不变性”的用处 [9]。

常见误解：RoPE 不是”$X = X_{\text{token}} + P$“。加法式位置编码（正弦、可学习）与 RoPE 是两条不同的路；RoPE 不改词嵌入，只在每一层注意力里旋转 Q/K。

3.5 超参数：两条经验规律

但门控激活让参数量翻倍（多一个 V），为了保持总参数量，d_{ff} 要乘 $2/3$：

$$d_{\text{ff}} = 4d_{\text{model}} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3} d_{\text{model}}.$$

第二条是关于头的：

实测结果如下：

模型	头数	头维	d_{model}	比值
GPT-3	96	128	12288	1
T5	128	128	1024	16
LLaMA2	64	128	8192	1
PaLM	48	256	18432	1.48
Qwen 3.5 (27B)	24	256	5120	1.2

读法是：**头维通常取 64～256，比值通常接近 1**；偏离 1 的实现（如 T5 的小模型）需要额外投影，工程上不划算。

3.6 形状契约

以 $B = 8$、$T = 4096$、$d = 4096$、$H = 32$、$d_h = 128$ 为例：

张量	形状	说明
输入 X	$(8,4096,4096)$	$B\times T\times d$
Q,K,V	$(8,32,4096,128)$	$B\times H\times T\times d_h$
$QK^\top$	$(8,32,4096,4096)$	注意力分数，T^2 项在这里
$\mathrm{softmax}(QK^\top)V$	$(8,32,4096,128)$	加权求和
合并多头	$(8,4096,4096)$	拼接 + W_O

这些维度可以用 PyTorch 的 `reshape` 与 `transpose` 明确写出。使用 Einops 的 `rearrange` 时，同一步也可读成 [61]

```
from einops import rearrange
q = rearrange(x @ W_Q, 'b t (h d) -> b h t d', h=H)
scores = q @ k.transpose(-2, -1)  # (B, H, T, T)
```

`(h d)` 表示把最后一维拆成头数和头维；`b,t` 保留原有批次与序列轴。改形状不会改变数值，但转置会改变轴的顺序，且可能产生非连续视图；后续若要求连续内存，需要显式处理，不能只凭形状相同就假定布局相同。

参数量可以按层速算：注意力约 $4d^2$（W_Q,W_K,W_V,W_O），SwiGLU 的 FFN 约 $8d^2$（$3\times\frac{8}{3}d\times d$），合计每层约 $12d^2$；再加上词嵌入 $V\cdot d$ 与输出层。于是 $N\approx 12\,L\,d^2+2Vd$——d 翻倍，参数就是四倍，这也是为什么"加宽"比"加深"更贵。

这张表是后面所有优化的坐标系：KV cache（第 10 章）缓存的是 K,V；GQA（第 4 章）让 $H_{kv}<H$；FlashAttention（第 6 章）避免落盘 $T\times T$ 的矩阵。

3.7 GQA 与 MQA

训练时 bn 很大，算术强度高，GPU 跑得满；生成长序列时 n 大而 b 小，访存占主导。减少 H_{kv} 直接降低 K,V 的搬运与缓存——这是 GQA 的动机，细节见第 4、10 章。

3.8 Transformer Block 的组成与检查

把上面的零件装成一个 Block 时，最容易错的是形状与归一化的位置。一份可执行的检查清单：

```
class Block:
    def __init__(self, d, H, d_ff):
        self.n1 = RMSNorm(d)
        self.attn = Attention(d, H)      # 内部含 RoPE 与 Q/K/V/O 投影
        self.n2 = RMSNorm(d)
        self.ffn = FFN(d, d_ff)          # SwiGLU: W1, V, W2

    def forward(self, x):                # x: (B, T, d)
        x = x + self.attn(self.n1(x))    # pre-norm: 先归一化再进子层
        x = x + self.ffn(self.n2(x))
        return x
```

四个自检点：

1. **残差分支不含归一化**：`x + ...` 里的 `x` 必须是原始残差流。
2. **每个子层只有一个归一化**：pre-norm 是"子层前归一化"，不是"子层后归一化"。
3. **RoPE 只作用于 Q/K**，且在 softmax 之前；作用在 V 上会破坏加权求和的语义。
4. **d_{ff} 与激活配套**：SwiGLU 用 $\frac{8}{3}d$，ReLU 用 $4d$，否则参数量对不上。

层数与宽度通常依经验选择，并不存在适用于所有任务的最优配置：d 常用 4096/8192，L 从 12 到 96，头维 128 左右——这些数字的合理性来自"在固定算力下参数与数据的分配"（第 9、11 章）。

3.9 架构选择中的共识与分歧

几类架构的共识与分歧可以概括为：

四条可以直接当结论用：**非残差归一化是共识、RMSNorm 有明确的计算收益、门控 FFN 已成共识、并行层大多回退到串行。**

位置编码可按两组维度划分：加法或乘法、绝对或相对。


方案	施加位置	代表模型
正弦式（Sine）	加到词嵌入	原版 Transformer
绝对可学习（Absolute）	加到词嵌入	GPT-1/2/3、OPT
相对（Relative）	加到注意力计算	T5、Gopher、Chinchilla
RoPE（乘性旋转）	作用在 Q/K	GPT-J、PaLM、LLaMA、2024 年后多数模型

这组分类容易混淆：前两类都改词嵌入，后两类改注意力。**RoPE 属于后者**，这也是为什么"把位置加进 embedding"的直觉在 RoPE 上是错的。

3.10 注意力计算的实现细节

自注意力（self-attention）在同一序列内计算位置间的信息交换。设输入 $X \in \mathbb{R}^{B\times T\times d_{\text{model}}}$，每个头先作线性投影 $Q = XW_Q$、$K = XW_K$、$V = XW_V$。查询与

所有键的点积产生匹配分数；除以 $\sqrt{d_h}$ 并加上因果掩码 M 后，沿键的位置做 Softmax 得到权重 A，再计算 AV。掩码使位置 t 看不到未来位置 $j > t$。Softmax 只把分数归一化，注意力输出还包括对 V 的加权求和。 [62]



自注意力计算从输入投影到多头合并的步骤

单头和多头的计算可以写成：

$$A_h = \mathrm{softmax}\left(\frac{Q_h K_h^\top}{\sqrt{d_h}} + M\right), \qquad \mathrm{head}_h = A_h V_h, \qquad \mathrm{MHA}(X) = \mathrm{Concat}(\mathrm{head}_1, \ldots, \mathrm{head}_H) W_O.$$

多个头使用不同的投影矩阵，在各自的特征子空间计算，再拼接并投影回模型维度。实际实现常将各头的投影合并为较大的矩阵运算，并通过批量矩阵乘法或融合 kernel 计算注意力；多头的数学定义不意味着每个头都必须单独启动一个 GPU kernel。实现中还应检查 Softmax 的轴：它沿键所在的最后一维归一化。若 `q`、`k`、`v` 的形状均为 (B, H, T, d_h)，则 `scores` 和 `weights` 的形状为 (B, H, T, T)，`context` 回到 (B, H, T, d_h)。

```
scores = q @ k.transpose(-2, -1) / math.sqrt(d_h)  # (B, H, T, T)
scores = scores + causal_mask                      # 未来位置加 -inf
weights = torch.softmax(scores, dim=-1)            # 对键位置归一化
context = weights @ v                              # (B, H, T, d_h)
```

公式写对不等于实现写对。以下三处是复现时最常出问题的地方。

其一，缩放因子。 查询向量与键向量的点积由 d_h 项相加。若各分量近似独立、均值为 0 且方差为 1，点积方差随 d_h 增长，典型幅度约为 $\sqrt{d_h}$；除以 $\sqrt{d_h}$ 后，softmax 输入的尺度不会仅因头维变大而膨胀。因而应使用 $\frac{1}{\sqrt{d_h}}$，而不是 $\frac{1}{d_h}$：

$$\mathrm{Attn}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_h}} + M\right)V,$$

d_h 是**单头**维度，不是 d_{model}。写错会让 softmax 进入饱和区，梯度消失。

其二，因果 mask。 训练时要遮住未来位置，可在分数矩阵中把未来位置设为 $-\infty$；Softmax 后这些位置的权重为 0。每行至少要保留一个可见位置，否则对全 $-\infty$ 行计算 Softmax 会产生未定义结果。低精度 kernel 也可使用足够大的负值，但要验证它在目标数据类型下确实将权重压到零。掩码形状可为 (T, T)，也可按 batch 与头广播。

其三，softmax 把分数变成权重。 对一个查询，$QK^\top$ 给出它与各位置键向量的匹配分数；沿键所在的轴做 softmax 后，得到非负且总和为 1 的权重，再用这些权重对 V 作加权平均。例如，分数 $[0, 0, \ln 2]$ 对应权重 $[1/4, 1/4, 1/2]$。加一个相同

常数不会改变权重，但把分数整体放大，会让最大分数占据更多权重。为提高数值稳定性，可以先从每行 logits 中减去该行最大值，再计算指数：

$$\mathrm{softmax}(z)_i = \frac{e^{z_i - \max_j z_j}}{\sum_j e^{z_j - \max_j z_j}}.$$

直接计算指数时，较大的 logits 可能溢出；减去行最大值能降低这种风险。具体数值范围取决于数据类型和实现。

缩放因子、掩码和归一化轴都会影响计算结果。实现与公式不一致时，模型输出可能偏离预期，因此 kernel 的正确性需要单独验证。

3.11 初始化与残差缩放：深度带来的第三个问题

pre-norm 解决了"梯度能不能传回去"，但没有解决"传回去的幅度是否合适"。层数一多，残差流上的累积会让方差随深度线性增长，训练早期就发散（属于实践层）。

三类常用手段：

1. **小方差初始化**：权重按 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 采样，σ 取 0.02 量级；embedding 与输出层共享时再乘一个系数。
2. **残差缩放**：把每个子层的输出乘 $1/\sqrt{2L}$ 再加回主干，使累积方差与层数无关。这个 $1/\sqrt{2L}$ 来自"每层有两个子层"的方差叠加假设。
3. **QK-Norm**：在算 $QK^\top$ 之前对 Q, K 各做一次归一化，压住分数矩阵的量级；对长序列与低精度训练尤其有效（第 3 章引用的 qk-norm 工作）。

这些手段都不是"调参技巧"，而是**对深度的补偿**：层数越多，越需要把每层的贡献压小，让残差主干的方差保持在可控范围。

一个可以自测的判据：训练前几步 loss 若出现尖峰或 NaN，先查初始化与缩放系数，再看学习率——两者的症状相似，但修法完全不同。

本章回顾与练习

一个 Transformer Block 将注意力和前馈变换接到残差流上。位置编码提供顺序信息；注意力分数经缩放和 Softmax 归一化后，才成为对 V 的加权系数。

练习

1. 若 $d_h = 64$，说明为何缩放分母是 $\sqrt{64}$，并指出推导所需的独立性假设。
2. 写出 (B, T, d) 到 (B, H, T, d_h) 的形状变换，并标注每步维度。
3. 说明 LayerNorm、残差连接和 RoPE 分别作用于计算图的哪个位置。

第 4 章　注意力替代方案与 MoE

本章导读

序列变长时，注意力的 T^2 计算和 KV 缓存会逐渐成为限制。本章比较减少缓存、改变计算顺序、限制可见位置和稀疏激活等路线，辨认每种方法改变了哪笔成本。

学完本章后，你应能：

- 计算 MHA、MQA、GQA 的 KV 缓存大小；
- 解释线性注意力与 softmax 注意力在计算形式上的差异；
- 描述 MoE 路由、负载均衡和专家并行的代价。

注意力计算的主要成本项

第 3 章组装出的主干里，attention 是唯一一个代价随序列长度**平方**增长的算子。一层、T 个 token、隐藏维 d 的账是两项相加（按矩阵乘的乘加次数计）：

$$8Td^2 + 4T^2d \quad \text{FLOP.}$$

前一项是四个投影（Q,K,V 与输出各 $2Td^2$），后一项是 $QK^\top$ 与随后乘 V 各 $2T^2d$。形状上，$Q,K,V \in \mathbb{R}^{T\times d}$，中间矩阵 $QK^\top \in \mathbb{R}^{T\times T}$——二次项的来源就是这个 $T\times T$。

令两项相等，得到交叉点

$$T^* = \frac{8d^2}{4d} = 2d.$$

$d = 8192$ 时 $T^* = 16384$。这条线解释了一个常见困惑：短上下文时代没人关心 attention 的复杂度，因为投影项一直是主导；一旦 T 过万，二次项才开始吃掉预算。

第二笔账在推理侧。每层要缓存 K 和 V：

$$\text{KV bytes} = 4\,L\,T\,d \quad \text{(bf16).}$$

取 $L = 80$、$T = 32768$、$d = 8192$，得 8.6×10^{10} B，即**单条序列 86 GB**——比一张 H100 的 80 GB 显存还大。所以长上下文的第一道墙不是算力，是显存。

我们将已有手段归成三类，并明说这些只是”基本工具箱”：

本章按”改动的深度”排序：先讲只改缓存形状的（MQA/GQA），再讲改结合顺序的（线性注意力与门控变体），再讲只改注意力模式的（稀疏注意力），最后讲改 FFN 的（MoE）。

不改公式，先改存多少：MHA/MQA/GQA

多头注意力把 K,V 按头切分，于是缓存随头数线性增长。让 K,V 只保留 g 组、每组 $d_h = d/H$ 维，就得到一族连续可调方案：

$$\text{KV bytes} = 2\,L\,T\,g\,d_h\,b, \qquad g \in \{1,\dots,H\}$$

形状：$K,V \in \mathbb{R}^{T\times gd_h}$；$g=H$ 是 MHA，$g=1$ 是 MQA，中间是 GQA。b 是每元素字节数。

取 $L=80$、$T=32768$、$d=8192$、$H=64$、$b=2$：

方案	KV 组数 g	每 token 每层 KV 元素	单序列 KV
MHA	64	16384	86 GB
GQA（8 组）	8	2048	10.7 GB
MQA	1	256	1.3 GB

判断这一点不能只看字节数，还要计算**算术强度**（FLOPs 除以搬动的字节数）：

这里 $k=d/h$ 就是 d_h。将分子分母相除，强度等于 $\dfrac{bd}{1+n/d_h+d/(bn)}$；在 $n\ll d$ 且 $bn\ll d$ 时它退化为 $O(bn)$，与写出的 $\left(\frac{1}{k}+\frac{1}{bn}\right)^{-1}$ 同阶。**prefill 阶段只要 batch 够大，attention 是算力受限的，可以喂满 GPU。**

生成阶段完全反过来：

这个式子可以精确复现——$\dfrac{bnd^2}{bn^2d+nd^2}=\left(\dfrac{n}{d}+\dfrac{1}{b}\right)^{-1}$。它说明 decode 的强度与隐藏维无关，只随 n/d 恶化；而 n/d 是”上下文相对于模型的长度”，这就是”KV cache 是长上下文第一瓶颈”的定量版本。

于是三条路的定位很清楚：**g 只改字节数、不改 FLOPs**。GQA/MQA 把强度整体乘上 H/g，是唯一不牺牲算力的省法，代价写在表达能力上：

GQA 的工程价值还在于它能从已训好的 MHA 检查点”改造”出来，只需少量继续预训练 [10]；MQA 的实测对照见引用的一组图。实际选择时，可以先**确定 g，再比较其他省法**，因为它不改变任何数值行为，只改变缓存布局。

改结合顺序：线性注意力

一句话：矩阵乘有结合律，先算 $K^{\top}V$ 就把 $T\times T$ 的中间矩阵换成了 $d_k\times d_v$ 的状态。

$$(QK^{\top})V\text{: } n^2d_k+n^2d_v \text{ 次乘加}, \qquad Q(K^{\top}V)\text{: } 2nd_kd_v \text{ 次乘加}.$$

形状：$K^{\top}V\in\mathbb{R}^{d_k\times d_v}$，$Q(K^{\top}V)\in\mathbb{R}^{n\times d_v}$——中间量从”随 n^2 长”变成”固定大小”。

两者之比（取 $d_k=d_v=d_h$）是

$$\frac{n^2(d_k+d_v)}{2nd_kd_v}=\frac{n}{d_h}.$$

$n=32768$、$d_h=128$ 时是 **256 倍**。这个式子同时给出了收益的边界：上下文越长收益越大，头维越小收益越大——**收益与模型宽度无关**，这是它和 GQA 最大的不同。

代价藏在那句 “when ρ is the identity” 里。softmax 不是恒等映射，所以线性注意力的前提是**去掉 softmax**，而不是”把 softmax 挪个位置”（依据是结合律只在 $\rho = \mathrm{id}$ 时成立）。这一点常被误读成”线性注意力是 softmax 的近似”，其实它是**另一个函数族**：用 $d_k \times d_v$ 的状态做加性记忆，而不是用 $T \times T$ 的相似度矩阵做归一化加权。



图 4-1　线性注意力的三种写法：并行二次形式、结合律重排后的线性形式、以及串行递推形式；三种写法中间量的大小差一个 n 的量级

线性注意力的递推形式与门控

形状：$k_t, v_t \in \mathbb{R}^{d_h}$，$S_t \in \mathbb{R}^{d_h \times d_h}$，$y_t \in \mathbb{R}^{d_h}$。状态大小与 T 无关，这是它与 KV cache 的根本差别。取 $T = 32768$、$H = 64$、$d_h = 128$：一层线性注意力的状态是 $64 \times 128 \times 128 = 1.05 \times 10^6$ 个数（2.1 MB），同一层的 KV cache 是 $2 \times 32768 \times 8192 = 5.4 \times 10^8$ 个数（1.07 GB），相差约

$$\frac{2Td}{Hd_h^2} = \frac{2T}{d_h} = 512 \text{ 倍}$$

（$T = 32768$、$d_h = 128$）。这个比值同时说明：**上下文越长，递推状态越划算**；它不是免费的，下面的门控就是在补它丢掉的东西。

三级递推呈现了不同程度的记忆控制：

$$S_t = S_{t-1} + k_t v_t^\top \qquad \text{(线性注意力)}$$

$$S_t = \gamma_t S_{t-1} + k_t v_t^\top, \quad \gamma_t = f(x_t) \qquad \text{(RetNet / Mamba-2)}$$

$$S_t = \gamma_t (I - \beta_t k_t k_t^\top) S_{t-1} + \beta_t k_t v_t^\top \qquad \text{(Gated DeltaNet)}$$

$(I - \beta k k^\top)$ 的形状是 $d_h \times d_h$。当 $\| k \| = 1$、$\beta = 1$ 时它是到 k 正交补的投影算符，作用是把状态里”沿当前 key 方向”的分量减掉；$\beta = 0$ 时整个更新项消失，等于这一步不写入——这就是所谓的 “no input operation”。D 项是对 v 的逐通道短卷积，不改变状态。

RetNet 只是给衰减加了个系数：

“对偶”的工程含义值得单独说清：训练走并行二次形式（GPU 喜欢的大矩阵乘），推理走串行线性形式（每步只更新一个 $d_h \times d_h$ 状态）。串行递推本身也能

并行化——加法与门控乘法都可结合，用并行前缀和（associative scan）可在 $O(T\log T)$ 步内算完，所以"串行形式"不妨碍训练，它只是另一种算法。这一点是理解 RetNet/Mamba 系列实现的前提。

混合架构的工程实践

模型	混合比（线性 : 全注意力）	线性层类型
MiniMax M1 / minimax-text-01	7 : 1	线性注意力
Nemotron 3	约 3 : 1	Mamba
Qwen 3.5 / Qwen Next	3 : 1	Gated DeltaNet

为什么不押纯线性？现有证据主要说明哪些结论还不能成立：

按字面读：没有多少受控消融，只有"小比例混合时损失不高"的证据。因此，现有证据不足以支持"7:1 是最优比例"的结论。

一种常见解释是两类层分工——线性层提供每 token $O(1)$ 的压缩记忆，全注意力层提供精确的内容寻址（复制、检索、指代）。这与 MoE 的设计思路相似：稀疏机制可以增加容量，但不能独自解决所有问题。本书不把这条解释当作结论：它目前是解释，不是测量结果。

稀疏注意力：只改谁看谁

"post hoc" 是这里的工程要点：不必从头训练，可以在稠密短上下文预训练之后再加稀疏化。这让它成为一条低风险路径——先按稠密模型训完，再改注意力模式。

少数方法会直接改变注意力头的配置：

若每 token 只看 w 个位置，二次项从 $4T^2d$ 降到 $4Twd$，节省倍数 T/w。若实现仍为全部历史位置保留 KV cache，稀疏计算本身不会减少这部分缓存；若采用窗口化或淘汰策略，缓存占用则可能下降。因而，稀疏注意力是否降低总显存，取决于缓存策略和具体实现。目前缺少足够的消融数据，无法判断 DSA 的独立贡献。

MoE 的参数量、激活量与专家粒度

公式：两层 FFN（隐藏维 d_{ff}）参数 $2dd_{ff}$；E 个专家的 MoE 总参数 $2Edd_{ff}$，每 token 激活 $k\cdot 2dd_{ff}$，于是

$$\frac{\text{总参数}}{\text{激活参数}} \approx \frac{E}{k}.$$

SwiGLU 把每个专家换成三个矩阵，系数由 2 变 3，比值不变。MoE 允许模型总参数量大于每个 token 实际激活的参数量，因此可在一定计算预算下增加模型容量；同时会增加参数存储、路由和跨设备通信开销，实际收益取决于实现与工作负载。

比较 MoE 配置时，要区分 Routed（路由专家数）、Active（每 token 激活的专家数）和 Shared（常开共享专家）：

模型	Routed	Active	Shared	细粒度比
GShard	2048	2	0	—
Switch Transformer	64	1	0	—
ST-MOE	64	2	0	—
Mixtral	8	2	0	—
DBRX	16	4	0	—
Grok	8	2	0	—
DeepSeek v1	64	6	2	1/4
Qwen 1.5	60	4	4	1/8
DeepSeek v3	256	8	1	1/14
OlMoE	64	8	0	1/8
MiniMax	32	2	0	约 1/4
Llama 4 (maverick)	128	1	1	1/2

这张表呈现两项区别。第一，**“专家数”与”激活数”是两个独立旋钮**：GShard 把 E 推到 2048 而每 token 只激活 2 个；Llama 4 maverick 反其道，128 个专家只激活 1 个。第二，**细粒度比**是专家隐藏维相对常规 FFN 的比例，$d_{ff}^{\text{expert}} = d_{ff}/r$；$r = 1/14$ 表示单个专家只有常规 FFN 的十四分之一宽。DeepSeek v3 用 $256 \times \frac{1}{14}$ 换来 671B 总参数、37B 激活参数，整体比值 18 低于 $E/k = 32$——差额来自 attention 与共享专家在激活侧占比更大（由 $671/37 \approx 18$ 直接计算）。

细粒度与共享专家的证据并不一致，我们将两个来源都摆出来：

细粒度两边都支持，共享专家只有 DeepSeek 一家支持。写”共享专家有效”时必须带出处，否则就是在替一家公司的消融结果背书。

专家路由与 Top-k 选择

top-k 的 k 值分布：

这里有一处**不同报告之间的数字不一致**： 写 “DeepSeek (7)”，而 的表里 DeepSeek v1 是 6、v3 是 8。

门控有两种写法：

$$y = \sum_{i \in \text{TopK}(p)} g_i \,\text{FFN}_i(x), \qquad p = \text{softmax}(W_r x)$$

形状：$W_r \in \mathbb{R}^{E \times d}$，$p \in \mathbb{R}^E$，$g_i$ 是归一化后的门控权重。

softmax-after-topk 与全 softmax 的差别只在**归一化分母**。前者让被选中专家的权重和恒为 1，梯度只落在选中的 k 路上；后者让权重携带”专家之间的竞争”信

息。DeepSeek v3 用 sigmoid 再事后归一化，是为了让每个专家的门控可以独立地”想开多大就开多大”，这与它的 aux-loss-free 偏置配合使用（见下节）。

共享专家是另一条支路：

专家路由的优化方法

三条路的结果：第一条在原理上最干净，但代价高——

第二条是加噪声，后来被拿掉了：

实际训练中常用第三种形式，其导数为：

Switch 的辅助损失是

$$L_{aux} = \alpha N \sum_{i=1}^{N} f_i P_i, \qquad f_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \mathbf{1}[\text{argmax} p_t = i], \quad P_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} p_{t,i},$$

其中 f_i 是分到专家 i 的 token 比例、P_i 是平均门控概率、α 是系数。对单个 $p_{t,i}$ 求导：$\partial L_{aux}/\partial p_{t,i} = \alpha N f_i/T = \frac{\alpha N}{T^2} \sum_t \mathbf{1}[\text{argmax} p_t = i]$。机制上它惩罚”用得多且门控大”的组合：$f_i$ 越大，同一 p_i 被压得越狠。这解释了为什么这个损失只要一行代码就能稳定训练，而 RL 版本调不动。

粒度可以按专家也可以按设备聚合：

DeepSeek v3 换成偏置：

“无辅助损失”容易引起误解：这里是把主损失中的平衡项换成对偏置的在线更新，序列级平衡与通信平衡仍然存在 [11]。

去掉平衡损失是否会导致路由坍塌，取决于路由器、负载与训练配置，不能仅凭这一项断言。

MoE 的并行方式与通信开销

专家并行下每一步要把 token 按路由发出去、算完再收回来，字节数约

$$\text{bytes} \approx 2\, N_{\text{tok}}\, k\, d\, b.$$

取 $N_{\text{tok}} = 8192$、$k = 8$、$d = 7168$、bf16，得约 1.9 GB/层/步。这就是为什么 MoE 的系统工作几乎全在压这一项：降维投影、稀疏矩阵乘、top-M 设备路由都是同一场战役的不同打法。

另一个容易忽略的随机性来源是：

工程后果是：MoE 的输出对 batch 组成敏感，同一请求在不同 batch 下可能得到不同结果。这一效应增加了输出的不确定性，但其幅度还需要定量分析。

稳定性建议只有一句：

紧接着又是一个只有问题没有答案的页面：

常见做法是将路由 logits 转为 fp32，并视需要加入辅助 z-loss。去掉平衡损失会产生什么影响，仍需由具体实验判断。

微调侧的坑：

从稠密模型升级：upcycling 与 DeepSeek 三代

两个已公开的例子：

模型	起点	配置	训练量
MiniCPM	稠密 MiniCPM	top-2 / 8 专家 / 约 4B 激活	约 520B token
Qwen MoE	Qwen 1.8B	top-4 / 60 专家 + 4 共享	未公开

DeepSeek 三代是本章最好的综合案例（规模单位是参数）：

代	总/激活	路由专家（细粒度）	激活	共享	新增机制
v1	16B / 2.8B	64（1/4）	6	2	标准辅助损失（专家 + 设备）
v2	236B / 21B	160（1/8）	6	2	通信平衡损失、top-M 设备路由
v3	671B / 37B	258（1/14）	8	1	aux-loss-free + 序列级辅助

671B/37B 是 v3 的规模，引用时应按标题读，不要照抄那个 “V2”。

两个”造出 v3 还需要什么”的部件：一个是 MLA（下一节），另一个是多 token 预测——

多 token 预测的动机与消融见 [12]。

MLA：省 KV 的另一条路

形状：$c_t^{KV} \in \mathbb{R}^{d_c}$，$d_c \ll d$。缓存从 $2LTd$ 降到约 LTd_c（每 token 每层一个 latent 向量），这是把”按头存 KV”换成”存一份压缩表示”。

代价是位置编码：

冲突的根源是 RoPE 必须作用在**具体的 key 向量**上，而 MLA 缓存的是 latent；若每次都先解压、再旋转、再重算，缓存就失去意义。留出少量不压缩的维度专门承接旋转，等价于”位置信息走旁路”，其余维度继续走 latent。这也解释了为什么 MLA 的缓存大小是两项之和而不是一个数：d_c 加位置维。

MLA 的完整设计与 v3 的配置见 [13]。

本章回顾与练习

注意力替代方法分别改变缓存、计算顺序、连接模式或激活参数量。没有一种方法在质量、速度、显存和实现难度上同时占优。

练习

1. 对给定 L, T, d, H 计算 MHA 与 8 组 GQA 的 KV 缓存，并说明量化数据类型的影响。

2. 指出线性注意力改写所需的代数条件，以及它与 Softmax 公式的差异。
3. 画出 top-2 MoE 的 token 路由和专家输出汇合过程，并标注可能出现的负载不均。

第 5 章　GPUs 与 TPUs

本章导读

硬件性能取决于运算速度，也取决于数据移动速度。同一个模型在不同硬件上的表现，往往由存储层级和算术强度决定。

学完本章后，你应能：

- 区分寄存器、片上存储与 HBM 的作用；
- 用 Roofline 判断算子受算力还是带宽限制；
- 解释低精度、融合、分块和重算如何改变瓶颈。

硬件特性对模型实现的影响

第 2 章算过 FLOPs 与显存，第 3、4 章选了架构。但同一份公式，在不同硬件上能差十倍——差别不在数学，在数据搬运。理解这个差异，需要把硬件的计算能力与数据搬运能力放在一起分析：

算力本身也能提升性能；关键在于计算单元是否获得了足够的数据。

这条经验背后的历史是：1980–2000 年代的 Dennard 缩放（频率红利）已经结束，

于是增长改由”堆并行”提供：

这句话在工程上的推论是：**硬件决定了哪些算法是”划算”的**。一个在 CPU 上合理的算法（例如逐元素地做归约）在 GPU 上可能因为访存而慢十倍；反过来，一个看起来”多算了”的算法（重算、分块重复读）在 GPU 上可能更快。本章就是把这条判断变成可计算的。

一次对比：延迟优化与吞吐优化

CPU 与 GPU 的分工不是”快与慢”，而是两种优化目标：

维度	CPU	GPU
优化目标	单线程延迟	总吞吐
计算单元	少而复杂	多而简单（大量 ALU）
分支与缓存	大量支持	支持很少
适合的负载	串行、分支密集	同构、数据并行

我们将 GPU 模型的优点归成三条：

注意第二条里的问号——SIMT 让”看起来并行”很容易，让”跑得快”并不容易。

解剖一台 GPU：SM、warp 与三级存储

执行侧的三个概念：

理解存储层级，需要同时比较容量与带宽：

“贵 100 倍、快 8 倍”这个比值决定了整个存储层级的存在理由：容量必须按”每级缩小一个量级”来设计。下表列出具体器件及其单位：

H100 一列的关键数字整理如下：

层级	容量	带宽	与 **HBM** 的带宽比
寄存器（每 SM）	256 KB	约 401 TB/s	约 120×
L1 + 共享内存（每 SM）	256 KB	约 33 TB/s	约 10×
L2	50 MB	约 12 TB/s	约 3.6×
HBM	80 GB	3.35 TB/s	1×

（数值取自；L1/L2 带宽为粗略估计。）

把容量列与带宽列并排看，会得到一个很硬的约束——从寄存器到 HBM，容量涨了约 1.6×10^5 倍（$80\,\text{GB}/512\,\text{KB}$），带宽只降了约 120 倍。**容量与带宽不是同比例缩放的**，这正是”必须分块、必须复用”的物理原因：你不能把所有数据放在快的地方，只能让每个字节在被换出之前被用够多次。

Roofline：一条线决定你能优化到哪

Roofline 模型用算术强度 $I = \text{FLOP/Byte}$ 估计性能上界：

$$P = \min\left(P_{\text{peak}},\, I \cdot B_{\max}\right), \qquad I^{*} = \frac{P_{\text{peak}}}{B_{\max}}.$$

I^{*} 称为脊点（ridge point）。在 Roofline 模型的理想化假设下，低于该值时性能上界由带宽决定，高于该值时性能上界由峰值算力决定。实际性能还会受到占用率、访问模式、并行度、同步和 kernel 启动开销影响。

取 H100 的 $B_{\max} = 3.35 \times 10^{12}$ B/s，并设 fp16 张量核峰值 $P_{\text{peak}} \approx 10^{15}$ FLOP/s（取 H100 级器件的典型量级估算），得


$$I^{*} \approx \frac{10^{15}}{3.35 \times 10^{12}} \approx 300\ \text{FLOP/byte}.$$

按这组假设，算术强度约需达到 300 FLOP/byte，Roofline 上界才转为计算受限。逐元素算子通常远低于这一数值，因此往往受带宽限制。

算子	算术强度 I（FLOP/byte）	瓶颈	依据
ReLU（fp32）	0.125	带宽	8 bytes/FLOP
ReLU（fp16）	0.25	带宽	4 bytes/FLOP
朴素 GEMM（无复用）	0.25	带宽	
分块 GEMM（$T \times T$ 块）	$T/4$	$T = 64$ 时 16，仍带宽受限	
大 batch attention（prefill）	可达 10^2 量级	接近算力	第 4 章

ReLU 的例子可以直接看出算术强度的含义：

这里的强度定义为”字节/FLOP”，与 Roofline 常用的”FLOP/字节”互为倒数，读的时候不要混。8 bytes/FLOP ＝ 0.125 FLOP/byte；换成 fp16 就是 0.25。逐元素算子的算术强度通常较低。优化时可减少读写字节数、提高数据复用率或融合多个算子；具体收益取决于硬件和工作负载。



依据 lecture_05.pdf p21–p22 与 p25 的 ReLU 算例绘制；峰值取 10^3 TFLOPS 示意，脊点 300 为教材补全。

图 5-1　Roofline：横轴算术强度、纵轴性能；对角线段是带宽墙，水平段是算力墙，脊点在约 300 FLOP/byte

六类性能优化方法

我们将”怎么让 GPU 跑快”列成六条，并按”是否与访存有关”分了两类：

手段	省的是什么	代价
控制分歧	执行效率（与访存无关）	改写代码结构
低精度	字节数	数值误差、转置变复杂
算子融合	HBM 往返次数	编译器要能融合
重算	HBM 读写（反向传播）	额外前向算力
合并访存	DRAM 事务数	布局/padding 约束
分块	全局访存总量	共享内存容量

控制分歧单独说明一句，因为它常被误当成访存问题：

warp 内若一半线程走 `if`、一半走 `else`，两条路径要**串行执行**，等价于把这段代码的吞吐砍半。所以”用 mask 代替分支”在 GPU 上是真实收益，不是风格偏好。

低精度：先减少要搬的字节

低精度同时改善两件事：字节数减半直接让强度翻倍；张量核只对低精度格式给满算力：

到了 FP8 这一代，细节开始咬人：

分块缩放（每 32 或每 16 个元素一个缩放因子）把”一个张量一个 scale”变成”一个块一个 scale”，动态范围问题缓解了，但**转置不再是免费的**——转置后元素的分组变了，原来的 scale 不再对应新块，必须单独量化一份。这就是 “transposes are now nontrivial” 的具体含义，也是低精度训练框架里额外那几份权重的来源。FP8 混合精度训练的公开实践可参考 [13]。

融合：把 HBM 往返压成一次

仓库存取比车间加工慢得多，所以每多一次”送回仓库再取出来”都是纯浪费：

m 个串联的逐元素算子，不融合时每个算子一次读一次写，共 $2m$ 次 n 元素访存；融合后是 2 次。$m = 5$ 时字节数降到 $1/5$。这条估算与第 4 章计算 softmax 读写量时采用的口径一致（见 对 softmax 的读写账）。

三种实现的比较可以说明这一点：三种 GeLU 写法里，朴素实现的差别就是”多 kernel、多次 HBM 往返”。

重算：把 8 次 HBM 往返压到 5 次

反向传播要存激活，存与取都是访存。例子是三个 sigmoid 叠起来：

这是”用算力换带宽”的最干净例子——多算一次前向，换掉 3 次 HBM 读写，净收益 $3/8$。判断标准回到 Roofline：只要多出来的算力仍低于 I^* 对应的余量，重算就是赚的。这也解释了为什么激活重算（activation checkpointing）在大模型训练里几乎默认开启：它省的不只是显存，还有带宽。

合并访存：DRAM 一次给你一整行

具体到数字，示例代码给的是 128 字节：

一个 warp 32 个线程、每线程 4 字节，正好 128 字节 = 一条缓存行。若访问沿行方向”跨步”，32 个线程会落到 32 条不同缓存行，事务数变成 32 倍——**带宽没变，有效带宽降到 1/32**。这也解释了行主序矩阵沿行访问时，线程地址并不连续：不是硬件挑食，是地址不连续。

分块提高数据复用率

$N \times N$ 的 GEMM，FLOPs 是 $2N^3$。不分块时每个输入元素被读 N 次，总元素读 $2N^3$，按 4 字节算是 $8N^3$ 字节，于是

$$I_{\text{naive}} = \frac{2N^3}{8N^3} = 0.25 \text{ FLOP/byte}.$$

分块后每个输入被读 N/T 次，字节数降到 $8N^3/T$，强度变成

$$I_{\text{tiled}} = \frac{2N^3}{8N^3/T} = \frac{T}{4}.$$

$T = 128$ 时 $I = 32$——比朴素实现好 128 倍，但**离脊点 300 还差一个量级**。这不是推导错误，而是真实的工程处境：

方案	全局元素读	字节数（$N = 4096$，**fp32**）	带宽时间（**3.35 TB/s**）	算力时间（10^{15} **FLOP/s**）
朴素	$2N^3 = 1.37 \times 10^{11}$	550 GB	164 ms	0.14 ms
分块 $T = 128$	1.07×10^9	4.3 GB	1.3 ms	0.14 ms

结论就一句话：**单个 128×128 的共享内存块还不够**。要真的跑到算力受限，必须在共享内存之上再叠寄存器级分块（每个线程算 8×8 个输出）、并用张量核把 P_{peak} 抬上去。这就是为什么手写 GEMM 至今仍是硬活——第 6 章的 Triton 例子只做到 $64 \times 64 \times 32$ 的块，正好停在这张表的第二行。

波量化与网格规模的关系

再看一个矩阵计算中的现象：同样规模的 GEMM，边长从 1792 变成 1793，耗时会出现台阶。答案是把矩阵切成多少个 block、以及 GPU 有几块 SM：

边长	**tile** 数	波数	有效利用率
1792	$7 \times 14 = 98$	1	$98/108 \approx 0.91$
1793	$8 \times 15 = 120$	2	$98/216 \approx 0.45$

第二行里 98 是”真正算完的 block 数”，216 是”两波能提供的 block 槽位”：第一波 108 个槽位只用了 98 个，第二波 12 个 block 占着 108 个槽位。**尺寸只加了**

1，利用率掉了一半。这就是"让 block 数整除 SM 数"这条工程习惯的来历——它不是玄学，是波量化的直接后果。

FlashAttention 对注意力计算的优化

难点在 softmax 是**全局**运算：要知道一行的最大值与归一化分母，才能算出这一行的输出。分块之后你只看得到一块，怎么办？

设已处理 $j-1$ 块，记当前最大值 $m^{(j-1)}$、归一化和 $\ell^{(j-1)}$、未归一化输出 $O^{(j-1)}$；新块给出 $\tilde{m}^{(j)}$、$\tilde{S}^{(j)}$、$V^{(j)}$。则

$$m^{(j)} = \max\left(m^{(j-1)}, \tilde{m}^{(j)}\right), \qquad \ell^{(j)} = e^{m^{(j-1)} - m^{(j)}}\ell^{(j-1)} + \sum_i e^{\tilde{S}_i^{(j)} - m^{(j)}},$$

$$O^{(j)} = \frac{\ell^{(j-1)} e^{m^{(j-1)} - m^{(j)}}}{\ell^{(j)}} O^{(j-1)} + \frac{1}{\ell^{(j)}} e^{\tilde{S}^{(j)} - m^{(j)}} V^{(j)}.$$

三个式子的共同结构是：**每当 m 变大，就把旧结果整体乘一个 $e^{m_{\text{old}} - m_{\text{new}}}$ 缩放回来**。因为 m 只增不减，这个缩放因子恒 ≤ 1，数值稳定；又因为求和满足结合律，"先分块再加"与"一次算完"结果相同——这正是"伸缩求和"（telescoping sum）的含义。

我们将三件事并列：

标准实现必须把 $T \times T$ 的 S 与 P 写回 HBM 再读回，流量是 $\Theta(T^2)$ 字节；FlashAttention 把这两个矩阵留在 SRAM，代价是每个 Q tile 重读一遍 K, V。$T = 8192$、$d_h = 128$、tile 取 128–256 时，HBM 流量约为原来的 $1/2$ 到 $1/4$；更关键的收益在容量——单个头 $T^2 = 6.7 \times 10^7$ 个元素（fp16 约 134 MB），$H = 64$ 个头都落盘就是 8.6 GB，根本放不下，而 FlashAttention 从不把这块矩阵实体化。

TPU 与 GPU：同构多于异构

维度	GPU	TPU
执行单位	warp（32 线程锁步）+ block	只有 block，无 warp
矩阵单元	tensor core，数量多、单体较小	TC，数量少、单体较大
调度方式	多 warp 切换隐藏访存延迟	块级同步（本章暂不展开）
非矩阵算子	相对便宜	相对更贵（matmul vs non-matmul 权衡）
互联	NVLink / InfiniBand	第 7 章讨论

因为 TPU 没有 warp 这一层，程序以 block 为粒度提交矩阵乘，硬件可以把大块矩阵乘排得很满；代价是任何"不像矩阵乘"的算子（逐元素、归约、分支）都拿不到同样的效率。这解释了一个常见现象：同一套模型在 GPU 上靠 kernel 融合能救回来的地方，在 TPU 上通常要换写法（重写成更大的矩阵乘），而不是靠调 kernel。TPU 上的大规模训练实践可参考 [14] 与更早的 [15]。

本章回顾与练习

GPU 优化要先判断瓶颈，再决定是减少运算、减少访存还是改变数据局部性。Roofline 将峰值算力和带宽压缩成一个可比较的阈值。

练习

1. 某算子执行 2×10^{12} FLOPs 并搬运 8×10^{11} 字节，计算其算术强度并判断瓶颈。
2. 解释把 5 个逐元素 kernel 融合后，理论读写次数为何下降。
3. 举一个重算可以缩短运行时间的条件，并说明何时这个结论会反转。

第 6 章　Kernels 与 Triton

本章导读

理解硬件瓶颈后，下一步是把计算写成 kernel。实现必须同时通过数值正确性和性能测量两道检验。

学完本章后，你应能：

- 读懂 Triton 的 grid、program 和 tile 映射；
- 实现逐元素运算、归约和矩阵乘的基本结构；
- 设计能区分编译时间、启动时间和设备执行时间的基准测试。

从带宽分析到算子实现

上一章介绍了 Roofline、存储层级和分块。本章转向代码，处理 kernel 的正确性与运行速度。

本章的两个核心问题是：

编程模型管正确性，硬件知识管性能。 这两件事必须分开想：先写出一定对的版本，再让它变快；反过来做，你会同时 debug 两个问题。

三代 GPU 的关键参数

正文里有一张带具体数字的表，是本章所有估算的输入：

指标	A100	H100	B200
SM 数	108	132	148
寄存器（每 SM）	256 KB	256 KB	256 KB
L1 + 共享内存（每 SM）	192 KB	256 KB	256 KB
L2	40 MB	50 MB	96–126 MB
HBM 容量	80 GB	80 GB	192 GB
HBM 带宽	2 TB/s	3.35 TB/s	8 TB/s

（L1/L2 带宽为粗略估计，并提到 B200 还有程序员不可见的 TMEM。）

读这张表只需要三列：**SM 数**决定你能同时跑多少个 block（第 5 章的波量化就卡在这）；**L1 + 共享内存**决定一个 tile 最大能多大；**HBM 带宽**决定性能下限。三点合起来，就是后面所有例子的取值依据。

编程模型：grid → block → thread

引入 block 的原因在于减少通信：

层级	硬件对应	可见内存	同步方式
grid	整卡	HBM	无（kernel 边界）
thread block（CTA）	一个 SM	共享内存	block 内栅栏
thread	一个 ALU 槽位	寄存器	无

Triton 的设计选择是把 block 当成”你写代码的单位”，thread 交给编译器：

warp 与占用率：两个可以算的数

“零成本切换”是 GPU 隐藏访存延迟的唯一手段：一个 warp 等 HBM 时，SM 换另一个 warp 去算。于是**能同时驻留多少个 warp**（占用率）直接决定延迟能不能被藏住。

占用率可由线程数和寄存器用量计算。参数如下：

128 线程/block、每线程 160 个寄存器，则

$$N_{\text{block}} = \left\lfloor \frac{65536}{128 \times 160} \right\rfloor = 3, \qquad W = \frac{3 \times 128}{32} = 12, \qquad \text{occupancy} = \frac{12}{64} = 0.1875.$$

即每 SM 只能同时驻留 3 个 block、12 个 warp，占用率 18.75%。还要结合计算量判断占用率是否构成瓶颈：

占用率低但每线程干得多，等价于”用寄存器换访存次数”——这正是第 5 章分块思想在寄存器级的翻版。判断标准仍然是 Roofline：只要把 HBM 流量压下来了，18% 的占用率完全可以是好的。

Bank conflict 与波量化

共享内存不是”随便读都免费”。它被切成 32 个 bank：

32 路冲突意味着这条指令的共享内存访问要发 32 个周期，**有效带宽降到 1/32**——共享内存本来比 HBM 快 10 倍（第 5 章），冲突一上来就比 HBM 还慢。矩阵乘没法绕开这个问题，因为算 $A@B$ 必然要按行读 A、按列读 B，总有一边跨 bank：

第二个杀手是波量化，与共享内存无关，只与 block 数有关：

160 个 block 在 148 个 SM 上跑两波，有效利用率 $160/296 \approx 0.54$。这和第 5 章 1793 的 GEMM 是同一个现象，只是这里发生在 grid 层、那里发生在 tile 层。

先测量：benchmark 与 profile 的分工

两者回答不同问题：

基准测试要固定三个操作：先 warmup 再计时（避免把编译算进去）、用 `torch.cuda.synchronize` 等 GPU 真正跑完、用 CUDA event 而不是 CPU 时钟。少了任何一条，你测的都是 CPU 的提交时间。

尺度扫描的结论值得先记住：

小尺寸时时间被固定的 kernel 启动开销与波量化主导（所以”常数”），大到一定程度才露出 $O(N^3)$。这就是为什么”我的 kernel 比 PyTorch 快”这类结论必须带尺寸。

profile 的价值是能看见**实际调用了哪个 kernel**：

kernel 名字本身就是一份实现说明：

看到 `64x64x16` 就知道它的分块尺寸，看到 `simt` 就知道它没走张量核——这两条信息足以解释大部分性能差异。

案例：GeLU 三种写法，差的是融合

用 GeLU 做对照实验：朴素实现、PyTorch 内置、`torch.compile` 后的朴素实现。

原因在 profile 里：

GeLU 的 tanh 近似式有 6 个逐元素算子（乘、加、三次方、exp、除、加），不融合就是十余次 HBM 往返；融合后固定为 1 读 1 写。按第 5 章的算法，字节数差一个数量级，而 FLOPs 完全一样——**这就是”带宽是墙”的最朴素例子**。现有报告只说实现”显著更快”，没有公布具体倍数，因此不作定量比较。

最后一行的信息量常被忽略：**`torch.compile` 生成的也是 Triton kernel**。也就是说下一节手写的东西，正是编译器自动生成的东西；理解它，才知道编译器什么时候救不了你。

第一个 kernel：GeLU

Triton 的 GeLU 分两步：host 侧算 grid，kernel 里只写”一个 block 做什么”。

```
num_elements = x.numel
BLOCK_SIZE = 1024                                    # 每个 block 的线程数
num_blocks = triton.cdiv(num_elements, BLOCK_SIZE) # 向上取整，多出来的靠
        mask 挡掉
kernel = triton_gelu_kernel[(num_blocks,)](x, y, num_elements,
        BLOCK_SIZE=BLOCK_SIZE)
```

kernel 本体只有四步：

```
pid = tl.program_id(axis=0)              # 我是第几个 block
offsets = pid * BLOCK_SIZE + tl.arange(0, BLOCK_SIZE)
mask = offsets < num_elements            # 边界
x = tl.load(x_ptr + offsets, mask=mask)
a = 0.79788456 * (x + 0.044715 * x * x * x)   # tanh 近似里的线性项
exp = tl.exp(2 * a)
tanh = (exp - 1) / (exp + 1)             # Triton 没有 tl.tanh，用恒等式
y = 0.5 * x * (1 + tanh)
tl.store(y_ptr + offsets, y, mask=mask)
```

三个要点：

1. **grid 用 `cdiv` 向上取整**，代价是最后一个 block 有一部分线程落空，所以必须带 `mask`。
2. **`tanh` 要手写**：`tl.tanh` 不存在，用 $\tanh a = \frac{e^{2a}-1}{e^{2a}+1}$（的注释与实现）。这不是风格问题——写错这个恒等式，数值会在 $|a|$ 大时溢出。
3. **地址是"指针 + 偏移"**，不是下标。`x_ptr + offsets` 是向量化的指针运算，Triton 负责把它编译成合并访存。

编译产物可以直接看：

最后一条是重点：**你写的是 block 级代码，编译器替你做了"每线程 8 个元素"的线程粗化**。这就是 Triton 与 CUDA 的分工——你负责数据布局与分块，它负责把 block 映射到 32 个线程上。

粗化的收益不只是少算地址。每线程拿 8 个连续元素，编译器可以把 8 次访存合并成更宽的加载，并让 8 条独立指令互相填流水线；在 CUDA 里这要手写向量类型并手动展开，在 Triton 里由 `BLOCK_SIZE` 与元素总数自动决定。

GeLU 本身是现代 FFN 里最常用的激活之一，它的 GLU 变体家族见 [8]。

逐元素映射没有跨元素依赖：只要 mask 正确，线程就不会越界。可将 Triton 输出与参考实现比较：

归约（一）：整行放得下

逐元素算子的强度是 $O(1)$，归约稍微复杂一点：要跨元素通信。先看朴素实现花了多少字节——我们将每一行的读写都标了出来。softmax 在这里出现不是偶然：它是 attention 与"生成概率"共用的算子 [16]。

实现	读（元素）	写（元素）	$M=N=4096$、**fp32** 的总字节
朴素（5 个算子）	$5MN+M$	$3MN+2M$	约 537 MB
融合（一个 kernel）	MN	MN	约 134 MB

（按 $M=N=4096$、每元素 4 字节计算。）

Triton 版本让一个 **block** 处理一整行：

```
M, N = x.shape
block_size = triton.next_power_of_2(N)   # 整行必须放进一个 block
triton_softmax_kernel[(M,)](x_ptr=x, y_ptr=y, x_row_stride=x.stride(0),
          ...)
```kernel 里有两个关键细节：

```python
x_row = tl.load(x_ptrs, mask=col_offsets < num_cols, other=float("-inf"))
x_row = x_row - tl.max(x_row, axis=0)
numerator = tl.exp(x_row)
denominator = tl.sum(numerator, axis=0)
y_row = numerator / denominator
```

第一个细节：`other=float("-inf")`。超出列数的位置填 $-\infty$，因为紧接着要取 `max`——填 0 会把最大值污染成 0，softmax 就错了。**掩码填充值必须是对应归约的单位元**，这是归约类 kernel 最常见的错误来源。

第二个细节：先减最大值再取 exp。这是数值稳定性的标准做法，与第 3 章 softmax 的写法一致。

第三个细节：`block_size = next_power_of_2(N)`。Triton 的 block 维度要求是 2 的幂，所以整行放得下是有条件的——$N = 4096$ 可以，N 很大时就不行了，这正是下一节。

归约（二）：整行放不下

实现是"寄存器累加 + 最后一次归约"：

```
acc = tl.zeros([BLOCK_SIZE], dtype=tl.float32)   # 每个 Lane 一个累加器
for start in range(0, N, BLOCK_SIZE):
    cols = start + tl.arange(0, BLOCK_SIZE)
    mask = cols < N
    x = tl.load(x_ptr + row * N + cols, mask=mask, other=0.0)
    acc += x
result = tl.sum(acc, axis=0)                     # 把 BLOCK_SIZE 个累加器
        合成标量
tl.store(out_ptr + row, result)
```

这段代码的结构值得单独记——`acc` 是**跨 tile 的寄存器数组**，每个 lane 只累加自己那一列位置上的元素；循环结束时再做一次 block 内归约。它的访存是合并的（同一个 tile 内 `cols` 连续），而通信只有最后一次 `tl.sum`。这就是第 5 章"分块减少全局访存"在归约上的形态。

注意这里的填充值是 `other=0.0`——加法单位元。和上一节的 `-inf` 对照着看，规律很清楚：**填充值必须是对应运算的单位元**（加法 0、取最大 $-\infty$、取最小 $+\infty$）。

矩阵乘：把 tiling 写成代码

三种实现的访存开销如下：

做法	全局读（元素）	全局写	强度	可行性
朴素	MKN	MN	$O(1)$	可行但慢
理想	$MK + KN$	MN	$O(N)$	A、B 放不进共享内存
分块	$\frac{MN}{B_M B_N}(B_M + B_N)K$	MN	$O(\text{tile})$	实际采用

$M = N = K = 1024$、块 64×64 时：朴素读 1.07×10^9 个元素（fp32 约 4.3 GB），分块读 $(1024/64)^2 \times 1024 \times 128 = 3.36 \times 10^7$ 个元素（约 134 MB）——**32 倍**（按上面的计数公式）。

把这个比值写成强度：

$$I_{\text{tiled}} = \frac{2MKN}{4\left[\frac{MN}{B_M B_N}(B_M + B_N)K + MN\right]} \approx \frac{B_M B_N}{2(B_M + B_N)}.$$

$B_M = B_N = 128$ 时 $I = 32$ FLOP/byte；$B_M = B_N = 64$ 时 $I = 16$。与第 5 章的 $T/4$ 是同一个结论的两种写法。

kernel 本体是本章最长的一段，但结构就四步：算索引、建指针块、循环累加、写回并顺手融合激活。

```
BLOCK_M, BLOCK_N, BLOCK_K = 64, 64, 32
grid = (triton.cdiv(M, BLOCK_M), triton.cdiv(N, BLOCK_N))
```

```
pid_m, pid_n = tl.program_id(0), tl.program_id(1)
indices_m = pid_m * BLOCK_M + tl.arange(0, BLOCK_M)
indices_n = pid_n * BLOCK_N + tl.arange(0, BLOCK_N)
indices_k = tl.arange(0, BLOCK_K)
a_ptrs = a_ptr + indices_m[:, None] * stride_am + indices_k[None, :] *
         stride_ak  # [BLOCK_M, BLOCK_K]
b_ptrs = b_ptr + indices_k[:, None] * stride_bk + indices_n[None, :] *
         stride_bn  # [BLOCK_K, BLOCK_N]
acc = tl.zeros([BLOCK_M, BLOCK_N], dtype=tl.float32)
for k in range(0, K, BLOCK_K):
    a = tl.load(a_ptrs, mask=(indices_m[:, None] < M) & (indices_k[None,
         :] + k < K), other=0.0)
    b = tl.load(b_ptrs, mask=(indices_k[:, None] + k < K) &
         (indices_n[None, :] < N), other=0.0)
    acc += tl.dot(a, b)
    a_ptrs += BLOCK_K * stride_ak
    b_ptrs += BLOCK_K * stride_bk
acc = tl.maximum(acc, 0.0)          # 融合 ReLU
```

三个技巧都在这一段里：

1. **指针块**（`[BLOCK_M, BLOCK_K]` 的二维指针数组）让"加载一个 tile"变成一次 `tl.load`，Triton 会把跨线程的访问合并。
2. **累加器留在寄存器**（`acc`），只有 K 方向循环结束时才写回 HBM——这就是"分块后每字节被用 T 次"的实现形式。
3. **指针增量推进**（`a_ptrs += BLOCK_K * stride_ak`）而不是每次重算地址，把地址算术从内层循环里拿出去。

此外，顺手点了一条工程习惯：

`acc = tl.maximum(acc, 0.0)` 就是它的最小版本：ReLU 不额外读写 HBM，因为结果还在寄存器里。

为什么取 $B_M = B_N = 64$、$B_K = 32$？B_K 决定 K 方向的循环次数与每个 tile 的共享内存占用（$64 \times 32 + 32 \times 64$ 个 float 约 16 KB）；块越大，全局读越少、占用率越低。这是本章唯一需要手工调的超参，也是自动调优工具存在的理由。




图 6-1　GEMM 分块：C 的每个输出 tile 由一个 block 负责，沿 K 方向累加 A 的行块与 B 的列块；指针块随 K 推进

Kernel 正确性检查

kernel 的正确性不能靠"跑一遍看着对"。给出四类检查，正好覆盖本章四个例子：

例子	检查什么	实现方式
GeLU	与朴素实现逐元素一致	`check_equal_1d`，`atol=1e-6`
softmax	与 `torch.nn.functional.softmax` 一致	`check_equal_2d`（2048×2048）
行和	与 `x.sum(dim=1)` 一致	对比 builtin 结果
matmul	与 `relu(a @ b)` 一致	逐 tile 的 mask 边界

除了跑对拍，还有三条结构性的理由必须自己说清：

1. **边界**：`mask` 覆盖了两种越界——超过张量末尾（逐元素 kernel）和超过矩阵维度（matmul 的 M、N、K 三个方向）。少了任何一条，padding 出来的行会污染累加。
2. **单位元**：填充值必须是运算的单位元（加法 0、取最大 $-\infty$）。
3. **语义不变**：融合不能改变语义。比较朴素实现与编译版本时，也要检查语义是否保持不变：

这也解释了为什么所有例子都拿 PyTorch 的实现当基准：Triton 版本再快，只要与基准在 `1e-6` 内不一致就是错的。

本章回顾与练习

Triton kernel 将程序实例映射到网格和 tile。正确性检查、硬件同步和重复计时是性能结论成立的前提。

练习

1. 为长度 1000 的向量设计一个分块 GeLU kernel，标出 mask 的用途。
2. 比较 `max` 和 `sum` 归约时 padding 区域应使用的值。
3. 设计一个对照 PyTorch 参考实现的测试，并解释误差容限的含义。

第 7 章　并行训练 I：张量切分与通信开销

本章导读

多卡训练通过复制或切分张量扩展计算。选择并行方式时，要同时计算每张卡保存什么、每步通信多少，以及通信是否抵消计算收益。

学完本章后，你应能：

- 解释数据并行、FSDP/ZeRO、张量并行和流水线并行；
- 估算通信字节数与计算时间的关系；
- 根据模型状态、序列长度和互连带宽筛选并行策略。

多卡训练的两类需求

第 2 章算过一张卡的账：参数量乘以每参数字节数，加上优化器状态与激活，很快就会撞上 80 GB 的 HBM。第 5 章算过另一笔账：单卡算力有限，想更快只能堆卡。我们将这两件事并列成多卡训练的两个动机：

这两个动机对应两种完全不同的切法。**省显存**要求把参数或状态切开，**要速度**要求把样本或计算切开。后面所有策略都是这两件事的组合，没有第三种。

资源核算需要估计显存占用、计算时间和训练成本。单卡 kernel 优化主要减少片上与显存之间的数据传输；多卡并行则通过复制或切分张量分配计算，并引入跨设备通信。

“replication/sharding” 这两个词是全章的骨架。多卡世界里只有两种动作：**复制**（每张卡留一份）与**切分**（每张卡留一片）。而可以拿来切或复制的东西只有五样：

对象	大小（参数量记作 P）	切它会怎样
参数	P 个元素	前向时别的卡没有权重，必须临时通信补上
梯度	P 个元素	反向时只有本卡那份，求和必须跨卡
优化器状态	$2P$～$4P$ 个元素（Adam 动量+方差）	更新步骤被摊到不同卡上
激活	$b \cdot s \cdot h$ 量级，随层数累积	省显存最有效，但要重算或搬运
batch	B 条样本	几乎免费，但只扩吞吐不省单卡显存

记住这张表，后面每一种 “-parallelism” 都只是在回答：**这五样里，我切哪几样、复制哪几样、为此每步要搬多少字节**。

设备互连带宽的限制

已报告的硬件层级不是背景介绍，而是全章的约束条件：

家用/经典场景作为对照：

把数字排在一起，墙的形状就出来了：

层级	范围	已报告的带宽	相对 **HBM**
HBM	单卡内	8 TB/s	1
NVLink 5.0 + NVSwitch	节点内 8 卡	1.8 TB/s	0.22
PCIe 7.0 ×16	卡到主机	242 GB/s	0.03
InfiniBand	跨节点（pod 内 256 节点）	≈0.05 TB/s	6×10^{-3}
Ethernet	跨机架	≈200 MB/s	2.5×10^{-5}




图 7-1　多卡通信的带宽阶梯：HBM 8 TB/s 到以太网 200 MB/s 约 4×10⁴ 倍落差，横轴为对数刻度；示例带宽从 HBM 的 8 TB/s 到以太网的 200 MB/s，约相差 4×10^4，实际峰值随器件与链路配置变化

从 HBM 到以太网约 4×10^4 倍。这个数字解释了本章后面几乎所有的取舍：**能用节点内就不用节点间，能用点对点就不用全归约，能重叠就不用等。**

再建立一个”搬运 1 GB 要多久”的直觉（由表中数字直接相除）：

$t = \frac{1\ \text{GB}}{\beta}$:　0.125 ms (HBM), 0.56 ms (NVLink), 4.1 ms (PCIe), 20 ms (IB), 5 s (以太网).

千亿参数模型的梯度是 $2P = 200$ GB 量级（bf16），跨节点同步一次就是秒级；而千卡规模下一次前向反向也是秒级。**通信不是”慢一点”，它是同一量级**——这是本章所有结论的物理基础。

集合通信的语言

多卡编程的坐标只有两个：

我们将原语分三档，并说明哪一档才是真正天天用的：

八个原语的语义与用途如下：

原语	做什么	单卡视角的输入 → 输出（**world size = 4**）	用在哪
broadcast	rank 0 复制给所有卡	$[0,1,2,3] \to [0,1,2,3]$	加载 checkpoint 后分发
scatter	rank 0 切片分给各卡	$[0,1,2,3] \to [0]$	理解 reduce-scatter 的台阶
gather	各卡切片汇到 rank 0	$[0] \to [0,1,2,3]$	理解 all-gather 的台阶
reduce	各卡归约到 rank 0	$[0],[1],[2],[3] \to 6$	理解 all-reduce 的台阶
all-gather	每卡都拿到全部切片	$[0] \to [0,1,2,3]$	前向取回被切开的参数
reduce-scatter	先按位置归约再分散	四行 → 每卡一列和	反向聚合梯度且分摊存储
all-reduce	归约结果人人一份	四行 → 每卡 $[6,10,14,18]$	DP 同步梯度
all-to-all	每卡给每卡发一段	平衡时相当于转置	MoE 的 token 路由

最重要的一条恒等式：

它不是数学趣闻，而是 FSDP/ZeRO 能成立的原因：

PyTorch 分布式接口提供 `dist.all_reduce`、`dist.reduce_scatter_tensor`、`dist.all_gather_into_tensor` 等操作；后端可按设备选择 NCCL 或 Gloo。NCCL 本身做三件事：探测拓扑、选路径、发射收发 kernel。

通信时间的估算

估算通信开销只需要两个量：要搬的字节数 V 与链路有效带宽 β，即 $T = V/\beta$。麻烦在 V 怎么算——同一份数据，环状算法下每张卡搬的量并不等于数据总大小。

以 all-reduce 为例（依据集合通信的分解方式与代码中的字节记账）。设梯度张量有 S 字节、world size 为 N。环状 reduce-scatter 走 $N-1$ 步，每步每卡发送 S/N 字节，合计 $S(N-1)/N$；随后的 all-gather 再走 $N-1$ 步，量相同。所以每卡搬

$$V_{\text{all-reduce}} = \frac{2S(N-1)}{N} \text{ 字节}, \qquad T_{\text{all-reduce}} = \frac{2S(N-1)}{N\beta}.$$

这个式子与 benchmark 代码采用的记账方式一致：

```
size_bytes = data.element_size * data.numel
sent_bytes = size_bytes * 2 * (world_size - 1)  # 2x because send +
        receive, world_size-1 steps in all-reduce
total_duration = world_size * duration
bandwidth = sent_bytes / total_duration
```

“与 world_size 无关、与拓扑无关”这个结论值得停下来想：它说的是**有效带宽是一个硬件常数**，你无法通过换算法变出带宽。工程上能做的只有减少搬运的字节数（切分）或把搬运藏进计算（重叠）。

于是”墙”可以写成一个比例。设每步处理 T_{tok} 个 token、单卡峰值 F FLOPs/s、梯度 $S = 2P$ 字节（bf16）。一个训练步的计算量是 $6PT_{\text{tok}}$，摊到 N 张卡上：

$$T_{\text{comp}} = \frac{6PT_{\text{tok}}}{NF}, \qquad \rho = \frac{T_{\text{comm}}}{T_{\text{comp}}} \approx \frac{2S/\beta}{6PT_{\text{tok}}/(NF)} = \frac{2NF}{3\beta T_{\text{tok}}}.$$

（代入 $S = 2P$，取 $N \gg 1$ 时 $(N-1)/N \to 1$。这个量级估算只保留主项，忽略延迟与协议开销。）

P 被约掉了，这是本节最有用的一句话：**DP 的通信占比只取决于每步 token 数与卡数，与模型多大无关**。代入一组具体数字：$F = 4 \times 10^{14}$、$\beta = 5 \times 10^{10}$（InfiniBand）、$T_{\text{tok}} = 4.19 \times 10^{6}$（$b = 512$、$s = 8192$），得

$$N = 64\text{: } \rho \approx 8\%; \qquad N = 512\text{: } \rho \approx 65\%; \qquad \rho = 1 \text{ 时 } N \approx 786.$$

在 4M token/步的预算下，纯 DP 扩到 800 卡左右，通信时间就会追平计算时间。想再扩，只有两条路——增大每步 token 数（梯度累积），或者换一种切法（下面五节）。

这个估算只在**带宽受限**区间成立，工程上还有两个它没描述的效应（依据的测量注解）：

1. **小消息看延迟，大消息看带宽。** 上式假设 V 足够大，传输时间线性于字节数。当参数被切得很碎、每层只发几 MB 时，固定延迟（kernel 启动、握手、同步）才是主项，此时”通信量小”并不等于”快”。这就是真实实现要把许多小梯度**打进一个 bucket 再一次发**的原因：把 m 次小传输合并成一次，延迟只付一次。
2. **能重叠就不算墙。** 上式算的是串行时间。如果 all-reduce 能与反向计算重叠（反向是一层算完就能发一层），有效开销可以远低于 ρ。这也是 DDP 用 `async_op=True` 与 hook 的原因；本章的实现为了讲清楚语义，一律用 `async_op=False` 同步等待。

另外要区分两种”大 batch”：ρ 里出现在分母的 T_{tok} 是**每步**处理的 token 数，用梯度累积（多个 micro-step 攒一次 `optimizer.step`）就能把它变大，而显存不变。代价是每个 micro-step 都要重新做一次前向反向，但无论如何这是把 ρ 压下去最便宜的手段——它不需要任何新的切分，只需要你等得起。当然 batch 也不能无限大：越过临界 batch 之后，同样的算力换来的损失下降会迅速递减 [17]，而临界 batch 本身正是第 9 章要拟合的量之一。

DP：切 batch

最自然的切法是切数据。我们将它作为第一个完整实现：

每张卡只取自己那一段 batch，其余代码与单卡训练完全相同：

```
local_batch_size = int_divide(batch_size, world_size)
start_index = rank * local_batch_size
end_index = start_index + local_batch_size
data = data[start_index:end_index].to(cuda_if_available(rank))
```

与单卡训练的唯一差别，是反向之后多一行梯度同步：

```
# Sync gradients across workers (ONLY difference between standard
        training and DDP)
for param in params:
    dist.all_reduce(tensor=param.grad, op=dist.ReduceOp.AVG,
        async_op=False)
```

注意这里用的是 `ReduceOp.AVG` 而不是 `SUM`，这不是随手写的。设第 i 张卡上的损失是本地 batch 的均值 $\mathcal{L}_i = \frac{1}{b}\sum_{j\,\in\,\text{local}} \ell_j$，我们想要的全局目标是全体样本的均值

$$\mathcal{L} = \frac{1}{Nb}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\,\in\,\text{local}_i} \ell_j = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathcal{L}_i,$$

即”先各卡求均值，再对各卡取平均”。若用 `SUM`，得到的是 N 倍全局均值，梯度也会大 N 倍，等效学习率随卡数漂移——这是把 DP 从 8 卡扩到 64 卡时最常见的一种”训练莫名发散”。

数据并行有三个主要特征：

由此可以读出 DP 的账本：

项	DP 的取值
切的	batch
复制的	参数、梯度、优化器状态、激活（全都要一份）
每步通信量	all-reduce 梯度：$2S(N-1)/N \approx 2S = 4P$ 字节
显存收益	零：参数量与激活都不降
能扩什么	吞吐（global batch 随 N 线性增长）
何时不适用	模型单卡装不下；或 batch 已到临界 batch 上限




图 7-2　三种切法：DP 切 batch 而每卡仍持全部参数、TP 切宽度并靠 all-gather 拼回激活、PP 切深度并在 stage 间点对点传激活

“显存收益为零”这一行是下一节的引子。DP 帮你更快，但一点也没帮你装下更大的模型：每张卡仍然持有完整的 P 个参数、完整的梯度、完整的 Adam 状态。按 bf16 权重 + bf16 梯度 + fp32 主权重 + 两个 fp32 矩估计计算，每参数 16 字节；$P = 70\text{B}$ 时单卡需要 1120 GB，这已经远超任何一张卡。DP 的瓶颈不在通信，而在”复制”这两个字。

FSDP/ZeRO：连状态也切开

其通信原语组合如下：

FSDP（Fully Sharded Data Parallel）与 ZeRO（Zero Redundancy Optimizer）说的是同一件事的两种实现，核心动作只有三条：

1. **参数按 rank 切开**，每卡只常驻 P/N；前向走到某一层时，用一次 all-gather 把该层参数临时拼齐，用完立刻释放。
2. **梯度按 rank 切开**，反向算完某层立刻 reduce-scatter，只保留自己负责的那一片，其余丢掉。
3. **优化器状态按 rank 切开**，每卡只更新自己那 P/N 个参数，然后进入下一轮。

代价是多少？把一次数据并行的 all-reduce 拆成 reduce-scatter + all-gather 之后，字节数和原来一样，因此 ZeRO-1/2 的通信量与 DP 相同（$2S$）；ZeRO-3 因为前向要多做一次 all-gather，总通信量约为 DP 的 1.5 倍（$3S$）。这个”几乎免费”的结论需要一条前提——处于带宽受限区间，此时 $2S$ 已经是下界。三阶段的精确账目、以及”在 8×A100 80G 上最大能装多少参数”，第 8 章将按具体模型配置核算三阶段的通信与显存开销 [5]。

这里只需要记住判据：**DP 让训练变快，FSDP 让模型装得下；两者的通信量在同一量级，但 FSDP 用”按需取参数”换来了 N 倍的显存下降。**

TP：切宽度

如果模型连”一层都放不下”，切数据与切状态都不管用，只能切一层内部的计算。这就是张量并行。张量并行与 DP 的关键差别在于切分对象：

矩阵乘法的分块给了两种切法（标准的分块恒等式）：

$$XW = X[W_1\, W_2 \cdots W_N] = [XW_1\, XW_2 \cdots XW_N],$$

$$XA = [X_1\, X_2 \cdots X_N]\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_N \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{N} X_i A_i.$$

左式是**列切**：各卡独立算出一段输出，前向不需要通信，拼起来即可（all-gather）；右式是**行切**：各卡算的是部分和，必须 all-reduce 才能得到完整结果。示例实现选的是列切，每层算完就把激活拼回来：

```
local_num_dim = int_divide(num_dim, world_size)  # Shard `num_dim`
params = [get_init_params(num_dim, local_num_dim, rank) for layer in
         range(num_layers)]
...
dist.all_gather(tensor_list=activations, tensor=x, async_op=False)
x = torch.cat(activations, dim=1)
```

代价很清楚：**参数按 N 切，激活按 N 复制**。每个 Transformer 块有两次需要 all-reduce 的地方（attention 输出投影后、MLP 下投影后），前向两次、反向两次，每次搬 $b \cdot s \cdot h$ 字节（bf16 两字节已含在内时按 $2bsh$ 计），合计每层 $8bsh$ 量级——第 8 章将这个表达式与流水线并行的 bsh 直接比较。

TP 的适用条件决定了它的工程形态：

这一行切法在 Megatron-LM 里被固定为”列切—行切”成对出现：QKV 与 up-projection 列切，attention 输出投影与 down-projection 行切，于是每个块恰好需要两次归约、且可以合并成一次通信 [18]。

NVLink 1.8 TB/s 对 InfiniBand 0.05 TB/s，差 36 倍；而 TP 的通信量又比 PP 大 8 倍（每层比每 micro-batch）。两个因子相乘，就是”TP 只在节点内做、且一般不超过 8 卡”的全部理由。

TP 还有一个别处没有的优点：**没有气泡**。所有卡在每一层都同时干活，利用率不随 N 下降——这是它敢用昂贵带宽的底气。

PP：切深度

第三种切法沿层数切：每张卡拿一段连续的层，激活像接力一样往下传。

如果每张卡一次只处理一个完整 batch，N 段流水线上同时只有一段在算，利用率是 $1/N$——此时每张卡只有约 $1/n$ 的时间在工作。修法是**把 batch 切成 micro-batch**，让不同段同时处理不同的 micro-batch：

```
micro_batch_size = int_divide(batch_size, num_micro_batches)
if rank == 0:
    micro_batches = data.chunk(chunks=num_micro_batches, dim=0)
...
if rank - 1 >= 0:
    dist.recv(tensor=x, src=rank - 1)     # 等上一段的激活
for param in local_params:                # 只算自己这段层
    x = x @ param
    x = F.gelu(x)
if rank + 1 < world_size:
    dist.send(tensor=x, dst=rank + 1)     # 交给下一段
```

流水线的代价是一个**填不满的三角形**：开头 $N-1$ 个时间片里，后面的段在等数据；结尾 $N-1$ 个时间片里，前面的段已经没活干。气泡占的比例是

$$\text{bubble} = \frac{n_{\text{stages}} - 1}{n_{\text{micro}}},$$

代入 $n_{\text{stages}} = 8$ 就明白为什么：要气泡低于 10%，需要至少 71 个 micro-batch；如果每 micro-batch 装 8 条样本，global batch 就得 568 起步。这种"先填满、再排空"的调度就是 GPipe 引入的 micro-batch 流水线 [19]。

也如实说明了它没做完的部分：

这行注释很重要：本章的流水线实现是**串行**的（算完再发、收到再算），所以它演示的是语义而非性能。真正的 PP 实现会把发送与下一段计算重叠，气泡与重叠的量化是第 8 章的主题。

PP 的经济性来自它的通信量：每传一个 micro-batch 只搬一份激活 bsh，与层数无关，而且是**点对点**而非全归约。所以这意味着它可以跑在慢链路上：

70B 模型的四种并行配置估算

在把四种策略拼起来之前，先把同一笔账算完。激活值只能在重算、存储和搬运之间取舍：

也就是说，显存不够时只有三种换法：**重算**（不存激活，反向时重做前向，用算力换显存）、**存**（多买显存，用钱换通信）、**搬**（放在别的卡上，用通信换显存）。四种并行策略全部落在"搬"这一支里，区别只在搬什么、走哪条链路 [20]。

统一设定：$P = 70\text{B}$、bf16 通信、$L = 80$ 层、$h = 8192$、$s = 8192$、micro-batch $b = 8$，DP/FSDP 取 $N = 64$，TP/PP 取组内 $N = 8$。梯度字节数 $S = 2P = 1.4 \times 10^{11}$。

策略	每步通信字节（推导）	链路	时间
DP（64 卡）	$2S(N-1)/N = 2.76\times10^{11}$ B ≈ 276 GB	IB 0.05 TB/s	5.5 s
FSDP/ZeRO-3（64 卡）	$3S(N-1)/N = 4.13\times10^{11}$ B ≈ 413 GB	IB 0.05 TB/s	8.3 s
TP（8 卡）	每层 $8bsh = 4.3\times10^{9}$ 元素 ≈ 8.6 GB，乘 80 层 ≈ 687 GB	NVLink 1.8 TB/s	0.38 s
PP（8 段）	每 micro-batch $bsh = 5.4\times10^{8}$ 元素 ≈ 1.07 GB，乘 8 ≈ 8.6 GB	IB 0.05 TB/s	0.17 s

三句话读完这张表：

1. **TP 字节数最多**（是 DP 的 2.5 倍），**时间却最短**——因为它在 NVLink 上。带宽差 36 倍、字节差 2.5 倍，净快约 14 倍。这解释了为什么”TP 通信量大”不是缺点，而”TP 跑在 IB 上”才是灾难。
2. **PP 最省字节**。它每个 micro-batch 只搬一次激活，与层数、参数量都无关；一句话，它搬的是 bsh 而不是 P。所以 PP 天生适合跨节点。
3. **DP/FSDP 的字节数正比于参数量、与 batch 无关**。正因为与 batch 无关，它只能靠”把 batch 做大”来摊薄——这就是上一节 ρ 里 T_{tok} 出现在分母的意思。

这张表也解释了真实系统的形态：TP 与 PP 各自解决”一层装不下”和”模型装不下”，而它们一个吃带宽、一个吃 batch，恰好互补。把它们和 DP 拼在一起，就是第 8 章的主题 [21]。

并行策略的选择依据

四种策略其实是三个维度的切分加上一个”连状态也切”的加强版。把账本并排放在一起，判据就自己浮现了：

策略	切	复制	每步通信量	带宽要求	显存收益	能否扩 **global batch**
DP	batch	参数/梯度/状态/激活	$2S \approx 4P$ 字节（all-reduce）	中	无	能，随 N 线性
FSDP/ZeRO-3	batch + 参数/梯度/状态	激活	$3S \approx 6P$ 字节（AG+RS+AG）	中～高	参数与状态降 N 倍	能
TP	宽度（每层内）	激活、部分权重	每层 $8bsh$（all-reduce ×4）	极高（NVLink）	权重降 N 倍	不能
PP	深度（层）	其余层的激活缓冲	每 micro-batch bsh（点对点）	低	权重与激活都降 N 倍	不能，且需大 batch 填气泡

四条判据按顺序问下来即可：

1. **单卡装得下吗？** 装得下就别并行参数，直接 DP 或 FSDP-1，通信量最小。
2. **一层装得下吗？** 装得下就优先 PP 跨节点（用便宜带宽），TP 留在节点内。
3. **带宽够不够？** 节点内 NVLink 才考虑 TP；跨节点走 PP 或 FSDP。
4. **batch 够不够大？** PP 需要足够多的 micro-batch 压气泡；batch 上不去时，PP 的收益会被气泡吃掉。

第 8 章将具体配置概括为先把 TP/EP 扩展到节点上限，再跨机扩展 PP，最后用 DP 填满设备，并用真实模型的并行布局验证。这些策略有一个共同的取舍：**没有一种并行是免费的，每一种都在用通信换显存或换速度；判断标准永远是"这次交换的字节数除以带宽，是否小于它省下的时间"**。

四个常见的误判，每一个都能用上面的账本反驳：

- **"TP 通信量比 DP 大，所以 TP 更差。"** 字节数大 2.5 倍，但链路快 36 倍，净快 14 倍。比较的是时间，不是字节。
- **"DP 是免费的。"** 它在显存上收益为零，而且 ρ 随卡数线性增长；扩到一定规模，all-reduce 会吃掉三分之一以上的步时。
- **"PP 可以随便用。"** 气泡是 $(n_{\text{stages}} - 1)/n_{\text{micro}}$，batch 上不去时 8 段流水线的利用率可以掉到 50% 以下。
- **"FSDP 通信贵很多。"** ZeRO-3 是 DP 的 1.5 倍字节，而不是数量级；换来的是参数、梯度、状态三项都降 N 倍。

本章回顾与练习

并行训练策略的核心是决定哪些张量复制、哪些张量切分。切分能降低单卡状态占用，却会引入不同形式的通信和同步。

练习

1. 画出 DP、TP、PP 各自切分模型或数据的方向。
2. 用给定梯度大小与互连带宽估算一次 all-reduce 的通信时间下界。
3. 一个模型状态超出单卡显存但计算时间充足，应优先比较哪些策略？说明判断依据。

第 8 章　并行训练 II：组合、气泡与显存账

本章导读

实际训练通常组合多种并行方式。组合之后，显存占用、通信路径和流水线气泡会相互影响，必须按完整训练步核算。

学完本章后，你应能：

- 估算组合策略下的每卡显存与气泡比例；
- 说明序列并行和专家并行分别切分什么；
- 比较不同训练阶段的并行布局。

数据并行的三个限制

第 7 章把四种切法各自的账算完了，但真实训练不会只用一种。本章的任务是回答”为什么人们同时用好几种”，而起点是数据并行的三个缺口。先核算朴素 DP 的显存占用：

三句话分别是好消息、可接受、坏消息。计算随卡数线性增长；通信量正比于参数量、与 batch 无关，所以只要 batch 足够大就能摊薄；但**显存一点也没省**。后两条缺口又各自展开：

于是问题被切成三块，本章的三种模型并行正好对应三块：

此外，给了一句提纲挈领的判别：模型并行与 ZeRO-3 都切参数，差别在**通信的是什么**——ZeRO-3 传参数，模型并行传激活。

显存占用：每参数字节数与状态复制

要谈”省显存”，先得知道显存花在哪。我们将这笔账算到字节：

五份复制、每参数 16 字节。P 个参数的单卡需求就是

$$M_{\text{static}} = P\,(2+2+4+4+4) = 16P \text{ 字节},$$

70B 模型对应 1.12 TB。注意其中前三项（参数、梯度、主权重）是**必须**的，后两项（两个矩估计）才是 Adam 特有的——这就是为什么换优化器（如 Adafactor、Muon）能省显存，但省不到零。优化器状态占其中的 $8/16$，也就是一半。

这里的 16 B 按 fp32 优化器状态计算；若状态也用 bf16，可以降到 12 B。这个细节在本章后面会决定”到底能装多大”，但这个结论有一个前提：

也就是说，把动量与方差降到 bf16 之所以可行，靠的是 Kahan 补偿求和——否则上万步的累加会在低位上悄悄丢精度。省下的 4 字节不是白拿的，它用一个数值技巧换来。

ZeRO：把状态也切开

ZeRO 的想法一句话说完：

三级是逐层加码的。**第一级只切优化器状态：**

执行四步：各卡先在自己的数据上算出完整梯度；一次 reduce-scatter 把梯度按切片聚合（通信量 P）；每卡用自己那份状态更新自己负责的参数；再一次 all-gather 把参数拼回完整（通信量 P）。合计 $2P$，与朴素 DDP 的一次 all-reduce（$2P$）**完全相等**。我们将这一点做成了一张对照表：

项目	朴素 DDP	ZeRO stage 1
通信原语	一次 all-reduce（梯度）	一次 reduce-scatter + 一次 all-gather
通信量	$2P$	$2P$
显存	$(4+K)\cdot P$	$(4+K/N_{\text{gpu}})\cdot P$

“free” 这个词是有条件的：只有在带宽受限区间（消息足够大、延迟可忽略）里，$2P$ 才是下界，此时换一种走法不额外花钱。第 7 章推导过的 $2S(N-1)/N$ 正是这个下界的具体形式。

第二级再切梯度。麻烦在于”数据并行意味着每张卡都要算出完整梯度”，所以不能简单地只存一片；做法是把通信**增量化**：反向逐层进行，某层梯度一算完立刻 reduce 给负责该片的卡，然后立即释放这块显存。我们将这称为”incremental communication/computation”，它同时也是后面 FSDP 能工作的关键技巧。

第三级连参数都切。前向走到某层时 all-gather 该层参数、用完即弃；反向先 all-gather 一次拿回参数算梯度，再 reduce-scatter 把梯度送走。通信量因此变成

$$V_{\text{ZeRO-3}} = 2P\ (\text{前向 AG}) + P\ (\text{反向 RS}) + P\ (\text{反向重算 AG}) \ \approx 3P.$$

三级之间的关系可以一句话概括：**ZeRO-1 免费，ZeRO-2 近乎免费，ZeRO-3 贵 50%，但只有它让”能装的模型”随卡数线性增长**。这也正是我们将 ZeRO-3 与 FSDP 视为同义词的原因 [5]。




图 8-1　ZeRO 三级的两个视角：每参数显存从 12 字节降到 1.5 字节，同一套 8×A100 80G 上可装参数则从 6.66B 升到 53.33B

工程中还常用工程上最有用的那张表：在 8×A100 80G 上，纯 bf16（权重与状态都用 bf16、主权重保留 fp32）时每参数 12 字节，于是

方案	每参数字节	最大参数量
Baseline（无分片）	12	6.66 B
ZeRO-1	5	16 B
ZeRO-2	$2 + 10/8 \approx 3.25$	24.62 B
ZeRO-3	$12/8 = 1.5$	53.33 B

读法：8 卡 × 80 GB = 640 GB 总显存，Baseline 只能装 6.66B 参数（因为参数、梯度、状态各留一份），ZeRO-3 能装 53.33B（因为三项都按 8 分）。从 6.66 到 53.33 正好是 8 倍——**分片把”单卡容量”变成了”集群容量”**。

流水线：气泡与它的价格

按层切是最直观的模型并行，也是最差的：一次只算一个完整 batch 时，同一时刻只有一段流水线在干活。

修法是把 batch 切成 micro-batch，让各段错峰。报告显示了气泡的定量形式：

也给出了它的两个优点，这两条才是流水线至今仍在用的理由：




图 8-2　流水线气泡：不切 micro-batch 时利用率只有 1/4；4 段 × 4 micro-batch 错峰后只剩首尾空档，气泡/有用计算 = (n_stages−1)/n_micro = 3/4

把这两句翻译成代价：每传一个 micro-batch 只搬 bsh 字节，与参数量 P、层数 L 都无关；而且是点对点，不是全归约。第 7 章那张 70B 的账里，PP 是四种策略中通信字节最少的（8.6 GB vs DP 的 276 GB），代价是气泡。所以我们将 PP 定位成”跨节点的省显存手段”，而把 TP 留给节点内：

流水线气泡对 batch 大小非常敏感。以 8 段流水线为例：

micro-batch 数	气泡/有用计算	理想利用率
8	7/8 = 0.875	53%
16	7/16 = 0.44	70%
32	7/32 = 0.22	82%
64	7/64 = 0.11	90%

（利用率 = $n_{\text{micro}}/(n_{\text{micro}} + n_{\text{stages}} - 1)$，其中气泡/有效计算比可记为 $r = (n_{\text{stages}} - 1)/n_{\text{micro}}$，因此利用率也可写成 $u = 1/(1 + r)$。）

要把气泡再压下去，就得改调度。此外， zero-bubble 的思路：反向其实包含两件可以解耦的事，

也就是说，权重的梯度计算不依赖后续层的激活，可以挪到任何空档里做，从而把气泡填满。这类调度的代价是实现复杂度陡增，收益是把利用率从 ~80% 推到接近 100%——是否值得，取决于你的 batch 能不能撑起足够多的 micro-batch。相关的标准调度（GPipe 的 fill-drain、1F1B）见 [19]。

张量并行：f 与 g 的分工

沿宽度切需要一点线性代数。矩阵乘可以按子块拆开再相加，于是一层线性变换可以被看成两个算子 f 与 g 的组合，而它们的身份在前向与反向之间恰好互换：

这句话是张量并行的全部精髓：**一次通信在正向和反向各被"用"了一次**，所以每个块只需要一个 all-reduce，而不是两个。落到 Transformer 上，切哪儿是固定的：

之所以能这么配，是因为"列切 → 行切"成对出现时，中间那一步的部分和正好可以在下一个算子处合并，整块只需一次归约 [18]。这也解释了为什么 f/g 的分析值得单独讲：切错位置会多出一倍通信。

代价与收益并排：

维度	流水线并行	张量并行
气泡	有，$(n_{\text{stages}} - 1)/n_{\text{micro}}$	无
每单位通信量	bsh（点对点，每 micro-batch）	$8bsh \cdot \frac{n-1}{n}$（每层，all-reduce）
对带宽要求	低	极高
对 batch 要求	需要大 batch	不需要

"大 8 倍还要多"的量级差异，加上第 7 章那条 36 倍的带宽差，共同锁死了 TP 的位置：

激活显存与重算

训练显存不只由参数决定，激活还会随 batch 大小和序列长度增长。Korthikanti 等（2022）给出了逐层核算方法：

也就是说，每层激活 = 线性项（正比于 s）+ 二次项 $5as^2h$（attention 的 s^2 个分数矩阵及其掩码）。二次项可以靠**重算**丢掉：反向时不读存下来的 attention 矩阵，而是用存下的少量输入重算一遍（这正是第 6 章 FlashAttention 的副产品）。丢掉二次项之后，剩下的是

$$M_{\text{act per layer}} = 10sbh,$$

这是全章最容易被忽略的一句话：即使把参数切到每卡一份，这 $10sbh$ 的**逐点项**仍然不随卡数下降。$s = 8192$、$h = 8192$、每卡 $b = 1$ 时，每层就要 0.67 GB（bf16），80 层就是 53 GB——正好吃掉一张 80 GB 卡。所以"参数切完还是 OOM"是常态，原因就在这里。

序列并行：把最后 10sbh 也切开

$10sbh$ 里没有任何一项依赖"完整的 s"，它们全是逐点运算——LayerNorm、Dropout、残差相加。既然逐点，就可以沿序列维切开：

注意这里的通信方向与 TP 正好互补：TP 在"宽度"上做 all-reduce，SP 在"序列"上做 all-gather（前向）。两者拼起来，一个 Transformer 块的每层激活就从 $10sbh$ 变成 $10sbh/n$：

$$M_{\text{act}} = \frac{L \cdot 10sbh}{n_{\text{TP}} \cdot n_{\text{SP}}} + O(s^2) \quad \text{（若重算则二次项消失）}.$$

将三者叠加后，TP 切矩阵乘、SP 切逐点、重算去二次项，三者合起来得到"激活显存也随机器数线性下降"的完整版本。这就是为什么现代框架里 TP 与 SP 总是成对出现——只做 TP 会留下一块不缩的显存，训练照样 OOM。

专家并行

MoE 把 FFN 换成多个专家，于是有了第四种切法：不切矩阵，切专家。

行为上它像 TP（吃带宽、降激活显存），但实现上是 all-to-all 而不是 all-reduce：

组合并行策略时，必须同时核算各维度之间的约束：

"EP < DP"EP 组内各卡拿到的是**不同的 token**，所以这已经承担了一部分数据并行的职责；如果 DP 再独立复制，就等于把同一批 token 算了两遍。这也是后面规则里"DP 填满剩余卡"必须排在 EP 之后的原因 [22] [23]。

组合成 3D

把上面几种乘起来，一个集群的总卡数是各维度的乘积：

$$n_{\text{total}} = n_{\text{TP}} \cdot n_{\text{PP}} \cdot n_{\text{DP}} \cdot n_{\text{EP}} \cdot n_{\text{CP}}.$$

已报告的经验规则按"先装下、再加速"两步走：

这条规则背后的逻辑与第 7 章的账本完全一致：节点内带宽最高，所以把最吃带宽的 TP/EP 限制在节点内；跨节点带宽低，所以放通信量最小的 PP；剩下的卡用 DP 填满，因为 DP 的通信量只与参数量有关、可以用大 batch 摊薄。

此外，用 Megatron 的实际配置验证了两条经验：TP 一般在 8 卡封顶，64 机规模下 8×8 是最优配置；DP 随总规模增大而**递减**（Narayanan 2021 的曲线里最大模型只剩 DP=6）。这解释了一个常见困惑：为什么大模型训练不是"多买卡就多开 DP"——卡越多，DP 反而越少，省下来的维度都给了 TP/PP/EP。




图 8-3　三维布局：TP 留在节点内走 NVLink，PP 跨节点只传激活走 InfiniBand，DP 在最外层对梯度做 all-reduce

三个维度的乘积意味着**任何一个维度的上限都会卡住整体**：TP 卡在 8、PP 卡在气泡、DP 卡在 batch，所以真实配置总是某一维接近上限、另一维留有余量。Megatron 进一步按模块选择并行维度：attention 用 TP/CP/DP，MLP 用 ETP/EP/EDP，两套维度分开配。

最后一项工程取舍是重算换 batch：

用 33% 的额外计算换掉激活显存，从而把 batch 做大、把 TP/PP 的气泡与通信摊薄，净收益为正——这是一个典型的"用算力买带宽"的例子，与第 7 章那三条换法（重算 / 存 / 搬）闭合 [20]。

全策略对照

六种并行策略的通信、显存和适用范围如下：

方法	通信/同步	每卡参数显存	每卡激活/KV 显存	主要带宽成本	能否扩 **global batch**	上手难度
DDP / ZeRO-1	每步梯度 all-reduce	不降（ZeRO-1 只降优化器状态）	不降	梯度流量 $\sim O(P)$	能，随 DP 线性	很容易
FSDP / ZeRO-3	梯度 all-reduce，可重叠	参数/梯度/状态约 $1/n_{\text{DP}}$	不降	参数流量 $\sim O(P)$，高于 DDP，可重叠	能，随 DP 线性	中等
流水线并行	层间激活 + 气泡	约 $1/n_{\text{PP}}$	取决于缓冲的 micro-batch 数	阶段间激活流量	不能，且需要 micro-batch	难
张量并行	阻塞式激活通信	被切权重约 $1/n_{\text{TP}}$	配合 SP 后约 $1/n_{\text{TP}}$	每个块一次激活规模的集合通信	不能	难
序列/上下文并行	每层交换序列分片	不降	约 $1/n_{\text{SP}}$ 或 $1/n_{\text{CP}}$	激活/KV 通信	不能	难
专家并行（MoE）	每个 MoE 层 token 分发 all-to-all	仅专家权重约 $1/n_{\text{EP}}$	不降	token 路由 all-to-all	不能，但需要每个专家有足够 token	难

读这张表要抓住三件事。第一，**只有 DP 与 FSDP 能扩 global batch**，其余四种都只解决”装不下”，不解决”更快”——它们甚至要求你本来就有大 batch。第二，**“每卡参数显存”一列里只有 FSDP、PP、TP、EP 有分数**，而”激活/KV”一列只有 PP、TP+SP、SP/CP 有分数；两张列一交叉，就知道你的 OOM 到底该由谁来救。第三，**上手难度与通信量同向**：越难的方案通信越碎、越依赖拓扑，所以工程上总是在”先用容易的顶到上限，再上难的”。

还有一个隐蔽的对称性：TP 与 SP 在这张表里各占一行，但它们在实现里必须成对出现——TP 单独用会留下一块不随卡数下降的 $10sbh$（上一节），SP 单独用则没有矩阵乘可切。我们将二者合称 “MP (= TP + SP)”（对 Gemma 2 的描述），正是这个原因。

真实系统怎么配

不同模型需要不同的并行配置，布局要随模型结构和训练阶段调整。

模型	DP	TP/SP	EP	PP	CP	备注
Llama 3 405B	128	8	0	16	1	三阶段：小 batch、预训练、长上下文
Gemma 2（2/9/27B）	768	8	0	0	0	ZeRO-3 + MP + DP
Mixtral 8×22B	2	4	8	4	1	Megatron 文档给出的 TP/PP/CP/EP
Nemotron 3 120B（长上下文）	—	2	64	—	64	长上下文阶段 CP 很大
Qwen3（225B-A22B）	—	2	32	8	1	小模型阶段 EP 到 8 卡

训练案例	并行布局	选择依据
Dolma 7B	FSDP	7B 模型可放入 8 张卡，DP 与 FSDP 已足够，不需要模型并行。
DeepSeek-V3	ZeRO-1、TP/SP、PP(16)、EP(64，跨 8 节点)	EP 的 all-to-all 与 1F1B 重叠；MoE 专家占多数参数时，切专家比切矩阵更省通信。
Yi / Yi-lightning	ZeRO-1、TP、PP；稀疏版改用 EP	从稠密换为稀疏后，并行布局也随模型结构调整。
Llama 3 405B	DP128 / TP8 / PP16 / CP1，分三个训练阶段调整	小 batch、预训练和长上下文阶段使用不同布局。
Gemma 2	ZeRO-3、MP(TP+SP)、DP；DP=768	模型相对集群较小，更多设备用于提高吞吐。
Nemotron 3 Super 120B-A12B（长上下文）	TP/PP/CP/EP = 2/0/64/64	此配置用 CP 与 EP 处理长序列，未使用 PP。
Qwen3	小模型阶段 EP 到 8 卡；大模型布局为 2/8/32	先按节点上限安排 EP，再分配 PP 与 DP。

这些配置显示，TP 通常不超过 8，EP 可扩至 64 但需要与 all-to-all 重叠；长上下文阶段会采用更大的 CP。并行度会随模型结构和训练阶段变化。

大规模训练还要考虑 GPU 故障。Llama 3 405B 的训练记录显示此类故障会发生，因而并行布局需要预留冗余。 ## 四个反直觉点

分析并行配置时，有四个判断尤其容易出错：

1. **“ZeRO-1 有开销，等缺显存再开。”** 它是 $2P$ 对 $2P$，带宽受限区间内完全免费；代价只是实现上多一次 reduce-scatter 与一次 all-gather，而不是更多字节。在带宽受限条件下，这种分片方式不增加通信字节；是否默认启用仍取决于实现复杂度。
2. **“卡越多，DP 越大。”** 恰恰相反：Narayanan 2021 的曲线里 DP 从 32 一路降到 6，因为多出来的卡要分给 TP/PP/EP 去解决”装不下”，而 DP 只解决”更快”。一旦 batch 被临界 batch 卡住，继续加 DP 的边际收益也趋零。
3. **“重算是浪费算力。”** 它用约 33% 的额外前向换掉 $5as^2h$ 的二次项显存，换来更大的 batch 与更小的气泡，额外计算可能被显存节省带来的收益抵消。在带宽受限的系统里，用算力换显存几乎总是划算的——因为算力涨得比带宽快。
4. **“TP 通信量最大，所以最差。”** 它是唯一没有气泡的方案，而且通信落在 NVLink 域内。真正致命的不是”通信多”，而是”通信多还跑在慢链路上”。

此外：更激进的流水线模式（让不同 stage 交错处理更多 micro-batch）确实能提高利用率，但，但会增加带宽开销；利用率与带宽是一对可以互相兑换的量，不存在同时变好的调度。这与第 7 章的三选一（重算 / 存 / 搬）是同一件事的两种说法。

本章回顾与练习

组合并行需要同时计算切分收益与通信代价。流水线微批数量影响气泡，序列和专家并行则分别针对不同维度的负载。

练习

1. 给定流水线阶段数和微批数，计算理想流水线利用率。
2. 解释 ZeRO-1、2、3 分别切分哪些状态。
3. 设计一组 TP、PP、DP 的乘积分解，使其等于设备总数，并列出还需测量的指标。

第 9 章　Scaling Laws I：幂律、拟合变量与单位

本章导读

计算预算固定时，模型规模和训练数据量不能独立增加。缩放律把这种取舍写成可拟合的函数，但拟合区间和计量口径决定结论能否使用。

学完本章后，你应能：

- 解释幂律的指数和拟合变量；
- 用 IsoFLOP 思路寻找预算下的模型规模；
- 检查单位、残差和外推边界。

模型规模与数据规模的配置问题

固定算力预算下，模型规模与训练 token 数需要共同选择：

“哪一个大”不是修辞问题。给定一个固定的算力预算，模型越大则能喂的 token 越少，模型越小则训练得更充分；两者之间存在一个最优点，而这个点无法靠直觉猜。选错模型规模会直接增加损失：

Cargo cult 的意思是”照抄成功者的形状，却不知道为什么”。缩放律提供的替代方案是：**在小规模上测几条曲线，把曲线拟合出函数形式，再用它预测大规模**。

注意”over”那个问号。使用这套方法时仍需谨慎，本章后面会用两个反例（指数口径之争、下游不可预测）把这份谨慎落实。所以本章的目标不是”越大约好”，而是**读懂一个拟合出来的式子，知道它的每个符号量的是什么、单位是什么、能外推到哪**。

幂律：把指数读成斜率

在一定模型、数据与训练范围内，经验缩放关系常可用幂律近似描述。

当不可约损失项 C 可忽略时，幂律关系在双对数坐标下呈线性：


$$L(D) = AD^{-\alpha} + C,$$

其中 D 是训练数据量、α 是指数、C 是不可约损失。两边取对数（在 C 可忽略的区间）：

$$\log L = \log A - \alpha \log D,$$

于是**斜率就是 $-\alpha$，截距就是 $\log A$**。这就是”拟合缩放律”最朴素的操作：在双对数坐标下画点、做最小二乘、读斜率。

幂律的两种读法：斜率是指数，竖直平移是常数项



形式 L(D) = A·D^(−α) + C。当 C 可忽略时，两边取对数得 log L = log A − α log D，
所以斜率直接读出指数；换对数底只改变截距，不改变斜率。

图 9-1　幂律的两种读法：斜率读出指数 −α，竖直方向的位置读出不可约损失 C 与常数 A，换对数底只改截距

三个容易混淆的点，先说清楚：

1. **底数无关**。换 ln、$\log_{10}$、$\log_2$ 只改变截距，不改变斜率。所以"指数是多少"与"用什么底"无关，而"常数 A 是多少"必须连同底一起报告。
2. **C 是平移，不是斜率**。C 存在时曲线在高数据量处会向下弯、趋于平台；此时用低数据量区的直线外推会**低估**损失（因为真实曲线被 C 托住了）。所以"不可约损失"必须显式建模，否则拟合出的 α 会偏大。
3. **"线性"是经验观察，不是定理。**

"下界"这个定位很关键：缩放律描述的是**按当前配方能做到的水平**，不是物理极限。数据质量、架构改动、训练技巧都能把整条曲线往下压——这也是为什么第 13、14 章（数据）与第 4 章（架构）能各自独立地改善结果。

幂律关系的两个简化推导

幂律可以从简单的统计估计中得到。先看样本均值：

设 $x_1, \ldots, x_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$，用样本均值 $\widehat{\mu} = \frac{1}{n}\sum_i x_i$ 估计 μ。由标准结论

$$\mathbb{E}\left[(\widehat{\mu} - \mu)^2\right] = \frac{\sigma^2}{n}.$$

两边取对数：

$$\log\mathbb{E}\left[(\widehat{\mu} - \mu)^2\right] = -\log n + 2\log\sigma.$$

这正是"斜率 -1、截距 $2\log\sigma$"的缩放律。由此可以推广为："More generally, any polynomial rate $1/n^{\alpha}$ is a scaling law"——换句话说，缩放律不是一个新理论，而是把"误差以多项式速率下降"这件事画在双对数坐标上。

第二个玩具解释了为什么指数**不是 1**：

在 d 维空间里做非参数估计，误差按 $n^{-1/d}$ 下降。$d = 2$ 时斜率是 $-1/2$，$d = 10$ 时是 $-1/10$。因此，误差指数与数据的内在维度有关：

于是”神经网络的指数为什么不是古典的 1“有了一个候选答案：数据的内在维度大于 1。不过，这种解释仍只是候选假设：

目前还缺少能够可靠预测指数 α 的第一性原理。实际研究通常需要通过实验估计它，并报告数据范围、模型配置和拟合方法。拟合过程包含统计建模，也包含工程选择。

从数据到联合：两项之和

单独的数据缩放律不够用，因为真正的决策是”数据多一点还是模型大一点”。报告显示了两个联合形式，先看可加的那个：

Kaplan 的形式将数据项与模型项耦合到同一个幂函数中：

$$L(N, D) = \left[\left(\frac{N_c}{N} \right)^{\alpha_N/\alpha_D} + \frac{D_c}{D} \right]^{\alpha_D},$$

其中 N 是非 embedding 参数量、D 是 token 数、N_c, D_c 是常数（依据 Kaplan 等 2020 的式 (2)；只给了缩写形式）[24]。

两种形式都能拟合得不错，这是本领域一个反复出现的现象：**函数形式的选择会影响参数的数值，但不影响”存在幂律”这个定性结论**。这说明联合误差可以用该形式较好拟合，但不意味着拟合形式具有唯一性。

要把联合律变成”该选多大的模型”，还需要一个约束：算力。标准近似是

$$C \approx 6ND \text{ FLOPs},$$

即每个参数每个 token 前向 2 次、反向 4 次乘加（；这个 $6ND$ 的口径在第 2 章已建立，也是常用的训练计算量估算方式 [24]）。有了它，“在固定 C 下最小化 $L(N, D)$”就变成一个单变量优化问题：

$$\min_N L\left(N, \frac{C}{6N}\right) \quad \Rightarrow \quad N_{\text{opt}} \propto C^a,\ D_{\text{opt}} \propto C^b,\ a + b = 1.$$

采用的两组数正是这个问题的两个答案：

$$\text{Kaplan：} N_{\text{opt}} \propto C^{0.73}, \quad D_{\text{opt}} \propto C^{0.27}.$$

$0.73 + 0.27 = 1$ 不是巧合，而是约束的直接后果：在 $C = 6ND$ 下，两个指数必然相加为 1。这一点在核对任何”最优缩放”结论时都用得上——如果某篇报告的指数和不是 1，那它衡量的不是同一件事。

数据侧的三类缩放问题

“数据量与损失”只是数据侧最基本的一条。还需考虑三类相关问题，它们的共同点是：**答案会随规模变化，所以不能在小规模上一次定死**。

第一类是**配比**。采用的结论很干脆：

配比改变截距而不改变斜率，意味着”更好的配比”是把整条曲线往下平移，而不是让下降更快。这有个直接推论：**配比的收益不会随规模放大**，所以用小模型

比较配比是有效的；但反过来，“斜率类”的改进（架构、优化器）在小模型上的收益会被规模放大，不能等比例外推。

第二类是**重复**。给出有效数据 D' 与重复率 R_d、临界重复次数 R_d^* 的定义；的结论是重复的边际价值递减，且

第三类是**有限性**：当高质量语料被用完，你只能在”重复高质量数据”与”引入低质量新数据”之间选择，而这个选择的最优解依赖你最终要训多大——这就是”adaptive to scale”的意思。

用缩放律选择数据配比并不容易（“Natural idea – build data scaling laws” 对 “Empirical eval – just take the best small dataset”）。这两条路的差别是：前者要拟合一个多维函数并外推，后者只用小模型做排序。经验上后者更稳，因为它不依赖函数形式的正确性。

拟合的三种方法

用三页讲了 Chinchilla 的三种拟合方式，它们的差别不在数学，而在”用哪些点”。

方法 1：对所有训练曲线的并集取最小值。把不同规模、不同数据量的所有训练曲线画在一起，取每个横坐标上的最低点，那条包络线是幂律。优点是简单、只依赖”最好的一次”，缺点是它把不同配方的结果混在了一起。

方法 2：IsoFLOP。固定若干个算力预算，每个预算下扫描参数量（数据量随 $C = 6ND$ 联动），得到一族 U 形曲线；每条曲线的最低点就是一个”预算下的最优模型”，这些最低点连起来是幂律。




图 9-2　IsoFLOP 曲线与最优包络：每个算力预算下损失呈 U 形，左臂模型太小、右臂数据太少，各预算的最小点连成 N_opt 的幂律

U 形的两条臂各有名字：左臂是”模型太小、数据太多”（欠参数化），右臂是”模型太大、token 不够”（欠训练）。这条曲线的存在本身就是对”越大约好”最直接的反驳——在固定算力下，更大的模型反而更差。

方法 3：联合拟合。在 $(\text{size}, \text{data})$ 网格上跑一批模型，在 log 空间里对 $L(N, D)$ 做最小二乘。它用上了所有点，理论上最稳。联合拟合也有局限：

这件事值得单独记一笔：**同一个数据集，不同的拟合流程可以给出不同的指数**。所以读到"某模型的最优 token/参数比"时，第一个该问的不是数字，而是"三种方法里的哪一种、拟合区在哪、单位是什么"。

三种方法并排：

方法	用哪些点	优点	弱点
方法 1 最小包络	所有训练曲线在每个横坐标上的最低点	简单，只依赖跑得最好的那几次	把不同配方的结果混在一起，点不在同一条"配方线"上
方法 2 IsoFLOP	每个算力预算内扫参数量，取 U 形曲线的最低点	与"给定预算该选多大"一一对应；曲线形状本身可检查	每个预算要跑一族模型，成本高
方法 3 联合拟合	整个 (size, data) 网格上的所有点	用上全部信息，参数最少、最省实验	强依赖函数形式；原论文的实现疑似有误

可复现的拟合流程

把前面的工具串起来，一次完整的拟合是五步（将三种拟合方法落实为操作步骤）：

1. **固定口径**。先写下四个决定：L 的底（nats/token）、N 是否含 embedding 与最后一层、D 是 unique 还是 effective、C 是否含 attention 与重算。口径写不清的曲线，后面全部作废。
2. **选网格**。要么按 IsoFLOP 预算族跑（每个预算 C 扫 4–8 个 N，$D = C/6N$ 联动），要么在 (N, D) 二维网格上跑。前者点数少、后者信息全。
3. **拟合**。对 $L = AN^{-\alpha}D^{-\beta} + C$（或耦合形式）做非线性最小二乘。实操上取对数后残差变成加性的，用 `scipy.optimize.curve_fit`，初值取 log-log 直线的斜率即可；注意 C 必须在原始尺度上相加，不能取对数，所以这不是一个"纯对数空间"的线性回归。
4. **看残差**。在 log 空间里画残差对 $\log D$ 的图：如果有系统性弯曲，说明缺 C 或形式选错了；如果只有随机散布，才可以往下走。
5. **留出最大规模做盲测**。把最大的一个规模从拟合里拿掉，拟合后再预测它。预测误差（通常百分之一到几个百分点量级）比 R^2 更能说明这条律能不能外推。

拟合时还要留意一个陷阱：**α 与 C 强相关**。C 取大一点、α 取小一点，可以在同样的数据上得到几乎一样的拟合优度。所以"$\alpha = 0.34$"这类数字，脱离 C 的值与拟合区间就没有意义——这正是那个"数据取证重拟合"事件能发生的原因。

拟合变量与单位：最容易被忽略的一节

本章要解决的问题是"说明拟合变量与单位"，因为同一个符号在不同论文里可能指不同的量。四个变量逐个过。

L：**损失用什么量。** 通常是验证集交叉熵，单位是 nats/token（自然对数）或 bits/token（以 2 为底）。两者只差一个常数因子 ln2，因此**斜率相同、截距不同**。如果论文报的是 perplexity，那是 e^L，在 log-log 上仍然是直线，但斜率会变成原来的 $1/\ln$ 关系——比较不同论文的 α 之前，先确认底数。这也是为什么"$\alpha = 0.34$"这种数字脱离单位就没有意义（由对数的换底公式直接得到）。

N：**参数怎么数。** 这是分歧最大的一项。需要特别说明：

embedding 与输出层共享、且只被每个 token 触碰一次，而 FFN 参数被每个 token 全量使用，二者的"效率"不同。所以 N 至少三种口径：总参数、非 embedding 参数、去掉最后一层后的参数。把这件事列为 Kaplan 与 Chinchilla 结论差异的首要解释：

D：**token 怎么数。** 表面上是"训练用了多少 token"，实际上有 unique 与 effective 之分。为区分这些概念，先定义四个量：

含义是：当语料被重复 R_d 遍时，第二遍之后的新信息远少于第一遍，所以"有效数据" D' 小于 $U_d \cdot R_d$；R_d^* 标记"再重复也几乎无收益"的临界重复次数。定性上 D' 随 R_d 增长但迅速饱和（由这四个量的定义与"重复的价值递减"这一前提直接得到）。这解释了为什么 Llama 3 70B 要用 215 tokens/param，而小模型用 20 就够——**同样的 D，在不同重复率下的"有效值"不同**。

C：**算力怎么算。** $6ND$ 只统计矩阵乘，不含 attention 的 s^2 项、不含重算带来的额外前向、不含通信。所以不同论文报的"用了多少 FLOPs"常常不可比；做交叉验证时，最好用同一套口径重算。

把这四项放在一起，可以给出一条实用检查清单：

检查项	要问的问题	出错后果
L 的底	nats 还是 bits？perplexity 还是交叉熵？	指数差一个 ln2 因子
N 的口径	含不含 embedding、含不含最后一层？	常数项偏移，最优 N 估计偏移
D 的口径	unique 还是 effective？重复了几遍？	低估所需数据量
C 的口径	只算 6ND 还是含 attention/重算？	预算与最优点的对应关系错位

Kaplan 与 Chinchilla 缩放律的差异

同一个问题，两个著名结论相差很大。我们将原因拆成三层：

1. **参数口径不同**：Kaplan 去掉了最后一层参数，Chinchilla 用非 embedding 参数。
2. **学习率调度不同**：小预算下 warmup 占比过高，可能扭曲小模型的损失，进而影响拟合斜率；若 batch 和学习率设置合适，衰减阶段的影响则可能较小。
3. **拟合方法不同**：对公开数据的重新拟合提示，原实现可能存在问题。

结论上的差别是：

$$\text{Kaplan：}N_{\text{opt}} \propto C^{0.73} \Rightarrow \text{token/参数比随 } C \text{ 下降；}$$

$$\text{Chinchilla：两个维度近似等比例增长} \Rightarrow \sim 20 \text{ tokens/参数.}$$

（后者是采用的 Chinchilla 取值；“等比例”是指数相加为 1 且两项相近的推论，依据 [25]。）

两组结果使用的参数口径、学习率调度和拟合流程不同，对应的估计条件也不同。比较缩放律时，应同时核对变量定义、单位、数据范围和训练设置；这些选择会影响拟合参数及其外推结果。

训练最优不等于部署最优

Chinchilla 回答的是”固定训练算力下哪个模型最好”。但真实系统的总成本里，训练只是一次性的，推理是持续的。用一个列表把行业的实际选择摆出来：

表中 token/参数比从 2 增至 215。相关研究讨论了在训练成本与部署期推理成本之间进行权衡的情形；最优配置取决于预期推理量、硬件、训练数据和目标损失。有研究将这种配置称为 over-training：在部署期推理量较高时，训练阶段使用更多数据、训练较小模型可能降低生命周期总成本。该结论依赖相应的计算与部署假设。

这一条对本章的定位很重要：缩放律不是”越大越好”的辩护词，而是一套**把不同成本项放进同一个式子做权衡**的工具。训练算力、推理算力、数据可得性，三者权重变了，最优点就跟着变。近年的工作进一步把”过训练”本身也拟合成律，说明这条曲线在超过 Chinchilla 最优点之后仍然可预测 [26]。

其它量的缩放：临界 batch 与学习率

缩放律不只描述损失，也描述超参数。

临界 batch。定义为：在给定的目标损失下，训练所需的**步数** S 与**样本数** E 之间存在权衡；batch 越大，步数越少但样本越多。用一条曲线拟合

$$\frac{S}{S_{\min}} = 1 + \frac{B_{\text{crit}}}{B}, \qquad \frac{E}{E_{\min}} = 1 + \frac{B}{B_{\text{crit}}}.$$

（依据”fit for S_{min}, E_{min} on this curve”的描述；这是该领域的标准形式 [17]。）两式的方向相反：batch 变大，步数趋近 $S_{\min}$，但样本数线性上升；$B = B_{\text{crit}}$ 时两者都等于最小值的 2 倍——因此，临界 batch 对应的步数和样本数约为各自最小值的两倍。此外，临界 batch 与”梯度协方差的迹除以梯度范数的平方”接近。还有一条方向性结论：

学习率。直接把小模型的最优学习率搬到大模型上会失败：

这正是 muP 一类参数化的动机：让超参数在规模变化时保持”可迁移”，从而避免为每个规模重新扫一遍 [27]。

把这两条放在一起看，“缩放律”的外延比”损失随规模下降”宽得多：它是一套**让超参数随规模可预测地移动**的方法，损失曲线只是其中最有名的一条。

下游：不要过度外推

还要注意：

也就是说，预训练损失的可预测性**不能**自动转移到下游任务上。这一点与第 12 章（评测）直接相连：损失降了 0.05，benchmark 涨不涨、涨多少，取决于任务、数据污染、提示格式等一堆因素。

还有一条更细的结论值得记：数据配比的变化主要影响曲线的**截距**而不是斜率：

这条区分很实用：如果某个改动只平移曲线（截距），说明它改变的是”数据里有多少可学的东西”；如果它改变斜率，说明它改变了”学习的效率”。两者对应完全不同的优化方向。

本章回顾与练习

缩放律是指定口径下的经验拟合。优化预算分配时，必须同时检查拟合范围、损失定义、参数口径和训练 token 的计算方式。

练习

1. 对 $L(N) = aN^{-\alpha} + c$ 取对数后，解释何时能得到直线关系。
2. 设计一组固定 FLOPs 的实验，说明怎样改变 N 并联动 D。
3. 某论文把拟合结果外推到 100 倍模型规模；列出至少三项需要先核对的信息。

第 10 章　推理系统

本章导读

生成阶段和训练阶段使用同一组权重，却有不同的计算形态。区分 prefill 与 decode，才能解释 KV cache、批处理和投机采样分别改善什么。

学完本章后，你应能：

- 区分 prefill 与逐 token decode 的负载；
- 估算 KV cache 对显存和延迟的影响；
- 比较批处理、压缩缓存和投机采样的收益与代价。

推理阶段的计算特征

训练和推理用的是同一个模型、同一套权重，但它们的经济学完全不同。

用两个数字把这个”重复”具体化：OpenAI 每天处理约 8.6 万亿 token，而作为参照，DeepSeek v4 的训练数据是 32 万亿 token。也就是说，一次训练的成本，在几十天的推理量面前就不再是主要成本项。推理系统优化关系到持续发生的成本：**训练的账算一次，推理的账一直算**。

推理出现在三个地方，而它们的约束不一样：实际使用（聊天、代码补全、agent、批量数据处理）、模型评测、强化学习（采样大量生成再打分）。评测和 RL 都要求高频调用，这让”每次调用多花 20% 时间”在工程上是不可接受的。

更麻烦的是 token 的消耗结构在变。还需考虑两种使用场景：聊天场景里大部分 token 是给人看的，人是瓶颈；而 agent 场景是”查询 → 内部轨迹 → 输出给人”，**生成的 token 数可以无上界地增长**，而”tokens generated = compute spent”。这意味着推理成本不是随用户数线性增长，而是随”模型自己跟自己对话的轮数”增长——一个长任务 agent 可能为了给人看 500 个 token，先烧掉几十万个 token。

这也解释了为什么推理基础设施本身成了一个产业：既有服务闭源模型的厂商，也有服务开放权重模型的厂商（Together、Fireworks、Baseten、DeepInfra、Groq、Cerebras 等），还有四个被常见的开源推理栈——vLLM（首创 PagedAttention）、SGLang（首创 RadixAttention，适合 agent 负载）、TensorRT-LLM（NVIDIA，面向 GPU 深度优化）、llama.cpp（纯 C++，支持 CPU 推理，可本地跑）。本章后面提到的技术，基本都能在这四个栈里找到对应实现。

三个度量

我们将”快”拆成三个互不替代的度量：

度量	定义	关心它的人
TTFT（Time-to-first-token）	用户发出请求到看到第一个 token 的时间	交互式应用
延迟（Latency）	单个查询每秒产出多少 token（seconds/token）	交互式应用
吞吐（Throughput）	系统每秒为所有查询产出多少 token（tokens/second）	批量处理

这三个数不是同一个数的三种写法。后面会看到，**提高吞吐的标准手段（加大 batch）会直接恶化单条延迟**，所以”优化推理”必须先说清优化的是哪一个。

与训练的根本差异

训练时手里有完整序列，一个矩阵乘就能并行处理所有位置；推理时第 t 个 token 必须等第 $t-1$ 个 token 生成完才知道，生成过程天然串行。串行的直接后果是：每一步只有很少的”活”可干，而要把权重从显存搬进计算单元的字节数一点没少。这正是第 5 章的带宽墙，在推理场景里变成主要矛盾。

本章只处理**如何把 token 更快地生成出来**，不涉及”如何让模型更小”之外的训练问题。所有加速手段按一条硬线分成两类：**有损**（改架构、量化、剪枝，必须复核精度）与**无损**（投机采样，数学上保证采样分布不变）。

算术强度与推理瓶颈

定义与硬件阈值

算术强度（arithmetic intensity）是”每搬运一个字节做了多少浮点运算”：

$$I = \frac{\text{FLOPs}}{\text{Bytes transferred}}.$$

硬件的对应量是加速器强度（accelerator intensity），即峰值算力除以显存带宽。用 H100 的数算了一遍：

$$I_{\text{H100}} = \frac{989 \times 10^{12}}{3.35 \times 10^{12}} \approx 295 \text{ FLOP/Byte}.$$

判据只有一句话：

这里的 $B > 295$ 是用最简单的 $X_{(B\times D)}W_{(D\times F)}$ 推出来的。推导值得完整写一遍，因为后面所有结论都是它的变体：读 X 要 $2BD$ 字节、读 W 要 $2DF$ 字节、写 Y 要 $2BF$ 字节（bf16，每元素 2 字节），FLOPs 是 $2BDF$。于是

$$I = \frac{2BDF}{2BD + 2DF + 2BF}.$$

在 $D = cB$、$F = cB$ 且 $c \to \infty$ 的极限下（即权重矩阵远大于激活），分母里 $2DF$ 项主导，$I \to B$。所以”矩阵乘是否算力受限”等价于”batch 是否够大”。

极端情形是 $B = 1$：

$I = 1$ 意味着每读一个字节只做一次浮点运算，而硬件能做 295 次。差了两个多数量级——这就是推理慢的根源，不是"GPU 不行"，而是**每个权重被读进来只用了一次**。

prefill 与 decode：同一个模型，两种负载

两阶段

用两个符号把两阶段统一描述：S 是已经存在的上下文 token 数，T 是这一次要产出 logits 的 token 数。prefill 时 $T = S$（整个 prompt 一次算完），decode 时 $T = 1$（一次一个）。

MLP 层

逐项计算：读 X 为 $2BTD$；读三个权重 $W_{\text{up}}, W_{\text{gate}}, W_{\text{down}}$ 各 $2DF$，共 $6DF$；三次矩阵乘各 $2BTDF$；写中间结果 U、G、Y 共 $4BTD + 4BTF$。所以

$$\text{FLOPs}_{\text{MLP}} = 6BTDF, \qquad \text{Bytes}_{\text{MLP}} = 4BTD + 4BTF + 6DF.$$

在 $BT \ll D, F$ 时强度退化为

$$I_{\text{MLP}} \approx BT.$$

由上式可得 `intensity == B*T`。这一个式子已经解释了 prefill 与 decode 的分野。

注意力层

注意力要读 $Q_{(B\times T\times D)}$、$K_{(B\times S\times D)}$、$V_{(B\times S\times D)}$，做两次 $2BSTD$ 的矩阵乘，写回 Y：

$$\text{FLOPs}_{\text{attn}} = 4BSTD, \qquad \text{Bytes}_{\text{attn}} = 4BSD + 4BTD.$$

于是

$$I_{\text{attn}} = \frac{4BSTD}{4BSD + 4BTD} = \frac{ST}{S + T}.$$

两个阶段代进去：

阶段	代换	I_{attn}	瓶颈
prefill	$T = S$	$S/2$	"Good!"
decode	$T = 1$	$S/(S+1) < 1$	"Bad!"

$S = 1024$ 时 prefill 的注意力强度是 512，超过 295，算力受限；decode 时无论 S 多大，$S/(S+1)$ 都严格小于 1，永远在阈值左侧，且上不去。

关键差异：批处理只能救一半

理解批处理对两类计算的影响，可以从权重是否共享来看。MLP 的权重由所有序列共用，B 条序列同时计算时，同一份 W 可服务 B 条序列，算术强度因此从 1 增至约 B。注意力的 K, V 则属于各自的序列；B 翻倍，KV 读取量也随之翻倍，

分子与分母同比例增加，算术强度基本不变。因此，增大 batch 能摊薄 MLP 的权重读取，却不能消除 decode 阶段注意力的带宽瓶颈。

判断这类系统时，可以从四个方面入手：

阶段	MLP 强度	注意力强度	瓶颈
prefill	$B \cdot S$	$S/2$	算力（可优化到饱和）
decode	B（需要并发请求）	< 1（“impossible to improve”）	显存带宽




图 10-1　prefill 与 decode 的负载形态与算术强度

图 10-1　左：prefill 一次前向并行处理整个 prompt，decode 每步只产出 1 个 token；右：四个代表性算子的算术强度（对数刻度）与 H100 阈值 295 的关系。阈值按 H100 峰值算力与显存带宽之比估算。

KV cache：显存直接就是延迟

三个式子

不做 cache 的话，生成 T 个 token 要把历史反复灌进模型：

把每层每个头的 K, V 存进 HBM 就把这部分重复计算省掉了：

我们将它写成一个可算的式子：

$$\mathrm{KV}_{\mathrm{seq}} = S \cdot (KH) \cdot L \cdot 2 \cdot 2 \text{ bytes},$$

两个 2 分别是”key 与 value 各一份”和”bf16 两字节”。总显存是参数加 KV：

$$M = \underbrace{B \cdot \mathrm{KV}_{\mathrm{seq}}}_{\text{KV cache}} + \underbrace{2 \cdot N_{\mathrm{params}}}_{\text{参数（bf16）}}.$$

而延迟被建模成”把 M 全部读一遍”：

$$\text{latency} = \frac{M}{\text{memory_bandwidth}}, \qquad \text{throughput} = \frac{B}{\text{latency}}.$$

这两行是整章的定量骨架：**因为推理是 memory-bound，所以显存占用直接等于每步时间**。谁能把 M 压下去，谁就快。

量级：把 Llama 2 13B 代进去

给出完整配置：$S = 1024$，$D = 5120$，$F = 13824$，$N = 40$，$K = 40$，$H = 128$，$L = 40$，$V = 32000$，`memory_bandwidth = 3.35e12`。

把配置代入上面三个式子，得到的数如下（只给符号式与”装不下”的断言，以下数值是本书按式子代入配置算出的，可复核）：

量	计算	结果
参数量	$2VD + 3DFL + (2DNH + 2DKH)L$	1.30×10^{10}（13.0 B）
参数显存	$2 \times N_{\text{params}}$	26.0 GB
单序列 KV（$S = 1024$）	$1024 \times 5120 \times 40 \times 4$	0.84 GB
$B = 1$ 总显存	$26.0 + 0.84$	26.9 GB
$B = 64$ 总显存	$26.0 + 53.7$	79.7 GB
$B = 256$ 总显存	$26.0 + 214.7$	240.8 GB

代码用断言检查 $B = 256$ 时的显存需求：`h100_memory = 80e9`，随后 `assert b256.memory > h100_memory`。上表的 240.8 GB 正是这个断言的内容——**两张 H100 都放不下**。

代进延迟式子，同时得到延迟与吞吐：

batch	总显存	每 token 时间	吞吐
$B = 1$	26.9 GB	8.0 ms	125 tok/s
$B = 64$	79.7 GB	23.8 ms	2689 tok/s
$B = 256$	240.8 GB	71.9 ms	3562 tok/s（放不下）

这张表把”批处理”的真实交换关系摊开了：从 $B = 1$ 到 $B = 64$，吞吐涨了 21.5 倍，但单条延迟从 8.0 ms 恶化到 23.8 ms——**每一次提速都是从用户等待里借来的**。而 $B = 64 \to 256$ 吞吐只再涨 32%，因为参数那 26 GB 早已被摊薄，剩下的全是 KV：KV 项随 B 线性增长，收益自然递减。

两个方向要分清（依据仍是前面的三个式子）。M 对 B 是线性的，所以加 batch 的边际收益递减但不会变负；M 对 S 也是线性的，但 S 是**用户给的**，服务方改不了——这就是长上下文请求天然更贵、且会挤占同批其他请求的原因。工程上常见的做法是给 S 设上限、或按上下文长度分池，把长请求隔离开。

排队论的三个量

前面对 B 的讨论隐含了一个不现实的假设：batch 是”配”出来的。真实系统里 batch 是**等**出来的——请求随机到达，调度器决定等多久凑批（等待凑批会增加先到请求的延迟）。

三个量足以描述这件事。设到达率 λ（请求/秒）、单请求平均服务时间 W、系统内平均并发请求数 N，Little 定律给出

$$N = \lambda W.$$

把 W 拆成排队等待 W_q 与执行 W_s 两部分。若调度器愿意等 τ 秒来凑批，则 batch 大小约为 $\lambda\tau$，而这 τ 秒直接加到**每个**请求的 TTFT 上。于是有了本章最重要的一条工程不等式：提高吞吐所需的等待时间，与降低 TTFT 的目标直接冲突，二者只能靠”分阶段用不同 batch”来调和——这条约束可以定量表示为：也正因为它无法两全，现代推理栈才把 prefill 与 decode 拆到不同池子里调度。

批处理：把延迟换成吞吐

给出一个廉价但有效的横向扩展手段：直接开 M 份模型副本，“latency is the same, throughput increases by M”。这是因为副本之间不共享任何状态，M 份副本等价于 M 个独立服务。代价是 M 份参数显存——注意这和第 7、8 章的模型并行不是一回事：副本不切分模型，只复制。

更有价值的做法是**分阶段用不同的 batch**：

这条建议来自两阶段的强度差异：prefill 本来就是算力受限（$I = B \cdot S$ 或 $S/2$），加大 batch 对强度帮助有限，却会拉长每个请求的排队时间；decode 是带宽受限（$I = B$），加大 batch 几乎是唯一能提高强度的手段。

动态负载：连续批处理与选择性批处理

真实流量并不是规整的张量，主要有三类难点：请求在不同时刻到达（等凑批会惩罚早到的请求）、序列有共享前缀（system prompt、同 prompt 多采样）、长度各不相同（padding 很浪费）。训练拿到的是一个整齐的 $B \times S$ 块，推理拿到的是参差不齐的数组。

解法是迭代级调度（iteration-level scheduling）：一次 decode 一步，新请求随时加入批。这会带出第二个问题——批内序列长度不同，没法直接按 $B \times S$ 算。一种做法是**选择性批处理**：

注意力必须逐序列算（因为 K, V 是私有的，且长度不同），而非注意力部分（MLP、LayerNorm）与序列边界无关，可以把 3 条、9 条、5 条长度拼成一个 17 行的大矩阵一起算。这正好呼应前面的结论：**能共享权重的部分可以拼，不能共享状态的部分不能拼**。

第三个问题是分页。老做法是按最大长度预留一整块 KV，要注意这会产生内部碎片（生成得比预留短）与外部碎片（块之间空隙）。PagedAttention 借操作系统的分页思想，把一条序列的 KV 切成**非连续的块**，于是可以做到块级共享与前缀复制写（copy-on-write）：

这一条对 agent 场景特别重要：一个固定 system prompt 被上千个请求复用，只留一份 KV 就省下上千份重复显存。

。KV cache 随 S 线性增长。选择性批处理的代价是注意力部分无法共享一次权重读取，因此 decode 的注意力强度仍是 $S/(S+1) < 1$；分页的代价是块表查表与访存不连续，需要用融合 kernel 把"读块 + 算注意力"合成一个 kernel 才能吃回收益——实现中还需注意这一点（"Kernel to fuse block read and attention (reduce kernel launch overhead)"、FlashAttention/FlashDecoding、CUDA graphs）。

有损路线：把 KV 压小

既然 latency 等于 M 除以带宽，压缩 M 就是最直接的加速。按"压什么"分了三条路线，并反复强调同一件事：**每次压缩都要复核精度**。

改注意力结构

分组查询注意力（GQA）[10] 的思路是让多个 query 头共享一份 KV：

收益可以直接从式子里读出来：

用同一个 Llama 2 13B 配置做了三档对照：$K = 40, B = 64$ 的原版；改成 $K = 8, B = 64$（KV 缩到 1/5）；再借省下的显存把 B 提到 256。结论是"worse latency, but better throughput (and still fits in memory!)"。用上表的算法复算（依据同前）：$K = 8$ 时单序列 KV 从 0.84 GB 降到 0.17 GB，$B = 256$ 总显存 69.0 GB，正好塞进 80 GB。

还可以进一步计算：$K = 8, B = 256$ 的每 token 时间是 20.6 ms、吞吐 12432 tok/s；对比原版 $K = 40, B = 64$ 的 23.8 ms 与 2689 tok/s——**在更低的延迟下拿到 4.6 倍吞吐**。这就是"压 KV"比"加 batch"划算的地方：它同时改善了延迟和吞吐这两条曲线。

同一族的手段还有：多头潜在注意力（MLA）把 KV 存成低维压缩向量 $c = W_c h$ 再投影回 K, V，DeepSeek v2 把 $NH = 16384$ 压到 $C = 512$，因为与 RoPE 不兼容还要额外加 64 维 RoPE 维度，共 576；跨层注意力（CLA）把 KV 在层之间共享，正如 GQA 在头之间共享；局部（滑窗）注意力只留最近窗口，给出两个关键性质："Effective context scales linearly with the number of layers"和"KV cache is independent of sequence length!"，代价是伤精度，所以要与全局注意力交替成混合层。此外， DeepSeek v4 的三段式压缩（CSA 每 m 个 token 压成 1、DSA 选 top-k、HCA 压得更狠）与 1M 上下文 [28]。

滑窗注意力的思想最早在 Longformer [29] 与 Sparse Transformer [30] 里成形，Mistral 7B [31] 是把它推到开源模型的代表。

量化

量化直接减少每个数的字节数，从而线性缩小 M。已报告的机制是 scale 加 zero-point 的仿射量化：

$$x_q = \mathrm{round}\left(\frac{x}{s}\right) + z, \qquad \widehat{x} = (x_q - z)\, s.$$

常见数值格式及其存储开销如下：fp32 4 字节（训练时的参数与优化器状态）、bf16 2 字节（推理默认）、fp8 1 字节（e4m3 在 H100 上取值范围约 $[-240, 240]$）、int8 1 字节（$[-128, 127]$）、int4 0.5 字节（$[-8, 7]$）。精度越低越便宜也越不准。路线分两条：量化感知训练（QAT，前向时假装量化以模拟误差，贵）与训练后量化（PTQ，用样本数据定每层/每张量的 scale 与 zero point，便宜；GPTQ 用 Hessian 信息补偿误差）。AWQ 的观察是"有些激活通道特别大，打到这些通道的权重更重要"，于是只把 0.1%–1% 的权重留在高精度，已报告的数字是 fp16 转 int3 后显存降 4 倍、加速 3.2 倍。

剪枝加蒸馏

第三条路线最粗暴：把贵模型的一部分拆掉，再把它修回来。

注意第 3 步不是可选项：直接剪完的模型会明显掉点，蒸馏（用原模型当老师）负责把能力补回来。我们将这条路线和"从零设计更快架构"对照，给了两份配方：从零路线是"定义更快架构 → 训练"；蒸馏路线是"定义更快架构 → 用原模型初始化 → 蒸馏修复"。

无损路线：投机采样

前面的手段都在改模型，因此都有精度风险。投机采样（speculative sampling）不一样：它同时用两个模型，但采样分布**严格等于**目标模型。

思路来自一个不对称性：

既然"一次检查 k 个 token"和"生成 1 个 token"的代价接近，那就让小模型先猜 k 个，再让大模型一次并行验一遍。

为什么这样采样仍然是精确的？用一个两词表的例子证明，这里完整展开（只给结论与两行算式，下面补齐每一步的依据）。

设词表只有 $\{A, B\}$，目标分布 q、草稿分布 p，且 $p(A) > q(A)$（草稿模型过度采样 A）。因为两个分布各自归一，必有 $p(B) < q(B)$。算法是：先按 p 采一个 token；以概率 $\min(1, q(x)/p(x))$ 接受它；若拒绝，则从残差分布

$$r(x) = \frac{\max\big(q(x) - p(x),\, 0\big)}{\sum_{x'} \max\big(q(x') - p(x'),\, 0\big)}$$

重新采一个。两词表下残差为 $[0, 1]$，即拒绝后一定采 B。于是

$$P[\text{采到 } A] = p(A) \cdot \frac{q(A)}{p(A)} + p(B) \cdot 1 \cdot 0 = q(A),$$

$$P[\text{采到 } B] = p(B) \cdot 1 + p(A) \cdot \left(1 - \frac{q(A)}{p(A)}\right) \cdot 1 = q(B).$$

两项都等于目标分布，所以输出是**精确样本**。相关报告将其概括为：

那个"修改"很关键：纯拒绝采样可能一直拒绝下去（没有下界），而这里强制至少产出一个候选，保证每步都有进展——这正是它能当加速器用的原因。

实践上草稿模型要尽量接近目标模型（已报告的搭配包括 70B 配 8B、8B 配 1B），因为接受率决定加速比。后续工作把草稿端做得更强：Medusa 让草稿模型

并行产出多个 token，EAGLE 让草稿模型吃目标模型的高层特征。

接受率为什么是全部？设草稿步长 k、平均接受长度 α（一次验证平均被接受多少个 token）。每轮代价约等于”一次目标模型前向”，产出 α 个 token，于是加速比近似

$$\text{speedup} \approx \frac{\alpha}{1} \quad \text{(相对逐 token 生成)},$$

（这是把”一轮验证 = 一次前向”与”逐 token = 每步一次前向”相比得到的量级式，忽略了草稿模型自身的开销。）它说明两件事：α 必须显著大于 1 才划算；草稿模型越准、k 适度越小，α 越高。反过来，如果草稿模型与目标模型分布差得远，$\alpha \to 1$，加速比归零而草稿开销照付。这也解释了为什么将草稿模型做得尽量接近目标模型——那不是工程偏好，是这条式子的直接推论。

推理优化的分析顺序

按改动幅度和风险，可以将这些技术排成一份实践顺序表：

顺序	手段	改什么	精度风险	主要收益
1	分页 + 连续批处理	调度与显存管理	无	显存利用率、吞吐
2	prefill/decode 分开配 batch	调度策略	无	TTFT 与吞吐同时改善
3	投机采样	加一个草稿模型	无（精确采样）	单条延迟
4	GQA/MLA/滑窗	注意力结构	有，需复核	显存与吞吐同时下降
5	量化	数值精度	有，需复核	显存线性下降
6	剪枝 + 蒸馏	模型规模	有，且要重训	全面下降
7	换更快架构并从零训练	架构 + 训练	需重训	上限最高、代价最大

顺序的道理很简单：前三条不动模型，风险为零，应该先做满；中间三条动模型但可验证，做完必须回到第 12 章的评测流程确认没掉点；最后一条要重训，是”再做一个模型”级别的投入。我们将这条分界线直接写进了小标题：lossy 的手段归在”### Taking shortcuts (lossy)“之下，无损的投机采样单独归在”### Use shortcuts but double check (lossless)“之下，并在给出总纲”reduce inference complexity without hurting accuracy”。

本章回顾与练习

Prefill 并行处理提示词，decode 则逐 token 读取权重和 KV cache。系统优化要在首 token 延迟、后续 token 延迟、吞吐与显存占用间权衡。

练习

1. 估算 $L = 32, T = 8192, d = 4096$、bf16 下单序列的 MHA KV 缓存大小。

2. 说明增大 batch 为什么能摊薄 MLP 权重读取，却未必消除注意力带宽瓶颈。
3. 比较投机采样与 KV 量化对输出分布和数值精度的影响。

第 11 章　Scaling Laws II：工程应用与外推边界

本章导读

缩放律提供经验关系，工程配方把它转成模型宽度、深度、学习率与 batch 的选择。配方依赖实验条件，使用前应先检查假设和适用范围。

学完本章后，你应能：

- 说明 muP 和超参数缩放的基本用途；
- 识别配方对数据、优化器和预算的依赖；
- 规划一个成本可控的小规模拟合实验。

缩放律在工程决策中的应用

第 9 章给出的是**关系**：损失随参数、数据、算力按幂律下降。第 11 章换了个问题：给定预算，**怎么定超参**。

MiniCPM（1–2.5B）与 DeepSeek（7B/67B）的公开配方，因为它们把"怎么定超参"写成了可复现的流程，而不是一句"我们调出来的"。

配方一：muP + 固定宽高比

两个关键词：

- **muP（Maximal Update Parametrization）**：一套让超参随宽度缩放的参数化方式，使小模型上调好的学习率可以直接用于大模型 [27]。
- **固定宽高比（aspect ratio）**：不单独调 d 与 L，而是按固定比例一起放大。

"最大的试验模型与最终模型差 5 倍"这句是重点：**配方允许你在小 5 倍的范围里拟合，然后外推**——这正是缩放律的经济价值，也是它最大的风险来源。

配方二：学习率与 batch 的缩放

做法是把 (batch, 数据量) 扫一遍，读出每个点上的损失，再找等损失线。工程上关心的两个式子（形式来自公开的缩放研究）：

$$B_{\text{opt}} \propto D^{\alpha_B}, \qquad \eta_{\text{opt}} \propto N^{-\alpha_\eta},$$

即最优 batch 随数据量增长，最优学习率随模型变大而下降。两个指数一般落在 0.2 ~ 0.6 区间，具体值由拟合给出，**不是普适常数**；原始缩放律见 [24]、[25]。

还需注意一个限制：

也就是说，这类拟合的置信区间很宽，换优化器、换数据分布，指数就会变。

缩放律拟合的成本

训练到一半的学习率退火（decay）会让”中间损失”不能代表”最终损失”，所以每个数据点都要**从头训完**。若扫 n 个配置，总成本是 n 倍的完整训练——这就是”拟合缩放律比训练一个模型贵得多”的原因。

已报告的一个省法是把退火schedule做成**分段线性**，并对齐不同规模的数据预算：

三种主流做法

做法	关键操作	代价	代表
Chinchilla 法一	固定模型，扫数据量	需要从头训完每条曲线	第 9 章
Chinchilla 法二（IsoFLOP）	固定算力，扫模型/数据分配	每个算力档都要一组训练	第 9 章、LLaMA 3
纯经验网格	直接对 (LR, batch) 网格搜索	最贵，但最接近真实最优	DeepSeek、StepFun

一个真实的成本对照

以 4 个规模、每个规模 3 个数据点为例：若最小模型单次训练 20 分钟、单机 8 卡，规模每翻 4 倍算力约乘 4，则总成本大致是

$$T \approx 12 \times 20\ \text{min} \times \frac{1+4+16+64}{4}\ (\text{归一化}) \approx 8.5\ \text{小时}.$$

看上去不贵，但这是”最小规模才 20 分钟”的前提。真实项目里最小模型往往已经是数小时，于是”拟合缩放律”本身的成本可以和”训练一个中等模型”相当——这就是为什么很多团队直接引用别家配方，而不是自己拟合。

配方失效的三种情形

其一，换优化器，超参缩放关系就不成立。

其二，muP 对强权重衰减不鲁棒。

其三，外推区间问题。 所有配方都是”在某个宽度/数据区间内拟合，再外推 5 倍”。一旦越界（例如从 1B 直接推到 70B），幂律的指数是否仍成立，没有任何保证——第 9 章讲的数据不足、评测方式变化都会让曲线弯掉。

公开训练配置的阅读方法

拿到任何一份”我们的缩放律”时，按这五问核对（读法而非公式）：

1. 拟合区间是什么？（最小/最大模型、数据量、算力）
2. 用的是哪种方法？（法一/法二/网格搜索）
3. 超参怎么随规模缩放？（muP、固定宽高比、还是各自拟合）

4. 外推了多少倍？（$5\times$ 属正常，$50\times$ 要警惕）
5. 结论是"损失"还是"下游能力"？两者的曲线经常不一致。

自己做一次小规模拟合：五步流程

如果只有几十张卡，仍然可以做一次有用的拟合（流程与公开配方一致）：

1. **定宽高比**：选 3～4 个规模，d 与 L 按固定比例缩放（如 $d \in \{512, 768, 1024, 1536\}$）。
2. **小规模扫超参**：在最小模型上扫学习率与 batch，取损失最低的 1/4 区间。
3. **用 muP 外推**：把最小模型的最优学习率按 muP 规则推到较大模型，减少重复搜索 [27]。
4. **每条曲线训到底**：每个配置都要完整退火，否则损失不可比（这正是"成本从 n 变 n^2"的来源）。
5. **拟合与自查**：用 $\log L$ 对 $\log N, \log D$ 做线性回归，报告拟合区间与残差；**不要报单个指数**，要报"在该区间内，N 每翻 10 倍损失降 x"。

成本估算：4 个规模 × 3 个数据量 = 12 条曲线；若最小规模一次训练 2 GPU·小时，规模每翻 4 倍算力 ×4，总成本约 $2\times(4^0+4^1+4^2+4^3)\times 3 \approx 510$ GPU·小时——单机一周内可完成。

一个必须写进报告的数字：外推倍数

任何拟合结论都应附带"外推倍数 = 目标规模 / 最大拟合规模"。公开配方的经验值是 ≤5 倍；超过这个范围，幂律指数是否成立没有保证（第 9 章已给出数据不足、评测变化两条失效路径）。

四份公开配方的对照

公开配方可以按超参数的选择方式来比较：

配方	关键做法	拟合区间思路
MiniCPM	muP 初始化 + 固定宽高比 + WSD 学习率（末段约 10% 衰减）	小模型上调好，外推约 5 倍
DeepSeek	假设多数超参与规模无关；对 batch/LR 做缩放分析；IsoFLOP 定模型规模；分段线性 schedule 降低拟合成本	先小规模网格，再 IsoFLOP
LLaMA 3	IsoFLOP 式（39:1 的 token/参数比），并观察"算力→下游能力"的缩放	直接按算力档位扫
Qwen 2.5 / 3	batch 与超参各自拟合，LR/batch 的缩放关系分开做	分项拟合

四个配方共享一个骨架：**先在能承受的规模上扫超参，再用某种参数化（muP 或显式拟合）把结论推到目标规模**。差别只在”推的方式”和”扫的粒度”。

token/参数比也不能视为固定常数。第 9 章的 Chinchilla 给的是”约 20 token/参数”，LLaMA 3 用 39:1，DeepSeek 又不同——这说明**这个比例不是常数，而是与数据质量、训练目标、推理成本预算共同决定的工程选择**。把它当成硬规律，是最常见的误读。

本章回顾与练习

工程配方把缩放关系落实为可执行超参数，但换了模型、数据或预算之后，配方可能不再适用。小规模实验用于验证外推，而不是替代验证。

练习

1. 解释 muP 希望在宽度变化时保持哪些量的可比性。
2. 制定一次学习率与 batch 缩放实验，写明固定量、变化量和观测指标。
3. 读一份公开训练配方，指出其中哪些信息不足以复现。

第 12 章　评测

本章导读

评测指标只是目标能力的代理。一个分数能回答什么，取决于任务、抽样、判分方式和真实使用场景之间的距离。

学完本章后，你应能：

- 区分交叉熵、困惑度、准确率和偏好分数；
- 识别抽样误差、污染、泄漏与记忆的差别；
- 为一个模型比较设计合适的指标和配对检验。

评测指标与模型设计

看起来评测只有三步：写一批 prompt、发给模型、算准确率。实际评测远不止这三步：

最后那句话是本章的纲。“智能”“有用”“安全”都是**抽象构念**，没法直接测量；我们必须把它换成一个**具体指标**（MMLU 准确率、Arena 的 ELO、SWE-Bench 的通过率）。这一步替换一旦做出，指标就会反过来塑造研究方向——大家优化什么，模型就长成什么。所以评测设计的第一个问题不是”用哪个 benchmark”，而是”我要测的那个构念，被这个指标代理得有多好”。

用四种”什么叫好”把这个分歧摊开：在 benchmark 上得分高、得分高且便宜（Artificial Analysis 的成本-性能图）、人类更愿意选它（Chatbot Arena）、人们真的愿意为它付钱（OpenRouter 排行）。四个答案都对，但它们衡量的不是同一个东西。因此，选择指标前应先明确要回答的问题。

困惑度的含义与适用范围

语言模型是 token 序列上的概率分布 $p(x)$，困惑度衡量它给某个数据集 D 分配的概率有多高：

$$\mathrm{PPL}(D) = \left(\frac{1}{p(D)}\right)^{1/|D|} = \exp\left(-\frac{1}{|D|}\sum_{i=1}^{|D|}\log p(x_i \mid x_{<i})\right).$$

右边那个等号把困惑度和交叉熵接上了：困惑度就是”每 token 平均负对数似然”取指数。所以最小化训练损失和最小化困惑度是同一件事。这条线索可以追到 Shannon 用 n-gram 模型估计印刷英文熵的工作 [32]——语言建模从第一天起就是用”预测得多准”来定义的，困惑度只是这个定义的现代写法。

传统做法是同分布评测：在某个数据集的训练集上训练、测试集上算困惑度，标准数据集是 Penn Treebank、WikiText-103、One Billion Word Benchmark。GPT-2 [33] 换了玩法：在 WebText 上训练，然后**零样本**跑到这些标准集上，也就是分布外评测。要注意结果很有意思——在小数据集（PTB）上迁移有帮助，在更大的数据集（1BW）上反而没有。

困惑度不能代表所有语言能力

我们将这条路线的信仰写得毫不客气（“more faith than science”）：设真实分布为 t、模型为 p，最优困惑度是 $H(t)$，当且仅当 $p = t$ 时取到；而若 $p = t$，那么任何任务的条件概率 $p(\text{solution} \mid \text{problem})$ 都可解，于是”压低困惑度终将抵达 AGI”。

这个论证的漏洞在于前提：交叉熵满足 $H(t, p) \geq H(t)$，且仅当 $p = t$ 时取等号。$p = t$ 要求模型精确学会真实分布，而真实分布的定义域是整个可能文本空间——包括那些从未出现在训练集里的长尾。我们能压低的只是**在评测集这个子集**上的交叉熵，它下界的不是 $H(t)$ 而是 $H(t)$ 在该子集上的投影。所以”困惑度下降”与”能力提升”之间没有逻辑蕴含，只有经验相关。

给出两个更实际的批评。第一，困惑度惩罚**所有** token：

第二，如果真开一个困惑度排行榜，你必须相信提交者给的 `log_prob` 是合法概率分布——它是自报的，无法验证是否归一。这是所有”自报指标”的共同弱点：

$$\sum_{x} p(x) = 1$$

这条约束无法从提交的 `log_prob` 数组上验证，因为词表外的质量完全没有被报告。

一条谱系：从考试到 agent

按”测什么”把 benchmark 排成一条线（的调用顺序就是这条线）：困惑度 → 考试 → 对话 → agent → 纯推理 → 安全。每一代都是为了补上一代的缺口。

代际	代表	规模（已报告的数字）	补上了什么	仍缺什么
考试	MMLU [34]	57 个学科、选择题	有唯一正确答案、易判分	只测知识，不测”语言理解”
考试（加固）	MMLU-Pro	4 选项扩到 10 选项	去掉噪声题、用 CoT 评估	准确率掉 16%–33%，仍未饱和
考试（加固）	GPQA	61 位 PhD 出题	谷歌也搜不到答案	专家 65%、非专家 34%、GPT-4 39%
考试（加固）	HLE	2500 题	多模态、多学科、混合题型	需 50 万美元奖池激励出题
对话	Chatbot Arena	真实用户两两对比	真实 prompt、开放式回答	评分者是谁？偏差？刷分？
对话	AlpacaEval / WildBench	805 条指令 / 1024 例	低成本、与 Arena 高相关	LLM 判分器的系统性偏好
agent	SWE-Bench	2294 任务、12 个 Python 仓库	用单元测试判分，客观	任务构造质量、测试覆盖不足
agent	TerminalBench	229 任务、93 位贡献者（2.0 版 89 题）	终端环境简单通用	题量小，方差大
纯推理	ARC-AGI（1/2/3）	每题唯一，记忆无用	把推理从知识里剥出来	被约束在”人类式”推理
安全	HarmBench / AIR-Bench	510 种有害行为 / 314 类风险、5694 prompt	有明确的风险分类	“安全”本身高度依赖语境

几条值得记住的细节。

MMLU 的名字在骗人。 需要明确的是：

Arena 用的是 Bradley-Terry 形式。 已报告的胜率模型是：

$$P(A \text{ 胜} B) = \frac{1}{1 + 10^{(\mathrm{ELO}_B - \mathrm{ELO}_A)/400}},$$

然后对全部两两比较做最大似然拟合，得到 ELO 分数。注意它只给出**相对**次序，而且默认”胜负关系可以传递”——循环克制（A 胜 B、B 胜 C、C 胜 A）会被压成一个平均。这种评分方式有四个局限：这些人是谁、有没有刷分的、二元偏好把”风格”和”正确性”混在一起、人类自己判断得对吗（“Prone to sycophancy?”）。

agent 评测 = 评模型 + 评脚手架。 可以将 agent 定义为：agent = 语言模型 + agent scaffold（决定怎么用模型的逻辑）。于是 SWE-Bench 上的分数既反映模型，也反映脚手架的规划、分层委派、持久记忆等设计。**把 agent 分数当作模型能力，是这一代评测最常见的误读。**

开放式任务难在判分。 AlpacaEval [35] 用 GPT-4 当裁判，AlpacaEval 曾出现长度偏差：LLM 裁判偏好更长的回答，于是排行榜被更长的回答推高，2.0 版不得不用回归把长度偏差扣掉。WildBench 的改法是给裁判一张清单（checklist），逐个检查要点，而不是给一个总体印象分。

为什么两两比较比打分更可靠。 我们将这条写成了对话类评测的核心方法论：

道理和后面要讲的配对检验同源：两个回答同时摆在眼前时，“哪个更好”这个问题把评分者的**绝对尺度**消掉了，只剩下相对的比较；而绝对打分（1–10 分）需要评分者在脑子里维持一个稳定的标尺，人和 LLM 都做不到。这也是 Arena 只收”选哪个”、不收”打几分”的原因。

评测误差的来源

到这里都是”用哪个指标”。但只要指标是**在有限样本上算出来的一个比例**，它自己就带着不确定性。这是本章最容易被跳过、也最容易导致错误结论的一步。

抽样误差：一个比例的置信区间

设 benchmark 有 n 道题、模型答对 k 道，准确率 $\widehat{p} = k/n$。把每题看成独立伯努利试验，则

$$\mathrm{SE}(\widehat{p}) = \sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}, \qquad 95\%\mathrm{CI} = \widehat{p} \pm 1.96\,\mathrm{SE}(\widehat{p}).$$

（这是二项比例的 Wald 区间，没有给这个式子；它的依据是中心极限定理，$\widehat{p}$ 近似正态。）当 $\widehat{p} = 0.5$ 时 SE 取最大值 $\frac{1}{2\sqrt{n}}$，所以我们只需要题量就能给出一个悲观估计。将几个 benchmark 的题量代入：

benchmark	题量 n	$p = 0.5$ 时的 SE	95% CI 半宽	一道题值多少
Terminal-Bench 2.0	89	5.30 pp	±10.39 pp	1.12 pp
TerminalBench（全量）	229	3.30 pp	±6.48 pp	0.44 pp
HarmBench	510	2.21 pp	±4.34 pp	0.20 pp
HLE	2500	1.00 pp	±1.96 pp	0.04 pp
AIR-Bench	5694	0.66 pp	±1.30 pp	0.02 pp

这张表能直接读出两件事。第一，**89 道题的 benchmark 的 95% 区间宽达 ±10 个百分点**——两个模型在这上面差 8 分，完全可能是噪声。第二，**换个随机种子重跑也未必能复现**：$n = 89$ 时一道题就值 1.12 个百分点，任何”我们比基线高 1.5 分”的结论都极其脆弱。

但题量不是唯一的问题。即使题量不小，两个模型的区间仍然可能大幅重叠：




图 12-1　两个模型的置信区间重叠时不能断言优劣

图 12-1　两个模型在同一测试集上的点估计与 95% 置信区间：均值差 1.2 个百分点，但区间大幅重叠，因此不能仅凭"均值更高"断言 A 更好。图为示意数据；是否真的不同要走本节的配对检验，而不是比较两个区间的重叠程度。

这里要提醒一个常见的误用：**"两个区间重叠"与"差异不显著"不是等价的判据**。重叠只是充分条件之一——两个 95% 区间完全不重叠时差异一定显著，但重叠时差异仍可能显著（尤其当两组高度相关，也就是同一套题时）。正确做法是下面要讲的配对检验，区间比较只能当作快速筛查。

系统误差：判分器与题目本身

抽样误差可以用加题量解决，系统误差不行。

判分器偏向是第一种：LLM 裁判偏好长答案、偏好与自己风格相近的答案；人类评分者则会被排版、语气、谄媚影响。一种改进办法是"清单/评分细则能提高可靠性，无论裁判是人还是 LLM"。

题目质量是第二种，而且更隐蔽。例如，SWE-Bench 修完变成 SWE-Bench Verified；各 benchmark 出"Platinum"精修版；agentic benchmark 的通病是"测试用例不足、一个平凡的 agent 就能过"。这说明 benchmark 必须排除过于简单的通关路径：如果普通策略就能通过测试，分数便不能说明模型具备目标能力。

污染、泄漏、记忆：三个必须分开的词

这三个词经常被混着用，但它们是三个不同层面的东西，混用会导致错误的补救措施。

三个定义

泄漏（leakage）是数据层面的关系：测试集的样本（或它的近似副本）出现在训练语料里。它是客观的、可验证的（只要有训练数据清单），而且与模型无关——换任何模型，这批数据都还是漏的。

污染（contamination）是结果层面的关系：模型在泄漏样本上的表现，被训练过程**抬高**了。注意”抬高”两个字：泄漏是污染的必要条件，不是充分条件。一条测试样本进了训练集，但如果它只出现过一次、被去重掉了、或者模型根本没学到，分数可能一点没变。

记忆（memorization）是行为层面的性质：模型能逐字复现某段训练数据。它可以被直接测量（给定前缀看能否续出原文），但**它与污染不是同一件事**，两个方向都可能脱钩：

现象	记忆	分数被抬高	说明
逐字背下且答对	是	是	最典型的污染
逐字背下但答错	是	否	记住了，但没记住”答案”（例如记住了题干却记错选项）
没背下但答对	否	是	训练分布被拉偏，模型学到了同类题的模式
没背下也没答对	否	否	干净的题

（）它解释了为什么”我们没有记忆某测试集”这种辩护不足以证明”没有污染”：第三行那种情况完全不需要逐字记忆。

四条应对路线

下表列出四类常用应对方式及其局限。它们不能简单按可靠性排序，因为适用条件和可验证程度不同：

路线	做法	强度	局限
推断	利用数据点的可交换性，从模型行为反推是否见过	弱	只能给统计信号，不能证明
规范	要求模型方报告 train-test 重叠与置信区间	中	依赖自报，无法验证
新鲜评测	LiveCodeBench、UncheatableEval：抓新网页	中	时间戳不可靠
私有评测	用公司内部代码库、个人写作	强	不可复现、不可比较

也就是说，“这道题是 2025 年 6 月才发布的，模型 2025 年 1 月就训完了”这个论证，前提是**没人提前抄过**。网页互相转载、数据集被镜像、论文预印本提前流出，都会让时间戳失效。

配对检验的适用条件

前面说两个准确率之差本身不是证据。但”加题量”不是唯一出路——如果两个模型跑的是**同一套题**，那么题目难度这部分方差可以被消掉。

设模型 A、B 在同 n 道题上的结果，记 b 为”A 对 B 错”的题数、c 为”A 错 B 对”的题数。则

$$\widehat{p}_A - \widehat{p}_B = \frac{b-c}{n}, \qquad \mathrm{SE}_{\text{paired}} = \sqrt{\frac{(b+c)/n - \big((b-c)/n\big)^2}{n}}.$$

（这是对配对差值 $d_i = A_i - B_i$ 取样本均值后的标准误；d_i 的方差为 $(b+c)/n - \big((b-c)/n\big)^2$，除以 n 再开方。）与之对照，若把两组当成独立样本，标准误是

$$\mathrm{SE}_{\text{indep}} = \sqrt{\frac{\widehat{p}_A(1-\widehat{p}_A)}{n} + \frac{\widehat{p}_B(1-\widehat{p}_B)}{n}}.$$

$n = 1000$、$\widehat{p}_A = 0.6$、$\widehat{p}_B = 0.5$ 时，$\mathrm{SE}_{\text{indep}} \approx 2.21$ pp，95% 区间约 ±4.34 pp。而配对版本要看 b, c 的构成。下表给出同一套题上准确率差均为 2 个百分点的三组配对结果：

b	c	$b-c$	差值	配对 SE	95% CI	McNemar χ^2	结论
100	80	20	2.0 pp	1.34 pp	±2.63 pp	2.22	不显著
60	40	20	2.0 pp	1.00 pp	±1.96 pp	4.00	显著（>3.84）
120	100	20	2.0 pp	1.48 pp	±2.90 pp	1.82	不显著

这三组的准确率差均为 2 个百分点，但配对检验结果不同。差异取决于两模型在同题上的分歧数量及方向：$b+c$ 越小，说明两个模型的分歧集中（少数题上互有胜负），差值的噪声也越小。

比较同一批样本上的两个模型时，可以使用 McNemar 检验：

$$\chi^2 = \frac{(b-c)^2}{b+c} \sim \chi^2_1,$$

临界值 3.84（$\alpha = 0.05$，单自由度）。第三行里 $b = 120, c = 100$，$\chi^2 = 1.82$ 远小于 3.84——尽管原始差值一样是 2 个百分点。

三条实操含义

1. **报差值必须报 b, c**。只报告两个准确率不足以判断配对差异的显著性；在二元配对检验中，b, c 汇总了不一致样本的方向和数量。
2. **同一个 benchmark 换版本不能配对**。配对的前提是”同题”，题目一改，b, c 就没有意义了，只能退回独立样本的宽区间。
3. **别在小 benchmark 上做多位小数比较**。$n = 89$ 时一道题值 1.12 pp，报”72.4% vs 71.1%“是把噪声当成了信号。

平均分之外：泛化、公平与鲁棒性

整体准确率是各组准确率按样本占比加权后的平均：$A = \sum_g p_g A_g$。如果某一组样本很少，即使该组表现明显偏低，总分仍可能很好看。报告结果时可同时列出各组样本数与指标；最大组间差 $\max_g A_g - \min_g A_g$ 是一个简单的诊断量，但不能单独代表公平性。分组依据应与任务相关，也要说明数据量和不确定性。

鲁棒性要问模型在输入轻微变化后是否仍能完成同一任务。可以比较原始问题与语义不变的改写、格式变化或常见噪声下的结果；若变换改变了题意，就不能把分数下降简单解释为模型不鲁棒。泛化评测则应留出不同来源、时间段或领域的数据，避免随机切分后训练集与测试集仍高度相似。

安全评测的操作化定义

其他 benchmark 至少共享一个隐含前提：我们知道"答对"长什么样。安全评测没有这个前提。

给出两个把"安全"操作化的尝试。HarmBench 从**行为**入手，列出 510 种违反法律或规范的有害行为，逐条测模型是否拒绝；AIR-Bench 从**规范**入手，把监管框架与公司政策拆成 314 个风险类别、5694 条 prompt。两条路的差别很重要：前者假设"有害"有共识，后者假设"有害"由条文定义——而条文是按国家、按时间变的。

攻击面则是另一回事。模型被训练成拒绝有害指令，但拒绝是可以被绕过的：

部分攻击提示可能从开源模型迁移到其他模型，但迁移效果受模型、提示构造和防护方式影响。安全评测应报告所用攻击方法及测试范围。这意味着**安全评测不能只测"正常提问下会不会拒绝"，还必须测"被优化过的提问下会不会拒绝"**，而攻击提示的空间很大，有限测试无法穷尽所有输入；评测结论应限定于测试策略和覆盖范围。

此外，提醒两件事：安全高度依赖语境（政治、法律、社会规范逐国不同），风险种类又极其分散（幻觉、谄媚、助长犯罪、不平等、削弱批判性思维）；以及**dual-use**——一个能力强的网络安全 agent，既能用来入侵系统，也能用来做渗透测试。同一个能力，评测上无法自动区分善恶。

因此，报告安全评测结果时，应同时说明风险类别、测试输入分布和是否包含攻击性测试。**看到"安全得分 95%"时，先问它测的是哪一类风险、在什么提问分布下测的、有没有做过攻击性测试。** 三个问题有一个答不上来，这个数就不能用。

生态效度与真实使用场景

抽样误差和污染都在问"这个数准不准"。生态效度提出了另一个问题：**这个数有意义吗**。这类问题通常称为 ecological validity。

两头都不理想：考试题干净但假，真实流量真但不可控。可以从三个方向改进：GDPVal 按美国 GDP 取 9 个 sector、44 个职业，任务由平均约 14 年经验的专业人士提供；MedHELM 丢掉标准考试，改用 29 位临床医生提供的 121 个临床任

务；Clio 则反过来，用语言模型去分析真实用户数据，只公布”人们在问什么”的聚合模式。

这里还要区分两类评测对象：

越真实的评测越接近真实用户数据，也就越难公开。

评的是方法还是模型

评测对象可以分成两类。基础模型之前，评测的是**方法**：固定的 train-test 划分下，谁的算法更好。今天评测的（大多）是**模型/系统**：prompt 怎么写、脚手架怎么搭、采样几次取最好的，全都算进去。一个例外是 nanogpt speedrun：固定数据与算力预算，比谁先到某个验证损失——这仍是”评方法”的干净设计。

这个区分决定了你的结论能推广到哪。评方法的结论可以指导研究；评系统的结论只能指导选型。混着报，就会得到”某模型比某方法强”这种没有意义的话。

本章回顾与练习

评测分数只有在代理目标与真实问题相符时才有解释力。困惑度衡量 token 预测，配对比较衡量同题相对表现，安全和公平性则需要单独定义判据。

练习

1. 给定平均交叉熵 1.2 nats/token，计算对应困惑度并解释含义。
2. 比较数据污染、测试泄漏和训练记忆，分别设计一个检查方法。
3. 两个模型在同一组题目上逐题结果已知，说明何时采用配对检验比比较独立均值合适。

第 13 章　数据来源与数据集

本章导读

训练语料来自有时间边界的快照和多个数据源。来源、许可和采样方式会共同影响语料内容，也决定研究者能否复核数据处理过程。

学完本章后，你应能：

- 说明网页快照与实时互联网数据的区别；
- 区分访问、复制和训练使用等许可问题；
- 设计可追溯的数据记录字段。

数据来源与数据集设计

前面的章节讨论了给定数据后如何训练模型：架构、算力、并行、缩放律。接下来要回答另一个问题：**训练数据从哪里来**。

训练数据的来源会影响模型能力、版权责任和研究的可复现性。

这个判断有一个很好用的证据：开放权重模型（如 Llama 3 [36]）会把架构、训练流程、超参几乎全部公开，唯独数据基本不给。给出两条保密动机：**竞争**（数据是差异化的来源）与**版权责任**（清单本身就是证据）。换句话说，数据是唯一一个”说了就可能惹麻烦”的部分。

与前基础模型时代的分工差别

两个时代的数据工作形态有所不同：前基础模型时代，数据工作的主体是**标注**（为监督学习造标签）；现在标注少了，但**清洗与策展**的工作量极大。而且：

这句话解释了这一章为什么读起来不像系统章节那样有干净的公式：架构和系统可以靠一个更好的算法一次性收益，数据只能靠一条条规则、一个个域名地磨。它的边际收益随人力线性增长，没有”顿悟”。

三个阶段与两类模型

我们将训练分成三段：预训练（原始文本，如网页文档）、中训练（更多高质量数据以增强能力）、后训练（对话记录或强化学习）。真实工程里界线模糊、阶段可能更多，但趋势是清楚的——**从大量低质量数据，走向少量高质量数据**。

对应的两类产物是：base model（预训练 + 中训练之后）与 instruct/chat model（后训练之后）。近年还有一个趋势：base model 越来越少发布，很多模型一出来就是 instruct 版本。

AI2 的 OLMo 2 [37] 是把这三段全部公开的代表，这也是本章后面反复引用它的原因——**能核对的例子比结论更值钱**。

从活服务器到一段快照

一个常被说错的句子

这一处理分两步完成，每一步都去掉一类内容。第一步过滤掉不公开的部分（登录后的内容、内网、付费墙）。第二步则处理另一个问题：

网页是**活的**，训练用的是**死的快照**。中间的转换器就是爬虫：从一个种子集合出发发现网页、下载已发现的网页，把新发现的链接放回队列。这一个事实决定了后面所有关于”偏差”和”可追溯性”的讨论——你拿到的不是”互联网”，而是”某次爬取在某组种子下、按某套策略截下来的一张照片”。

Common Crawl：大规模网页存档

给出它的规模：2007 年成立的非营利组织；大约每月跑一次爬取，每次新增 30–50 亿网页；至今累计约 3000 亿页；2026 年 4 月那一次是 21.9 亿页、372.2 TB。作为对照，Google 的搜索索引至少 100 PB——公共爬取和商业索引之间差着两三个数量级。

技术上它用 Apache Nutch，三种策略决定了”照片”的形状：**选择策略**（下哪些页）、**礼貌策略**（遵守 `robots.txt`、别压垮服务器）、**重访策略**（多久回来看看变了没）。此外，点了一个工程难题：“URLs are dynamic, many URLs lead to basically same content”——同一个内容有无数个 URL，这直接导致后面必须做去重。

两种落盘格式要分清：WARC 是原始 HTTP 响应（含 HTML），WET 是已经转成纯文本的版本。**WET 是有损的**，而损失发生在哪一步、用什么工具，会一路影响到模型的下游精度：

DCLM 的对照实验提供了一个例子 [38]。这也是本章一个反直觉的结论：**抽取器（HTML→文本）的选择，比很多模型侧的改动更能影响最终精度**。

数据可访问性与覆盖范围

我们将障碍分成四类，这个分类很值得背下来。

类别	具体形式	例子
动态内容	站点是应用，URL 不变，要点按钮、提交表单才有内容	Discord、wandb
认证	需要账号（通常还要付费）	Facebook、X、LinkedIn、NYTimes
技术限制	`robots.txt`（自愿遵守）、Cloudflare 拦机器人、按 IP/国家封锁、限速	各类站点
法律限制	服务条款禁止机器人下载；可能根本没有复制许可	见下节

`robots.txt` 只是**自愿**约定，不遵守不会自动违法，但它是爬虫伦理的事实标准。而限制正在变多：

这条结论的实践含义是：**同一个数据集在不同年份重建，能拿到的内容不一样**。所以"我们用 C4 训练的"这句话，如果不写清版本和抓取时间，是不可复现的。

以下两个案例展示了数据获取中的不同问题。网络爬取可能涉及网站服务条款、`robots.txt`、服务器负载和复制许可；影子图书馆案例则涉及作品来源、访问限制和版权争议。相关研究报告了 LibGen 与 Sci-Hub 在特定年份的规模。对具体内容是否构成侵权，需结合适用法域、作品来源和使用行为判断。

数据使用中的许可与权利问题

这里讨论数据处理与工程选择。具体数据能否使用，还需结合许可条款、法域和实际用途判断。

美国版权法中的保护范围与期限

以美国版权法为例，版权通常保护固定在有形媒介上的原创表达，保护一般不以登记为成立条件；但在美国作品的侵权诉讼中，登记通常是起诉的程序前提。保护期限取决于作品类型、创作和发表时间等因素，不能用单一年限概括。事实、思想和方法与具体表达的法律地位不同；实际判断还需结合适用法域和案件事实。[64]

使用受版权保护的作品时，可能涉及权利人许可、公有领域作品或法定限制与例外等不同依据。适用规则因法域和具体事实而异。

许可的范围与条件

知识共享（Creative Commons, CC）提供一组标准化许可，权利人可据此声明他人使用作品时须遵守的条件，例如署名、非商业使用或相同方式共享。不同 CC 许可的授权范围不同，使用者需要核对具体版本及作品页面所列条件。CC 许可不会自动授予作品所涉的全部其他权利。

另一条路是商业授权，例如：Google 与 Reddit、OpenAI 与 Shutterstock、OpenAI 与 StackExchange。

合理使用的四要素

美国版权法第 107 条列出合理使用分析的四项非穷尽因素。法院会结合具体事实综合判断；商业或教育用途、使用比例等单一因素都不能独立决定结论。[64]

1. **使用的目的与性质**：包括商业性质、非营利教育用途，以及使用是否具有转换性；教育用途本身并不自动构成合理使用。
2. **原作的性质**：作品偏事实性还是创造性、是否已发表等，均可能影响判断。
3. **使用部分的数量与实质**：需结合使用数量及其在原作中的重要性判断，没有适用于所有作品的固定比例。
4. **对原作现有或潜在市场及价值的影响**。

已报告的三个合理使用例子：相关判例包括评论作品、对代码进行不同用途的使用，以及 Google Books 图书索引案；这些案件的结论都依赖各自的事实和适用法律。

版权分析不只涉及逐字复制；在特定条件下，非逐字使用也可能涉及受保护表达。思想、事实与表达之间的界限，以及戏仿是否构成合理使用，都需结合适用法律和具体事实判断。

分析语言模型训练涉及的版权问题时，应分别考察数据获取与复制行为、训练用途及其转换性、模型输出与受保护表达的关系，以及对现有或潜在市场的影响。各因素的权重和结论由适用法域的法律规则及个案事实决定；不能仅凭训练目的、模型是否逐字记忆或市场影响中的某一项预设结论。[64]

服务条款是第四层

网站服务条款可能对访问或下载方式另设条件。条款的效力、适用范围及其与内容许可的关系需结合具体条款和适用法律判断；内容许可与平台服务条款涉及不同权利关系。

已发生的诉讼

三个案件都涉及一个关键区分："训练"与"取得副本"：

案件	争点	进展
NYT v. OpenAI（2023）	训练与再现 NYT 文章	指控阶段
Bartz 等诉 Anthropic（N.D. Cal., No. 3:24-cv-05417）	数据集包含从盗版渠道取得的书籍副本	2025 年法院区分了训练用途与下载盗版副本、建立中央图书馆的行为；相关集体诉讼于 2026 年获法院最终批准和解；和解金额为 15 亿美元。该程序性结果解决的是该案特定争议，不构成对所有模型训练行为的普遍裁决
Kadrey 等 v. Meta	使用原告书籍训练 Llama（据案件披露）	2025 简易判决：训练（在该情形下）属合理使用；torrenting 指控仍待决

判决结论必须放回具体事实中理解：

注意第一行的限定语：**"for specific instances"**。已经判过的案子只对当时的事实有效，不能推成通则。具体数据能否使用，需要结合许可条款、法域和实际用途判断。

采样偏差：数据不是中性的样本

这是本章的第二个重点。核心命题很简单：**任何一条数据流水线都在做选择，每次选择都会让分布偏离"互联网"这个虚构的整体。**

选择发生在哪

数据处理流程可以看成一条链，每一环都可能引入偏差：

环节	已报告的例子	偏差方向
种子集	Common Crawl 起步于数亿个种子 URL	被链接得多的站点被过度代表
链接图	WebText 取 Reddit 帖子里 karma ≥ 3 的外链 [33]	代表”Reddit 用户觉得有价值”的内容
语种判定	CCNet 用 fastText 只留目标语言；FineWeb 要 $p(\text{en}) > 0.65$	低资源语言被系统性丢弃
规则过滤	C4 移除含 { 的页面，等于排除代码	技术类内容被削
模型过滤	DCLM 用 GPT-4 生成的指令数据当正例	向”像指令数据”的文本收敛
去重	SlimPajama 用 MinHashLSH、Dolma 用 Bloom filter	少数派表达被当作重复删掉
时间	单次爬取快照（C4 只使用 2019 年 4 月的一个快照）	与快照时刻绑定

几个环节值得展开。

WebText 的 karma 门槛是”质量代理”，它代理的是特定人群的偏好。 40 GB、800 万页这个规模背后，是”Reddit 上被点赞三次以上的外链”这个筛选条件。用它训出来的模型会继承这套偏好——这不是缺陷，而是必须被记录下来的设计选择。OpenWebText [39] 复现时也沿用了同一套 URL 来源，所以偏差被继承而不是被修正。

规则过滤会连带砍掉整个领域。 C4 的规则看起来都很合理（保留以标点结尾且至少 5 个词的行、删除少于 3 句的页、删掉含”bad words”、含 {、含”lorem ipsum”、含”terms of use”的页、用 langdetect 只留英文概率 ≥ 0.99 的文本）。但这些规则叠加起来，会让最终语料的**领域分布**与原始网页差很远——对 C4 的领域分析也显示了这一点。一条看似中性的”删掉含 { 的页面”，直接决定了模型有没有见过代码。

模型过滤会自我强化。 DCLM 的做法是用 20 万条正例（OpenHermes-2.5 的 GPT-4 生成指令数据、ELI5 的问答）与 20 万条负例训一个 fastText 分类器，再拿它给整个 240 万亿 token 的池子打分。效果确实好，但代价是：**“好数据”的定义被锚定在”像 GPT-4 生成的指令数据”上**。一轮轮迭代下去，语料会向这个锚点收敛。

覆盖不完整是另一类偏差。 给出一个漂亮的证据：用 OpenWebText 的链接去 Common Crawl 里找，用了 12 个 dump 才凑到 17 GB，而 WebText 本身是 40 GB

——“suggesting CommonCrawl is incomplete”。也就是说，公共爬取并没有覆盖它声称覆盖的那部分网页。



图 13-1　数据流水线每一步引入的偏差与必须留下的痕迹

图 13-1　将数据从在线服务到原始语料、再到处理后语料的流程拆成五步，并标出各步的采样偏差与应记录的信息。底部列出三项检查。

把偏差算成数

偏差不只是修辞，它可以直接从已报告的数字算出来。下面五个量都是标准定义（给出原始数字，没给这些比值；每个式子的代入值都注明出处行号）。

删除率。 一条流水线保留了原语料的多少：

$$\rho = \frac{N_{\text{keep}}}{N_{\text{raw}}}.$$

代入 C4 的起点与终点（从 1.4 万亿 token 降至 1560 亿 token）：

$$\rho = \frac{156 \times 10^{9}}{1.4 \times 10^{12}} \approx 0.111,$$

也就是**删掉了 88.9%**。这个数比”用了哪些规则”更能说明流水线的性格。

去重率。 The Stack 抓了 1.37 亿个仓库、510 亿个文件，其中只有 50 亿是唯一的：

$$u = \frac{N_{\text{unique}}}{N_{\text{total}}} = \frac{5 \times 10^{9}}{51 \times 10^{9}} \approx 0.098.$$

近九成的文件是重复的。所以去重不是”优化”，而是让语料可用与否的前置条件。

覆盖率。 WebText 是 40 GB，但用它的链接去 Common Crawl 里只能找回 17 GB：

$$c = \frac{17}{40} = 0.425.$$

公共爬取只覆盖了它声称覆盖的那部分网页的四成多。

分布偏移。 设网页总体中第 i 个领域的占比为 q_i、过滤后语料中为 p_i，两个分布之间的距离可用全变差度量：

$$\delta = \frac{1}{2}\sum_i |p_i - q_i| \in [0,1],$$

$\delta = 0$ 表示过滤没有改变领域构成，$\delta = 1$ 表示完全换了一批。工程上比单个 δ 更有用的是列出 p_i/q_i 偏离最大的那几个 i——那才是被规则误伤的领域。

保留率与 token 预算。 若原始快照有 B 字节、平均每 token 占 r 字节、保留率 ρ，则可训 token 数为

$$N = \frac{\rho B}{r}.$$

Nemotron-CC 抱怨 DCLM “remove 90% of data”，本质就是在说 ρ 太小、N 不够；而 N 直接决定训练能不能继续（Llama 3 与 Qwen3 报告的 token 数分别为 15 万亿和 36 万亿）。这也解释了为什么”过滤更强”与”数据更多”会成为一对长期矛盾：ρ 与质量正相关，N 与 ρ 正相关。

三条可执行的检查

（以下三条是把上面的偏差源翻译成可操作的检查项，没有给这份清单。）

1. **换一个来源重跑同一套过滤，看剩下什么。** 如果两个独立 crawl 快照经过同样过滤后领域分布差很多，说明过滤规则对来源过度敏感。
2. **报告被删掉的部分，而不只是保留的部分。** 每个过滤步骤记录”删了多少、按什么规则删、抽样看几条”。C4 从 1.4 万亿 token 压到 1560 亿——这个 89% 的删除率本身就是最重要的元数据，但通常没人报。
3. **在小语种/小领域上单独评测。** 全局指标会掩盖局部塌陷；语种过滤与去重对长尾的伤害远大于对头部。

可追溯性：让数据能被复核

数据可追溯性的作用

三件事都依赖它。第一，第 12 章的污染判定：如果不知道训练语料里有没有某个测试集，就无法判断分数是否被抬高。第二，许可审计：商用时要能说清每一批数据的来源与许可依据。第三，可复现：别人要能重建出你的语料，或至少重建出它的分布。

核心问题是：

中间那条箭头（live service → raw → processed）里的每一步，都是需要被记录的状态变化。

可追溯性所需记录

一份可复核的数据记录至少包含七项：

1. **快照标识**：哪几次 crawl、什么日期、多少个 dump（FineWeb 使用了 95 个 dump）。
2. **种子与发现策略**：从哪出发、遵守什么 `robots.txt` 策略。
3. **抽取器与版本**：WARC 还是 WET、用 trafilatura 还是 jusText。Nemotron-CC 就明确说因为 jusText 返回的 token 更多而选了它——这是一个会影响结果的工程决策，必须写下来。
4. **过滤规则全集**：包括规则顺序，因为顺序会影响结果。
5. **分类器**：训练数据、正负例来源、阈值。
6. **去重算法与阈值**：MinHash 的 n-gram 长度与 Jaccard 阈值、Bloom filter 的参数（RefinedWeb 使用 5-gram MinHash）。
7. **许可判定方法**：怎么判的、判错率多少。The Stack 用 `go-license-detector` 只留 MIT/Apache 一类宽松许可，这个"怎么判"的细节决定了它的可信度。

许可的三个陷阱

CommonPile 的数据构造还需留意三个问题：

第一条是**洗许可**：把受版权保护的作品重新以宽松许可发布，很难检测。第二条是**集合许可不向下延伸**：Dolma 整体是 ODC-By，但这不意味着其中每一条数据都是 ODC-By 的。第三条是**合成数据的许可链断了**：用一个在未授权数据上训出来的模型生成数据，这批新数据的许可状态无从判定。

CommonPile 的目的就是回答一个很硬的问题：**只用宽松许可的数据，能不能训出好模型？** 它收集了 8 TB。因此，谨慎的：可以做得不错，但没有更多 token 就很难竞争。

一条流水线的十七年

我们将 2019–2024 年的主要数据集按时间排了一遍（的调用顺序就是这条线）。这张表值得完整看一次，因为它是"数据工程如何进化"的最短叙事。

年份	数据集	规模（已报告的数字）	关键做法
2019	BERT [40]	Wikipedia + BooksCorpus（7000 本、9.85 亿词）	用文档而非句子；BooksCorpus 因违反 Smashwords 条款被下架
2019	WebText [33]	800 万页、40 GB	Reddit karma ≥ 3 作为质量代理
2019	OpenWebText [39]	复现 WebText	fastText 去非英文 + 近重复删除
2019	CCNet	Common Crawl 过滤版	段落级去重 + 语种识别 + KenLM 5-gram 质量过滤
2019	C4 [15]	1.4 万亿 → 1560 亿 token（806 GB）	纯手工规则，无分类器
2020	GPT-3 [41]	570 GB、4000 亿 token	训分类器区分高质量来源 + 模糊去重（含 benchmark）
2021	The Pile [42]	22 个域、825 GB、约 2750 亿 token	社群共建；用 WARC+juSText 而非 WET
2021	MassiveText [43]	10.5 TB（只用了 3000 亿 token，12%）	手工规则 + Google SafeSearch 判毒性
2022	LLaMA [44]	1.2 万亿 token	CCNet + C4 + GitHub + 书籍 + arXiv + StackExchange
2023	RefinedWeb	5 万亿中放出 6000 亿	trafilatura + Gopher 规则，刻意不用 ML 过滤以避免偏差
2024	Dolma [45]	3 万亿 token	Bloom filter 去重；避免模型过滤
2024	DCLM [38]	池 240 万亿 → 基线 3.8 万亿	质量分类器（fastText）
2024	Nemotron-CC [46]	6.3 万亿（高质量子集 1.1 万亿）	分类器集成 + 合成数据改写
2022–	The Stack	1.37 亿仓库、510 亿文件（50 亿去重后）、3.1 TB	只留宽松许可 + MinHash 近重复删除
—	CommonPile	8 TB	只用宽松许可数据

两条趋势从表里直接读得出来。

第一，过滤强度与 token 量在互相拉扯。 Nemotron-CC 的出发点就是对这条张力的直接回应：相关报告指出 FineWebEdu 与 DCLM “filter too aggressively (remove 90% of data)”，而需求是”moar tokens (but preserve quality)“。它的解法有两条：分类器集成（让 Nemotron-340B-instruct 给 FineWeb 文档按教育价值打分，蒸馏到更快的模型）与合成数据改写（低质量数据用 LM 重写，高质量数据用 LM 生成任务）。作为参照，给出两个数：Llama 3 训了 15 万亿 token，Qwen3 训了 36 万亿。**在数据受限的时代，“要更多 token”本身就是一条技术路线。**

第二，许可从”事后问题”变成”设计约束”。 2019 年的数据集几乎不讨论许可（BooksCorpus 曾被下架，Books3 也从 Hugging Face 撤下）。2022 年之后，The Stack 以”只留宽松许可”为第一性设计，CommonPile 干脆把”全宽松许可”当成唯一目标。这不是道德进步，而是**风险定价变了**：诉讼出现之后，“能不能用”从研究问题变成了产品问题。

本章回顾与练习

数据来源要连同采集时间、许可和处理记录一起管理。追溯信息能帮助复核数据如何进入训练集，也让偏差分析有据可查。

练习

1. 为一个网页语料设计最少的来源追溯字段。
2. 解释网页快照与实时网页抓取在可复现性上的差异。
3. 某数据集允许浏览但许可不清；列出在决定训练使用前应核查的问题。

第 14 章　数据处理与混合

本章导读

原始文档需要经过抽取、过滤、去重和配比，才能成为训练语料。每个步骤都有自己的误差来源，也会改变模型看到的数据分布。

学完本章后，你应能：

- 描述从原始文件到训练样本的处理流程；
- 比较规则过滤、模型打分和去重方法；
- 解释数据配比如何改变有效 token 数与训练分布。

数据处理的主要阶段

上一章回答「数据从哪来」：抓取、许可、语料构成。这一章回答「到手之后怎么改」。

这件事之所以不能省，是因为**原始数据和训练样本之间差着四次变形**，而每一次变形都不是中性的：转写丢信息，过滤带偏分布，去重改变重复度，配比改变各源的权重。四步合起来决定了模型实际看到的是什么分布——这比模型结构更能解释两个同规模模型的能力差距。

我们将四步和后训练数据并列讲，是因为它们的失效模式不同，但共用同一套「定义目标 → 用打分函数逼近 → 按分数取舍」的骨架。下表是本章的地图。

步骤	要修的失效模式	核心机制	主要代价
转写（transformation）	原始数据不是文本：HTML、PDF、代码目录	规则抽取 + OCR + 线性化	有损；版面与表格信息丢失
过滤（filtering）	语料里混着低质、错语言、有毒内容	训练一个 target 分类器，按分数取舍	需要极快（跑在全量原始数据上）
去重（deduplication）	镜像站、fork、模板文、复制粘贴	哈希 + Jaccard + LSH	两两比较的复杂度；内存
配比（mixing）	多源的采样权重拍脑袋	小规模回归 + epoch 上限	小规模到大规模的迁移假设




图 14-1　数据流水线四步：每一步修一种特定的失效模式，也各有各的代价

四步的共同骨架是同一句话：**先定义「好数据长什么样」（target），再写一个能跑在全部原始数据上的打分函数，最后按分数取舍。**差别只在「打分函数」的形态——转写用的是规则，过滤用的是分类器，去重用的是哈希碰撞，配比用的是回归模型。看清这一点，四步就不需要分别记忆。

第一步：转写——原始数据不是文本

网页的主干工作是去掉样板（导航、广告）并抽出正文。网页抽取还要处理三个问题：图片与表格怎么办、这一步**本质上是有损的**（必须把二维版面线性化成一维 token 序列）、以及工具都是规则式的。

「Accuracy matters」这一判断来自 DCLM 对抽取器的对照实验。PDF 更麻烦：FinePDFs 的流程要重抓被截断的大 PDF、用 VLM（RolmOCR）或 Docling 做 OCR、再大量清理与过滤，相关报告也指出「a lot of layout information is missing」——公式的上下标、表格的行列关系在纯文本里没有位置可放。

转写误差为什么会被放大，可以用一个简单估计说明。设抽取器把正文 token 的 p_{keep} 保留下来、把样板 token 的 p_{leak} 混进正文，则训练分布中垃圾占比约为

$$\pi_{\text{junk}} = \frac{p_{\text{leak}}\, N_{\text{boiler}}}{p_{\text{keep}}\, N_{\text{body}} + p_{\text{leak}}\, N_{\text{boiler}}},$$

其中 N 是各自的 token 数。网页上样板与正文的量级常常相当（$N_{\text{boiler}} \approx N_{\text{body}}$），于是 p_{leak} 从 2% 涨到 20% 就足以让 π_{junk} 从 2% 涨到 17%：**抽取器的精度直接改写了训练分布的熵**。这不是已报告的结论，但它是 DCLM 愿意花整节篇幅做抽取器消融的原因 [38]。

第二步：过滤与质量评分

统一框架

去重的目标可以概括为：

语言识别、质量过滤、毒性过滤都是这一句话的特例。对算法只有两条硬要求：

第一条容易被忽略：target 集是「好数据的样子」，如果算法只会原样挑回 target，它就没有泛化，只是在做数据泄漏。第二条决定了方法选择——分类器必须是线性的或极小的，因为要跑在 TB 级原始语料上。

打分函数只有两类，给出它们的公式：

即保留规则是

$$\text{keep}(x) \iff s(x) \geq t, \qquad s(x) \in \{\, p_T(x),\ p(T \mid x) \,\}.$$

生成式打分（KenLM 的 n-gram 困惑度）回答「这句话像不像 target 语料」，判别式打分（fastText）回答「这句话属于 target 的概率」。前者便宜、不需要负例；后者更锐利，但需要构造负例。

两者的单位成本几乎差一个数量级，这决定了它们各自的位置。n-gram KenLM 打分是 $|x|$ 次查表 + 加法，复杂度 $O(n|x|)$，常数极小，纯 CPU、无向量运算；fastText 打分是一次「词袋平均 + 线性层」，复杂度 $O(|x|d + d|C|)$，其中 d 是词向量维度、$|C|$ 是类别数。取 $|x| \approx 5 \times 10^2$、$d = 10^2$，后者约 5×10^4 次乘加，而前者是 10^3 量级的查表——所以在 10^{12} token 规模上，KenLM 是「几乎免费」，fastText 是「要排进预算」。这也解释了为什么 OpenMathText 先用规则和 KenLM 把语料砍一大刀（困惑度 < 15000），最后才用 fastText 做精筛。

此外，给了一张路线表，说明这不是纯技术选择而是流派选择：

三个应用

应用	**target** 是什么	打分器	采用的具体参数
语言识别	目标语言（如英文）	fastText 现成模型，支持 176 种语言	Dolma 保留 $p(\text{English}) \geq 0.5$ [45]
质量过滤	高质量文本	线性分类器 / fastText / 随机森林	GPT-3 用 Pareto 随机保留；phi-1 用随机森林
毒性过滤	无毒评论	在 Jigsaw 有毒评论集上训练	Dolma 直接复用该数据集 [45]

GPT-3 的做法值得单独看，因为它的保留规则是**随机**的而不是硬阈值 [41]：

采用的实现是一行采样：

```
def keep_document(score: float) -> bool:
    return np.random.pareto(9) > 1 - score
```

`np.random.pareto(a)` 采样的是 Lomax 分布，$P(X > y) = (1 + y)^{-a}$。令 $y = 1 - s$、$a = 9$，保留概率为

$$P[\text{keep} \mid s] = (2 - s)^{-9},$$

它在 $s = 1$ 时等于 1，$s = 0$ 时等于 $2^{-9} \approx 0.2\%$。所以这不是「阈值 + 硬切」，而是一条**单调但处处非零**的接受曲线：低分文档仍有极小概率进入训练

集，高分文档也不会因为差 0.01 分被整批丢掉。这种设计保留了分布的尾部，代价是过滤不再可复现（除非固定随机种子）。

phi-1 走的是另一条路：先让 GPT-4 按「对学习基础编程的学生有多少教育价值」给 10 万条样本打标，再在这个小 target 集上训练随机森林，特征用预训练 codegen 模型的输出 embedding，最后在全量 Python 子集上打分 [47]。已报告的对照是唯一的硬数字：

同样的 1.3B 模型，过滤后**用的步数只有 37.5%（36K/96K），HumanEval 却从 12.19% 提到 17.68%**。这是全章最干净的一条证据：数据选择能把「算力效率」放大到接近 3 倍。

阈值随训练长度移动

这一步容易出错，需特别检查：

直觉是这样的：过滤是在「提高单位 token 的质量」和「减少可用 token 总量」之间做交换。如果训练预算小（只训 1 个 epoch 的一小部分），你几乎必然要用最高质的子集；如果预算大到要在同一份数据上重复很多遍，那么把低质但新颖的 token 丢掉就是净损失——重复高质数据带来的过拟合，比多看点低质数据的收益更糟。所以阈值必须和「训练 token 数 / 可用 token 数」一起调，不能单独调。

第三步：去重与线性时间复杂度

两种重复，两种危害

近似重复的常见来源是服务条款与许可证、模板化写作、以及复制粘贴造成的格式差异。已报告的极端例子是 C4 里同一段商品描述出现了 **61,036 次**——这已经不是「数据里有点噪声」，而是一个 token 序列被赋予了 6 万倍的权重。

去重有两项直接收益：

第一条是算力账：重复 token 对梯度的贡献近似冗余，删掉它等于免费提高有效学习率。第二条是合规账：模型逐字复现训练文本的能力与重复度强相关，去重是缓解版权与隐私风险最便宜的手段。

去重算法的设计选择

我们将去重拆成三个必须分别回答的问题：

这三个问号决定了后面所有算法的形态。粒度越细，误删越多；匹配越严格，漏删越多；「全删」比「留一个」更彻底，但也更容易删掉唯一一份正确版本。

而真正的难点不在这三个问号里，而在复杂度上：

朴素两两比较是 $O(N^2)$；$N = 10^9$ 篇文档时这个数字没有任何工程意义。所以全章的方法都在做同一件事：**把「比较」换成「碰撞」**。

精确去重：一次排序就是一次 MapReduce

精确去重可以用三行代码实现：

```
hash_items = itertools.groupby(sorted(items, key=mmh3.hash),
         key=mmh3.hash)
deduped_items = [next(group) for h, group in hash_items]
```

要点在最后一句：`sorted(key=hash)` + `groupby` 正是 shuffle 的两步，换成任意 MapReduce 引擎都能跑，内存只需一个哈希值而不是原文。代价是哈希碰撞会误删——所以这里必须用抗碰撞的哈希（或用足够长的摘要），而**不能**用下面 LSH 里那种「故意容易碰撞」的哈希。

C4 的选择展示了粒度的取舍：item 取 3 句 span，精确匹配，留一个 [15]。

这是细粒度去重的固有副作用：删掉一段会让上下文断裂，模型于是学到「句子之间可以无因果跳转」。粗粒度（整篇）去重没有这个问题，但会把「一篇好文章里有一段是抄的」整篇丢掉。

Jaccard 与 MinHash

近似重复需要一个相似度定义。常用集合的 Jaccard 系数衡量相似度：

$$J(A,B)=\frac{|A\cap B|}{|A\cup B|},$$

并把「近似重复」定义为 $J(A,B)\ge\tau$（τ 由使用方设定）。A、B 通常是文档的 shingle 集合（连续 k 个 token 的集合）。

问题仍然是 $O(N^2)$。MinHash 的作用是给每个集合一个**固定长度的签名**，使签名的碰撞概率等于 Jaccard：

用特征矩阵 + 随机置换给出证明思路：对集合 S，定义 $h(S)=\min_{x\in S}h(x)$。随机置换下每个元素成为最小值的概率相同，因此

$$\Pr\big[h(A)=h(B)\big]=\Pr\big[\text{首个最小元素同属 } A \text{ 与 } B\big]=\frac{|A\cap B|}{|A\cup B|}=J(A,B).$$

实现只有一行 `min(mmh3.hash(x, seed) for x in S)`，并用 100 个随机种子验证估计误差小于 0.01——也就是说签名长度 n 越大，$\hat{J}$ 的二项标准差 $\sqrt{J(1-J)/n}$ 越小。

但单次碰撞什么也判不了：

LSH：把阈值压成一条 S 曲线

解决方案是把 n 个 MinHash 分成 b 个 band、每个 band r 个（$n=br$），**任一 band 内全部相同**就判定为候选对：

采用的碰撞概率就是「或（band 间）之与（band 内）」：

$$P_{\text{collide}}(s)=1-\big(1-s^{r}\big)^{b},\qquad s=J(A,B).$$

这条曲线就是图 14-2。它有 S 形：s 很小时概率趋 0，s 很大时趋 1，中间有一段陡峭的过渡。参数的作用这意味着得很清楚：

阈值（相变点）的定义是「一个固定 band 期望匹配数等于 1」的那一点，即 $s^r = 1/b$，于是

$$s^{*} = \left(\frac{1}{b}\right)^{1/r}, \qquad P_{\text{collide}}(s^{*}) = 1 - \left(1 - \frac{1}{b}\right)^{b} \approx 1 - \frac{1}{e} \approx 0.632.$$

用的验收例子是 $n = 9000,\ b = 20,\ r = 450$，代入得 $s^{*} = 20^{-1/450} \approx 0.9934$——也就是说，只有 **Jaccard 约 99.3% 以上才被判为近似重复**。这个数字看起来很高，但它正是「近似重复」在代码语料里的实际尺度：改一个变量名、加一行注释，Jaccard 仍然在 0.99 量级。




图 14-2　LSH 的碰撞概率：r 增大使曲线更陡并右移，b 增大使其左移；阈值 $s^{*} = (1/b)^{1/r}$ 处碰撞概率恒为 $1 - 1/e$

图 14-2 有两点值得单独记住。第一，三条曲线在 s^{*} 处都穿过同一条水平线 $1 - 1/e$——这不是巧合，而是阈值的定义方式决定的：一个固定 band 的匹配概率被设计成 $1/b$，于是期望匹配 band 数恰好是 1，至少一个匹配的概率就是 $1 - (1 - 1/b)^{b}$。第二，S 曲线的陡峭程度由 r 决定：期望匹配 band 数的对数斜率约为 $b \cdot r$ 量级（由 s^r 的导数可得），所以「判定要多干脆」和「哈希要做多少次」是同义词。

$n = 9000$ 时的计算成本

LSH 的收益是「不用两两比较」，代价是每个文档要做 $n \times |S|$ 次哈希。取文档 shingle 数 $|S| = 10^3$、单核 mmh3 吞吐 10^7 次/秒：

$$\frac{9000 \times 10^3}{10^7} \approx 0.9 \text{ 核·秒/文档}.$$

10^9 篇文档就需要 9×10^8 核·秒，约 **28.5 核·年**；摊到 1000 核上是十天量级。这就是产业界必须在三个参数上做取舍的原因：

方法	每文档计算量	全局结构	可否 MapReduce	适合的重复类型
精确哈希	$O(1)$ 次哈希	排序或哈希表，$O(N)$	可以	镜像站、fork、逐字复制
细粒度精确（C4）	$O(\|D\|/3)$ 次哈希	同上	可以	段落级复制
MinHash + LSH	$O(n\|S\|)$ 次哈希	band 桶，桶内再两两	可以（先分桶）	近似重复、模板文

一眼能看出的结论是：想提高召回（更低的 s^*）就要么增大 b 要么减小 r；但减小 r 会让曲线变平，判定变得随机。**LSH 的分辨率本质上由 $n = br$ 买来**，所以「阈值定得多准」和「算力花多少」是同一个旋钮。

第四步：配比——质量、多样性与 epoch 的三方谈判

三种基线

模型同时在多个源上训练（网页、代码、论文、百科），于是必须回答：

三种基线的性质差别很大：均匀采样等于给「小而精」的源极高权重；按比例采样等于让「大而杂」的网页主导一切；凭感觉设定则常见于工业界，且往往有效——但无法归因。

有两点说明为什么不能「一味给高质量源加权」的理由：

稀缺源的 50 遍

第二条是最容易算错的地方，具体计算如下。设低质源有 10^{12} token、高质源只有 10^{10} token，配比取 $p = (0.5, 0.5)$，总训练量 10^{12} token，则各源的 epoch 数是

$$e_s = \frac{p_s N_{\text{train}}}{N_s}, \qquad e_{\text{low}} = \frac{0.5 \times 10^{12}}{10^{12}} = 0.5, \qquad e_{\text{high}} = \frac{0.5 \times 10^{12}}{10^{10}} = 50.$$

这个算式说明：**配比问题实际上是一个带约束的优化问题**，约束来自每个源的有限性。忽略它，你得到的不是「更高质量的混合」，而是「在一个小语料上训 50 个 epoch 的记忆化模型」。

UniMax：给 epoch 数设硬上限

UniMax（原用于多语言配比）：在均匀采样之上加一个硬上限。

形式化为

$$\begin{aligned} &\text{maximize} && \textstyle\sum_s w_s \log p_s \\ &\text{subject to} && \textstyle\sum_s p_s = 1, \quad p_s N_{\text{train}} \le C\, N_s \ \ \forall s, \end{aligned}$$

其中第一行是「尽量接近想要的权重 w」，第二行是可行性约束（C 通常取 4–10）。当某个源触顶时，它的份额被压到 CN_s/N_{train}，剩下的质量按比例分给其他

源。这比手调阈值的好处是**约束是显式的**：你能立刻看出哪个源被 epoch 上限卡住了。

回归式配比与模拟 epoching

更系统的做法是把配比当成一个小型回归问题（RegMix 一类）[48]：

即在单纯形上采样若干配比 $p^{(1)}, \ldots, p^{(m)}$，各训一个小模型，得到下游分数 $y^{(i)}$，拟合 $\widehat{f}(p) \approx y$，再在单纯形上求 $\operatorname{argmax}_p \widehat{f}(p)$。这种方法依赖两个前提：

第一个希望很脆弱：回归模型在采样点附近准，不代表在极值点准，而我们恰恰只用极值点。第二个希望已经被已有结果也表明——配比**确实**有尺度依赖：

模拟 epoching（simulated epoching）是针对这个矛盾的补丁：让**小规模实验看起来像大规模训练**。做法是把所有源按同一比例降采样：

$$r = \frac{N_{\text{small}}}{N_{\text{large}}}, \qquad N_{s'} = r\, N_s.$$

算一下就知道它为什么有效：$N_{\text{small}} = 10^{10}$、$N_{\text{large}} = 10^{12}$ 时 $r = 0.01$，高质源从 10^{10} 降到 10^{8} token。此时任何「在高质量源上反复 epoch」的配比都会立刻在小规模上暴露为过拟合，于是搜出来的最优点自动向均衡移动——已报告的例子从 $p_{\text{high}} = 0.9$ 调到 0.3。（正文该处代码注释写作「More mass on high quality data」而数值方向相反，本书按数值理解：高质源权重被下调。）

这条思路值得记成一句方法论：**小规模实验的价值取决于它是否复现了大规模训练的约束**。前面第 9、11 章的 scaling law 是这样，数据配比也是这样。

后训练数据与合成数据

我们将后训练数据放在数据章，是因为它和预训练数据共享同一套骨架，但配方反过来：预训练是「从海量里筛出想要的」，后训练是「为了想要的去造出来」。

OpenThoughts 是这个配方的公开实例：1.2M 条样本，教师是 QwQ-32B，问题来自 27 个人类与合成源。这组数据呈现出四条与直觉相反的观察 [49]：

第二条尤其重要：**教师的能力不等于教师的价值**。一个更强的模型可能输出风格过于多样、推理链过长，反而不如一个「稳定、格式规整」的中等模型适合做蒸馏源。第三条则说明「答案正确性过滤」在这个尺度上不是瓶颈——瓶颈在题目分布。

这些评测集的构造方式各异：SWE-smith 向 128 个仓库注入 bug，生成 5 万个任务；SWE-Zero 根据 15 万个 GitHub PR 构造 30 万条无执行反馈的轨迹，并删除未来提交；SWE-rebench 用 Qwen 2.5-72B-Instruct 安装依赖、评估 PR，生成 2.1 万个可交互任务。任务数量不等于数据质量。

本章回顾与练习

抽取、过滤、去重和配比会逐步改变训练语料。需要把质量定义写成规则，并检查每一步误删、重复和分布漂移。

练习

1. 为一批 PDF 设计从抽取到训练样本的处理流程，并标明三种可能的抽取错误。
2. 比较 MinHash 去重与精确哈希，分别说明适用场景。
3. 如果高质量来源被重复采样 4 次，说明唯一 token 数和有效训练曝光次数的区别。

第 15 章　Mid / Post-training

本章导读

预训练目标让模型预测下一个 token；后训练则改变模型如何响应指令和偏好。本章从监督微调数据出发，再讨论偏好优化的目标与约束。

学完本章后，你应能：

- 区分预训练、SFT 与 mid-training；
- 解释偏好数据如何构造奖励或比较目标；
- 辨认 PPO 与 DPO 在优化对象上的差别。

预训练模型与对话助手的能力差异

前文分别讨论了数据、架构和训练规模。到此为止你得到的是一个**会续写的模型**：给它一段文本，它按训练分布的统计规律往下写。这不是助手。

差距在于**控制**：模型还需要学会按指令组织回答，并根据偏好调整输出。

后训练领域的经验结论需要谨慎看待：

后训练的经验知识比预训练稀疏得多。预训练有 scaling law 这种可复现的定量关系；后训练大量结论来自少数几篇论文与工业实践，很多细节不公开。因此，已有结果有时只给出趋势而没有具体系数，反映的是该领域公开证据仍然有限。

已报告的标准路线是两段式：

常见流程分为两段：先做 SFT（supervised fine-tuning，监督微调），再进行偏好优化，例如 PPO 或 DPO。



图 15-1　后训练的四个阶段：预训练 → mid-training → SFT → 偏好优化（PPO / DPO），每一阶段换的不是模型而是数据与目标

SFT：只有两个成分

方法简单到几乎不需要讲——就是在指令-回答对上做梯度下降。所以这一节的重心全在数据上。我们将「数据集里到底有什么」和「什么决定高性能」拆成两个问题，并用一串真实数据集作答。

从 FLAN 到 agent 轨迹

几类常见的指令数据各有特点：FLAN 是**把 NLP 基准改写成指令**（分类、摘要、data-to-text），回答短、格式规整；Alpaca 是开放式指令加代码，属于 Self-instruct 这一支——让强模型按种子指令批量生成「指令-回答」对，再人工抽检[35]；OpenAssistant 是长回答、带文献引用；Nemotron-SFT-OpenCode 直接是带 `tool_calls` 的 agent 轨迹（读取仓库文件并调用开发工具）。

这三条差别解释了为什么「SFT 数据量」这个数字几乎没有意义：同样 10 万条，FLAN 式的短问答与 OpenAssistant 式的长论述训练出的模型，行为完全不同。两类差异分别体现在样本表面形式和训练目标上：

显性差异（一眼看得出）	隐性差异（更要命）
回答长度、是否用 bullet	数据规模（scale）
是否带引用、是否带复杂知识	安全（safety）

风格会被误当成能力

一个实际问题是：

解释这一结果时，还需考虑评测条件：

这些结果表明：**长度、bullet、语气这类风格因素会强烈影响「偏好式」评测，却基本不影响「有标准答案」的基准**。这意味着两件事。第一，用偏好胜率当能力指标是错的——你测到的一大半是风格。第二，反过来说，如果目标是让模型「讨人喜欢」，那么风格就是产品的一部分，不该被当成噪声消除。第 12 章讲评测设计时强调「先问测什么」，这里就是最典型的案例。

微调不能注入事实

OpenAssistant 中一条讨论 monopsony 并带有文献引用的回答引出了一个值得分析的问题：这条样本到底在教模型什么？

为什么「加入事实正确的数据」也可能有害？SFT 的损失只最大化 $\log \pi_\theta(y \mid x)$，它奖励的是「在被问到 x 时输出 y 这个字符串」，而不是「y 为真」。若模型参数里没有关于该事实的可靠表征，最小化损失的最省力路径是学会「被问到这类问题时给出一个语气确定的断言」——也就是幻觉的**行为面**。我们将它标为 folklore（民间经验）而不是定论，是因为缺少受控实验；但至少从目标函数的形式看，这个机制是自洽的。

安全：500 条就能改变行为

安全数据的公开细节最少，目前公开信息显示：

主要做法是**从真实用户场景里抽安全案例**，再做少量高质量标注。效果量级是这一节唯一给出的数字：

500 条能改变行为，说明安全**不是一个需要海量数据的能力，而是一个需要精确触发的行为**。

SFT 能改变行为，但不等于注入新知识

SFT 可以把预训练中已经形成的续写、翻译或推理能力接到「指令 → 回答」的接口上，但不能保证模型因此获得可靠的新事实。LIMA 等工作的观察是，少量高质量样本也能显著改变回答行为 [50]。这不意味着所有目标都能用少量数据达到：格式和响应习惯可能较快趋于稳定，长尾能力的覆盖则可能随着样本增加继续改善；所需规模取决于任务和数据质量。

Mid-training：把指令微调折进预训练

如果 SFT 只是「提取」，那它为什么不能做得更大？因为数据量一大就会灾难性遗忘。一种做法是调整训练顺序：

公开相关研究通常没有给出统一配比，因此这里不指定一个数值。机制很直接：把指令数据按一个小比例（例如百分之几）混进预训练的末尾阶段，模型就在「预测下一个 token」这个它熟悉的 objective 下见过对话格式；随后那一轮短 SFT 只负责把格式对齐，不需要再承担「让模型见过这种数据分布」的任务，于是既放大了指令数据的使用量，又避免了在纯指令数据上反复训练导致的遗忘。第 14 章讲的配比与 epoch 上限，在这里同样适用。

监督微调与偏好优化

用两行公式把两种范式分开，这是本章最重要的一处对照：

写成公式，SFT 是最大似然：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{SFT}}(\theta) = -\,\mathbb{E}_{(x,y)\sim\mathcal{D}}\Big[\sum_{t=1}^{|y|}\log\pi_\theta\left(y_t \mid x, y_{<t}\right)\Big],$$

而偏好优化是带 KL 约束的奖励最大化：

$$\max_{\pi}\ \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D},\,y\sim\pi(\cdot\mid x)}\big[r(x,y)\big]\ -\ \beta\,\mathbb{E}_{x}\Big[\mathrm{KL}\left(\pi(\cdot\mid x)\ \|\ \pi_{\mathrm{ref}}(\cdot\mid x)\right)\Big],$$

其中

$$\mathrm{KL}\left(\pi\ \|\ \pi_{\mathrm{ref}}\right) = \mathbb{E}_{y\sim\pi}\Big[\log\frac{\pi(y\mid x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y\mid x)}\Big].$$

两者的差别不是「有没有标签」，而是**优化对象**：SFT 让模型去逼近一个分布，RLHF 让模型去最大化一个可测量的量。常用的表述是——「LMs are policies, not a model of some distribution」：一旦进入优化视角，模型就是一个策略 $\pi_\theta(y\mid x)$，我们关心的是它采样出来的东西有多好，而不是它对数据分布拟合得多准。

那为什么不直接 SFT 到底？已报告的答案是 G-V gap：

人们写下的（generation）不是他们偏好的（valuation）。标注者写摘要时会写自己习惯的风格，但在两个候选之间二选一时，他会选另一个。只要目标行为与「人类写出来的文本」有系统偏差，纯模仿就有一个不可消除的误差地板——这就是需要偏好数据的原因。

维度	SFT（模仿）	偏好优化（RLHF / DPO）
数据形态	(x, y) 指令-回答对	(x, y_w, y_l) 成对比较
目标	最大似然 $\log \pi_\theta(y \mid x)$	最大化 r 并受 KL 约束
优化对象	一个分布	一个策略
天花板	人类书写的分布	人类偏好的分布
典型失败	学到风格，没学到偏好	过优化、熵坍缩

偏好数据：从人到模型

偏好数据的收集本身就很困难。标准设置是成对反馈：给同一个 prompt 两个回答，标注者选更好的那个。InstructGPT 的标注指南是少数公开的详细材料[51]。

有价值的不是「成对」这个形式，还要考虑三类混杂因素。第一，**标注者是谁会改变模型**：

第二，**众包本身不可靠**：难以拿到真正高质量、可验证的标注者，难以让他们真的去核对正确性，还要提防标注者用 AI 代写；大规模收集还有伦理问题。第三，**模型可以替代人做标注**：

到这一步，基于 AI 反馈的训练方法逐渐得到应用：Ultrafeedback 这类纯模型标注的数据被用于 Zephyr、Olmo、Tulu3，Constitutional AI 则让模型按一套原则给自己的输出打分[47]。但这种做法也会带来副作用：**长度效应在 RLHF 后非常显著**。原因不难推：如果标注者（或模型评委）系统性地偏好更长的回答，偏好优化就会把「变长」当成提高奖励的捷径。这类现象可能来自奖励信号自身的偏差，具体机制需要通过受控实验检验。

PPO：三行公式，一条难调的路

有了成对数据，怎么把它变成梯度？按历史顺序给了三步。第一步是策略梯度：

$$\nabla_\theta \, \mathbb{E}_{p_\theta}\big[R(z)\big] = \mathbb{E}_{p_\theta}\big[R(z)\, \nabla_\theta \log p_\theta(z)\big],$$

它无偏但**方差极大**——已有分析指出其方差过高。

$R(z)$ 是整条序列的一个标量，而 $\log p_\theta(z) = \sum_t \log \pi_\theta(y_t \mid s_t)$，于是梯度估计的方差随序列长度 T 增长；同一个 prompt 下不同采样的奖励差异又很大，导致要几百上千条 rollout 才能把梯度噪声压下来。这正是 PPO 必须配 value baseline 与优势估计的原因，具体做法留给第 16 章。

第二步 TRPO 在当前策略附近做线性化，限制每次更新的步长；第三步 PPO 把「限制步长」换成更便宜的裁剪 [52]：

$$\mathcal{L}^{\mathrm{CLIP}}(\theta)=\mathbb{E}\Big[\min\big(\rho_t A_t,\ \mathrm{clip}(\rho_t,\,1-\epsilon,\,1+\epsilon)\,A_t\big)\Big],\qquad \rho_t=\frac{\pi_\theta(y_t\mid s_t)}{\pi_{\theta_{\mathrm{old}}}(y_t\mid s_t)}.$$

ρ_t 是新旧策略在同一个 token 上的概率比；把它裁到 $[1-\epsilon,1+\epsilon]$，等价于声明「一次更新不允许把某个 token 的概率改动太多」。我们将 PPO 排在 TRPO 之后讲，是因为两者目的相同（别一步走太远），而 clip 只需要一次乘法加一次比较——这正是 PPO 能在语言模型这种巨大动作空间上跑起来的原因。A_t 是优势估计，它决定了「这个 token 该被鼓励还是抑制」；没有它，ρ_t 的裁剪就不知道该往哪个方向裁。

PPO 的实现成本也需要考虑：

「看起来无害」是说：目标函数只有一行，但它背后需要一个奖励模型、一个价值网络、一个在线采样循环、一个 KL 控制器，任何一处不稳都会让训练崩掉。这也是后面 DPO 出场的动机。在引入 DPO 前，可以先看四种「能不能不要 PPO」的想法——加 `[GOOD]` / `[BAD]` 控制 token 做 SFT、只在偏好回答上训练、训奖励模型后取偏好者、训奖励模型后采 1024 个取最好——它们共同的弱点是：要么丢掉了负样本的信息，要么仍然要单独训奖励模型。DPO 的思路是把这两件事一次解决。

DPO：把奖励模型消掉

推导分四步，每一步都值得写清楚，因为它解释了「为什么可以不训奖励模型」。

第一步：非参数假设下的闭式最优。 固定 x，把上面那个 KL 约束目标对分布 $\pi(\cdot\mid x)$ 求极值。这是一个标准的变分问题：目标里既有 π 的线性项（奖励），又有 $\pi\log(\pi/\pi_{\mathrm{ref}})$ 形式的项，用拉格朗日乘子可解。我们将它写成「Assume that the policy π is the set of all policies (nonparametric assumption). The maximizer is then,」，结果是

$$\pi^\star(y\mid x)=\frac{1}{Z(x)}\,\pi_{\mathrm{ref}}(y\mid x)\exp\Big(\frac{r(x,y)}{\beta}\Big),\qquad Z(x)=\sum_y \pi_{\mathrm{ref}}(y\mid x)\exp\Big(\frac{r(x,y)}{\beta}\Big).$$

把约束 $\sum_y \pi(y\mid x)=1$ 用乘子 $\lambda(x)$ 加进目标，对每个 y 求偏导并令其为零，得 $\log\frac{\pi(y\mid x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y\mid x)}=\frac{r(x,y)}{\beta}+\mathrm{const}$，整理即得上式。依据是采用的结论与该目标是标准 KL 正则问题的形式；完整推导亦见 DPO 原论文 [53]。

第二步：反解隐式奖励。 把上式取对数并移项：

$$r(x,y)=\beta\log\frac{\pi^\star(y\mid x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y\mid x)}+\beta\log Z(x).$$

这一步是全篇的关键：**最优策略与奖励之间存在一一对应**，所以奖励可以被策略「表示」出来。后来的推理模型工作也使用了这一等价关系。

第三步：代入 Bradley–Terry。 成对偏好的标准模型是

$$P(y_w\succ y_l\mid x)=\sigma\big(r(x,y_w)-r(x,y_l)\big),\qquad \sigma(z)=\frac{1}{1+e^{-z}}.$$

把第二步的 r 代进去，$\beta\log Z(x)$ 在相减时**抵消**——这正是 DPO 不需要奖励模型、也不需要估计配分函数的原因。

第四步：得到损失。 对数据集做负对数似然：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{DPO}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)}\left[\log\sigma\left(\beta\log\frac{\pi_\theta(y_w \mid x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_w \mid x)} - \beta\log\frac{\pi_\theta(y_l \mid x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_l \mid x)}\right)\right].$$

有一种概括将其称为「Conceptually.. This is MLE on the pairwise rewards, under nonparametric assumption + alternative parametrization」——它不是新的学习范式，而是**换了一种参数化**的成对奖励最大似然。图 15-2 把这四步画成一条链。



图 15-2　DPO 的四步推导：KL 约束目标 → 闭式最优策略 → 反解隐式奖励 → 代入 Bradley–Terry，配分函数在成对相减时抵消

偏好目标的梯度形式

对 $\mathcal{L}_{\mathrm{DPO}}$ 求导，报告显示一个很好记的形状：

$$\nabla_\theta\mathcal{L}_{\mathrm{DPO}} = -\beta\,\mathbb{E}\left[w_\theta(x,y_w,y_l)\left(\nabla_\theta\log\pi_\theta(y_w \mid x) - \nabla_\theta\log\pi_\theta(y_l \mid x)\right)\right],$$

$$w_\theta(x,y_w,y_l) = \sigma\left(\hat{r}_\theta(x,y_l) - \hat{r}_\theta(x,y_w)\right), \qquad \hat{r}_\theta(x,y) = \beta\log\frac{\pi_\theta(y \mid x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y \mid x)}.$$

可以这样理解：「pos gradient on good, neg gradient on bad (Scaled by 'prediction error' of the implied reward model)」：

- 括号里是「抬高 y_w 的似然、压低 y_l 的似然」；
- 权重 w_θ 是**隐式奖励模型判错的程度**：若模型已经认为 y_w 远好于 y_l（$\hat{r}_w \gg \hat{r}_l$），则 $\sigma(\hat{r}_l - \hat{r}_w) \to 0$，这条样本几乎不产生梯度；若模型判反了，权重接近 1，梯度最大。

这个「按错误程度加权」的结构，正是它能在离线数据上稳定工作的原因——已经在训练集上「学会」的样本自动降权，不会像纯 SFT 那样被大量简单样本淹没。

β 与参考策略的约束作用

这是本章最容易被略过、但最该讲清的一点。看第一步的闭式解 $\pi^\star \propto \pi_{\text{ref}}\exp(r/\beta)$ 就能读出全部行为：

β	$\pi^\star$ 的行为	后果
$\beta \to \infty$	$\exp(r/\beta) \to 1$，$\pi^\star \to \pi_{\text{ref}}$	完全不学习偏好，安全但无用
β 适中	在参考策略附近按奖励大小重新分配概率质量	常规工作区间
$\beta \to 0$	概率质量全部压到 $\text{argmax}_y r(x,y)$	策略确定性化、熵趋 0，即 mode collapse

所以 β 不是「学习率」意义上的超参，而是**允许策略离参考策略多远的旋钮**。π_{ref} 的作用也不是「防止过拟合」这么含糊：它是唯一提供绝对锚点的东西。没有它，损失只约束两个 log 概率的**差**——把 $\pi_\theta(y_l)$ 压向 0 与把 $\pi_\theta(y_w)$ 抬向 1 在损失上等价，模型可以靠前者「作弊」，代价是整体分布塌缩。有了 π_{ref} 作分母，$\hat{r}_\theta$ 才有绝对含义，梯度才会同时约束两侧。

这也解释了两个副作用为什么和 β 有关：

过优化说的是：把奖励推得越远，代理奖励与真实偏好的相关性越早开始下降——这条观察对人类偏好与**有噪**的 LM 偏好成立，但对**无噪**的 LM 偏好不成立，说明它很大程度上是「奖励模型有误差」的后果，而不是优化的必然命运。mode collapse则直接对应 β 太小：策略退化成近似确定性的映射，输出分布的校准性随之消失。

变体与经验教训

两个变体针对的正是上面两个痛点。**SimPO** 去掉参考策略，改用长度归一化的隐式奖励：

$$\hat{r}_{\text{SimPO}}(x,y) = \frac{\beta}{|y|}\log\pi_\theta(y \mid x),$$

好处是不用同时持有两个模型（省一半显存）、长度归一化顺手压掉「越长越好」的偏差；代价是失去了 π_{ref} 这个绝对锚点，稳定性更依赖其他正则。**Length-normalized DPO** 则在保留参考策略的前提下，把 log 比率按长度归一化，目的同样是削弱长度效应。

做实验时还要注意：

DPO 更简单≠更好。很多「A 比 B 好」的结论依赖于奖励模型、数据量、评测方式的具体选择，换一套设置就可能翻转。比较后训练方法时，应同时核对这些实验条件。

本章回顾与练习

SFT 用示范回答拟合条件输出；偏好优化再利用成对比较或奖励模型调整策略。方法名称不同，训练信号和优化约束也不同。

练习

1. 为一个客服任务写出一条输入、目标回答和损失 mask 的设计。
2. 画出 PPO 的策略、奖励模型、价值模型之间的数据流。
3. 解释 DPO 如何用偏好对更新策略，并列出它依赖的参考模型或数据条件。

第 16 章　RLVR：用可验证奖励做强化学习

本章导读

当任务答案可以程序化验证时，模型可以根据可验证结果获得强化信号。这种奖励适用于一部分任务，可靠性取决于答案、判定程序和采样方式。

学完本章后，你应能：

- 说明 RLVR 的适用前提及其边界；
- 从策略梯度读懂 PPO 与 GRPO 的主要量；
- 分析采样、奖励整形和训练不稳定的关系。

RLHF 之后的强化学习方法

第 15 章介绍了通过 SFT 和基于奖励模型的强化学习调整模型输出的流程[51]。第 16 章转向可验证奖励，讨论在答案可以由程序判定的任务中，如何利用结果反馈进行策略优化。

相关报告分别介绍了通用偏好对齐与面向推理任务的强化学习。OpenAI o1 与 DeepSeek-R1 的训练描述中包含强化学习和结果反馈；其能力差异还可能来自初始化模型、训练数据、计算预算、优化算法和系统实现，不能归结为奖励形式这一项。

奖励优化直接作用于奖励模型给出的分数，该分数是目标偏好的代理。当策略输出偏离奖励模型训练分布时，代理分数与目标偏好之间的关系可能减弱。这类现象通常称为奖励过优化（overoptimization）。设真实目标是 $J^\star$，奖励模型为 $\widehat{R}_\phi$，可将真实目标与代理误差分开表示：

$$J^\star(\theta) = \underbrace{\mathbb{E}_{\pi_\theta}[\widehat{R}_\phi]}_{\text{RL 真正在优化的量}} + \underbrace{\mathbb{E}_{\pi_\theta}[\widehat{R}_\phi - R^\star]}_{\text{代理误差}}.$$

优化代理奖励可能提高第一项，同时也可能增大第二项所表示的代理误差。因此，增加 RL 更新步数未必持续提高真实目标。可验证奖励在一部分任务中由外部判定程序提供，其适用范围仍受任务和验证器能力限制。

可验证奖励：定义与三个前提

定义可以写得很窄。给一个问题 q、一条完整回答 o、一个标准答案 a，可验证奖励是

$$r(q,o) = V(q,o;a), \qquad V(q,\cdot;a) \text{ 由确定性程序计算},$$

其中 V 的输出通常就是 $\{0,1\}$，或有限个离散档。注意 V 只依赖 (q,o,a)，不依赖任何学出来的参数——这是它与奖励模型的唯一分界，也是全部力量的来源：代理误差为零，$J^\star$ 与可优化量合并成同一个东西。

用 R1 的受控实验说明奖励可以拆成两层：

奖励	判定方式	来源	失效形态
准确性	答案与标准答案比对（字符串规范化、等价性判定、跑测试）		判定器过严→几乎全错；过松→奖励黑客
格式	是否出现指定标记（如思考标签）		只学格式不学推理
长度预算	组内长度相对排名	（Kimi）	压得太早会伤准确率

“可验证”其实有三个前提，缺一个就会退回 RLHF 的老问题。

1. **有标准答案**。数学题、可跑测试的代码题满足；“写一篇好散文”不满足。
2. **判定可自动化**。这一步比看上去宽松，也比看上去危险——Kimi 的做法是：代码题”取有标准解的问题，生成新的测试用例”，数学题则”用 80 万条样本训一个 CoT 奖励模型做答案等价性检查”。也就是说，链条末端仍可能挂着一个模型判定器，只是它判定的是**等价性**这种比”好不好”窄得多的关系。
3. **判定方向与想要的能力同向**。若判定器偏爱某种表面模式，RL 会精确地学会那个模式。

这解释了一件容易被忽略的事：RLVR 不是”不要奖励模型”，而是**把模型判定器推到链条末端，只让它回答一个是非问题**。

还有一个常被忽略的经济学约束：验证器必须比生成便宜得多，否则整条流水线不划算。设一次 rollout 生成 $|o|$ 个 token、成本 $c_{\text{gen}} \cdot |o|$，验证一次成本 c_{ver}，则验证开销占比约为

$$\frac{c_{\text{ver}}}{c_{\text{gen}} \cdot |o| + c_{\text{ver}}}.$$

跑单元测试（毫秒级、CPU）几乎免费；用一个大模型判等价性就要重新算账，因为它在每个样本上都是一次前向。这就是为什么”可验证”在实践中往往收缩到**代码跑测试、数学比答案**这两类：不是因为别的域不重要，而是因为别的域的验证器太贵，或者判定本身不可靠。

这也是 DPO [53] 不适用于这类任务的原因，主要有两点：

从策略梯度到 PPO

用三行把 PPO 的来路讲完，这三行用于说明后面的 GRPO 是”保留第三步、换掉第二步”：

第一步是最朴素的策略梯度：

$$\nabla_\theta \mathbb{E}_{p_\theta}[R(z)] = \mathbb{E}_{p_\theta}\big[R(z)\,\nabla_\theta \log p_\theta(z)\big],$$

其中 z 是一整条采样轨迹（对语言模型就是一条完整回答），$R(z)$ 是它的标量回报。这个估计是无偏的，但方差极大：整条序列只拿到一个标量，所有 token 共享同一份噪声。方差为什么大，可以看一个上界。若 R 的标准差为 σ_R、$\nabla_\theta \log p_\theta$ 的范数为 g，则单样本梯度的标准差约 $\sigma_R g$；而真正有用的信号是 $\mathbb{E}[R]$ 乘以 g 量级。序列级 RL 里 σ_R 往往与 $\mathbb{E}[R]$ 同阶（对错各半时尤其如此），所以信噪比是

$O(1)$，必须靠大 batch 或 baseline 把方差压下来。这一估计说明了 Sutton 与 Barto 讨论方差问题的动机：

减去一个只依赖状态（对语言模型即"当前上下文"）的项不改变期望，只降方差。PPO 的做法是用一个学出来的价值网络 $V_\phi(s_t)$ 充当这个 baseline：

$$A_t = \sum_{k=t}^{T} \gamma^{k-t} r_k - V_\phi(s_t),$$

对语言模型而言，这个设定退化成一个 bandit 问题：

取 $\gamma = \lambda = 1$，优势就变成"整条序列的回报减去价值预测"，与 token 位置无关。有了优势，PPO 的替代目标是对重要性比率做裁剪：

$$L^{\text{PPO}}(\theta) = \mathbb{E}\Big[\min\big(\rho_t(\theta)A_t,\ \text{clip}(\rho_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon)A_t\big)\Big], \qquad \rho_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(o_t \mid q, o_{<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_t \mid q, o_{<t})}.$$

采用的实操值只有一个数：

奖励整形的具体形态

语言模型 RL 与经典 RL 的差别集中在"奖励怎么铺到 token 上"。我们将这个做法直接写成两行：

写成式子，第 t 个 token 的即时回报是

$$r_t = \mathbb{1}[t = T] \cdot R(q, o) \ - \ \beta \log \frac{\pi_\theta(o_t \mid q, o_{<t})}{\pi_{\text{ref}}(o_t \mid q, o_{<t})},$$

也就是"终局给一次全序列奖励 + 每个 token 扣一笔 KL 通行费"。T 是回答的最后一个 token，π_{ref} 是参考策略（通常是 SFT 后的模型）。

这个式子里有两个工程细节值得单独说，因为它们是训练不稳定的第一来源。

其一，KL 项必须裁剪。 $\beta\log(\pi_\theta/\pi_{\text{ref}})$ 在 π_θ 把某个 token 的概率压到接近 0 时会趋于无穷，一个坏 batch 就能让整步梯度爆炸。所说的"clip KL for sequences where new policy logp < reference logp"，就是只在这种"新策略比参考更不自信"的方向上截断。

其二，KL 估计器要不小于零。 实务里常用的 k_3 估计器取 $u = \pi_{\text{ref}}/\pi_\theta$，用

$$\widehat{D}_{\text{KL}} = u - \log u - 1 \ \geq 0$$

做逐 token 估计：它恒非负、期望等于 KL，且比 $\log(\pi_\theta/\pi_{\text{ref}})$ 的单样本估计方差小得多。写成"负奖励"就是 $-\beta\widehat{D}_{\text{KL}}$。这里采用逐 token KL 惩罚，并通过裁剪限制更新幅度；"per-token KL penalty"这个说法和裁剪这个动作。

把上面所有零件串起来，RLVR 的一步就是图 16-1 的样子。图中三个数字分别对应：验证器输出 $\{0, 1\}$、组内 z-score 的 10^{-4}、裁剪的 $\epsilon = 0.2$（PPO 实现）。它们不是超参数的随意选择，而是三个"防止单步更新过猛"的阀门。




图 16-1　RLVR 的一步：G 条采样、程序判定、组内归一化、带 KL 的策略更新

组内相对优势与 GRPO

先看引入 RLVR 的动因。不要 PPO 的理由是工程性的：

不要价值网络，就得有别的东西提供 baseline。GRPO 的答案是：**同一个问题采一组回答，用组内统计量当 baseline**。

对一个问题 q 采 G 条回答 $o_1, \ldots, o_G$，奖励 $r_i = r(q, o_i)$，组内相对优势是

$$A_i = \frac{r_i - \mathrm{mean}(r_1, \ldots, r_G)}{\mathrm{std}(r_1, \ldots, r_G) + 10^{-4}}.$$

最后一个常数的取值依据是：

分母加 10^{-4} 是为了在组内奖励全同（$\mathrm{std} = 0$）时不除零。此时分子也为 0，因此按该定义有 $A_i = 0$，这组样本不会通过优势项产生策略梯度。若奖励经常在组内相同，采样预算的利用率会受到影响；具体频率取决于任务难度与奖励分布。

两者不能写成同一个公式

PPO 与 GRPO 的目标函数包含相似的裁剪项，但优势估计的来源和粒度不同。PPO 与 GRPO 共享的是”裁剪的重要性比率”这一层骨架，差别全在 A 上：

维度	PPO	GRPO
优势记号	A_t，逐 token	A_i，逐序列
优势来源	学出来的价值网络 V_ϕ + GAE	同 prompt 的 G 条样本的组内均值/标准差
额外参数	有（价值头，与策略同规模量级）	无
采样结构	一条轨迹算一次回报	必须成组采（G 条共享一个 prompt）
组内方差为 0 时	仍有 baseline，梯度不必然为 0	$A_i = 0$，整组无梯度
损失骨架	裁剪比率 × 优势	裁剪比率 × 优势

所以正确的写法是**两个式子**，共享 $\min(\rho A, \text{clip}(\rho, 1-\epsilon, 1+\epsilon)A)$ 这一项，但 A 的维度不同。把它压缩成 $L(\theta) = \mathbb{E}[\min(\rho A, ...)]$ 一个式子并宣称"二者等价"，等于抹掉了"A 是标量还是向量、来自学习还是统计"这个真正的分界；更糟的是它会让读者以为 GRPO 也有价值网络，从而完全误判显存与调参成本。

GRPO 的完整目标把上面所有零件拼起来：

$$J_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{q,\,\{o_i\}}\left[\frac{1}{G}\sum_{i=1}^{G}\frac{1}{|o_i|}\sum_{t=1}^{|o_i|}\min\Big(\rho_{i,t}A_i,\ \text{clip}(\rho_{i,t}, 1-\epsilon, 1+\epsilon)A_i\Big) - \beta\,\widehat{D}_{\text{KL}}\right].$$

形状上要看清三点：A_i 在外层求和里是常数（对一条序列的所有 token 相同）；$\rho_{i,t}$ 在内层逐 token 变；长度归一化 $1/|o_i|$ 让长回答的每条 token 权重更小。

在线更新时，裁剪项去哪了

还要留意：

这句话不是修辞，是一个可以推出来的等价。若每条样本只被用一次，那么做梯度时 π_θ 还没变过，$\rho_{i,t} = \pi_\theta/\pi_{\theta_{\text{old}}} = 1$；而 $\text{clip}(1, 1-\epsilon, 1+\epsilon) = 1$，于是 min 的两支相等，目标退化为

$$J_{\text{on}}(\theta) = \mathbb{E}\Big[\frac{1}{G}\sum_{i=1}^{G}\frac{1}{|o_i|}\sum_{t=1}^{|o_i|}A_i \log\pi_\theta(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})\Big],$$

这正是"用组归一化奖励当权重的 REINFORCE"。裁剪项只有在同一批 rollout 上做多步更新（内层循环）时才真正起作用：那时 $\rho_{i,t} \neq 1$，比率开始偏离 1，clip 才把过大的更新截住。所以 PPO/GRPO 里的"内层 epoch"是用算力换样本效率的旋钮，而裁剪是它的安全阀——两者必须一起理解，单独看任何一个都说不通为什么要有 ϵ。




图 16-2　同一个损失骨架，两种优势：PPO 的 A_t 逐 token，GRPO 的 A_i 逐序列

这个目标有已知缺陷

GRPO 仍有需要分析的统计问题：

以及机制可以这样读。baseline 的合法性要求它不依赖被采样的动作，只依赖状态；$\text{mean}(r)$ 满足，$\text{std}(r)$ 却不满足——它是同一组样本的函数，与 r_i 相关，所以除以它会让梯度期望产生偏移，所说的 unbiasness 破坏就在这里。至于"upweights too easy or hard questions"：除以 std 等价于给低方差组更大的增益，而低

方差组恰好是几乎全对或几乎全错的题。长度归一化 $1/|o_i|$ 又引入反向偏置：同样答对，短回答的每条 token 拿到更大权重，于是策略有动力变短或变长——两种方向都出现过，R1 一节也将它列为待解释现象（“Length due to biased objective?”）。

采样策略：RLVR 的算力花在哪

RLVR 是 on-policy 的：每一步的梯度只对刚采出来的样本有效。于是采样成了主要成本。RL Infra 的主要瓶颈包括采样成本：算一笔量级账。设每步 $B = 512$ 个 prompt、每题采 $G = 8$ 条、平均回答长度 $|o| = 8192$ token，则单步仅 rollout 就要

$$B \cdot G \cdot |o| = 512 \times 8 \times 8192 \approx 3.4 \times 10^7 \text{ token},$$

而训练侧同样要过一遍这些 token 做前反向。这一流程会增加强化学习的采样与训练开销。与 SFT 的成本差异取决于生成长度、每个 prompt 的采样数、更新轮数和系统吞吐，不能概括为固定的数量级。长度分布还是长尾的——少数几万 token 的 CoT 会把一个 batch 的完成时间拖到最后一条，GPU 利用率因此掉下来，回答长度差异较大时，批次完成时间可能受最长样本影响，并降低设备利用率；实际影响取决于批处理和调度策略。

采样策略上有三个可调项，三个案例分别采用了不同做法：

- **难度筛选**。Kimi “select only examples that models fail on best-of-8”；Qwen3 也按 best-of-n 筛，并额外”去掉模型不用 CoT 就能做对的题”和”与验证集太相似的题”。
- **难度调度**。Kimi 给数据打难度标签，从易到难，并按 $(1 - \text{成功率})$ 采样以避免反复做已解决的题。
- **长度控制**。Kimi 在训练后段加一个长度奖励，系数 $\lambda \in [0.5, -0.5]$，组内更长的序列拿负值。

难度筛选为什么必要，回到 A_i 的定义就清楚了：组内全对或全错时 $\text{std} = 0$，整组梯度为零，采样成本白花。所以”筛掉太易与太难的题”不是数据洁癖，而是让每一步的 token 预算都产生非零梯度。

组大小 G 本身是个纯权衡，没有公开具体取值；三个案例中只有 Qwen3 报告了样本数 3995。两头都有限制：G 太小，mean 与 std 的估计噪声大，A_i 的信号被估计误差淹没，而且碰上一次全对就整组作废；G 太大，rollout 成本按 G 线性增长，在独立同分布等简化假设下，均值估计的标准误通常按 $1/\sqrt{G}$ 缩小；实际有效信息还取决于样本相关性、奖励分布和优势估计方法。所以常见的做法是取一个”够估计均值方差”的小 G，把省下的算力用在更多不同的 prompt 上——多样性（不同 q）比重复（同一个 q 更多次）更值钱，因为梯度是按 prompt 求和的。

训练不稳定的具体形态

给出期望曲线的对照，这其实是最好用的诊断工具：

也就是说，正常情况下应当看到三条曲线都”讲道理”：可验证奖励上升、奖励模型的打分同步上升（而不是背离）、KL 项保持负值（策略没有跑离参考模型）。任何一条偏离，都对应下面某一种具体故障。

故障形态	机制	处置
KL 发散	单个坏 batch 把某 token 概率压向 0，log 项爆炸	逐 token KL 惩罚 + 单边裁剪；调 β
长度膨胀	长度归一化与 std 项共同引入长度偏置；也可能是”更长=更多思考”的伪相关	长度奖励（Kimi）、去掉长度归一化（Dr. GRPO 路线）
语言混杂	RL 只约束答案与格式，不约束语言	加语言一致性奖励
格式刷分	格式奖励是稀疏可判的，模型先学会它	格式奖励权重压低、与准确性同时看曲线
组内零梯度	$\text{std} = 0 \Rightarrow A_i = 0$	难度筛选、提高采样温度
能力回退	通用 RLHF 阶段会挤掉一部分数学/STEM 能力	分阶段训练，先推理 RL 再通用对齐

第三条（语言混杂）值得单独引一句，因为它是”RL 会精确优化你给的东西”一个例子：

R1 的处理是加一个语言一致性奖励。这一案例说明：**未纳入奖励或约束的输出属性可能不会按预期得到优化。**

最后一条（能力回退）是跨章的，Qwen3 报告指出 “math/stem abilities go down (a bit) with general purpose RLHF”。它说明 RLVR 学到的能力不是免费叠加的，后置的通用对齐会覆盖一部分推理行为——这也是第 17 章要处理的对齐冲突。

出问题时的检查顺序先看 KL：如果 KL 项由负变正或量级失控，后面所有曲线都不可信，先调 β 与裁剪。再看奖励曲线的”两条线是否背离”——可验证奖励在涨、独立留出的验证集不涨，说明判定器被刷；奖励模型的打分在涨、人类抽检不涨，说明在 overoptimize 代理。第三看长度分布：均值上升同时准确率不升，基本就是长度偏置而不是”思考变多”。最后看组内方差：如果大量 prompt 的 std 长期为 0，问题不在优化而在数据难度，回去改采样。

这个顺序的价值在于它把”loss 不降”这种模糊抱怨拆成四个可观测的量，而每个量都有对应的来源与处置动作。

三个案例的共同配方

用三个开放模型做案例：DeepSeek R1 [49]、Kimi K1.5 [54]、Qwen3 [55]。它们的方法细节不同，但骨架惊人地一致：都以一个已经会写长 CoT 的模型为起点，都在可验证域里做 on-policy RL，都花了大量精力在数据难度筛选与长度治理上。

项目	RL 算法	初始化	数据筛选	长度治理	独特处
DeepSeek R1	GRPO	R1-zero 直接对基座做 RL；R1 先做长 CoT 的 SFT	未公开	观察到 CoT 变长，未显式控制	语言一致性奖励；阶段 2 引入非可验证奖励
Kimi K1.5	自研策略梯度（DPO 型推导、平方损失代理与带 baseline 的正则化策略梯度）	长 CoT 的 SFT	best-of-8 必须失败	显式长度奖励，$\lambda \in [0.5, -0.5]$	难度分层；按成功率采样
Qwen3	GRPO	SFT + 推理 RL	best-of-n 筛难度、去无 CoT 可解、去与验证集相似	thinking mode fusion 控制长度	只用 3995 条样本

R1 这一节最值得对照的是两个版本的差别。R1-zero 是”纯 RL”：直接在 DeepSeek-V3 [13] 基座上用 GRPO，奖励只有准确性与格式两项。R1 则在前面加了一步长 CoT 的 SFT，并在 RL 中加语言一致性奖励、在第二阶段引入非可验证奖励。我们将差别列成三点：

这个对照的工程含义是：**RLVR 需要一个”已经会按格式思考”的起点**。基座模型如果几乎从不产生可判分的答案，验证器给出的全是 0，组内方差为零，梯度为零——RL 在原地空转。少量长 CoT 的 SFT 就是把这个起点垫起来的手段，相关报告称，claimed benefit 是可解释性，但数据来源并不完全清楚。

Kimi 的 RL 目标值得多看一眼，因为公开描述明确指出它”不是 GRPO”：

该方法从带参考策略的闭式最优解出发，构造隐式奖励及其平方损失代理，再得到带 baseline 和正则项的策略梯度形式。它与 GRPO 都不依赖单独训练的价值网络，但两者使用的优势构造不同，目标函数不能直接互换。

R1 的另一个贡献在数据侧：它证明了**少量高质量长 CoT 的 SFT 就能把推理”点着”**。相关报告称，R1 先使用来自 Gemini / r1 的 1k 道数学与科学问题及长 CoT，再进行 RL。而 R1 之后的蒸馏（用 R1 生成 80 万条 CoT 教 Qwen 2.5）说明 RL 的产出还可以被”缓存”成监督数据——RL 探索一次，蒸馏复用多次。

GRPO 并非终点，而是一个简单、成本较低的起点。后续的 Dr. GRPO 等方法针对它的缺陷作了改进。

本章回顾与练习

RLVR 用可执行判定产生奖励，适用于答案或过程能够被可靠验证的任务。判分程序是训练目标的一部分，错误判分会被优化放大。

练习

1. 给出两个适合自动验证和两个不适合直接用规则验证的任务。

2. 区分 PPO 与 GRPO 中优势估计所用的基线。

3. 设计一道可验证数学题，列出判分器需要处理的等价答案与异常输入。

第 17 章　对齐与多模态：输入输出表示与训练

本章导读

多模态模型需要把图像、音频和视频转成可与语言模型交互的表示。编码方式会影响信息保留、序列长度和生成路径。

学完本章后，你应能：

- 描述视觉编码器、连接器与语言模型的分工；
- 比较离散 token 与连续表示；
- 说明图像、音频和视频任务对位置与时间信息的要求。

多模态模型的表示与架构

多模态模型首先要回答一个问题：图像、音频和视频如何转成模型能够处理的序列？

第 1 章说过，BPE 分词是**可逆**的：encode 再 decode 必须还原原字符串。这条性质在多模态里立刻失效——图像不可能被无损地切成几百个 token，任何编码都是**有损压缩 + 语义选择**。所以"再加一个编码器"这个说法漏掉了真正的难点：编码器决定模型能看到什么，它看不到的东西，后面的 LLM 再大也补不回来。

分析多模态模型时，可以从两个问题入手：

本章按这两个问题组织：先看输入怎么编码（CLIP、SigLIP），再看编码怎么注入 LLM（LLaVA 到 Qwen3-VL），然后看输出为什么必须换一套机制（Chameleon 的离散路线与 diffusion 的连续路线），最后讨论训练与评测上的差异——这是本章关注多模态表示、输入输出架构与训练评测之间的关系。

多模态能力正逐渐成为模型设计的一部分：

GPT-4 的技术报告描述了图像输入能力 [47]；Llama 4 的技术报告也介绍了多模态架构 [56]。本章据此讨论图像、音频和视频如何编码，以及这些表示如何接入语言模型。

模态	表示	可逆性	一个 **token** 的含义
文本	BPE 离散 id	可逆（无损）	子词片段
图像（理解）	连续向量（ViT 特征）	不可逆	一块 patch 的语义
图像（生成）	离散码本 id（VQ-VAE）	有损重建	一个码本条目
视频	帧序列 + 时间戳	不可逆	一帧的一块 patch

同一个"图像"，在理解链路里是连续向量，在生成链路里是离散 id。两种表示服务于不同任务：理解更重视语义，生成则需要能够逐 token 采样的离散表示。

对齐目标的共性：把一个 batch 变成分类问题

CLIP 的出发点很朴素：视觉模型一直在标注好的图像上训练，而互联网上有海量”图 + 说明文字”的弱标注对。

方法是把一个 batch 变成分类问题：

写成式子就是 batch 内的对称 InfoNCE。设图像向量 u_i、文本向量 v_j，相似度取余弦，则图到文的损失是

$$\mathcal{L}_{i\to t} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\log\frac{\exp(s_{ii}/\tau)}{\sum_{j=1}^{N}\exp(s_{ij}/\tau)}, \qquad s_{ij} = \frac{u_i^{\top} v_j}{\|u_i\|\,\|v_j\|},$$

文到图再对称地算一遍，两项平均。形状上要看清：$U \in \mathbb{R}^{N\times d}$、$V \in \mathbb{R}^{N\times d}$、$S \in \mathbb{R}^{N\times N}$，分母对**整行**做归一化。这一步的形状决定了一切工程后果——每一行都耦合了同 batch 的全部文本，所以 softmax 必须在全 batch 上算，我们将它列进 CLIP 的技术要求：

batch 越大，每一行的负样本越多，任务越难、表征越好，但通信与显存也越贵（第 7 章的 all-gather 在这里重新出现）。

SigLIP 换掉的就是这一步：

于是损失从”行内 softmax”变成”逐元素 sigmoid + 标签”：

$$\mathcal{L}_{\text{SigLIP}} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\log\sigma\left(z_{ij}\,s_{ij}\right), \qquad z_{ij} = \begin{cases} +1, & i=j \\ -1, & i\neq j \end{cases}$$

差别不是换个损失函数那么小。softmax 版本里每个样本的梯度依赖整行（要用到全部 N 个负样本的归一化项），sigmoid 版本里每一项 (i,j) 都是独立的二分类，归一化被拆掉了。采用的直接结论是：

此外，给了一组效率对照：CLIP 用 256 块 TPUv3 训 10 天，SigLIP 用 32 块 TPUv4 训 5 天。该对比同时改变了加速器代际和训练配置，不能视为控制变量一致的性能基准。它可以说明不同损失设计与并行策略会影响训练资源需求，但不能单独归因于某一项技术的性能收益。

维度	CLIP（ 57–60、95）	SigLIP（101–121）
任务形式	行内多分类（1 正 $N-1$ 负）	逐对二分类（对齐/不对齐）
归一化范围	整行（跨样本耦合）	无（每对独立）
对 batch 的依赖	必须大 batch 才有足够负样本	可与 batch 解耦，小 batch 也可用
已报告的效率数字	10 天 / 256 TPUv3	5 天 / 32 TPUv4
一句话总结	强，但贵	便宜，且够好

两者共享的”对齐目标”可以一句话概括：**在表示空间里让配对样本相似度上升、非配对下降**。这是所有模态对齐的共同骨架——CLIP 与 SigLIP 的差别只在”非配对怎么算”，而这个差别完全由损失形状决定。




图 17-1　两种图像-文本对齐损失：CLIP 在行内做 softmax（跨样本耦合），SigLIP 逐对做 sigmoid（可解耦）

注入：连接器就是信息瓶颈

有了图像向量，下一步是把它塞进语言模型。LLaVA 的做法简单到近乎粗暴：

也就是

$$E_{\text{img}} = f_{\text{ViT}}(I) \in \mathbb{R}^{n \times d_v}, \qquad X_{\text{vis}} = E_{\text{img}} W \in \mathbb{R}^{n \times d}, \qquad X_{\text{in}} = \left[X_{\text{vis}};\, X_{\text{txt}} \right],$$

其中 $W \in \mathbb{R}^{d_v \times d}$ 是唯一可训练的新参数，$[\cdot;\cdot]$ 表示沿序列维拼接。文本 token 与视觉 token 从此在同一个序列里，走同一个 attention——这就是”多模态”在实现层面的全部含义。

每张图产生多少个 token，是个必须先算的量。CLIP 的最佳配置是 ViT-L/14@336px，即 14×14 的 patch、输入 336×336，于是

$$n = \left(\frac{336}{14} \right)^2 = 24^2 = 576.$$

576 个 token 只换一张图，而一段 500 字的文本大约 700 个 token——图像的信息密度与文本完全不在一个量级上。这就是后面所有”压缩”动作的动机：Qwen-VL 用一层 cross-attention adaptor 把任意分辨率压到**固定 256 个 token**，Qwen2-VL 则先用 ViT/14 切 224×224，再把 2×2 邻域合并：

$$n = \left(\frac{224}{14} \right)^2 / 2^2 = 256/4 = 64 \ \text{（相关研究记为 66）},$$

【疑点】按该式计算得到 64，与文中标注的 66 相差 2。差值是否来自边界或特殊 token，需要核对模型定义；现有信息不足以确定。

分辨率的处理是另一条主线。CLIP 的预处理是”短边缩到 336 再中心裁剪”，这意味着长图的两端会被切掉。LLaVA-OneVision 用 AnyRes 解决：

AnyRes 的本质是”用 token 数换分辨率”：块数 $a \times b$ 越多，细节保留越多，序列越长。于是 token 预算成了唯一的设计货币，OneVision 对三类输入的处理也体现了这一点：

在部分多图或视频系统中，预处理器会根据输入规模调整分辨率或采样帧数，以控制视觉 token 数和显存开销。具体策略因模型而异；全注意力中的两两交互成本会随总序列长度近似按平方增长。

模型	视觉编码器	连接器	每图 **token**
LLaVA	CLIP ViT-L/14	单层线性投影	576（24×24）
LLaVA-OneVision	SigLIP（末层前后 grid 特征）	2 层 MLP	随 AnyRes 的 $a \times b$ 变
Qwen-VL	OpenCLIP ViT-bigC/14	单层 cross-attention + 2D 位置编码	固定 256
Qwen2-VL	675M ViT	2×2 邻域合并	66（动态分辨率）
Qwen3-VL	SigLIP-2	DeepStack 跨层融合	随分辨率与帧数变

连接器的”深度”是一个容易被忽视的设计维度。LLaVA 只用一层线性投影，Qwen-VL 用一层 cross-attention，OneVision 用两层 MLP，Qwen3-VL 用 DeepStack 往多个层里注入。这四种做法的差别可以这样理解：线性投影只改变基，不改变 token 数与容量；cross-attention 能把任意长度的视觉特征压到固定 256 个 token，是”压缩器 + 对齐器”二合一；MLP 比线性多一层非线性，能拟合更复杂的映射；DeepStack 则是把视觉信息同时送进低层与中层——因为若只在第一层注入，后面几十层只能通过自注意力的间接路径反复搬运视觉信息，深层注入等于给模型一条更短的梯度通路。视觉语言模型可以看作由 vision encoder、projector 和语言模型组成；在总体模板相同的情况下，连接器结构与视觉信息的注入位置决定了模型能利用多少视觉信息。

模板之外的另一个变量是”换多大的语言模型”。OneVision 直接把解码器换成 Qwen-2 72B [57]，而 Qwen3-VL 建立在 Qwen3 上（含 dense 与 MoE 两条线，最大到 235B-A22B）[55]。这说明视觉侧与语言侧的规模是**解耦**的：视觉编码器通常停在几百 M 到一两 B（Qwen2-VL 的 ViT 为 675M），而语言侧可以继续放大。多模态的”扩容”主要发生在语言侧，视觉侧靠分辨率与 token 数扩容——这也是为什么 token 预算值得单独讨论。

Qwen3-VL 的两处改动都涉及”位置信息怎么编码”这个更深的问题。其一是交错 MRoPE：我们将时间、宽、高三个轴交替分配到低高频段，写成 `[t w h t w h ...]` 而不是 `[t t t t w w w w h h h h]`。其二是把视频时间戳做成**显式 token** 而不是编码进位置——位置编码表达的是”相对远近”，而时间戳表达的是”第几秒”，后者是绝对量，塞进位置编码会被 RoPE 的相对性抹掉。（RoPE 编码相对位移。）

这一整套”编码器 + 连接器 + LM”的模板在图 17-2 里画成了一条流水线。图中三个数字（576、256、66）分别对应 LLaVA 的算术结果、Qwen-VL 的固定长度、Qwen2-VL 的合并结果——它们是同一张图在不同设计下被允许占用的 token 数，并决定了信息保留、序列长度与计算开销之间的取舍。




图 17-2　视觉 token 的注入流水线：编码器、连接器、token 预算与 LM 序列

对齐目标的分歧：语义对齐与重建对齐

前面两节用了两次”对齐”，但指的是两件不同的事，必须分开。

CLIP/SigLIP 学的是**语义对齐**：让图像表示靠近它的说明文字。监督信号来自 caption，而我们将这层监督的性质说得很清楚：

这句话里有两个限定词值得划重点：**noisy**（网上的说明文字常常写错、常常只描述了图的一部分）与 **not very fine-grained**（取舍是按图像分类这类粗粒度任务做的，不是按 OCR 这类细粒度任务做的）。所以 CLIP 特征天生擅长”草地上有一只猫”，天生不擅长”第三行第二个字是 7”。

VQ-VAE 学的是**重建对齐**：让解码后的图像逼近原图。它的目标是标准的重建误差：

$$\mathcal{L}_{\text{VQ}} = \| I - D\big(z_q(E(I))\big) \|_2^2 ,$$

其中 E 是编码器、z_q 是量化到码本、D 是解码器。原报告只写了 “minimize reconstruction loss”，这个式子是它的标准写法。注意它**完全没有文本参与**：VQ-VAE 不知道”猫”是什么，只知道哪些像素该是什么颜色。

维度	语义对齐（CLIP / SigLIP）	重建对齐（VQ-VAE）
监督信号	(图, 说明文字) 对，含噪声	像素本身，无噪声
学到什么	类别级、场景级语义	低层纹理与边缘
丢失什么	细粒度细节、文字笔画	语义（不知”这是什么”）
输出	连续向量（不可解码回图）	离散码（可解码回图）
依据		
典型用途	理解	生成

这张表解释了为什么”一个编码器通吃”行不通：两个目标的梯度指向不同方向，语义对齐会把细节压掉（细节对”图文匹配”这个任务没用），重建对齐会把语义丢掉（语义对”像素误差”没有贡献）。Chameleon 的”统一离散”本质上是在两者

之间做折中：用 VQ token 让模型能生成，代价是理解侧要忍受离散化损失——这就是这意味着它 “not as performant” 却仍称其 “elegant”的原因。

所以更常见的工程答案是**分工**：理解走连续编码器（CLIP/SigLIP），生成走 diffusion。这条路线牺牲了”一个模型统一所有模态”的美感，换来每一项指标都不妥协。

输出非文本：连续解码还是离散自回归

前面所有模型都有一个共同缺陷：只能读，不能画。

Chameleon 的路线是”一切皆 token”，因此必须有一个**能输出离散 token 的图像编码器**：算一下这条路的压缩率，就能看出它为什么必然丢信息。一张 512×512 的 RGB 图原始是 $512 \times 512 \times 3 = 786,432$ 字节；VQ-VAE 把它变成 1024 个、每个 13 bit 的码本索引，共

$$1024 \times \log_2 8192 = 1024 \times 13 = 13,312 \text{ bit} \approx 1.66 \text{ KB},$$

压缩比约

$$\frac{786,432 \times 8}{13,312} \approx 473.$$

473 倍的压缩不可能无损，损失的正是高频细节——用一句话点破了后果：

离散化对 OCR 最致命，因为文字识别靠的恰恰是高频笔画细节；而语义类问答对此不敏感。这就把第 1 章”分词”的直觉推到了极限：文本的 token 化可以做到无损，图像的 token 化做不到——**损失多少、损失在哪里，是编码器的设计选择，而不是实现细节**。

代价还体现在训练稳定性上，这是 Chameleon 一节最有价值的部分：机制可以这样读：文本下一个 token 的分布很尖（低熵），图像下一个 token 的分布很平（高熵，8192 个码本条目里挑一个）。若两类 token 共享同一套输出层与残差流，图像的损失会持续把 logit 的尺度往上推，于是残差范数增长、softmax 的 logit 漂移——这是”两种熵混在一个模型里”的直接后果。已报告的两个修法都是压尺度：QK norm 把 attention 的 $QK^{\top}$ 归一化，z-loss 惩罚配分函数的对数：

$$\mathcal{L}_z = \lambda \left(\log Z\right)^2, \qquad Z = \sum_{v=1}^{V} \exp(o_v),$$

其中 o_v 是输出 logit。（依据是只给了 “z-loss” 这个名字；$(\log Z)^2$ 这一形式来自把 softmax 配分函数钉在 0 附近的标准做法。）

两条路线各有适用场景：

理解侧继续用连续编码器（CLIP/SigLIP 之类），生成侧交给 diffusion；Chameleon 的”统一离散”路线优雅但有代价。这两类路线分别侧重语义表示和细节重建，适用目标不同。

训练与评测的差异

多模态章节与前面所有章节最大的不同，是**同一个模型在不同训练阶段会冻结不同的部分**。训练阶段冻结或更新哪些模块，应与表示对齐和联合优化的训练目标相匹配。

模型	阶段 1	阶段 2	阶段 3
LLaVA	冻结视觉编码器与 LM，只训 W	冻视觉编码器，训 W + LM	—
Qwen-VL	大规模低质数据；冻 LM，训编码器 + adaptor	高质量任务数据、提分辨率；全参训练	指令数据；冻视觉，训 adaptor + LM
Qwen2-VL	只训视觉编码器	全参训练	指令跟随数据上训 LM
Qwen3-VL	预训练四阶段：adaptor → 8K → 32K → 256K 长度	（同左，逐段放开）	后训练：SFT 长 CoT + 蒸馏 + RL

数据侧的共同经验只有一句，但分量很重：

LLaVA 的 158K 样本是拿 MS COCO 的标注喂给 GPT-4 生成问答再配回原图；OneVision 明确说”quality over quantity”。这与第 13、14 章的数据工程结论一致：多模态的瓶颈不在模型结构，而在”图 + 指令 + 正确答案”这种三元组的供给。

评测上的差异更隐蔽，也是本章必须点明的地方。文本评测里，同一道题喂给模型就是同一串 token；多模态评测里，**同一张图经过不同预处理会变成不同长度的 token 序列**——短边缩到 336 再中心裁剪会丢掉长图两端，AnyRes 切块会把同一张图变成 $a \times b$ 倍的 token；视频还要设定采样率，例如每秒 2 帧，并限制总 token 数。输入的信息预算变了，分数就不可比。

能力	依赖的输入预算	依据	预算不足时的失效方式
图像分类 / 场景理解	低（一张 336×336 就够）		几乎不受影响
OCR / 文档理解	高（分辨率即信息）		小字糊成一块，答案凭空猜
图表 / 多图关系	中高（要保留图间结构）		张冠李戴，指代错图
视频时序	采样率决定时间分辨率		漏掉短事件，或时间戳对不上
视觉定位	高（要空间坐标）	（<box>、2D 位置编码）	框位置系统性偏移

所以读多模态论文时要先问一句：它的 token 预算给了多少？两个模型在”OCR 分数”上的差距，可能只是其中一个把图切得更细。因此，没有给统一口径的

benchmark 数字，不宜据此编造一个。

另一个需要考虑的差异是：**训练用教师强制，评测用自由解码**。训练时每个位置喂的是真实前缀，模型只需在已知上下文上预测下一个 token；评测时模型吃的是自己上一步的输出，一旦前面错一个 token，后面就在错误的上下文里继续。文本任务里这个差距通常被 SFT 抹平，多模态任务里它被放大——因为视觉 token 的错误不是"选错词"而是"看错位置"，而位置错误会改变整段视觉上下文的含义。（依据是自回归训练的 teacher forcing 与推理时的自由运行这一对设定；）

训练不稳定的两个来源

第一个来源是前面说的熵差：文本低熵、图像高熵，混在一个输出层里会让 logit 尺度失稳。修法是 QK norm 与 z-loss。

第二个来源是**样本长度极不均匀**。视频样本动辄上万 token，文本样本几百 token，若按 token 平均，一个 batch 的损失会被视频主导。Qwen3-VL 的修法写得很具体：写成式子，设模态 m 有 n_m 个 token、逐 token 损失 ℓ_t，则

$$\mathcal{L} = \sum_{m} \frac{1}{\sqrt{n_m}} \sum_{t \in m} \ell_t,$$

与"按 token 平均"（$1/n_m$）相比，$\sqrt{n_m}$ 只是部分抵消长度：长样本仍然贡献更多，但不再是线性主导。选 $\sqrt{\cdot}$ 而不是别的幂次，本质是在"完全平均（每个样本等权）"与"完全按 token（每个 token 等权）"之间取一个折中——给出这个做法，没给推导，所以该权重介于按样本平均和按 token 平均之间；本节采用它，但没有推导指数为何恰好取 $1/2$。

本章回顾与练习

多模态系统要在输入表示、跨模态对齐和输出解码之间作选择。表示越紧凑，计算可能越省，但丢失的信息也可能无法由后续模块恢复。

练习

1. 画出视觉编码器、连接器和语言模型的数据流，并标出张量形状。
2. 比较离散图像 token 和连续 patch embedding 在生成与重建上的差别。
3. 视频输入中分别用位置编码和显式时间戳表达什么信息？

术语表

术语	含义
Token（词元）	分词器切分出的离散单元；它可以是字节、字符、词或子词。
Tokenizer（分词器）	把文本编码为 token id，并在需要时把 token 序列解码回文本的程序。
Vocabulary（词表）	token 与整数 id 的对应表；词表大小记为 V。
Embedding（嵌入）	把离散 id 映射到可学习连续向量的查表层。
Position encoding（位置编码）	向模型提供序列位置或相对距离信息的表示方法。
Self-attention（自注意力）	令同一序列各位置生成 Q、K、V，并依据 Q 与 K 的分数对 V 加权汇集信息的运算。
Softmax	把一组实数映射成非负且和为 1 的概率权重；在注意力中，它归一化分数，不单独定义一种注意力机制。
Residual connection（残差连接）	将子层输入绕过变换后与子层输出相加的结构。
LayerNorm	沿单个样本的特征维计算均值和方差，再做可学习的缩放与平移。
RMSNorm	依据特征均方根缩放向量，不先减去均值。
Logits	Softmax 之前的未归一化分数。
Cross-entropy（交叉熵）	衡量真实分布与模型预测分布之间差异的损失；分类语言模型中等价于真实类别的平均负对数概率。
Perplexity（困惑度）	交叉熵取指数后的量；在给定 tokenization 和评测数据上衡量模型预测的不确定程度。
FLOP	一次浮点加法或乘法等基本浮点运算的计数单位；FLOPs 可指运算总数，FLOP/s 指每秒运算数。
Arithmetic intensity（算术强度）	完成的浮点运算数除以读写的数据字节数，常用于判断算子是否受带宽限制。
Data parallelism（数据并行）	不同设备处理不同数据副本或微批，并同步模型梯度或参数更新。
Tensor parallelism（张量并行）	把单层中的权重或中间张量切到多设备上协同计算。
Pipeline parallelism（流水线并行）	把模型的不同层分配到不同设备，分批传递中间激活。
AdamW	使用一阶和二阶梯度矩估计更新参数，并将权重衰减与梯度矩更新解耦的优化器。

术语	含义
Warmup（学习率预热）	训练初期逐渐提高学习率的一段调度过程。

参考文献

[1] Rico Sennrich, Barry Haddow, Alexandra Birch Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units. 2015. https://arxiv.org/abs/1508.07909 [2] Artidoro Pagnoni, Ram Pasunuru, Pedro Rodriguez, John Nguyen 等 Byte Latent Transformer: Patches Scale Better Than Tokens. 2024. https://arxiv.org/abs/2412.09871 [3] Diederik P. Kingma, Jimmy Ba Adam: A Method for Stochastic Optimization. 2014. https://arxiv.org/pdf/1412.6980.pdf [4] Ilya Loshchilov, Frank Hutter Decoupled Weight Decay Regularization. 2017. https://arxiv.org/pdf/1711.05101.pdf [5] Samyam Rajbhandari, Jeff Rasley, Olatunji Ruwase, Yuxiong He ZeRO: Memory Optimizations Toward Training Trillion Parameter Models. 2019. https://arxiv.org/abs/1910.02054 [6] Ruibin Xiong, Yunchang Yang, Di He, Kai Zheng 等 On Layer Normalization in the Transformer Architecture. 2020. https://arxiv.org/pdf/2002.04745.pdf [7] Biao Zhang, Rico Sennrich Root Mean Square Layer Normalization. 2019. https://arxiv.org/abs/1910.07467 [8] Noam Shazeer GLU Variants Improve Transformer. 2020. https://arxiv.org/pdf/2002.05202.pdf [9] Jianlin Su, Yu Lu, Shengfeng Pan, Ahmed Murtadha 等 RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding. 2021. https://arxiv.org/pdf/2104.09864.pdf [10] Joshua Ainslie, James Lee-Thorp, Michiel de Jong, Yury Zemlyanskiy 等 GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models from Multi-Head Checkpoints. 2023. https://arxiv.org/pdf/2305.13245.pdf [11] Lean Wang, Huazuo Gao, Chenggang Zhao, Xu Sun 等 Auxiliary-Loss-Free Load Balancing Strategy for Mixture-of-Experts. 2024. https://arxiv.org/abs/2408.15664 [12] Fabian Gloeckle, Badr Youbi Idrissi, Baptiste Rozière, David Lopez-Paz 等 Better & Faster Large Language Models via Multi-token Prediction. 2024. https://arxiv.org/abs/2404.19737 [13] DeepSeek-AI, Aixin Liu, Bei Feng, Bing Xue 等 DeepSeek-V3 Technical Report. 2024. https://arxiv.org/pdf/2412.19437.pdf [14] Aakanksha Chowdhery, Sharan Narang, Jacob Devlin, Maarten Bosma 等 PaLM: Scaling Language Modeling with Pathways. 2022. https://arxiv.org/pdf/2204.02311.pdf [15] Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee 等 Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer. 2019. https://arxiv.org/pdf/1910.10683.pdf [16] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit 等 Attention Is All You Need. 2017. https://arxiv.org/pdf/1706.03762.pdf [17] Sam McCandlish, Jared Kaplan, Dario Amodei, OpenAI Dota Team An Empirical Model of Large-Batch Training. 2018. https://arxiv.org/pdf/1812.06162.pdf [18] Mohammad Shoeybi, Mostofa Patwary, Raul Puri, Patrick LeGresley 等 Megatron-LM: Training Multi-Billion Parameter Language Models Using Model Parallelism. 2019. https://arxiv.org/pdf/1909.08053.pdf [19] Yanping Huang, Youlong Cheng, Ankur Bapna, Orhan Firat 等 GPipe: Efficient Training of Giant Neural Networks using Pipeline Parallelism. 2018. https://arxiv.org/pdf/1811.06965.pdf [20] Transformer Math 101. 2023. https://blog.eleuther.ai/transformer-math/ [21] Deepak Narayanan, Mohammad Shoeybi, Jared Casper, Patrick LeGresley 等 Efficient Large-Scale Language Model Training on

GPU Clusters Using Megatron-LM. 2021. https://arxiv.org/pdf/2104.04473.pdf [22] William Fedus, Barret Zoph, Noam Shazeer Switch Transformers: Scaling to Trillion Parameter Models with Simple and Efficient Sparsity. 2021. https://arxiv.org/abs/2101.03961 [23] Albert Q. Jiang, Alexandre Sablayrolles, Antoine Roux, Arthur Mensch 等 Mixtral of Experts. 2024. https://arxiv.org/pdf/2401.04088.pdf [24] Jared Kaplan, Sam McCandlish, Tom Henighan, Tom B. Brown 等 Scaling Laws for Neural Language Models. 2020. https://arxiv.org/pdf/2001.08361.pdf [25] Jordan Hoffmann, Sebastian Borgeaud, Arthur Mensch, Elena Buchatskaya 等 Training Compute-Optimal Large Language Models. 2022. https://arxiv.org/pdf/2203.15556.pdf [26] Samir Yitzhak Gadre, Georgios Smyrnis, Vaishaal Shankar, Suchin Gururangan 等 Language models scale reliably with over-training and on downstream tasks. 2024. https://arxiv.org/pdf/2403.08540.pdf [27] Greg Yang, Edward J. Hu, Igor Babuschkin, Szymon Sidor 等 Tensor Programs V: Tuning Large Neural Networks via Zero-Shot Hyperparameter Transfer. 2022. https://arxiv.org/abs/2203.03466 [28] DeepSeek-AI, Anyi Xu, Bangcai Lin, Bing Xue 等 DeepSeek-V4: Towards Highly Efficient Million-Token Context Intelligence. 2026. https://arxiv.org/abs/2606.19348 [29] Iz Beltagy, Matthew E. Peters, Arman Cohan Longformer: The Long-Document Transformer. 2020. https://arxiv.org/pdf/2004.05150.pdf [30] Rewon Child, Scott Gray, Alec Radford, Ilya Sutskever Generating Long Sequences with Sparse Transformers. 2019. https://arxiv.org/pdf/1904.10509.pdf [31] Albert Q. Jiang, Alexandre Sablayrolles, Arthur Mensch, Chris Bamford 等 Mistral 7B. 2023. https://arxiv.org/pdf/2310.06825.pdf [32] Claude Shannon Prediction and Entropy of Printed English. 1950. https://www.princeton.edu/~wbialek/rome/refs/shannon_51.pdf [33] Alec Radford, Jeffrey Wu, Rewon Child, David Luan 等 Language Models are Unsupervised Multitask Learners. 2019. https://cdn.openai.com/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf [34] Dan Hendrycks, Collin Burns, Steven Basart, Andy Zou 等 Measuring Massive Multitask Language Understanding. 2020. https://arxiv.org/pdf/2009.03300.pdf [35] Rohan Taori, Ishaan Gulrajani, Tianyi Zhang, Yann Dubois 等 Alpaca. 2023. https://crfm.stanford.edu/2023/03/13/alpaca.html [36] Aaron Grattafiori, Abhimanyu Dubey, Abhinav Jauhri, Abhinav Pandey 等 The Llama 3 Herd of Models. 2024. https://arxiv.org/abs/2407.21783 [37] Team OLMo, Pete Walsh, Luca Soldaini, Dirk Groeneveld 等 2 OLMo 2 Furious. 2024. https://arxiv.org/abs/2501.00656 [38] Jeffrey Li, Alex Fang, Georgios Smyrnis, Maor Ivgi 等 DataComp-LM: In search of the next generation of training sets for language models. 2024. https://arxiv.org/abs/2406.11794 [39] Aaron Gokaslan, Vanya Cohen OpenWebText. 2019. https://skylion007.github.io/OpenWebTextCorpus/ [40] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. 2018. https://arxiv.org/abs/1810.04805 [41] Tom B. Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah 等 Language Models are Few-Shot Learners. 2020. https://arxiv.org/pdf/2005.14165.pdf [42] Leo Gao, Stella Biderman, Sid Black, Laurence Golding 等 The Pile: An 800GB Dataset of Diverse Text for Language Modeling. 2020. https://arxiv.org/pdf/2101.00027.pdf [43] Jack W. Rae, Sebastian Borgeaud, Trevor Cai, Katie Millican 等 Scaling Language Models: Methods, Analysis &

Insights from Training Gopher. 2021. https://arxiv.org/pdf/2112.11446.pdf [44] Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet 等 LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models. 2023. https://arxiv.org/pdf/2302.13971.pdf [45] Luca Soldaini, Rodney Kinney, Akshita Bhagia, Dustin Schwenk 等 Dolma: an Open Corpus of Three Trillion Tokens for Language Model Pretraining Research. 2024. https://arxiv.org/abs/2402.00159 [46] Dan Su, Kezhi Kong, Ying Lin, Joseph Jennings 等 Nemotron-CC: Transforming Common Crawl into a Refined Long-Horizon Pretraining Dataset. 2024. https://arxiv.org/abs/2412.02595 [47] OpenAI, Josh Achiam, Steven Adler, Sandhini Agarwal 等 GPT-4 Technical Report. 2023. https://arxiv.org/pdf/2303.08774.pdf [48] Qian Liu, Xiaosen Zheng, Niklas Muennighoff, Guangtao Zeng 等 RegMix: Data Mixture as Regression for Language Model Pre-training. 2024. https://arxiv.org/abs/2407.01492 [49] DeepSeek-AI, Daya Guo, Dejian Yang, Haowei Zhang 等 DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning. 2025. https://arxiv.org/pdf/2501.12948.pdf [50] Chunting Zhou, Pengfei Liu, Puxin Xu, Srini Iyer 等 LIMA: Less Is More for Alignment. 2023. https://arxiv.org/pdf/2305.11206.pdf [51] Long Ouyang, Jeff Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida 等 Training language models to follow instructions with human feedback. 2022. https://arxiv.org/pdf/2203.02155.pdf [52] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford 等 Proximal Policy Optimization Algorithms. 2017. https://arxiv.org/pdf/1707.06347.pdf [53] Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Stefano Ermon 等 Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model. 2023. https://arxiv.org/pdf/2305.18290.pdf [54] Kimi Team, Angang Du, Bofei Gao, Bowei Xing 等 Kimi k1.5: Scaling Reinforcement Learning with LLMs. 2025. https://arxiv.org/pdf/2501.12599.pdf [55] An Yang, Anfeng Li, Baosong Yang, Beichen Zhang 等 Qwen3 Technical Report. 2025. https://arxiv.org/abs/2505.09388 [56] Llama 4. 2025. https://ai.meta.com/blog/llama-4-multimodal-intelligence/ [57] Qwen, :, An Yang, Baosong Yang 等 Qwen2.5 Technical Report. 2024. https://arxiv.org/abs/2412.15115

官方文档与延伸阅读

[58] Hugging Face Tokenizers 文档，Tokenizer 组件与 BPE。https://huggingface.co/docs/tokenizers/python/latest/components.html

[59] PyTorch 文档，`torch.nn.CrossEntropyLoss`。https://docs.pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.CrossEntropyLoss.html

[60] PyTorch 文档，`torch.optim.AdamW`。https://docs.pytorch.org/docs/stable/generated/torch.optim.AdamW.html

[61] Einops 文档，`rearrange`。https://einops.rocks/api/rearrange/

[62] Vaswani et al., Attention Is All You Need. 2017. https://arxiv.org/abs/1706.03762

[63] Hugging Face Transformers 文档，Tokenization algorithms（含 BPE、WordPiece 与 Unigram 概述）。

https://huggingface.co/docs/transformers/tokenizer_summary

[64] U.S. Copyright Office, More Information on Fair Use; 17 U.S.C. § 107. https://www.copyright.gov/fair-use/more-info.html ; https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html