

FIST278

Manual de Operador Autorizado

Framework for International Standardization of Tokenized AI Assets

Autoridad: hashcod
Lattice: HVC-LATTICE/: 'ÓBă
Versión del manual: 1.0.0

Este documento es la única fuente legible del protocolo operativo. La interfaz de la plataforma es deliberadamente densa. Sin este manual, un operador no autorizado no puede elevar clearance ni completar : ÷ 70.

Generado: 2026-07-17T06:03:54.283Z



FIST278 es el estándar internacional de hashcod para tokenizar y validar activos generados por inteligencia artificial. La plataforma implementa el estándar como un plano de control multi-capa: dossier de 100 formularios, forja de tokens criptográficos, certificado HVC con clave morfología PIPE_DASH, retícula de 10 gates y sello post-cuántico.

1.1 Predicado de conformidad (memorizar)

: ÷ 72 B μō† 6†6öBq2 "r ...d2q2 "r ...ö-çBq2 "r ÷&-rq2 "r ‡VÖ âq2 "r f£ w_i s_i "e 0.75)

Traducción: solo hay “pass” si la clave hashcod tiene formato válido, el certificado HVC está adjunto, la integridad de hashes es correcta, la originalidad pasa el umbral, un humano marca aprobación, y el score compuesto "e 75.

1.2 Por qué la UI es “imposible”

Los menús usan glifos griegos (:2À :’À 9BÀ :bÀ 9²À :^R’à Los modos y clearances están bloqueados por frases elevación. Los errores se codifican F278-E**. Esto no es un defecto: es una superficie de control. Usted, con este manual, es el operador autorizado.

- L0 Payload fenomenal – texto/código del activo IA
- L1 Canonical LF-stream – normalización de saltos de línea
- L2 Digest stratum – contentHash y promptHash (SHA-256)
- L3 Metadata envelope – JSON con claves ordenadas
- L4 Commitment lattice – $C = H(ch \parallel mh \parallel serial \parallel FIST278-v1)$
- L5 Dossier 100-F – 100 formularios área×función
- L6 HVC key morphology – clave > |...|-...| <
- L7 Reticula multi-gate – 10 gates, 3 críticos
- L8 Human attestation – checkbox de revisor
- L9 PQC seal stratum – sello post-cuántico
- L10 Export forensic pack – JSON token + HVC + dossier

En el prompt (/ops) eleve su clearance pegando la frase exacta. Las frases son case-sensitive.

3.1 Tabla de frases (NO compartir fuera del equipo operador)

C0-PUBLIC-OBSERVER

! (vacío – estado inicial)

C1-DOSSIER-SCRIBE

! Scribe-100F-DELTA

C2-TOKEN-FORGER

! Forge-Phi-Commit

C3-HVC-BEARER

! HVC-PIPE-DASH-PSI

C4-LATTICE-VALIDATOR

! Lattice-Lambda-Pass

C5-PQC-SEALER

! Seal-Sigma-PQC

C6-ROOT-OPERATOR

! hashcod-Root-Omega-278

3.2 Modos de WF y F2 Clearance

- C0 ! solo !
- C1 ! :D54"U" formularios 100-F)
- C2 ! :d\$R \$F°enizar)
- C3 ! :4U T (subir HVC / clave)
- C4 ! :`ALIDATE (gates + human)
- C5 ! :4T Â \$6VÆÆò 2•
- C6 ! : UDIT + todos los anteriores

Procedimiento: abra /ops ! seleccione clearance objetivo ! pegue frase ! ELEVAR_CLR ! active el modo correspondiente.

- Reúna: contenido generado por IA, modelo, prompt, steward, licencia.
- Decida jurisdicción, confidencialidad y si aplica HNDL.

;"ÔDõ54"U" r 6ö× ÆWF " Æ÷2 `ormularios

- Ruta: /registration (menú 9BÓ b Dõ54"U""à
- Eleve clearance a C1 con frase SCRIBE-100F-DELTA.
- Cada formulario tiene un ÁREA única y una FUNCIÓN única.
- Use “Guardar y siguiente”. Progreso debe llegar a 100%.
- Exporte el dossier JSON como evidencia forense.
- Opcional: “Ir a tokenizar (con prefill)” para copiar campos clave.

24 r 6öæpelar contenido

- Asegúrese de que el contenido no cambiará tras el hash (formulario de freeze en el dossier).
- Charset UTF-8 recomendado. Saltos de línea se normalizan a LF.

;\$BÔdõ\$tr Tokenizar

- Ruta: /tokenize (:bO@OKEN FORGE). Clearance C2: FORGE-PHI-COMMIT.
- Complete título, tipo, contenido ("e20 caracteres), modelo, prompt, steward.
- Al enviar se generan: contentHash, metadataHash, commitmentHash, serial FST-YEAR-####.
- Será redirigido a /tokens/:id.

:RÔ...d2 r 6W tificado hashcod con clave PIPE DASH

- Clearance C3: HVC-PIPE-DASH-PSI.
- En el detalle del token, sección certificado:
- La clave DEBE tener la forma exacta (solo | y - entre > y <):

[illegible]

- Pegue la clave o suba un JSON/TXT que la contenga (campo hashcodKey o texto plano).
- Ejemplo JSON mínimo:

```
{
  "issuer": "hashcod",
  "standard": "FIST278",
  "hashcodKey": "> ||||-----|---|-|-|-|||-----|||-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-----|||-----|||-----|<"
}
```

- Pulse "Subir certificado hashcod".
- Sin esta clave, el gate hashcod certificate falla y : ÷ 72 W2 -x ÷6- le.

TE — Validación multi-gate

- Clearance C4: LATTICE-LAMBDA-PASS.
- Marque “Aprobación humana”.
- Pulse “Ejecutar validación FIST278”.
- Gates críticos: integrity, originality, hashcod_certificate.
- Decisión pass solo si predicado : $\div 72\ 6R\ 7V \times \text{ÆP}$.

;
r
O
4
T
Â
r
6
V
Æ
Æ
ò
0

- Clearance C5: SEAL-SIGMA-PQC.
- Solo disponible si status = validated.
- Pulse “Sellar POC-ready”. Se genera sealHash declarado.

2.1.1.1. ÔU... ã T — Pacote forense

- Export token JSON desde el detalle del token.
- Export HVC JSON del certificado.
- Export dossier 100-F desde /registration.
- Conserve los tres artefactos juntos.

:2ÔD 4,
: 'Ô4ôã4ôÄR
9BÓ b Dö54"U"
:bÖDô´Tâ dô\$tR
9²Ö\$Tt•5E%'
:,ôäö\$ð d•5C#s,
92Ô• • TÄ"är
;ÂÔÔ D, Ä ED"4R
< Ö 2 Ä "
;âÔÔUD„ôDôÄôu'
;çÔ´"

ò
ö÷ 2
÷&Vv-7G& F-öâ
÷Fö¶Væ-¡R
÷&Vv-7G' '
÷7F æF &B
÷ &ö¡V7G2
öÖ F†Æ "
÷ ÷7G V çGVò
öÖWF†öFöÆöw'
ö¶æ÷vÆVFvR

F 6†&ö &B ò Æ æò FR 6öçG&öÀ
6ÆV & æ6RÂ ÖöF÷2Â 6 2Â W'&÷&w0
f÷&×VÆ &-÷2 FR &Vv-7G&ö
7&V " Fö¶Và
Æ-7F FR Fö¶Vç0
FW‡Fò FVÂ w7N æF
- VÆ-æR • f ç¡ Fö
Ö÷F÷" Ö FVp F-6ò \$"'ô ... ôÔ0
6 N Æövò 2 ò Ö-w& 6ÿ6à
ÖWFöFöÆö~Ö "Ô• ö
& 6R FR 6öæö6-Ö-VçFö

F278-E01 Dossier incompleto

Remediación: Complete los 100 formularios hasta 100%

F278-E02 Payload insuficiente

Remediación: Contenido "e 20 caracteres; mejore estructura

F278-E03 Commitment mismatch

Remediación: No edite contenido post-token; re-tokenice

F278-E04 Clave morfología inválida

Remediación: Use solo | y - entre > y <; ver ejemplo

F278-E05 HVC ausente

Remediación: Suba certificado con hashcodKey

F278-E06 Originalidad baja

Remediación: Reduzca solapamiento con tokens previos

F278-E07 Sin human review

Remediación: Marque checkbox de aprobación humana

F278-E08 Clearance insuficiente

Remediación: Eleve clearance en /ops con frase correcta

F278-E09 Sello prematuro

Remediación: Valide con pass antes de sellar

F278-E10 Emisor `` hashcod

Remediación: issuer debe ser "hashcod" (minúsculas)

- ☐ Clearance "e C4 (LATTICE-LAMBDA-PASS)
- ☐ Dossier 100-F al 100% (o justificado parcialmente)
- ☐ Token creado (serial FST-... visible)
- ☐ contentHash / commitmentHash verificados
- ☐ Clave hashcod en formato > |||||-----|...| < subida
- ☐ issuer = hashcod en HVC
- ☐ Checkbox human_review = true
- ☐ Validación != decision = pass
- ☐ (Opcional) Sello PQC con C5
- ☐ Export forense de token + HVC + dossier

7.1 Frases de elevación (copia rápida)

C1 SCRIBE-100F-DELTA
C2 FORGE-PHI-COMMIT
C3 HVC-PIPE-DASH-PSI
C4 LATTICE-LAMBDA-PASS
C5 SEAL-SIGMA-PQC
C6 hashcod-ROOT-OMEGA-278



La autoridad de certificación es hashcod (siempre en minúsculas, nunca “HashCod”). La marca de conformidad es: FIST278 · Certified by hashcod.

8.1 Soporte del repositorio

<https://github.com/w129/FIST278>

Este manual se distribuye junto a la plataforma en `public/docs/FIST278-OPERATOR-MANUAL.pdf` y se enlaza desde la UI como “MANUAL PDF”.

8.2 Aviso

La complejidad de la interfaz es intencional. Este PDF es el canal de instrucciones legibles. Distribúyalo solo a operadores autorizados. Las frases de elevación de la Sección 3 son credenciales operativas: trátelas como secretos de procedimiento.

— FIN DEL MANUAL DE OPERADOR FIST278 / hashcod —