

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)

Кафедра 806 «Вычислительная информатика и программирование»
Факультет: «Информационные технологии и прикладная математика»

Лабораторная работа
Дисциплина: «Объектно-ориентированное программирование»
III семестр
Задание 5: «Основы работы с коллекциями: итераторы»

Группа:	М8О-208Б-18, №3
Студент:	Анисимов Валерий Алексеевич
Преподаватель:	Журавлёв Андрей Андреевич
Оценка:	
Дата:	25.11.2019

Москва, 2019

1. **Тема:** Основы работы с коллекциями: итераторы
2. **Цель работы:** Изучение основ работы с коллекциями, знакомство с шаблоном проектирования «Итератор»

3. **Задание** (вариант № 3):

Фигура — прямоугольник. Контейнер — стек.

4. **Адрес репозитория на GitHub**

https://github.com/wAlienUFOx/oop_exercise_05

5. **Код программы на C++**

main.cpp

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include "rectangle.h"
#include "containers/stack.h"

int main() {
    size_t N;
    float S;
    char option = '0';
    containers::stack<Rectangle<int>> st;
    Rectangle<int> *rec = nullptr;
    while (option != 'q') {
        std::cout << "choose option (m - man)" << std::endl;
        std::cin >> option;
        switch (option) {
            case 'q':
                break;
            case 'm':
                std::cout << "1) push new element into stack\n"
                    << "2) insert element into chosen position\n"
                    << "3) pop element from the stack\n"
                    << "4) delete element from the chosen position\n"
                    << "5) print stack\n"
                    << "6) count elements with area less then chosen value\n"
                    << "7) print top element\n"
                    << "q) - quit" << std::endl;
                break;
            case '1': {
                try{
                    rec = new Rectangle<int>(std::cin);
```

```

    }catch(std::logic_error& err){
        std::cout << err.what() << std::endl;
        break;
    }
    st.push(*rec);
    break;
}
case '2': {
    std::cout << "enter position to insert" << std::endl;
    std::cin >> N;
    std::cout << "enter rectangle" << std::endl;
    try{
        rec = new Rectangle<int>(std::cin);
    }catch(std::logic_error& err){
        std::cout << err.what() << std::endl;
        break;
    }
    st.insert_by_number(N, *rec);
    break;
}
case '3': {
    st.pop();
    break;
}
case '4': {
    std::cout << "enter position to delete" << std::endl;
    std::cin >> N;
    st.delete_by_number(N);
    break;
}
case '5': {
    std::for_each(st.begin(), st.end(), [](Rectangle<int> &REC)
{ REC.Print(std::cout); });
    break;
}
case '6': {
    std::cout << "enter max area" <<std::endl;
    std::cin >> S;
    std::cout << std::count_if(st.begin(), st.end(), [](Rectangle<int> &X)
{ return X.Area() < S; })
<< std::endl;
    break;
}
case '7' : {
    st.top().Print(std::cout);

```

```

        break;
    }
    default:
        std::cout << "Wrong. Try m - manual" << std::endl;
        break;
    }
}
return 0;
}

```

point.h

```

#ifndef OOP_LAB5_POINT_H
#define OOP_LAB5_POINT_H

```

```

#include <iostream>
#include <type_traits>
#include <cmath>

```

```

template<class T>
struct point {
    T x;
    T y;
};

```

```

template<class T>
std::istream& operator>>(std::istream& is, point<T>& p) {
    is >> p.x >> p.y;
    return is;
}

```

```

template<class T>
std::ostream& operator<<(std::ostream& os, point<T> p) {
    os << '(' << p.x << ' ' << p.y << ')';
    return os;
}

```

```

#endif

```

rectangle.cpp

```

#ifndef OOP_LAB5_RECTANGLE_H
#define OOP_LAB5_RECTANGLE_H

```

```

#include "point.h"

template <class T>
class Rectangle {
public:
    point<T> A , B, C, D;

    explicit Rectangle<T>(std::istream& is) {
        is >> A >> B >> C >> D;
        double a, b, c, d, d1, d2, ABC, BCD, CDA, DAB;
        a = sqrt((B.x- A.x) * (B.x - A.x) + (B.y - A.y) * (B.y - A.y));
        b = sqrt((C.x- B.x) * (C.x - B.x) + (C.y - B.y) * (C.y - B.y));
        c = sqrt((C.x- D.x) * (C.x - D.x) + (C.y - D.y) * (C.y - D.y));
        d = sqrt((D.x- A.x) * (D.x - A.x) + (D.y - A.y) * (D.y - A.y));
        d1 = sqrt((B.x- D.x) * (B.x - D.x) + (B.y - D.y) * (B.y - D.y));
        d2 = sqrt((C.x- A.x) * (C.x - A.x) + (C.y - A.y) * (C.y - A.y));
        ABC = (a * a + b * b - d2 * d2) / 2 * a * b;
        BCD = (b * b + c * c - d1 * d1) / 2 * b * c;
        CDA = (d * d + c * c - d2 * d2) / 2 * d * c;
        DAB = (a * a + d * d - d1 * d1) / 2 * a * d;
        if(ABC != BCD || ABC != CDA || ABC != DAB)
            throw std::logic_error("It`s not a rectangle");
    }

    Rectangle<T>() = default;

    double Area() {
        double a = sqrt((B.x - A.x) * (B.x - A.x) + (B.y - A.y) * (B.y - A.y));
        double b = sqrt((C.x - B.x) * (C.x - B.x) + (C.y - B.y) * (C.y - B.y));
        return a * b;
    }

    void Print(std::ostream& os) {
        os << A << " " << B << " " << C << " " << D << std::endl;
    }

    void operator<< (std::ostream& os) {
        os << A << " " << B << " " << C << " " << D;
    }
};

#endif

stack.h

#ifndef OOP_EXERCISE_05_STACK_H

```

```
#define OOP_EXERCISE_05_STACK_H
```

```
#include <iterator>
```

```
#include <memory>
```

```
#include <algorithm>
```

```
namespace containers {
```

```
    template<class T>
```

```
    class stack {
```

```
    private:
```

```
        struct element;
```

```
        size_t size = 0;
```

```
    public:
```

```
        stack() = default;
```

```
        class forward_iterator {
```

```
        public:
```

```
            using value_type = T;
```

```
            using reference = T&;
```

```
            using pointer = T*;
```

```
            using difference_type = std::ptrdiff_t;
```

```
            using iterator_category = std::forward_iterator_tag;
```

```
            explicit forward_iterator(element* ptr);
```

```
            T& operator*();
```

```
            forward_iterator& operator++();
```

```
            forward_iterator operator++(int);
```

```
            bool operator==(const forward_iterator& other) const;
```

```
            bool operator!=(const forward_iterator& other) const;
```

```
        private:
```

```
            element* it_ptr;
```

```
            friend stack;
```

```
    };
```

```
    forward_iterator begin();
```

```
    forward_iterator end();
```

```
    void push(const T& value);
```

```
    T& top();
```

```
    void pop();
```

```
    void delete_by_it(forward_iterator d_it);
```

```
    void delete_by_number(size_t N);
```

```
    void insert_by_it(forward_iterator ins_it, T& value);
```

```
    void insert_by_number(size_t N, T& value);
```

```
    stack& operator=(stack& other);
```

```
private:
```

```

struct element {
    T value;
    std::unique_ptr<element> next_element = nullptr;
    forward_iterator next();
};
std::unique_ptr<element> first = nullptr;
};

template<class T>
typename stack<T>::forward_iterator stack<T>::begin() {
    return forward_iterator(first.get());
}

template<class T>
typename stack<T>::forward_iterator stack<T>::end() {
    return forward_iterator(nullptr);
}

template<class T>
void stack<T>::push(const T& value) {
    if (first == nullptr){
        first = std::unique_ptr<element>(new element{value});
    }else{
        auto *tmp = new element{value};
        std::swap(tmp->next_element, first);
        first = std::move(std::unique_ptr<element>(tmp));
    }
    size++;
}

template<class T>
void stack<T>::pop() {
    if (size == 0) {
        throw std::logic_error ("stack is empty");
    }
    first = std::move(first->next_element);
    size--;
}

template<class T>
T& stack<T>::top() {
    if (size == 0) {
        throw std::logic_error ("stack is empty");
    }
    return first->value;
}

```

```
}
```

```
template<class T>
stack<T>& stack<T>::operator=(stack<T>& other){
    size = other.size;
    first = std::move(other.first);
}
```

```
template<class T>
void stack<T>::delete_by_it(containers::stack<T>::forward_iterator d_it) {
    forward_iterator i = this->begin(), end = this->end();
    if (d_it == end) throw std::logic_error ("out of borders");
    if (d_it == this->begin()) {
        this->pop();
        return;
    }
    while((i.it_ptr != nullptr) && (i.it_ptr->next() != d_it)) {
        ++i;
    }
    if (i.it_ptr == nullptr) throw std::logic_error ("out of borders");
    i.it_ptr->next_element = std::move(d_it.it_ptr->next_element);
    size--;
}
```

```
template<class T>
void stack<T>::delete_by_number(size_t N) {
    forward_iterator it = this->begin();
    for (size_t i = 1; i <= N; ++i) {
        if (i == N) break;
        ++it;
    }
    this->delete_by_it(it);
}
```

```
template<class T>
void stack<T>::insert_by_it(containers::stack<T>::forward_iterator ins_it, T&
value) {
    auto tmp = std::unique_ptr<element>(new element{value});
    forward_iterator i = this->begin();
    if (ins_it == this->begin()) {
        tmp->next_element = std::move(first);
        first = std::move(tmp);
        size++;
        return;
    }
}
```



```

        while((i.it_ptr != nullptr) && (i.it_ptr->next() != ins_it)) {
            ++i;
        }
        if (i.it_ptr == nullptr) throw std::logic_error ("out of borders");
        tmp->next_element = std::move(i.it_ptr->next_element);
        i.it_ptr->next_element = std::move(tmp);
        size++;
    }

    template<class T>
    void stack<T>::insert_by_number(size_t N, T& value) {
        forward_iterator it = this->begin();
        for (size_t i = 1; i <= N; ++i) {
            if (i == N) break;
            ++it;
        }
        this->insert_by_it(it, value);
    }

    template<class T>
    typename stack<T>::forward_iterator stack<T>::element::next() {
        return forward_iterator(this->next_element.get());
    }

    template<class T>
    stack<T>::forward_iterator::forward_iterator(containers::stack<T>::element
*ptr) {
        it_ptr = ptr;
    }

    template<class T>
    T& stack<T>::forward_iterator::operator*() {
        return this->it_ptr->value;
    }

    template<class T>
    typename stack<T>::forward_iterator& stack<T>::forward_iterator::operator++
() {
        if (it_ptr == nullptr) throw std::logic_error ("out of stack borders");
        *this = it_ptr->next();
        return *this;
    }

    template<class T>
    typename stack<T>::forward_iterator stack<T>::forward_iterator::operator++
(int) {

```

```

        forward_iterator old = *this;
        ++*this;
        return old;
    }

    template<class T>
    bool stack<T>::forward_iterator::operator==(const forward_iterator& other)
    const {
        return it_ptr == other.it_ptr;
    }

    template<class T>
    bool stack<T>::forward_iterator::operator!=(const forward_iterator& other)
    const {
        return it_ptr != other.it_ptr;
    }

}

#endif

```

CMakeLists.txt

```

cmake_minimum_required (VERSION 3.5)

project(lab5)

add_executable(oop_exercise_05
    main.cpp)

set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -Wall -Wextra")

set_target_properties(oop_exercise_05 PROPERTIES CXX_STANDARD 14
    CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

```

6. Набор testcases

test_01.txt	Ожидаемое действие
1	push (0,0)(0,1)(1,1)(1,0)
0 0 0 1 1 1 1 0	
1	push (1,1)(1,3)(3,3)(3,1)
1 1 1 3 3 3 3 1	
5	Печать стека
3	pop
5	Печать стека

q	Выход
test_02.txt	Ожидаемое действие
1	Не является квадратом
0 0 1 1 2 1 2 0	
1	push (-2,2)(-2,4)(4,4)(4,2)
-2 2 -2 4 4 4 4 2	
2	Вставка (0,0)(0,1)(1,1)(1,0) на
1	позицию 1
0 0 0 1 1 1 1 0	
5	Печать стека
6	Вывод количества элементов,
2	площадь которых < 2 (1)
7	
q	Выход
test_03.txt	Ожидаемое действие
2	Вставка (0,0)(1,1)(2,0)(-1,1) на
1	позицию 1
0 0 1 1 2 0 1 -1	
5	Печать стека
4	Удаление элемента с
1	позиции 1
5	Печать стека
q	Выход

7. Результаты выполнения тестов

```
walien@PC-name:~/2kurs/CPP/lab5/tmp$ ./oop_exercise_05 <
~/2kurs/CPP/lab5/test_01.txt
choose option (m - man)
choose option (m - man)
choose option (m - man)
(1 1) (1 3) (3 3) (3 1)
(0 0) (0 1) (1 1) (1 0)
choose option (m - man)
choose option (m - man)
(0 0) (0 1) (1 1) (1 0)
choose option (m - man)
walien@PC-name:~/2kurs/CPP/lab5/tmp$ ./oop_exercise_05 <
~/2kurs/CPP/lab5/test_02.txt
choose option (m - man)
It`s not a rectangle
```

```
choose option (m - man)
choose option (m - man)
enter position to insert
enter rectangle
choose option (m - man)
(0 0) (0 1) (1 1) (1 0)
(-2 2) (-2 4) (4 4) (4 2)
choose option (m - man)
enter max area
1
choose option (m - man)
(0 0) (0 1) (1 1) (1 0)
choose option (m - man)
walien@PC-name:~/2kurs/CPP/lab5/tmp$ ./oop_exercise_05 <
~/2kurs/CPP/lab5/test_03.txt
choose option (m - man)
enter position to insert
enter rectangle
choose option (m - man)
(0 0) (1 1) (2 0) (1 -1)
choose option (m - man)
enter position to delete
choose option (m - man)
choose option (m - man)
```

8. Объяснение результатов работы программы - вывод

Методы и члены коллекции:

size — размер коллекции

element — описание элемента коллекции

first — головной элемент коллекции

push — добавление элемента в стек

pop — удаление элемента из стека

top — возвращает значение головного элемента стека

delete_by_it — удаление элемента по итератору

delete_by_number — удаление элемента по номеру

insert_by_it — вставка элемента по итератору

insert_by_number — удаление элемента по итератору

forward_iterator — реализация итератора типа forward_iterator

В ходе данной лабораторной работы были получены навыки работы с умными указателями, в частности `unique_ptr`, а так же навыки написания итераторов, совместимыми со стандартными функциями (`std::for_each`, `std::count_if`).

Умные указатели полезны в работе с динамическими структурами, как инструменты более удобного контроля за выделением и освобождением ресурсов, что помогает избежать утечек памяти.