

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)

Кафедра 806 «Вычислительная информатика и программирование»
Факультет: «Информационные технологии и прикладная математика»

Лабораторная работа
Дисциплина: «Объектно-ориентированное программирование»
III семестр
Задание 8: «Асинхронное программирование»

Группа:	М8О-208Б-18, №3
Студент:	Анисимов Валерий Алексеевич
Преподаватель:	Журавлёв Андрей Андреевич
Оценка:	
Дата:	23.12.2019

Москва, 2019

1. **Тема:** Асинхронное программирование

2. **Цель работы:** Знакомство с асинхронным программированием;
Получение точечных навыков в параллельной обработке данных;
Получение практических навыков в синхронизации потоков.

3. **Задание** (вариант № 3):

Фигуры — прямоугольник, трапеция, ромб.

4. **Адрес репозитория на GitHub**

https://github.com/wAlienUFOx/oop_exercise_08

5. **Код программы на C++**

main.cpp

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <memory>
#include <string>
#include <thread>
#include <mutex>
#include <condition_variable>
#include "factory.h"
#include "subscriber.h"

int main(int argc, char** argv){
    if (argc != 2) {
        std::cout << "Wrong. Try ./oop_exercise_08 size\n";
        return 0;
    }
    int Vecsize = std::atoi(argv[1]);
    std::vector<std::shared_ptr<figures::Figure>> Vec;
    factory::Factory Factory;
    std::condition_variable cv;
    std::condition_variable cv2;
    std::mutex mutex;
    bool done = false;
    char cmd = 'd';
    std::shared_ptr<Print> print;
    std::shared_ptr<Log> log;
    std::thread subscriber([&]() {
        std::unique_lock<std::mutex> subscriber_lock(mutex);
        while(!done) {
            cv.wait(subscriber_lock);
```

```

        if (done) {
            cv2.notify_all();
            break;
        }
        print->output(Vec);
        log->output(Vec);
        Vec.resize(0);
        cv2.notify_all();
    }
});
while(cmd != 'q') {
    std::cout << "Input 'q' for quit, or 'r' to continue" << std::endl;
    std::cin >> cmd;
    if (cmd != 'q') {
        std::unique_lock<std::mutex> main_lock(mutex);
        for (int i = 0; i < Vecsize; i++) {
            Vec.push_back(Factory.FigureCreate(std::cin));
            std::cout << "Added" << std::endl;
        }
        cv.notify_all();
        cv2.wait(main_lock);
    }
}
done = true;
cv.notify_all();
subscriber.join();
return 0;
}

```

figure.h

```

#ifndef FIGURE_H
#define FIGURE_H

#include <iostream>
#include <cmath>
#include "point.h"

namespace figures{

    enum FigureType {
        rhombus,
        rectangle,
        trapeze
    };
}

```

```

class Figure {
public:
virtual std::ostream& print(std::ostream& out) const = 0;
~Figure() = default;
};

```

```

class Rectangle : public Figure {
public:
point A , B, C, D;

```

```

Rectangle(): A{0, 0}, B{0, 0}, C{0, 0}, D{0,0} {}

```

```

explicit Rectangle(std::istream& is) {
    is >> A >> B >> C >> D;
    double a, b, c, d, d1, d2, ABC, BCD, CDA, DAB;
    a = sqrt((B.x- A.x) * (B.x - A.x) + (B.y - A.y) * (B.y - A.y));
    b = sqrt((C.x- B.x) * (C.x - B.x) + (C.y - B.y) * (C.y - B.y));
    c = sqrt((C.x- D.x) * (C.x - D.x) + (C.y - D.y) * (C.y - D.y));
    d = sqrt((D.x- A.x) * (D.x - A.x) + (D.y - A.y) * (D.y - A.y));
    d1 = sqrt((B.x- D.x) * (B.x - D.x) + (B.y - D.y) * (B.y - D.y));
    d2 = sqrt((C.x- A.x) * (C.x - A.x) + (C.y - A.y) * (C.y - A.y));
    ABC = (a * a + b * b - d2 * d2) / 2 * a * b;
    BCD = (b * b + c * c - d1 * d1) / 2 * b * c;
    CDA = (d * d + c * c - d2 * d2) / 2 * d * c;
    DAB = (a * a + d * d - d1 * d1) / 2 * a * d;
    if(ABC != BCD || ABC != CDA || ABC != DAB)
        throw std::logic_error("It`s not a rectangle");
}

```

```

std::ostream& print(std::ostream& os) const override {
    os << "rectangle: " << A << " " << B << " " << C << " " << D << std::endl;
    return os;
}

};

```

```

class Trapeze : public Figure {
public:
point A, B, C, D;

```

```

Trapeze(): A{0, 0}, B{0, 0}, C{0, 0}, D{0,0} {}

```

```

explicit Trapeze(std::istream& is){

```

```

        is >> A >> B >> C >> D;
        if((C.y - B.y) / (C.x - B.x) != (D.y - A.y) / (D.x - A.x))
            throw std::logic_error("It`s not a trapeze");
    }

    std::ostream& print(std::ostream& os) const override {
        os << "trapeze: " << A << " " << B << " " << C << " " << D << std::endl;
        return os;
    }

};

```

```

class Rhombus : public Figure {
public:
    point A, B, C, D;

```

```

    Rhombus(): A{0, 0}, B{0, 0}, C{0, 0}, D{0,0} {}

```

```

    explicit Rhombus(std::istream& is){
        is >> A >> B >> C >> D;
        double a, b, c, d;
        a = sqrt((B.x - A.x) * (B.x - A.x) + (B.y - A.y) * (B.y - A.y));
        b = sqrt((C.x - B.x) * (C.x - B.x) + (C.y - B.y) * (C.y - B.y));
        c = sqrt((C.x - D.x) * (C.x - D.x) + (C.y - D.y) * (C.y - D.y));
        d = sqrt((D.x - A.x) * (D.x - A.x) + (D.y - A.y) * (D.y - A.y));
        if(a != b || a != c || a != d)
            throw std::logic_error("It`s not a rhombus");
    }

    std::ostream& print(std::ostream& os) const override {
        os << "rhombus: " << A << " " << B << " " << C << " " << D << std::endl;
        return os;
    }
};

```

```

#endif

```

```

factory.h

```

```

#ifndef FACTORY_H
#define FACTORY_H

```

```

#include <iostream>
#include "figure.h"

namespace factory {

    class Factory {
    public:
        std::shared_ptr<figures::Figure> FigureCreate(std::istream &is) const {
            std::string type;
            std::cin >> type;
            if (type == "rhombus") {
                return std::shared_ptr<figures::Figure>(new figures::Rhombus(is));
            } else if (type == "rectangle") {
                return std::shared_ptr<figures::Figure>(new figures::Rectangle(is));
            } else if (type == "trapeze") {
                return std::shared_ptr<figures::Figure>(new figures::Trapeze(is));
            }
            throw std::logic_error("Wrong. Figures: rhombus, rectangle, trapeze");
        }
    };
}
#endif

```

subscriber.h

```

#ifndef SUBSCRIBERS_H
#define SUBSCRIBERS_H
#include <fstream>

class Print {
public:
    void output(std::vector<std::shared_ptr<figures::Figure>> Vec) {
        for (auto& figure : Vec) {
            figure->print(std::cout);
        }
    }
    ~Print() = default;
};

class Log {
public:
    void output(std::vector<std::shared_ptr<figures::Figure>> Vec) {
        std::string filename;
        std::cout << "Input filename" << std::endl;
        std::cin >> filename;
    }
};

```

```

        std::ofstream file;
        file.open(filename);
        for (auto &figure : Vec) {
            figure->print(file);
        }
    }
    ~Log() = default;
};

#endif

```

CMakeLists.txt

```
cmake_minimum_required (VERSION 3.5)
```

```
project(lab8)
```

```
add_executable(oop_exercise_08
    main.cpp)
```

```
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -Wall -g3 -Wextra -
thread")
```

```
set_target_properties(oop_exercise_08 PROPERTIES CXX_STANDARD 14
CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
```

6. Набop testcases

test_01.txt

```

r
trapeze 0 0 1 1 2 1 3 0
rectangle 0 0 0 0 0 0 0 0
rhombus 1 1 1 1 1 1 1 1
1.txt

```

```

r
rectangle 1 1 1 1 1 1 1 1
rhombus 1 1 1 1 1 1 1 1
rectangle 2 2 2 2 2 2 2 2
2.txt

```

q

test_02.txt

r

```
rectangle 2 2 2 2 2 2 2 2
rectangle 2 2 2 2 2 2 2 2
rectangle 2 2 2 2 2 2 2 2
rectangle 2 2 2 2 2 2 2 2
rectangle 2 2 2 2 2 2 2 2
5.txt
r
rectangle 2 2 2 2 2 2 2 2
rectangle 2 2 2 2 2 2 2 2
rectangle 2 2 2 2 2 2 2 2
rectangle 2 2 2 2 2 2 2 2
rectangle 2 2 2 2 2 2 2 2
6.txt
q
```

7. Результаты выполнения тестов

```
walien@PC-name:~/2kurs/OOP/lab8/tmp$ ./oop_exercise_08 3 < ../test_01.txt
Input 'q' for quit, or 'r' to continue
Added
Added
Added
trapeze: (0 0) (1 1) (2 1) (3 0)
rectangle: (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
rhombus: (1 1) (1 1) (1 1) (1 1)
Input filename
Input 'q' for quit, or 'r' to continue
Added
Added
Added
rectangle: (1 1) (1 1) (1 1) (1 1)
rhombus: (1 1) (1 1) (1 1) (1 1)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
Input filename
Input 'q' for quit, or 'r' to continue
walien@PC-name:~/2kurs/OOP/lab8/tmp$ cat 1.txt
trapeze: (0 0) (1 1) (2 1) (3 0)
rectangle: (0 0) (0 0) (0 0) (0 0)
rhombus: (1 1) (1 1) (1 1) (1 1)
walien@PC-name:~/2kurs/OOP/lab8/tmp$ cat 2.txt
rectangle: (1 1) (1 1) (1 1) (1 1)
rhombus: (1 1) (1 1) (1 1) (1 1)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
```



```
walien@PC-name:~/2kurs/OOP/lab8/tmp$ ./oop_exercise_08 5 < ../test_02.txt
Input 'q' for quit, or 'r' to continue
Added
Added
Added
Added
Added
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
Input filename
Input 'q' for quit, or 'r' to continue
Added
Added
Added
Added
Added
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
Input filename
Input 'q' for quit, or 'r' to continue
walien@PC-name:~/2kurs/OOP/lab8/tmp$ cat 5.txt
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
walien@PC-name:~/2kurs/OOP/lab8/tmp$ cat 6.txt
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
rectangle: (2 2) (2 2) (2 2) (2 2)
```

8. Объяснение результатов работы программы - вывод

В `subscriber.h` реализованы два подписчика — обработчика. Один осуществляет вывод в файл, другой в текстовый файл. Синхронизация процессов осуществляется посредством двух условных переменных и мьютекса.

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены начальные навыки работы с асинхронным программированием, получены точечные навыки в параллельной обработке данных, получены практические навыки в синхронизации потоков.

Была на конкретном примере разобрана работа условной переменной и классов - подписчиков.