poziom: ⟼ 0,7 / 1,7 / 2,7 / 3,7 / 4,7 / 5,7 / 6,7 / 7,7

10

pion: ↓ 3,0 / 3,2 / 3,4 / 3,6 / 3,8 / 3,A / 3,C / 3,D!

6

kręgi pion ⟺ 0,7 / 1,7 / 1,7 / 1,7 / 1,7 / 5,7 / 6,7 / 7,7

6

C — / D — / E — / F — ✕ ✕

dp: 3,D / 3,B / 3,9 / 3,7 / 4,7 / 5,7 / 6,7 / 7,7

8

gp: 3,0 / 3,2 / 3,4 / 3,6 / 4,7 / 5,7 / 6,7 / 7,7

8

gl: 3,0 / 3,2 / 3,4 / 3,6 / 2,7 / 1,7 / 0,7

dl: 0,7 / 1,7 / 2,7 / 3,7 / 3,9 / 3,B / 3,D

pp: ⟼ 4,7 / 5,7 / 6,7 / 7,7

pg: ↑ 3,6 / 3,4 / 3,2 / 3,0

pl: ⟵ 2,7 / 1,7 / 0,7

pd: ↓ 3,7 / 3,9 / 3,B / 3,D

bajt wys. ⇐ $FC ⟺

0 — 7

11 bajt (wysokość)

14

15 bajtów

bajt kolumna ⇐ $CF ⟺

⇒ x $20 = $E

adres skoku

(offset tablicy

wszystkie przesunięcia o 2 bity!

11÷15 bajt(10) ~~[illegible]~~

1) pełny nawrót! (1 w poziomie i 2 w pionie)

2) gdzie jest przejście tam skręć

3) jeśli elementem jest + w pam... rzesz się horyzontalne pola 2, 3, 4 są niewidoczne!

4) [illegible]

pozycja plot w kolumnie 2

pion bajt and $FC

poziom bajt and