

Arquitetura Enterprise para Agentes de IA no n8n

Do design de contexto à orquestração de filas: dissecando um sistema multi-agente para produção.




Gemini Notebook

A Evolução: O Fim do Agente Monolítico



Chatbot Monolítico

- Um único nó tentando resolver tudo.
- Alto risco de alucinação e envenenamento de contexto.
- Lentidão devido ao excesso de tokens.
- Difícil de debugar e atualizar.




Sistema Multi-Agente

- Especialistas focados em tarefas únicas.
- Isolamento estrito de contexto (Context Isolation).
- Baixo consumo de tokens e alta precisão.
- Escalável via infraestrutura em filas.

Gemini Notebook


O Blueprint: Dissecando o Fluxograma de Produção



Nos próximos slides, faremos o zoom in em cada camada anatômica desta arquitetura.

Gemini Notebook


Zona 1: Ingestão, Resiliência e Controle de Estado



"A inteligência não começa na IA, começa na engenharia de dados e resiliência da infraestrutura."

Gemini Notebook

Zona 2: Multimodalidade e o Escudo de Guardrails








Continua o zoom na arquitetura de Zona 2.

Gemini Notebook


Zona 3: O Cérebro da Operação (Agente Supervisor)



O Supervisor não resolve o problema do usuário.
Ele apenas entende a demanda e delega a tarefa.

Gemini Notebook

Implementando o Padrão Supervisor no n8n



Nota Técnica

Dica: Escreva descrições de ferramentas impecáveis (Tool Descriptions). O Supervisor usa isso para o roteamento.

Segurança: Defina um limite de "Max Iterations" no orquestrador para evitar loops infinitos.

Gemini Notebook

Matriz de Decisão: Orquestração Dinâmica vs. Cadeias Sequenciais

	Supervisor + Sub-agentes (Tools)	Cadeias Sequenciais (Basic LLM Chain)
Comportamento	Dinâmico / Não-determinístico	Fixo / Determinístico (Passo 1 -> 2 -> 3)
Custo de Tokens	Alto (Pai reenvia contexto a cada tool)	Baixo (Prompts isolados e curtos)
Flexibilidade	Alta (Decide pular etapas ou refazer)	Baixa (Fluxo rígido)
Caso de Uso Ideal	Múltiplos domínios, intenções ambíguas	Processos fixos (ex: RAG estruturado)

Decisão: Use o Supervisor para roteamento inicial e delegação. Se uma subtarefa tiver ordem fixa, prefira Basic LLM Chains para economizar tokens.

Gemini Notebook

Zona 4: Sub-agentes Especialistas em Ação

Estudo de Caso: Barbearia Multi-Agenda

Agent Profile

Agente Robson (Agendamento)

Prompt Isolado

Você gerencia a agenda do barbeiro Robson. Horário: 10h-18h. Slots de 30 min.

Ferramentas Exclusivas

Google Calendar (Criar Reunião, Checar, Cancelar).

Ação

Resolve a intenção de agendamento sem conhecer outros processos da empresa.

Agent Profile

Agente Dúvidas e Serviços

Prompt Isolado

Você responde dúvidas sobre preços e procedimentos.

Ferramentas Exclusivas

Google Sheets (Leitura RAG tabular).


Ação

Fornece respostas precisas (ex: Corte R$45, Barba R$35) baseado estritamente na tabela de preços.

Gemini Notebook


Engenharia de Contexto: Gerenciando a RAM da IA

Context Isolation (Padrão)



- **Vantagem**: Opera num contexto limpo, sem context bloat.
- **Ideal para**: Tarefas atômicas (ex: checar clima).

Forked Context (Clonado)



- **Vantagem**: Herda a memória de tudo que já foi dito.
- **Ideal para**: Continuar tarefas complexas ou fluxos de perguntas contínuas.

"Engenharia de contexto é a arte de preencher a janela de contexto apenas com a informação exata para o próximo passo."

Gemini Notebook

Orquestração de Memória: *Long-Term* vs. *Short-Term*

Memória de Curto Prazo
(Short-Term / Window)



- **Mecanismo**: Checkpointing / Window Memory do n8n.

- **Função**: Lembrar o que foi dito na sessão atual.

- **Estratégia**: Auto-sumarização se a janela atingir 95% do limite de tokens.

Memória de Longo Prazo
(Long-Term / Semantic)



- **Mecanismo**: Persistência em Banco de Dados (PostgreSQL / Supabase / Redis).

- **Função**: Lembrar de faturas passadas, preferências do cliente ou IDs entre sessões.

- **Ação**: Atualização do contexto persistente no fim de cada execução do fluxo.

Gemini Notebook

Escalabilidade Real: Infraestrutura em *Queue Mode*

N8N Main Process



- Recebe os Webhooks e Timers.
- Gera o ID da execução.
- EXECUTIONS_MODE=queue

Message Broker



- Instância Redis.
- Mantém a fila de execuções pendentes.

N8N Workers Pool



- Múltiplas instâncias Node.js com alto IOPS.
- Consomem o Redis e executam as chamadas pesadas de LLM.
- Permite escalar horizontalmente sob carga no Webhook.

Gemini Notebook

Human-in-the-Loop (HITL) e Observabilidade

Silenciamento da IA

O nó do n8n verifica a tag. Se existir, a IA é bloqueada de responder, evitando conflitos com o humano.



Etiquetamento Automático

Se o Supervisor detectar falha de intenção ou risco alto, aplica a tag 'Humano' no Chatwoot.

Intervenção Manual

O operador humano assume a conversa através da interface do Chatwoot (CRM).

Logs e Observabilidade

- Registrar consumo de tokens (input/output/model).
- Monitoramento via LangSmith ou DB customizado.
- Realizar testes de regressão para refinar os prompts do Supervisor.

Gemini Notebook

Síntese: As 5 Leis da Arquitetura de Agentes no n8n

1.  **Proteja a Entrada (Guardrails First):** Valide, filtre e analise o input antes de gastar tokens caros.

2.  **Isole o Contexto:** Não envie o histórico completo se o agente só precisa de um ID. Preserve a RAM da IA.

3.  **Especialize as Tarefas:** Substitua prompts gigantescos por pequenos sub-agentes com ferramentas (Tools) dedicadas.

4. 

Falhe com Segurança (HITL): A IA não deve adivinhar. Confiança menor que 80% resulta em fila humana imediata.

5.  **Escale com Filas** (Queue Mode): Separe o recebimento do Webhook (Main) da execução pesada da IA (Workers).

Gemini Notebook

Arquitetura é Intencionalidade



“Construir sistemas multi-agentes confiáveis não é sobre usar o modelo mais inteligente. É sobre desenhar o sistema operacional correto em volta dele.”

Contexto preciso · Delegação estrita · Infraestrutura resiliente

Gemini Notebook