

超方便的 linux 命令手册

NO	分类	PS1	命令名	用法及参数	功能注解	对应章节
1	文件管理	#	ls	ls -a	列出当前目录下的所有文件, 包括以.头的隐含文件	
	文件管理	#	ls	ls -l 或 ll	列出当前目录下文件的详细信息	
	文件管理	#	pwd	pwd	查看当前所在目录的绝对路径	
	文件管理	#	cd	cd ..	回当前目录的上一级目录	
	文件管理	#	cd	cd -	回上一次所在的目录	
	文件管理	#	cd	cd ~ 或 cd	回当前用户的宿主目录	
	文件管理	#	cd	cd ~用户名	回指定用户的宿主目录	
2	文件管理	#	mkdir	mkdir 目录名	创建一个目录	
	文件管理	#	mkdir	mkdir -p	递归式去创建一些嵌套目录	
	文件管理	#	rmdir	Rmdir 空目录名	删除一个空目录	
3	文件管理	#	rm	rm 文件名 文件名	删除一个文件或多个文件	
	文件管理	#	rm	rm -rf 非空目录名	递归删除一个非空目录下的一切, 不让提示-f	
4	文件管理	#	cat	cat 文件名	一屏查看文件内容	
5	文件管理	#	more	more 文件名	分页查看文件内容	
6	文件管理	#	less	less 文件名	可控分页查看文件内容	
7	文件管理	#	grep	grep 字符 文件名	根据字符匹配来查看文件部分内容	
8	文件管理	#	mv	mv 路经/文件 /经/文件	移动相对路经下的文件到绝对路经下	

	文件管理	#	mv	mv 文件名 新名称	在当前目录下改名	
9	文件管理	#	cp	cp /路径/文件 ./	移动绝对路径下的文件到当前目录下	
10	文件管理	#	find	find 路径 -name “字符串”	查找路径所在范围内满足字符串匹配的文件和目录	
11	文件管理	#	ln	ln 源文件 链接名	创建当前目录源文件的硬链接	
	ln /home/test /usr/test1		在/usr 下建立/home/test 的硬链接			
12	文件管理	#	ln	Ln -s a b	创建当前目录下 a 的符号链接 b	
13	文件管理	#	touch	touch file1 file2	创建两个空文件	
14	磁盘管理	#	df	df	用于报告文件系统的总容量，使用量，剩余容量。	
15	磁盘管理	#	du	du -b /home	查看目前/HOME 目录的容量(k)及子目录的容量(k)。	
16	磁盘管理	#	fdisk	fdisk -l	查看系统分区信息	
17	磁盘管理	#	fdisk	fdisk /dev/sdb	为一块新的 SCSI 硬盘进行分区	
18	磁盘管理	#	mkfs.ext3	Mkfs.ext3 /dev/sdb1	为第一块 SCSI 硬盘的第一主分区格式化成 ext3 的文件系统	
			mkfs.ext2	Mkfs.ext2/dev/sdb2	格式化 ext2 文件系统	
19	磁盘管理	#	mount	mount -t 文件系统类型 设备路径 访问路径		
	磁盘管理	#		文件系统类型		
				iso9660	光驱文件系统	
				vfat	Fat 文件系统(windows)	
	挂载光驱	#	mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom			
	挂载 FAT	#	mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/cdrom		挂第一个 ide 的第五个逻辑分区	
17	磁盘管理	#	Umount /mnt/cdrom		卸载/mnt/cdrom 为空	

18	文件权限	#	chmod	chmod u+s file	为 file 的属主加上特殊权限	
				chmod g+r file	为 file 的属组加上读权限	
				chmod o+w file	为 file 的其它用户加上写权限	
				chmod a-x file	为 file 的所有用户减去执行权限	
	chmod 765 file 为 file 的属主设为完全权限，属组设成读写权，其它用户具有读和执心权限					
19	文件权限	#	chown	chown root /home	把/home 的属主改成 root 用户	
20	文件权限	#	chgrp	chgrp root /home	把/home 的属组改成 root 组	
21	打印管理	#	redhat-config-printer-tui		进入安装打印机界面	
22	打印管理	#	lp	lp -d hptr file	打印 file 到 hptr 的打印机上	
23	打印管理	#	lpq	Lpq -P 打印机名	查看打印机的状态	
24	打印管理	#	lprm	Lprm -P 打印机名 a	删除打印机内的打印作业	
25	打印管理	#	disable	Disable -r “changing paper” HPtr	禁用打印机并提示原因	
26	打印管理	#	enable	Enable HPtr	重新启用被禁用的	
27	用户管理	#	useradd	Useradd	创建一个新的用户	
28	用户管理	#	groupadd	Groupadd 组名	创建一个新的组	
29	用户管理	#	passwd	Passwd 用户名	为用户创建密码	
30	用户管理	#	Passwd -d	Passwd -d 用户名	删除用户密码也能登陆	
31	用户管理	#	Passwd -l	Passwd -l 用户名	锁定账号密码	
32	用户管理	#	Passwd -u	Passwd -u 用户名	解锁账号密码	
33	用户管	#	Passwd -S	Passwd -S 用户名	查询账号密码	

	理					
34	用户管理	#	Usermod -l	Usermod -l 新用户名 老用户名	为用户改名	
35	用户管理	#	Usermod -L	Usermod -L 要锁定用户名	锁定用户登陆	
36	用户管理	#	Usermod -U	Usermod -U 解锁用户名	解锁用户登陆	
37	用户管理	#	Usermod -u	Usermod -u 501 用户名	改变用户 UID	
38	用户管理	#	Userdel	Userdel -r 用户名	删除用户一切	
39	用户管理	#	Groupmod -n	Groupmod -n 新用户名 老用户名	为组改名	
40	用户管理	#	Groupmod -g	Groupmod -g 501 组名	改变组 GID	
41	用户管理	#	groupdel	Groupdel 组名 先应删它的用户	删除组	
42	用户管理	#	gpasswd -a	gpasswd -a 用户名 组名	增加用户到组	
43	用户管理	#	Id	id 用户名	查用户信息	
44	软件管理	#	rpm -qa	rpm -qa less	查询已安装 RPM	
45	软件管理	#		rpm -qa grep ftp	查询指定 RPM	
46	软件管理	#	rpm -q	rpm -q 已安装的 RPM 包	查是否安装	
47	软件管理	#		rpm -q telnet-server	查看 telnet 服务器包	
48	软件管理	#	rpm -qi	rpm -qi 软件包名称	查看软件的描述信息	
49	软件管理	#	rpm -ql	rpm -ql 软件包名称	查询软件包的文件列表	
50	软件管理	#	rpm -qf	rpm -qf 软件包名称	查询某个文件所属的软件包	
51	软件管理	#	rpm -qp	rpm -qp 软件包全名	查询未安装的软件包信息	

52	软件管理	#	rpm -e	rpm -e 软件包名称	删除具体的软件包
53	软件管理	#	rpm -U	rpm -Uvh 软件包全名	升级软件包并显示过程
54	软件管理	#	rpm -ivh	rpm -ivh 软件包全名	安装软件包并显示过程
55	软件管理	#	rpm -V	rpm -V 软件包名称	验证软件包的大小，类型等
56	软件管理	#	tar	-c 创建包 -x 释放包 -v 显示命令过程 -z 代表压缩包	
57	软件管理	#	tar -cf	tar -cvf benet.tar /home/benet	把/home/benet 目录打包
58	软件管理	#	tar -czf	tar -zcvf benet.tar.gz /mnt	把目录打包并压缩
59	软件管理	#	tar -tf	tar -tf benet.tar	看非压缩包的文件列表
60	软件管理	#	tar -tzf	tar -tf benet.tar.gz	看压缩包的文件列表
61	软件管理	#	tar -xf	tar -xf benet.tar	非压缩包的文件恢复
62	软件管理	#	tar -zxvf	tar -zxvf benet.tar.gz	压缩包的文件解压恢复
63	软件管理	#	tar -jxvf	tar -jxvf benet.tar.bz2	
64	软件管理	#	diff	diff file1 file2 > 补丁名.patch	为新旧文件生成补丁文件
65	软件管理	#	diff	diff file1 file2	比较两个文件的区别
66	软件管理	#	Patch	Patch file 补丁名.patch	打补丁
67	软件管理	#	./configure --prefix=/usr/local/		编译前配置
68	软件管理	#	make		编译
69	软件管理	#	make install		安装编译好的源码包
70	启动管	#	reboot	Init 6	重启 LINUX 系统

	理				
71	启动管理	#	Halt	Init 0	Shutdown -h now 关闭 LINUX 系统
72	启动管理	#	runlevel		显示系统运行级
73	启动管理	#	Init [0123456]		改变系统运行级, 7 种
74	启动管理	#	Chkconfig --list [服务名称]		查看服务的状态
75	启动管理	#	Chkconfig --level <运行级> <服务名> on off set		设置服务的启动状态
76	启动管理	#	Chkconfig <服务名> on off set		设置非独立服务启状态
77	进程管理	#	Top 动态	Ps-aux 静态	进程树 pstree 查看系统进程
78	进程管理	#	程序名 &	后台运行程序	
79	进程管理	#	fg	把后台运行的进程调回前台	
80	进程管理	#	bg	把前台运行进程调到后台	
81	进程管理	#	renice	Renice +1 180	把 180 号进程的优先级加 1
82	进程管理	#	kill	Kill PID	终止某个 PID 进程
83	进程管理	#	at	at 5pm + 3 days /bin/ls	指定三天后下午 5:00 执行/bin/ls
84	进程管理	#	crontab	Crontab -e	用 VI 的形式来编辑自动周期性任务
85	进程管理	#	crontab	Crontab -l	查看自动周期性任务
86	进程管理	#	crontab	Crontab -r	删除自动周期性任务
87	进程管理	#	crond	Service crond <start stop restart status>	
	马上启动自动周期性服务			Service crond <启动 停止 重启 状态>	

	实现磁盘配额	<p>(注安装 LINUX 时建立/home 分区)</p> <p>目标: 对用户 zhao 在/home 目录上实现 soft limit 为 5k,hard limit 为 10k 的磁盘配额</p> <p>实现步骤:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 修改包含/home 的行, #vi /etc/fstab, 改为: defaults,usrquota。也就是增加 usrquota 项。然后保存退出。2. 卸载/home 目录 #umount /home3. 挂接/home 目录 #mount /home4. 增加用户 zhao #useradd zhao5. 修改密码 #passwd zhao6. 生成关于/home 目录的 quota 信息 # quotacheck -cmug /home #quotacheck -vu /home7. 查看所有用户的信息 #repquota -au8. 设置配额 #edquota -u zhao <p>将 soft 和 hard 分别改为 5 和 10</p> <ol style="list-style-type: none">9. 保存并退出 #wq!10. 修改时间 #edquota -t11. #wq!12. 开启/home 上的磁盘配额功能 #quotaon /home13. 查询配额 #quota -u zhao14. 验证配额 #su - zhao \$touch myfile