Objektovo orientované programovanie

Učiteľ:

Ing. Jozef Wagner PhD.

Učebnica:

https://oop.wagjo.com/

OPG Cvičenie 1

- 1. Inštalácia JDK
- 2. Inštalácia IDE
- 3. Vývojový diagram
- 4. Diagramy ako kód
- 5. Pseudokód

Príprava

Pre programovanie je potrebné mať Javu JDK (*Java Development Kit*). Odporúčaná je distribúcia **Temurin**.


https://adoptium.net/temurin

Akú Javu máme:

- príkaz: java -version
- nová verzia vychádza každých 6 mesiacov
- posledné stabilné verzie Javy sú 17, 21 a 25




Príprava



IDE (Integrated Development Environment):

- vývojové prostredie
- uľahčuje programovanie
- IntelliJ IDEA

https://www.jetbrains.com/idea/




Úvod do diagramov

Vývojový diagram znázorňuje kroky procesu alebo algoritmu.

V praxi sa používa v zjednodušenej forme. Dopĺňa iné typy diagramov.

Príklad	Typ symbolu	Popis
Štart	Terminál	Označuje začiatok a koniec procesu. Niekedy nazývaný aj terminátor.
Načítaj číslo i	Vstup/Výstup	Vstup a výstup dát, napr. načítanie čísla, vypísanie výsledku,
x = i * y	Operácia, proces	Bežný príkaz, operácia alebo iný konkrétny krok procesu
x > 10	Rozhodovanie	Rozhodovacia funkcia, podmienka. Má viacero výstupov, označených podľa toho, aký výsledok rozhodovania môže nastať.
Rozklad na prvočísla	Podproces	Podprogram, metóda alebo funkcia, ktorej proces je zakreslený na inom mieste vývojového diagramu



Diagramy ako kód

"Diagram as Code" alebo DaC sú diagramy vo forme textu. Vieme ich dať do dokumentácie alebo zdrojového kódu.

Používame nástroj http://mermaid.live

Príklad vývojového diagramu v jazyku Mermaid:

```
flowchart TD
    Start([Štart])
    Input1[/Prečítať číslo1/]
    Input2[/Prečítať číslo2/]
    Sum[súčet = číslo1 + číslo2]
    Output[/Vypisat sucet/]
    End([Koniec])
    Start --> Input1
    Input1 --> Input2
    Input2 --> Sum
    Sum --> Output
    Output --> End
```

Diagramy ako kód

Vlastnosti:

- generované automaticky z textu
- ľahšie sa udržiava aktuálny
- vie ho vytvárať a meniť Al

Nevýhody:

- nezrelosť nástrojov
- musíte vedieť špecifickú syntax
- strata precíznej kontroly vizuálu

Pseudokód

Pseudokód je zápis algoritmu v prirodzenom jazyku, bez pravidiel. Pomáha nám vysvetliť algoritmus a plánovať kód.

Príklad pseudokódu pre súčet dvoch čísel:

```
Začať
Prečítať číslo1
Prečítať číslo2
súčet = číslo1 + číslo2
Vypísať súčet
Koniec
```