

Objektovo orientované programovanie

Učiteľ:
Ing. Jozef Wagner, PhD.

Učebnica:
<https://oop.wagjo.com/>

OPG

Teória 3

1. Identita a Hodnota
2. Objekt
3. Operátory
4. Príkazy a Výrazy

Identita

Identita reprezentuje jedinečnosť danej veci.

Hodnota/vlastnosť veci sa meniť môže,
identita ostáva

Primitívne dátové typy v Jave majú hodnoty
bez identity.

Objekt

- **má svoju identitu** - je jedinečná entita
- **nesie stav - atribúty** - má svoje konkrétne hodnoty
- **poskytuje správanie - metódy** - poskytuje metódy, ktoré môžeme nad objektom volať
- **je inštanciou triedy** - je konkrétnym výtvorom z abstraktného návrhu triedy

Objekt

- Nové objekty vytvárame pomocou operátora `new`
- `==` porovnáva objekty podľa identity, primitívne typy podľa hodnoty
- `equals()` porovnáva objekty podľa hodnoty

Príkazy a výrazy

- **Výraz (*expression*)** po vyhodnotení vráti hodnotu
- Výrazy môžu byť súčasťou príkazov
- **Príkaz (*statement*)** je samostatná jednotka vykonania, ktorá niečo robí
- Príkazy nevracajú hodnotu
- Príkazy končia bodkočiarkou, alebo blokom kódu v zložených zátvorkách