sumo_morl

Programfelépítés

Kivonat

Ez a dokumentum a `sumo_morl` könyvtár belső felépítését írja le: a modulokat és felelősségüket, a fő osztályokat és adatszerkezeteket, egy szimulációs lépés adatfolyamát, valamint a kiterjesztési pontokat. A könyvtár használatát a *Kézikönyv*, az egyes függvények paramétereit az *API-referencia* (`docs/sumo_morl/api/index.html`) írja le. A függelék a teljes forráskódot tartalmazza.

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés **2**

2. Könyvtárszerkezet **2**

3. Modulok és felelősségek **3**

4. Fő osztályok és adatszerkezetek **3**

4.1. `TJunctionMOEnv` (`env.py`) . . . 3

4.2. `SignalPlan` (`intergreen.py`) . . . 4

4.3. `DetectorSnapshot` (`detectors.py`) . . . 4

4.4. További osztályok . . . 4

5. Működés **5**

5.1. A jelzésterv előállítása . . . 5

5.2. Egy lépés adatfolyama . . . 5

5.3. Epizód kezdete . . . 6

5.4. Determinizmus . . . 6

6. Kiterjesztési pontok **6**

7. Tesztek és dokumentáció **7**

A. A teljes forráskód **8**

A.1. Csomag belépési pont . . . 8


A.2. A környezet . . . 9

A.3. Forgatókönyv . . . 14

A.4. Jelzésterv a közbenső időkből 15
A.5. Hurokdetektorok 20
A.6. Célfüggvények 23
A.7. Forgalmi igény 24
A.8. Összehasonlító vezérlők 26
A.9. MORL segédfüggvények 28
A.10.Ábrák 31
A.11.Hálózat generálása 34
A.12.SUMO segédfüggvények 36
A.13.Közbensőidő-számítás: geometria 36
A.14.Közbensőidő-számítás: hálózat beolvasása 41
A.15.Demó: fix idejű program 42
A.16.Példa: ismerkedés 44
A.17.Példa: összehasonlító vezérlők 44
A.18.Példa: súlyozott tanítás (SB3) 45
A.19.Példa: saját célfüggvény 46
A.20.Tesztek: jelzésterv 47
A.21.Tesztek: környezet 48
A.22.Telepítési leíró 49

1. Áttekintés

A könyvtár rétegekre tagolódik (1. ábra). Legfelül a felhasználói kód (az ágens és a példaprogramok) áll, amely csak a Gymnasium-felületen (`reset`, `step`) és a segédfüggvényeken keresztül kommunikál. Középen a környezet (`TJunctionMOEnv`) köti össze a részeket: a forgatókönyvből kapja a jelzéstervet és a detektorok listáját, a forgalmi igényből a route fájlt, a célfüggvényekből a jutalmat. Legalul a SUMO szimulátor fut külön folyamatként, amellyel a környezet TraCI protokollon kommunikál.



1. ábra. A modulok és függőségeik. A nyíl jelentése: „használja”.

2. Könyvtárszerkezet

```
sumo_morl/                  a könyvtár
    __init__.py             nyilvános API, gym-regisztráció (sumo_morl/TJunction-v0)
    env.py                  TJunctionMOEnv - a Gymnasium környezet
    scenario.py             TJunctionScenario - hálózat + jelzésterv + detektorok
    network.py              a T-csomópont hálózatának generálása netconvert-tel
    intergreen.py           jelzőcsoportok, fázisok, átmenetek a közbenső időkből
    detectors.py            hurokdetektorok: elhelyezés, olvasás, aggregálás
    traffic.py              Demand - forgalmi igény, route fájl írása
    objectives.py           célfüggvények regisztere
    policies.py             összehasonlító vezérlők
    morl.py                 skalarizálás, súlyok, Pareto, hipertérfogat, kiértékelés
    visualize.py            ábrák
    sumo_utils.py           SUMO-binárisok megkeresése
    data/t_junction.net.xml a kész hálózat
    tests/                  pytest tesztek
geometry_utils.py           közbensőidő-számítás: pályák, ütközési pontok, idők
sumo_parser.py              közbensőidő-számítás: .net.xml beolvasása
examples/sumo_morl/         demó és példaprogramok
docs/sumo_morl/             dokumentáció (Markdown, LaTeX, API-referencia)
```

```
pyproject.toml              telepítési leíró
```

3. Modulok és felelősségek

Modul	Felelősség	Fő elemek
`env.py`	a SUMO indítása és léptetése, az akciók végrehajtása (átmenetekkel), a megfigyelés, a jutalom és az `info` előállítása	`TJunctionMOEnv`
`scenario.py`	a forgatókönyv összeállítása: hálózat, jelzésterv rögzített fázissorrenddel és nevekkel, detektorlista	`TJunctionScenario`
`intergreen.py`	a közbensőidő-számítás eredményéből jelzőcsoportok, csoportszintű közbensőidő-mátrix, fázisok és átmenetek	`SignalPlan`, `build_signal_plan`
`detectors.py`	a hurkok helyének kiszámítása, az `.add.xml` írása, másodpercenkénti olvasás, lépésenkénti aggregálás	`DetectorReader`, `DetectorSnapshot`
`traffic.py`	forgalmi igény megadása, sorsolása, route fájl írása	`Demand`
`objectives.py`	a célfüggvények regisztere; a beépített célok	`register_objective`, `OBJECTIVES`
`policies.py`	nem tanuló vezérlők összehasonlításhoz	`FixedTimePolicy`, `ActuatedPolicy`, …
`morl.py`	MORL-eszközök: wrapperek, súlyok, Pareto, hipertérfogat, epizód futtatása	`LinearScalarization`, `evaluate_policy`, …
`visualize.py`	ábrák a forgatókönyvről és az epizódokról	`plot_scenario`, `plot_signal_timeline`, …
`network.py`	a hálózat újragenerálása `netconvert`-tel	`build_network`
`sumo_utils.py`	a `sumo`, `sumo-gui`, `netconvert` megkeresése	`find_sumo_binary`

4. Fő osztályok és adatszerkezetek

4.1. `TJunctionMOEnv` (`env.py`)

A `gymnasium.Env` leszármazottja.

`action_space`	`Discrete(n_phases)`
`observation_space`	`Box(0, 1, (55,))`
`reward_space`, `reward_dim`	a vektor-jutalom tere és hossza
`scenario`, `plan`, `detectors`	a forgatókönyv, a jelzésterv, a detektorlista
`objective_names`	a jutalomvektor komponenseinek nevei
`reset(seed, options)`	új forgalom, route fájl írása, SUMO (újra)indítása, opcionális bemelegítés
`step(action)`	maradás vagy átmenet + minimális zöld; mérés, jutalom, `info`
`observation_names()`	a megfigyelésvektor elemeinek nevei
`close()`	a SUMO leállítása, ideiglenes fájlok törlése
`_run_green(s)`	az aktuális fázis zöldjének futtatása `s` másodpercig
`_run_transition(p)`	átmenet a `p` fázisba a `SignalPlan.transition` szerint
`_sim_step()`	egy szimulációs másodperc: `simulationStep`, detektorolvasás, valós mutatók
`_observation(snap)`	a megfigyelésvektor összeállítása és normalizálása
`_gt_sample()`	valós mutatók gyűjtése (csak `info`-ba)

Minden példány saját ideiglenes munkakönyvtárat (route- és detektorfájl) és egyedi TraCI-címkét használ, ezért több példány futhat egyszerre.

4.2. `SignalPlan` (`intergreen.py`)

`links`	a SUMO linkek (`Link`: index, honnan, sáv, hova, irány)
`groups`	jelzőcsoportok (`SignalGroup`: név, sáv, linkek)
`phases`	fázisonként a zöldet kapó csoportok indexei
`intergreen`	csoportszintű közbensőidő-mátrix `[kiürítő, belépő]`, `nan` = nincs konfliktus
`link_intergreen`	a link-szintű mátrix, ahogy a közbensőidő-számítás adta
`green_state(p)`	a `p` fázis SUMO-állapotsztringje (pl. `GrrrGG`)
`transition(a, b)`	`[(állapot, időtartam), ...]` az `a`→`b` átmenethez
`describe()`	szöveges összefoglaló

4.3. `DetectorSnapshot` (`detectors.py`)

Egy vezérlési lépés aggregált hurokadatai. A tömbök a detektorlista sorrendjét követik.

`duration`	a lépés hossza [s]
`count`, `occupancy`, `speed`, `gap`	áthaladások, átlagos foglaltság, átlagsebesség, időrés
`approach_vehicles`	bemenet–kimenet becslés ágankként a lépés végén
`approach_vehicle_seconds`	a becslés időintegrálja a lépés alatt
`stopline_occupied_seconds`	foglalt másodpercek detektoronként
`select(kind, lane_id, approach)`	logikai maszk a szűréshez

4.4. További osztályok


- `TJunctionScenario`: `net_file`, `plan`, `detectors`; a fázissorrendet és a neveket a `PHASE_LANES`, `PHASE_NAMES` konstansok rögzítik, és ellenőrzi, hogy ezek pontosan a számolt klikkek.
- `Demand`: `flows` (mozgás → jármű/óra), `profile` (időbeli szorzók); `constant`, `random`, `scaled`, `write_routes`.

- `Objective`: név, függvény, skála, leírás; a regiszter az `OBJECTIVES` szótár.
- `Policy` és leszármazottai: `__call__(obs, info) -> akció`, `reset()`.
- `LinearScalarization`, `WeightConditioned`: `gymnasium` wrapperek.
- `EpisodeResult`: `vector_return`, `ground_truth`, `history`.

5. Működés

5.1. A jelzésterv előállítása

A jelzésterv a környezet létrehozásakor, a `TJunctionScenario` konstruktorában készül (2. ábra).




2. ábra. A jelzésterv előállítása a hálózati fájlból.

1. A `SumoInternalParser` beolvassa a csomópont belső sávjait és linkindexeit.
2. A `calculate_junction_data` (közbensőidő-számítás) megkeresi a pályák ütközési pontjait, és mozgáspáronként kiszámolja a közbenső időt.
3. A `compute_link_intergreen` ebből linkindex szerint rendezett mátrixot készít. Ha egy párra csak az egyik irányban talált ütközési pontot, a másik irányt is konfliktusnak veszi.
4. A `build_signal_groups` bejövő sávonként egy jelzőcsoportot képez, a `group_intergreen` a csoportok linkjei közötti maximumot veszi.
5. A `phases_from_conflicts` a konfliktusmentes csoportok maximális klikkjeit adja.
6. A `SignalPlan.transition` két fázis között másodperc pontossággal előállítja az átmenetet: a megszűnő csoportok `yellow` ideig sárgát kapnak; az induló j csoport zöldje $t_j = \max(\text{red_yellow},\ \max_i k(i \to j))$ időpontban kezdődik, előtte `red_yellow` ideig piros-sárga; a teljes hossz $\max(\text{yellow}, \max_j t_j)$.

A tesztek (`tests/test_plan.py`) minden fázispárra ellenőrzik, hogy a közbenső idők teljesülnek, és hogy zöld után mindig sárga, zöld előtt mindig piros-sárga következik.

5.2. Egy lépés adatfolyama

A detektorolvasás másodpercenként történik. A `DetectorReader` a hurkon lévő járművek halmazának változásából számolja az áthaladásokat (felfutó élek), átlagolja a foglaltságot és a sebességet, és vezeti a bemenet–kimenet becslést ágankként. A `snapshot()` lezárja a lépést, és új gyűjtést kezd; a becsült járműszám (`approach_vehicles`) lépéseken át megmarad.



3. ábra. Egy `step()` hívás lépései.

5.3. Epizód kezdete

A `reset()` leállítja az előző SUMO-folyamatot, kisorsolja (vagy átveszi) a forgalmi igényt, megírja a route fájlt, elindítja a SUMO-t a hálózattal, a route fájllal és a detektorfájllal, majd feliratkozik a hurkok változóira. Ezután beállítja a 0. fázist, és ha `warmup` > 0, fix idejű programmal bemelegíti a csomópontot. A bemelegítés jutalma nem számít bele az epizódba.

5.4. Determinizmus

A környezet saját véletlengenerátora (`numpy.random.Generator`) a `reset(seed=...)` hívásra újrainicializálódik. Ebből sorsolja az igényt és a SUMO `-seed` értékét, így azonos `seed` azonos szimulációt ad (ezt teszt ellenőrzi).

6. Kiterjesztési pontok

Új célfüggvény
`@register_objective(név, scale, doc)` dekorátorral; a függvény `(DetectorSnapshot, ctx) -> float`. Ezután a név megadható az `objectives` listában.

Új megfigyelés
`gymnasium.ObservationWrapper`, amely az `obs`-ból vagy az `info["detectors"]`-ből dolgozik.

Új skalarizálás
`gymnasium.Wrapper`, amely a `step` vektor-jutalmát alakítja át (minta: `LinearScalarization`).

Új vezérlő
a `Policy` osztály leszármazottja `__call__(obs, info)` metódussal.

Más forgalom
`Demand` objektum vagy `rng -> Demand` függvény a `demand` paraméterben.

Más geometria
`network.build_network(NetworkSpec(...))`, majd `TJunctionScenario(net_file=...)`. Más csomóponttípushoz új forgatókönyv-osztály kell; a `build_signal_plan` tetszőleges jelzőlámpás csomópontra működik.

7. Tesztek és dokumentáció

`tests/test_plan.py`	csoportok és fázisok, konfliktusmentesség, közbenső idők betartása minden átmenetben, jelzési sorrend
`tests/test_env.py`	terek, Gymnasium env checker, determinizmus, vezérlők, a detektoros becslés pontossága a valós értékhez képest, wrapperek, kiértékelés, Pareto és hipertérfogat, jelzésnapló

Futtatás: `python -m pytest` (kb. fél perc).

A dokumentáció forrásai: `docs/sumo_morl/latex/kezikonyv.tex`, `programfelepites.tex`; az API-referencia a docstringekből készül a `pdoc` eszközzel. Mindhárom újragenerálható:

```
pip install pdoc
python docs/sumo_morl/latex/build_docs.py      # PDF-ek + API-referencia (HTML)
```

A. A teljes forráskód

A.1. Csomag belépési pont

sumo_morl/__init__.py

```python
"""
sumo_morl - többcélú megerősítéses tanulás (MORL) jelzőlámpa-vezérléshez SUMO-ban.

Ez az API-referencia a könyvtár összes nyilvános osztályát és függvényét leírja.
A használat bevezetője a *Kézikönyv* (``kezikonyv.pdf``), a belső felépítés a
*Programfelépítés* (``programfelepites.pdf``).

Gyors kezdés::

    from sumo_morl import TJunctionMOEnv

    env = TJunctionMOEnv(objectives=("queue", "fairness", "switches"))
    obs, info = env.reset(seed=0)
    obs, reward_vec, terminated, truncated, info = env.step(env.action_space.sample())
    env.close()

Modulok:

* `sumo_morl.env` - a Gymnasium környezet (`TJunctionMOEnv`)
* `sumo_morl.objectives` - célfüggvények, saját cél regisztrálása
* `sumo_morl.detectors` - hurokdetektorok és az aggregált mérések (`DetectorSnapshot`)
* `sumo_morl.traffic` - forgalmi igény (`Demand`)
* `sumo_morl.morl` - skalarizálás, súlyok, Pareto-front, hipertérfogat, kiértékelés
* `sumo_morl.policies` - összehasonlító (klasszikus) vezérlők
* `sumo_morl.visualize` - ábrák
* `sumo_morl.scenario` - a T-csomópont forgatókönyv
* `sumo_morl.intergreen` - jelzőcsoportok, fázisok, átmenetek a közbenső időkből
* `sumo_morl.network` - a hálózat generálása
* `sumo_morl.sumo_utils` - SUMO-binárisok megkeresése
"""
from .detectors import DetectorInfo, DetectorSnapshot
from .env import DEFAULT_OBJECTIVES, TJunctionMOEnv
from .intergreen import SignalPlan, build_signal_plan
from .morl import (
    EpisodeResult,
    LinearScalarization,
    WeightConditioned,
    equally_spaced_weights,
    evaluate_policy,
    hypervolume,
    pareto_front,
    pareto_mask,
    plot_pareto,
    random_weights,
    run_episode,
    sb3_policy,
)
from .objectives import OBJECTIVES, list_objectives, register_objective
from .policies import ActuatedPolicy, FixedTimePolicy, LongestQueuePolicy, Policy, RandomPolicy
from .scenario import TJunctionScenario
from .traffic import Demand

__version__ = "0.1.0"


def make_env(**kwargs):
    """Rövidítés: ``TJunctionMOEnv(**kwargs)``."""
    return TJunctionMOEnv(**kwargs)


try:  # regisztráció a gymnasium-ba: gym.make("sumo_morl/TJunction-v0")
    import gymnasium as _gym

    _gym.register(id="sumo_morl/TJunction-v0", entry_point="sumo_morl.env:TJunctionMOEnv",
                  disable_env_checker=True)  # a vektor-jutalom miatt
except Exception:  # pragma: no cover
    pass
```

```

__all__ = [
    "TJunctionMOEnv", "TJunctionScenario", "Demand", "SignalPlan", "build_signal_plan",
    "DetectorInfo", "DetectorSnapshot", "DEFAULT_OBJECTIVES", "OBJECTIVES", "list_objectives",
    "register_objective", "LinearScalarization", "WeightConditioned", "equally_spaced_weights",
    "random_weights", "pareto_mask", "pareto_front", "hypervolume", "plot_pareto", "run_episode",
    "evaluate_policy", "sb3_policy", "EpisodeResult", "Policy", "RandomPolicy", "FixedTimePolicy",
    "ActuatedPolicy", "LongestQueuePolicy", "make_env",
]
```

A.2. A környezet

sumo_morl/env.py

```
"""
Többcélú (MORL) Gymnasium környezet a T-csomópont jelzőlámpájához.

A környezet az MO-Gymnasium konvenciót követi: a ``step`` jutalma egy
``numpy`` **vektor** (célfüggvényenként egy elem), és van ``reward_space``
attribútuma. Skalarizáló wrapperrel (:class:`sumo_morl.morl.LinearScalarization`)
bármely egycélú RL könyvtárral (pl. Stable-Baselines3) használható.

Vezérlés (fázis alapú)
----------------------
* Akció: a következő fázis sorszáma (``Discrete(n_phases)``).
* Ha az akció = aktuális fázis -> a zöld ``decision_interval`` másodperccel
  meghosszabbodik.
* Ha más fázist választ -> lefut az átmenet (sárga / piros / piros-sárga), amit
  a közbenső idők határoznak meg, majd az új fázis ``min_green`` másodpercig
  biztosan zöld marad. Csak ezután jön a következő döntés.

Így az ágens **nem tud** szabálytalan jelzésképet előállítani, és nem kell
foglalkoznia a közbenső időkkel.

Megfigyelés (csak hurokdetektorok + a vezérlő saját állapota)
-------------------------------------------------------------
Lásd :meth:`TJunctionMOEnv.observation_names`.
"""
from __future__ import annotations

import contextlib
import io
import os
import shutil
import sys
import tempfile
import uuid
from typing import Any, Dict, List, Optional, Sequence, Tuple, Union

import gymnasium as gym
import numpy as np
from gymnasium import spaces

from .detectors import DetectorReader, DetectorSnapshot, FEATURES, write_detector_file
from .network import INCOMING_EDGES
from .objectives import get_objective
from .scenario import TJunctionScenario
from .sumo_utils import find_sumo_binary, sumo_home
from .traffic import Demand

DEFAULT_OBJECTIVES = ("queue", "fairness", "switches")


def _import_traci():
    home = sumo_home()
    if home and os.path.join(home, "tools") not in sys.path:
        sys.path.append(os.path.join(home, "tools"))
    try:
        import traci  # noqa: WPS433
    except ImportError as e:  # pragma: no cover
        raise ImportError("A 'traci' csomag nem található. Telepítsd a függőségeket a csomag "
                          "gyökérkönyvtárában: pip install -e .") from e
```

```
    return traci


class TJunctionMOEnv(gym.Env):
    """Többcélú jelzőlámpa-vezérlési környezet egy T-csomópontra.

    Args:
        objectives: a célfüggvények nevei (lásd :func:`sumo_morl.list_objectives`).
            A jutalomvektor ebben a sorrendben tartalmazza őket.
        demand: forgalmi igény. ``None`` -> minden epizódban véletlen
            (:meth:`Demand.random`); megadható egy :class:`Demand` objektum vagy
            egy függvény ``rng -> Demand``.
        episode_length: az epizód hossza szimulált másodpercben.
        decision_interval: zöldhosszabbítás egy "maradok" akcióra [s].
        min_green: minimális zöldidő váltás után [s].
        max_green: ha nem ``None``, ennél hosszabb zöld után a környezet
            kikényszeríti a következő fázisra váltást [s].
        warmup: ennyi másodpercig fix idejű vezérlés fut az epizód elején, hogy
            a csomópont ne üresen induljon [s].
        gui: ``sumo-gui`` indítása (megjelenítés).
        seed: véletlenmag.
        ground_truth: ha igaz, az ``info["ground_truth"]`` alatt SUMO-ból
            kiolvasott "valós" mutatók is megjelennek (várakozási idő, CO2, ...).
            Ezeket **csak kiértékelésre** használd, a megfigyelésben és a
            jutalomban nem szerepelnek!
        scenario: egyedi forgatókönyv (haladóknak).
        sumo_args: további parancssori kapcsolók a SUMO-nak.
        record_signals: ha igaz, az ``env.signal_log`` másodpercenként rögzíti a
            jelzésképet (``[(idő, állapot), ...]``), pl. jelzésterv-ábrához.
    """

    metadata = {"render_modes": ["human"]}

    def __init__(
        self,
        objectives: Sequence[str] = DEFAULT_OBJECTIVES,
        demand: Union[None, Demand, Any] = None,
        episode_length: int = 3600,
        decision_interval: int = 5,
        min_green: int = 5,
        max_green: Optional[int] = None,
        warmup: int = 0,
        gui: bool = False,
        seed: Optional[int] = None,
        ground_truth: bool = True,
        scenario: Optional[TJunctionScenario] = None,
        sumo_args: Sequence[str] = (),
        render_mode: Optional[str] = None,
        record_signals: bool = False,
    ):
        super().__init__()
        self.scenario = scenario or TJunctionScenario()
        self.plan = self.scenario.plan
        self.objective_names = tuple(objectives)
        self._objectives = [get_objective(o) for o in self.objective_names]
        self.demand_spec = demand
        self.episode_length = int(episode_length)
        self.decision_interval = int(decision_interval)
        self.min_green = int(min_green)
        self.max_green = max_green
        self.warmup = int(warmup)
        self.gui = gui or render_mode == "human"
        self.render_mode = render_mode
        self.ground_truth = ground_truth
        self.sumo_args = list(sumo_args)
        self.record_signals = record_signals
        self.signal_log: List[Tuple[int, str]] = []

        self.detectors = self.scenario.detectors
        self.approaches = list(self.scenario.approaches)
        self._reader = DetectorReader(self.detectors, self.approaches)
        self._approach_capacity = self._compute_capacity()

        n_ph = self.plan.n_phases
        self.action_space = spaces.Discrete(n_ph)
```

```
        self._obs_names = self._build_obs_names()
        self.observation_space = spaces.Box(0.0, 1.0, shape=(len(self._obs_names),), dtype=np.float32)
        self.reward_space = spaces.Box(-np.inf, np.inf, shape=(len(self._objectives),), dtype=np.float32)
        self.reward_dim = len(self._objectives)

        self._workdir = tempfile.mkdtemp(prefix="sumo_morl_")
        self._det_file = write_detector_file(self.detectors, os.path.join(self._workdir, "det.add.xml"))
        self._route_file = os.path.join(self._workdir, "routes.rou.xml")
        self._label = f"sumo_morl_{uuid.uuid4().hex[:8]}"
        self._traci = _import_traci()
        self._conn = None
        self._rng = np.random.default_rng(seed)
        self._episode = 0
        self.current_demand: Optional[Demand] = None

    # ================================================================ tulajdonságok
    @property
    def n_phases(self) -> int:
        return self.plan.n_phases

    @property
    def phase_names(self) -> List[str]:
        return list(self.plan.phase_names)

    def observation_names(self) -> List[str]:
        """A megfigyelésvektor elemeinek nevei (ugyanabban a sorrendben)."""
        return list(self._obs_names)

    def _build_obs_names(self) -> List[str]:
        names = []
        for d in self.detectors:
            for f in FEATURES:
                names.append(f"{d.id}.{f}")
        for a in self.approaches:
            names.append(f"approach_{a}.vehicles")
        for p in range(self.plan.n_phases):
            names.append(f"phase_{p}")
        names.append("time_in_phase")
        return names

    def _compute_capacity(self) -> Dict[str, float]:
        cap = {a: 0.0 for a in self.approaches}
        lanes = {}
        for d in self.detectors:
            lanes.setdefault(d.lane_id, {})[d.kind] = d
        for lane in lanes.values():
            length = lane["stopline"].pos - lane["entry"].pos
            cap[lane["entry"].approach] += length / 7.0  # ~7 m / jármű sorban
        return cap

    # ================================================================ SUMO
    def _start_sumo(self, seed: int) -> None:
        binary = find_sumo_binary("sumo-gui" if self.gui else "sumo")
        cmd = [
            binary, "-n", self.scenario.net_file, "-r", self._route_file, "-a", self._det_file,
            "--step-length", "1", "--seed", str(seed), "--no-step-log", "true",
            "--no-warnings", "true", "--time-to-teleport", "-1",
            "--waiting-time-memory", "3600", "--duration-log.disable", "true",
            "--end", str(self.episode_length + self.warmup + 3600),
        ]
        if self.gui:
            cmd += ["--start", "true", "--quit-on-end", "true", "--delay", "50"]
        cmd += self.sumo_args
        with contextlib.redirect_stdout(io.StringIO()):  # "Retrying..." üzenetek elnyelése
            self._traci.start(cmd, label=self._label)
        self._conn = self._traci.getConnection(self._label)
        self._reader.subscribe(self._conn)

    def _close_sumo(self) -> None:
        if self._conn is not None:
            try:
                self._conn.close()
            except Exception:
                pass
            self._conn = None
```

```
209
210     def _make_demand(self) -> Demand:
211         spec = self.demand_spec
212         if spec is None:
213             return Demand.random(self._rng)
214         if isinstance(spec, Demand):
215             return spec
216         if callable(spec):
217             return spec(self._rng)
218         raise TypeError("demand: None, Demand vagy függvény (rng -> Demand) lehet.")
219
220     # ============================================================== gym API
221     def reset(self, *, seed: Optional[int] = None, options: Optional[Dict] = None):
222         super().reset(seed=seed)
223         if seed is not None:
224             self._rng = np.random.default_rng(seed)
225         options = options or {}
226         self._close_sumo()
227         self.current_demand = options.get("demand") or self._make_demand()
228         sumo_seed = int(self._rng.integers(0, 2**31 - 1))
229         self.current_demand.write_routes(self._route_file, self.episode_length + self.warmup, sumo_seed)
230         self._start_sumo(sumo_seed)
231
232         self._reader.reset()
233         self.signal_log: List[Tuple[int, str]] = []
234         self._phase = 0
235         self._time_in_phase = 0
236         self._sim_time = 0
237         self._switches = 0
238         self._gt_reset()
239         self._set_state(self.plan.green_state(self._phase))
240
241         # Bemelegítés fix idejű vezérléssel (a jutalomba nem számít bele).
242         if self.warmup > 0:
243             t0 = 0
244             while t0 < self.warmup:
245                 target = (self._phase + 1) % self.n_phases if self._time_in_phase >= 20 else self._phase
246                 if target != self._phase:
247                     t0 += self._run_transition(target)
248                 else:
249                     t0 += self._run_green(1)
250             snap = self._reader.snapshot()
251             self._gt_reset()
252         else:
253             snap = self._empty_snapshot()
254         self._episode_time0 = self._sim_time
255         self._last_snapshot = snap
256         obs = self._observation(snap)
257         info = self._info(snap, np.zeros(self.reward_dim, dtype=np.float32), False, 0)
258         return obs, info
259
260     def step(self, action: int):
261         if self._conn is None:
262             raise RuntimeError("Előbb hívd meg a reset()-et!")
263         action = int(action)
264         if not self.action_space.contains(action):
265             raise ValueError(f"Érvénytelen akció: {action}")
266         forced = (self.max_green is not None and action == self._phase
267                   and self._time_in_phase >= self.max_green)
268         if forced:
269             action = (self._phase + 1) % self.n_phases
270
271         changed = action != self._phase
272         t_start = self._sim_time
273         if changed:
274             self._run_transition(action)
275             self._run_green(self.min_green)
276             self._switches += 1
277         else:
278             self._run_green(self.decision_interval)
279
280         snap = self._reader.snapshot()
281         self._last_snapshot = snap
282         ctx = {"phase_changed": changed, "phase": self._phase, "duration": snap.duration,
283                "time": self._sim_time, "forced": forced}
```

```
        reward = np.array([o(snap, ctx) for o in self._objectives], dtype=np.float32)
        truncated = (self._sim_time - self._episode_time0) >= self.episode_length
        obs = self._observation(snap)
        info = self._info(snap, reward, changed, self._sim_time - t_start, forced=forced)
        return obs, reward, False, truncated, info

    def close(self):
        self._close_sumo()
        if self._workdir and os.path.isdir(self._workdir):
            shutil.rmtree(self._workdir, ignore_errors=True)
            self._workdir = None

    def __del__(self):
        try:
            self.close()
        except Exception:
            pass

    def render(self):  # a sumo-gui maga rajzol
        return None

    # ================================================================ belső léptetés
    def _set_state(self, state: str) -> None:
        self._conn.trafficlight.setRedYellowGreenState(self.plan.tls_id, state)
        self._state = state

    def _sim_step(self) -> None:
        self._conn.simulationStep()
        self._sim_time += 1
        if self.record_signals:
            self.signal_log.append((self._sim_time, self._state))
        self._reader.sample(self._conn)
        if self.ground_truth:
            self._gt_sample()

    def _run_green(self, seconds: int) -> int:
        self._set_state(self.plan.green_state(self._phase))
        for _ in range(seconds):
            self._sim_step()
            self._time_in_phase += 1
        return seconds

    def _run_transition(self, target: int) -> int:
        total = 0
        for state, dur in self.plan.transition(self._phase, target):
            self._set_state(state)
            for _ in range(int(dur)):
                self._sim_step()
            total += int(dur)
        self._phase = target
        self._time_in_phase = 0
        return total

    # ================================================================ megfigyelés
    def _empty_snapshot(self) -> DetectorSnapshot:
        n = len(self.detectors)
        return DetectorSnapshot(0.0, self.detectors, np.zeros(n), np.zeros(n),
                                np.array([d.speed_limit for d in self.detectors]), np.zeros(n),
                                {a: 0.0 for a in self.approaches}, {a: 0.0 for a in self.approaches},
                                np.zeros(n))

    def _observation(self, snap: DetectorSnapshot) -> np.ndarray:
        dur = max(snap.duration, 1.0)
        feats = []
        for i, d in enumerate(self.detectors):
            flow = snap.count[i] / dur * 3600.0 / 1800.0       # ~ telítési forgalomhoz viszonyítva
            feats += [min(flow, 1.0), snap.occupancy[i], min(snap.speed[i] / d.speed_limit, 1.0),
                      min(snap.gap[i] / 60.0, 1.0)]
        for a in self.approaches:
            feats.append(min(snap.approach_vehicles[a] / max(self._approach_capacity[a], 1.0), 1.0))
        onehot = [0.0] * self.n_phases
        onehot[self._phase] = 1.0
        feats += onehot
        feats.append(min(self._time_in_phase / 120.0, 1.0))
        return np.clip(np.asarray(feats, dtype=np.float32), 0.0, 1.0)
```

```
359
360     def _info(self, snap, reward, changed, elapsed, forced=False) -> Dict[str, Any]:
361         info = {
362             "time": self._sim_time - getattr(self, "_episode_time0", 0),
363             "elapsed": elapsed,
364             "phase": self._phase,
365             "phase_name": self.phase_names[self._phase] if self.phase_names else str(self._phase),
366             "time_in_phase": self._time_in_phase,
367             "phase_changed": changed,
368             "forced_switch": forced,
369             "switches": self._switches,
370             "objectives": {n: float(r) for n, r in zip(self.objective_names, reward)},
371             "detectors": snap,
372             "demand": self.current_demand,
373         }
374         if self.ground_truth:
375             info["ground_truth"] = self._gt_summary()
376         return info
377
378     # ================================================================ "valós" mutatók
379     def _gt_reset(self) -> None:
380         self._gt = {"halting_vehicle_seconds": 0.0, "co2_g": 0.0, "arrived": 0, "departed": 0,
381                     "travel_time_sum": 0.0}
382         self._depart_time: Dict[str, int] = {}
383
384     def _gt_sample(self) -> None:
385         c = self._conn
386         halting = 0
387         co2 = 0.0
388         for e in list(INCOMING_EDGES.values()):
389             halting += c.edge.getLastStepHaltingNumber(e)
390             co2 += c.edge.getCO2Emission(e)
391         self._gt["halting_vehicle_seconds"] += halting
392         self._gt["co2_g"] += co2 / 1000.0
393         for v in c.simulation.getDepartedIDList():
394             self._depart_time[v] = self._sim_time
395         self._gt["departed"] += c.simulation.getDepartedNumber()
396         for v in c.simulation.getArrivedIDList():
397             t0 = self._depart_time.pop(v, None)
398             if t0 is not None:
399                 self._gt["travel_time_sum"] += self._sim_time - t0
400                 self._gt["arrived"] += 1
401         self._gt["waiting_to_enter"] = len(c.simulation.getPendingVehicles())
402
403     def _gt_summary(self) -> Dict[str, float]:
404         g = dict(self._gt)
405         g["mean_travel_time"] = g["travel_time_sum"] / g["arrived"] if g["arrived"] else float("nan")
406         g["mean_delay_per_vehicle"] = (g["halting_vehicle_seconds"] / g["departed"]
407                                        if g["departed"] else float("nan"))
408         return g
```

A.3. Forgatókönyv

sumo_morl/scenario.py

```
1  """
2  A T-csomópont forgatókönyv: hálózat + jelzésterv + detektorok egy helyen.
3  """
4  from __future__ import annotations
5
6  import os
7  from dataclasses import dataclass, field
8  from typing import List, Optional
9
10 from .detectors import DetectorInfo, detector_layout
11 from .intergreen import SignalPlan, build_signal_plan
12 from .network import APPROACHES, INCOMING_EDGES, TLS_ID
13
14 DATA_DIR = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "data")
15 DEFAULT_NET = os.path.join(DATA_DIR, "t_junction.net.xml")
16
17 #: Olvasható nevek a jelzőcsoportokhoz (bejövő sáv -> név).
```

```
GROUP_NAMES = {
    "W_C_0": "Ny_egyenes+jobb",
    "E_C_0": "K_egyenes",
    "E_C_1": "K_balra",
    "S_C_0": "D_bal+jobb",
}

#: A fázisok (jelzőcsoportok sávjai szerint) és neveik. Ezek pontosan a
#: konfliktusmentes klikkek, amelyeket a közbenső idő-mátrixból kapunk; itt csak
#: rögzítjük a sorrendjüket, hogy a fázisok sorszáma stabil legyen.
PHASE_LANES = [
    ["E_C_0", "W_C_0"],
    ["E_C_0", "E_C_1"],
    ["S_C_0"],
]
PHASE_NAMES = [
    "Főirány: nyugat-kelet egyenes (+ nyugatról jobbra)",
    "Keleti ág: egyenes + balra kanyarodó",
    "Mellékirány: déli ág (balra + jobbra)",
]


@dataclass
class TJunctionScenario:
    """Mindent tartalmaz, ami a szimulációhoz kell.

    Attributes:
        net_file: hálózat fájl.
        plan: a jelzésterv (fázisok, közbenső idők, átmenetek).
        detectors: a hurokdetektorok listája.
    """

    net_file: str = DEFAULT_NET
    yellow: int = 3
    red_yellow: int = 2
    plan: SignalPlan = field(init=False)
    detectors: List[DetectorInfo] = field(init=False)
    tls_id: str = TLS_ID
    approaches: tuple = APPROACHES

    def __post_init__(self):
        auto = build_signal_plan(self.net_file, self.tls_id, yellow=self.yellow,
                                 red_yellow=self.red_yellow, group_names=GROUP_NAMES)
        lane_to_group = {g.lane_id: i for i, g in enumerate(auto.groups)}
        phases = [sorted(lane_to_group[l] for l in lanes) for lanes in PHASE_LANES]
        if sorted(map(tuple, phases)) != sorted(map(tuple, auto.phases)):
            raise RuntimeError(f"A rögzített fázisok ({phases}) eltérnek a klikkektől ({auto.phases}).")
        self.plan = build_signal_plan(self.net_file, self.tls_id, phases=phases, yellow=self.yellow,
                                      red_yellow=self.red_yellow, group_names=GROUP_NAMES,
                                      phase_names=PHASE_NAMES)
        self.detectors = detector_layout(self.net_file, INCOMING_EDGES)

    def describe(self) -> str:
        out = [self.plan.describe(), "", "Hurokdetektorok:"]
        for d in self.detectors:
            out.append(f"  {d.id:<18} ág={d.approach} sáv={d.lane_id:<6} típus={d.kind:<8} poz={d.pos:6.1f}
      m")
        return "\n".join(out)
```

A.4. Jelzésterv a közbenső időkből

sumo_morl/intergreen.py

```
"""
Jelzésterv (fázisok + közbenső idők) automatikus előállítása.

A közbenső időket (intergreen) **a mellékelt közbensőidő-számító kód**
(:mod:`geometry_utils` + :mod:`sumo_parser`) számolja ki a csomópont
geometriájából (ütközési pontok, kanyarodási sugarak, sebességek). Ez a modul
erre építve:

1. jelzőcsoportokat képez (egy bejövő sáv = egy jelzőcsoport, így egy sávon
```

```
   belül soha nem kap egyik irány zöldet a másik nélkül),
2. a mozgás-szintű közbenső idő mátrixból jelzőcsoport-szintű mátrixot képez
   (maximum a csoportok mozgásai között),
3. a konfliktus-mentes csoportokból (gráf klikkek) fázisokat képez,
4. bármely két fázis között legenerálja az átmenetet (sárga, piros,
   piros-sárga), úgy hogy minden közbenső idő teljesüljön.

A hallgatóknak mindezzel nem kell foglalkozniuk: a környezet egy kész
:class:`SignalPlan` objektumot használ, az ágens csak a következő fázis
sorszámát választja ki.
"""
from __future__ import annotations

import contextlib
import io
import os
import sys
import xml.etree.ElementTree as ET
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Dict, List, Optional, Sequence, Tuple

import numpy as np

# A gyökérkönyvtárban lévő közbensőidő-számító modulok importálása.
_REPO_ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
if _REPO_ROOT not in sys.path:  # pragma: no cover - csak forrásból futtatva kell
    sys.path.insert(0, _REPO_ROOT)

DIR_NAMES = {"s": "egyenes", "l": "balra", "r": "jobbra", "t": "visszafordulás",
             "L": "balra (enyhén)", "R": "jobbra (enyhén)"}


@dataclass
class Link:
    """Egy SUMO "link": egy bejövő sávból egy kimenő sávba vezető mozgás."""

    index: int          # a jelzőlámpa állapot-sztringjében elfoglalt pozíció
    from_edge: str
    from_lane: int
    to_edge: str
    direction: str      # 's', 'l', 'r', ...

    @property
    def lane_id(self) -> str:
        return f"{self.from_edge}_{self.from_lane}"


@dataclass
class SignalGroup:
    """Jelzőcsoport: egy bejövő sáv összes mozgása, amelyek együtt kapnak jelzést."""

    name: str
    lane_id: str
    links: List[int]
    description: str = ""


@dataclass
class SignalPlan:
    """A csomópont teljes jelzésterve.

    Attributes:
        groups: jelzőcsoportok listája.
        phases: fázisok; mindegyik a benne zöldet kapó csoportok indexeinek listája.
        intergreen: ``[kiürítő][belépő]`` közbenső idő mátrix a csoportok között
            [s]; ``nan``, ha a két csoport nem konfliktusos.
        link_intergreen: a mozgás (link) szintű mátrix, ahogy a közbensőidő-számító
            kód kiadta.
        n_links: a SUMO állapot-sztring hossza.
        yellow: sárga idő [s].
        red_yellow: piros-sárga idő [s].
    """

    tls_id: str
    links: List[Link]
```

```
    groups: List[SignalGroup]
    phases: List[List[int]]
    intergreen: np.ndarray
    link_intergreen: np.ndarray
    yellow: int = 3
    red_yellow: int = 2
    phase_names: List[str] = field(default_factory=list)

    @property
    def n_links(self) -> int:
        return len(self.links)

    @property
    def n_phases(self) -> int:
        return len(self.phases)

    def conflicts(self, gi: int, gj: int) -> bool:
        """Igaz, ha a két jelzőcsoport konfliktusos (nem kaphat egyszerre zöldet)."""
        return not np.isnan(self.intergreen[gi, gj]) or not np.isnan(self.intergreen[gj, gi])

    # ------------------------------------------------------------------ állapotok
    def _state(self, chars: Dict[int, str]) -> str:
        s = ["r"] * self.n_links
        for gi, ch in chars.items():
            for li in self.groups[gi].links:
                s[li] = ch
        return "".join(s)

    def green_state(self, phase: int) -> str:
        """A ``phase`` fázis SUMO állapot-sztringje (pl. ``'GrrrGG'``)."""
        return self._state({g: "G" for g in self.phases[phase]})

    def phase_lanes(self, phase: int) -> List[str]:
        """A fázisban zöldet kapó bejövő sávok azonosítói."""
        return [self.groups[g].lane_id for g in self.phases[phase]]

    def group_start_offsets(self, from_phase: int, to_phase: int) -> Dict[int, int]:
        """Az induló csoportok zöldkezdete a régi zöld vége után [s]."""
        cur, nxt = set(self.phases[from_phase]), set(self.phases[to_phase])
        stopping, starting = cur - nxt, nxt - cur
        out = {}
        for gj in starting:
            need = self.red_yellow
            for gi in stopping:
                k = self.intergreen[gi, gj]
                if not np.isnan(k):
                    need = max(need, int(k))
            out[gj] = need
        return out

    def transition(self, from_phase: int, to_phase: int) -> List[Tuple[str, int]]:
        """Átmenet két fázis között: ``[(állapot, időtartam_s), ...]``.

        ``t = 0`` a régi zöld vége. A megszűnő csoportok ``yellow`` ideig sárgát,
        utána pirosat kapnak; az induló csoportok annyi idő után kapnak zöldet,
        amennyit a közbenső idő mátrix előír (legalább ``red_yellow``), előtte
        ``red_yellow`` ideig piros-sárgát. A megmaradó csoportok végig zöldek.
        Az átmenet akkor ér véget, amikor az utolsó induló csoport is zöldet kap.
        """
        if from_phase == to_phase:
            return []
        cur, nxt = set(self.phases[from_phase]), set(self.phases[to_phase])
        stopping, staying = cur - nxt, cur & nxt
        starts = self.group_start_offsets(from_phase, to_phase)
        total = max([self.yellow] + list(starts.values()))
        cuts = {0, total, min(self.yellow, total)}
        for t in starts.values():
            cuts.update({t - self.red_yellow, t})
        cuts = sorted(c for c in cuts if 0 <= c <= total)
        steps: List[Tuple[str, int]] = []
        for a, b in zip(cuts[:-1], cuts[1:]):
            if b <= a:
                continue
            chars: Dict[int, str] = {g: "G" for g in staying}
            for g in stopping:
```

```
                chars[g] = "y" if a < self.yellow else "r"
            for g, t in starts.items():
                if a >= t:
                    chars[g] = "G"
                elif a >= t - self.red_yellow:
                    chars[g] = "u"
                else:
                    chars[g] = "r"
            st = self._state(chars)
            if steps and steps[-1][0] == st:
                steps[-1] = (st, steps[-1][1] + (b - a))
            else:
                steps.append((st, b - a))
        # Az utolsó szakasz már maga az új fázis zöldje -> nem része az átmenetnek.
        if steps and steps[-1][0] == self.green_state(to_phase):
            steps.pop()
        return steps

    def transition_duration(self, from_phase: int, to_phase: int) -> int:
        return int(sum(d for _, d in self.transition(from_phase, to_phase)))

    # ------------------------------------------------------------------ leírás
    def describe(self) -> str:
        """Ember által olvasható összefoglaló a jelzéstervről."""
        lines = [f"Jelzőlámpa: {self.tls_id}", "", "Jelzőcsoportok:"]
        for i, g in enumerate(self.groups):
            lines.append(f"  [{i}] {g.name:<12} sáv={g.lane_id:<6} linkek={g.links}  {g.description}")
        lines.append("")
        lines.append("Közbenső idők [s] (sor = kiürítő, oszlop = belépő, '-' = nincs konfliktus):")
        hdr = "      " + "".join(f"{i:>5}" for i in range(len(self.groups)))
        lines.append(hdr)
        for i in range(len(self.groups)):
            row = "".join(
                f"{'-' if np.isnan(v) else int(v):>5}" for v in self.intergreen[i]
            )
            lines.append(f"  [{i}]{row}")
        lines.append("")
        lines.append("Fázisok:")
        for p, groups in enumerate(self.phases):
            name = self.phase_names[p] if p < len(self.phase_names) else ""
            lines.append(f"  Fázis {p}: {self.green_state(p)}  csoportok={groups}  {name}")
        lines.append("")
        lines.append("Átmenetek hossza [s]:")
        for a in range(self.n_phases):
            for b in range(self.n_phases):
                if a != b:
                    steps = " -> ".join(f"{s}({d}s)" for s, d in self.transition(a, b))
                    lines.append(f"  {a} -> {b}: {self.transition_duration(a, b):>2} s   {steps}")
        return "\n".join(lines)


# ============================================================================ építés
def read_links(net_file: str, tls_id: str) -> List[Link]:
    """Kiolvassa a jelzőlámpához tartozó linkeket a ``.net.xml``-ből."""
    root = ET.parse(net_file).getroot()
    links: Dict[int, Link] = {}
    for c in root.findall("connection"):
        if c.get("tl") == tls_id and c.get("linkIndex") is not None:
            idx = int(c.get("linkIndex"))
            links[idx] = Link(idx, c.get("from"), int(c.get("fromLane")), c.get("to"), c.get("dir"))
    return [links[i] for i in sorted(links)]


def compute_link_intergreen(net_file: str, tls_id: str) -> np.ndarray:
    """A meglévő közbensőidő-számító kóddal kiszámolja a link-szintű mátrixot.

    Returns:
        ``n_links x n_links`` mátrix, ``[kiürítő][belépő]`` közbenső idő [s],
        ``nan`` ahol nincs ütközési pont.
    """
    from geometry_utils import calculate_junction_data  # gyökérkönyvtár
    from sumo_parser import SumoInternalParser          # gyökérkönyvtár

    with contextlib.redirect_stdout(io.StringIO()):
        parser = SumoInternalParser(net_file)
```

```
    jdata = next(j for j in parser.junctions if j["id"] == tls_id)
    data = calculate_junction_data(jdata)
    n_links = len(read_links(net_file, tls_id))
    mat = np.full((n_links, n_links), np.nan)
    for i, li in enumerate(data["lines"]):
        for j, lj in enumerate(data["lines"]):
            v = data["matrix"][i][j]
            if v is None:
                continue
            a, b = li["logic_idx"], lj["logic_idx"]
            if 0 <= a < n_links and 0 <= b < n_links:
                mat[a, b] = np.nanmax([mat[a, b], float(v[0])])
    # Ha csak az egyik irányban talált ütközési pontot, a másik irányt is
    # konfliktusnak tekintjük (a legnagyobb ismert értékkel).
    for a in range(n_links):
        for b in range(n_links):
            if np.isnan(mat[a, b]) and not np.isnan(mat[b, a]):
                mat[a, b] = mat[b, a]
    return mat


def build_signal_groups(links: Sequence[Link], names: Optional[Dict[str, str]] = None) -> List[SignalGroup]:
    """Jelzőcsoportok képzése: egy bejövő sáv = egy csoport."""
    by_lane: Dict[str, List[Link]] = {}
    for l in links:
        by_lane.setdefault(l.lane_id, []).append(l)
    groups = []
    for lane_id in sorted(by_lane):
        ls = by_lane[lane_id]
        desc = ", ".join(f"{DIR_NAMES.get(l.direction, l.direction)} ({l.to_edge})" for l in ls)
        name = (names or {}).get(lane_id, lane_id)
        groups.append(SignalGroup(name, lane_id, [l.index for l in ls], desc))
    return groups


def group_intergreen(link_mat: np.ndarray, groups: Sequence[SignalGroup]) -> np.ndarray:
    """Csoport-szintű közbenső idő mátrix (maximum a csoportok linkjei között)."""
    n = len(groups)
    out = np.full((n, n), np.nan)
    for i, gi in enumerate(groups):
        for j, gj in enumerate(groups):
            if i == j:
                continue
            vals = [link_mat[a, b] for a in gi.links for b in gj.links if not np.isnan(link_mat[a, b])]
            if vals:
                out[i, j] = max(vals)
    return out


def phases_from_conflicts(intergreen: np.ndarray) -> List[List[int]]:
    """Maximális konfliktusmentes csoporthalmazok (klikkek) = fázisok."""
    import networkx as nx

    n = intergreen.shape[0]
    g = nx.Graph()
    g.add_nodes_from(range(n))
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            if np.isnan(intergreen[i, j]) and np.isnan(intergreen[j, i]):
                g.add_edge(i, j)
    cliques = [sorted(c) for c in nx.find_cliques(g)]
    cliques.sort(key=lambda c: (-len(c), c))
    return cliques


def build_signal_plan(
    net_file: str,
    tls_id: str,
    phases: Optional[List[List[int]]] = None,
    yellow: int = 3,
    red_yellow: int = 2,
    group_names: Optional[Dict[str, str]] = None,
    phase_names: Optional[List[str]] = None,
) -> SignalPlan:
    """Teljes jelzésterv előállítása egy ``.net.xml`` fájlból.
```

```
310
311     Args:
312         net_file: hálózat fájl.
313         tls_id: a jelzőlámpás csomópont azonosítója.
314         phases: opcionális kézi fázislista (csoport-indexek); ha ``None``, a
315             konfliktusmentes klikkek lesznek a fázisok.
316         yellow, red_yellow: sárga és piros-sárga idő [s].
317     """
318     links = read_links(net_file, tls_id)
319     link_mat = compute_link_intergreen(net_file, tls_id)
320     groups = build_signal_groups(links, group_names)
321     ig = group_intergreen(link_mat, groups)
322     if phases is None:
323         phases = phases_from_conflicts(ig)
324     plan = SignalPlan(tls_id, links, groups, phases, ig, link_mat, yellow, red_yellow,
325                       list(phase_names or []))
326     for p in phases:
327         for a in p:
328             for b in p:
329                 if a != b and plan.conflicts(a, b):
330                     raise ValueError(f"A(z) {p} fázisban konfliktusos csoportok vannak: {a}, {b}")
331     return plan
```

A.5. Hurokdetektorok

sumo_morl/detectors.py

```
1  """
2  Indukcióshurok-detektorok (E1) elhelyezése és olvasása.
3
4  **Csak valóságban is mérhető adatokat használunk.** Egy valódi hurokdetektor
5  azt érzékeli, hogy van-e jármű a hurok felett. Ebből a forgalomtechnikai
6  vezérlők a következőket számolják, és mi is pontosan ezeket adjuk át:
7
8  * ``count``      - a hurkon áthaladt járművek száma (felfutó élek),
9  * ``occupancy``  - foglaltság: az idő hányadában volt jármű a hurok felett [0..1],
10 * ``speed``      - átlagsebesség a hurkon [m/s] (dupla hurokkal mérhető;
11   ha nem volt jármű, a megengedett sebességet adjuk vissza),
12 * ``gap``        - a legutóbbi érzékelés óta eltelt idő [s] (időrés).
13
14 Nem használunk SUMO "belső igazságot" (pl. jármű-azonosítók, várakozási idő,
15 pontos sorhossz). A jármű-azonosítókat a SUMO-ból csak arra használjuk, hogy a
16 hurok felfutó éleit megszámoljuk - ez egyenértékű egy valódi hurok
17 impulzusszámlálásával.
18
19 Minden bejövő sávon három hurok van::
20
21     ág eleje                                              stopvonal
22     |--[entry]-----------------------------[advance]--------[stopline]|
23        10 m-re az ág elejétől               40 m-re          3 m-re a stopvonaltól
24
25 Az ``entry`` és ``stopline`` hurkok számlálóiból ágankénti "bemenet-kimenet"
26 becslést készítünk a két hurok közötti járműszámra (ez a klasszikus,
27 valóságban is használt sorhossz-becslési módszer).
28 """
29 from __future__ import annotations
30
31 import xml.etree.ElementTree as ET
32 from dataclasses import dataclass, field
33 from typing import Dict, List, Optional
34
35 import numpy as np
36
37 DETECTOR_KINDS = ("entry", "advance", "stopline")
38 FEATURES = ("count", "occupancy", "speed", "gap")
39
40
41 @dataclass
42 class DetectorInfo:
43     id: str
44     lane_id: str
45     edge_id: str
```

```
    approach: str      # 'W', 'E', 'S'
    kind: str          # 'entry', 'advance', 'stopline'
    pos: float         # pozíció a sáv elejétől [m]
    speed_limit: float


def detector_layout(net_file: str, incoming_edges: Dict[str, str],
                    stopline_dist: float = 3.0, advance_dist: float = 40.0,
                    entry_dist: float = 10.0) -> List[DetectorInfo]:
    """Kiszámolja a hurkok helyét a bejövő sávokon."""
    root = ET.parse(net_file).getroot()
    edge_to_app = {e: a for a, e in incoming_edges.items()}
    dets: List[DetectorInfo] = []
    for edge in root.findall("edge"):
        eid = edge.get("id")
        if eid not in edge_to_app:
            continue
        for lane in edge.findall("lane"):
            lid, length, v = lane.get("id"), float(lane.get("length")), float(lane.get("speed"))
            for kind, pos in (("entry", entry_dist),
                              ("advance", length - advance_dist),
                              ("stopline", length - stopline_dist)):
                dets.append(DetectorInfo(f"{lid}_{kind}", lid, eid, edge_to_app[eid], kind, pos, v))
    dets.sort(key=lambda d: ("WES".index(d.approach) if d.approach in "WES" else 9,
                             d.lane_id, DETECTOR_KINDS.index(d.kind)))
    return dets


def write_detector_file(dets: List[DetectorInfo], out_file: str) -> str:
    """SUMO additional fájl (``.add.xml``) írása a hurkokkal."""
    root = ET.Element("additional")
    for d in dets:
        ET.SubElement(root, "inductionLoop", id=d.id, lane=d.lane_id, pos=f"{d.pos:.2f}",
                      period="3600", file="NUL")
    ET.indent(root)
    ET.ElementTree(root).write(out_file, encoding="utf-8", xml_declaration=True)
    return out_file


@dataclass(eq=False)
class DetectorSnapshot:
    """Egy vezérlési lépés (több szimulációs másodperc) aggregált hurokadatai.

    Minden tömb a ``detectors`` lista sorrendjét követi.
    """

    duration: float                       # a lépés hossza [s]
    detectors: List[DetectorInfo]
    count: np.ndarray                     # áthaladt járművek [db]
    occupancy: np.ndarray                 # átlagos foglaltság [0..1]
    speed: np.ndarray                     # átlagsebesség [m/s]
    gap: np.ndarray                       # utolsó érzékelés óta [s] (lépés végén)
    approach_vehicles: Dict[str, float]   # bemenet-kimenet becslés ágankként [db] (lépés végén)
    approach_vehicle_seconds: Dict[str, float]  # a becslés időintegrálja a lépés alatt [db*s]
    stopline_occupied_seconds: np.ndarray = field(default=None)  # foglalt másodpercek [s]

    def __eq__(self, other) -> bool:
        if not isinstance(other, DetectorSnapshot):
            return NotImplemented
        arrs = ("count", "occupancy", "speed", "gap", "stopline_occupied_seconds")
        return (self.duration == other.duration and self.approach_vehicles == other.approach_vehicles
                and all(np.array_equal(getattr(self, a), getattr(other, a)) for a in arrs))

    def by_id(self) -> Dict[str, Dict[str, float]]:
        """``{detektor_id: {count, occupancy, speed, gap}}`` szótár."""
        return {d.id: {"count": float(self.count[i]), "occupancy": float(self.occupancy[i]),
                       "speed": float(self.speed[i]), "gap": float(self.gap[i])}
                for i, d in enumerate(self.detectors)}

    def select(self, kind: Optional[str] = None, lane_id: Optional[str] = None,
               approach: Optional[str] = None) -> np.ndarray:
        """Indexmaszk a detektorok szűréséhez (típus / sáv / ág szerint)."""
        return np.array([(kind is None or d.kind == kind) and
                         (lane_id is None or d.lane_id == lane_id) and
                         (approach is None or d.approach == approach)
```

```
                        for d in self.detectors], dtype=bool)


class DetectorReader:
    """A hurkok másodpercenkénti olvasása TraCI-n keresztül és aggregálása."""

    def __init__(self, dets: List[DetectorInfo], approaches: List[str]):
        self.dets = dets
        self.approaches = list(approaches)
        self._idx_entry = {a: [i for i, d in enumerate(dets) if d.approach == a and d.kind == "entry"]
                           for a in self.approaches}
        self._idx_stop = {a: [i for i, d in enumerate(dets) if d.approach == a and d.kind == "stopline"]
                          for a in self.approaches}
        self.reset()

    def reset(self) -> None:
        n = len(self.dets)
        self._prev_ids: List[set] = [set() for _ in range(n)]
        self._gap = np.zeros(n)
        self.approach_vehicles = {a: 0.0 for a in self.approaches}
        self._begin_step()

    def _begin_step(self) -> None:
        n = len(self.dets)
        self._count = np.zeros(n)
        self._occ_sum = np.zeros(n)
        self._speed_sum = np.zeros(n)
        self._speed_n = np.zeros(n)
        self._seconds = 0
        self._veh_seconds = {a: 0.0 for a in self.approaches}

    def subscribe(self, conn) -> None:
        """TraCI előfizetés a hurkokra (gyorsabb, mint az egyenkénti lekérdezés)."""
        import traci.constants as tc

        self._vars = (tc.LAST_STEP_VEHICLE_ID_LIST, tc.LAST_STEP_OCCUPANCY,
                      tc.LAST_STEP_MEAN_SPEED, tc.LAST_STEP_TIME_SINCE_DETECTION)
        for d in self.dets:
            conn.inductionloop.subscribe(d.id, self._vars)

    def sample(self, conn) -> None:
        """Egy szimulációs lépés (1 s) utáni leolvasás. ``conn`` egy TraCI kapcsolat."""
        res = conn.inductionloop.getAllSubscriptionResults()
        v_ids, v_occ, v_spd, v_gap = self._vars
        new = np.zeros(len(self.dets))
        for i, d in enumerate(self.dets):
            r = res[d.id]
            ids = set(r[v_ids])
            new[i] = len(ids - self._prev_ids[i])  # felfutó élek = új járművek a hurkon
            self._prev_ids[i] = ids
            self._occ_sum[i] += r[v_occ] / 100.0
            sp = r[v_spd]
            if sp >= 0:
                self._speed_sum[i] += sp
                self._speed_n[i] += 1
            self._gap[i] = r[v_gap]
        self._count += new
        # bemenet-kimenet becslés ágankként: + entry hurok, - stopvonali hurok
        for a in self.approaches:
            v = (self.approach_vehicles[a] + new[self._idx_entry[a]].sum()
                 - new[self._idx_stop[a]].sum())
            self.approach_vehicles[a] = max(0.0, float(v))
            self._veh_seconds[a] += self.approach_vehicles[a]
        self._seconds += 1

    def snapshot(self) -> DetectorSnapshot:
        """Lezárja az aktuális lépést és visszaadja az aggregált adatokat."""
        secs = max(1, self._seconds)
        speed = np.array([self._speed_sum[i] / self._speed_n[i] if self._speed_n[i] > 0 else d.speed_limit
                          for i, d in enumerate(self.dets)])
        snap = DetectorSnapshot(
            duration=float(self._seconds), detectors=self.dets,
            count=self._count.copy(), occupancy=self._occ_sum / secs, speed=speed,
            gap=self._gap.copy(), approach_vehicles=dict(self.approach_vehicles),
            approach_vehicle_seconds=dict(self._veh_seconds),
```

```
            stopline_occupied_seconds=self._occ_sum.copy(),
        )
        self._begin_step()
        return snap
```

A.6. Célfüggvények

sumo_morl/objectives.py

```
"""
Célfüggvények (a vektor-jutalom komponensei).

Minden célfüggvény egy függvény, amely egy vezérlési lépés hurokdetektor-adataiból
(:class:`~sumo_morl.detectors.DetectorSnapshot`) és néhány, a vezérlő által
amúgy is ismert adatból (pl. volt-e fázisváltás) **egyetlen számot** ad vissza.
A konvenció: **nagyobb = jobb** (a költségeket negatív előjellel adjuk vissza).

A jutalmak a lépés másodperceire összegzett mennyiségek, így a lépés hosszától
függetlenül összeadhatók (az epizód összjutalma = időintegrál). A ``scale``
tényező csak arra szolgál, hogy a tipikus értékek ~1 nagyságrendűek legyenek.

Saját célfüggvény hozzáadása::

    from sumo_morl import register_objective

    @register_objective("stopline_occupancy", scale=0.1,
                        doc="A stopvonali hurkok foglaltsága (álló járművek)")
    def stopline_occupancy(snap, ctx):
        mask = snap.select(kind="stopline")
        return -float(snap.stopline_occupied_seconds[mask].sum())

    env = TJunctionMOEnv(objectives=("queue", "stopline_occupancy"))
"""
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from typing import Callable, Dict

from .detectors import DetectorSnapshot

ObjectiveFn = Callable[[DetectorSnapshot, Dict], float]


@dataclass
class Objective:
    name: str
    fn: ObjectiveFn
    scale: float
    doc: str

    def __call__(self, snap: DetectorSnapshot, ctx: Dict) -> float:
        return float(self.fn(snap, ctx)) * self.scale


OBJECTIVES: Dict[str, Objective] = {}


def register_objective(name: str, scale: float = 1.0, doc: str = ""):
    """Dekorátor új célfüggvény regisztrálásához (lásd a modul leírását)."""

    def deco(fn: ObjectiveFn) -> ObjectiveFn:
        OBJECTIVES[name] = Objective(name, fn, scale, doc or (fn.__doc__ or "").strip())
        return fn

    return deco


def get_objective(name: str) -> Objective:
    if name not in OBJECTIVES:
        raise KeyError(f"Ismeretlen célfüggvény: '{name}'. Elérhetők: {sorted(OBJECTIVES)}")
    return OBJECTIVES[name]

```

```python

def list_objectives() -> str:
    """Az elérhető célfüggvények listája rövid leírással."""
    return "\n".join(f"  {o.name:<12} (skála {o.scale:g}): {o.doc}" for o in OBJECTIVES.values())


# ---------------------------------------------------------------- beépítettek
@register_objective("queue", scale=0.01,
                    doc="-(becsült járműszám az ágakon, másodpercekre összegezve) "
                        "[jármű*s]; a teljes késleltetés közelítése (min.)")
def _queue(snap: DetectorSnapshot, ctx: Dict) -> float:
    return -sum(snap.approach_vehicle_seconds.values())


@register_objective("throughput", scale=0.1,
                    doc="A stopvonali hurkokon áthaladt járművek száma [jármű] (max.)")
def _throughput(snap: DetectorSnapshot, ctx: Dict) -> float:
    return float(snap.count[snap.select(kind="stopline")].sum())


@register_objective("fairness", scale=0.02,
                    doc="-(a legrosszabb ág becsült járműszáma, másodpercekre összegezve) "
                        "[jármű*s]; méltányosság az ágak között (min.)")
def _fairness(snap: DetectorSnapshot, ctx: Dict) -> float:
    return -max(snap.approach_vehicle_seconds.values()) if snap.approach_vehicle_seconds else 0.0


@register_objective("switches", scale=1.0,
                    doc="-1 minden fázisváltásnál; stabil, kevés váltásos vezérlés (min.)")
def _switches(snap: DetectorSnapshot, ctx: Dict) -> float:
    return -1.0 if ctx.get("phase_changed") else 0.0


@register_objective("stopline_occupancy", scale=0.1,
                    doc="-(a stopvonali hurkok foglalt másodpercei) [s]; a stopvonalnál "
                        "álló/lassú járművek közelítése (min.)")
def _stopline_occ(snap: DetectorSnapshot, ctx: Dict) -> float:
    return -float(snap.stopline_occupied_seconds[snap.select(kind="stopline")].sum())
```

A.7. Forgalmi igény

sumo_morl/traffic.py

```python
"""
Forgalmi igény (járműáramok) megadása és SUMO route fájl generálása.

Az igényt irányonként (honnan → hova) adjuk meg jármű/óra egységben. A
:meth:`Demand.random` minden epizódhoz véletlen, de reális igényt sorsol, így
az ágens változatos forgalmi helyzeteken tanul.
"""
from __future__ import annotations

import xml.etree.ElementTree as ET
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Dict, Optional, Sequence, Tuple

import numpy as np

from .network import INCOMING_EDGES, MOVEMENTS, OUTGOING_EDGES

Movement = Tuple[str, str]


@dataclass
class Demand:
    """Forgalmi igény.

    Attributes:
        flows: ``{(honnan, hova): jármű/óra}``, pl. ``{("W", "E"): 500}``.
        profile: időbeli szorzók (egyenlő hosszú szakaszokra osztva az
            epizódot), pl. ``(0.5, 1.0, 1.5, 1.0)`` egy csúcsórás hullámhoz.
            ``(1.0,)`` = állandó igény.
```

```
    """

    flows: Dict[Movement, float]
    profile: Sequence[float] = (1.0,)

    def __post_init__(self):
        for m in self.flows:
            if m not in MOVEMENTS:
                raise ValueError(f"Ismeretlen mozgás: {m}. Lehetséges: {list(MOVEMENTS)}")

    @property
    def total(self) -> float:
        return float(sum(self.flows.values()))

    def approach_volume(self, approach: str) -> float:
        return float(sum(v for (a, _), v in self.flows.items() if a == approach))

    @classmethod
    def constant(cls, main: float = 500, side: float = 200, left_share: float = 0.3,
                 right_share: float = 0.2) -> "Demand":
        """Egyszerű, állandó igény a főirányon (ny-k) és a mellékirányon (dél).

        Args:
            main: a főirány egy irányának forgalma [jármű/óra].
            side: a déli mellékág forgalma [jármű/óra].
            left_share: a keletről balra (délre) kanyarodók aránya.
            right_share: a nyugatról jobbra (délre) kanyarodók aránya.
        """
        return cls({
            ("W", "E"): main * (1 - right_share), ("W", "S"): main * right_share,
            ("E", "W"): main * (1 - left_share), ("E", "S"): main * left_share,
            ("S", "W"): side * 0.5, ("S", "E"): side * 0.5,
        })

    @classmethod
    def random(cls, rng: np.random.Generator, main_range=(200, 700), side_range=(80, 400),
               turn_range=(0.1, 0.45), profile: Optional[Sequence[float]] = None) -> "Demand":
        """Véletlen igény sorsolása (epizódonként más-más)."""
        mw, me = rng.uniform(*main_range, size=2)
        side = rng.uniform(*side_range)
        rs, ls, ss = rng.uniform(*turn_range, size=3)
        flows = {
            ("W", "E"): mw * (1 - rs), ("W", "S"): mw * rs,
            ("E", "W"): me * (1 - ls), ("E", "S"): me * ls,
            ("S", "W"): side * (1 - ss), ("S", "E"): side * ss,
        }
        return cls(flows, tuple(profile) if profile is not None else (1.0,))

    def scaled(self, factor: float) -> "Demand":
        return Demand({m: v * factor for m, v in self.flows.items()}, self.profile)

    def write_routes(self, out_file: str, duration: int, seed: int = 0) -> str:
        """SUMO ``.rou.xml`` írása ``<flow>`` elemekkel (Poisson-szerű érkezés).

        Args:
            out_file: a kimeneti fájl.
            duration: az igény időtartama [s]; a ``profile`` szakaszai ezt osztják fel.
            seed: nem használt; az érkezések véletlenszerűségét a SUMO ``--seed``
                kapcsolója adja (a környezet ezt állítja be).
        """
        root = ET.Element("routes")
        ET.SubElement(root, "vType", id="car", vClass="passenger", length="4.5", minGap="2.5",
                      accel="2.6", decel="4.5", sigma="0.5", maxSpeed="16.67")
        for (a, b) in self.flows:
            ET.SubElement(root, "route", id=f"r_{a}{b}", edges=f"{INCOMING_EDGES[a]} {OUTGOING_EDGES[b]}")
        n_seg = len(self.profile)
        seg = duration / n_seg
        elems = []
        for k, mult in enumerate(self.profile):
            for (a, b), vph in self.flows.items():
                rate = vph * mult
                if rate <= 0:
                    continue
                elems.append((k * seg, dict(
                    id=f"f_{a}{b}_{k}", type="car", route=f"r_{a}{b}", begin=f"{k * seg:.0f}",
```

```
                    end=f"{(k + 1) * seg:.0f}", period=f"exp({rate / 3600.0:.6f})",
                    departLane="best", departSpeed="max")))
        for _, attrs in sorted(elems, key=lambda e: e[0]):
            ET.SubElement(root, "flow", **attrs)
        ET.indent(root)
        ET.ElementTree(root).write(out_file, encoding="utf-8", xml_declaration=True)
        return out_file

    def __str__(self) -> str:
        parts = ", ".join(f"{a}->{b}: {v:.0f}" for (a, b), v in self.flows.items())
        return f"Demand({parts} jármű/óra, profil={tuple(self.profile)})"
```

A.8. Összehasonlító vezérlők

sumo_morl/policies.py

```
"""
Egyszerű, nem tanuló vezérlők összehasonlítási alapnak (baseline).

Mindegyik csak a hurokdetektorok adatait és a vezérlő saját állapotát
használja (``info``), ahogy egy valódi forgalomirányító berendezés is.

Használat::

    policy = FixedTimePolicy(env, green_times=[30, 10, 15])
    obs, info = env.reset()
    policy.reset()
    action = policy(obs, info)
"""
from __future__ import annotations

from typing import Dict, Optional, Sequence

import numpy as np


class Policy:
    """Alap osztály: ``policy(obs, info) -> akció``."""

    def __init__(self, env):
        self.env = env.unwrapped if hasattr(env, "unwrapped") else env

    def reset(self) -> None:
        pass

    def __call__(self, obs, info) -> int:  # pragma: no cover - absztrakt
        raise NotImplementedError


class RandomPolicy(Policy):
    """Véletlen fázisválasztás."""

    def __init__(self, env, seed: Optional[int] = None):
        super().__init__(env)
        self.rng = np.random.default_rng(seed)

    def __call__(self, obs, info) -> int:
        return int(self.rng.integers(self.env.n_phases))


class FixedTimePolicy(Policy):
    """Fix idejű (ciklikus) vezérlés: minden fázis adott ideig zöld.

    Args:
        green_times: zöldidők fázisonként [s]. Mivel a döntések
            ``decision_interval`` lépésekben jönnek, a tényleges zöldidő ennek
            többszörösére kerekedik fel.
    """

    def __init__(self, env, green_times: Sequence[float] = (30, 15, 15)):
        super().__init__(env)
        if len(green_times) != self.env.n_phases:
```

```
            raise ValueError(f"{self.env.n_phases} zöldidő kell (fázisonként egy).")
        self.green_times = list(green_times)

    def __call__(self, obs, info) -> int:
        p = info["phase"]
        if info["time_in_phase"] >= self.green_times[p]:
            return (p + 1) % self.env.n_phases
        return p


class ActuatedPolicy(Policy):
    """Járműkövető (forgalomfüggő) vezérlés időrés-figyeléssel.

    A zöld addig hosszabbodik, amíg az aktuális fázis sávjainak előjelző
    (``advance``) hurkain ``gap`` másodpercen belül volt érzékelés, de legfeljebb
    ``max_green`` másodpercig. Utána a következő olyan fázisra vált, amelynek a
    sávjaiban van igény (stopvonali vagy előjelző hurok foglalt / számlált).
    """

    def __init__(self, env, max_green: float = 45, gap: float = 3.0):
        super().__init__(env)
        self.max_green = max_green
        self.gap = gap

    def _lane_demand(self, snap, lane: str) -> bool:
        m = snap.select(lane_id=lane) & (snap.select(kind="stopline") | snap.select(kind="advance"))
        return bool((snap.occupancy[m] > 0).any() or (snap.count[m] > 0).any()
                    or (snap.gap[m] < self.gap).any())

    def __call__(self, obs, info) -> int:
        snap = info["detectors"]
        p = info["phase"]
        n = self.env.n_phases
        lanes = self.env.plan.phase_lanes(p)
        adv = np.zeros(len(snap.detectors), dtype=bool)
        for l in lanes:
            adv |= snap.select(lane_id=l, kind="advance")
        still_coming = bool((snap.gap[adv] < self.gap).any())
        if still_coming and info["time_in_phase"] < self.max_green:
            return p
        for k in range(1, n + 1):
            q = (p + k) % n
            if q == p:
                return p
            if any(self._lane_demand(snap, l) for l in self.env.plan.phase_lanes(q)):
                return q
        return p


class LongestQueuePolicy(Policy):
    """Mohó vezérlő: a legnagyobb becsült igényű fázist választja.

    Az igény a fázis sávjainak stopvonali + előjelző hurok foglaltsága, valamint
    a sávok ágainak bemenet-kimenet járműszám-becslése alapján számolódik.
    """

    def __init__(self, env, min_hold: float = 10.0):
        super().__init__(env)
        self.min_hold = min_hold

    def phase_scores(self, snap) -> np.ndarray:
        scores = np.zeros(self.env.n_phases)
        for p in range(self.env.n_phases):
            for l in self.env.plan.phase_lanes(p):
                m = snap.select(lane_id=l) & ~snap.select(kind="entry")
                scores[p] += snap.occupancy[m].sum()
                app = next(d.approach for d in snap.detectors if d.lane_id == l)
                n_lanes = len({d.lane_id for d in snap.detectors if d.approach == app})
                scores[p] += 0.1 * snap.approach_vehicles[app] / n_lanes
        return scores

    def __call__(self, obs, info) -> int:
        if info["time_in_phase"] < self.min_hold:
            return info["phase"]
        return int(np.argmax(self.phase_scores(info["detectors"])))
```

A.9. MORL segédfüggvények

sumo_morl/morl.py

```python
"""
MORL segédfüggvények: skalarizálás, súlyvektorok, Pareto-front, hipertérfogat,
epizód futtatás és kiértékelés, ábrázolás.
"""
from __future__ import annotations

import itertools
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Callable, Dict, List, Optional, Sequence

import gymnasium as gym
import numpy as np


# ============================================================================ wrapper
class LinearScalarization(gym.Wrapper):
    """A vektor-jutalmat súlyozott összeggé alakítja: ``r = w · r_vec``.

    Így bármely egycélú RL könyvtár (pl. Stable-Baselines3) használható. Az
    eredeti vektor az ``info["vector_reward"]`` alatt marad elérhető.

    Args:
        env: a többcélú környezet.
        weights: súlyvektor (célfüggvényenként egy szám, tipikusan összegük 1).
    """

    def __init__(self, env: gym.Env, weights: Sequence[float]):
        super().__init__(env)
        self.weights = np.asarray(weights, dtype=np.float32)
        if self.weights.shape != (env.unwrapped.reward_dim,):
            raise ValueError(f"{env.unwrapped.reward_dim} súly kell, kaptam: {self.weights.shape}")

    def set_weights(self, weights: Sequence[float]) -> None:
        self.weights = np.asarray(weights, dtype=np.float32)

    def step(self, action):
        obs, r, term, trunc, info = self.env.step(action)
        info = dict(info)
        info["vector_reward"] = r
        return obs, float(np.dot(self.weights, r)), term, trunc, info


class WeightConditioned(gym.ObservationWrapper):
    """A súlyvektort hozzáfűzi a megfigyeléshez (súly-kondicionált ágensekhez).

    Minden ``reset``-kor új súlyt sorsol (vagy fixet használ), és a jutalmat
    is ezzel skalarizálja. Egyetlen hálóval így a teljes Pareto-front tanulható.
    """

    def __init__(self, env: gym.Env, weights: Optional[Sequence[float]] = None, seed: Optional[int] = None):
        super().__init__(env)
        self.k = env.unwrapped.reward_dim
        self.fixed = None if weights is None else np.asarray(weights, dtype=np.float32)
        self.rng = np.random.default_rng(seed)
        self.weights = self.fixed if self.fixed is not None else random_weights(self.k, 1, self.rng)[0]
        low = np.concatenate([env.observation_space.low, np.zeros(self.k)]).astype(np.float32)
        high = np.concatenate([env.observation_space.high, np.ones(self.k)]).astype(np.float32)
        self.observation_space = gym.spaces.Box(low, high, dtype=np.float32)

    def reset(self, **kw):
        if self.fixed is None:
            self.weights = random_weights(self.k, 1, self.rng)[0]
        return super().reset(**kw)

    def observation(self, obs):
        return np.concatenate([obs, self.weights]).astype(np.float32)
```

```
67
68      def step(self, action):
69          obs, r, term, trunc, info = self.env.step(action)
70          info = dict(info)
71          info["vector_reward"] = r
72          return self.observation(obs), float(np.dot(self.weights, r)), term, trunc, info
73
74
75  # ============================================================================ súlyok
76  def equally_spaced_weights(n_objectives: int, n_divisions: int) -> np.ndarray:
77      """Egyenletes rács a súly-szimplexen (összeg = 1).
78
79      Pl. ``equally_spaced_weights(2, 4)`` ->
80      ``[[0,1], [.25,.75], [.5,.5], [.75,.25], [1,0]]``.
81      """
82      pts = []
83      for c in itertools.product(range(n_divisions + 1), repeat=n_objectives):
84          if sum(c) == n_divisions:
85              pts.append(np.array(c, dtype=float) / n_divisions)
86      return np.array(sorted(pts, key=lambda p: tuple(p)))
87
88
89  def random_weights(n_objectives: int, n: int = 1, rng: Optional[np.random.Generator] = None) -> np.ndarray:
90      """Egyenletes eloszlású véletlen súlyvektorok a szimplexen (Dirichlet(1))."""
91      rng = rng or np.random.default_rng()
92      return rng.dirichlet(np.ones(n_objectives), size=n).astype(np.float32)
93
94
95  # ============================================================================ Pareto
96  def pareto_mask(points: np.ndarray) -> np.ndarray:
97      """Igaz azokra a pontokra, amelyek nem dominált (Pareto-optimális) pontok.
98
99      Konvenció: minden célt **maximalizálunk** (a környezet jutalmai ilyenek).
100     """
101     pts = np.asarray(points, dtype=float)
102     n = len(pts)
103     mask = np.ones(n, dtype=bool)
104     for i in range(n):
105         if not mask[i]:
106             continue
107         dominated = np.all(pts >= pts[i], axis=1) & np.any(pts > pts[i], axis=1)
108         if dominated.any():
109             mask[i] = False
110     return mask
111
112
113 def pareto_front(points: np.ndarray) -> np.ndarray:
114     """A nem dominált pontok (lásd :func:`pareto_mask`)."""
115     pts = np.asarray(points, dtype=float)
116     return pts[pareto_mask(pts)]
117
118
119 def hypervolume(points: np.ndarray, ref: Sequence[float]) -> float:
120     """Hipertérfogat (maximalizálás, ``ref`` = minden pontnál rosszabb referencia).
121
122     Pontos, rekurzív szeletelős algoritmus; kis pontszámra (< néhány száz) és
123     2-4 célra bőven elég gyors.
124     """
125     ref = np.asarray(ref, dtype=float)
126     pts = np.asarray(points, dtype=float)
127     pts = pts[np.all(pts > ref, axis=1)]
128     if len(pts) == 0:
129         return 0.0
130     pts = pareto_front(pts)
131     return float(_hv(pts - ref))
132
133
134 def _hv(p: np.ndarray) -> float:
135     if p.shape[1] == 1:
136         return float(p.max())
137     p = p[np.argsort(-p[:, -1])]
138     vol, prev = 0.0, 0.0
139     # szeletek az utolsó koordináta mentén, alulról felfelé
140     levels = np.unique(p[:, -1])
141     for lvl in levels:
```

```
        sub = p[p[:, -1] >= lvl][:, :-1]
        vol += _hv(pareto_front(sub)) * (lvl - prev)
        prev = lvl
    return vol


# ============================================================================ futtatás
@dataclass
class EpisodeResult:
    vector_return: np.ndarray
    objective_names: Sequence[str]
    steps: int
    ground_truth: Dict[str, float] = field(default_factory=dict)
    history: List[Dict] = field(default_factory=list)

    def as_dict(self) -> Dict[str, float]:
        d = {n: float(v) for n, v in zip(self.objective_names, self.vector_return)}
        d.update({f"gt_{k}": v for k, v in self.ground_truth.items()})
        return d


def run_episode(env: gym.Env, policy: Callable, seed: Optional[int] = None, record: bool = False,
                gamma: float = 1.0) -> EpisodeResult:
    """Egy teljes epizód lefuttatása egy vezérlővel.

    Args:
        env: a (nem skalarizált) többcélú környezet.
        policy: ``policy(obs, info) -> akció`` függvény (vagy :class:`~sumo_morl.policies.Policy`).
            Stable-Baselines3 modellhez lásd :func:`sb3_policy`.
        seed: a reset magja (azonos mag = azonos forgalom).
        record: lépésenkénti napló (``history``) gyűjtése.
        gamma: diszkont (1.0 = egyszerű összeg).
    """
    if hasattr(policy, "reset"):
        policy.reset()
    obs, info = env.reset(seed=seed)
    unwrapped = env.unwrapped
    ret = np.zeros(unwrapped.reward_dim)
    disc, steps, hist = 1.0, 0, []
    done = False
    while not done:
        a = policy(obs, info)
        obs, r, term, trunc, info = env.step(a)
        r_vec = np.asarray(info.get("vector_reward", r), dtype=float)
        ret += disc * r_vec
        disc *= gamma
        steps += 1
        if record:
            hist.append({"time": info["time"], "action": int(a), "phase": info["phase"],
                         **{f"r_{k}": v for k, v in info["objectives"].items()},
                         **{f"veh_{k}": v for k, v in info["detectors"].approach_vehicles.items()}})
        done = term or trunc
    return EpisodeResult(ret, unwrapped.objective_names, steps, dict(info.get("ground_truth", {})), hist)


def evaluate_policy(env: gym.Env, policy: Callable, n_episodes: int = 3,
                    seeds: Optional[Sequence[int]] = None) -> Dict[str, np.ndarray]:
    """Több epizódos kiértékelés. Visszaadja a vektor-hozamok átlagát és szórását.

    Azonos ``seeds`` listával a különböző vezérlők azonos forgalmon hasonlíthatók össze.
    """
    seeds = list(seeds) if seeds is not None else list(range(n_episodes))
    results = [run_episode(env, policy, seed=s) for s in seeds]
    R = np.array([r.vector_return for r in results])
    gt_keys = results[0].ground_truth.keys()
    gt = {k: float(np.nanmean([r.ground_truth[k] for r in results])) for k in gt_keys}
    return {"mean": R.mean(axis=0), "std": R.std(axis=0), "returns": R, "ground_truth": gt,
            "objective_names": list(env.unwrapped.objective_names)}


def sb3_policy(model, weights: Optional[Sequence[float]] = None, deterministic: bool = True) -> Callable:
    """Stable-Baselines3 modellből ``policy(obs, info)`` függvényt készít.

    Ha a modellt :class:`WeightConditioned` környezeten tanítottuk, add meg a
    ``weights`` súlyt is, ezt fűzzük a megfigyeléshez.
```

```
    """
    w = None if weights is None else np.asarray(weights, dtype=np.float32)

    def _pol(obs, info):
        o = obs if w is None else np.concatenate([obs, w]).astype(np.float32)
        a, _ = model.predict(o, deterministic=deterministic)
        return int(a)

    return _pol


# ============================================================================ ábra
def plot_pareto(points: np.ndarray, objective_names: Sequence[str], labels: Optional[Sequence[str]] = None,
                ax=None, highlight_front: bool = True, title: str = "Pareto-front"):
    """2D Pareto-ábra (több cél esetén minden célpárra külön ábra).

    Returns:
        A matplotlib ``Figure``.
    """
    import matplotlib.pyplot as plt

    pts = np.asarray(points, dtype=float)
    k = pts.shape[1]
    pairs = list(itertools.combinations(range(k), 2))
    if ax is None:
        fig, axes = plt.subplots(1, len(pairs), figsize=(5 * len(pairs), 4.2), squeeze=False)
        axes = axes[0]
    else:
        axes = [ax]
        fig = ax.figure
    mask = pareto_mask(pts) if highlight_front else np.zeros(len(pts), bool)
    for a, (i, j) in zip(axes, pairs):
        a.scatter(pts[~mask, i], pts[~mask, j], c="0.6", label="dominált")
        a.scatter(pts[mask, i], pts[mask, j], c="C3", label="Pareto-optimális")
        if labels is not None:
            for p, lab in zip(pts, labels):
                a.annotate(str(lab), (p[i], p[j]), fontsize=7, xytext=(3, 3), textcoords="offset points")
        a.set_xlabel(objective_names[i])
        a.set_ylabel(objective_names[j])
        a.grid(alpha=0.3)
    axes[0].legend()
    fig.suptitle(title)
    fig.tight_layout()
    return fig
```

A.10. Ábrák

sumo_morl/visualize.py

```
"""
Ábrák a forgatókönyvről és az epizódokról (matplotlib).
"""
from __future__ import annotations

import xml.etree.ElementTree as ET
from typing import Dict, List, Optional, Sequence

import numpy as np

STATE_COLORS = {"G": "#2ca02c", "g": "#2ca02c", "y": "#ffbf00", "u": "#ff7f0e", "r": "#d62728"}


def _shapes(net_file: str):
    root = ET.parse(net_file).getroot()
    lanes, internal = {}, {}
    for e in root.findall("edge"):
        for l in e.findall("lane"):
            pts = np.array([list(map(float, p.split(","))) for p in l.get("shape").split()])
            (internal if e.get("function") == "internal" else lanes)[l.get("id")] = pts
    via = {}
    for c in root.findall("connection"):
```

```
        if c.get("linkIndex") is not None and c.get("via"):
            via[int(c.get("linkIndex"))] = c.get("via")
    # összefűzött belső útvonalak (pl. :C_1_0 + :C_6_0)
    paths = {}
    for idx, v in via.items():
        pts = internal[v]
        changed = True
        while changed:
            changed = False
            for lid, p2 in internal.items():
                if lid != v and np.linalg.norm(p2[0] - pts[-1]) < 0.3 and lid not in [x for x in via.values
 ()]:
                    pts = np.vstack([pts, p2[1:]])
                    changed = True
                    break
        paths[idx] = pts
    return lanes, paths


def _draw_lanes(ax, lanes, color="0.8"):
    from matplotlib.patches import Polygon
    from shapely.geometry import LineString

    for pts in lanes.values():
        poly = LineString(pts).buffer(1.55, cap_style=2)
        ax.add_patch(Polygon(np.array(poly.exterior.coords), closed=True, fc=color, ec="0.6", lw=0.3,
                             zorder=1))


def plot_scenario(scenario=None, show_detectors: bool = True, figsize=(12, 5.5)):
    """A csomópont rajza két nézetben (teljes + nagyított): sávok, mozgások,
    hurokdetektorok."""
    import matplotlib.pyplot as plt
    from .scenario import TJunctionScenario

    scenario = scenario or TJunctionScenario()
    lanes, paths = _shapes(scenario.net_file)
    cx, cy = np.mean([p.mean(axis=0) for p in paths.values()], axis=0)
    fig, (ax0, ax1) = plt.subplots(1, 2, figsize=figsize, gridspec_kw={"width_ratios": [1.2, 1]})
    colors = {"entry": "C0", "advance": "C1", "stopline": "C3"}
    kind_hu = {"entry": "belépő (entry)", "advance": "előjelző (advance)", "stopline": "stopvonali (
 stopline)"}
    for ax, zoom in ((ax0, None), (ax1, 55.0)):
        _draw_lanes(ax, lanes)
        for pts in paths.values():
            ax.plot(pts[:, 0], pts[:, 1], color="0.35", lw=1, zorder=3)
            ax.annotate("", xy=pts[-1], xytext=pts[-2], arrowprops=dict(arrowstyle="-|>", color="0.35"))
        if show_detectors:
            seen = set()
            for d in scenario.detectors:
                pts = lanes[d.lane_id]
                seg = np.cumsum(np.r_[0, np.linalg.norm(np.diff(pts, axis=0), axis=1)])
                x, y = np.interp(d.pos, seg, pts[:, 0]), np.interp(d.pos, seg, pts[:, 1])
                ax.plot(x, y, "s", color=colors[d.kind], ms=5 if zoom is None else 8, zorder=5,
                        label=kind_hu[d.kind] if d.kind not in seen else None)
                seen.add(d.kind)
                if zoom is not None and abs(x - cx) < zoom and abs(y - cy) < zoom:
                    ax.annotate(d.id, (x, y), fontsize=7, xytext=(5, 5), textcoords="offset points")
        ax.set_aspect("equal")
        if zoom is not None:
            ax.set_xlim(cx - zoom, cx + zoom)
            ax.set_ylim(cy - zoom, cy + zoom * 0.5)
            ax.set_title("Nagyítás a csomópontra")
        else:
            ax.set_title("T-csomópont (teljes hálózat)")
            for txt, lid, end in (("Nyugat (W)", "W_C_0", 0), ("Kelet (E)", "E_C_0", 0), ("Dél (S)", "S_C_0
 ", 0)):
                ax.annotate(txt, lanes[lid][end], fontsize=10, fontweight="bold", xytext=(0, 8),
                            textcoords="offset points", ha="center")
            ax.legend(loc="lower left", title="hurokdetektor", fontsize=8)
            ax.set_xlabel("x [m]")
            ax.set_ylabel("y [m]")
    fig.tight_layout()
    return fig

```

```python

def plot_phases(scenario=None, figsize=None):
    """Fázisonként egy ábra: melyik mozgás kap zöldet."""
    import matplotlib.pyplot as plt
    from .scenario import TJunctionScenario

    scenario = scenario or TJunctionScenario()
    plan = scenario.plan
    lanes, paths = _shapes(scenario.net_file)
    n = plan.n_phases
    fig, axes = plt.subplots(1, n, figsize=figsize or (4 * n, 4))
    cx, cy = np.mean([p.mean(axis=0) for p in paths.values()], axis=0)
    for p, ax in enumerate(np.atleast_1d(axes)):
        state = plan.green_state(p)
        for pts in lanes.values():
            ax.plot(pts[:, 0], pts[:, 1], color="0.85", lw=7, solid_capstyle="butt")
        for idx, pts in paths.items():
            green = state[idx] in "Gg"
            col = STATE_COLORS["G"] if green else "0.8"
            ax.plot(pts[:, 0], pts[:, 1], color=col, lw=2.5 if green else 1, zorder=3 if green else 2)
            ax.annotate("", xy=pts[-1], xytext=pts[-2], arrowprops=dict(arrowstyle="-|>", color=col))
        ax.set_xlim(cx - 30, cx + 30)
        ax.set_ylim(cy - 30, cy + 20)
        ax.set_aspect("equal")
        ax.set_xticks([])
        ax.set_yticks([])
        name = plan.phase_names[p] if p < len(plan.phase_names) else ""
        ax.set_title(f"Fázis {p}\n{name}", fontsize=9)
    fig.tight_layout()
    return fig


def plot_intergreen(plan, ax=None):
    """A jelzőcsoportok közötti közbenső idő mátrix hőtérképe."""
    import matplotlib.pyplot as plt

    if ax is None:
        _, ax = plt.subplots(figsize=(5, 4))
    m = plan.intergreen
    ax.imshow(np.where(np.isnan(m), -1, m), cmap="Oranges", vmin=0)
    names = [g.name for g in plan.groups]
    ax.set_xticks(range(len(names)), names, rotation=45, ha="right")
    ax.set_yticks(range(len(names)), names)
    for i in range(len(names)):
        for j in range(len(names)):
            ax.text(j, i, "-" if np.isnan(m[i, j]) else int(m[i, j]), ha="center", va="center")
    ax.set_xlabel("belépő (zöldet kap)")
    ax.set_ylabel("kiürítő (zöldje véget ér)")
    ax.set_title("Közbenső idők [s]")
    return ax


def plot_episode(history: Sequence[Dict], phase_names: Optional[List[str]] = None):
    """Egy rögzített epizód (``run_episode(..., record=True).history``) ábrája:
    fázisok az időben, becsült járműszám ágankként és a jutalomkomponensek."""
    import matplotlib.pyplot as plt

    t = np.array([h["time"] for h in history])
    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 7), sharex=True)
    axes[0].step(t, [h["phase"] for h in history], where="pre")
    axes[0].set_ylabel("fázis")
    if phase_names:
        axes[0].set_yticks(range(len(phase_names)))
    for k in [k for k in history[0] if k.startswith("veh_")]:
        axes[1].plot(t, [h[k] for h in history], label=k[4:])
    axes[1].set_ylabel("becsült jármű/ág")
    axes[1].legend()
    for k in [k for k in history[0] if k.startswith("r_")]:
        axes[2].plot(t, [h[k] for h in history], label=k[2:])
    axes[2].set_ylabel("jutalom")
    axes[2].set_xlabel("idő [s]")
    axes[2].legend()
    fig.tight_layout()
    return fig

```

```

def plot_signal_timeline(signal_log, plan, t_from: int = 0, t_to: Optional[int] = None, ax=None):
    """Klasszikus jelzésterv-ábra (sávos diagram): jelzőcsoportonként a jelzés
    színe az időben. ``signal_log`` = ``env.signal_log`` (``record_signals=True``)."""
    import matplotlib.pyplot as plt

    log = [(t, s) for t, s in signal_log if t >= t_from and (t_to is None or t <= t_to)]
    if ax is None:
        _, ax = plt.subplots(figsize=(12, 0.6 * len(plan.groups) + 1.2))
    for gi, g in enumerate(plan.groups):
        li = g.links[0]
        for t, s in log:
            ax.barh(gi, 1, left=t - 1, color=STATE_COLORS.get(s[li], "0.5"), edgecolor="none", height=0.6)
    ax.set_yticks(range(len(plan.groups)), [g.name for g in plan.groups])
    ax.invert_yaxis()
    ax.set_xlabel("idő [s]")
    ax.set_title("Jelzésterv (zöld / sárga / piros-sárga / piros)")
    ax.set_xlim(log[0][0] - 1 if log else 0, log[-1][0] if log else 1)
    ax.figure.tight_layout()
    return ax
```

A.11. Hálózat generálása

sumo_morl/network.py

```

"""
A T-csomópont hálózatának (``.net.xml``) előállítása.

A hallgatóknak ehhez nem kell hozzányúlniuk: a csomag tartalmaz egy kész
hálózatot (``sumo_morl/data/t_junction.net.xml``). Ez a modul csak azért van
itt, hogy látható legyen, *hogyan* készült, és hogy szükség esetén (pl. más
ágszakasz-hossz vagy sebesség) újra lehessen generálni.

A csomópont felépítése (jobbkezes forgalom, észak felfelé)::

                  (nincs északi ág)
        W ---------------- C ---------------- E
     (nyugat)              |              (kelet)
                           |
                           S (dél)

* **Nyugati ág (W_C)**: 1 sáv, egyenesen keletre + jobbra délre (közös sáv).
* **Keleti ág (E_C)**: 2 sáv - ez a "jobb oldali" ág, amely ketté van véve:
    - 0. sáv (jobb oldali): egyenesen nyugatra,
    - 1. sáv (bal oldali): balra kanyarodó, délre.
* **Déli ág (S_C)**: 1 sáv, balra nyugatra + jobbra keletre (közös sáv).
"""
from __future__ import annotations

import os
import subprocess
import tempfile
from dataclasses import dataclass

from .sumo_utils import find_sumo_binary

# Ágak és mozgások nevei, a csomag többi része ezekre hivatkozik.
APPROACHES = ("W", "E", "S")
INCOMING_EDGES = {"W": "W_C", "E": "E_C", "S": "S_C"}
OUTGOING_EDGES = {"W": "C_W", "E": "C_E", "S": "C_S"}
TLS_ID = "C"

#: (honnan, hova) -> (bejövő él, sáv index)
MOVEMENTS = {
    ("W", "E"): ("W_C", 0),
    ("W", "S"): ("W_C", 0),
    ("E", "W"): ("E_C", 0),
    ("E", "S"): ("E_C", 1),
    ("S", "W"): ("S_C", 0),
    ("S", "E"): ("S_C", 0),
}

```

```python

@dataclass
class NetworkSpec:
    """A T-csomópont geometriai paraméterei."""

    approach_length: float = 250.0   # ágak hossza [m]
    speed: float = 13.89             # megengedett sebesség [m/s] (50 km/h)


def _write(path: str, text: str) -> None:
    with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(text)


def build_network(out_file: str, spec: NetworkSpec | None = None) -> str:
    """Legenerálja a T-csomópont ``.net.xml`` fájlját ``netconvert``-tel.

    Args:
        out_file: a kimeneti ``.net.xml`` útvonala.
        spec: geometriai paraméterek (alapértelmezés: :class:`NetworkSpec`).

    Returns:
        A létrehozott fájl útvonala.
    """
    spec = spec or NetworkSpec()
    L, v = spec.approach_length, spec.speed

    nodes = f"""<nodes>
    <node id="C" x="0" y="0" type="traffic_light"/>
    <node id="W" x="{-L}" y="0" type="priority"/>
    <node id="E" x="{L}" y="0" type="priority"/>
    <node id="S" x="0" y="{-L}" type="priority"/>
</nodes>
"""
    edges = f"""<edges>
    <edge id="W_C" from="W" to="C" numLanes="1" speed="{v}" priority="2"/>
    <edge id="C_W" from="C" to="W" numLanes="1" speed="{v}" priority="2"/>
    <edge id="E_C" from="E" to="C" numLanes="2" speed="{v}" priority="2"/>
    <edge id="C_E" from="C" to="E" numLanes="1" speed="{v}" priority="2"/>
    <edge id="S_C" from="S" to="C" numLanes="1" speed="{v}" priority="1"/>
    <edge id="C_S" from="C" to="S" numLanes="1" speed="{v}" priority="1"/>
</edges>
"""
    cons = """<connections>
    <connection from="W_C" to="C_E" fromLane="0" toLane="0"/>
    <connection from="W_C" to="C_S" fromLane="0" toLane="0"/>
    <connection from="E_C" to="C_W" fromLane="0" toLane="0"/>
    <connection from="E_C" to="C_S" fromLane="1" toLane="0"/>
    <connection from="S_C" to="C_W" fromLane="0" toLane="0"/>
    <connection from="S_C" to="C_E" fromLane="0" toLane="0"/>
</connections>
"""
    out_file = os.path.abspath(out_file)
    os.makedirs(os.path.dirname(out_file), exist_ok=True)
    with tempfile.TemporaryDirectory() as tmp:
        n, e, c = (os.path.join(tmp, x) for x in ("t.nod.xml", "t.edg.xml", "t.con.xml"))
        _write(n, nodes)
        _write(e, edges)
        _write(c, cons)
        cmd = [
            find_sumo_binary("netconvert"),
            "--node-files", n, "--edge-files", e, "--connection-files", c,
            "--output-file", out_file,
            "--no-turnarounds", "true",
            "--tls.default-type", "static",
            "--junctions.corner-detail", "8",
            "--no-warnings", "true",
        ]
        subprocess.run(cmd, check=True, capture_output=True)
    return out_file


if __name__ == "__main__":  # python -m sumo_morl.network
    here = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "data", "t_junction.net.xml")
    print(build_network(here))
```

A.12. SUMO segédfüggvények

sumo_morl/sumo_utils.py

```python
"""SUMO-val kapcsolatos apró segédfüggvények (bináris keresés, indítás)."""
from __future__ import annotations

import os
import shutil


def sumo_home() -> str | None:
    """Visszaadja a SUMO telepítési könyvtárát (``SUMO_HOME``), ha megtalálható."""
    if os.environ.get("SUMO_HOME"):
        return os.environ["SUMO_HOME"]
    try:  # pip install eclipse-sumo
        import sumo  # type: ignore

        return sumo.SUMO_HOME
    except Exception:
        return None


def find_sumo_binary(name: str = "sumo") -> str:
    """Megkeresi a ``sumo`` / ``sumo-gui`` / ``netconvert`` futtatható fájlt."""
    home = sumo_home()
    if home:
        for cand in (os.path.join(home, "bin", name), os.path.join(home, "bin", name + ".exe")):
            if os.path.isfile(cand):
                return cand
    found = shutil.which(name)
    if found:
        return found
    raise FileNotFoundError(
        f"Nem található a(z) '{name}' program. Telepítsd a SUMO-t "
        "(pl. `pip install eclipse-sumo`), vagy állítsd be a SUMO_HOME változót."
    )
```

A.13. Közbensőidő-számítás: geometria

geometry_utils.py

```python
import numpy as np
import math
from scipy.interpolate import splprep, splev
from shapely.geometry import LineString, Point, MultiPoint
import matplotlib.pyplot as plt

def remove_close_points(coords, min_dist=0.8):
    """
    Removes consecutive points that are closer than min_dist.

    Args:
        coords (list): List of (x, y) tuples.
        min_dist (float): Minimum distance threshold.

    Returns:
        list: Filtered list of coordinates.
    """
    if len(coords) < 2: return coords
    clean = [coords[0]]
    for i in range(1, len(coords)):
        if np.linalg.norm(np.array(coords[i]) - np.array(clean[-1])) > min_dist:
            clean.append(coords[i])
    if np.linalg.norm(np.array(coords[-1]) - np.array(clean[-1])) > 0.001:
        if np.linalg.norm(np.array(coords[-1]) - np.array(clean[-1])) < min_dist:
            clean[-1] = coords[-1]
```

```
        else:
            clean.append(coords[-1])
    return clean


def merge_segments_average(segments):
    """
    Merges connected lane segments into single continuous paths.
    Useful for handling SUMO's internal lane segmentation.

    Args:
        segments (list): List of segment dictionaries.

    Returns:
        list: List of merged segment dictionaries.
    """
    merged = [s.copy() for s in segments]
    something_changed = True
    TOLERANCE = 0.5
    while something_changed:
        something_changed = False
        i = 0
        while i < len(merged):
            j = 0
            merged_in_this_step = False
            while j < len(merged):
                if i == j: j += 1; continue
                seg_a = merged[i];
                seg_b = merged[j]
                end_a = np.array(seg_a['points'][-1]);
                start_b = np.array(seg_b['points'][0])
                if np.linalg.norm(end_a - start_b) < TOLERANCE:
                    mid_point = (end_a + start_b) / 2.0
                    new_points = seg_a['points'][:-1] + [tuple(mid_point)] + seg_b['points'][1:]
                    new_id = f"{seg_a['id']} + {seg_b['id']}"
                    merged[i]['points'] = new_points;
                    merged[i]['id'] = new_id
                    del merged[j]
                    something_changed = True;
                    merged_in_this_step = True;
                    break
                j += 1
            if not merged_in_this_step: i += 1
    return merged


def clip_polyline_by_distance(coords, keep_length=25.0):
    """
    Clips a polyline to keep only the last 'keep_length' meters.

    Args:
        coords (list): List of (x, y) tuples.
        keep_length (float): Length to keep from the end.

    Returns:
        list: Clipped coordinates.
    """
    if not coords or len(coords) < 2: return coords
    total_dist = 0.0
    for i in range(len(coords) - 1, 0, -1):
        p1 = np.array(coords[i]);
        p2 = np.array(coords[i - 1])
        dist = np.linalg.norm(p1 - p2)
        if total_dist + dist >= keep_length:
            remaining = keep_length - total_dist
            ratio = remaining / dist
            new_start_x = p1[0] + (p2[0] - p1[0]) * ratio
            new_start_y = p1[1] + (p2[1] - p1[1]) * ratio
            return [(new_start_x, new_start_y)] + coords[i:]
        total_dist += dist
    return coords


def calculate_radius(tck, u_val):
    """
```

```
    Calculates the curvature radius at a specific point on a spline.
    """
    dx, dy = splev(u_val, tck, der=1)
    ddx, ddy = splev(u_val, tck, der=2)
    num = np.abs(dx * ddy - dy * ddx)
    den = np.power(dx ** 2 + dy ** 2, 1.5)
    if num < 1e-6: return float('inf'), (0, 0), (0, 0)
    r = 1.0 / (num / den)
    l = np.sqrt(dx ** 2 + dy ** 2)
    s = np.sign(dx * ddy - dy * ddx)
    return r, (-dy * s / l, dx * s / l)


def get_geometric_radius(p1, p2, p3):
    """
    Calculates the radius of the circumscribed circle of three points.
    """
    x1, y1 = p1;
    x2, y2 = p2;
    x3, y3 = p3
    a = np.sqrt((x2 - x1) ** 2 + (y2 - y1) ** 2)
    b = np.sqrt((x3 - x2) ** 2 + (y3 - y2) ** 2)
    c = np.sqrt((x3 - x1) ** 2 + (y3 - y1) ** 2)
    s = (a + b + c) / 2
    area_sq = s * (s - a) * (s - b) * (s - c)
    if area_sq <= 1e-9: return float('inf')
    area = np.sqrt(area_sq)
    R = (a * b * c) / (4 * area)
    return R


def get_velocity(radius, mode='clearing'):
    """
    Estimates vehicle velocity based on turning radius.

    Args:
        radius (float): Turning radius in meters.
        mode (str): 'clearing' or 'entering'.

    Returns:
        float: Velocity in m/s.
    """
    if radius <= 6.0:
        v = 5.0
    elif 6.0 < radius < 25.0:
        v = math.sqrt(4 * radius)
    else:
        v = 10.0
    if mode == 'entering' and radius >= 25.0: v = 13.89
    return v


def calculate_intergreen_time(dist_clearing, dist_entering, r_clearing, r_entering):
    """
    Calculates the required intergreen time (K value) between two conflicting streams.
    Based on the German RiLSA or similar guidelines.

    Args:
        dist_clearing (float): Distance from conflict point to clearing line.
        dist_entering (float): Distance from stop line to conflict point.
        r_clearing (float): Radius of clearing vehicle path.
        r_entering (float): Radius of entering vehicle path.

    Returns:
        int: Calculated intergreen time in seconds (rounded up).
    """
    A = 3.0;
    L_VEHICLE = 6.0
    v_clearing = get_velocity(r_clearing, 'clearing')
    v_entering = get_velocity(r_entering, 'entering')
    U = (dist_clearing + L_VEHICLE) / v_clearing
    B = dist_entering / v_entering
    K = A + U - B
    return max(0, math.ceil(K))

```

```
176
177 def get_short_name(raw_id):
178     """
179     Generates a shorter, more readable name for a lane ID.
180     """
181     if " + " in raw_id:
182         parts = raw_id.split(" + ")
183         try:
184             s_id = parts[0].split("_")[-2:];
185             e_id = parts[-1].split("_")[-2:]
186             return f"{s_id[0]}_{s_id[1]}->{e_id[0]}_{e_id[1]}"
187         except:
188             return raw_id
189     else:
190         try:
191             s_id = raw_id.split("_")[-2:];
192             return f"{s_id[0]}_{s_id[1]}"
193         except:
194             return raw_id
195
196
197 def calculate_junction_data(jdata):
198     """
199     Main function to process junction data and calculate conflict matrices.
200
201     1. Merges segments.
202     2. Smooths paths using splines.
203     3. Calculates radii and velocities.
204     4. Finds intersection points between all pairs of paths.
205     5. Calculates intergreen times for all conflicts.
206
207     Args:
208         jdata (dict): Raw junction data from parser.
209
210     Returns:
211         dict: Processed data including lines, matrix, intersections, and bounds.
212     """
213     merged_paths = merge_segments_average(jdata['segments'])
214
215     base_colors = plt.cm.tab20(np.linspace(0, 1, len(merged_paths)))
216     darker_colors = []
217     for c in base_colors:
218         darker_colors.append((c[0] * 0.7, c[1] * 0.7, c[2] * 0.7, 1.0))
219     colors = darker_colors
220
221     lines_data = [];
222     all_x, all_y = [], []
223     if 'shape' in jdata and jdata['shape']:
224         all_x.extend([p[0] for p in jdata['shape']]);
225         all_y.extend([p[1] for p in jdata['shape']])
226     for idx, path_data in enumerate(merged_paths):
227         coords = remove_close_points(path_data['points'], min_dist=0.8)
228         coords_np = np.array(coords)
229         if len(coords_np) > 0: all_x.extend(coords_np[:, 0]); all_y.extend(coords_np[:, 1])
230         color = colors[idx]
231         short_name = get_short_name(path_data['id'])
232
233         color = colors[idx]
234         short_name = get_short_name(path_data['id'])
235
236         # [FIX] Extract SUMO Link Index for JSON Export
237         # Prioritize logic_idx from SumoInternalParser (via connection map)
238         logic_idx = path_data.get('logic_idx', -1)
239
240         if logic_idx == -1:
241             try:
242                 # Fallback: Parse ID if logic_idx not found
243                 # Logic: ID format is usually ":JID_INDEX_LANE" or ":JID_INDEX_LANE + ..."
244                 # Example: ":R1C4_C_0_0" -> Index 0
245                 raw_id = path_data['id'].split(" + ")[0]
246                 if raw_id.startswith(":"): raw_id = raw_id[1:]
247                 parts = raw_id.split("_")
248                 if len(parts) >= 2:
249                     logic_idx = int(parts[-2])
250             except Exception as e:
```

```
                print(f"Warning: Could not parse logic index from {path_data['id']}: {e}")
                logic_idx = idx # Last resort fallback

        res = {'id': short_name, 'logic_idx': logic_idx, 'color': color, 'x_smooth': [], 'y_smooth': [],
               'radius_data': None, 'line_obj': None, 'min_r': float('inf'), 'start_vec': None,
               'end_vec': None}
        is_spline = False
        if len(coords_np) > 2:
            try:
                deg = 3 if len(coords_np) > 3 else 2
                tck, u = splprep([coords_np[:, 0], coords_np[:, 1]], s=0.014, k=deg)
                u_new = np.linspace(0, 1, 400)
                x_s, y_s = splev(u_new, tck)
                res['x_smooth'] = x_s;
                res['y_smooth'] = y_s
                res['line_obj'] = LineString(list(zip(x_s, y_s)))
                is_spline = True
                points_smooth = np.column_stack((x_s, y_s))
                step = 5;
                min_r = float('inf');
                best_idx = -1
                for k in range(step, len(points_smooth) - step):
                    p1 = points_smooth[k - step];
                    p2 = points_smooth[k];
                    p3 = points_smooth[k + step]
                    r_geo = get_geometric_radius(p1, p2, p3)
                    if 2.0 < r_geo < 150.0:
                        if r_geo < min_r: min_r = r_geo; best_idx = k
                res['min_r'] = min_r
                if best_idx != -1:
                    px, py = points_smooth[best_idx]
                    p1 = points_smooth[best_idx - step];
                    p3 = points_smooth[best_idx + step]
                    dx = p3[0] - p1[0];
                    dy = p3[1] - p1[1];
                    l = np.sqrt(dx * dx + dy * dy)
                    if l > 0:
                        v1x, v1y = p2[0] - p1[0], p2[1] - p1[1];
                        v2x, v2y = p3[0] - p2[0], p3[1] - p2[1]
                        cross = v1x * v2y - v1y * v2x
                        sign = -1 if cross > 0 else 1
                        nx = -dy * sign / l;
                        ny = dx * sign / l
                        res['radius_data'] = (min_r, px, py, nx, ny)
                if len(points_smooth) > 20:
                    res['start_vec'] = (points_smooth[0], points_smooth[10])
                    res['end_vec'] = (points_smooth[-10], points_smooth[-1])
            except:
                pass
        if not is_spline:
            res['x_smooth'] = coords_np[:, 0];
            res['y_smooth'] = coords_np[:, 1]
            res['line_obj'] = LineString(coords)
            if len(coords) >= 2:
                res['start_vec'] = (coords[0], coords[1]);
                res['end_vec'] = (coords[-2], coords[-1])
        lines_data.append(res)
    matrix_res = [];
    intersections = [];
    n = len(lines_data)
    for i in range(n):
        row = [];
        l1 = lines_data[i]['line_obj'];
        r1 = lines_data[i]['min_r']
        for j in range(n):
            if i == j:
                row.append(None)
            else:
                sx1, sy1 = lines_data[i]['x_smooth'][0], lines_data[i]['y_smooth'][0]
                sx2, sy2 = lines_data[j]['x_smooth'][0], lines_data[j]['y_smooth'][0]
                dist_start = math.hypot(sx1 - sx2, sy1 - sy2)

                if dist_start < 5.0:
                    row.append(None)
                    continue
```

```
                l2 = lines_data[j]['line_obj'];
                r2 = lines_data[j]['min_r'];
                val = None
                if l1.intersects(l2):
                    intersect = l1.intersection(l2)
                    found_pts = []
                    if isinstance(intersect, Point):
                        found_pts.append(intersect)
                    elif isinstance(intersect, MultiPoint):
                        found_pts.extend(intersect.geoms)
                    valid_pts = []
                    for p in found_pts:
                        if l1.project(p) > 0.2: valid_pts.append(p)
                    if valid_pts:
                        valid_pts.sort(key=lambda p: l1.project(p))
                        unique_pts = [valid_pts[0]]
                        for k in range(1, len(valid_pts)):
                            if valid_pts[k].distance(unique_pts[-1]) > 1.0: unique_pts.append(
                                valid_pts[k])
                        dist_c = l1.project(unique_pts[0]);
                        dist_e = l2.project(unique_pts[0])
                        K_val = calculate_intergreen_time(dist_c, dist_e, r1, r2)
                        val = (K_val, unique_pts[0].x, unique_pts[0].y)
                        for pt in unique_pts:
                            d_c = l1.project(pt);
                            d_e = l2.project(pt)
                            k_pt = calculate_intergreen_time(d_c, d_e, r1, r2)
                            intersections.append(
                                {'pos': (pt.x, pt.y), 'val': k_pt, 'idx_i': i, 'idx_j': j})
                row.append(val)
            matrix_res.append(row)
        return {'lines': lines_data, 'matrix': matrix_res, 'intersections': intersections,
                'bounds': (all_x, all_y), 'jdata': jdata}
```

A.14. Közbensőidő-számítás: hálózat beolvasása

sumo_parser.py

```
import xml.etree.ElementTree as ET

class SumoInternalParser:
    def __init__(self, file_path):
        print(f"Fájl feldolgozása: {file_path}")
        self.file_path = file_path
        self.tree = ET.parse(file_path)
        self.root = self.tree.getroot()
        self.internal_lanes = {}
        self.normal_lanes = {}
        self.lane_to_link_index = {} # [NEW] Map internal lane ID -> Link Index
        self._load_data()
        self.junctions = self._group_by_junctions()
        print(f"Betöltve: {len(self.junctions)} csomópont.")

    def _load_data(self):
        # 1. Edges & Lanes
        for edge in self.root.findall("edge"):
            func = edge.get("function")
            target_dict = self.internal_lanes if func == "internal" else self.normal_lanes
            for lane in edge.findall("lane"):
                lid = lane.get("id")
                shape = lane.get("shape")
                if lid and shape:
                    points = []
                    for pair in shape.split(" "):
                        if "," in pair:
                            x, y = map(float, pair.split(","))
                            points.append((x, y))
                    target_dict[lid] = points

        # 2. [NEW] Connections (Map 'via' lane to 'linkIndex')
        for conn in self.root.findall("connection"):
```

```
            via = conn.get("via")
            link_idx = conn.get("linkIndex")
            if via and link_idx is not None:
                try:
                    self.lane_to_link_index[via] = int(link_idx)
                except ValueError:
                    pass

    def _group_by_junctions(self):
        junctions_data = []
        for junc in self.root.findall("junction"):
            if junc.get("type") in ['traffic_light', 'traffic_light_right_on_red']:
                jx = float(junc.get("x"))
                jy = float(junc.get("y"))
                jid = junc.get("id")
                shape_str = junc.get("shape")
                rel_shape = []
                if shape_str:
                    for pair in shape_str.split(" "):
                        if "," in pair:
                            sx, sy = map(float, pair.split(","))
                            rel_shape.append((sx - jx, sy - jy))
                inc_lanes_str = junc.get("incLanes")
                incoming_shapes = []
                if inc_lanes_str:
                    for lane_id in inc_lanes_str.split(" "):
                        if lane_id in self.normal_lanes:
                            points = self.normal_lanes[lane_id]
                            rel_points = [(p[0] - jx, p[1] - jy) for p in points]
                            incoming_shapes.append(rel_points)
                prefix = f":{jid}_"
                segments = []
                for lid, points in self.internal_lanes.items():
                    if lid.startswith(prefix):
                        rel_points = [(p[0] - jx, p[1] - jy) for p in points]
                        # [NEW] Attach Logic Index
                        l_idx = self.lane_to_link_index.get(lid, -1)
                        # Fallback for old parsing logic if not found (though unlikely for valid TLS)
                        segments.append({'id': lid, 'points': rel_points, 'logic_idx': l_idx})
                if segments:
                    junctions_data.append(
                        {'id': jid, 'x': jx, 'y': jy, 'segments': segments, 'shape': rel_shape,
                         'incoming_lanes': incoming_shapes})
        return junctions_data
```

A.15. Demó: fix idejű program

examples/sumo_morl/00_demo_fix_ido.py

```
"""
00 - DEMÓ: klasszikus, fix idejű jelzőlámpa-program.

Ez a legegyszerűbb vezérlés: a fázisok mindig ugyanabban a sorrendben,
mindig ugyanannyi ideig kapnak zöldet, a forgalomtól függetlenül. A
fázisváltásokat (sárga, piros, piros-sárga) a környezet a közbenső idők
alapján automatikusan beilleszti.

A demóval megnézhető, hogyan működik a szimuláció, mit látnak a
hurokdetektorok, és milyen jutalmakat ad a környezet - még mielőtt bármilyen
tanuló ágenst írnánk.

Futtatás (a csomag gyökérkönyvtárából):
    python examples/sumo_morl/00_demo_fix_ido.py --gui                # SUMO grafikus felülettel
    python examples/sumo_morl/00_demo_fix_ido.py                      # csak konzol
    python examples/sumo_morl/00_demo_fix_ido.py --green 40 10 20     # más zöldidők
"""
import os
import sys

# Telepítés nélküli futtatáshoz: a csomag gyökérkönyvtára a modulkeresési útvonalra kerül.
sys.path.insert(0, os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "..")))

```

```python
import argparse

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")

import numpy as np

from sumo_morl import Demand, TJunctionMOEnv
from sumo_morl.visualize import plot_signal_timeline

parser = argparse.ArgumentParser(description="Fix idejű jelzőlámpa-program demó")
parser.add_argument("--gui", action="store_true", help="sumo-gui megjelenítés")
parser.add_argument("--green", type=int, nargs=3, default=[30, 10, 15], metavar=("Z0", "Z1", "Z2"),
                    help="zöldidők fázisonként [s] (alapértelmezés: 30 10 15)")
parser.add_argument("--duration", type=int, default=900, help="szimulált idő [s]")
parser.add_argument("--main", type=float, default=550, help="főirány forgalma [jármű/óra/irány]")
parser.add_argument("--side", type=float, default=250, help="mellékág forgalma [jármű/óra]")
args = parser.parse_args()

# decision_interval=1 és min_green=1: a környezet másodpercenként kérdez, így a
# zöldidők pontosan betarthatók (a fix program maga dönt a váltásról).
env = TJunctionMOEnv(
    objectives=("queue", "fairness", "switches"),
    demand=Demand.constant(main=args.main, side=args.side),
    episode_length=args.duration,
    decision_interval=1,
    min_green=1,
    gui=args.gui,
    record_signals=True,
)
plan = env.plan
green = args.green

cycle = sum(green) + sum(plan.transition_duration(p, (p + 1) % plan.n_phases) for p in range(plan.n_phases))
print("=" * 72)
print(" FIX IDEJŰ PROGRAM")
print("=" * 72)
for p, name in enumerate(env.phase_names):
    nxt = (p + 1) % plan.n_phases
    print(f"  Fázis {p}: {green[p]:>3} s zöld   {plan.green_state(p)}   {name}")
    print(f"           átmenet {p}->{nxt}: {plan.transition_duration(p, nxt)} s  "
          + " -> ".join(f"{s}({d}s)" for s, d in plan.transition(p, nxt)))
print(f"  Ciklusidő: {cycle} s")
print(f"  Forgalom:  {env.demand_spec}")
print("-" * 72)
print(f"{'idő':>6}  {'esemény':<34} {'becsült jármű (W/E/S)':>22}")

obs, info = env.reset(seed=0)
total = np.zeros(env.reward_dim)
done = False
while not done:
    p = info["phase"]
    action = (p + 1) % plan.n_phases if info["time_in_phase"] >= green[p] else p
    obs, reward, terminated, truncated, info = env.step(action)
    total += reward
    done = terminated or truncated
    if info["phase_changed"]:
        veh = info["detectors"].approach_vehicles
        print(f"{info['time']:>5}s  váltás -> fázis {info['phase']} ({plan.green_state(info['phase'])})"
              f"{veh['W']:>12.0f} /{veh['E']:>3.0f} /{veh['S']:>3.0f}")

gt = info["ground_truth"]
print("-" * 72)
print("Epizód összjutalma (ezt látná egy ágens):")
for n, v in zip(env.objective_names, total):
    print(f"  {n:<10} {v:10.2f}")
print("Valós mutatók (csak kiértékeléshez):")
print(f"  átlagos késés járművenként: {gt['mean_delay_per_vehicle']:.1f} s")
print(f"  átlagos utazási idő:        {gt['mean_travel_time']:.1f} s")
print(f"  elindult / célba ért:       {gt['departed']} / {gt['arrived']}")

ax = plot_signal_timeline(env.signal_log, plan, t_from=1, t_to=min(2 * cycle + 1, args.duration))
ax.figure.savefig("fix_ido_jelzesterv.png", dpi=120)
print("Jelzésterv-ábra (első két ciklus) mentve: fix_ido_jelzesterv.png")
```

```
env.close()
```

A.16. Példa: ismerkedés

examples/sumo_morl/01_ismerkedes.py

```
"""
01 - Ismerkedés a környezettel.

Futtatás (a csomag gyökérkönyvtárából):
    python examples/sumo_morl/01_ismerkedes.py
    python examples/sumo_morl/01_ismerkedes.py --gui     # SUMO grafikus felülettel
"""
import os
import sys

# Telepítés nélküli futtatáshoz: a csomag gyökérkönyvtára a modulkeresési útvonalra kerül.
sys.path.insert(0, os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "..")))

import argparse

import numpy as np

from sumo_morl import TJunctionMOEnv, list_objectives

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--gui", action="store_true")
args = parser.parse_args()

env = TJunctionMOEnv(objectives=("queue", "fairness", "switches"), episode_length=600, gui=args.gui)

print("=== A csomópont és a jelzésterv ===")
print(env.scenario.describe())
print("\n=== Elérhető célfüggvények ===")
print(list_objectives())
print("\nAkciók (fázisok):")
for i, name in enumerate(env.phase_names):
    print(f"  {i}: {name}")
print(f"\nMegfigyelés: {env.observation_space.shape[0]} elem, pl. {env.observation_names()[:5]} ...")
print(f"Jutalomvektor: {env.objective_names}")

obs, info = env.reset(seed=42)
print(f"\nForgalmi igény ebben az epizódban: {info['demand']}")

total = np.zeros(env.reward_dim)
done = False
while not done:
    action = env.action_space.sample()            # itt jönne az ágens döntése
    obs, reward, terminated, truncated, info = env.step(action)
    total += reward
    done = terminated or truncated
    if info["time"] % 120 < info["elapsed"]:
        print(f"t={info['time']:4d}s  fázis={info['phase']}  jutalom={np.round(reward, 2)}  "
              f"becsült járművek={ {k: round(v) for k, v in info['detectors'].approach_vehicles.items()} }")


print(f"\nEpizód összjutalma: {dict(zip(env.objective_names, np.round(total, 2).tolist()))}")
print(f"Valós mutatók (csak kiértékeléshez!): {info['ground_truth']}")
env.close()
```

A.17. Példa: összehasonlító vezérlők

examples/sumo_morl/02_baseline_osszehasonlitas.py

```
"""
02 - Klasszikus (nem tanuló) vezérlők összehasonlítása azonos forgalmon.

Ezek adják az alapvonalat (baseline), amit egy jó MORL ágensnek meg kell vernie.

```

```
    python examples/sumo_morl/02_baseline_osszehasonlitas.py
"""
import os
import sys

# Telepítés nélküli futtatáshoz: a csomag gyökérkönyvtára a modulkeresési útvonalra kerül.
sys.path.insert(0, os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "..")))

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")

import numpy as np

from sumo_morl import (ActuatedPolicy, FixedTimePolicy, LongestQueuePolicy, RandomPolicy, TJunctionMOEnv,
                       evaluate_policy, plot_pareto)

env = TJunctionMOEnv(objectives=("queue", "fairness", "switches"), episode_length=1800)
seeds = [0, 1, 2]  # azonos magok = azonos forgalom minden vezérlőnek

policies = {
    "véletlen": RandomPolicy(env, seed=0),
    "fix 30/10/15": FixedTimePolicy(env, [30, 10, 15]),
    "fix 20/5/10": FixedTimePolicy(env, [20, 5, 10]),
    "járműkövető": ActuatedPolicy(env, max_green=45, gap=3),
    "leghosszabb sor": LongestQueuePolicy(env),
}

names, means = [], []
print(f"{'vezérlő':<16}" + "".join(f"{n:>12}" for n in env.objective_names) + f"{'átl. késés [s]':>16}")
for name, pol in policies.items():
    res = evaluate_policy(env, pol, seeds=seeds)
    names.append(name)
    means.append(res["mean"])
    print(f"{name:<16}" + "".join(f"{v:12.1f}" for v in res["mean"])
          + f"{res['ground_truth']['mean_delay_per_vehicle']:16.1f}")
env.close()

fig = plot_pareto(np.array(means), env.objective_names, labels=names, title="Baseline vezérlők")
fig.savefig("baseline_pareto.png", dpi=120)
print("Ábra mentve: baseline_pareto.png")
```

A.18. Példa: súlyozott tanítás (SB3)

examples/sumo_morl/03_sb3_sulyozott_tanitas.py

```
"""
03 - MORL "külső hurok" lineáris skalarizálással (Stable-Baselines3 DQN).

Minden súlyvektorra külön ágenst tanítunk a ``w · r`` skalár jutalommal,
majd kiértékeljük a vektor-hozamokat, és felrajzoljuk a Pareto-frontot.

Telepítés:  pip install -e ".[rl]"
Futtatás:   python examples/sumo_morl/03_sb3_sulyozott_tanitas.py --timesteps 20000

A tanítás hosszabb ideig tart; a kis timesteps csak kipróbálásra jó.
"""
import os
import sys

# Telepítés nélküli futtatáshoz: a csomag gyökérkönyvtára a modulkeresési útvonalra kerül.
sys.path.insert(0, os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "..")))

import argparse

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")

import numpy as np
from stable_baselines3 import DQN

```

```python
from sumo_morl import (LinearScalarization, TJunctionMOEnv, equally_spaced_weights, evaluate_policy,
                       hypervolume, pareto_mask, plot_pareto, sb3_policy)

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--timesteps", type=int, default=20000)
parser.add_argument("--divisions", type=int, default=2, help="súlyrács finomsága")
args = parser.parse_args()

OBJ = ("queue", "fairness", "switches")
weights = equally_spaced_weights(len(OBJ), args.divisions)
print(f"{len(weights)} súlyvektor:\n{weights}")

eval_env = TJunctionMOEnv(objectives=OBJ, episode_length=1800)
points = []
for w in weights:
    train_env = LinearScalarization(TJunctionMOEnv(objectives=OBJ, episode_length=1800, seed=0), w)
    model = DQN("MlpPolicy", train_env, learning_rate=5e-4, buffer_size=50_000, learning_starts=1000,
                exploration_fraction=0.3, target_update_interval=500, verbose=0, seed=0)
    model.learn(total_timesteps=args.timesteps)
    train_env.close()
    res = evaluate_policy(eval_env, sb3_policy(model), seeds=[100, 101])
    points.append(res["mean"])
    print(f"w={np.round(w, 2)}  hozam={np.round(res['mean'], 1)}  "
          f"késés={res['ground_truth']['mean_delay_per_vehicle']:.1f} s")
eval_env.close()

points = np.array(points)
ref = points.min(axis=0) - 1.0
print(f"\nPareto-optimális súlyok: {weights[pareto_mask(points)].round(2).tolist()}")
print(f"Hipertérfogat (ref={ref.round(1)}): {hypervolume(points, ref):.1f}")
fig = plot_pareto(points, OBJ, labels=[str(np.round(w, 2)) for w in weights], title="DQN, lineáris skalarizálás")
fig.savefig("dqn_pareto.png", dpi=120)
print("Ábra mentve: dqn_pareto.png")
```

A.19. Példa: saját célfüggvény

examples/sumo_morl/04_sajat_celfuggveny.py

```python
"""
04 - Saját célfüggvény (jutalomkomponens) definiálása.

A célfüggvény csak hurokdetektor-adatokból (``snap``) és a vezérlő által ismert
adatokból (``ctx``) számolhat. Konvenció: nagyobb = jobb.

    python examples/sumo_morl/04_sajat_celfuggveny.py
"""
import os
import sys

# Telepítés nélküli futtatáshoz: a csomag gyökérkönyvtára a modulkeresési útvonalra kerül.
sys.path.insert(0, os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "..")))

import numpy as np

from sumo_morl import FixedTimePolicy, TJunctionMOEnv, register_objective, run_episode


@register_objective("side_road_queue", scale=0.02,
                    doc="-(a déli mellékág becsült járműszáma, másodpercekre összegezve)")
def side_road_queue(snap, ctx):
    return -snap.approach_vehicle_seconds["S"]


@register_objective("main_speed", scale=0.01,
                    doc="A főirány előjelző hurkain mért átlagsebesség [m/s] * lépéshossz")
def main_speed(snap, ctx):
    mask = snap.select(kind="advance") & ~snap.select(approach="S")
    return float(snap.speed[mask].mean()) * snap.duration


env = TJunctionMOEnv(objectives=("side_road_queue", "main_speed"), episode_length=900)
```

```
for greens in ([40, 10, 8], [20, 5, 25]):
    res = run_episode(env, FixedTimePolicy(env, greens), seed=0)
    print(f"zöldidők={greens}: {dict(zip(env.objective_names, np.round(res.vector_return, 2).tolist()))}")
env.close()
```

A.20. Tesztek: jelzésterv

sumo_morl/tests/test_plan.py

```
"""A jelzésterv (fázisok, közbenső idők, átmenetek) tesztjei."""
import numpy as np
import pytest

from sumo_morl import TJunctionScenario


@pytest.fixture(scope="module")
def plan():
    return TJunctionScenario().plan


def test_groups_and_phases(plan):
    assert [g.lane_id for g in plan.groups] == ["E_C_0", "E_C_1", "S_C_0", "W_C_0"]
    assert plan.n_phases == 3
    # az összes link valamelyik fázisban zöldet kap
    served = {li for p in range(plan.n_phases) for li, ch in enumerate(plan.green_state(p)) if ch == "G"}
    assert served == set(range(plan.n_links))


def test_no_conflicting_greens(plan):
    for p in range(plan.n_phases):
        for a in plan.phases[p]:
            for b in plan.phases[p]:
                assert a == b or not plan.conflicts(a, b)


def test_intergreen_from_geometry(plan):
    # a balra kanyarodó (E_C_1) és a szemből egyenesen haladó (W_C_0) konfliktusos
    assert plan.conflicts(1, 3)
    # a keleti egyenes és a nyugati egyenes nem konfliktusos
    assert not plan.conflicts(0, 3)
    assert np.nanmin(plan.intergreen) >= 1


def _green_intervals(plan, a, b):
    """Átmenet szimulálása másodpercenként; visszaadja a jelzésképek listáját."""
    seq = [plan.green_state(a)] * 3
    for st, d in plan.transition(a, b):
        seq += [st] * int(d)
    seq += [plan.green_state(b)] * 3
    return seq


@pytest.mark.parametrize("a,b", [(a, b) for a in range(3) for b in range(3) if a != b])
def test_transition_respects_intergreen(plan, a, b):
    seq = _green_intervals(plan, a, b)
    for gi, g_from in enumerate(plan.groups):
        for gj, g_to in enumerate(plan.groups):
            k = plan.intergreen[gi, gj]
            if np.isnan(k):
                continue
            li, lj = g_from.links[0], g_to.links[0]
            end_i = max((t for t, s in enumerate(seq) if s[li] == "G" and t < len(seq) - 3), default=None)
            start_j = [t for t, s in enumerate(seq) if s[lj] == "G" and (end_i is None or t > end_i)]
            if end_i is None or not start_j:
                continue
            assert start_j[0] - end_i - 1 >= k, (a, b, gi, gj)


@pytest.mark.parametrize("a,b", [(a, b) for a in range(3) for b in range(3) if a != b])
def test_transition_signal_sequence(plan, a, b):
    """Megszűnő zöld után sárga, induló zöld előtt piros-sárga következik."""
```

```
    seq = _green_intervals(plan, a, b)
    for li in range(plan.n_links):
        chars = "".join(s[li] for s in seq)
        assert "Gr" not in chars and "Gu" not in chars  # zöld után mindig sárga
        assert "rG" not in chars and "yG" not in chars  # zöld előtt mindig piros-sárga
```

A.21. Tesztek: környezet

sumo_morl/tests/test_env.py

```
"""A környezet és a segédfüggvények tesztjei (rövid SUMO futásokkal)."""
import numpy as np
import pytest

from sumo_morl import (ActuatedPolicy, Demand, FixedTimePolicy, LinearScalarization, LongestQueuePolicy,
                       RandomPolicy, TJunctionMOEnv, WeightConditioned, equally_spaced_weights,
                       evaluate_policy, hypervolume, pareto_mask, run_episode)


@pytest.fixture(scope="module")
def env():
    e = TJunctionMOEnv(episode_length=300, seed=0)
    yield e
    e.close()


def test_spaces(env):
    obs, info = env.reset(seed=1)
    assert env.observation_space.contains(obs)
    assert obs.shape == (len(env.observation_names()),)
    obs, r, term, trunc, info = env.step(1)
    assert r.shape == env.reward_space.shape == (3,)
    assert env.observation_space.contains(obs)
    assert info["phase"] == 1 and info["phase_changed"]
    assert info["elapsed"] == env.plan.transition_duration(0, 1) + env.min_green


def test_gym_checker():
    from gymnasium.utils.env_checker import check_env

    e = TJunctionMOEnv(episode_length=60, seed=0, ground_truth=False)  # a NaN-ok miatt
    try:
        check_env(e, skip_render_check=True)
    finally:
        e.close()


def test_determinism(env):
    pol = FixedTimePolicy(env, [20, 10, 10])
    r1 = run_episode(env, pol, seed=5).vector_return
    r2 = run_episode(env, pol, seed=5).vector_return
    np.testing.assert_allclose(r1, r2)


def test_policies_run(env):
    for pol in (RandomPolicy(env, 0), ActuatedPolicy(env), LongestQueuePolicy(env)):
        res = run_episode(env, pol, seed=2, record=True)
        assert res.steps > 0 and len(res.history) == res.steps
        assert res.ground_truth["departed"] > 0


def test_detector_estimate_close_to_truth():
    e = TJunctionMOEnv(episode_length=300, seed=0, demand=Demand.constant(600, 300))
    obs, info = e.reset(seed=0)
    pol = FixedTimePolicy(e, [20, 10, 10])
    while True:
        obs, r, te, tr, info = e.step(pol(obs, info))
        c = e._conn
        for a, edge in {"W": "W_C", "E": "E_C", "S": "S_C"}.items():
            true = sum(1 for v in c.edge.getLastStepVehicleIDs(edge) if c.vehicle.getLanePosition(v) > 10)
            assert abs(info["detectors"].approach_vehicles[a] - true) <= 3
        if tr:
```

```
            break
    e.close()


def test_scalarization(env):
    w = LinearScalarization(env, [1.0, 0.0, 0.0])
    w.reset(seed=0)
    _, r, _, _, info = w.step(0)
    assert isinstance(r, float) and r == pytest.approx(float(info["vector_reward"][0]))
    wc = WeightConditioned(env, seed=0)
    obs, _ = wc.reset(seed=0)
    assert obs.shape[0] == env.observation_space.shape[0] + 3


def test_evaluate(env):
    res = evaluate_policy(env, FixedTimePolicy(env, [20, 10, 10]), seeds=[0, 1])
    assert res["returns"].shape == (2, 3)


def test_pareto_and_hv():
    pts = np.array([[1, 3], [2, 2], [3, 1], [1, 1], [2, 1.5]])
    assert pareto_mask(pts).tolist() == [True, True, True, False, False]
    assert hypervolume(pts, [0, 0]) == pytest.approx(6.0)
    assert hypervolume(np.array([[1, 1, 1]]), [0, 0, 0]) == pytest.approx(1.0)
    pts3 = np.array([[1, 2, 1], [2, 1, 1]])
    assert hypervolume(pts3, [0, 0, 0]) == pytest.approx(3.0)
    w = equally_spaced_weights(3, 2)
    assert np.allclose(w.sum(axis=1), 1) and len(w) == 6


def test_signal_log():
    e = TJunctionMOEnv(episode_length=60, seed=0, record_signals=True)
    e.reset(seed=0)
    e.step(2)
    assert len(e.signal_log) == e.plan.transition_duration(0, 2) + e.min_green
    assert e.signal_log[-1][1] == e.plan.green_state(2)
    e.close()
```

A.22. Telepítési leíró

pyproject.toml

```
[build-system]
requires = ["setuptools>=61"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "sumo-morl"
version = "0.1.0"
description = "Többcélú megerősítéses tanulás (MORL) jelzőlámpa-vezérléshez SUMO-ban - oktatási könyvtár"
readme = "docs/sumo_morl/README.md"
requires-python = ">=3.9"
dependencies = [
    "numpy",
    "gymnasium>=0.29",
    "eclipse-sumo>=1.18",
    "traci>=1.18",
    "sumolib>=1.18",
    "matplotlib",
    "scipy",
    "shapely>=2",
    "networkx",
]

[project.optional-dependencies]
rl = ["stable-baselines3>=2.0"]
dev = ["pytest", "pdoc"]

[tool.setuptools]
packages = ["sumo_morl"]
# A meglévő közbensőidő-számító modulok (a repó gyökerében) is települnek,
# mert a sumo_morl ezeket használja.
```

```
py-modules = ["geometry_utils", "sumo_parser"]

[tool.setuptools.package-data]
sumo_morl = ["data/*.xml"]

[tool.pytest.ini_options]
testpaths = ["sumo_morl/tests"]
```