

BELMAS EMULSION

Penjelasan Produk

BELMAS adalah cat tembok ekonomis dengan bahan styrene acrylic emulsion dengan pigmen pilihan. Dapat digunakan untuk tembok beton, plaster, fiber atau plafon.

Kegunaan dan Keistimewaan

- Khusus untuk interior
- Harga cukup ekonomis

Data Teknis

Penampilan	: matt/tidak kilap
Warna	: lihat kartu warna
Kekentalan (temp 30°C)	: 125 - 130 ku
Berat Jenis (temp 30°C)	: ± 1.6 kg/lt, tergantung warna
Kadar Padat	: 60 - 70%
Pengencer	: Air bersih
Ketebalan Film Kering	: ± 60 micron
Waktu Kering	
Kering sentuh	: 30 menit, tergantung sirkulasi , suhu dan kelembaban udara
Kering sempurna	: 2 - 16 jam
Tenggang waktu antar lapisan	: minimal 2 jam berdasarkan kondisi normal
Cara Aplikasi	: kuas, roll, spray
Daya Sebar Teoritis	: 6 - 12 m ² /kg/lapis, tergantung dari porositas permukaan

Persiapan Permukaan

- Bersihkan debu, kotoran, minyak dan cat yg terkelupas dari permukaan substrate.
- Bersihkan jamur dan lumut dengan larutan kaporit 10% kemudian bilas dengan air dan keringkan atau gunakan larutan fungicidal wash sesuai petunjuk.
- Permukaan baru:
 - Untuk hasil sempurna, biarkan tembok baru benar – benar kering (protimeter 17 - 19% dan ph < 9).
 - Beri satu lapis Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi cat tembok BELMAS.
- Permukaan lama:
 - Apabila daya lekat dan kondisi cat lama masih baik, permukaan dinding bisa langsung dicat.
 - Untuk hasil yang terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata.
 - Beri satu lapis Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi cat tembok BELMAS.

Cara Penggunaan

- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan.
- Untuk aplikasi kuas/roll, encerkan BELMAS Emulsion 10 - 20% dengan air atau encerkan s/d max 25% untuk aplikasi spray.
- Gunakan air bersih untuk pengenceran.

- Aplikasi 2-3 lapis cat tembok BELMAS.

Pembersihan Peralatan

Segera cuci peralatan dengan air bersih.

Cara Simpan dan Penanganannya

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sumber panas, percikan dan nyala api. Dilarang merokok selama memakai bahan ini.
- Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.
- Tidak mengandung bahan tambahan merkuri dan timah hitam.
- Pakailah alat pelindung mata pada saat pengamplasan dan pengecatan. Pastikan ada ventilasi yang cukup selama pengecatan dan pengeringan. Apabila tidak cukup ventilasi, pakailah alat pelindung respirator yang sesuai.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air bersih dan mintalah pertolongan dokter. Jika terkena kulit, bersihkan segera dengan air dan sabun.
- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah. Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau anak sungai. Buanglah ke tempat - tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Kemasan hanya dipergunakan untuk menyimpan cat.

Kemasan

Tersedia : 1 kg, 5 kg, dan 20 kg



Customer service

Telp : +62 31 896 8000, 896 9000
Fax : +62 31 892 1734
Mail : mail@avianpaints.com

Informasi yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja produk di bawah kondisi uji tertentu. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan produk karena keadaan di mana produk tersebut digunakan dalam praktek bervariasi. Kami berhak untuk mengubah data yang diberikan tanpa pemberitahuan.