www.facebook.com/Avianbrands

Tanggal Mulai Berlaku : 07 Maret 2016

TDS02103/16

Lembar Data Teknis

Djarum Cat Genteng



Deskripsi Produk:

Djarum Roof adalah cat genteng berbahan dasar acrylic polimer yang diproduksi dengan menggunakan pigmen pilihan.

Fitur dan Kegunaan:

- Penampilan semigloss
- Bisa digunakan untuk bagian luar rumah (exterior)
- Melindungi & memperindah genteng beton, karang pilang, asbes , seng serta plesteran semen

Rekomendasi penggunaan:

Untuk pengecatan genteng / atap bangunan.

Jenis permukaan:

Bisa digunakan untuk atap / genteng yang terbuat dari beton, karang pilang, asbes, seng maupun plesteran semen.

Spesifikasi

Penampilan	Semigloss
Warna	Sesuai Dengan Kartu Warna
Kekentalan @ 30°C	100 – 110 KU
Berat jenis @ 30°C	1,00 - 1,05 kg/liter
Kadar padatan	25 – 30 %
Ketebalan lapisan setelah kering	40 ±10 micron
Ketebalan lapisan saat basah	145 ± 10 micron
Rekomendasi jumlah lapisan	2 lapis
Cara aplikasi	Kuas, Roll maupun Spray
Pengencer	Gunakan Air Bersih
Daya Sebar Teoritis	6 - 8 m²/kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan
	lapisan cat serta jenis permukaan substrat

www.avianbrands.com

www.facebook.com/Avianbrands

Tanggal Mulai Berlaku : 07 Maret 2016

TDS02103/16

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan:

Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya. Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih. Bersihkan jamur dan lumut dengan larutan kaporit 10% kemudian bilas dengan air & keringkan atau gunakan larutan fungicidal wash sesuai petunjuk. Perbaiki kerusakan pada tembok, lubang / retakan besar dengan adukan semen dan pasir.

- Genteng lama yang sudah di cat :
 - Bila permukaan genteng lama masih bagus , bersihkan dengan air sabun & bilas sampai bersih, keringkan. Bila permukaan genteng lama sudah terkelupas, maka kupas permukaan cat lama & amplas hingga rata Bila genteng berkarat (permukaan metal / seng) bersihkan karat dengan Avia Rust X kemudian lapisi permukaan dengan 1-2 lapis Avian Zinc Chromat / Yzermenie
- Genteng baru dari plaster semen , beton, asbes atau genteng biasa : Bisa langsung lapisi permukaan dengan 2 lapis Djarum Roof.
- Genteng baru dari metal atau seng :
 - Sebaiknya diberi 1 lapis cat anti karat dulu (Avian Zn Chromate / Yzermenie).
- Genteng dari galvanised :

 Beri 1 lapis active primer untuk menciptakan daya lekat cat terhadap galvanized

Cara Penggunaan:

Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.

Encerkan produk dengan menggunakan menggunakan air:

- 10 20 % untuk aplikasi menggunakan roll atau kuas,
- Maksimum 30 % untuk aplikasi menggunakan spray.

Waktu Kering:

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

Kering Sentuh: 30 menit Kering Sempurna: 1 jam

Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya: 1 - 2 jam

Sistem Penyimpanan:

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

Pemberitahuan Tambahan:

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Infromasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15