



src 和 href 的区别

- href 是 Hypertext Reference 的简写，表示超文本引用，指向网络资源所在位置;当浏览器遇到 href 不会停止对当前文档的处理；href 用于在当前文档和引用资源之间确立联系

```
<a href="http://www.baidu.com"></a>  
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="common.css" />
```

- src 是 source 的简写，表示引用外部资源;当浏览器解析到 src ， 会暂停其他资源的下载和处理，直到将该资源加载或执行完毕；src 用于替换当前内容

```
  
<iframe src="top.html">  
<script src="show.js">
```



对 HTML 语义化的理解

DOCTYPE（文档类型）的作用



script 标签中 defer 和 async 的区别

- 见 js 的内容

常用的 meta 标签有哪些



HTML5 有哪些更新

- 新增语义化标签
- 新增多媒体标签：可以很方便的嵌入音视频
 - 音频标签 `audio`
 - 视频标签 `video`
- 新增表单标签
 - 表单类型
 - 表单属性
 - 表单事件
- 进度条、度量器
 - `progress` 属性
- DOM 查询操作
 - `document.querySelector()`
 - `document.querySeletcorAll()`
- Web 存储
 - `localStorage`
 - `sessionStorage`
- 其他
 - 拖放

```
<img draggable="true" />
```

- `canvas`
- `svg`
- 移除的元素

img 的 srcsets 属性



行内元素有哪些？块级元素有哪些？空（void 元素有哪些？）

- 行内元素: `a` `b` `span` `img` `input` `select` `strong`
- 块级元素: `div` `ul` `ol` `li` `dl` `dt` `dd` `h1` `h2` `h3` `h4` `h5` `h6` `p`
- 空元素（没有内容的标签，自闭合）: `
` `<hr>` `` `<input>` `<link>` `<meta>`

说一下 web worker

HTML5 的离线储存怎么使用？它的工作原理

浏览器是如何对 HTML5 的离线储存资源进行管理和加载的

title 和 h1 的区别、b 和 strong 的区别、i 和 em 的区别

iframe 有哪些优点和缺点

label 的作用是什么？如何使用？

Canvas 和 svg 的区别

head 标签有什么作用，其中什么标签必不可少

**文档声明（Doctype）和
<!DOCTYPE html> 有何作用**

浏览器乱码的原因？ 如何解决？

渐进增强和优雅降级之间的区别

说一下 HTML drag API