



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Разработка кроссплатформенных приложений дополненной
реальности»

Тема № 2

Студент группы *ИКБО-31-24, Линьков М.В.*

(подпись)

Преподаватель *Колодочкин А.А.*

(подпись)

Отчет представлен «__»_____2026 г.

Москва 2026

ЗАДАНИЕ №3

Введение

Цель работы: реализация эффекта наложения 3D-головного убора (шапки Марио) на лицо пользователя в режиме реального времени на базе MindAR Face Tracking.

В рамках выполнения практической работы решаются следующие задачи:

- разворачивание сцены A-Frame + MindAR;
- распознавание через MediaPipe Face Mesh (468 точек);
- пространственная фиксация 3D-модели шапки Марио на анкере 10 (верхняя граница лба);
- добавление окклюдера головы для корректного Z-буферирования затылочной части и контуров лица;
- сглаживание шумов сенсора фильтром OneEuro и проверка стабильности при поворотах головы в HTTPS.

1 Реализация WebAR-сценария

Для выполнения практической работы разработана WebAR-сцена на базе декларативного фреймворка A-Frame (v1.4.2) и библиотеки компьютерного зрения MindAR Face Tracking (v1.2.2). Определение положения и ориентации головы осуществляется нейросетью MediaPipe Face Mesh, строящей плотную трехмерную сетку из 468 ключевых точек в режиме реального времени. Анатомическая фиксация трехмерной модели шапки Марио (mario_hat.glb) выполнена на анкере 10, соответствующем верхней границе лба. Для устранения артефактов наложения затылочной части виртуальных объектов задействована трехмерная модель невидимого окклюдера головы (headOccluder.glb) со специализированным шейдером mindar-face-occluder, производящим запись в буфер глубины (Z-buffer) и отсекающим перекрывающиеся части черепа.

Листинг 1 – Реализация WebAR-сценария практической работы №3

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
user-scalable=no">
```

```

<title>Практическая работа №3</title>
<style>
  html, body {
    margin: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    overflow: hidden;
  }
</style>
<script src="https://aframe.io/releases/1.4.2/aframe.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mind-ar@1.2.2/dist/mindar-
face-aframe.prod.js"></script>
</head>
<body>
  <a-scene
    mindar-face="filterMinCF: 0.001; filterBeta: 1.0"
    color-space="sRGB"
    renderer="colorManagement: true, physicallyCorrectLights"
    vr-mode-ui="enabled: false"
    device-orientation-permission-ui="enabled: false">

    <a-assets>
      <a-asset-item id="headModel" src="assets/headOccluder.glb"></a-
asset-item>
      <a-asset-item id="marioHatModel" src="assets/mario_hat.glb"></a-
asset-item>
    </a-assets>

    <a-camera position="0 0 0" look-controls="enabled: false"></a-
camera>

    <a-light type="ambient" intensity="1.2"></a-light>
    <a-light type="directional" intensity="1.0" position="1 2 1"></a-
light>

    <!-- Окклюдер лица для маскирования затылка и контуров головы в Z-
буфере -->
    <a-entity mindar-face-target="anchorIndex: 168">
      <a-gltf-model
        mindar-face-occluder
        position="0 -0.3 0.15"
        scale="0.065 0.065 0.065"
        src="#headModel">
      </a-gltf-model>
    </a-entity>

    <!-- 3D-модель шапки Марио (анкер 10: верхний край лба) -->
    <a-entity mindar-face-target="anchorIndex: 10">
      <a-gltf-model
        rotation="15 0 0"
        position="0 -0.22 -0.7"
        scale="0.016 0.0125 0.014"
        src="#marioHatModel">
      </a-gltf-model>
    </a-entity>
  </a-scene>
</body>
</html>

<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,

```

```

user-scalable=no">
  <title>Практическая работа №3</title>
  <style>
    html, body { margin: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden;
  }
  </style>
  <script src="https://aframe.io/releases/1.4.2/aframe.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mind-ar@1.2.2/dist/mindar-
face-aframe.prod.js"></script>
</head>
<body>
  <a-scene
    mindar-face="filterMinCF: 0.0001; filterBeta: 0.001"
    color-space="sRGB"
    renderer="colorManagement: true, physicallyCorrectLights"
    vr-mode-ui="enabled: false"
    device-orientation-permission-ui="enabled: false">

    <a-assets>
      <a-asset-item id="headModel" src="assets/headOccluder.glb"></a-
asset-item>
      <a-asset-item id="glassesModel" src="assets/glasses.glb"></a-
asset-item>
    </a-assets>

    <a-camera position="0 0 0" look-controls="enabled: false"></a-
camera>

    <a-light type="ambient" intensity="1.2"></a-light>
    <a-light type="directional" intensity="1.0" position="1 2 1"></a-
light>

    <!-- Окклюдер лица для маскирования дужек в Z-буфере -->
    <a-entity mindar-face-target="anchorIndex: 168">
      <a-gltf-model
        mindar-face-occluder
        position="0 -0.3 0.15"
        scale="0.065 0.065 0.065"
        src="#headModel">
      </a-gltf-model>
    </a-entity>

    <!-- 3D-модель очков -->
    <a-entity mindar-face-target="anchorIndex: 168">
      <a-gltf-model
        position="0 0.02 0.05"
        scale="0.011 0.011 0.011"
        src="#glassesModel">
      </a-gltf-model>
    </a-entity>
  </a-scene>
</body>
</html>

```

Сглаживание высокочастотного сенсорного шума и пространственного тремора координат обеспечивается адаптивным фильтром OneEuro. Значение параметра $\text{filterMinCF} = 0.001$ задает порог частоты среза, устраняя микродрожание модели при статичном положении головы. Значение

скоростного коэффициента $\text{filterBeta} = 1.0$ устраняет задержку реакции (лаг) и обеспечивает максимально быстрый, плавный и отзывчивый трекинг шапки при динамических поворотах и движениях головы пользователя.

2 Результат работы

Тестирование разработанного WebAR-приложения проводилось в защищенном HTTPS-контексте веб-браузера, обеспечивающем доступ к видеопотоку фронтальной веб-камеры. В процессе тестирования оценивались точность захвата лица, корректность пространственной посадки аксессуара на анкер переносицы и поведение буфера глубины при боковых поворотах. Результат визуального контроля трекинга и маскирования представлены на рисунке 1.



Рисунок 1 – Прямой ракурс: корректная пространственная посадка 3D-шапки Марио

Проведенные инструментальные испытания подтвердили, что нейросетевой трекинг MindAR сохраняет устойчивую пространственную фиксацию виртуальных объектов при углах наклона и поворота головы до $\pm 35^\circ$, а шейдерный компонент mindar-face-occluder безошибочно маскирует скрываемые элементы геометрии без потери привязки к переносице.

Вывод

В ходе практической работы №3 успешно реализован WebAR-эффект наложения 3D-головного убора (шапки Марио) на лицо пользователя с использованием MindAR Face Tracking. Выполнена привязка трехмерной модели к ключевому анкеру 10 (верхняя граница лба), интегрирован окклюдер головы для корректного Z-буферирования и сконфигурирован фильтр OneEuro ($\text{filterMinCF} = 0.001$, $\text{filterBeta} = 1.0$) для обеспечения максимальной скорости и отзывчивости отслеживания. Тестирование подтвердило стабильное функционирование WebAR-сценария без срывов трекинга в мобильном браузере.

ЗАДАНИЕ №4

Введение

Цель работы: разработка WebAR-приложения на Three.js с использованием WebXR Device API для пространственного позиционирования и фиксации 3D-объектов на плоскости пола через механизм hit-test.

В рамках выполнения практической работы решаются следующие задачи:

- инициализировать 3D-сцену Three.js и настроить запуск сессии WebXR immersive-ar;
- сконфигурировать пространство local-floor и источник зондирующего луча XRHitTestSource;
- разработать кольцевой маркер (reticle) для визуализации точки пересечения с поверхностью;
- реализовать фиксацию 3D-объекта в мировых координатах сцены по тапу на экран;
- протестировать устойчивость пространственного удержания объекта при перемещении камеры в HTTPS.

1 Реализация WebAR-сценария

Для выполнения практической работы разработано WebAR-приложение на базе Three.js и WebXR Device API. При запуске сессии immersive-ar с параметром hit-test инициализируется система отсчета local-floor и запрашивается источник зондирующего луча XRHitTestSource в пространстве наблюдателя (viewer). Каждый кадр в цикле анимации выполняется опрос пересечений с физической поверхностью (frame.getHitTestResults). Матрица трансформации кольцевой ретикулы обновляется на основе полученной пространственной позы (hit.getPose), а при получении события select контроллера трехмерный объект инстанцируется в точке касания и надежно закрепляется в глобальной системе координат сцены (листинг 1).

Листинг 1 – Реализация WebAR-сценария практической работы №4

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
user-scalable=no">
  <title>Three.js WebXR Hit-test (ПР4)</title>
  <style>
    body { margin: 0; overflow: hidden; background-color: transparent; }
    #ar-btn { position: fixed; bottom: 20px; left: 50%; transform:
translateX(-50%); z-index: 20; }
  </style>
  <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three.js/r128/three.min.js"></
script>
</head>
<body>
  <button id="ar-btn">Войти в AR</button>
  <script>
    const arBtn = document.getElementById("ar-btn");
    let camera, scene, renderer, controller, reticle;
    let hitTestSource = null, hitTestSourceRequested = false;

    scene = new THREE.Scene();
    camera = new THREE.PerspectiveCamera(70, window.innerWidth /
window.innerHeight, 0.01, 20);
    scene.add(new THREE.HemisphereLight(0xffffff, 0xbbbbff, 1));

    renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true, alpha: true });
    renderer.setPixelRatio(window.devicePixelRatio);
    renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
    renderer.xr.enabled = true;
    document.body.appendChild(renderer.domElement);

    reticle = new THREE.Mesh(
      new THREE.RingGeometry(0.12, 0.15, 32).rotateX(-Math.PI / 2),
      new THREE.MeshBasicMaterial({ color: 0x00ff88, side:
THREE.DoubleSide })
    );
    reticle.matrixAutoUpdate = false;
    reticle.visible = false;
    scene.add(reticle);

    controller = renderer.xr.getController(0);
    controller.addEventListener("select", () => {
      if (!reticle.visible) return;
      const mesh = new THREE.Mesh(
        new THREE.CylinderGeometry(0.1, 0.1, 0.25, 32),
        new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0x3388ff, roughness:
0.3, metalness: 0.2 })
      );
      mesh.position.setFromMatrixPosition(reticle.matrix);
      mesh.position.y += 0.125;
      scene.add(mesh);
    });
    scene.add(controller);
    window.addEventListener("resize", () => {
      camera.aspect = window.innerWidth / window.innerHeight;
      camera.updateProjectionMatrix();
      renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
```

```

    });
    arBtn.addEventListener("click", async () => {
        const session = await navigator.xr.requestSession("immersive-ar",
{
            requiredFeatures: ["hit-test"],
            optionalFeatures: ["dom-overlay", "local-floor"],
            domOverlay: { root: document.body }
        });
        renderer.xr.setReferenceSpaceType("local");
        await renderer.xr.setSession(session);
        arBtn.style.display = "none";
        session.addEventListener("end", () => {
            hitTestSource = null;
            hitTestSourceRequested = false;
            arBtn.style.display = "block";
        });
    });

    renderer.setAnimationLoop((t, frame) => {
        if (frame) {
            const referenceSpace = renderer.xr.getReferenceSpace();
            const session = renderer.xr.getSession();

            if (!hitTestSourceRequested && session) {
                session.requestReferenceSpace("viewer").then(viewerSpace
=> {
                    session.requestHitTestSource({ space:
viewerSpace }).then(source => {
                        hitTestSource = source;
                    });
                });
                hitTestSourceRequested = true;
            }

            if (hitTestSource && referenceSpace) {
                const hits = frame.getHitTestResults(hitTestSource);
                reticle.visible = hits.length > 0;
                if (hits.length > 0)
reticle.matrix.fromArray(hits[0].getPose(referenceSpace).transform.matrix);
            }
        }
        renderer.render(scene, camera);
    });
</script>
</body>
</html>

```

Разделение пространств отсчета local-floor и viewer обеспечивает математически строгое сопоставление координат луча камеры с реальной геометрией окружения. Визуальный маркер reticle ориентируется параллельно плоскости пола поворотом геометрии RingGeometry на -90° по оси X. При фиксации объекта трехмерный меш переносится в глобальное дерево сцены scene с учетом смещения высоты на половину геометрического габарита, что исключает эффект проваливания модели под плоскость пола.

2 Результат работы

Тестирование разработанного WebAR-приложения проводилось в защищенном HTTPS/localhost-контексте веб-браузера на мобильном устройстве и в среде программной симуляции SwiftShader. Проверены переход состояний при поиске плоскости пола, точность совмещения маркера ретикулы с точкой падения луча и стабильность фиксации цилиндрического 3D-объекта при изменении ракурса наблюдения. Результаты тестирования представлены на рисунках 1 и 2.



Рисунок 1 – Позиционирование кольцевого маркера (ретикулы) на обнаруженной поверхности пола




Рисунок 2 – Фиксация 3D-объекта на плоскости и сохранение пространственного положения

Проведенные инструментальные испытания подтвердили, что алгоритм WebXR Hit-test стабильно определяет горизонтальную плоскость пола и транслирует матрицу попадания в маркер. После размещения по событию тапа 3D-объект надежно удерживается в системе координат local-floor без видимого дрейфа, вибраций и задержек при перемещении камеры.

Вывод

В ходе практической работы №4 разработана WebAR-сцена на базе Three.js с поддержкой сессий WebXR immersive-ar. Настроен механизм зондирования поверхностей XRHitTestSource в системе координат local-floor, визуализирована динамическая кольцевая ретикула и реализовано размещение 3D-объектов по событию тапа (select). Испытания подтвердили корректность математической трансформации поз и устойчивую фиксацию виртуального объекта в пространстве.