

# Web technológia

## JavaScript, 2. rész

Dr. Hatwagner F. Miklós

Széchenyi István Egyetem, Győr

[https://github.com/wajzy/GKxB\\_INTM049.git](https://github.com/wajzy/GKxB_INTM049.git)

2022. január 6.

Főbb jellemzők:

- Immutable object (mint Java-ban)
- Létrehozás literálként: `'`-ok vagy `"`-ek között

Nyilvános tulajdonság:

`length`

A karakterlánc hossza

Metódusok

`charAt()`, `[ ]`

Adott indexű karakter lekérdezése

`indexOf(keresett[, tol])`, `lastIndexOf(keresett[, tol])`

Rész-karakterlánc (`keresett`) első/utolsó előfordulásának keresése `tol` indexű helytől kezdve. `indexOf`-nál negatív index is támogatott. Ha nincs találat, a visszatérési érték `-1`.

## Adott indexű karakter lekérése, rész-karakterlánc keresése

```
1 console.log("JavaScript".charAt(0)); // J
2 console.log("JavaScript"[1]); // a
3 console.log("JavaScript".indexOf("a")); // 1
4 console.log("JavaScript".indexOf("Script")); // 4
5 console.log("JavaScript".indexOf("a", 2)); // 3
6 console.log("JavaScript".indexOf("C++")); // -1
7 console.log("JavaScript".lastIndexOf("a")); // 3
8 console.log("JavaScript".lastIndexOf("a", 2)); // 1
```

`slice(tol[, ig])`

A  $[tol, ig)$  index intervallumba eső karaktersorozat visszaadása. Negatív indexek támogatottak.

### Rész-karakterlánc visszaadása

```
10 console.log("JavaScript".slice(4)); // "Script"
11 console.log("JavaScript".slice(0, 4)); // "Java"
12 console.log("JavaScript".slice(0, -6)); // "Java"
13 console.log("JavaScript".slice(-6)); // "Script"
```

`concat(s1[, s2[, ...[, sM]]])`, `+`, `+=`

Karakterláncok összefűzése. Az operátorok gyorsabban működnek.

`toLowerCase()`

Kisbetűs alak előállítása.

`toUpperCase()`

Nagybetűs alak előállítása.

### Összefűzés, kis- és nagybetűs alakra alakítás

```
15 console.log("I_".concat("love_", "concat_", "so_", "much"));
16 // I love concat so much
17 console.log("but_" + "+/+=_" + "operators_" + "are_" + "quicker!");
18 // but +/+= operators are quicker!
19 console.log("JavaScript".toLowerCase()); // javascript
20 console.log("JavaScript".toUpperCase()); // JAVASCRIPT
```

`trimStart()`, `trimEnd()`, `trim()`

Fehér karakterek eltávolítása egy karakterlánc elejéről, végéről, vagy mindkét végéről.

`split([elvalasztó [, max]])`

Karakterlánc szétdarabolása, *elvalasztó* jelek mentén (vagy reguláris kifejezéssel) és a darabok visszaszolgáltatása tömbben. *max* korlátozhatja a tömb méretét.

`join([elvalasztó])`

A **tömb** metódusa, mellyel elemei egyetlen karakterlánccá összefűzhetőek.

#### Fehér karakterek levágása, darabolás és összefűzés

```

22 console.log("[", "    JS    ".trimStart(), "]); // [ JS      ]
23 console.log("[", "    JS    ".trim(), "]); // [ JS ]
24 console.log("[", "    JS    ".trimEnd(), "]); // [      JS ]
25 let tomb = "a-b-c".split("-");
26 console.log(tomb); // [ "a", "b", "c" ]
27 console.log("<ul><li>" + tomb.join("</li><li>") + "</li></ul>");
28 // <ul><li>a</li><li>b</li><li>c</li></ul>
29 console.log(tomb.join("")); // abc
30 console.log(tomb.join()); // a,b,c
  
```

`padStart(hossz[, kitolto]), padEnd(hossz[, kitolto])`

Karakterlánc meghosszabbítása *kitolto* karakterrel balról vagy jobbról *hossz* hosszúságúra.

`repeat(db)`

Egymás után fűzés *db* alkalommal.

### Kitöltés, ismétlés

```
32 console.log("[", "3".padStart(3), "]"); // [ 3 ]
33 console.log("[", "3".padStart(3, "0"), "]"); // [ 003 ]
34 console.log("[", "3".padEnd(3), "]"); // [ 3 ]
35 console.log("bla".repeat(3)); // blablabla
```

Statikus metódusok ( $\approx$  a Math objektum csak egy névtér):

`abs(n)`

*n* abszolút értékét adja vissza

`floor(n)`, `ceil(n)`

*n*-nél kisebb/nagyobb egészek közül a legnagyobbat/legkisebbet adja

`round(n)`

*n*-et a legközelebbi egészre kerekíti

`min(v1, v2, ..., vn)`, `max(v1, v2, ..., vn)`

a paraméterek közül a legkisebbet/legnagyobbat adja vissza

`pow(alap, kitevo)`

*alap*-ot *kitevo*-re emeli

`sqrt(n)`

*n* négyzetgyökét adja



`random()`

álvéletlen szám a  $[0; 1)$  intervallumból

`sin()`, `cos()`, `tan()`

trigonometrikus függvények (paraméterek radiánban!)

`asin()`, `acos()`, `atan()`

trigonometrikus függvények inverz függvényei

`exp()`, `log()`

exponenciális fv., természetes alapú logaritmus

Konstansok

`PI` 3.1415...

`E` 2.71...

Cinkelt kocka: a paraméterekkel megadható, hogy

- hány oldala van a kockának, és
- ezek dobási valószínűségét súlyokkal lehet befolyásolni

Függvény definíció és hívás egy lépésben

### Cinkelt kocka

```
1 console.log(function cinkeltKocka(...sulyok) {  
2   let osszeg = 0;  
3   for(let s of sulyok) {  
4     osszeg += s;  
5   }  
6   let veletlen = Math.random()*osszeg;  
7   let oldal = 0;  
8   for(let s=0; s<=veletlen; s+=sulyok[oldal], oldal++);  
9   return oldal;  
10 }(1, 1, 1, 1, 1, 5));
```

## Átváltás fokról radiánra

fok → radián

```
1  const deg2rad = a => Math.PI*a/180;  
2  console.log(deg2rad(0));    // 0  
3  console.log(deg2rad(60));   // 1.0471975511965976  
4  console.log(deg2rad(120));  // 2.0943951023931953  
5  console.log(deg2rad(180));  // 3.141592653589793  
6  console.log(deg2rad(360));  // 6.283185307179586
```