

# OO Programozás

## Osztályok

Dr. Hatwagner F. Miklós

Széchenyi István Egyetem, Győr

[https://github.com/wajzy/GKxB\\_INTM085](https://github.com/wajzy/GKxB_INTM085)

2023. szeptember 11.

## Struktúrák C-ben:

- + Logikailag összetartozó *adatok* egységbe zárása
- Függvények nem lehetnek tagok (de függvényeket címző mutatók igen)
- Minden adat mindenki számára hozzáférhető
- A *tagok* inicializálhatók, de el lehet feledkezni róla

Hogyan valósítanánk meg téglalapok kerületének és területének kiszámítását a régi eszközökkel?

## Rectangle01.cpp

```
1 #include <iostream>
2
3 struct Rectangle { // type of data related to a concept
4     double width;
5     double height;
6 };
7
8 void initRect(Rectangle &r, double w, double h) {
9     r.width = w;
10    r.height = h;
11 }
```

## Rectangle01.cpp

```
13 // weak connection between data and actions
14 double getRectArea(const Rectangle& r) {
15     return r.width * r.height;
16 }
17
18 double getRectPerimeter(const Rectangle& r) {
19     return 2. * (r.width + r.height);
20 }
21
22 void printRect(const Rectangle& r) {
23     std::cout << "Rectangle[dimensions:_"
24               << r.width << "_x_" << r.height << "]"
25               << std::endl;
26 }
```

## Rectangle01.cpp

```
28 int main() {
29     Rectangle r1;
30     printRect(r1); // r1 is not initialized
31     initRect(r1, 5., 3.);
32     printRect(r1);
33     r1.width = 4.5; // data is not hidden
34     printRect(r1);
35     std::cout << "Area: " << getRectArea(r1) << std::endl;
36     std::cout << "Perimeter: " << getRectPerimeter(r1) << std::endl;
37 }
```

## Kimenet

```
Rectangle[dimensions: 6.95335e-310 x 0]
Rectangle[dimensions: 5 x 3]
Rectangle[dimensions: 4.5 x 3]
Area: 13.5
Perimeter: 15
```

Használjuk ki a C++ struktúrák képességeit:

- + Egységbezárás elve: adatok és műveletek (tagfüggvények) egyetlen struktúrában
- + Névteret képez
- + Láthatósági kategóriák: `public` (alapértelmezett), `private`

További változtatások:

- Tagok minősítése (változó.tagnév)
- `const` függvények → adattagokat nem módosíthatják

## Rectangle02.cpp

```
1 #include <iostream>
2
3 struct Rectangle {
4     private:
5         double mWidth; // m -> member, indicating private data
6         double mHeight;
7     public:
8         // it is not necessary to refer to r
9         void init(double width, double height) {
10             mWidth = width;
11             mHeight = height;
12         }
```

## Rectangle02.cpp

```
14 // member function's name does not contain the name of the
15 // type (Rect[angle]); it is obvious because of *encapsulation*
16 // const -> the function cannot modify any data
17 double getArea() const {
18     // error: cannot assign to non-static data member within
19     // const member function 'getArea'
20     // mWidth = 1.;
21     return mWidth * mHeight;
22 }
23
24 double getPerimeter() const {
25     return 2. * (mWidth + mHeight);
26 }
```



## Rectangle02.cpp

```
35 int main() {
36     Rectangle r1;
37     r1.init(5., 3.); // calling *member functions*
38     r1.print();
39     // error: 'mWidth' is a private member of 'Rectangle'
40     // r1.mWidth = 4.5; // data IS hidden
41     std::cout << "Area: " << r1.getArea() << std::endl;
42     std::cout << "Perimeter: " << r1.getPerimeter() << std::endl;
43 }
```

## Kimenet

```
Rectangle[dimensions: 5 x 3]
Area: 15
Perimeter: 16
```

## Osztályok (class) C++-ban:

- Új, felhasználói adattípust hoz létre
- Adatok és rajtuk végezhető műveletek *egységbe zárása* (encapsulation)
- Szigorúbb *adatrejtés*: `private` (alapértelmezett), `public` → hibák elkerülése
- Adatszerkezet és a megvalósítás részletei változtathatók, ameddig az interfész (nyilvános függvények) változatlan
- *Adattagok* és *tagfüggvények* tekintetében névteret képez

Osztály: „terv”, **nincs memórafoglalás!**

*Objektum* (példány): saját memóriaterület az adatokhoz, de osztoznak a függvényeken (mindig az aktuális példány adatain dolgoznak → `this`)

További lehetőségek:

- inline függvények: ha lehet, a fordító a kódot többször is beágyazza annak hívása helyett
- Tagfüggvények az osztályon belül (implicit inline) és kívül is definiálhatók

## Rectangle03.cpp

```
3  class Rectangle {
4      // private:
5      // this is the default access modifier in case of a 'class'
6      double mWidth;
7      double mHeight;
8      public:
9      // member function defined outside the class;
10     // prototype, no parameter name needed
11     void init(double, double);
12
13     // member function defined implicitly 'inline'
14     double getArea() const {
15         return mWidth * mHeight;
16     }
```

## Rectangle03.cpp

```
18     // explicit 'inline' member function -> see definition
19     double getPerimeter() const;
20
21     void print() const;
22 };
23
24 // type, scope resolution (::), member function name
25 void Rectangle::init(double width, double height) {
26     mWidth = width;
27     mHeight = height;
28 }
```

## Rectangle03.cpp

```
30 // making a function *inline* is only a request, not a command
31 inline double Rectangle::getPerimeter() const {
32     return 2. * (mWidth + mHeight);
33 }
34
35 void Rectangle::print() const {
36     std::cout << "Rectangle[dimensions:_"
37               << mWidth << "_x_" << mHeight << "]"
38               << std::endl;
39 }
```

## Rectangle03.cpp

```
41 int main() {  
42     Rectangle r1;  
43     r1.init(5., 3.);  
44     r1.print();  
45     std::cout << "Area:_" << r1.getArea() << std::endl;  
46     std::cout << "Perimeter:_" << r1.getPerimeter() << std::endl;  
47 }
```

Az inline függvények alternatívája C-ben: paraméteres makrók (ld. ctype).

### macro-vs-inline.cpp

```
3 #define SQUARE(x) ((x)*(x))
4 #define ADD(x,y) ((x)+(y))
5
6 inline int add(int x, int y) {
7     return x + y;
8 }
9
10 int main(void) {
11     std::cout << "3^2=" << SQUARE(3) << std::endl;
12     std::cout << "(3+1)^2=" << SQUARE(3+1) << std::endl;
13     std::cout << "1+2=" << ADD(1, 2) << std::endl;           // ((1)+(2))=3
14     std::cout << "4*(1+2)=" << 4*ADD(1, 2) << std::endl;      // 4*((1)+(2))=12
15     std::cout << "4*(1+2)=" << 4*add(1, 2) << std::endl;      // 4*(1+2)=12
16     return 0;
17 }
```



Szempont	Inline fv.	Makro
Felhasználható	Rövid, gyakran	futó kódoknál
Feldolgozza	fordító	előfeldolgozó
Paraméterek ki- értékelése	egyszer	minden „hívásnál”
Kifejtés	nem garantált	garantált
Adattagok elérése	közvetlenül	csak közvetetten (nem tagja osztálynak)
Nyomkövetés	egyszerű	nehézkés
Típusok	fordító kikényszeríti a megfelelő típusú paramétereket; biztonság- os, de rugalmatlan → felültöl- tés, sablonok	nincs típusellenőrzés; rugalmas, de nem biztonságos

## Hatókör feloldó operátor (::)

- Adott névtér elemeinek eléréséhez (pl. `std::cout`)
- Adott osztály tagfüggvényének külső definiálásakor (pl. `void Rectangle::print() {...}`)
- Azonos nevű változó által elfedett globális változó eléréséhez
- Statikus adattagok eléréséhez (ld. később)
- És még néhány további esetben

## scope-resolution.cpp

```
1 #include <iostream>
2
3 int i = 1; // global 'i'
4
5 namespace A {
6     int i = 2; // global 'i' in namespace 'A'
7 }
8
9 int main() {
10     int i = 3; // local 'i'
11     // access global variable
12     std::cout << "global_i=" << ::i << std::endl;
13     // access global variable of namespace 'A'
14     std::cout << "A/global_i=" << A::i << std::endl;
15     std::cout << "local_i=" << i << std::endl;
16 }
```

## Kimenet

```
global i=1
A/global i=2
local i=3
```

Nagyobb programoknál célszerű osztályonként két fájlt létrehozni:

- fejfájlt (.h, .hpp) a deklarációknak, inline függvényeknek, majd védeni többszörös beszerkesztés ellen
- forrásfájlt (.cpp, .cc, .cxx) a definícióknak

Gyorsabb fordítás, kisebb binárisok.

### Rectangle04.h

```
1 #ifndef RECTANGLE_H
2 #define RECTANGLE_H
3 // https://en.cppreference.com/w/cpp/preprocessor/impl#23pragma\_once
4 // #pragma once
5
6 #include <iostream>
```

## Rectangle04.h

```
8  class Rectangle {
9      double mWidth;
10     double mHeight;
11     public:
12         void init(double , double);
13
14         double getArea() const {
15             return mWidth * mHeight;
16         }
17
18         double getPerimeter() const;
19
20         void print() const;
21     };
```

## Rectangle04.h

```
23 // inline functions are not included in the object file
24 // compiled from 'Rectangle.cpp'
25 inline double Rectangle::getPerimeter() const {
26     return 2. * (mWidth + mHeight);
27 }
28
29 #endif
```

## Rectangle04.cpp

```
1 #include "Rectangle04.h"
2
3 void Rectangle::init(double width, double height) {
4     mWidth = width;
5     mHeight = height;
6 }
7
8 void Rectangle::print() const {
9     std::cout << "Rectangle[dimensions:_"
10                << mWidth << "_x_" << mHeight << "]"
11                << std::endl;
12 }
```

## main04.cpp

```
1 #include "Rectangle04.h"
2 int main() {
3     Rectangle r1;
4     r1.init(5., 3.);
5     r1.print();
6     std::cout << "Area:_" << r1.getArea() << std::endl;
7     std::cout << "Perimeter:_" << r1.getPerimeter() << std::endl;
8 }
```



Régi probléma: inicializálás elfelejthető, megkerülhető → konstruktor  
Neve egyezik az osztályéval, visszatérési érték/típus nincs.

## Rectangle05.h

```
6  class Rectangle {  
7      double mWidth;  
8      double mHeight;  
9      public:  
10     Rectangle(double, double); // constructor
```

## Rectangle05.cpp

```
3  Rectangle::Rectangle(double width, double height) {  
4      mWidth = width;  
5      mHeight = height;  
6  }
```

## main05.cpp

```
2  int main() {
3      // error: no matching constructor for initialization of 'Rectangle'
4      // Rectangle r1;
5      Rectangle r1(5., 3.);
6      r1.print();
7      std::cout << "Area:␣" << r1.getArea() << std::endl;
8      std::cout << "Perimeter:␣" << r1.getPerimeter() << std::endl;
9  }
```

Alapértelmezett (default) konstruktor:

- nem kapnak paramétereket, vagy mindegyiknek van alapértelmezett értéke
- adattagok alapértelmezett értékekkel feltöltésére, többnyire nullázásra
- néha létre *kell* hozni (pl. sok objektum dinamikus létrehozásához)
- ha nem készítünk konstruktort egy osztályhoz, akkor a fordító létrehoz egy alapértelmezettet (többnyire nem hasznos)
- hívásakor ne használjunk zárójelpárt (→ függvény, ami az osztály példányával tér vissza)

A konstruktorok felüldefiniálhatók.

Két konstruktor egy osztályban.

### Rectangle06.h

```
6  class Rectangle {  
7      double mWidth;  
8      double mHeight;  
9  public:  
10     Rectangle(); // default constructor  
11     Rectangle(double, double);
```

## Rectangle06.cpp

```
3 Rectangle::Rectangle() {  
4     mWidth = mHeight = 0.;  
5 }  
6  
7 Rectangle::Rectangle(double width, double height) {  
8     mWidth = width;  
9     mHeight = height;  
10 }
```

## main06.cpp

```
2  int main() {
3      Rectangle r1(5., 3.);
4      r1.print();
5      std::cout << "Area:␣" << r1.getArea() << std::endl;
6      std::cout << "Perimeter:␣" << r1.getPerimeter() << std::endl;
7
8      Rectangle r2(-3.5, 10.); r2.print();
9  }
```

- 1 A konstruktor *még* nem ellenőrzi a megadott adatok helyességét.
- 2 A két konstruktor összevonható.

## Rectangle07.h

```
6  class Rectangle {  
7      double mWidth;  
8      double mHeight;  
9      public:  
10     // default parameters  
11     Rectangle(double=0., double=0.);
```

## Rectangle07.cpp

```
4  Rectangle::Rectangle(double width, double height) {  
5      // negative values are not allowed  
6      mWidth = std::max(0., width);  
7      mHeight = std::max(0., height);  
8  }
```

## main07.cpp

```
2  int main() {  
3      Rectangle r1(5., 3.);  
4      r1.print();  
5      std::cout << "Area: " << r1.getArea() << std::endl;  
6      std::cout << "Perimeter: " << r1.getPerimeter()  
7          << std::endl;  
8  
9      Rectangle r2(-3.5, 10.); r2.print();  
10     Rectangle r3(5.); r3.print();  
11     Rectangle r4; r4.print();  
12 }
```

## Kimenet

```
Rectangle[dimensions: 5 x 3]  
Area: 15  
Perimeter: 16  
Rectangle[dimensions: 0 x 10]  
Rectangle[dimensions: 5 x 0]  
Rectangle[dimensions: 0 x 0]
```



## Bővítések:

- adatok lekérdezése és ellenőrzött beállítása (getter, setter)
- azonos nevű paraméter elrejtí az adattagot → `this`

## Rectangle08.h

```
7  class Rectangle {  
8      double mWidth;  
9      double mHeight;  
10     public:  
  
13         double getWidth() {  
14             return mWidth;  
15         }  
16  
17         double getHeight() {  
18             // legal but useless  
19             return this->mHeight;  
20         }
```

## Rectangle08.h

```
22     void setWidth(double width) {
23         mWidth = std::max(0., width);
24     }
25
26     // unusual and dangerous naming
27     void setHeight(double mHeight) {
28         // 'this' points to the current object
29         this→mHeight = std::max(0., mHeight);
30     }
```

## main08.cpp

```
1 #include "Rectangle08.h"
2 int main() {
3     Rectangle r1;
4     r1.setWidth(5.);
5     r1.setHeight(3.);
6     std::cout << "Width:_" << r1.getWidth() << std::endl;
7     std::cout << "Height:_" << r1.getHeight() << std::endl;
8 }
```

## Destruktorok:

- objektum megsemmisülésekor kerül meghívásra
- tipikusan a lefoglalt erőforrások felszabadítására használják
- neve ~ jellel kezdődik, az osztály nevével folytatódik
- nincs visszatérési értéke/típusa
- nem fogadhat paramétereket

Mikor hívják a konstruktorokat és destruktorokat?

Jelleg	Konstruktor	Destruktor
globális obj.	main előtt	main után
lokális obj.	vezérlés az obj. definíciójára kerül	vezérlés elhagyja a definiáló blokkot
lokális statikus obj.	vezérlés az obj. definíciójára kerül	program végén
dinamikus obj.	new hatására	delete hatására

## Statikus tagok

- minden objektum osztozik ugyanazon az adaton
- `static` kulcsszóval hozható létre
- változó definiálása, inicializálása az osztályon kívül történik
- az osztály nevével és hatókör feloldó operátorral érhető el
- vagy egy statikus tagfüggvénnyel, ami csak statikus adattagokat érhet el és statikus tagfüggvényeket hívhat

## Rectangle09.h

```
7  class Rectangle {
8      double mWidth;
9      double mHeight;
10     // 'static' variable is shared among objects;
11     // defined inside, initialized outside
12     static int count;
13     public:
14
40     static int getCount();
41
42     ~Rectangle();
43 };
```

## Rectangle09.cpp

```
4  Rectangle::Rectangle(double width, double height) {
5      count++;
6      std::cout << "Rectangle_#" << count << "_created.\n";
7      mWidth = std::max(0., width);
8      mHeight = std::max(0., height);
9  }
10
11 Rectangle::~~Rectangle() {
12     std::cout << "Rectangle_#" << count << "_freed.\n";
13     count--;
14 }
15
16
17
18
19 // initializing static variable must be in source, not in header!
20 int Rectangle::count = 0;
21
22
23 int Rectangle::getCount() {
24     return count;
25 }
```



## main09.cpp

```
1 #include "Rectangle09.h"
2 int main() {
3     Rectangle r1, r2, r3;
4     std::cout << "Number of rectangles: " << Rectangle::getCount() << std::endl;
5 }
```

## Kimenet

```
Rectangle #1 created.
Rectangle #2 created.
Rectangle #3 created.
Number of rectangles: 3
Rectangle #3 freed.
Rectangle #2 freed.
Rectangle #1 freed.
```

## Objektumtömbök létrehozása, memórfoglalás/felszabadítás

### message.cpp

```
4  class Message {
5      private:
6          char* pStr;
7      public:
8          Message() {
9              pStr = new char( '\0' );
10             std::cout << "Created_[" << this << "]\n";
11         }
12
13         Message(const char* s) {
14             pStr = new char[ strlen(s) + 1 ];
15             strcpy( pStr, s );
16             std::cout << "Created_[" << this << ",_" << pStr << "]\n";
17         }
```

## message.cpp

```
19     ~Message() {
20         std::cout << "Freed " << this << ", " << pStr << "]\n";
21         delete[] pStr;
22     }
23
24     void print() {
25         std::cout << pStr;
26     }
27
28     void setMessage(const char* s) {
29         delete[] pStr;
30         pStr = new char[strlen(s) + 1];
31         strcpy(pStr, s);
32     }
33 };
```

## message.cpp

```
35  int main() {  
36      Message m1;  
37      m1.setMessage("Hello_C++_world!\n");  
38      m1.print();  
39  
40      Message* pm1 = new Message("Object_on_heap.");  
41      delete pm1;  
42  
43      Message aMessages[] = {"alpha", "beta"};  
44  
45      // using default constructor  
46      Message* pMessages = new Message[3];  
47      delete [] pMessages;  
48  }
```

## Kimenet

```
Created [0x7ffe101e7718]
Hello C++ world!
Created [0xbfa2e0, Object on heap.]
Freed [0xbfa2e0, Object on heap.]
Created [0x7ffe101e7720, alpha]
Created [0x7ffe101e7728, beta]
Created [0xbfa328]
Created [0xbfa330]
Created [0xbfa338]
Freed [0xbfa338, ]
Freed [0xbfa330, ]
Freed [0xbfa328, ]
Freed [0x7ffe101e7728, beta]
Freed [0x7ffe101e7720, alpha]
Freed [0x7ffe101e7718, Hello C++ world!]
]
```