OO Programozás

Konstansok, származtatás

Dr. Hatwagner F. Miklós

Széchenyi István Egyetem, Győr

https://github.com/wajzy/GKxB_INTM119

2026. október 22.





A `const` típusmódosító változókkal használva

- *Konstans változó* (paradoxon! → *elnevezett konstans*)
- Memóriában helyezik el,
- azonnali inicializálást igényel,
- értéke megjelenik a nyomkövető programokban (debugger),
- csak olvasható (fordító biztosítja),
- van típusa (vö. `#define`).
- Láthatóságuk, hatókörük jobban szabályozható.

Tömbök definiálása, méret megadása

- konstans kifejezéssel,
- konstans kifejezéssel inicializált elnevezett konstanssal,
- vagy tetszőleges kifejezéssel C99 / C++14-től

constMain.cpp

```
1  #include <iostream>
2  #include "constHeader.hpp"
3  #define MEANING_M 42 // no type, cumbersome debugging
4
5  void array(int);
6
7  int main() {
8    const int MEANING = 42;
9    int meaningCopy = MEANING; // read
10   // MEANING++; // error
11   // MEANING = -42; // error
```

constMain.cpp

```
12    // size expressed with constant expression
13    int oldArray1[MEANING_M * sizeof(double)]; // OK
14    int oldArray2[MEANING * sizeof(double)]; // OK
15    array(21);
16    // std::cout << i << std::endl; // error
17    std::cout << ci << std::endl; // OK
18    std::cout << si << std::endl; // OK
19  }
20
21  void array(int size) {
22    // C99+ / C++14+ -> variable size is OK, allocated on stack
23    int newArray[size * sizeof(double)];
24  }
```

constHeader.hpp

```
1 // int i = 1; // error, multiple definition of 'i'
2 const int ci = 2; // OK, visible only in defining file scope
3 static int si = 3; // OK, file scope
```

constSource.cpp

```
1 #include "constHeader.hpp"
```

A `constexpr` módosító (C++11/14) hatása a függvényekre:

- „Értékeld ki fordításkor!” → gyorsabb programok, lassabb fordítás
- Viszonylag egyszerű függvények készíthetők csak vele (C++11: csak 1 utasítás)
- Csak olyan globális változókra hivatkozhat, melyek konstansok
- Csak `constexpr` függvényt hívhat, akár önmagát is
- Értékkel kell visszatérnie
- Nem csak konstansokkal „hívható”, de akkor az eredmény nem használható konstans inicializálására
- C++11-ben még tiltott volt a prefix ++ operátor használata

constexpr.cpp

```
3  constexpr double PI = 3.14159;
4  constexpr double deg2rad(double degree) {
5    return degree * PI / 180.;
6  }
7
8  int main() {
9    constexpr double rightAngle = deg2rad(90.);
10   std::cout << rightAngle << std::endl;
11   int deg180 = 180;
12   // the value of 'deg180' is not usable in a constant expression
13   // constexpr double rad180 = deg2rad(deg180);
14   double rad180 = deg2rad(deg180); // OK
15   std::cout << rad180 << std::endl;
16   return 0;
17 }
```

fibonacci1.cpp

```
3  constexpr int fibonacci1(int n) {
4    return (n <= 1) ? n : fibonacci1(n-1) + fibonacci1(n-2);
5  }
6
7  int main() {
8    constexpr int i = fibonacci1(32);
9    std::cout << i << std::endl;
10 }
```

Mérés

```
$ time ./fibonacci1
2178309

real 0m0,005s
user 0m0,005s
sys 0m0,000s
```

fibonacci2.cpp

```
3  int fibonacci2(int n) {
4    return (n <= 1) ? n : fibonacci2(n-1) + fibonacci2(n-2);
5  }
6
7  int main() {
8    int i = fibonacci2(32);
9    std::cout << i << std::endl;
10 }
```

Mérés

```
$ time ./fibonacci2
2178309

real 0m0,036s
user 0m0,036s
sys 0m0,000s
```

Osztályok tagfüggvényei, sőt, konstruktor is jelölhető `constexpr`-nek, de

- Az adattagok kvázi konstansok lesznek, amik inicializálása túl későn van a konstruktorban → *taginicializáló lista*
- Konstans adattagok és referenciák csak taginicializáló listával hozhatók létre.
- Ez egyébként használható lett volna a nem konstans adattagok inicializálására is.
- Példányosításkor a paramétereknek konstansnak kell lenniük.
- A tagfüggvények implicit inline-ok lesznek.

Rectangle10.cpp

```
3  class Rectangle {
4      double mWidth;
5      double mHeight;
6    public:
7      constexpr Rectangle(double width, double height) :
8        mWidth(width), mHeight(height) {}
9
10     constexpr double getArea() const {
11       return mWidth * mHeight;
12     }
13
14     constexpr double getPerimeter() const {
15       return 2. * (mWidth + mHeight);
16     };
17 };
```

Rectangle10.cpp

```
19 int main() {
20   const int width = 5.;
21   constexpr Rectangle r1(width, 3.);
22   std::cout << "Area: " << r1.getArea() << std::endl;
23   std::cout << "Perimeter: " << r1.getPerimeter() << std::endl;
24 }
```

Mutató konstans változóra:

- Maga a mutató nem konstans, nem *kell* inicializálni.
- Mutathat változóra, csak olvashatóvá téve azt.

constptr.cpp

```
5   const int ci = 1; // must be initialized
6   int i = 2;
7   const int* pci; // the pointer is NOT constant
8   pci = &ci;
9   // *pci = 3; // assignment of read-only location '* pci'
10  pci = &i;
11  // *pci = 3; // read-only access to 'i'
```

Mutató változóra:

- Nem tartalmazhatja elnevezett állandó címét, mert a védelem nem kerülhető meg.

constptr.cpp

```
14  int* pi = &i; // ok
15  // pi = &ci; // invalid conversion from 'const int*' to 'int*'
```

Konstans mutató egy változóra:

- Mivel a mutató konstans, inicializálni kell.
- A mutatott változó módosítható, de a mutató nem mutathat máshova.

constptr.cpp

```
18  int* const cpi = &i; // must be initialized
19  *cpi = 3; // OK
20  int i2 = 4;
21  // cpi = &i2; // assignment of read-only variable 'cpi'
```

Konstans mutató konstansra:

- Mindent csak olvasni lehet.
- Kiolvasás hátulról előre:
  cpci egy *const* mutató (*), ami olyan *int*-et címez, ami *const*.

constptr.cpp

```
24  const int* const cpci = &ci;
25  // *cpci = 4; // error
26  // cpci = &ci; // error
```

Referencia konstansra:

- Minden referenciát inicializálni kell.
- Ha változót rendelünk hozzá, akkor az érték ezen keresztül csak olvasható lesz.
- Inicializálható konstans kifejezéssel!

constref.cpp

```
5   const int ci = 1;
6   int i = 2;
7   const int& rci = ci; // references must be initialized
8   // rci = 3; // assignment of read-only reference 'rci'
9   const int& rci2 = i; // read-only acces to 'i'
10  // rci2 = 3; // assignment of read-only reference 'rci2'
11  const int& rci3 = 3; // OK
```

A referenciák mindig konstansok.

constref.cpp

```
14  // int& const cri = i; // 'const' qualifiers cannot be applied to 'int&'
```

Nem kerülhető meg a védelem konstansot címző nem konstans referenciával.

constref.cpp

```
17  // int& ri = ci; // binding reference of type 'int&' to 'const int' discards qualifiers
```

Ha a függvény paramétere konstans, akkor a fv.-en belül sem változtatható meg az értéke, de a hívót ez nem érdekli (érték szerinti paraméterátadás).
De ha a paraméter mutató vagy referencia, akkor a fv. megváltoztathatná a változó értékét!

constfn.cpp

```
3  void pfn(int* pi) {
4    *pi *= 2;
5  }
6
7  void rfn(int& ri) {
8    ri *= 2;
9  }
```

constfn.cpp

```
11 void pcfn(const int* pi) {
12   // *pi *= 2; // assignment of read-only location '* pi'
13 }
14
15 void rcfn(const int& ri) {
16   // ri *= 2; // assignment of read-only reference 'ri'
17 }

39 int main() {
40   int i = 1;
41   pfn(&i);
42   rfn(i);
43   std::cout << i << std::endl;
44   const int ci = 5;
45   // rfn(ci); // binding reference of type 'int&' to 'const int' discards...
```

Ha a visszatérési érték típusa alaptípus, nincs haszna a const-nak (nem balérték).
De ha mutató vagy referencia, a visszatérési érték megváltoztatása tiltható const-tal.

constfn.cpp

```
19 int* fnp() {
20   static int si = 10;
21   return &si;
22 }
23
24 const int* fncp() {
25   static int si = 20;
26   return &si;
27 }
```

constfn.cpp

```
29 int& fnr() {
30   static int si = 30;
31   return si;
32 }
33
34 const int& fncr() {
35   static int si = 40;
36   return si;
37 }
```

constfn.cpp

```
39 int main() {

46   rcfn(ci); rcfn(5); pcfn(&i); pcfn(&ci); // ok
47   *fnp() = 11;
48   // *fncp() = 21; // assignment of read-only location '* fncp()'
49   fnr() = 31;
50   // fncr() = 41; // assignment of read-only location 'fncr()'
```

Példány is lehet konstans. Az adattagok többnyire eleve rejtettek, ezért kívülről nem írhatók. Nyilvános, konstans tag: getter elhagyható.
Konstans tagfüggvény konstans objektumon is hívható!

Rectangle11.cpp

```
3  class Rectangle {
4    public:
5      double mWidth; // bad idea
6      const double mHeight;
7
8      Rectangle(double width, double height) : mHeight(height) {
9        mWidth = width;
10     }
```

Rectangle11.cpp

```
12      double getArea() const {
13        return mWidth * mHeight;
14      }
15
16      double getPerimeter() /* const */ {
17        return 2. * (mWidth + mHeight);
18      };
19  };
20
21  int main() {
22    const Rectangle r1(5., 3.);
23    // r1.mWidth = 55.; // assignment of member 'Rectangle::mWidth' in
24    std::cout << "Area: " << r1.getArea() << std::endl; // read-only object
25    // std::cout << "Perimeter: " << r1.getPerimeter() << std::endl;
26    // passing 'const Rectangle' as 'this' argument discards qualifiers
27  }
```

Konstans tagfüggvény is módosíthat egy adattagot, ha az `mutable`. Cél: érdemi állapotváltozást nem jelentő változások, pl. gyorsítótárak menedzselése.

Rectangle12.hpp

```
4  class Rectangle {
5      mutable bool areaCached;
6      mutable double area;
7      mutable bool perimeterCached;
8      mutable double perimeter;
9      double mWidth;
10     double mHeight;
```

Rectangle12.hpp

```
12    public:
13      Rectangle(double width, double height) {
14        setWidth(width);
15        setHeight(height);
16      }
17
18      double getWidth() const {
19        return mWidth;
20      }
21
22      void setWidth(double width) {
23        mWidth = width;
24        invalidateRect();
25      }
```

Rectangle12.hpp

```
40    private:
41      void invalidateRect() const {
42        areaCached = perimeterCached = false;
43      }
44  };
```

Rectangle12.cpp

```
4   double Rectangle::getArea() const {
5     if(not areaCached) {
6       std::cout << "[calculating area] ";
7       area = mWidth * mHeight;
8       areaCached = true;
9     }
10    return area;
11  }
```

main12.cpp

```
5    const Rectangle r1(5., 3.);
6    std::cout << "Area (1st attempt): " << r1.getArea() << std::endl;
7    std::cout << "Area (2nd attempt): " << r1.getArea() << std::endl;
8
9    Rectangle r2(1., 2.);
10   std::cout << "Perimeter (1st attempt): " << r2.getPerimeter() << std::endl;
11   std::cout << "Perimeter (2nd attempt): " << r2.getPerimeter() << std::endl;
12   r2.setWidth(3.);
13   std::cout << "Perimeter (3rd attempt): " << r2.getPerimeter() << std::endl;
```

Kimenet

```
Area (1st attempt): [calculating area] 15
Area (2nd attempt): 15
Perimeter (1st attempt): [calculating perimeter] 6
Perimeter (2nd attempt): 6
Perimeter (3rd attempt): [calculating perimeter] 10
```

(Sajnos) néhány további kivételes helyzetben is módosíthatja a const tagfüggvény a példány állapotát, pl. a tag struktúrát nem lehet lecserélni, de annak tagját már lehet módosítani (tranzitívan).

Egy objektumnak lehet beágyazott objektuma, ami szintén a taginicializáló listán keresztül inicializálható. Ha ezt nem tesszük meg → alapértelmezett konstruktor hívása, ha van ilyen.

Rectangle13.cpp

```
4  class Point {
5    public:
6      const double x;
7      const double y;
8
9      Point(double x, double y) : x(x), y(y) {}
10 };
```


Rectangle13.cpp

```
12  class Rectangle {
13      Point ul;
14      Point br;
15
16    public:
17      Rectangle(Point ul, Point br) : ul(ul), br(br) {}
18
19      double getArea() const {
20        return abs(ul.x - br.x) * abs(ul.y - br.y);
21      }
22
23      double getPerimeter() const {
24        return 2. * (abs(ul.x - br.x) + abs(ul.y - br.y));
25      };
26  };
```

Rectangle13.cpp

```
28 int main() {
29   Rectangle r1(Point(0, 3), Point(5, 0));
30   std::cout << "Area: " << r1.getArea() << std::endl;
31   std::cout << "Perimeter: " << r1.getPerimeter() << std::endl;
32 }
```

Feladat: készítsünk osztályokat egy átlagos alkalmazott, és egy programozó bérének kiszámítására!



A program UML osztálydiagramja.

Employee

```
3  class Employee {
4      int baseSalary;
5    public:
6      Employee(int salary) {
7        baseSalary = salary;
8      }
9      int getSalary() const {
10       return baseSalary;
11     }
12     void setSalary(int salary) {
13       baseSalary = salary;
14     }
15 };
```

Programmer

```
class Programmer {                                                  17
    int baseSalary;                                                 18
    double bonusMult;                                               19
  public:                                                           20
    Programmer(int salary, double bonus) {                          21
      baseSalary = salary;                                          22
      bonusMult = bonus;                                            23
    }                                                               24
    int getSalary() const {                                         25
      return (int)(baseSalary * bonusMult);                         26
    }                                                               27
    void setSalary(int salary) {                                    28
      baseSalary = salary;                                          29
    }                                                               30
    void setBonus(double bonus) {                                   31
      bonusMult = bonus;                                            32
    }                                                               33
};                                                                  34
```

main()

```
36 int main() {
37   Employee e(300000);
38   Programmer p(300000, 2.5);
39   std::cout << e.getSalary() << std::endl;
40   std::cout << p.getSalary() << std::endl;
41 }
```

Kimenet


```
300000
750000
```

Probléma:

- Hasonló feladatok következménye: kódismétlés (a programozó az alkalmazott egy speciális esete).

Megoldás:

- Származtatás/öröklés (inheritance)
- Ősosztály/szülő osztály (superclass, base class) → `Employee`
- Leszármazott/származtatott/gyerek osztály (subclass, derived class) → `Programmer`


Employee
- baseSalary : int
+ Employee(salary : int) «constructor»
+ getSalary() : int
+ setSalary(salary : int)
Programmer
- bonusMult : double
+ Programmer(salary : int, bonus : double) «constructor»
+ getSalary() : int
+ setBonus(bonus : double)

- A leszármazottakban (felül)definiáljuk azokat a függvényeket, amik másképpen fognak viselkedni (`getSalary()`), mint az ősben vagy teljesen hiányoztak (`setBonus()`).
- Minden más átöröklődik, kivéve a konstruktort. (Ettől még nem feltétlenül elérhetők ezek a leszármazottban! $\rightarrow$ `private`)
- Ősosztálytól örökölt tagok inicializálása a leszármazott dolga, pl. az ős konstruktorának felhasználásával a taginicializáló listán. Ennek hiányában a fordító az ős alapértelmezett konstruktorát hívja.

Employee

```
3  class Employee {
4      int baseSalary;
5    public:
6      Employee(int salary) {
7        baseSalary = salary;
8      }
9      int getSalary() const {
10       return baseSalary;
11     }
12     void setSalary(int salary) {
13       baseSalary = salary;
14     }
15 };
```

Programmer

```
class Programmer : public Employee {
    double bonusMult;
  public:
    Programmer(int salary, double bonus)
    : Employee(salary) {
      bonusMult = bonus;
    }
    int getSalary() const {
      // 'int Employee::baseSalary' is private
      // within this context
      // return (int)(baseSalary * bonusMult);
      return (int)(Employee::getSalary()
        * bonusMult);
    }
    void setBonus(double bonus) {
      bonusMult = bonus;
    }
};
```

main()

```
36 int main() {
37   Employee e(300000);
38   Programmer p(300000, 2.5);
39   std::cout << e.getSalary() << std::endl;
40   std::cout << p.getSalary() << std::endl;
```

Kimenet

```
300000
750000
```

main()

```
42    // Using base class is OK: Programmer inherites from Employee
43    Employee* eArray[] = { &e, &p };
44    for(unsigned i=0; i<sizeof(eArray)/sizeof(eArray[0]); i++) {
45      // Ooops! Early / static binding!!!
46      std::cout << eArray[i]->getSalary() << std::endl;
47    }
48  }
```

Kimenet


```
300000
300000
```

Probléma:

- Az ős privát tagjainak elérése körülményes a leszármazottból.

Megoldás:

- A védett (`protected`) tagok elérhetők a saját osztályukban és minden leszármazottban.
- Származtatásnál is használható ez és a `private` kulcsszó, bár szinte mindig `public`-ot használunk, azaz nem korlátozzuk tovább az öröklött láthatósági kategóriákat.


Employee
baseSalary : int
+ Employee(salary : int) «constructor»
+ getSalary() : int
+ setSalary(salary : int)
Programmer
- bonusMult : double
+ Programmer(salary : int, bonus : double) «constructor»
+ getSalary() : int
+ setBonus(bonus : double)

Származtatás módja	Láthatóság	
	ősben	leszármazottban
`public`	`public`	`public`
	`protected`	`protected`
	`private`	(nem érhető el)
`protected`	`public`	`protected`
	`protected`	`protected`
	`private`	(nem érhető el)
`private`	`public`	`private`
	`protected`	`private`
	`private`	(nem érhető el)

Mikor érdemes `protected` vagy `private` származtatást végezni?

Meglévő implementáció újrahasznosításánál, ha forrásban nem elérhető, de új függvényekkel (pl. más paraméterezés) kellene ellátni.

Probléma:

- Az ősre utaló típusú, de a leszármazott egyik példányát címző mutatóval csak az ős függvényét tudjuk hívni.

Megoldás:

- Amikor egy objektum tagfüggvényét hívjuk, mindig eldönthető, hogy az ős vagy a leszármazott felüldefiniált függvényéről van-e szó, és fordítási időben meghatározható annak címe (*early/static bindig, korai/statikus kötés*).
  Pl. `Programmer p(300000, 2.5); p.getSalary();` $\rightarrow$ 750000
- Viszont egy objektum elérhető az ős típust címző mutatóval is (biztonságos, mert a leszármazott mindennel rendelkezik, amivel az őse). A korai kötés miatt az ősben definiált függvényt tudjuk csak elérni.

- A *késői/dinamikus kötés* (late/dynamic binding) hatására a fordító *virtuális metódustáblát* (VMT, vtable) hoz létre, melyben a leszármazottak felüldefiniált függvényeinek címei is benne vannak, melynek segítségével az aktuális objektum típusának megfelelő változat is hívható, típuskényszerítés nélkül.
  Pl.: `Employee* pe = new Programmer(); pe->getSalary();` $\rightarrow$ 300000
- C++-ban késői kötést *virtuális tagfüggvényekkel* (`virtual`) hozhatunk létre.
- *Polimorfizmus* (többalakúság): mindig az ős típusát címző mutatót használjuk, de a vele hívott tagfüggvény osztályonként eltérően működik. (A felültöltött tagfüggvények is egyfajta polimorfizmust valósítanak meg.)

Employee

```
4  class Employee {
5    protected: // private --> protected
6      int baseSalary;
7    public:
8      Employee(int salary) {
9        baseSalary = salary;
10     }
11     virtual ~Employee() = default;
12     virtual int getSalary() const {
13       return baseSalary;
14     }
15     void setSalary(int salary) {
16       baseSalary = salary;
17     }
18 };
```

Programmer

```
class Programmer : public Employee {
    double bonusMult;
  public:
    Programmer(int salary, double bonus)
    : Employee(salary) {
      bonusMult = bonus;
    }
    // implicitely virtual
    /* virtual */ int getSalary() const {
    // OK to access protected member
      return (int)(baseSalary * bonusMult);
    }
    void setBonus(double bonus) {
      bonusMult = bonus;
    }
};
```

main()

```
43    Employee* eArray[] = { &e, &p };
44    for(size_t i = 0; i < std::size(eArray); ++i) {
45      // OK! Late / dynamic binding
46      std::cout << eArray[i]->getSalary() << std::endl;
47    }
```

Kimenet

```
300000
750000
```

Apró finomítás a tömb bejárására

inheritance02.cpp

```
44  for(unsigned i=0; i<sizeof(eArray)/sizeof(eArray[0]); i++) {
```

inheritance03.cpp

```
43  Employee* eArray[] = { &e, &p };
```

- Szükséges fejfájl pl. `iterator`
- A `size_t` többnyire az `unsigned int` átnevezése, méret jellegű adatokhoz
- Védelem a mutatóvá degradálódás (pointer decay) ellen, ha a tömböt átadják paraméterként egy függvénynek
- Egységes felület (uniform interface): használható C tömbökre és STL konténerekre (ld. később) egyaránt
- Fordításkor kiértékelődik (`constexpr`) és garantáltan nem dob kivételt (`noexcept`) (ld. később)

Bár a konkrét feladatban nem okozna gondot (pl. nincsenek dinamikusan kezelt erőforrások), általában elvárható, hogy minden *polimorfikus ősosztályban* (van legalább egy virtuális tagfüggvénye) legyen egy `public virtual` destruktor (esetleg `protected` és nem-`virtual` destruktor).
A programozóktól ui. nem várható el, hogy dinamikusan foglalt objektumokat ne az őst címző mutatókon keresztül szabadítsanak fel, pl. `delete eArray[i];` $\rightarrow$ definiálatlan viselkedés (UB, undefined behavior).
Bár ez a feladat megoldható üres testű destruktorral (`virtual ~Employee() {};`), általában hatékonyabb a fordítót megkérni egy alapértelmezett destruktor készítésére (`virtual ~Employee() = default;`).

Induljunk ki Rectangle12-ből, majd

- a kerület/terület lekérdezést (minden síkidomnál hasonlóan elvégezhető tevékenység) válasszuk külön a számítások elvégzésétől,
- a méretek legyenek módosíthatóak, és
- készítsünk háromszög (`Triangle`) osztályt is!

Rectangle14.hpp

```
4  class Rectangle {
5      mutable bool areaCached;
6      mutable double area;
7      mutable bool perimeterCached;
8      mutable double perimeter;
9      double mWidth;
10     double mHeight;
```

Triangle14.hpp

```
class Triangle {                                    6
    mutable bool areaCached;                        7
    mutable double area;                            8
    mutable bool perimeterCached;                   9
    mutable double perimeter;                       10
    double mA, mB, mC;                              11
```

Rectangle14.hpp

```
11    public:
12      Rectangle(
13        double width, double height) {
14        mWidth = width;
15        mHeight = height;
16        invalidateCache();
17      }
18
19      void setWidth(double width);
20      void setHeight(double height);
21      double getArea() const;
22      double getPerimeter() const;
```

Triangle14.hpp

```
12    public:
13      Triangle(
14        double a, double b, double c) {
15        mA = a; mB = b; mC = c;
16        invalidateCache();
17      }
18
19      void setA(double a);
20      void setB(double b);
21      void setC(double c);
22      double getArea() const;
23      double getPerimeter() const;
```

Rectangle14.hpp

```
23    private:
24      // called from getArea(),
25      // must be const
26      void calcArea() const;
27      void calcPerimeter() const;
28
29      void invalidateCache() {
30        areaCached = perimeterCached
31          = false;
32      }
33  };
```

Triangle14.hpp

```
    private:
      // called from getArea(),
      // must be const
      void calcArea() const;
      void calcPerimeter() const;

      void invalidateCache() {
        areaCached = perimeterCached
          = false;
      }
  };
```

Rectangle14.cpp

```
3  void Rectangle::setWidth(double width) {
4    mWidth = width;
5    invalidateCache();
6  }


13 double Rectangle::getArea() const {
14   if(not areaCached) {
15     calcArea();
16     areaCached = true;
17   }
18   return area;
19 }


29 void Rectangle::calcArea() const {
30   area = mWidth * mHeight;
31 }
```

Triangle14.cpp

```
void Triangle::setA(double a) {                          3
  mA = a;                                                4
  invalidateCache();                                     5
}                                                        6


double Triangle::getArea() const {                       18
  if(not areaCached) {                                   19
    calcArea();                                          20
    areaCached = true;                                   21
  }                                                      22
  return area;                                           23
}                                                        24


void Triangle::calcArea() const {                        34
  double s = (mA + mB + mC) / 2.;                        35
  area = sqrt(s * (s - mA) * (s - mB)                    36
    * (s - mC));                                         37
}                                                        38
```

main14.cpp

```
3  #include "Rectangle14.hpp"
4  #include "Triangle14.hpp"
5
6  int main() {
7    Rectangle rArray[] = {
8      Rectangle(1., 2.), Rectangle(2., 3.), Rectangle(3., 4.)
9    };
10   for(size_t i = 0; i < std::size(rArray); ++i) {
11     std::cout << "Rectangle #" << (i+1)
12               << " Area: " << rArray[i].getArea()
13               << " Perimeter: " << rArray[i].getPerimeter()
14               << std::endl;
15   }
```

Kimenet

```
Rectangle #1 Area: 2 Perimeter: 6
Rectangle #2 Area: 6 Perimeter: 10
Rectangle #3 Area: 12 Perimeter: 14
```

main14.cpp

```
16    const Triangle tArray[] = {
17      Triangle(3., 4., 5.), Triangle(5., 12., 13.), Triangle(7., 24., 25.)
18    };
19    for(size_t i = 0; i < std::size(tArray); ++i) {
20      std::cout << "Triangle #" << (i+1)
21                << " Area: " << tArray[i].getArea()
22                << " Perimeter: " << tArray[i].getPerimeter()
23                << std::endl;
24    }
25    // const Shape sArray[] = { ... }; // ?!
26  }
```

Kimenet


```
Triangle #1 Area: 6 Perimeter: 12
Triangle #2 Area: 30 Perimeter: 30
Triangle #3 Area: 84 Perimeter: 56
```

Probléma:

- Sok ismétlődő kódrészlet → szükség lenne egy általános síkidomra a származtatáshoz, de az milyen adatokkal írható le? Hogyan számolható ki pl. a kerülete?

Megoldás:

- *Absztrakt* (abstract) osztály: csak öröklési céllal hozzák létre, nem példányosítható a nem implementált, ún. *pure virtual* tagfüggvények (absztrakt metódus) miatt
- Ha egy absztrakt osztály kizárólag pure virtual tagfüggvényeket tartalmaz: *interfész* (interface) → elvárt szolgáltatáscsomag előírására


Shape
areaCached : bool
area : double
perimeterCached : bool
perimeter : double
+ Shape() «constructor»
+ getArea() : double
+ getPerimeter() : double
calcArea()
calcPerimeter()
invalidateCache()
Rectangle
- mWidth : double
- mHeight : double
+ Rectangle(width : double, height : double) «constructor»
+ setWidth(width : double)
+ setHeight(height : double)
calcArea()
calcPerimeter()
Triangle
- mA : double
- mB : double
- mC : double
+ Triangle(a : double, b : double, c : double) «constructor»
+ setA(a : double)
+ setB(b : double)
+ setC(c : double)
calcArea()
calcPerimeter()

Shape15.hpp

```
4  class Shape {
5    protected: // private --> protected
6      mutable bool areaCached;
7      mutable double area;
8      mutable bool perimeterCached;
9      mutable double perimeter;
10   public:
11     Shape() {
12       invalidateCache();
13     }
14     virtual ~Shape() = default;
```

Shape15.hpp

```
15      double getArea() const;
16      double getPerimeter() const;
17    protected: // private --> protected
18      virtual void calcArea() const = 0;       // pure
19      virtual void calcPerimeter() const = 0; // virtual
20      void invalidateCache() {
21        areaCached = perimeterCached = false;
22      }
23  };
```

Shape15.cpp

```
1 #include "Shape15.hpp"
2
3 double Shape::getArea() const {
4   if(not areaCached) {
5     calcArea();
6     areaCached = true;
7   }
8   return area;
9 }
```

Rectangle15.hpp

```
4  #include "Shape15.hpp"
5
6  // inheritance; base class -> subclass / derived class
7  class Rectangle : public Shape {
8      double mWidth;
9      double mHeight;
10   public:
11     // implicit call of base class's default constructor
12     Rectangle(double width, double height) {
13       mWidth = width;
14       mHeight = height;
15     }
```

Rectangle15.hpp

```
17      void setWidth(double width);
18      void setHeight(double height);
19    protected:
20      virtual void calcArea() const;
21      virtual void calcPerimeter() const;
22  };
```

Rectangle15.cpp

```
1  #include "Rectangle15.hpp"
2
3  void Rectangle::setWidth(double width) {
4    mWidth = width;
5    invalidateCache();
6  }

13 void Rectangle::calcArea() const {
14   area = mWidth * mHeight;
15 }
```

Triangle15.cpp

```
#include "Triangle15.hpp"                                    1
                                                             2
void Triangle::setA(double a) {                              3
  mA = a;                                                    4
  invalidateCache();                                         5
}                                                            6

void Triangle::calcArea() const {                            18
  double s = (mA + mB + mC) / 2.;                            19
  area = sqrt(s * (s - mA)                                   20
              * (s - mB)                                     21
              * (s - mC));                                   22
}                                                            23
```

main15.cpp

```
1  #include <iostream>
2  #include <iterator>
3  #include <typeinfo> // typeid() uses RTTI
4  #include "Shape15.hpp"
5  #include "Rectangle15.hpp"
6  #include "Triangle15.hpp"
7
8  int main() {
9    // cannot create array of abstract objects
10   Shape* sArray[] = {
11     // new calls constructor
12     new Rectangle(1., 2.), new Rectangle(2., 3.),
13     new Triangle(3., 4., 5.), new Triangle(5., 12., 13.)
14   };
```

main15.cpp

```
15    for(size_t i = 0; i < std::size(sArray); ++i) {
16      // name mangling
17      std::cout << typeid(*sArray[i]).name() << " #" << (i+1)
18                << " Area: " << sArray[i]->getArea()
19                << " Perimeter: " << sArray[i]->getPerimeter()
20                << std::endl;
21    }
```

Kimenet

```
9Rectangle #1 Area: 2 Perimeter: 6
9Rectangle #2 Area: 6 Perimeter: 10
8Triangle #3 Area: 6 Perimeter: 12
8Triangle #4 Area: 30 Perimeter: 30
```

main15.cpp

```
22    std::cout << (std::is_abstract<Shape>()
23        ? "Shape is abstract."
24        : "Shape is NOT abstract.")
25      << std::endl;
26    std::cout << (std::is_abstract<Rectangle>()
27        ? "Rectangle is abstract."
28        : "Rectangle is NOT abstract.")
29      << std::endl;
```

Kimenet

```
Shape is abstract.
Rectangle is NOT abstract.
```

main15.cpp

```
30    for(size_t i = 0; i < std::size(sArray); ++i) {
31      delete sArray[i];
32    }
```

Absztrakt, tehát csak örölési céllal létrehozott ős + dinamikus memóriafoglalás → `public virtual` destruktor az ősben!

Tervezési minta (design pattern)

„Az informatikában programtervezési mintának (angolul Software Design Patterns) nevezik a gyakran előforduló programozási feladatokra adható általános, újrafelhasználható megoldásokat. Egy programtervezési minta rendszerint egymással együttműködő objektumok és osztályok leírása."*

Első jelentős irodalom

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Design Patterns (*Elements of Reusable Object-Oriented Software*), Addison-Wesley, 1994


"Gang of Four", GoF $\rightarrow$ 23 minta leírása


A szerzők által meghatározott kategóriák

- Létrehozási (creational) minták
- Szerkezeti (structural) minták
- Viselkedési (behavioral) minták

Megfigyelő

„Az Observer, vagy Megfigyelő minta egy olyan szoftvertervezési minta, melyben egy objektum, melyet alanynak hívunk, listát vezet alárendeltjeiről, akiket megfigyelőknek hívunk és automatikusan értesíti őket bármilyen állapotváltozásról, többnyire valamely metódusuk meghívásán keresztül."*



Subject
attach(o)
detach(o)
notify()
observers
*
Observer
update()
for each o in observers:
o.update();
Subject1
- state
getState()
setState()
Observer1
- state
update()
Observer2
- state
update()
subject
Sample
Class
Diagram


s1
:Subject1
o1
:Observer1
o2
:Observer2
attach(o1)
attach(o2)
setState()
notify()
update()
getState()
update()
getState()
Sample
Sequence
Diagram

Forrás

Grafikus felületű, eseményvezérelt program modellje interfésszel

- `Button`: ha rákattintanak, `ClickEvent` eseményt küld egy `ClickListenernek`
- A `ClickListenert` megvalósító objektumnak fel kell iratkozni a `Button` eseményére



ClickEvent.hpp

```
6  class ClickEvent {
7      const std::string source;
8      const int row;
9      const int col;
10   public:
11     ClickEvent(const std::string& source, int row, int col)
12       : source(source), row(row), col(col) {}
13
14     const std::string& getSource() const {
15       return source;
16     }
17
18     int getRow() const {
19       return row;
20     }
21
22     int getCol() const {
23       return col;
24     }
25 };
```

ClickListener.hpp

```
6  class ClickListener {
7    public:
8      virtual void clickPerformed(const ClickEvent& ce) = 0;
9      virtual ~ClickListener() = default;
10 };
```

ConsoleLogger.hpp

```
8  class ConsoleLogger : public ClickListener {
9      const std::string name;
10   public:
11     ConsoleLogger(const std::string& name) : name(name) {}
12
13     void clickPerformed(const ClickEvent& ce) override {
14       std::cout << "[" << name << "] Click received from "
15                 << ce.getSource() << " at ("
16                 << ce.getRow() << ", " << ce.getCol() << ")"
17                 << std::endl;
18     }
19 };
```

ClickCounter.hpp

```
7  class ClickCounter : public ClickListener {
8      int count;
9    public:
10     ClickCounter() : count(0) {}
11
12     void clickPerformed(const ClickEvent& ce) override {
13       count++;
14       std::cout << "[ClickCounter] Total clicks: " << count
15                 << " (last from " << ce.getSource() << ")"
16                 << std::endl;
17     }
18
19     int getCount() const {
20       return count;
21     }
22
23     void reset() {
24       count = 0;
25     }
26 };
```

Button.hpp

```
7  class Button {
8      const std::string label;
9      int top, bottom, left, right;
10     static const int maxListeners = 10;
11     int numListeners;
12     ClickListener* listeners[maxListeners];
13   public:
14     Button(const std::string& label, int t, int b, int l, int r)
15       : label(label), top(t), bottom(b), left(l), right(r), numListeners(0) {}
16
17     const std::string& getLabel() const {
18       return label;
19     }
20
21     bool addClickListener(ClickListener* listener);
22     void onClick(int row, int col) const;
23 };
```

Button.cpp

```
3  bool Button::addClickListener(ClickListener* listener) {
4    if (listener != nullptr && numListeners < maxListeners) {
5      listeners[numListeners++] = listener;
6      return true;
7    }
8    return false;
9  }
10
11 void Button::onClick(int row, int col) const {
12   if (row >= top && row <= bottom && col >= left && col <= right) {
13     ClickEvent ce(label, row, col);
14     for (int i = 0; i < numListeners; i++) {
15       listeners[i]->clickPerformed(ce);
16     }
17   }
18 }
```

eventMain.cpp

```
6  int main() {
7    Button b1("Button1", 0, 100, 0, 100);
8    Button b2("Button2", 0, 100, 150, 250);
9
10   ConsoleLogger logger1("Logger1");
11   ConsoleLogger logger2("Logger2");
12   ClickCounter counter;
13
14   // Subscribe listeners to buttons
15   b1.addClickListener(&logger1);
16   b1.addClickListener(&logger2);
17   b1.addClickListener(&counter);
18
19   b2.addClickListener(&logger1);
20   b2.addClickListener(&counter);
```

eventMain.cpp

```
22    // Test 1: Click inside Button1
23    std::cout << "1. Click (row=50, col=50):\n";
24    b1.onClick(50, 50);
25    b2.onClick(50, 50);
26
27    // Test 2: Click inside Button2
28    std::cout << "\n2. Click (row=50, col=200):\n";
29    b1.onClick(50, 200);
30    b2.onClick(50, 200);
31
32    // Test 3: Click outside buttons
33    std::cout << "\n3. Click (row=300, col=300):\n";
34    b1.onClick(300, 300);
35    b2.onClick(300, 300);
```

eventMain.cpp

```
37    // State of ClickCounter
38    std::cout << "\nTotal clicks registered by ClickCounter: "
39              << counter.getCount() << std::endl;
40
41    return 0;
42  }
```

Kimenet


```
1. Click (row=50, col=50):
[Logger1] Click received from Button1 at (50, 50)
[Logger2] Click received from Button1 at (50, 50)
[ClickCounter] Total clicks: 1 (last from Button1)

2. Click (row=50, col=200):
[Logger1] Click received from Button2 at (50, 200)
[ClickCounter] Total clicks: 2 (last from Button2)

3. Click (row=300, col=300):

Total clicks registered by ClickCounter: 2
```

- C++-ban létezik többszörös öröklődés (a legtöbb nyelv csak interfészekből enged többet megvalósítani, melyekre külön kulcsszó is van, pl. Java)
- Ha egy őstől (`A`) több útvonalon át (`B`, `C`) is örököl (`i`) egy leszármazott, nem lesz egyértelmű, melyiket kellene használni (*rombusz probléma*, *diamond problem*) → virtuális öröklődés
- Az ősök tartalmazhatnak azonos nevű tagokat (`j`, *névütközés*, *name collision*) → hatókör-feloldó operátor `::`



diamond1.cpp

```
1  class A {
2    public:
3      int i; // -> diamond problem in D
4  };
5
6  class B : public A {
7    public:
8      int j; // -> name collision in D
9  };
10
11 class C : public A {
12   public:
13     int j; // -> name collision in D
14 };
```


```
16 // multiple inheritance
17 class D : public B, public C {
18   public:
19     int k;
20 };
21
22 int main() {
23     D obj;
24     obj.i = 42; // diamond problem
25     obj.j = 2;  // name collision
26     return 0;
```

Kimenet

```
diamond1.cpp: In function ‘int main()’:
diamond1.cpp:24:9: error: request for member ‘i’ is ambiguous
   24 |     obj.i = 42; // diamond problem
      |         ^
diamond1.cpp:3:9: note: candidates are: ‘int A::i’
    3 |     int i; // -> diamond problem in D
      |         ^
diamond1.cpp:3:9: note:                 ‘int A::i’
diamond1.cpp:25:9: error: request for member ‘j’ is ambiguous
   25 |     obj.j = 2;  // name collision
      |         ^
diamond1.cpp:13:9: note: candidates are: ‘int C::j’
   13 |     int j; // -> name collision in D
      |         ^
diamond1.cpp:8:9: note:                 ‘int B::j’
    8 |     int j; // -> name collision in D
      |         ^
```

diamond2.cpp

```
8  class B : virtual public A {
9    public:
10     int j; // -> name collision in D
11 };
12
13 class C : virtual public A {
14   public:
15     int j; // -> name collision in D
16 };
```



diamond2.cpp

```
24 int main() {
25     D obj;
26     obj.i = 42;   // diamond problem solved by 'virtual' inheritance
27     obj.B::j = 2; // name collision solved by scope resolution operator
28     obj.C::j = 3;
29
30     // 'i' is indeed a single shared memory area from A:
31     std::cout << "obj.i␣␣␣␣=␣" << obj.i     << "␣(at:␣" << &obj.i     << ")\n";
32     std::cout << "obj.B::i␣=␣" << obj.B::i << "␣(at:␣" << &obj.B::i << ")\n";
33     std::cout << "obj.C::i␣=␣" << obj.C::i << "␣(at:␣" << &obj.C::i << ")\n";
```

diamond2.cpp

```
35      // 'j's, however, remained independent (B::j and C::j):
36      std::cout << "obj.B::j = " << obj.B::j << " (at: " << &obj.B::j << ")\n";
37      std::cout << "obj.C::j = " << obj.C::j << " (at: " << &obj.C::j << ")\n";
```

Kimenet

```
obj.i    = 42 (at: 0x7ffdcbe0c980)
obj.B::i = 42 (at: 0x7ffdcbe0c980)
obj.C::i = 42 (at: 0x7ffdcbe0c980)
obj.B::j = 2 (at: 0x7ffdcbe0c968)
obj.C::j = 3 (at: 0x7ffdcbe0c978)
```