УКРАЇНА

ПАТЕНТ

Н А В И Н А Х І Д

№ 122101

ОРТОПЕДИЧНА ПОДУШКА ДЛЯ СИДІННЯ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи **10.09.2020.**

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України О.В. Романішин

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ * Ідентифікаційний код 37508596 *

(11) **122101**

(19) **UA**

(51) **МПК** (2020.01)
A47C 7/02 (2006.01)
A61F 5/00
B60N 2/24 (2006.01)

(21) Номер заявки: **a 2019 01542**

(22) Дата подання заявки: **15.02.2019**

(24) Дата, з якої є чинними права на винахід: **11.09.2020**

(41) Дата публікації відомостей про заявку та номер бюлетеня: **25.08.2020, Бюл.№ 16**

(46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: **10.09.2020, Бюл. № 17**

(72) Винахідники:
Невалідов Олександр Володимирович, UA,
Грідасов Денис Олександрович, UA

(73) Власник:
Невалідов Олександр Володимирович,
пров. Преображенський, буд. 1, м. Чугуїв, Харківська обл., 63503, Україна, UA

(54) Назва винаходу:

ОРТОПЕДИЧНА ПОДУШКА ДЛЯ СИДІННЯ

(57) Формула винаходу:

1. Ортопедична подушка для сидіння, що містить дві з'єднані бічні опори (1_1, 1_2), виступ (2), розташований на верхній поверхні (3) подушки в зоні з'єднання згаданих опор біля передньої торцевої поверхні (4) подушки навпроти вирізу (5), утвореного між опорами, яка **відрізняється** тим, що подушка містить одну передню (6) і дві бічні (7_1, 7_2) похилі поверхні, при цьому передня похила поверхня (6) примикає, з одного боку, до передньої торцевої поверхні (4), а з іншого, протилежного боку, примикає до нижньої опорної поверхні (8), а з бічних своїх сторін передня похила поверхня (6) примикає до згаданих двох бічних похилих поверхонь (7_1, 7_2), кожна з яких, з одного свого боку, примикає до однієї з двох згаданих зовнішніх торцевих поверхонь (9_1, 9_2) опор (1_1, 1_2), а з іншого, протилежного свого боку, примикає до нижньої опорної поверхні (8), яка не виходить за передню торцеву поверхню (4) і дві зовнішні бічні торцеві поверхні (9_1, 9_2), при цьому згадана верхня поверхня (3) в поздовжньому перерізі опор (1_1, 1_2) виконана похилою, що підвищується від передньої торцевої поверхні (4), а в поперечному перерізі опор (1_1, 1_2) верхня поверхня (3) піднята в місцях розташування бічних торцевих поверхонь (9_1, 9_2) опор.
2. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що з бічних сторін передня похила поверхня (6) плавно примикає (R_1, R_2) до двох похилих поверхонь (7_1, 7_2).
3. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що величина кута (α), утвореного між опорною поверхнею (8) і двома похилими бічними поверхнями (7_1, 7_2), становить 95°-175°.
4. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що величина кута (β), утвореного між опорною поверхнею (8) і передньою похилою поверхнею (6), становить 95°-175°.
5. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що величина кута нахилу (γ) верхньої поверхні (3) відносно опорної поверхні (8) становить 2°-15°.
6. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що виготовлена з еластичного матеріалу, наприклад пінополіуретану, латексу, спіненого каучуку.
7. Подушка за п. 6, яка **відрізняється** тим, що щільність матеріалу, з якого виготовлена подушка, становить 60-80 кг/м^3.
8. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що внутрішні бічні торцеві поверхні (10_1, 10_2) опор (1_1, 1_2), з боку розташування вирізу (5), розгорнуті не більше 5° до умовної поздовжньої осі симетрії подушки.
9. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що верхня поверхня (3) в зоні примикання з передньою торцевою поверхнею (4) розташована на висоті (h1) від нижньої опорної поверхні (8) 20-50 мм.
10. Подушка за п. 9, яка **відрізняється** тим, що верхня поверхня (3) в зоні примикання з задніми торцевими поверхнями (11_1, 11_2) розташована на висоті (h2) від нижньої опорної поверхні (8) 50-90 мм.
11. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що виступ (2) плавно переходить до внутрішньої торцевої поверхні, розташованої з боку вирізу (5) в зоні з'єднання бічних опор (1_1, 1_2).
12. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що поміщена в чохол (12), в якому його нижня поверхня (12_1) спряжена з нижньою опорною поверхнею (8) подушки двома похилими бічними поверхнями (7_1, 7_2) подушки та

передньою поверхнею (6).

13. Подушка за п. 12, яка **відрізняється** тим, що на зовнішній поверхні чохла (12) в зоні розташування зовнішніх торцевих поверхонь (10_1, 10_2) опор (1_1, 1_2) розташоване замкове з'єднання (13).

14. Подушка за п. 12, яка **відрізняється** тим, що на зовнішній стороні нижньої поверхні (12_1) чохла (12) розташовані виступи (14).

Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент)

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої особи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Паперовий документ містить 3 арк., які пронумеровані та прошиті металевими люверсами.

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 0527160920 необхідно:

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org.

2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу.

3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути «Завантажити».

Уповноважена особа Укрпатенту І.Є. Матусевич

11.09.2020