

プログラミング2 配列の受渡し課題シート
出席番号 3番 氏名 石田和磨

以下の各文の空欄に当てはまる記述を書き込みPDF形式で提出すること.

1. 多次元配列の受渡しでは, 仮引数で配列を書く場合, (一番左の要素数)の要素数だけ省略できる.
例: `void mat_add( const int ma[2][3], const int mb[2][3], int mc[2][3] )`
→ `void mat_add( const int ma[][3], const int mb[][3], int mc[][3] )`
2. 変数の有効範囲, 自動記憶域期間, 静的記憶域期間について以下にまとめなさい. (課題は次ページにもある)

変数の有効範囲とは, プログラム中でその変数を使用できる範囲のことである。
関数の中やブロックの中で宣言した変数は, そのブロック内でのみ使用できる。
関数の外で宣言した変数は, そのファイル内の広い範囲で使用できる。

自動記憶域期間とは, ブロックに入ったときに変数の記憶領域が確保され,
ブロックを抜けると記憶領域が解放される性質のことである。
関数内で通常宣言されるローカル変数は, 自動記憶域期間をもつ。

静的記憶域期間とは, プログラムの開始から終了まで記憶領域が存在し続ける性質のことである。
関数の外で宣言された変数や, `static` を付けて宣言された変数は静的記憶域期間をもつ。
`static` を付けたローカル変数は, 関数の呼び出しが終わっても値を保持し続ける。

3. 次の問題のプログラムを作り提出しなさい.

5人の学生の3教科(国語・数学・英語)の点数の合計と平均を求めるプログラムを作り, 提出しなさい.

【条件】

- ・ 合計を求める関数と平均を求める関数を作ること
- ・ 求めた結果を表示するのはmain関数で行うこと
- ・ 2次元配列を用いること
- ・ 入出力形式は自由とする. ただし, 入力方法についてはどのように入力すれば良いか, プログラムを見なくても実行時に他の人が分かるように工夫すること.
- ・ プログラムのファイル名には半角文字(アルファベット, 数字)のみ使用すること. 全角文字は使わない

以上の条件を満たし, 合計と平均が出力されるプログラムであれば自由に作成してよい. 作成したプログラムは, 動作確認の上提出すること.