

1. Definición de los campos de la Petición

La llamada al WS se compone de los siguientes elementos:

ELEMENTO	TAMAÑO	TIPO XML	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
ReferenciaRelacionPaP	100	String	Referencia propia del cliente para identificar el servicio. No tiene por qué ser único.	Si
TipoOperacion	12	String	Tipo de operación. Los valores posibles son: ALTA → Alta de una solicitud de recogida.	Si
FechaOperacion	19	dateTime	Fecha en la que se realiza la petición del servicio. Formato: dd-mm-yyyy hh:mm:ss	Si
NumContrato	8	String	Número de contrato del cliente (dato numérico)	Si
NumDetallable	8	String	Número del detallable del cliente (dato numérico)	Si
CodSistema	10	String	Código que identifica el sistema que envía la información a OV2. Si se informa, los valores posibles son RENFE o HOMEPAQ.	No
CodUsuario	50	String	Código de usuario de OV2	Si
Recogida		Recogida	Datos de la recogida	Si

Tipo Complejo: Recogida

ELEMENTO	TAMAÑO	TIPO XML	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
ReferenciaRecogida	100	String	Referencia propia del cliente para identificar la recogida	No
FecRecogida	10	String	Fecha de recogida. Formato DD/MM/YYYY	Si
HoraRecogida	5	String	Hora de recogida. Formato HH:MM	Si
CodAnexo	3	String	Código del anexo (dato numérico)	Si
NomNombreViaRec	100	String	Dirección de recogida	Si
NomLocalidadRec	150	String	Población de recogida	Si
CodigoPostalRecogida	5	String	Código postal de recogida	Si
DesPersonaContactoRec	50	String	Persona de contacto de la recogida	No
DesTelefContactoRec	16	String	Teléfono de la persona de contacto de la recogida	No
DesEmailContactoRec	50	String	Email de la persona de contacto de la recogida	No
DesObservacionRec	100	String	Observaciones de la recogida	No
NumEnvios	4	Integer	Número de bultos a recoger (dato numérico)	Si
NumPeso	6	Integer	Peso lote en gramos	Si
TipoPesoVol	2	String	Código del peso volumétrico (dato numérico). Los valores posibles son: 10 → Sobres 20 → Pequeño (caja zapatos) 30 → Mediano (caja con paquetes folios) 40 → Grande (caja 80x80x80cm) 50 → Muy grande (más que 80x80x80cm) 60 → Palet	Si
IndImprimirEtiquetas	1	String	Indicador de impresión de etiquetas. Los valores posibles son: S → El repartidor tiene que llevarse impresas las etiquetas de los bultos que va a recoger. N → El repartidor no tiene que llevarse impresas las etiquetas de los bultos que va a recoger.	Si
ListaCodEnvios	9999	ListaCodEnvios	Lista de códigos de envío	Si, si IndImprimirEtiquetas = 'S'
IndDevolverCodSolicitud	1	String	Indicador para devolver el código de la solicitud de recogida generada en la respuesta. Los valores posibles son: S → Se devolverá el cód. de solicitud de recogida generada en la respuesta Cualquier otro valor → No devolverá el código de solicitud de recogida.	No

Tipo Complejo: **ListaCodEnvios**

ELEMENTO	TAMAÑO	TIPO XML	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
CodigoEnvio	23	String	Código de envío	Si, si IndImprimirEtiquetas = 'S'

2. Definición de los campos de la Respuesta

La respuesta se compone de los siguientes elementos:

ELEMENTO	TAMAÑO	TIPO XML	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
CodigoError	1	String	Indicador error en la recogida. Los valores posibles son: <Vacío> → OK 1 → KO	Si
DescripcionError	N/A	String	Descripción de los errores en la operación que se realiza de la recogida. En el caso de que existan varios errores se devolverá la descripción de cada uno de ellos separados por un punto y coma.	Si
CodSolicitud	20	String	Código de la solicitud de recogida generada. Sólo aparecerá este nodo si en la petición viene informado el parámetro "IndDevolverCodSolicitud" con el valor "S" y se genera correctamente la solicitud	No