API Marketplace Walatra — Android Developer

Dokumen ini juga menjadi referensi kontrak API untuk website marketplace. Android dan website menggunakan endpoint yang sama; perbedaannya hanya pada cara menyimpan token, state cart, dan cara menampilkan response.

Base URL lokal:

```
http://127.0.0.1:8000/api/v1
```

Header JSON:

```
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

Endpoint customer memakai:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Response sukses memiliki `success`, `message`, dan `data`. Error memiliki `success: false`, `message`, `code`, dan `errors`.

Urutan penggunaan

```
Catalog publik → Login/OTP → Alamat → Cart → Checkout preview → Order → Payment
```

Catalog publik — tanpa login

Endpoint catalog dapat dipanggil sebelum login. Login hanya diperlukan ketika member mulai menggunakan fitur personal seperti cart, alamat, checkout, order, atau pembayaran. Data catalog hanya memuat listing aktif dari toko yang eligible untuk marketplace. Produk master yang belum memiliki listing aktif tidak akan tampil.

Method	Endpoint	Keterangan
GET	`/catalog`	Katalog gabungan produk dan bundle
GET	`/catalog/products`	Daftar produk aktif
GET	`/catalog/products/{slug}`	Detail produk

Method	Endpoint	Keterangan
GET	`/catalog/categories`	Daftar kategori aktif
GET	`/catalog/categories/{slug}`	Detail kategori
GET	`/catalog/bundles`	Daftar bundle aktif
GET	`/catalog/bundles/{slug}`	Detail bundle

Parameter katalog yang tersedia: `q`, `type`, `store`, `category`, `min_price`, `max_price`, `sort`, `page`, `per_page`. Nilai `type`: `product` atau `bundle`. Nilai `sort`: `relevance`, `latest`, `name_asc`, `name_desc`, `price_asc`, `price_desc`.

Contoh:

```
GET /api/v1/catalog/products?q=madu&sort=price_asc&page=1&per_page=15
GET /api/v1/catalog/products/madu-hitam
GET /api/v1/catalog/bundles/paket-sehat-keluarga
GET /api/v1/catalog/products?store=nama-slug-toko&per_page=50
GET /api/v1/catalog/bundles?store=nama-slug-toko&per_page=50
```

Response list produk menyediakan `listing_id`, data `product`, `store`, `variants`, `images`, dan `published_at`. Gunakan `listing_id` dan `variant_id` ketika menambahkan produk ke cart. Untuk bundle gunakan `listing_id` pada data bundle sebagai `bundle_listing_id`.

Website dan Android wajib mengambil URL gambar dari field `images[].url` atau `image_url`; jangan membentuk URL storage sendiri. Jika toko belum mengunggah gambar etalase, backend menggunakan fallback gambar produk pusat.

Lokasi Everpro — tanpa login

Method	Endpoint	Parameter/body
GET	`/shipping/locations/provinces`	`q` opsional
GET	`/shipping/locations/cities`	`province_id`, `province_name`, atau `city_name`
GET	`/shipping/locations/districts`	`city_id` atau `district_name`
GET	`/shipping/locations/sub-districts`	`district_id`, `sub_district_name`, atau `postal_code`
POST	`/shipping/locations/resolve`	`address` atau `postal_code`

Contoh resolve:

```
{
  "postal_code": "40135"
```

```
}
```

Simpan ID hasil Everpro (`province_id`, `city_id`, `district_id`, `sub_district_id`) ketika menyimpan alamat customer.

Daftar gudang eksternal — tanpa login

Backend memproxy API eksternal berikut:

```
https://originalwalatraherbal.com/index.php?procs=gudang.list
```

API eksternal menggunakan method `POST`, sedangkan Android tetap memanggil endpoint backend kita.

```
GET /api/v1/warehouses
```

Endpoint ini meneruskan request `POST` ke API eksternal tanpa field body dan mengembalikan seluruh daftar gudang.

Untuk mengambil gudang berdasarkan group, gunakan endpoint terpisah dengan method `POST` dan `form-data`:

```
POST /api/v1/warehouses/group
Content-Type: multipart/form-data
```

Field form-data:

```
area_group = pulaujawa
```

Nilai `area_group`: `pulaujawa` atau `luarjawa`.

Contoh request dari Postman ke backend:

```
curl -X POST "http://127.0.0.1:8000/api/v1/warehouses/group" \
  -F "area_group=pulaujawa"
```

Contoh request langsung ke API eksternal:

```
curl -X POST "https://originalwalatraherbal.com/index.php?
procs=gudang.list" \
  -F "area_group=pulaujawa"
```

Response API eksternal memiliki format dasar:

```
{
  "error": "",
  "data": []
}
```

Backend menormalisasi response tersebut ke format standar API marketplace.

Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Daftar gudang berhasil diambil.",
  "data": [
    {
      "code": "9667506354122",
      "initial": "BG",
      "codename": "BANDUNG",
      "realname": "Bandung",
      "area_group": "pulaujawa"
    }
  ],
  "meta": { "total": 1 }
}
```

`code` adalah identifier dari API gudang eksternal dan dapat digunakan untuk relasi produk-gudang. Endpoint ini belum menyediakan stok, alamat detail, koordinat, atau kode Everpro.

Authentication

POST `/auth/customer/request-otp`

```
{ "phone": "081234567890" }
```

Response memberikan `challenge_id` dan `expires_at`.

POST `/auth/customer/verify-otp`

```
{
  "phone": "081234567890",
  "challenge_id": 1,
  "otp": "123456",
  "device_name": "Android Samsung A55"
}
```

Simpan `data.token`. Periksa `requires_profile_completion`.

Autentikasi customer hanya menggunakan OTP nomor telepon. Nomor baru dibuat sebagai akun customer setelah OTP valid; nomor lama hanya membuat token baru untuk akun yang sudah ada. `is_new_user` membedakan kedua kondisi tersebut.

Endpoint legacy `POST /auth/login` tidak lagi menerima email/password dan mengembalikan HTTP `410` dengan code `OTP_ONLY_AUTHENTICATION`. Login panel Superadmin/Admin toko tetap terpisah dari Customer API.

GET `/auth/me`

Mengambil data user aktif. Membutuhkan token.

PATCH `/auth/customer/profile`

```
{ "name": "Member Walatra" }
```

POST `/auth/logout`

Menghapus token device yang sedang aktif.

Cart — membutuhkan token

Method	Endpoint	Keterangan
GET	`/cart`	Ambil cart server-side
POST	`/cart/items`	Tambah produk/bundle
PATCH	`/cart/items/{item}`	Ubah quantity
DELETE	`/cart/items/{item}`	Hapus item
DELETE	`/cart`	Kosongkan cart

Tambah produk:

```
{
  "type": "product",
  "listing_id": 10,
```

```
  "variant_id": 21,
  "quantity": 2
}
```

Tambah bundle:

```
{
  "type": "bundle",
  "bundle_listing_id": 7,
  "quantity": 1
}
```

Ubah quantity: `{ "quantity": 3 }`.

Alamat customer — membutuhkan token

Method	Endpoint	Keterangan
GET	`/addresses`	Daftar alamat milik user
POST	`/addresses`	Tambah alamat
PATCH	`/addresses/{id}`	Ubah alamat secara partial
DELETE	`/addresses/{id}`	Hapus alamat

Body tambah alamat:

```
{
  "label": "Rumah",
  "name": "Member Walatra",
  "phone": "081234567890",
  "province": "Jawa Barat",
  "province_id": "32",
  "province_name": "Jawa Barat",
  "city": "Kota Bandung",
  "city_id": "3273",
  "city_name": "Kota Bandung",
  "district": "Coblong",
  "district_id": "327301",
  "district_name": "Coblong",
  "sub_district_id": "3273011001",
  "sub_district_name": "Dago",
  "postal_code": "40135",
  "address": "Jl. Contoh No. 1",
  "address_note": "Pagar hitam",
  "is_default": true
}
```

Jika mengirim salah satu ID lokasi, seluruh hierarchy ID wajib dikirim.

Checkout dan order — membutuhkan token

POST `/checkout/preview`

Tidak membutuhkan body. Memvalidasi isi cart dan ketersediaan stok. Status `503` berarti API stok belum tersedia/gagal dihubungi.

GET `/orders`

Daftar order milik user dengan pagination.

GET `/orders/{id}`

Detail order milik user.

POST `/orders`

Header wajib:

```
Idempotency-Key: android-checkout-unique-001
```

Body dengan alamat tersimpan:

```
{ "address_id": 12 }
```

Atau alamat langsung:

```
{
  "shipping_address": {
    "name": "Member Walatra",
    "phone": "081234567890",
    "province": "Jawa Barat",
    "city": "Kota Bandung",
    "postal_code": "40135",
    "address": "Jl. Contoh No. 1"
  }
}
```

Gunakan `Idempotency-Key` yang sama ketika retry agar tidak membuat order ganda.

POST `/orders/{id}/cancel`

Hanya order berstatus `pending_payment` yang dapat dibatalkan.

Payment

POST `/orders/{id}/payment`

Menyiapkan pembayaran Midtrans untuk order `pending_payment`.

Response berisi `payment_token` dan `payment_url`.

POST `/payments/midtrans/webhook`

Endpoint server-to-server Midtrans, bukan dipanggil oleh Android. Backend memvalidasi signature, nominal, dan status transaksi.

Status dan error

HTTP	Arti
200/201	Berhasil
401	Token/kredensial tidak valid
404	Data tidak ditemukan
409	Data sudah berubah/tidak tersedia
422	Validasi gagal
429	Terlalu banyak request
503	Layanan eksternal belum tersedia

API cek ongkir, stok per gudang, shipment, AWB, dan tracking belum tersedia pada versi ini.

Onboarding toko mandiri

Endpoint ini menggunakan token Sanctum dengan ability `customer-api`. User harus lebih dulu login melalui OTP atau login customer biasa.

POST `/store-onboarding`

Mendaftarkan toko mandiri. Pengaturan ini dapat dibuka atau ditutup Superadmin melalui menu `Superadmin > Pengaturan > Pendaftaran toko mandiri`.

```
{
  "name": "Toko Herbal Bandung",
  "email": "admin-toko@example.com",
  "password": "PasswordMinimal12",
  "city": "Bandung",
  "address": "Jl. Contoh No. 1"
}
```

`password` pada endpoint onboarding adalah kredensial panel admin toko, bukan metode login customer marketplace. Login customer Android/website tetap wajib menggunakan OTP. User yang mendaftar toko harus sudah terautentikasi sebagai member melalui OTP.

Toko dibuat dengan status `pending_approval`. Email harus diverifikasi dan toko harus disetujui Superadmin sebelum dapat mengakses panel admin toko.

Alur aplikasi:

```
OTP customer → POST store-onboarding → verifikasi signed URL
→ persetujuan Superadmin → login panel /admin
```

Jika pengaturan pendaftaran mandiri ditutup, endpoint mengembalikan HTTP `403` dengan code `SELF_SERVICE_STORE_REGISTRATION_DISABLED`. Pendaftaran hanya dapat dilakukan oleh member Walatra aktif.

GET `/store-onboarding/verify-email/{user}/{hash}`

Tautan bertanda tangan yang dikirim ke email. Tautan berlaku 24 jam dan hanya dapat digunakan untuk email user yang sesuai.

Undangan admin toko

POST `/store/admin-invitations`

Membuat undangan admin tambahan. Hanya admin dari toko aktif yang dapat memakai endpoint ini. Pengaturan dapat dikontrol Superadmin melalui menu Pengaturan.

```
{
  "email": "admin-kedua@example.com"
}
```

GET `/store/admin-invitations/accept/{token}`

Memeriksa token undangan dan mengembalikan informasi toko tujuan. Token berasal dari tautan email dan memiliki masa berlaku 24 jam.

POST `/store/admin-invitations/accept`

Menerima undangan. User harus sudah terautentikasi menggunakan token `customer-api`, lalu mengirim:

```
{
  "token": "token-dari-email",
  "email": "admin-kedua@example.com",
  "name": "Admin Kedua",
  "password": "PasswordMinimal12"
}
```

Token undangan hanya dapat digunakan satu kali. Admin tambahan hanya mendapat akses ke toko yang mengundangnya dan tidak dapat menjadi Superadmin.

Catatan implementasi Android dan website

- Catalog, kategori, lokasi Everpro, dan gudang adalah endpoint publik.
- Cart disimpan server-side sehingga Android dan website dapat melanjutkan cart setelah login pada perangkat berbeda.
- Jangan menyimpan Bearer token di local storage website; gunakan mekanisme cookie HttpOnly/Secure pada backend website atau penyimpanan token aman pada Android.
- Jangan menampilkan produk hanya berdasarkan data master. Gunakan response listing karena status, toko, gambar, dan harga berasal dari listing toko.
- Untuk publikasi toko, status toko harus `active`, email owner harus terverifikasi, owner harus memiliki role `store_admin`, dan listing harus `active`.