API Katalog Marketplace

Dokumentasi ini ditujukan untuk developer web frontend dan Android.

Konfigurasi dasar

Base URL API:

```
{BASE_URL}/api/v1
```

Contoh lokal:

```
http://127.0.0.1:8001/api/v1
```

Endpoint katalog bersifat **public read-only** dan tidak memerlukan token autentikasi.

Header yang disarankan untuk setiap request:

```
Accept: application/json
```

Katalog gabungan produk dan bundle

```
GET /catalog
```

Endpoint ini digunakan untuk halaman beranda, eksplorasi, dan pencarian marketplace. Response menggabungkan listing produk biasa dan listing paket bundle.

Query parameter

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
`q`	string	Tidak	Mencari berdasarkan nama, kode, atau nama toko. Maksimal 100 karakter.
`type`	string	Tidak	`product` atau `bundle`. Jika dikosongkan, keduanya ditampilkan.
`store`	string	Tidak	Filter berdasarkan slug toko.
`category`	string	Tidak	Filter slug kategori. Untuk bundle, kategori dicari dari produk komponennya.
`min_price`	number	Tidak	Harga minimum.

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
`max_price`	number	Tidak	Harga maksimum.
`sort`	string	Tidak	`latest`, `name_asc`, `name_desc`, `price_asc`, atau `price_desc`. Default: `latest`.
`page`	integer	Tidak	Nomor halaman. Default: `1`.
`per_page`	integer	Tidak	Jumlah data per halaman, minimal 1 dan maksimal 50. Default: `15`.

Contoh request:

```
curl --request GET \
  --url 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog?
q=lambung&type=bundle&sort=price_asc&per_page=20' \
  --header 'Accept: application/json'
```

Response berhasil


```
{
  "success": true,
  "message": "Katalog gabungan berhasil diambil.",
  "data": [
    {
      "type": "product",
      "listing_id": 12,
      "id": 5,
      "name": "Sehat Lambungku",
      "slug": "sehat-lambungku",
      "code": "PRD-WAL-ABCDEFGH",
      "price": {
        "min": "50000.00",
        "max": "75000.00"
      },
      "image_url": "http://127.0.0.1:8001/storage/12/image.jpg",
      "store": {
        "id": 3,
        "name": "Walatra Herbal",
        "slug": "walatra-herbal",
        "city": "Bandung",
        "province": "Jawa Barat"
      },
      "published_at": "2026-09-17T10:00:00+07:00"
    },
    {
      "type": "bundle",
      "listing_id": 8,
      "id": 2,
      "name": "Paket Lambung Sehat",
      "slug": "paket-lambung-sehat",
```

```
        "code": "BND-ABCDEFGH",
        "price": {
          "value": "120000.00"
        },
        "image_url": null,
        "store": {
          "id": 3,
          "name": "Walatra Herbal",
          "slug": "walatra-herbal",
          "city": "Bandung",
          "province": "Jawa Barat"
        },
        "published_at": "2026-09-17T10:00:00+07:00"
      }
    ],
    "links": {
      "first": "http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog?page=1",
      "last": "http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog?page=2",
      "prev": null,
      "next": "http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog?page=2"
    },
    "meta": {
      "current_page": 1,
      "from": 1,
      "last_page": 2,
      "per_page": 15,
      "to": 15,
      "total": 30
    }
}
```


Frontend atau Android wajib menggunakan field `type` untuk menentukan halaman detail:

```
type = product -> /catalog/products/{slug}
type = bundle  -> /catalog/bundles/{slug}
```

`listing_id` adalah ID penawaran produk/bundle pada toko. `id` adalah ID master produk atau master bundle.

Contoh penggunaan filter

```
# Semua item katalog terbaru
curl --request GET \
  --url 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog' \
  --header 'Accept: application/json'

# Hanya produk dari kategori tertentu
curl --request GET \
  --url 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog?
```

```
type=product&category=pencernaan&sort=price_asc' \
  --header 'Accept: application/json'

# Hanya bundle pada toko tertentu dengan rentang harga
curl --request GET \
  --url 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog?type=bundle&store=walatra-
herbal&min_price=50000&max_price=250000' \
  --header 'Accept: application/json'

# Halaman kedua dengan 20 item
curl --request GET \
  --url 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog?page=2&per_page=20' \
  --header 'Accept: application/json'
```

Contoh penggunaan di web frontend

```
const params = new URLSearchParams({
  q: 'lambung',
  sort: 'price_asc',
  page: '1',
  per_page: '20',
});

const response = await fetch(`${BASE_URL}/api/v1/catalog?${params}`, {
  headers: { Accept: 'application/json' },
});

const result = await response.json();

if (!result.success) {
  throw new Error(result.message);
}

result.data.forEach((item) => {
  const detailUrl = item.type === 'product'
    ? `/produk/${item.slug}`
    : `/bundle/${item.slug}`;

  console.log(item.name, item.type, detailUrl);
});
```

Gunakan `links.next` atau `meta.current_page` dan `meta.last_page` untuk pagination. Jangan menebak URL halaman berikutnya sendiri jika `links.next` bernilai `null`.

Katalog produk

```
GET /catalog/products
GET /catalog/products/{slug}
```

Endpoint list produk mendukung `q`, `store`, `category`, `min_price`, `max_price`, `sort`, `page`, dan `per_page`. Nilai `sort` yang tersedia:

```
relevance, latest, name_asc, name_desc, price_asc, price_desc
```

Response list menggunakan struktur `listing_id`, `product`, `store`, `variants`, `images`, dan `published_at`.

Contoh request list dan detail:

```
curl --request GET \
  --url 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog/products?
q=propolis&sort=relevance' \
  --header 'Accept: application/json'

curl --request GET \
  --url 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog/products/propolis-sm' \
  --header 'Accept: application/json'
```

Katalog bundle

```
GET /catalog/bundles
GET /catalog/bundles/{slug}
```

Endpoint list bundle mendukung `q`, `store`, `sort`, `page`, dan `per_page`. Nilai `sort` yang tersedia:

```
latest, name_asc, name_desc, price_asc, price_desc
```

Setiap bundle memiliki daftar item produk pada field `bundle.items`.

Contoh request list dan detail:

```
curl --request GET \
  --url 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog/bundles?
sort=price_asc&per_page=10' \
  --header 'Accept: application/json'

curl --request GET \
```

```
  --url 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog/bundles/paket-lambung-sehat'
\
  --header 'Accept: application/json'
```

Katalog kategori

```
GET /catalog/categories
GET /catalog/categories/{slug}
```

Kategori hanya dikelola oleh superadmin. Produk dapat memiliki lebih dari satu kategori. Endpoint kategori hanya menghitung dan menampilkan produk katalog yang memenuhi aturan aktif.

Contoh request:

```
curl --request GET \
  --url 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog/categories' \
  --header 'Accept: application/json'

curl --request GET \
  --url 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/catalog/categories/pencernaan' \
  --header 'Accept: application/json'
```

Aturan visibilitas katalog

Data hanya dikembalikan jika memenuhi aturan berikut:

- Toko berstatus `active`.
- Listing toko berstatus `active`.
- Produk berstatus `active` dan memiliki minimal satu varian aktif.
- Bundle berstatus `active` dan memiliki item bundle.
- Seluruh varian dan produk yang digunakan bundle berstatus aktif.
- Data yang sudah di-soft-delete tidak ditampilkan.

Client tidak perlu mengubah status atau melakukan validasi availability sendiri. Jika status berubah di backend, data tersebut tidak akan dikembalikan oleh endpoint katalog.

Error response

Format error menggunakan struktur standar berikut:

```
{
  "success": false,
  "message": "Tipe katalog hanya boleh product atau bundle.",
  "errors": {
    "type": [
      "Tipe katalog hanya boleh product atau bundle."
```

```
        ]
      }
    }
```

HTTP status yang umum:

Status	Keterangan
200	Request berhasil.
404	Produk atau bundle tidak ditemukan/tidak aktif.
422	Parameter query tidak valid.
429	Terlalu banyak request dalam waktu singkat.
500	Kesalahan internal server. Client dapat mencoba kembali kemudian.