1. **Où doit se situer obligatoirement l'instruction de déclaration d'un namespace dans un fichier PHP ?**

A. N'importe où dans le fichier, du moment que c'est avant la première instanciation de classe.

B. Tout au début du fichier, immédiatement après la balise d'ouverture <?php (à l'exception des déclarations declare).

C. Juste avant la classe ou la fonction concernée par ce namespace.

D. À la toute fin du fichier PHP, juste avant la fermeture de la balise script.

2. **Que se passe-t-il si vous placez une instruction `echo "Bonjour";` avant la déclaration `namespace MonProjet;` dans un fichier PHP ?**

A. Le texte s'affiche normalement et le namespace s'applique au reste du fichier sans problème.

B. PHP ignore silencieusement l'affichage et applique le namespace.

C. Une erreur fatale (Fatal Error) est déclenchée : "Namespace declaration statement has to be the very first statement".

D. Cela transforme le namespace en un sous-namespace implicite.

3. **Si vous êtes à l'intérieur du namespace `MonProjet\Services`, comment accédez-vous explicitement à la classe native globale `DateTime` de PHP sans instruction `use` ?**

A. En écrivant `\DateTime` avec une barre oblique inverse (backslash) au début.

B. En écrivant simplement `DateTime` car PHP regarde d'abord dans le namespace global.

C. En écrivant `global\DateTime`.

D. En écrivant `root:DateTime`.

4. **À l'intérieur du namespace `MonApp\Controllers`, vous écrivez `$db = new Connection();`. Comment PHP résout-il cette classe si aucun `use` n'est spécifié ?**

A. Il cherche uniquement dans le namespace global, puis échoue.

B. Il cherche d'abord dans `MonApp\Controllers\Connection`. Si elle n'existe pas, il cherche dans le namespace global `Connection`.

C. Il génère immédiatement une erreur, car un `use` est obligatoire pour toute instanciation.

D. Il cherche d'abord dans tous les autres namespaces du projet de manière aléatoire.

5. Quelle est la syntaxe correcte pour importer la classe `App\Entities\User` dans un fichier se trouvant dans un autre namespace ?

A. include App\Entities\User;

B. import App\Entities\User;

C. use App\Entities\User;

D. namespace App\Entities\User;

6. Comment importer la classe `App\Http\Request` en lui attribuant l'alias `HttpRequest` pour éviter un conflit de nom dans votre code ?

A. use App\Http\Request rename HttpRequest;

B. use App\Http\Request as HttpRequest;

C. use HttpRequest = App\Http\Request;

D. use App\Http\Request(HttpRequest);

7. Vous devez importer simultanément deux classes nommées `Logger` de deux origines différentes : `App\Log\Logger` et `Vendor\Monolog\Logger`. Que devez-vous faire ?

A. Importer les deux normalement, PHP gérera le dernier import en écrasant le premier.

B. Utiliser le mot-clé `as` pour donner un alias distinct à au moins l'une des deux classes (ex: `use Vendor\Monolog\Logger as MonologLogger;`).

C. Les préfixer obligatoirement par un double point dans le code sans utiliser `use`.

D. Fusionner les deux namespaces en un seul bloc `use` combiné.

8. Quelle est la syntaxe correcte pour un import groupé (introduit en PHP 7) permettant d'importer les classes `Model`, `View` et `Controller` du namespace `App\Core` ?

A. use App\Core{Model, View, Controller};

B. use App\Core(Model, View, Controller);

C. use App\Core\Model, View, Controller;

D. group use App\Core { Model, View, Controller };

9. Comment déclare-t-on correctement un sous-namespace nommé `Database` qui se trouve sous le namespace principal `MonApplication` ?

A. namespace MonApplication.Database;

B. namespace MonApplication/Database;

C. subnamespace MonApplication\Database;

D. namespace MonApplication\Database;

4. À l'intérieur du namespace `MonApp\Controllers`, vous écrivez `$db = new Connection();`. Comment PHP résout-il cette classe si aucun `use` n'est spécifié ?

A. Il cherche uniquement dans le namespace global, puis échoue.

B. Il cherche d'abord dans `MonApp\Controllers\Connection`. Si elle n'existe pas, il cherche dans le namespace global `Connection`.

Correct ! Les noms non qualifiés (sans antislash) sont résolus par rapport au namespace actuel, et s'ils ne sont pas trouvés, une recherche est faite dans le namespace global.

C. Il génère immédiatement une erreur, car un `use` est obligatoire pour toute instanciation.

D. Il cherche d'abord dans tous les autres namespaces du projet de manière aléatoire.

8. **Quelle est la syntaxe correcte pour un import groupé (introduit en PHP 7) permettant d'importer les classes `Model`, `View` et `Controller` du namespace `App\Core` ?**

A. use App\Core{Model, View, Controller};

Correct ! La syntaxe des accolades `{...}` permet d'effectuer des imports groupés à partir d'un même namespace parent depuis PHP 7.

B. use App\Core(Model, View, Controller);

C. use App\Core\Model, View, Controller;

D. group use App\Core { Model, View, Controller };

9. **Comment déclare-t-on correctement un sous-namespace nommé `Database` qui se trouve sous le namespace principal `MonApplication` ?**

A. namespace MonApplication.Database;

B. namespace MonApplication/Database;

C. subnamespace MonApplication\Database;

D. namespace MonApplication\Database;

Correct ! On utilise la barre oblique inverse (`\`) pour hiérarchiser les namespaces et définir des sous-namespaces.