
Bases de données avancées

Projet

Gestion d'une agence de voyage

Professeurs : Michel Prudence, Christian Rétoré

Master 2 Informatique



Table des matières

1	La présentation du projet	1
2	Cahier des charges	1
3	Les tables de la base de données	1
3.1	Présentation des tables	1
3.2	Exemples de tables	3
4	Analyse de notre base de données	6
5	Le site	7
6	modules_développés	7
6.1	AjoutFacture	7
6.2	Functions.php	7

1 La présentation du projet

Le but du projet était de créer une base de données et une interface graphique pour aider à la gestion d'une agence de voyage. Cette application aura été développée sur une base *Oracle* pour stocker les données de l'agence et l'interface Client/Utilisateur aura été développée via des outils PHP. L'interface Client doit être capable de présenter les offres de l'agence, les disponibilités mais également de permettre à l'utilisateur des saisies en ligne selon ses vœux. Les données saisies seront ensuite enregistrées dans la base et accessibles au gestionnaire de la base.

2 Cahier des charges

Nous présentons ici les éléments imposés pour la création de la base de données.

L'agence doit gérer 50 destinations, dans 10 pays du monde et offre les prestations suivantes :

- 5 destinations par pays
- 4 catégories d'hôtel
- 3 circuits différents par destination

Les prestations sont calculées de la façon suivante :

- 1 tarif adulte + 1 tarif enfant par destination pour le vol
- 1 tarif par type d'hôtel pour chambre une personne, et pour chambre double
- 1 tarif par circuit en fonction de la longueur du séjour.

Les séjours seront de 10 jours ou 21 jours, des tarifs préférentiels seront accordés sur les périodes de basse saison, période de fêtes, ...

Chaque mois, il y a 4 départs par destination. Pour chaque départ, il y a 100 personnes.

En plus, des tables créées pour la base de données, il faudra gérer une table client et une table facturation. Dans la table facturation, il faudra une ligne pour chaque prestation : Avion, Hôtel, tarif enfant, réductions, ... Il faudra reconstituer le total de chaque facture par client. La table facturation nous servira donc à l'édition de la facture.

Une ligne de facturation est liée à un client avec une adresse et un montant par prestation. À noter que la facturation est un modèle à part entière, via ce modèle on doit être capable de connaître nos clients : âge, classe sociale, destinations préférées, investissement moyen. Il est également demandé de conserver un historique en ligne de la partie comptable sur 10 ans.

L'agence veut pouvoir faire des statistiques sur les destinations les plus demandées. Il faudra également gérer le chiffre d'affaire global et par destination, par mois et par an.

Enfin l'interface utilisateur devra être capable d'afficher la liste des différents circuits, avec des options sur le type d'hôtel et le choix de la chambre (chambre simple ou double).

3 Les tables de la base de données

3.1 Présentation des tables

Voici la présentation des différentes tables que nous avons établie. Elles sont présentées sous la forme *Nom_de_la_table(élément1 type, élément2 type, ...*. Peu de description est fournie car, pour la plupart des tables, leur nom est évocateur. À noter que les tables ne sont pas du tout définitives et que ce qui est écrit en *italique* est optionnelle.

- Destination(ID_Dest integer, Nom_Destination varchar2(20), Pays varchar2(20));

- Hotel(ID_Hotel integer, ID_Etape integer, Nom_Hotel varchar2(20), Adresse varchar2(20), ID_Classe integer, capac_S integer, capac_D integer);
- Classe_Hotel(ID_Classe integer, Prix_S float, Prix_D float);
- Circuit(ID_Circuit integer, Nom_Circuit varchar2(20));
- Assoc_Dest_Circuit(ID_Dest integer, ID_Circuit integer);
- Etape(ID_Etape integer, ID_Circuit integer, Descriptif varchar2(50));
- Sejour(ID_Sejour integer, Duree integer, Description varchar2(50), Coeff float);
- Assoc_Prix_Sejour_Circuit(ID_Circuit integer, ID_Sejour integer, Prix float);
- Vol(ID_Vol integer, ID_Dest integer, Prix_Enfant float, Prix_Adulte float);
- Reservation(ID_Client integer, ID_Hotel integer, Date_Reservation date);
- Client(ID_Client integer, Adresse varchar2(50), Tel varchar2(10), Nom varchar2(20), Prenom varchar2(20), Age integer, Email varchar2(30), Classe_sociale varchar2(20), ID_Dest_Preferee integer, Investissement_Moyen float);
- Facturation(ID_Facture integer, Date_Facture date, Categorie varchar2(20), Adresse_Client varchar2(50), Tel varchar2(10), Nom varchar2(20), Prenom varchar2(20), Nom_Dest varchar2(20), Pays_Dest varchar2(20), Nom_Hotel varchar2(20), Adresse_Hotel varchar2(50), Classe_Hotel number, Prix_S integer, Prix_D integer, Nom_circuit varchar2(20), Duree_sejour integer, Prix_Circuit float, Prix_Vol_Enfant float, prix_Vol_Adulte float, Nb_Adulte number, Nb_Enfant number, Description_Sejour varchar2(50), Coeff_Sejour float, Total_Vol float, Total_Hotel float, Total_Circuit float, Total_Facture float, Age integer, Classe_sociale varchar2(20), Dest_Pref varchar2(20), Invest_Moyen float);

3.2 Exemples de tables

Destination		
ID_dest	Nom	Pays
1	Bordeaux	France
2	Valence	France
3	Valence	Espagne
4	Barcelone	Espagne
5	Paris	France

TAB. 1 – Table Destination

Hotel						
ID_hotel	ID_Circuit	Nom	Adresse	ID_classe	Capac_S	Capac_D
1	1	California	rue de LA	4	20	10
2	4	L'hôte	Rue du serveur	2	10	10
3	3	Herie	Rue de la blague	5	40	35

TAB. 2 – Table Hotel

Classe_Hotel		
ID_classe	Prix_S	Prix_D
1	10.00	20.00
2	25.00	45.00
3	30.00	60.00
4	45.00	80.00
5	60.00	80.00

TAB. 3 – Table Classe_Hotel

Circuit	
ID_circuit	nom
1	Mont_Fuji
2	Catalogne
3	Monaco
4	Hockenheim

TAB. 4 – Table Circuit

Assoc_Dest_Circuit	
ID_Dest	ID_Circuit
1	4
2	3
2	1

TAB. 5 – Table Assoc_Dest_Circuit

Sejour			
ID_Sejour	Duree	Description	Coeff
1	10	Courte duree	1.5
2	21	Longue duree	1.0

TAB. 6 – Table Séjour

Assoc.Prix_Sejour.Circuit		
ID_Circuit	ID_Sejour	Prix
1	2	100.00
2	2	115.00
2	4	50.00
4	3	65.00

TAB. 7 – Table Assoc.Prix_Séjour_Circuit

Vol			
ID_Vol	ID_dest	Prix_Enfant	Prix_Adulte
1	1	10.00	20.00
2	1	15.00	40.00
3	2	9.00	21.00
4	4	12.00	24.00

TAB. 8 – Table Vol

ID est l'identifiant client, C_S est classe sociale, ID_DP est la destination préférée du client, **Le nom de la destination préférée du client a été enlevée.** I_Moyen est l'investissement moyen du client,

Client									
ID	Addr	Tel	Nom	Prenom	Age	Email	C_S	ID_DP	I_Moyen
1	Rue de la plage	0746573894	Dupont	Raoul	67	cal@hotmail.fr	Retraité	2	1859.87
2	Rue du geek	0556654558	Dupont	Paul	21	paul@zik.net	Etudiant	1	150.78
3	Rue de la soif	0557348875	Durand	Patrick	30	dudul@bad.com	Ingénieur	2	179.78

TAB. 9 – Table Client

La table **Reservation** est une table temporaire qui nous permet de pouvoir sélectionner plusieurs hôtels lors du choix d'un circuit pour un hôtel par un client. Une fois la commande saisie et la facture entre dans la base, les lignes correspondant au client sont supprimées.

Reservation		
ID_Client	ID_Hotel	Date_Res
1	4	3/3/2008
1	3	9/8/2008
1	5	7/2/2008
2	1	5/3/2008
2	4	2/7/2008
2	2	1/5/2008

TAB. 10 – Table Réservation

La table **LOG** est une fonctionnalité que nous avons intégré dans notre application.

Elle a pour but d'enregistrer les actions des opérateurs sur la base de donnée (afin d'effectuer des statistiques)

Le type timestamp représentant à la fois la date et l'heure, ce champs nous servira de clé primaire.

LOG			
madate	utilisateur	action	cible
1	Lagarde C. 1	UPDATE	CLients
2	Petit Nicolas	DELETE	Réservation
3	Laporte Bernard	INSERT	Vol

TAB. 11 – Exemple de table LOG

4 Analyse de notre base de données

Découpage des tablespaces :

- De T1 à T10 :La table de facturation segmente par année
- T11 :La table de LOG qui enregistre tous les évènements sur la base
- T0 : Toutes les autres tables.

Pour la facturation, nous avons compté une moyenne de 5 hotels par reservation ainsi qu'une ligne de vol, une ligne de circuit, et une ligne de total. Soit 721 octet par ligne , et $240k \cdot (5 \text{ hotels} + 3) = 1,384,320,000$ octets. Total Occupation Tablespace T0 : 15,4 Mo

T1 À T10 = 1.384 Go

Chaque Tablespace devrait donc faire environ 138Mo. (Nous arrondiront à 200 Mo par sécurité pour chacun de nos tablespaces). Il sera toujours possible à l'avenir d'adapter la taille des tablespaces en fonction de leur encombrement. Les tableaux ci-dessous nous donnent les détails du calcul de l'espace mémoire nécessaire.

Calcul de l'occupation mémoire / physique			
Table	Poids des champs	Nombre de lignes	Poids total
Destination	number + 2*varchar2(20) = 22+2*20=62 octets	50	3ko
Circuit	number+varchar2(20)=22+20 = 42octets	3*50= 150	6.3ko
Assoc_D_C	5*number+varchar2(20)+varchar2(50)=180o	3*50	6.6ko
Hotel	5*number+varchar2(20)+varchar2(50)=180o	10 par circuit :10*3*50	270 ko
Classe_Hotel	number+2*float=22+44=66o	5	330o
Sejour	2*number+varchar2(50)+float= 44+50+22=116o	2	232o
Etape	2*number+varchar2(50)=44+50=94o	5*3*50=750	70.5
Reservation	2*number+date=44+7=51o	400p*3*50= 60k	3.06Mo
Assoc_P_S_C	2*number+float=44+22=66o	2*150=300	19.8 Ko
Vol	2*number+2*float=22*4=88o	100 vols * 50 dest = 5k	440ko
CLient	3*number+float+varchar2(50)+10+30+3*20=238o	400*12*10=48k	11.424Mo
Facturation	6*number+date+10+3*50+9*20+11*float=721o	400*12*10*5 etapes=240k	173.04 Mo

5 Le site

les fonctions du site.

6 modules_développés

Nous avons comme première intention de mettre au point un package qui fournirait à notre application tous les éléments nécessaires à son développement comme :

- Des procédures et fonctions : pour ajouter des éléments dans la base, calculer des statistiques
- Des variables : connaître l'engorgement de chaque hôtel par exemple
- Des exceptions : Quand une fiche erronée veut être entrée, ou qu'il manque des éléments pour une facture ...

Nous n'avons pas réussi à créer un tel package pour des raisons que nous n'avons pas eut le temps d'identifier, nous avons donc seulement créé des procédures et fonctions permettant de simplifier le côté applicatif du projet.

6.1 AjoutFacture

AjoutFacture(client,sejour,circuit,dest,vol,nombre_adulte,nombre_enfant)

Cette procédure a été développée afin de faciliter le traitement au niveau de notre application. Elle prends en paramètre les différents identifiants nécessaires à la saisie de la facture, ainsi que le nombre de personnes qui vont participer au voyage.

Séquence de fonctionnement :

- 1 Récupération des éléments dans les tables à partir des identifiants
- 2 Parcours de la table réservation. Pour chaque ligne, on saisie la facture correspondante
- 3 Remplissage des lignes 'Circuit', 'Vol', 'Total'
- 4 Suppression des éléments anciens de la table réservation

6.2 Functions.php

Nous trouvons dans ce module les fonctions nécessaires à la connexion et déconnexion à la base de données, de listage de table, d'ajout et de suppression d'éléments.

- `Connect_db()` : Connection à la base sur le port 1521.
- `Disconnect_db()` : Déconnection de la base.
- `List_table(table_name)` : Afficher une table à l' écran.
- `Traitement_supp` : Fonction permettant d'effacer d'une table les éléments selectionnés a l' écran
- `Traitement_ajout` : Même principe mais pour l'ajour d'élément