



MEDIA SANTÉ

# Documentation du système de supervision

## Serveur : Nagios et WordPress

### Sonde numéro 1 : Check RAM

- **Nom de la sonde :** check\_ram
- **Objectif de la sonde :** Surveiller l'utilisation de la RAM pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas les seuils définis.
- **Paramétrage de la sonde :**
  - ❖ **Warning :** 70% d'utilisation de la RAM (-w 70)
  - ❖ **Critical :** 85% d'utilisation de la RAM (-c 85)
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie :**

**Warning :** Surveiller les processus consommant de la mémoire

#### **Commande Linux :**

- free -h : Affiche la quantité de mémoire totale, utilisée, libre, partagée, mise en cache, et disponible
- ps aux --sort=-%mem | head

**Critical :** Libérer la mémoire en stoppant les processus problématiques

#### **Commande Linux :**

- kill -9 <PID>
- sudo reboot (Si nécessaire, redémarrer le serveur )

### **Sonde numéro 2 : Check\_CPU**

- **Nom de la sonde :** check\_cpu
- **Objectif de la sonde :** Surveiller l'utilisation du processeur pour détecter une surcharge.
- **Paramétrage de la sonde :**
  - ❖ **Warning :** 70% (1 min), 60% (5 min), 50% (15 min) (-w 70,60,50)
  - ❖ **Critical :** 90% (1 min), 80% (5 min), 70% (15 min) (-c 90,80,70)
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie :**

**Warning :** *Vérifier les processus consommant beaucoup de CPU.*

**Commande Linux :**

- top

**Critical :** *Forcer la fermeture des processus problématiques*

**Commande Linux :**

- kill -9 <PID>
- sudo reboot (Si nécessaire, redémarrer le serveur )

### **Sonde numéro 3 : Check\_Disk**

- **Nom de la sonde :** check\_disk
- **Objectif de la sonde :** Surveiller l'utilisation de l'espace disque pour prévenir une saturation.
- **Paramétrage de la sonde :**
  - ❖ **Warning :** 70% d'utilisation du disque (-w 70)
  - ❖ **Critical :** 80% d'utilisation du disque (-c 80)
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie :**

**Warning :** *Identifier les fichiers volumineux et les logs.*

**Commande Linux :**

- df -h : Affiche l'espace disque utilisé et disponible
- find / -type f -size +1G 2>/dev/null : Trouve les fichiers de plus de 1Go

**Critical :** *Libérer de l'espace disque en supprimant les fichiers inutiles.*

**Commande Linux :**

- rm /chemin/vers/dossier/fichier : Supprime le fichier problématique

#### **Sonde numéro 4 : Check Sessions**

- **Nom de la sonde :** check\_sessions
- **Objectif de la sonde :** Surveiller le nombre de sessions utilisateur actives.
- **Paramétrage de la sonde :**
  - ❖ **Warning :** 1 session utilisateur (-w 1)
  - ❖ **Critical :** 1 session utilisateur (-c 1)
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie :**

**Anomalie détectée :** Identifier et fermer les sessions non autorisées.

##### **Commande Linux :**

- ssh root@192.168.1.13 last : Liste les dernières connexions
- ssh root@192.168.1.13 who : Afficher les utilisateurs connectés
- ssh root@192.168.1.13 wall " Message" : Notifie les utilisateurs avant déconnexion
- pkill -KILL -u <username> : Forcer la fermeture d'une session

#### **Serveur : WordPress**

#### **Sonde numéro 5 : Check HTTP**

- **Nom de la sonde :** check\_http
- **Objectif de la sonde :** Surveillance de la disponibilité du serveur web
- **Paramétrage de la sonde :**
  - ❖ **Critical :** si Apache ne répond pas ou l'URL n'est pas accessible
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie :**

**Anomalie détectée :** Redémarrer le service web.

##### **Commande Linux :**

- systemctl status apache2 : Vérifie l'état de Apache2
- tail /var/log/clients/192.168.1.13/apache\_wordpress.log (depuis le serveur Nagios)
- systemctl restart apache2 : Redémarre le service web

### **Sonde numéro 6 : Check MySQL Health**

- **Nom de la sonde :** check\_mysql\_health
- **Objectif de la sonde :** Vérifier l'état de la base de données MySQL/MariaDB.
- **Paramétrage de la sonde :**
  - ❖ **Critical :** Si la base de données ne tourne pas
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie :**

**Anomalie détectée :** Redémarrer le service MySQL/MariaDB.

#### **Commande Linux :**

- systemctl status mariadb : Vérifie l'état de la base de données
- systemctl restart mariadb : Redémarre le service MySQL/MariaDB

### **Sonde numéro 7 : Check File Exists**

- **Nom de la sonde :** check\_file\_exists
- **Objectif de la sonde :** Vérifier que la page d'index (index.php) est bien présente et accessible.
- **Paramétrage de la sonde :**
  - ❖ **Critical :** Si le fichier index.php n'est pas présent
- **Action à entreprendre en cas d'anomalie :**

**Anomalie détectée :** Vérifier que le fichier index.php est présent

#### **Commande Linux :**

- ls -l /var/www/html/index.php : Vérifie si le fichier est présent
- echo "<?php echo 'Page d'accueil WordPress'; ?>" > /var/www/html/index.php : Crée un fichier index.php si il est absent
- systemctl restart apache2 : Redémarre le service.