SINGLE

@singletecnologia



◆ Dica de Python

Compare 2 planilhas sem PROCV

Pedido sem nota, nota sem pedido e valor diferente. Tudo de uma vez.

Arraste →

O problema

O PROCV só olha para um lado

Na conferência do fim do mês, o gestor quer três respostas. O PROCV entrega uma.

Pedido sem nota?
PROCV dos pedidos nas notas: aparece #N/D

PROCV resolve

Nota sem pedido?
precisa de outro PROCV, na outra planilha

2º PROCV

Valor diferente?
mais uma coluna, um SE e um filtro

Mais trabalho

No pandas, **uma junção** responde as três perguntas. Arraste para ver.

Passo 1

Junte tudo com indicator=True

conferencia.py

```python
import pandas as pd

pedidos = pd.read_excel("pedidos.xlsx")
notas = pd.read_excel("notas.xlsx")

comp = pedidos.merge(
    notas, on="Pedido", how="outer",
    suffixes=("_ped", "_nf"),
    indicator=True, validate="one_to_one")
```

A coluna **_merge** diz de onde veio cada pedido:

`left_only` só nos pedidos	`right_only` só nas notas	`both` nas duas

Passo 2

Separe e salve em 3 abas

conferencia.py (continuação)

```
sem_nota = comp[comp["_merge"] == "left_only"]
sem_pedido = comp[comp["_merge"] == "right_only"]
ambos = comp[comp["_merge"] == "both"]
dif = (ambos["Valor_ped"] - ambos["Valor_nf"]).abs()
valor_dif = ambos[dif > 0.01]

abas = {"Sem nota": sem_nota,
        "Sem pedido": sem_pedido,
        "Valor diferente": valor_dif}
with pd.ExcelWriter("conferencia.xlsx") as arq:
    for nome, tabela in abas.items():
        tabela.to_excel(arq, sheet_name=nome,
                        index=False)
```

- Comparar com **> 0.01** e não com **!=** evita falso alarme por causa de centavos arredondados.

O resultado

A conferência se monta sozinha



Pedido sem nota

1003

R$ 2.400,00 parado

Nota a menor no 1002

R$ 90,00

980,00 - 890,00

Mês que vem, é só trocar os dois arquivos e rodar de novo.
Exemplo com dados fictícios.

SINGLE

@singletecnologia

Antes de rodar

3 pegadinhas que enganam a comparação

"1003 " não é "1003"

Espaço sobrando ou zero à esquerda: o pedido aparece nas duas listas como faltando.

```
df["Pedido"].astype(str).str.strip()
```

Pedido repetido multiplica linhas

Duas linhas do mesmo pedido em cada lado viram quatro. O validate trava e avisa.

```
validate="one_to_one"
```

Coluna de texto com "1.234,56"

Converta para número antes de comparar valores.

```
pd.to_numeric(...)
```

SINGLE

@singletecnologia



◆ Material gratuito

Comente PYTHON

e receba no direct o PDF com **10 receitas de Python para planilhas**, todas testadas: juntar uma pasta, PROCV, tabela dinâmica, limpar dados e mais.

Salve para a próxima conferência