

SPIDER-DAY06

1. scrapy框架

1.1 scrapy概述

■ 定义

1 异步处理框架,可配置和可扩展程度非常高,Python中使用最广泛的爬虫框架

■ 安装

```
1 【1】Ubuntu安装
2     sudo pip3 install Scrapy
3
4 【2】Windows安装
5     python -m pip install Scrapy
6
7     如果安装过程中报如下错误 : 'Error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required xxx'
8     则安装Windows下的Microsoft Visual C++ 14.0 即可 (笔记spiderfiles中有)
```

1.2 scrapy组件及流程

■ Scrapy框架五大组件

```
1 【1】引擎 (Engine) -----整个框架核心
2 【2】爬虫程序 (Spider) -----数据解析提取
3 【3】调度器 (Scheduler) -----维护请求队列
4 【4】下载器 (Downloader) -----获取响应对象
5 【5】管道文件 (Pipeline) -----数据入库处理
6
7
8 【两个中间件】
9     下载器中间件 (Downloader Middlewares)
10         引擎->下载器,包装请求(随机代理等)
11     蜘蛛中间件 (Spider Middlewares)
12         引擎->爬虫文件,可修改响应对象属性
```

■ scrapy爬虫工作流程

- 1 【1】 爬虫项目启动,由引擎向爬虫程序索要第一批要爬取的URL,交给调度器去入队列
- 2 【2】 调度器处理请求后出队列,通过下载器中间件交给下载器去下载
- 3 【3】 下载器得到响应对象后,通过蜘蛛中间件交给爬虫程序
- 4 【4】 爬虫程序进行数据提取:
- 5 4.1) 数据交给管道文件去入库处理
- 6 4.2) 对于需要继续跟进的URL,再次交给调度器入队列,依次循环

1.3 scrapy命令

- 1 【1】 创建爬虫项目 : scrapy startproject 项目名
- 2 【2】 创建爬虫文件
- 3 2.1) cd 项目文件夹
- 4 2.2) scrapy genspider 爬虫名 域名
- 5 【3】 运行爬虫
- 6 scrapy crawl 爬虫名

1.4 scrapy目录结构

■ scrapy项目目录结构

```
1 Baidu                # 项目文件夹
2 |— Baidu             # 项目目录
3 |   |— items.py       # 定义数据结构
4 |   |— middlewares.py # 中间件
5 |   |— pipelines.py   # 数据处理
6 |   |— settings.py    # 全局配置
7 |   |— spiders
8 |       |— baidu.py   # 爬虫文件
9 |— scrapy.cfg         # 项目基本配置文件
```

■ settings.py常用变量

- 1 【1】 USER_AGENT = 'Mozilla/5.0'
- 2 【2】 ROBOTSTXT_OBEY = False
是否遵循robots协议,一般我们一定要设置为False
- 3 【3】 CONCURRENT_REQUESTS = 32
最大并发量,默认为16
- 4 【4】 DOWNLOAD_DELAY = 0.5
下载延迟时间: 访问相邻页面的间隔时间,降低数据抓取的频率
- 5 【5】 COOKIES_ENABLED = False | True
Cookie默认是禁用的, 取消注释则 启用Cookie, 即: True和False都是启用Cookie
- 6 【6】 DEFAULT_REQUEST_HEADERS = {}
请求头,相当于requests.get(headers=headers)

1.5 scrapy爬虫步骤

```
1  【1】新建项目和爬虫文件
2      scrapy startproject 项目名
3      cd 项目文件夹
4      新建爬虫文件：scrapy genspider 文件名 域名
5  【2】明确目标(items.py)
6  【3】写爬虫程序(文件名.py)
7  【4】管道文件(pipelines.py)
8  【5】全局配置(settings.py)
9  【6】运行爬虫
10     6.1) 终端: scrapy crawl 爬虫名
11     6.2) pycharm运行
12         a> 创建run.py(和scrapy.cfg文件同目录)
13             from scrapy import cmdline
14             cmdline.execute('scrapy crawl maoyan'.split())
15         b> 直接运行 run.py 即可
```

2. 瓜子二手车爬虫

2.1 项目需求

```
1  【1】抓取瓜子二手车官网二手车数据（我要买车）
2      官网URL地址: https://www.guazi.com/bj/buy/
3
4  【2】URL地址: https://www.guazi.com/bj/buy/o{}/#bread
5      URL规律: o1  o2  o3  o4  o5  ...  ...
6
7  【3】所抓数据
8      3.1) 汽车链接
9      3.2) 汽车名称
10     3.3) 汽车价格
```

2.2 项目实施

■ 步骤1 - 创建项目和爬虫文件

```
1  scrapy startproject Car
2  cd Car
3  scrapy genspider car www.guazi.com
```

■ 步骤2 - 定义要爬取的数据结构

```

1  """items.py"""
2  import scrapy
3
4  class CarItem(scrapy.Item):
5      # 链接、名称、价格
6      url = scrapy.Field()
7      name = scrapy.Field()
8      price = scrapy.Field()

```

■ 步骤3 - 编写爬虫文件

```

1  """
2  xpath表达式如下:
3  【1】基准xpath,匹配所有汽车节点对象列表
4      li_list = response.xpath('//ul[@class="carlist clearfix js-top"]/li')
5
6  【2】遍历后每辆车信息的xpath表达式
7      汽车链接: './a[1]/@href'
8      汽车名称: './h2[@class="t"]/text()'
9      汽车价格: './div[@class="t-price"]/p/text()'
10 """
11 """
12     重写start_requests()方法, 效率极高
13 """
14 # -*- coding: utf-8 -*-
15 import scrapy
16 from ..items import CarItem
17
18 class GuaziSpider(scrapy.Spider):
19     # 爬虫名
20     name = 'car2'
21     # 允许爬取的域名
22     allowed_domains = ['www.guazi.com']
23     # 1、去掉start_urls变量
24     # 2、重写 start_requests() 方法
25     def start_requests(self):
26         """生成所有要抓取的URL地址,一次性交给调度器入队列"""
27         for i in range(1,6):
28             url = 'https://www.guazi.com/bj/buy/o{}/#bread'.format(i)
29             # scrapy.Request(): 把请求交给调度器入队列
30             yield scrapy.Request(url=url,callback=self.parse)
31
32     def parse(self, response):
33         # 基准xpath: 匹配所有汽车的节点对象列表
34         li_list = response.xpath('//ul[@class="carlist clearfix js-top"]/li')
35         # 给items.py中的 GuaziItem类 实例化
36         item = CarItem()
37         for li in li_list:
38             item['url'] = li.xpath('./a[1]/@href').get()
39             item['name'] = li.xpath('./a[1]/@title').get()
40             item['price'] = li.xpath('./div[@class="t-price"]/p/text()).get()
41
42             # 把抓取的数据,传递给了管道文件 pipelines.py
43             yield item

```

■ 步骤4 - 管道文件处理数据

```
1  """
2  pipelines.py处理数据
3  1、mysql数据库建库建表
4  create database cardb charset utf8;
5  use cardb;
6  create table cartab(
7  name varchar(200),
8  price varchar(100),
9  url varchar(500)
10 )charset=utf8;
11 """
12 # -*- coding: utf-8 -*-
13
14 # 管道1 - 从终端打印输出
15 class CarPipeline(object):
16     def process_item(self, item, spider):
17         print(dict(item))
18         return item
19
20 # 管道2 - 存入MySQL数据库管道
21 import pymysql
22
23 class CarMysqlPipeline(object):
24     def open_spider(self, spider):
25         """爬虫项目启动时只执行1次,一般用于数据库连接"""
26         self.db = pymysql.connect('localhost', 'root', '123456', 'cardb',
charset='utf8')
27         self.cursor = self.db.cursor()
28
29     def process_item(self, item, spider):
30         """处理从爬虫文件传过来的item数据"""
31         ins = 'insert into cartab values(%s,%s,%s)'
32         car_li = [item['name'], item['price'], item['url']]
33         self.cursor.execute(ins, car_li)
34         self.db.commit()
35
36         return item
37
38     def close_spider(self, spider):
39         """爬虫程序结束时只执行1次,一般用于数据库断开"""
40         self.cursor.close()
41         self.db.close()
42
43
44 # 管道3 - 存入MongoDB管道
45 import pymongo
46
47 class CarMongoPipeline(object):
48     def open_spider(self, spider):
49         self.conn = pymongo.MongoClient(MONGO_HOST, MONGO_PORT)
50         self.db = self.conn[MONGO_DB]
51         self.myset = self.db[MONGO_SET]
52
53     def process_item(self, item, spider):
```

```

54         car_dict = {
55             'name': item['name'],
56             'price': item['price'],
57             'url': item['url']
58         }
59         self.myset.insert_one(car_dict)

```

■ 步骤5 - 全局配置文件 (settings.py)

```

1  【1】ROBOTSTXT_OBEY = False
2  【2】DOWNLOAD_DELAY = 1
3  【3】COOKIES_ENABLED = False
4  【4】DEFAULT_REQUEST_HEADERS = {
5      "Cookie": "此处填写抓包抓取到的Cookie",
6      "User-Agent": "此处填写自己的User-Agent",
7  }
8
9  【5】ITEM_PIPELINES = {
10     'Car.pipelines.CarPipeline': 300,
11     'Car.pipelines.CarMySQLPipeline': 400,
12     'Car.pipelines.CarMongoPipeline': 500,
13 }

```

■ 步骤6 - 运行爬虫 (run.py)

```

1  """run.py"""
2  from scrapy import cmdline
3  cmdline.execute('scrapy crawl car'.split())

```

3. scrapy知识点

3.1 节点对象方法

```

1  【1】.xpath('')
2      结果: 列表,元素为选择器对象
3      [ <selector xpath='xxx' data='A'>, <selector xpath='xxx' data='B'>]
4
5  【2】.xpath('').extract()
6      结果: ['A', 'B']
7
8  【3】.xpath().extract_first()
9      .xpath().get()
10     结果: 'A'

```

3.2 数据持久化数据库

```
1  【1】 pipelines.py定义管道类
2      def open_spider(self,spider):
3          """爬虫开始执行1次,用于数据库连接"""
4
5      def process_item(self,item,spider):
6          """具体处理数据"""
7          return item
8
9      def close_spider(self,spider):
10         """爬虫结束时执行1次,用于断开数据库连接"""
11
12  【2】 settings.py中添加此管道
13      ITEM_PIPELINES = {'':200}
14
15  【注意】 : process_item() 函数中一定要 return item ,
16             当前管道的process_item()的返回值会作为下一个管道 process_item()的参数
```

3.3 数据持久化文件

```
1  【1】 存入csv文件
2      scrapy crawl car -o car.csv
3
4  【2】 存入json文件
5      scrapy crawl car -o car.json
6
7  【3】 注意: settings.py中设置导出编码 - 主要针对json文件
8      FEED_EXPORT_ENCODING = 'utf-8'
```

3.4 课堂练习

```
1  【熟悉整个流程】 : 将猫眼电影案例数据抓取, 存入MySQL数据库
```

4. 多级页面scrapy爬虫

4.1 项目需求

■ 目标说明

```

1  【1】 在抓取一级页面的代码基础上升级
2  【2】 一级页面所抓取数据（和之前一样）：
3      2.1) 汽车链接
4      2.2) 汽车名称
5      2.3) 汽车价格
6  【3】 二级页面所抓取数据
7      3.1) 行驶里程: //ul[@class="assort clearfix"]/li[2]/span/text()
8      3.2) 排量:      //ul[@class="assort clearfix"]/li[3]/span/text()
9      3.3) 变速箱:    //ul[@class="assort clearfix"]/li[4]/span/text()

```

4.2 在原有项目实施

■ 步骤1 - items.py

```

1  # 添加二级页面所需抓取的数据结构
2
3  import scrapy
4
5  class GuaziItem(scrapy.Item):
6      # define the fields for your item here like:
7      # 一级页面：链接、名称、价格
8      url = scrapy.Field()
9      name = scrapy.Field()
10     price = scrapy.Field()
11     # 二级页面：时间、里程、排量、变速箱
12     time = scrapy.Field()
13     km = scrapy.Field()
14     disp = scrapy.Field()
15     trans = scrapy.Field()

```

■ 步骤2 - car2.py

```

1  """
2      重写start_requests()方法，效率极高
3  """
4  # -*- coding: utf-8 -*-
5  import scrapy
6  from ..items import CarItem
7
8  class GuaziSpider(scrapy.Spider):
9      # 爬虫名
10     name = 'car2'
11     # 允许爬取的域名
12     allowed_domains = ['www.guazi.com']
13     # 1、去掉start_urls变量
14     # 2、重写 start_requests() 方法
15     def start_requests(self):
16         """生成所有要抓取的URL地址，一次性交给调度器入队列"""
17         for i in range(1,6):
18             url = 'https://www.guazi.com/bj/buy/o{}/#bread'.format(i)
19             # scrapy.Request(): 把请求交给调度器入队列

```



```

20         yield scrapy.Request(url=url, callback=self.parse)
21
22     def parse(self, response):
23         # 基准xpath: 匹配所有汽车的节点对象列表
24         li_list = response.xpath('//ul[@class="carlist clearfix js-top"]/li')
25         # 给items.py中的 GuaziItem类 实例化
26         item = CarItem()
27         for li in li_list:
28             item['url'] = 'https://www.guazi.com' + li.xpath('./a[1]/@href').get()
29             item['name'] = li.xpath('./a[1]/@title').get()
30             item['price'] = li.xpath('./div[@class="t-price"]/p/text()').get()
31             # Request()中meta参数: 在不同解析函数之间传递数据,item数据会随着response一起返回
32             yield scrapy.Request(url=item['url'], meta={'meta_1': item},
callback=self.detail_parse)
33
34     def detail_parse(self, response):
35         """汽车详情页的解析函数"""
36         # 获取上个解析函数传递过来的 meta 数据
37         item = response.meta['meta_1']
38         item['km'] = response.xpath('//ul[@class="assort
clearfix"]/li[2]/span/text()').get()
39         item['disp'] = response.xpath('//ul[@class="assort
clearfix"]/li[3]/span/text()').get()
40         item['trans'] = response.xpath('//ul[@class="assort
clearfix"]/li[4]/span/text()').get()
41
42         # 1条数据最终提取全部完成,交给管道文件处理
43         yield item

```

■ 步骤3 - pipelines.py

```

1  # 将数据存入mongodb数据库,此处我们就不对MySQL表字段进行操作了,如有兴趣可自行完善
2  # MongoDB管道
3  import pymongo
4
5  class GuaziMongoPipeline(object):
6      def open_spider(self, spider):
7          """爬虫项目启动时只执行1次,用于连接MongoDB数据库"""
8          self.conn = pymongo.MongoClient(MONGO_HOST, MONGO_PORT)
9          self.db = self.conn[MONGO_DB]
10         self.myset = self.db[MONGO_SET]
11
12     def process_item(self, item, spider):
13         car_dict = dict(item)
14         self.myset.insert_one(car_dict)
15         return item

```

■ 步骤4 - settings.py

```

1  # 定义MongoDB相关变量
2  MONGO_HOST = 'localhost'
3  MONGO_PORT = 27017
4  MONGO_DB = 'guazidb'
5  MONGO_SET = 'guaziset'

```

5. 今日作业

```
1  【1】腾讯招聘职位信息抓取（二级页面）
2      要求：输入职位关键字，抓取该类别下所有职位信息（到职位详情页抓取）
3      具体数据如下：
4      1.1) 职位名称
5      1.2) 职位地点
6      1.3) 职位类别
7      1.4) 发布时间
8      1.5) 工作职责
9      1.6) 工作要求
10 # 提示：
11 # 1. response.text : 获取响应内容 - 字符串
12 # 2. scrapy爬虫文件中完全可以使用json模块、re模块等
```