

GLPI & Agent GLPI — Gestion de parc et ticketing

Serveur GLPI (Debian) + Poste client Windows 11 — Maquette ITSM complète

1. Contexte et objectifs

Déploiement d'une maquette ITSM complète composée de deux VM VirtualBox : **GLPI** (serveur de ticketing et d'inventaire sous Debian) et **Client_glp / Agent_GLPI** (poste client Windows 11 pour usage utilisateur et remontées d'inventaire). L'ensemble permet de simuler un environnement de support informatique réel avec séparation claire entre le serveur de service et le poste client.

2. Inventaire et caractéristiques techniques

VM	Rôle	OS	RAM	vCPU	Provisioning
GLPI	Serveur ticketing / inventaire	Debian 64	2 Go	4	preseed.cfg (unattended)
Client_glp	Poste client + Agent GLPI	Windows 11 64	4 Go	4	autounattend.xml (unattended)

3. Architecture réseau

GLPI — Debian	
Carte 1 NAT	localhost:8080 → vm:80 (accès interface web)
Carte 2 Bridge	Intel Wi-Fi 6 AX201 — intégration LAN réel
Accès GLPI	http://localhost:8080

Client_glp — Windows 11	
Carte NAT	Pas de redirection — client consommateur uniquement
Rôle réseau	Navigation web GLPI + remontées agent inventaire
Hostname	omar — autologon activé au provisioning

4. Provisioning automatique

GLPI — preseed.cfg	
Locale	en_US — Timezone Europe/Paris
Hostname	GLPI — utilisateur vboxuser
Post-inst	Script vboxpostinstall.sh (VirtualBox)

Client_glp — autounattend.xml	
Machine	Hostname omar — autologon activé
Compte	Administrateur local défini
Bypass	CPU / RAM / SecureBoot / TPM (labo)

GLPI & Agent GLPI — Gestion de parc et ticketing

Serveur GLPI (Debian) + Poste client Windows 11 — Maquette ITSM complète

5. Exploitation et accès

Démarrage et accès au serveur GLPI

```
# Démarrer la VM GLPI (headless)
VBoxManage startvm GLPI --type headless

# Accès interface web GLPI
http://localhost:8080

# Connexion SSH au serveur GLPI
ssh vboxuser@localhost -p 22

# Vérifier service Apache (GLPI)
sudo systemctl status apache2
```

6. Analyse sécurité et recommandations

Point identifié	Niveau	Recommandation
Identifiants en clair dans preseed.cfg / autounattend.xml	■ Critique	Retirer les secrets — utiliser un coffre (vault)
Autologon activé sur Client_glp	■ Critique	Désactiver autologon — auth manuelle obligatoire
Login root activé sur GLPI (Debian)	■ Élevé	Désactiver root SSH — imposer sudo + clé SSH
Mots de passe faibles / politiques absentes	■ Élevé	Durcir politique comptes sur les deux VM
Bypass prérequis Windows 11 (TPM, SecureBoot...)	■ Moyen	Acceptable en labo — non recommandé en prod

7. Résultats et compétences mobilisées

Maquette ITSM	Environnement GLPI complet opérationnel pour ticketing et inventaire		
Provisioning	Déploiement reproductible — preseed Debian + autounattend Windows	B1.5	Mettre à disposition un service informatique
Réseau	Accès web GLPI via localhost:8080 — intégration LAN via bridge	B3.1	Concevoir et mettre en place une solution réseau
Usage	Exploitable pour démonstration, formation et tests de support	B3.2	Exploiter, dépanner et superviser une solution réseau