

Projeto e implementação de robô autônomo seguidor de linha

Willian Americano Lopes

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Pato Branco
DAINF - Departamento Acadêmico de Informática

Orientador: Professor Fábio Favarim
Co-orientador: Professor César Rafael claire Torrico

walopes23@gmail.com
{favarim,torrico} @utfpr.edu.br

05 de dezembro de 2017

Sumário

1 Introdução

- Referencial teórico
- Justificativa

2 Materiais

3 Desenho e implementação

- Projeto do *hardware*
- Projeto do controlador de SED
- Projeto do sistema de mapeamento
- Função de transferência do veículo
- Projeto do controlador de tempo contínuo

4 Resultados

- Projeto e implementação da estrutura mecânica
- Participação em competições
- Teste dos sensores de refletância

5 Conclusão

Sed iaculis dapibus gravida. Morbi sed tortor erat, nec interdum arcu. Sed id lorem lectus. Quisque viverra augue id sem ornare non aliquam nibh tristique. Aenean in ligula nisl. Nulla sed tellus ipsum. Donec vestibulum ligula non lorem vulputate fermentum accumsan neque mollis.

Sed diam enim, sagittis nec condimentum sit amet, ullamcorper sit amet libero. Aliquam vel dui orci, a porta odio. Nullam id suscipit ipsum. Aenean lobortis commodo sem, ut commodo leo gravida vitae. Pellentesque vehicula ante iaculis arcu pretium rutrum eget sit amet purus. Integer ornare nulla quis neque ultrices lobortis. Vestibulum ultrices tincidunt libero, quis commodo erat ullamcorper id.

Bullet Points

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
- Aliquam blandit faucibus nisi, sit amet dapibus enim tempus eu
- Nulla commodo, erat quis gravida posuere, elit lacinia lobortis est, quis porttitor odio mauris at libero
- Nam cursus est eget velit posuere pellentesque
- Vestibulum faucibus velit a augue condimentum quis convallis nulla gravida

Blocks of Highlighted Text

Block 1

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lectus nisl, ultricies in feugiat rutrum, porttitor sit amet augue. Aliquam ut tortor mauris. Sed volutpat ante purus, quis accumsan dolor.

Block 2

 Pellentesque sed tellus purus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vestibulum quis magna at risus dictum tempor eu vitae velit.

Block 3

 Suspendisse tincidunt sagittis gravida. Curabitur condimentum, enim sed venenatis rutrum, ipsum neque consectetur orci, sed blandit justo nisi ac lacus.

Heading

- 1** Statement
- 2** Explanation
- 3** Example

Lore ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer lectus nisl, ultricies in
feugiat rutrum, porttitor sit amet
augue. Aliquam ut tortor mauris.
Sed volutpat ante purus, quis
accumsan dolor.

Justificativa

- ART (*Autonomous Rail Rapid Transit* ou Trilho Autônomo de Trânsito Rápido)
- Trem em Zhuzhou (China)



Figura 1: Trem sobre trilhos virtuais
(DAILYMAIL, 2017)

Materiais



(a)

Materiais



(a)



(b)

Materiais



(a)



(b)



(c)

Figura 2: Materiais utilizados

Desenho e implementação

Projeto do *Hardware*




Figura 3: Diagrama de funcionamento do hardware do veículo.

Sensores e condicionamento de sinais




Figura 4: Diagrama de funcionamento do hardware do veículo.

Test

- One
- Two
- Three

Sensor de refletância QRE1113




Figura 5: Diagrama de funcionamento do *hardware* do veículo.

Driver de acionamento TB6612FNG




Figura 6: Diagrama de funcionamento do *hardware* do veículo.

Projeto do controlador de SED

- Modelado pelos softwares Supremica e Deslab
- Autômato de Moore
- Variáveis mapeadas:
 - B1 (botão);
 - AcharDir;
 - PerdeDir;
 - AchaEsq;
 - PerdeEsq.




Figura 7: Controlador de SED

Projeto do sistema de mapeamento

- Armazenamento na memória *flash*
- Contém as seguintes informações:
 - Quantidade de marcações;
 - Início e fim de marcação da direita;
 - Início e fim de marcação da esquerda;




Figura 8: Vetor de armazenamento na flash

Função de Transferência do veículo

Aquisição dos valores da planta

- Obtenção da posição
- Mesmo PWM para os motores
- Motores em sentidos opostos
- Informações enviadas via *bluetooth*
- É esperado um gráfico próximo a uma rampa




Figura 9: Aquisição dos valores de posição do robô

Função de Transferência do veículo

Modelo da função de transferência

Para encontrar a velocidade, deriva-se a posição




Figura 10: Gráfico da posição obtida




Figura 11: Gráfico da velocidade

Função de Transferência do veículo

Modelo da função de transferência

Com o Matlab, verificou-se uma função que mais se aproxima da desejada

- $P2ZU = 0,0054915 \left(\frac{1-0,011087s}{1+0,014889s+0,00023} \right)$
- A função contém 3 polos e 1 zero




Figura 12: Comparativo feito pelo System Identification

Modelo da função de transferência

- A função encontrada é relacionada à velocidade
- Para a original, é necessário integrá-la e multiplicá-la pelo ganho
- $FT : 1223\left(\frac{P2Z2}{s}\right)$




Figura 13: Função de transferência encontrada

Projeto do controlador de tempo contínuo

- Controlador Proporcional-Derivativo (PD)
- Variável controlada é a posição

$$posicao = \frac{\sum_{n=1}^5 1000(n - 1)V_n}{\sum_{n=1}^5 V_n} \quad (1)$$

$$posicao = \frac{0 * V_1 + 1000 * V_2 + 2000 * V_3 + 3000 * V_4 + 4000 * V_5}{V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5} \quad (2)$$

Example (Theorem Slide Code)

```
\begin{frame}
\frametitle{Theorem}
\begin{theorem}[Mass--energy equivalence]
$E = mc^2$
\end{theorem}
\end{frame}
```

- *Hardware* dividido em duas partes:
 - Barra frontal de sensores
 - Chassi (CrazyFrog)



Figura 14: Barra frontal de sensores

lalalala

Participação em competições

- Participação na FACE e WinterChallenge
- Competições disputadas com o CrazyFrog2
- Problema com os sensores
- Curva do 'S'



Figura 15: Pista do seguidor de linha Pro na WinterChallenge2017

Teste dos sensores de refletância

- Sensores testados
 - QTR-1A, da Pololu;
 - QRE1113, da China;
 - QRE1113, da Arrow;
 - QRD1114.
- Procedimento para a aquisição






Figura 16: Mecanismo de aquisição do tempo de resposta dos sensores


Teste dos sensores de refletância




(a)



(b)




(c)




(d)

Figura 17: Teste dos sensores a 1mm de distância (a) QRE1113 do Aliexpress; (b) QRE1113 da Arrow; (c) QRD1114; (d) QTR-1A


Teste dos sensores de refletância




(a)



(b)



(c)



(d)

Figura 18: Resposta do sensores a 2 mm de distância: (a) QRE1113 do Aliexpress; (b) QRE1113 da Arrow; (c) QRD1114; (d) QTR-1A

Referências

DAILYMAIL. **The world's first 'SMART train': [...]**. 2017. Acessado em 01 dez. 2017. Disponível em
<http://www.dailymail.co.uk/news/peoplestoday/article-5012187/The-world-s-smart-railway-opens-China.html>

Conclusão

- Importância da participação em competições
- Qualidade inferior dos sensores utilizados
- Desempenho inferior ao esperado
- Melhorias no mapeamento
- Melhorias no controlador de SED

Projeto e implementação de robô autônomo seguidor de linha

Willian Americano Lopes

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Pato Branco
DAINF - Departamento Acadêmico de Informática

Orientador: Professor Fábio Favarim
Co-orientador: Professor César Rafael claire Torrico

walopes23@gmail.com
{favarim,torrico} @utfpr.edu.br

05 de dezembro de 2017