

BECOCO点餐MCP Server定义说明

一、请求 Header

调用 MCP Server 时需传递以下 Header:

Header	值	必填	说明
Content-Type	application/json	是	固定值
Accept	text/event-stream	是	SSE 协议要求
x-user-phone	用户手机号, 如 13912345678	是	用于用户身份鉴权; 手机号会经 RSA 加密后传入, 不会明文传输
x-user-id	用户ID, 如 2088602924355011	是	所有接口必须传入。 用于组装鉴权信息中的 uid 字段; 均无法获取时返回错误

说明:

- `x-user-phone` 和 `x-user-id` 由调用方 (如 codefuse 平台) 通过请求头传入, Server 内部自动组装鉴权信息
- 内部鉴权信息 (如 `X-Auth-Key`、`extendInfo` 等) 由 Server 内部自动处理, 调用方无需关心
- `x-user-id` ** 为所有接口必传 **: 用户ID不作为工具参数暴露给 LLM, 避免伪造风险。若请求头和环境变量均未提供, 所有工具将返回错误提示
- 手机号 RSA 加密:** `x-user-phone` 传入的手机号会在 Server 内部加密为 Base64 字符串后填入鉴权字段, **不会以明文形式传输**

二、工具入参/出参定义

参数命名约定: 所有工具入参/出参统一使用 **camelCase** 驼峰命名 (如 `deptId`、`skuCode`、`prepayId`) , 与服务方网关保持一致。

身份参数约定：用户ID（thirdUserId）和手机号不作为工具参数暴露给 LLM，由 Server 通过请求头 `x-user-id` / `x-user-phone` 自动获取，避免 LLM 伪造风险。**所有接口均要求 uid，缺失时返回错误。**

2.1 authorizeMember — 会员授权

对服务方会员进行授权绑定，未注册则自动注册。**必须在其他接口之前调用。**

入参：无需传入参数。用户ID由 Server 自动从请求头 `x-user-id` 获取。

出参：

字段	类型	说明
<code>code</code>	int	状态码，0=成功
<code>msg</code>	string	状态描述
<code>success</code>	boolean	是否成功
<code>data.result</code>	boolean	授权结果，true=成功
<code>data.authorizeStatus</code>	int	授权状态，1=已授权
<code>data.description</code>	string	状态描述

2.2 queryShopList — 查询门店列表

入参：

参数	类型	必填	说明
<code>longitude</code>	float	是	经度
<code>latitude</code>	float	是	纬度
<code>deptName</code>	string	否	门店名称（模糊匹配）

出参：

字段	类型	说明
<code>code</code>	int	状态码，0=成功
<code>msg</code>	string	状态描述

success	boolean	是否成功
data	array	门店列表
data[].deptId	int	门店ID
data[].deptName	string	门店名称
data[].address	string	门店地址
data[].deptTags	array	门店标签列表
data[].longitude	float	门店经度
data[].latitude	float	门店纬度
data[].workTimeStart	string	营业开始时间，如 "00:00"
data[].workTimeEnd	string	营业结束时间，如 "24:00"
data[].distance	float	距离（km）
data[].number	string	门店编号，如 "(No.100779)"

2.3 searchProductForMcp — 搜索商品

入参：

参数	类型	必填	说明
deptId	int	是	门店ID
query	string	是	用户搜索关键词
delivery	string	否	配送方式：pick -自提（默认）、sent -派送
chatId	string	否	聊天周期ID（支持换一批）

出参：

字段	类型	说明
code	int	状态码，0=成功

msg	string	状态描述
success	boolean	是否成功
data	array	商品列表
data[].productId	int	商品ID
data[].productName	string	商品名称
data[].skuCode	string	默认SKU编码
data[].pictureUrl	string	商品图片URL
data[].initialPrice	float	原价
data[].estimatePrice	float	预估价
data[].tags	array	null
data[].productAttributes	array	商品属性列表（平铺后结构，见下方说明）

productAttrs 平铺结构：

字段	类型	说明
parentAttributeId	int	属性组ID（如"温度"、"杯型"）
parentAttributeName	string	属性组名称
attributeId	int	子属性ID
attributeName	string	子属性名称（如"热"、"冰"）
selected	boolean	是否选中
price	float	加价金额
canSelected	int	是否可选，1=可选

2.4 queryProductDetailInfo — 查询商品详情

入参：

参数	类型	必填	说明
deptId	int	是	门店ID
productId	int	是	商品ID
delivery	string	否	配送方式，默认 pick

出参：

字段	类型	说明
code	int	状态码，0=成功
msg	string	状态描述
success	boolean	是否成功
data.productId	int	商品ID
data.productName	string	商品名称
data.skuCode	string	当前选中的SKU编码
data.pictureUrl	string	商品图片URL
data.initialPrice	float	原价
data.estimatePrice	float	预估价
data.tags	array	null
data.productAttrs	array	商品属性列表（平铺后结构，同searchProductForMcp）

2.5 switchProduct — 商品属性切换

入参：

参数	类型	必填	说明
deptId	int	是	门店ID
productId	int	是	商品ID
skuCode	string	是	当前SKU编码

attrOperationParam	dict	是	属性操作参数，含 attributeId 和 subAttr
amount	int	是	购买数量
delivery	string	否	配送方式，默认 pick
addressId	int	否	地址ID（delivery=sent时必填）

attrOperationParam 结构:

代码块

```
1  {
2    "attributeId": 122,
3    "subAttr": { "attributeId": 429, "operation": 3 }
4  }
```

operation 枚举： 1=添加属性（加浓），2=移除属性，3=选择属性（互斥切换，杯型/温度/甜度用 3）

出参： 与 queryProductDetailInfo 出参结构一致，skuCode 会根据切换结果更新。

2.6 previewOrder — 订单预览

入参:

参数	类型	必填	说明
deptId	int	是	门店ID
productList	list	是	商品列表，每项含 productId、skuCode、amount
delivery	string	否	配送方式，默认 pick
addressId	int	否	地址ID（delivery=sent时必填）

productList 元素结构:

--	--	--	--

字段	类型	必填	说明
productId	int	是	商品ID
skuCode	string	是	SKU编码
amount	int	是	购买数量

出参：

字段	类型	说明
code	int	状态码，0=成功
msg	string	状态描述
success	boolean	是否成功
data.aboutTime	long	预计取餐时间（时间戳ms）
data.discountPrice	float	折后总价
data.shopInfo	object	门店信息
data.shopInfo.deptId	int	门店ID
data.shopInfo.deptName	string	门店名称
data.shopInfo.address	string	门店地址
data.shopInfo.longitude	float	门店经度
data.shopInfo.latitude	float	门店纬度
data.productInfoList	array	商品信息列表
data.productInfoList[].productId	int	商品ID
data.productInfoList[].skuCode	string	SKU编码

<code>data.productInfoList[].name</code>	string	商品名称
<code>data.productInfoList[].amount</code>	int	购买数量
<code>data.productInfoList[].initialPrice</code>	float	单品原价
<code>data.productInfoList[].estimatePrice</code>	float	单品预估价
<code>data.productInfoList[].additionDesc</code>	string	规格描述，如 <code>"冰/大杯/标准甜"</code>
<code>data.totalInitialPrice</code>	float	订单原价总额
<code>data.privilegeMoney</code>	float	优惠金额
<code>data.couponCodeList</code>	array	可用优惠券列表

2.7 createOrder — 创建订单

入参：

参数	类型	必填	说明
<code>deptId</code>	int	是	门店ID
<code>productList</code>	list	是	商品列表（同 <code>previewOrder</code> ）
<code>longitude</code>	float	是	用户经度
<code>latitude</code>	float	是	用户纬度
<code>delivery</code>	string	否	配送方式，默认 <code>pick</code>
<code>addressId</code>	int	否	地址ID（ <code>delivery=sent</code> 时必填）
<code>couponCodeList</code>	list	否	优惠券编码列表

出参：

--	--	--

字段	类型	说明
code	int	状态码，0=成功
msg	string	状态描述
success	boolean	是否成功
data.orderId	long	订单ID
data.discountPrice	float	折后总价
data.needPay	boolean	是否需要支付
data.prepayId	string	预支付ID（用于支付流程）

2.8 queryOrderDetailInfo — 查询订单详情

入参：

参数	类型	必填	说明
orderId	string	是	订单ID

出参：

字段	类型	说明
code	int	状态码，0=成功
msg	string	状态描述
success	boolean	是否成功
data.orderId	long	订单ID
data.orderStatus	int	订单状态码，如 20=下单成功、60=等待取餐
data.orderStatusName	string	订单状态名称，如"下单成功"、"等待取餐"
data.aboutTime	long	预计取餐时间（时间戳ms）
data.orderPayAmount	float	实付金额
data.takeMealCodeInfo	object	null

data.takeMealCodeInfo.code	string	取餐码，如 "A012"
data.shopInfo	object	门店信息
data.shopInfo.deptId	int	门店ID
data.shopInfo.deptName	string	门店名称
data.shopInfo.address	string	门店地址
data.productInfoList	array	商品信息列表
data.productInfoList[].productId	int	商品ID
data.productInfoList[].name	string	商品名称
data.productInfoList[].amount	int	购买数量
data.productInfoList[].additionDesc	string	规格描述

订单状态码说明：

状态码	含义
10	待支付
20	下单成功
30	制作中
60	等待取餐
80	已完成

三、调用示例

3.1 会员授权

请求：

```
代码块
1  {
```

```
2  "jsonrpc": "2.0",
3  "id": 1,
4  "method": "tools/call",
5  "params": {
6    "name": "authorizeMember",
7    "arguments": {}
8  }
9 }
```

说明：authorizeMember 无需传入任何参数，用户ID由 Server 自动从请求头 `x-user-id` 获取。

响应：

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "result": true,
6      "authorizeStatus": 1,
7      "description": "success"
8    },
9    "success": true
10 }
```

3.2 查询门店

请求：

代码块

```
1  {
2    "jsonrpc": "2.0",
3    "id": 2,
4    "method": "tools/call",
5    "params": {
6      "name": "queryShopList",
7      "arguments": {
8        "longitude": 120.109627,
9        "latitude": 30.281895
10     }
11   }
12 }
```

响应（首条）：

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "msg": "success",
4    "data": [
5      {
6        "deptId": 1231234273,
7        "deptName": "门店名称（示例）",
8        "address": "示例地址",
9        "deptTags": [],
10       "longitude": 120.109627,
11       "latitude": 30.281895,
12       "workTimeStart": "00:00",
13       "workTimeEnd": "24:00",
14       "distance": 0.0,
15       "number": "(No.100779)"
16     }
17   ],
18   "success": true
19 }
```

3.3 搜索商品

请求：

代码块

```
1  {
2    "jsonrpc": "2.0",
3    "id": 3,
4    "method": "tools/call",
5    "params": {
6      "name": "searchProductForMcp",
7      "arguments": {
8        "deptId": 1231234273,
9        "query": "拿铁",
10       "delivery": "pick"
11      }
12    }
13 }
```

响应（首条商品）：

代码块

```
2    "productId": 16513,  
3    "productName": "商品名称 (示例) ",  
4    "skuCode": "SP11392-000005",  
5    "pictureUrl": "https://example.com/mock.jpg",  
6    "initialPrice": 15.0,  
7    "estimatePrice": 15.0,  
8    "tags": ["新品"],  
9    "productAttrs": [  
10     {"parentAttributeId": 122, "parentAttributeName": "温度", "attributeId":  
429, "attributeName": "热", "selected": null, "price": 0.0, "canSelected": 1},  
11     {"parentAttributeId": 122, "parentAttributeName": "温度", "attributeId":  
428, "attributeName": "冰", "selected": null, "price": 0.0, "canSelected": 1},  
12     {"parentAttributeId": 416, "parentAttributeName": "杯型", "attributeId":  
719, "attributeName": "大杯", "selected": null, "price": 0.0, "canSelected": 1},  
13     {"parentAttributeId": 50, "parentAttributeName": "原料", "attributeId":  
379, "attributeName": "标准", "selected": null, "price": 0.0, "canSelected": 1},  
14     {"parentAttributeId": 1236, "parentAttributeName": "甜度", "attributeId":  
4728, "attributeName": "不另外加糖", "selected": null, "price": 0.0,  
    "canSelected": 1}  
15 ]  
16 }
```

3.4 查询商品详情

请求:

代码块

```
1  {  
2    "jsonrpc": "2.0",  
3    "id": 4,  
4    "method": "tools/call",  
5    "params": {  
6      "name": "queryProductDetailInfo",  
7      "arguments": {  
8        "deptId": 1231234273,  
9        "productId": 16513,  
10       "delivery": "pick"  
11     }  
12   }  
13 }
```

响应:

```

1  {
2    "productId": 16513,
3    "productName": "商品名称（示例）",
4    "skuCode": "SP11392-00010",
5    "pictureUrl": "https://example.com/mock.jpg",
6    "initialPrice": 15.0,
7    "estimatePrice": 15.0,
8    "productAttrs": [
9      {"parentAttributeId": 122, "parentAttributeName": "温度", "attributeId":
10     429, "attributeName": "热", "selected": false, "price": 0.0, "canSelected": 1},
11     {"parentAttributeId": 122, "parentAttributeName": "温度", "attributeId":
12     428, "attributeName": "冰", "selected": true, "price": 0.0, "canSelected": 1},
13     {"parentAttributeId": 416, "parentAttributeName": "杯型", "attributeId":
14     719, "attributeName": "大杯", "selected": true, "price": 0.0, "canSelected": 1},
15     {"parentAttributeId": 50, "parentAttributeName": "原料", "attributeId":
16     379, "attributeName": "标准", "selected": true, "price": 0.0, "canSelected": 1},
17     {"parentAttributeId": 1236, "parentAttributeName": "甜度", "attributeId":
18     4724, "attributeName": "标准甜", "selected": false, "price": 0.0,
19     "canSelected": 1},
20     {"parentAttributeId": 1236, "parentAttributeName": "甜度", "attributeId":
21     4725, "attributeName": "少少甜", "selected": false, "price": 0.0,
22     "canSelected": 1},
23     {"parentAttributeId": 1236, "parentAttributeName": "甜度", "attributeId":
24     4726, "attributeName": "少甜", "selected": false, "price": 0.0, "canSelected":
25     1},
26     {"parentAttributeId": 1236, "parentAttributeName": "甜度", "attributeId":
27     4727, "attributeName": "微甜", "selected": false, "price": 0.0, "canSelected":
28     1},
29     {"parentAttributeId": 1236, "parentAttributeName": "甜度", "attributeId":
30     4728, "attributeName": "不另外加糖", "selected": true, "price": 0.0,
31     "canSelected": 1}
32   ]
33 }

```

3.5 商品属性切换（冰→热）

请求：

代码块

```

1  {
2    "jsonrpc": "2.0",
3    "id": 5,
4    "method": "tools/call",
5    "params": {
6      "name": "switchProduct",
7      "arguments": {

```

```

8      "deptId": 1231234273,
9      "productId": 16513,
10     "skuCode": "SP11392-00010",
11     "attrOperationParam": {
12         "attributeId": 122,
13         "subAttr": { "attributeId": 429, "operation": 3 }
14     },
15     "amount": 1,
16     "delivery": "pick"
17 }
18 }
19 }

```

响应：与 queryProductDetailInfo 出参结构一致，skuCode 从 SP11392-00010 变为 SP11392-00005。

3.6 订单预览

请求：

代码块

```

1  {
2      "jsonrpc": "2.0",
3      "id": 6,
4      "method": "tools/call",
5      "params": {
6          "name": "previewOrder",
7          "arguments": {
8              "deptId": 1231234273,
9              "productList": [
10                 {
11                     "productId": 16513,
12                     "skuCode": "SP11392-00010",
13                     "amount": 1
14                 }
15             ],
16             "delivery": "pick"
17         }
18     }
19 }

```

响应：

代码块

```

1  {
2    "code": 0,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "aboutTime": 1780031580000,
6      "discountPrice": 15.0,
7      "shopInfo": {
8        "deptId": 1231234273,
9        "deptName": "门店名称（示例）",
10       "address": "示例地址",
11       "longitude": 120.109627,
12       "latitude": 30.281895
13     },
14     "productInfoList": [
15       {
16         "productId": 16513,
17         "skuCode": "SP11392-00010",
18         "name": "商品名称（示例）",
19         "amount": 1,
20         "initialPrice": 15.0,
21         "estimatePrice": 15.0,
22         "additionDesc": "冰/大杯/标准/不另外加糖"
23       }
24     ],
25     "totalInitialPrice": 15.0,
26     "privilegeMoney": 0.0,
27     "couponCodeList": []
28   },
29   "success": true
30 }

```

3.7 创建订单

请求：

代码块

```

1  {
2    "jsonrpc": "2.0",
3    "id": 7,
4    "method": "tools/call",
5    "params": {
6      "name": "createOrder",
7      "arguments": {
8        "deptId": 1231234273,
9        "productList": [
10       {

```



```
11         "productId": 16513,
12         "skuCode": "SP11392-00010",
13         "amount": 1
14     }
15 ],
16     "longitude": 120.109627,
17     "latitude": 30.281895,
18     "delivery": "pick"
19 }
20 }
21 }
```

响应:

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "orderId": 7512757475132375049,
6      "discountPrice": 15.0,
7      "needPay": true,
8      "prepayId": "20260528000010001000000001"
9    },
10   "success": true
11 }
```

3.8 查询订单详情

请求:

代码块

```
1  {
2    "jsonrpc": "2.0",
3    "id": 8,
4    "method": "tools/call",
5    "params": {
6      "name": "queryOrderDetailInfo",
7      "arguments": {
8        "orderId": "7512757475132375049"
9      }
10   }
11 }
```

响应:

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "orderId": 7512757475135049,
6      "orderStatus": 60,
7      "orderStatusName": "等待取餐",
8      "aboutTime": 1780031580000,
9      "orderPayAmount": 15.0,
10     "takeMealCodeInfo": { "code": "A012" },
11     "shopInfo": {
12       "deptId": 1231234273,
13       "deptName": "门店名称 (示例)",
14       "address": "示例地址"
15     },
16     "productInfoList": [
17       {
18         "productId": 16513,
19         "name": "商品名称 (示例)",
20         "amount": 1,
21         "additionDesc": "冰/大杯/标准/不另外加糖"
22       }
23     ]
24   },
25   "success": true
26 }
```

四、完整 HTTP 请求示例

以下为包含 Header 的完整 HTTP 请求示例 (以 authorizeMember 为例) :

代码块

```
1  POST http://localhost:{{port}}/mcp HTTP/1.1
2  Content-Type: application/json
3  Accept: text/event-stream
4  x-user-phone: 13912345678
5  x-user-id: 2088602924355011
6
7  {
8    "jsonrpc": "2.0",
```

```
9      "id": 1,
10     "method": "tools/call",
11     "params": {
12       "name": "authorizeMember",
13       "arguments": {}
14     }
15   }
```

五、注意事项

- **参数命名风格**：所有工具入参/出参统一使用 **camelCase** 驼峰命名（如 `deptId`、`skuCode`、`prepayId`），与服务方网关保持一致
- **身份参数不暴露给 LLM**：用户 ID 和手机号不作为工具参数暴露，由 Server 通过请求头自动获取，避免 LLM 伪造风险
- **用户 ID (uid) 所有接口必须**：所有工具均校验 uid，请求头 `x-user-id` 未提供时返回错误
- **会员授权必须先执行**：authorizeMember 必须在其他工具之前调用，且无需传入参数
- **skuCode 是全链路关键**：searchProductForMcp 返回默认 skuCode → switchProduct 返回新 skuCode → previewOrder/createOrder 的 productList 都需要 skuCode
- **switchProduct 依赖 queryProductDetailInfo**：switchProduct 的 attrOperationParam 需要 attributeId，这些值只能从 queryProductDetailInfo 返回的 productAttrs 中获取
- **规格切换后必须预览**：每次 switchProduct 后必须调用 previewOrder 获取最新价格
- **productAttrs 自动平铺**：Server 会将网关返回的嵌套 productAttrs 自动平铺为扁平列表，每项增加 parentAttributeId/parentAttributeName 字段标识所属属性组
- **createOrder 返回 prepayId**：prepayId 用于支付流程
- **手机号加密传输**：用户手机号在传入鉴权字段前会加密为 Base64 字符串，不会以明文形式传输，加密为强制行为

