FUNCIONES ALMACENADAS SIN SENTENCIAS SQL

1. Escribe una función almacenada que reciba un número entero de entrada y devuelva TRUE, si el número es par; o FALSE en caso contrario.

2. Escribe una función almacenada que reciba tres números reales como parámetros de entrada, y que devuelva el mayor de los tres.

3. Escribe una función almacenada que reciba como parámetro de entrada un valor numérico que represente un día de la semana y que devuelva una cadena de caracteres con el nombre del día de la semana correspondiente. Por ejemplo, para el valor de entrada 1 debería devolver la cadena lunes.

FUNCIONES ALMACENADAS CON SENTENCIAS SQL

*Utilizar la Base de Datos **BDSQL** para realizar la ejercitación*

1. Realizar una función almacenada CalculaMontoInvertido que reciba como parámetro el nombre de los productos, y que devuelva el monto total invertido (precio por unidades en existencia) de los productos que comercializa la empresa.

Realizar las pruebas, utilizando las funciones en una sentencia select, para comprobar su correcto funcionamiento.

2. Crear una función almacenada que reciba como parámetro el identificador de un cliente, y que retorne la sumatoria de todos los pedidos realizados por el cliente.

3. Realizar una función almacenada que reciba dos parámetros: el nombre y apellido del empleado y su cargo en la empresa; y que devuelva una cadena con el siguiente formato:

Cargo: Nombre Apellido