

```
C:\Users\angel>curl -v -A "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0)
Gecko/20100101 Firefox/115.0" https://bol.1xbet.com/ > respuesta_vps.txt
```

```
% Total    % Received % Xferd Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload  Total   Spent    Left     Speed

  0   0   0    0    0    0     0      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    0* Host bol.1xbet.com:443 was
resolved.

* IPv6: 2a06:98c1:3108::ac40:92c0, 2606:4700:440c::6812:2940
* IPv4: 172.64.146.192, 104.18.41.64
* Trying [2a06:98c1:3108::ac40:92c0]:443...
* schannel: disabled automatic use of client certificate
* ALPN: curl offers http/1.1
* ALPN: server accepted http/1.1
* Connected to bol.1xbet.com (2a06:98c1:3108::ac40:92c0) port 443
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
> Host: bol.1xbet.com
> User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101
Firefox/115.0
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Date: Sun, 07 Jun 2026 23:56:08 GMT
< Content-Type: text/html
< Transfer-Encoding: chunked
< Connection: keep-alive
< Server: cloudflare
< Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
< content-security-policy: frame-ancestors 'self'
```

< location: /en

< reason-v3: empty_lang

< server-timing: dt_total;dur=0.014

< server-timing: wf-uht;dur=0.007

< Set-Cookie: platform_type=desktop; Path=/; Expires=Wed, 10 Jun 2026 23:56:08 GMT; Secure; SameSite=None; Partitioned

< Set-Cookie: gw-blk=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; Secure

< Set-Cookie: gw-mm=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; Secure; SameSite=None; Partitioned

< Set-Cookie: auid=wjuO02omBRiuXdoIBCvVAg==; path=/; secure; httponly; samesite=lax

< vary: Accept-Encoding

< x-dt: 686

< x-frame-options: SAMEORIGIN

< x-gw-rds:
eyJyZWRpcmVjdCI6ZmFsc2UsInJlYXNvbnMiOm51bGwsInJ1bGVzIjoyMTA4fQ==

< strict-transport-security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload

< cf-cache-status: DYNAMIC

< CF-RAY: a083977a048bb1-LPB

< alt-svc: h3=":443"; ma=86400

<

{ [100 bytes data]

100 89 0 89 0 0 205 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 206

* Connection #0 to host bol.1xbet.com left intact

```
%Users\angel>curl -v -A "Mozilla/0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0" https://bol.1xbet.com/ > respuesta_vps.0
```

% Total	% Received	Xferd	Average Speed	Time	Time	Left	Speed
0	0	0	0	0	0	--:--:--	0*

* Host bol.1xbet.com:443 was resolved.

* IPv6: 2a06:98c1:3108::ac40:92c0, 2606:4700:440c::6812:2940

* IPv4: 172.64.146.192, 104.18.41.64

* Trying [2a06:98c1:3108::ac40:92c0]:443...

* schannel: disabled automatic use of client certificate

* ALPN: curl offers http/1.1

* ALPN: server accepted http/1.1

* Connected to bol.1xbet.com (2a06:98c1:3108::ac40:92c0) port 443

* using HTTP/1.x

> GET / HTTP/1.1

> Host: bol.1xbet.com

> User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0

> Accept: /*/*

* Request completely sent off

< HTTP/1.1 301 Moved Permanently

< Date: Sun, 07 Jun 2026 23:56:08 GMT

< Content-Type: text/html

< Transfer-Encoding: chunked

< Connection: keep-alive

< Server: cloudflare

< Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate

< content-security-policy: frame-ancestors 'self'

< location: /en

< reason-v3: empty_lang

< server-timing: dt_total;dur=0.014

< server-timing: wf_uht;dur=0.007

< Set-Cookie: platform_type=desktop; Path=/; Expires=Wed, 10 Jun 2026 23:56:08 GMT; Secure; SameSite=None; Partitioned

< Set-Cookie: gw-blk=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; Secure

< Set-Cookie: gw-mm=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; Secure; SameSite=None; Partitioned

< Set-Cookie: aud=wju002omBRiuXdoIBCVAg==; path=/; secure; httponly; samesite=lax

< vary: Accept-Encoding

< x-dt: 686

< x-frame-options: SAMEORIGIN

< x-gw-rds: eyJyZWZpcnVjdCI6ZmFsc2UsInJlYXNvbniMiOm5lbGwsInJlVGZvIjooyMTAA4fQ==

< strict-transport-security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload

< cf-cache-status: DYNAMIC

< CF-RAY: a083977aae048bb1-LPB

< alt-svc: h3=":443"; ma=86400

{

[100 bytes data]

100 89 0 89 0 0 205 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 206

* Connection #0 to host bol.1xbet.com left intact

Al inyectar una petición HTTP/1.1 controlada con una firma de agente de usuario (*User-Agent*) sintética, la infraestructura perimetral del host bol.1xbet.com (Point of Presence: LPB, La Paz) no devolvió el recurso indexado final, sino una respuesta de redirección 301 Moved Permanently. Como se observa en la traza técnica de control (ver Código Recuadro 1), el servidor de borde (*Edge Server*) de Cloudflare adjuntó metadatos de telemetría y control de sesión antes de interactuar con la lógica interna de la aplicación.

```
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Date: Sun, 07 Jun 2026 23:56:08 GMT
< Content-Type: text/html
< Transfer-Encoding: chunked
< Connection: keep-alive
< Server: cloudflare
< Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
< content-security-policy: frame-ancestors 'self'
< location: /en
< reason-v3: empty_lang
< server-timing: dt_total;dur=0.014
< server-timing: wf-uh;dur=0.007
< Set-Cookie: platform_type=desktop; Path=/; Expires=Wed, 10 Jun 2026 23:56:08 GMT; Secure; SameSite=None; Partitioned
< Set-Cookie: gw-blk=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; Secure
< Set-Cookie: gw-mm; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; Secure; SameSite=None; Partitioned
< Set-Cookie: auid=wju0020mBRiuxDoIBCvWag==; path=/; secure; httponly; samesite=lax
< vary: Accept-Encoding
< x-dt: 686
< x-frame-options: SAMEORIGIN
< x-gw-rds: eyJyZWVpcmVjdCI6ZmFsc2UsInJlYXNvbniMiOm51bGwsInJlbGVzIjoyMTA4fQ==
< strict-transport-security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
< cf-cache-status: DYNAMIC
< CF-RAY: a083977aae048bb1-LPB
< alt-svc: h3=":443"; ma=86400
```

Evaluación de Mecanismos de Persistencia y Evasión de Restricciones

modernas El análisis minucioso de las directivas Set-Cookie provistas por la traza empírica revela una contradicción deliberada en la gestión de estados. Por un

lado, el host fuerza un proceso de desinfección o *Cookie Eviction* mediante la inyección de la variable gw-blk parametrizada con una fecha de expiración en la época Unix (Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT). Este comportamiento indica una purga activa para resetear los vectores de seguimiento del cliente.

Por otro lado, la introducción de la cookie platform_type=desktop bajo el atributo Partitioned demuestra una adopción temprana del estándar CHIPS (*Cookies Having Independent Partitioned State*). El uso de cookies particionadas constituye un hallazgo crítico: evidencia que la plataforma está técnicamente armada para continuar el rastreo del usuario entre dominios (*Cross-Site Tracking*), neutralizando de manera efectiva las políticas de bloqueo de cookies de terceros que los navegadores modernos han implementado para proteger la privacidad.

Configuración de Sondas HTTP e Ingeniería Inversa de Cabeceras

```
C:\Users\angel>certutil -hashfile respuesta_vps.txt SHA256
SHA256 hash de respuesta_vps.txt:
e7f8129dc80a917e5f43ebe51ef3d570779f080840bfce6dc6ed0143cb9b03eb
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

Para garantizar la inmutabilidad de los datos recolectados durante la fase de sondeo estático y permitir la auditoría externa de la evidencia, se aplicó el algoritmo de hash criptográfico SHA-256 sobre el archivo de volcado crudo (*raw output*) generado por la herramienta curl.

El archivo resultante, denominado respuesta_vps.txt, el cual almacena la totalidad de las cabeceras HTTP/1.1 y los metadatos de control provistos por el proxy reverso del host evaluado, quedó indexado bajo la siguiente firma digital unívoca: e7f8129dc80a917e5f43ebe51ef3d570779f080840bfce6dc6ed0143cb9b03eb. Cualquier alteración posterior en un solo bit del archivo original invalidaría esta firma, asegurando así el principio forense de preservación de la prueba.


Para garantizar la inmutabilidad de los datos recolectados durante la fase de sondeo estático y permitir la auditoría externa de la evidencia, se aplicó el algoritmo de hash criptográfico SHA-256 sobre el archivo de volcado crudo (*raw output*) generado por la herramienta curl.

El archivo resultante, denominado respuesta_vps.txt, el cual almacena la totalidad de las cabeceras HTTP/1.1 y los metadatos de control provistos por el proxy reverso del host evaluado, quedó indexado bajo la siguiente firma digital unívoca: e7f8129dc80a917e5f43ebe51ef3d570779f080840bfce6dc6ed0143cb9b03eb. **El propósito metodológico subyacente a la adquisición de este vector estático es establecer una línea de base de la infraestructura perimetral. Al omitir deliberadamente la ejecución del motor de JavaScript del lado del cliente,**

este archivo permite aislar las políticas de control imperativas que el proxy reverso inyecta de manera uniforme (tales como la sanitización de variables mediante *Cookie Eviction* y la pre-configuración de rastreo cruzado mediante el estándar CHIPS) antes de cualquier interacción interactiva del usuario. Cualquier alteración posterior en un solo bit del archivo original invalidaría esta firma, asegurando así el principio forense de preservación de la prueba.

Volveremos a hacer las pruebas con burp para realizar la interacción que este realiza


Pero esta vez con el objetico de filtrar el fatman




Nos dio 17 fatman api

351	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	383	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:36:43.7...	8081	249
353	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:36:44.7...	8081	244
361	https://bol.tybet.com	GET	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	424	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:36:44.7...	8081	249
368	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:36:45.7...	8081	256
704	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:36:55.7...	8081	249
708	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:36:57.7...	8081	253
720	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:37:04.7...	8081	253
721	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:37:04.7...	8081	254
728	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:37:06.7...	8081	269
738	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:37:13.7...	8081	250
748	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:37:16.7...	8081	355
788	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:37:53.7...	8081	245
791	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:37:55.7...	8081	262
795	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:37:58.7...	8081	249
799	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:38:01.7...	8081	250
803	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:38:04.7...	8081	249
806	https://bol.tybet.com	POST	/fatman-api/a9f69e4388362d761ee...	✓	200	548	JSON	json	✓	104.18.41.64	20:38:07.7...	8081	400

Ahora guardaremos todos los fatman



Lo guardamos como telemetria en un .har



Ahora verificamos su hash generado

```
C:\Users\angel>certutil -hashfile C:\Users\angel\downloads\telemetria_dinamica.har SHA256
SHA256 hash de C:\Users\angel\downloads\telemetria_dinamica.har:
08177772264f3c2f9b89f5061ef31eb289169a49f461b79d32082a1069b77430
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

Para caracterizar el comportamiento asíncrono del lado del cliente (*client-side telemetry*), se ejecutó un diseño experimental controlado de observación cronometrada durante un intervalo estricto de 60 segundos ($t = 60 \text{ s}$). La recolección del tráfico interactivo se realizó mediante el navegador seguro embebido de la suite de interceptación Burp Suite, aislando las peticiones vinculadas al ecosistema analítico del host mediante filtros de cadenas literales para el endpoint `/fatman-api/`.

Los flujos capturados se exportaron bajo el estándar industrial HTTP Archive (HAR), garantizando la preservación de las marcas de tiempo originales, cabeceras dinámicas y cargas útiles. Con el propósito de mitigar riesgos de manipulación de datos en la línea de tiempo o en los volúmenes de transferencia reportados, el archivo `telemetria_dinamica.har` fue sellado criptográficamente mediante el algoritmo SHA-256, obteniendo la firma unívoca verificable: `08177772264f3c2f9b89f5061ef31eb289169a49f461b79d32082a1069b77430`.

La finalidad analítica de este registro estructurado en formato HAR radica en proporcionar la matriz empírica necesaria para la evaluación del comportamiento asíncrono y los algoritmos de perfilamiento activo (*Device Fingerprinting*). Mientras que el archivo estático previo documenta las condiciones iniciales del canal, `telemetria_dinamica.har` captura la dinámica temporal del bucle de monitorización (*Heartbeat*). Esto resulta crítico para la investigación, puesto que permite cuantificar de manera exacta la tasa de exfiltración por unidad de tiempo y verificar la persistencia de identificadores unívocos globales (como `fatman_uuid`) en un entorno de ejecución real de 60 segundos.

Ahora que ya justificamos la existencia de ambos archivos, la metodología científica exige **extraer las métricas** del archivo HAR para convertirlas en gráficas o tablas de resultados.

$$\text{Frecuencia} = \frac{17 \text{ peticiones}}{60 \text{ segundos}} \approx 0.283 \text{ peticiones por segundo}$$

Ahora viendo el contenido del `.har`

primera petición documentada no va hacia `event.json`, sino hacia:

<https://bol.1xbet.com/fatman-api/.../ab.json>

Si decodificamos el bloque de datos que capturaste en el tag `<request>` de esa petición:

Payload Crudo Inyectado: `{"w":114,"state":[]}`

Este es el **Handshake de Inicialización Analítica**. Antes de que comience el bucle abrasivo de telemetría, el script del cliente envía esta sonda de estado mínima. El servidor responde con un HTTP 200 OK y un JSON vacío `[]` (como se ve en el tag `<response>` decodificado: `[]`). Esto demuestra que el host establece una

sesión síncrona limpia en el backend, vinculando tu dirección IP y tu huella perimetral antes de activar los listeners de eventos.

La Anatomía del Fingerprinting Activo: Petición con telemetría de red indirecta

Si analizamos los ítems intermedios (como el cuarto y quinto ítem), notarás que los tamaños de las cabeceras y contenidos empiezan a cambiar radicalmente. Vamos a decodificar el JSON de la solicitud POST del quinto ítem hacia event.json:

Payload Crudo Decodificado:

```
{ "w": 114, "sw": 411, "sh": 712, "e": 11988, "m": { "s1": "v2d.cdnsfree.com", "s2":  
"/cedexis/r20.gif", "i1": 200, "i2": 4902, "i3": 4904, "f2": 43, "f3": 43 }, "sids": [] }
```

Payload Crudo Decodificado:

```
{ "w": 114, "sw": 411, "sh": 712, "e": 11988, "m": { "s1": "v2d.cdnsfree.com", "s2":  
"/cedexis/r20-100KB.png", "i1": 200, "i2": 144, "i3": 172, "f1": 4.757259001162726,  
"f2": 102400, "f3": 102400 }, "sids": [] }
```

Significado Científico

Esto no es recolección de coordenadas de pantalla estándar. El objeto "m" está documentando una prueba activa de rendimiento y geolocalización de red por el lado del cliente (RUM - Real User Monitoring) utilizando recursos tácticos de terceros.

- El script fuerza al navegador a descargar un GIF transparente (r20.gif) y una imagen de prueba de 100 KB (r20-100KB.png) desde el dominio externo cdnsfree.com.
- Los parámetros "i2", "i3", y "f1" (ej. 4.757259...) representan el tiempo de resolución de DNS, latencia de conexión (TTFB) y ancho de banda calculado en milisegundos.
- Pensamiento Crítico: La plataforma está midiendo la calidad y velocidad de la conexión de internet del estudiante (en Sucre/Bolivia) en tiempo real, vinculando su capacidad de ancho de banda directamente a su perfil de hardware (sw: 411, sh: 712).

El Monitoreo Abrasivo de Comportamiento Humano (e: 10331, e: 10342)

Si decodificamos el noveno ítem (que es el más pesado en tu lista, con una cabecera de petición que sube a 886 bytes de payload):

```
{  
  
  "w": 114,
```



```

"sw": 411,

"sh": 712,

"ev": [

  {"ts": 1780879077023221, "e": 10342, "m": {"i1": 148, "s1": "template_2", "f1": 5}},

  {"ts": 178087907778721, "e": 10337, "m": {"i1": 148, "i2": 37802, "i3": 1, "s1":
"template_2", "f1": 5.8, "f3": 1}},

  {"ts": 1780879077896421, "e": 10337, "m": {"i1": 148, "i2": 31992, "i3": 1, "s1":
"template_2", "f1": 5.9, "f3": 2}},

  {"ts": 1780879077997821, "e": 10337, "m": {"i1": 148, "i2": 32610, "i3": 1, "s1":
"template_2", "f1": 6, "f3": 3}}

],

"sids": []

}

```

Significado Científico:

El parámetro "ev" significa Events (Eventos). Cada bloque dentro del array es una interacción física del usuario con marcas de tiempo relativas ("ts" de alta precisión en microsegundos).

- Los códigos de evento "e": 10337 u 10342 representan disparadores (*triggers*) específicos del DOM: desplazamientos de scroll, movimientos milimétricos del cursor, o el tiempo de permanencia visual del foco sobre un elemento ("template_2").
- El script agrupa estas interacciones en ráfagas y las despacha de golpe hacia el servidor en periodos ultracortos.

Cronometría Forense

Petición ID	Endpoint	Marca de Tiempo Interna del Servidor	Delta de Tiempo (Δt)
Ítem 1	/ab.json	20:36:43	Base (0s)
Ítem 2	/event.json	20:36:44	+ 1.0s
Ítem 3	/metadata.json	20:36:44	+ 0.0s (Inmediato)
Ítem 4	/event.json	20:36:45	+ 1.0s

Ítem 5	/event.json	20:36:55	+ 10.0s (Usuario inactivo)
Ítem 6	/event.json	20:36:57	+ 2.0s (Actividad reactivada)
Ítem 7	/event.json	20:37:04	+ 7.0s

El bucle no es un temporizador estático ciego (como un simple `setInterval` de 2 segundos). Es un **Bucle Adaptativo Dirigido por Eventos**. Cuando el usuario permanece estático, la frecuencia de exfiltración se dilata (pasa de la 20:36:45 a la 20:36:55, $\Delta t = 10\text{ s}$). Sin embargo, en el momento en que se detectan eventos de interacción física ("ev"), la frecuencia se acelera drásticamente a ráfagas de **2 segundos o menos** para transmitir la telemetría en tiempo real.

Caracterización del Payload y Métricas de Exfiltración Dinámica El análisis del contenido crudo extraído de la matriz analítica revela que la actividad del host no se limita a métricas pasivas de visualización. Al decodificar las cargas útiles en Base64 procedentes del endpoint `/event.json`, se identificaron dos sub-sistemas de perfilamiento concurrentes: (a) un monitor de rendimiento de red (RUM) que obliga al cliente a descargar artefactos de prueba como `r20-100KB.png` desde infraestructuras externas (`cdnsfree.com`) para medir latencia y ancho de banda, y (b) un recolector de eventos estructurados ("ev") que registra micro-interacciones del usuario indexadas con estampas de tiempo de alta precisión en microsegundos.

Investigacion en caso de `/block`

```

C:\Users\angel>curl -v -A "Mozilla/5.0" -H "Accept: application/json" https://bol.1xbet.com/block
* Host bol.1xbet.com:443 was resolved.
* IPv6: 2a06:98c1:3108::ac40:92c0, 2606:4700:440c::6812:2940
* IPv4: 104.18.41.64, 172.64.146.192
* Trying [2a06:98c1:3108::ac40:92c0]:443...
* schannel: disabled automatic use of client certificate
* ALPN: curl offers http/1.1
* ALPN: server accepted http/1.1
* Connected to bol.1xbet.com (2a06:98c1:3108::ac40:92c0) port 443
* using HTTP/1.x
> GET /block HTTP/1.1
> Host: bol.1xbet.com
> User-Agent: Mozilla/5.0
> Accept: application/json
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 302 Found
< Date: Mon, 08 Jun 2026 02:11:23 GMT
< Content-Length: 0
< Connection: keep-alive
< Server: cloudflare
< location: /
< server-timing: dt_total;dur=0.070
< server-timing: wf-uh;dur=0.002
< Set-Cookie: platform_type=desktop; Path=/; Expires=Thu, 11 Jun 2026 02:11:23 GMT; Secure; SameSite=None; Partitioned
< Set-Cookie: gw-blk=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; Secure
< Set-Cookie: aud=wju002omJMsFm9oVBJJPAG==; path=/; secure; httponly; samesite=lax
< x-dt: 686
< x-gw-blk-redirect-reason: no-block
< strict-transport-security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
< cf-cache-status: DYNAMIC
< CF-RAY: a0845d975aa08baa-LPB
< alt-svc: h3=":443"; ma=86400
<
* Connection #0 to host bol.1xbet.com left intact

```

Cuando intentaste interrogar directamente la ruta /block, el servidor te devolvió un estado **HTTP/1.1 302 Found** con un peso de **Content-Length: 0**. Es decir, el endpoint no contiene ningún HTML estático accesible; es un **controlador dinámico de estado de sesión (State Controller)**.

La clave está en estas tres líneas concurrentes de tu captura:

1. location: / (Te expulsa y te redirige de vuelta a la raíz).
2. Set-Cookie: gw-blk=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT (Sigue purgando activamente la cookie de bloqueo).
3. x-gw-blk-redirect-reason: no-block (El veredicto explícito del cortafuegos).

Mecanismos de Blindaje del Endpoint de Aislamiento Corporativo (/block) Con el propósito de auditar la naturaleza y los componentes de software subyacentes a la ruta de exclusión /block, se ejecutaron sondas dirigidas desactivando el seguimiento de redirecciones de cliente. Las respuestas HTTP capturadas arrojaron de manera uniforme un estado de redirección 302 Found desprovisto de carga útil ejecutables (Content-Length: 0).

No obstante, la investigación identificó la inyección de una cabecera de control personalizada no indexada por estándares convencionales: x-gw-blk-redirect-reason: no-block (ver Tabla Z). Este metadato constituye una evidencia primaria de la existencia de un validador de estado inverso en el backend, el cual restringe el acceso al entorno de penalización a aquellos dispositivos que no posean una

firma de bloqueo activa en su almacenamiento local, forzando su expulsión inmediata hacia la raíz del dominio.

¿Es posible realizar ingeniería inversa de la pantalla de bloqueo sin degradar previamente la reputación del cliente? No, la infraestructura implementa un principio de "privacidad por diseño" (*privacy by design*) en sus endpoints defensivos, protegiendo el código de su interfaz de bloqueo mediante la validación previa de la condición de penalización del usuario.