

Map() function em .Js

#programming

#javascript

Em JavaScript, **Map** é uma estrutura de dados usada para armazenar pares **chave** → **valor**, semelhante a objetos, mas com comportamento mais consistente e flexível.

Videos sobre:

Video sobre

1. JavaScript Set e Map | Todo dev precisa entender como eles funcionam
 2. master JavaScript map() function in an easy way
-

1. Ideia central

Um **Set** funciona como uma coleção onde:

- cada valor aparece no máximo **uma vez**
 - a ordem de inserção é preservada
-

1. Ideia central

Um **Map** permite associar qualquer valor a qualquer chave:

- chave → valor
 - sem limitação de tipo
 - mantém a ordem de inserção
-

2. Criação

```
const m = new Map();
```

Com valores iniciais:

```
const m = new Map([ ["nome", "Walter"], ["idade", 17]]);
```

3. Métodos principais

set

Adiciona ou atualiza:

```
m.set("nome", "Walter");
```

get

Obtém valor:

```
m.get("nome"); // "Walter"
```

has

Verifica existência:

```
m.has("idade"); // true
```

delete

Remove:

```
m.delete("idade");
```

clear

Remove tudo:

```
m.clear();
```

size

Quantidade de itens:

```
m.size;
```

4. Tipos de chave

Diferente de objetos, `Map` aceita qualquer tipo como chave:

```
const obj = {};m.set(obj, "valor");
```

5. Iteração

```
for (const [chave, valor] of m) { console.log(chave, valor);}
```

6. Diferença para objeto

- `Map` mantém ordem garantida
- aceita qualquer tipo como chave
- tem métodos próprios (`set`, `get`, etc.)
- não sofre problemas com nomes especiais (`__proto__`, etc.)