

Variáveis de estado, hooks e variáveis comuns no React

#programming

#javascript

#react

No React, a diferença entre **variáveis normais** e **variáveis de estado** não é sintática, mas **conceitual**: envolve como o React controla a renderização.

Video de ajuda

[Entenda o Estado no React useState e Variáveis Comuns](#)

1. O que são variáveis de estado

Variáveis de estado são valores que:

- **persistem entre renderizações**
- **controlam o que aparece na tela**
- quando mudam, **forçam o React a re-renderizar**

Elas são criadas com o hook `useState`:

```
const [listaMercado, setListaMercado] = useState([]);
```

Aqui:

- `listaMercado` → valor atual do estado
 - `setListaMercado` → função que atualiza o estado
-

2. O que é um Hook

Hooks são funções especiais do React que permitem “conectar” lógica ao ciclo de vida do componente.

Exemplo:

- `useState` → controla estado
- `useEffect` → efeitos colaterais
- `useRef` → referência persistente

O ponto importante:

Hooks dão ao React controle sobre o comportamento do componente.

Eles não são apenas funções comuns - o React usa eles internamente para rastrear mudanças.

3. Como o React enxerga o estado

Cada render do React recebe uma **versão fixa (imutável)** do estado.

Ou seja:

- você não altera diretamente o valor
- você pede ao React para atualizar

```
setListaMercado([...listaMercado, "Novo item"]);
```

Isso cria um novo estado → novo render.

4. Variáveis normais

Variáveis comuns em um componente são apenas JavaScript:

```
const x = 10; let nome = "Walter";
```

Elas:

- existem só durante a execução da função
 - são recriadas a cada render
 - **não causam re-render quando mudam**
-

5. Diferença essencial

Tipo	Persiste	Re-renderiza	Controlado pelo React
Variável normal	✗	✗	✗
Variável de estado	✓	✓	✓

6. Quando usar variável de estado

Use `useState` quando:

- o valor **afeta a interface**
- o valor precisa **persistir entre renders**
- o valor muda com interação (clique, input, etc.)

Exemplos:

- lista de itens
- texto digitado
- contador
- dados de API

7. Quando usar variável normal

Use variável comum quando:

- o valor é **temporário**
- é apenas um cálculo
- não precisa aparecer na tela
- não precisa persistir

Exemplo:

```
const total = listaMercado.length;
```

Isso não precisa ser estado.

8. Erro comum de entendimento

Um erro frequente é pensar:

```
| ‘se eu mudar uma variável, a tela muda’
```

No React isso é falso.

Exemplo:

```
let contador = 0;contador++;
```

Nada acontece na UI.

Porque:

```
| o React não sabe que isso mudou.
```

9. Regra prática

Se você responder “sim” a qualquer um:

- isso aparece na tela?
- isso muda com o tempo?
- preciso que o React reaja a isso?

👉 então deve ser **estado**

Caso contrário, use variável normal.

10. Conclusão

O React separa claramente dois mundos:

- **dados controlados (state)** → influenciam a renderização
- **dados comuns (variáveis)** → existem só durante o cálculo

Ignorar essa distinção leva exatamente aos erros que você encontrou:

- tentar alterar variável esperando re-render

- tentar reatribuir estado diretamente