Operadores de archivo más usados en C

Función	Qué hace	Cuándo usarla	Parámetros	Ejemplo
fopen()	Abre un archivo	Al empezar a trabajar con un archivo	nombre, modo	fopen("cadenas.txt", "w")
fclose()	Cierra el archivo	Al terminar de usar el archivo	FILE *	fclose(archivo)
fputs()	Escribe una cadena	Guardar texto sin formato	cadena, FILE *	fputs(cadena, archivo)
fprintf()	Escribe datos con formato	Guardar números y texto mezclados	FILE *, formato, valores	fprintf(archivo, "%02d-09-2026-%d\n", dia, precip)
getc()	Lee un carácter	Procesar carácter por carácter	FILE *	c = getc(archivo)
fgets()	Lee una línea completa	Cuando cada línea es un registro	buffer, tamaño, FILE *	fgets(cadena, 100, archivo)
fscanf()	Lee datos con formato	Datos estructurados (números, fechas)	FILE *, formato, variables	fscanf(archivo, "%d-%d-%d-%d", &dia;, &mes;, &anio;, &precip;)
fwrite()	Escribe en binario	Guardar vector o bloque homogéneo	datos, tamaño, cantidad, FILE *	fwrite(v->datos, sizeof(int), v->cantidad, f)
fread()	Lee en binario	Recuperar vector o bloque homogéneo	datos, tamaño, cantidad, FILE *	fread(&v-;>cantidad, sizeof(int), 1, f)

Regla general

- Datos homogéneos (vector de un solo tipo) → usar binario (**fwrite** / **fread**).
- Datos heterogéneos (estructuras con varios campos) → usar texto (**fprintf** / **fscanf**).
- Siempre: **fopen** → operar → **fclose**.