RISC-V 边缘 AI 加速系统

摘 要

[待填写]

关键词： [待填写]

目 录

摘 要 **I**

第一部分 作品概述 **1**
1.1 功能与特性 1
1.2 应用领域 1
1.3 主要技术特点 1
1.4 设计流程 2

第二部分 系统组成及功能说明 **4**
2.1 系统整体介绍 4
2.1.1 系统架构 4
2.1.2 模块功能 5
2.2 CPU 设计 6
2.2.1 CPU 微架构 6
2.2.2 指令提取 6
2.2.3 指令译码 6
2.2.4 指令发射 6
2.2.5 指令执行 6
2.2.6 指令提交 6
2.2.7 存储管理 6
2.2.8 中断和异常 6
2.3 NPU 设计 7
2.3.1 NPU 微架构 7
2.3.2 PE 计算单元 7
2.3.3 脉动阵列 7
2.3.4 阵列控制器 7
2.3.5 DMA 控制器 7
2.3.6 卷积展开单元 7
2.3.7 定点后处理单元 7
2.3.8 寄存器接口 7
2.4 系统互连与存储 8
2.4.1 总线结构 8
2.4.2 存储组织 8
2.4.3 访问仲裁 8
2.4.4 共享数据访问约定 8
2.5 图像采集与显示链路 8
2.5.1 图像采集 8
2.5.2 输入预处理 8
2.5.3 帧缓存管理 9
2.5.4 显示输出 9
2.6 模型部署 9
2.6.1 模型选型 9
2.6.2 量化方案 9

2.6.3 模型导出 . . . 9
2.6.4 算子映射 . . . 9
2.6.5 裸机运行时 . . . 9
2.6.6 推理流程 . . . 10
2.7 FPGA 实现 . . . 10
2.7.1 目标平台 . . . 10
2.7.2 工程配置 . . . 11
2.7.3 时钟复位 . . . 11
2.7.4 板级接口 . . . 11
2.7.5 实现约束 . . . 11

第三部分 完成情况及性能参数 **12**
3.1 整体介绍 . . . 12
3.2 工程成果 . . . 12
3.2.1 硬件成果 . . . 12
3.2.2 软件成果 . . . 12
3.2.3 功能验证 . . . 12
3.2.4 应用演示 . . . 12
3.3 特性成果 . . . 12
3.3.1 CPU 性能 . . . 12
3.3.2 NPU 性能 . . . 13
3.3.3 系统性能 . . . 13
3.3.4 FPGA 实现指标 . . . 13

第四部分 总 结 **14**
4.1 可扩展之处 . . . 14
4.2 工程取舍与心得体会 . . . 14

第五部分 参考文献 **15**

附 录 **16**
A 仿真环境与验证方法 . . . 16
A.1 工具配置 . . . 16
A.2 测试平台 . . . 16
A.3 判定标准 . . . 16
B CPU 仿真验证 . . . 16
B.1 指令集验证 . . . 16
B.2 流水线控制 . . . 16
B.3 指令提取 . . . 16
B.4 指令执行 . . . 16
B.5 中断和异常 . . . 17
B.6 存储访问 . . . 17
C NPU 仿真验证 . . . 17
C.1 计算正确性 . . . 17
C.2 分块计算 . . . 17
C.3 DMA 传输 . . . 17
C.4 任务控制 . . . 17
C.5 可选功能 . . . 17

D 系统互连与存储仿真验证 17
D.1 总线协议 17
D.2 访问仲裁 18
D.3 地址译码 18
D.4 共享数据访问 18
E 图像采集与显示链路仿真验证 18
E.1 图像采集 18
E.2 输入预处理 18
E.3 跨时钟域 18
E.4 帧缓存 18
E.5 显示输出 18
F 系统联合仿真验证 19
F.1 完整模型推理 19
F.2 连续帧处理 19
F.3 运行配置 19
F.4 结果核对 19

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本设计 TriHaRiscv[1]是面向边缘图像处理和神经网络推理的 RISC-V 异构计算平台，采用 Verilog 语言进行 RTL 设计，集成 CPU、NPU、系统互连与存储，以及图像采集显示链路。CPU 负责程序控制和通用计算，NPU 负责卷积、矩阵乘等运算，视频链路完成图像输入与结果显示。系统的基本功能与特性如下：

- CPU 采用六级流水线、单发射、顺序执行架构。
- 支持 RV32IMC 指令集及 Zicsr 扩展，支持机器模式（M-mode）、CSR 访问、中断和异常处理。
- 支持动态分支预测，预测组件表项深度可参数化配置。
- 支持参数化开启或关闭指令缓存（I-Cache）和数据缓存（D-Cache）。
- NPU 采用脉动阵列，支持 INT8 乘法和 INT32 累加，完成卷积及矩阵乘运算。
- CPU 通过寄存器配置和启动 NPU 任务，支持状态查询和任务完成中断。
- 采用 DMA 搬运特征图、模型参数和计算结果，支持分块计算的数据传输。
- 支持 AXI4 和 AXI-Lite 总线。
- 集成片上 RAM，支持 DDR3 板载外部存储，为 CPU、NPU 及视频帧缓存提供存储空间。
- 支持 UART、GPIO、定时器、I^2C 和 SPI 基本外设。
- 支持图像采集、输入预处理、帧缓存管理和 HDMI 显示输出。
- 支持量化模型的裸机部署，提供 NPU 驱动、算子调度及结果处理功能。

1.2 应用领域

[待填写：使用场景、目标用户、输入输出条件、部署约束、模型数量和离线运行边界。]

1.3 主要技术特点

- [待填写]
- [待填写]
- [待填写]
- [待填写]

[1]TriHaRiscv 的命名灵感来源于团队名称“哈哈哈”（Triple Ha）。

1.4 设计流程

本设计以构建 CPU 与 NPU 协同工作的 RISC-V 异构计算平台为目标，以 YOLOv5 目标检测模型的部署与运行为应用场景。CPU 负责程序控制、任务调度和结果处理，NPU 承担卷积、矩阵乘等计算密集型运算，视频链路完成图像采集与检测结果显示。围绕模型运行所需的控制、计算和图像输入输出功能，设计分为 CPU、NPU 及视频链路三条开发路线，整体流程如图1-1所示。




图 1-1 TriHaRiscv 设计流程

三条开发路线的内容如下：

1. CPU 路线面向模型运行中的控制与通用计算需求，从 RV32I 五级流水线起步，依次完成流水线优化、指令集扩展和动态分支预测，再进行前后端解耦与六级流水线改造，加入 Cache 存储系统，形成双发射顺序执行结构，为裸机程序和 NPU 任务调度提供处理核心。
2. NPU 路线面向 YOLOv5 中的卷积等运算，从 PE 运算单元扩展到脉动阵列，配套设计片上数据缓冲、NPU 控制器和 DMA 控制器，完成计算调度及数据搬运；随后进行卷积映射与算子扩展，结合模型量化和软件调度完成模型部署。
3. 视频路线面向目标检测的图像输入与结果显示，依次完成视频采集接口、时序解析、跨时钟域传输和图像预处理，配套 DDR 帧缓存管理及 HDMI 显示输出，连接图像采集、模型输入和检测结果显示。

系统配套开发与三条路线同步进行，包括 AXI-Lite 总线与基础外设、AXI 数据互连总线与共享访问仲裁，以及 DDR 控制器和存储接口适配。这些模块为 CPU、NPU 及视频链路提供寄存器访问、数据传输和共享存储通路。

SoC 集成阶段连接三条路线中的模块，统一地址映射、控制接口和中断通路，开展模型调度、数据搬运及视频帧缓存访问的联合验证。FPGA 部署阶段在盘古 100pro+ 平台完成时钟复位、引脚和时序约束配置，进行综合、布局布线与板级功能检查，随后开展 CPU 性能、FPGA 实现指标及应用性能评估。

性能评估阶段，CPU 侧采用 CoreMark/MHz、CoreMark/LUTs 和 IPC 评价通用计算能力、资源效率和指令执行效率；FPGA 实现侧依据布局布线后的时序结果评估最高工作频率（Fmax），统计逻辑、寄存器、DSP 和片上存储等资源占用。应用侧围绕 YOLOv5 目标检测，以推理延迟、处理帧率和存储带宽等指标开展端到端性能评估。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 系统整体介绍

2.1.1 系统架构

TriHaRiscv SoC 采用 CPU 与 NPU 异构协同工作结构，系统架构如图2-1所示。CPU 执行控制程序和通用运算，NPU 承担矩阵乘累加等计算任务。存储访问和外设配置通过不同的总线路径连接，片上 RAM、外部存储控制器和用户扩展接口构成系统的存储与输入输出部分。




图 2-1 TriHaRiscv SoC 系统架构

CPU 采用六级双发射顺序执行结构，其指令和数据接口接入系统主存总线，连接片上 RAM，并经 AXI 通路访问外部存储。图中将 DDR3 及其存储控制器置于 SoC 边界之外，以区分处理系统与板级存储接口。AXI-Lite 通路用于访问外设寄存器和 NPU 控制寄存器，不承担 NPU 的大批量数据搬运。

NPU 包含控制器、DMA、特征图缓冲区、参数缓冲区和脉动阵列。CPU 通过 NPU 控制寄存器配置计算任务，DMA 经 AXI 通路搬运特征图和参数，缓冲区为阵列提供

计算数据。NPU 控制器协调数据传输和阵列运算，图中的中断通路用于返回任务完成通知。

SoC 集成 GPIO、UART、SPI、I²C、定时器和 PLIC 等外设，各外设通过 AXI-Lite 通路接入。PLIC 汇聚 NPU 和外设的中断请求，并通知 CPU 处理。用户逻辑和自定义外设分别通过相应的扩展接口接入系统。

2.1.2 模块功能

TriHaRiscv SoC 划分为 CPU、NPU、总线、存储、外设和视频六个模块，模块组成如图2-2所示。CPU 和 NPU 分别封装为 `triha_cpu` 和 `triha_npu`，其余模块提供系统互连、存储访问、外设控制及图像采集与显示功能。




图 2-2 TriHaRiscv SoC 模块图

CPU 通过 `bus_subsystem` 访问存储空间和外设寄存器，并向 NPU 提交计算任务。NPU 通过 DMA 读取特征图和参数、写回计算结果；`mem_subsystem` 提供片上 RAM 和外部存储的接入。`periph_subsystem` 集成通用外设及 PLIC，将外设事件和 NPU 任务完成中断送至 CPU。

`video_subsystem` 完成像素接收、输入预处理、帧缓存管理和显示输出，CPU 负责视频链路配置、推理任务调度及显示结果发布。各模块的主要功能和接口见表2-1。

表 2-1 SoC 模块功能表

模块	主要功能	主要接口
`triha_cpu`	执行控制程序和通用运算，处理中断和异常	指令与数据访存接口、中断输入
`triha_npu`	执行矩阵乘累加，调度 DMA 传输和阵列计算	AXI 数据接口、AXI-Lite 寄存器接口、完成中断
`bus_subsystem`	连接系统主从设备，完成地址译码、访问仲裁和协议桥接	主存总线、AXI 与 AXI-Lite 接口
`mem_subsystem`	提供片上 RAM 及外部存储接入，组织系统存储空间	片上 RAM 接口、外部存储访问接口
`periph_subsystem`	集成 GPIO、UART、SPI、I²C、定时器和 PLIC	AXI-Lite 寄存器接口、外设信号与中断接口

表 2-1 SoC 模块功能表（续）

模块	主要功能	主要接口
`video_subsystem`	完成图像采集、输入预处理、帧缓存管理和显示输出	视频输入输出接口、帧缓存读写接口

2.2 CPU 设计

2.2.1 CPU 微架构

[待填写]

2.2.2 指令提取

[待填写]

2.2.3 指令译码

[待填写]

2.2.4 指令发射

[待填写]

2.2.5 指令执行

[待填写]

2.2.6 指令提交

[待填写]

2.2.7 存储管理

[待填写]

2.2.8 中断和异常

[待填写]

2.3 NPU 设计

2.3.1 NPU 微架构

[待填写：总体框图、模块连接、支持的计算任务、CPU 与 NPU 的协作关系，以及一次计算的执行流程。]

2.3.2 PE 计算单元

[待填写：乘法器和累加器结构、输入与累加位宽、有符号运算、操作数传递，以及清零和使能控制。]

2.3.3 脉动阵列

[待填写：阵列规模、PE 排列、边界接口、阵列互连、数据传播方向，以及结果读出方式。]

2.3.4 阵列控制器

[待填写：操作数锁存、波前注入、控制状态机、清零或续累加模式、计算时序、结束判定及完成握手。]

2.3.5 DMA 控制器

[待填写：DDR 数据搬入和结果写回、AXI 突发传输、地址对齐、本地缓冲与预取、描述符队列、任务调度，以及背压和总线错误处理。]

2.3.6 卷积展开单元

[待填写：Im2Col 实现、输入布局与寻址、卷积参数、边界补零、数据打包、硬件支持范围，以及功能关闭时的软件回退。]

2.3.7 定点后处理单元

[待填写：仿射变换、移位缩放、舍入规则、INT8 饱和、零点与激活处理，以及硬件功能开关和软件分工。]

2.3.8 寄存器接口

[待填写：MMIO 寄存器映射、字段定义、读写属性、软件配置和启动顺序、状态查询、状态清除，以及中断通知机制。]

2.4 系统互连与存储

2.4.1 总线结构

[待填写：控制总线和数据总线、主从设备连接、访问宽度，以及必要的协议桥接和跨时钟域路径。]

2.4.2 存储组织

[待填写：片上 RAM 和 DDR 的容量与组织、地址映射、缓存别名、模型参数和运行工作区分配、字节序，以及各区域的用途和访问限制。]

表 2-2 系统地址映射表

区域	实际地址	用途与访问限制
[待填写]	[待填写]	[待填写]
[待填写]	[待填写]	[待填写]
[待填写]	[待填写]	[待填写]
[待填写]	[待填写]	[待填写]

2.4.3 访问仲裁

[待填写：CPU、NPU 和视频链路的并发请求、仲裁策略、事务归属、占用与释放条件，以及背压处理。]

2.4.4 共享数据访问约定

[待填写：缓存与 DMA 的数据可见性、共享缓冲区访问权限、数据同步顺序、缓存维护要求、软件维护责任，以及一致性约定。]

2.5 图像采集与显示链路

2.5.1 图像采集

[待填写：传感器初始化、DVP 接口、像素接收、有效帧判据、输入像素格式、写入完整性，以及采集错误处理。]

2.5.2 输入预处理

[待填写：图像裁剪、像素格式转换、数据打包、模型输入生成，以及软硬件分工。]

2.5.3 帧缓存管理

[待填写：帧缓存容量和布局、帧标识、任务及模型标识、采集/推理/显示的缓冲区所有权转移、结果发布原子性、丢帧策略，以及复位和错误恢复。]

2.5.4 显示输出

[待填写：帧数据读取、扫描时序、原图与结果的同帧配对、显示接口配置，以及像素输出格式。]

2.6 模型部署

2.6.1 模型选型

[待填写：模型来源、许可证、网络结构、输入输出规格、输入尺寸和颜色顺序，以及选择依据。]

2.6.2 量化方案

[待填写：权重和激活的数据类型、量化参数、累加位宽、混合精度处理、舍入和溢出约定，以及数值参考。]

2.6.3 模型导出

[待填写：计算图描述、参数文件、张量布局、模型元数据、版本和哈希标识、部署文件生成方式，以及完整性检查。]

2.6.4 算子映射

[待填写：各算子及执行阶段的 CPU/NPU 分工、硬件支持范围、分块执行、软件回退条件，以及数值参考和限制。]

表 2-3 算子执行方式表

算子或阶段	执行后端	实际支持范围	数值参考与限制
[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]
[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]
[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]
[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]

2.6.5 裸机运行时

[待填写：软件层次、启动初始化、链接布局、模型加载、MMIO 驱动调用、固定

工作区、张量缓冲复用、资源生命周期、日志和错误返回。]

2.6.6 推理流程

[待填写：软件入口、输入准备、调用链、逐层调度、任务提交和完成检查、后处理、结果交付、失败回退，以及输入输出接口。]

2.7 FPGA 实现

FPGA 顶层集成了 SoC、时钟复位模块，以及存储和板级接口封装，模块组成如图2-3所示。`triha_soc` 封装图2-2中的六个 SoC 模块，顶层通过各接口封装连接外部存储、摄像头、显示设备和通用外设。




图 2-3 FPGA 顶层模块图

`clock_reset` 根据板级参考时钟生成各时钟域的工作时钟，并按初始化顺序生成与释放复位信号。`ddr_wrapper` 封装 DDR3 控制器和厂商存储接口，为 CPU、NPU 及视频帧缓存提供外部存储访问通路。`board_io_wrapper` 连接 UART、GPIO、SPI 和 I^2C 等板级信号，完成 SoC 内部接口与 FPGA 引脚之间的适配。

`video_in_wrapper` 接入摄像头像素及帧、行同步信号，将其送入 SoC 视频子系统；`video_out_wrapper` 接收视频子系统输出的像素和同步信号，连接板级显示接口。厂商 IP 及板级信号适配集中在顶层封装模块中，SoC 内部保留处理、互连和视频链路的功能逻辑。

2.7.1 目标平台

本设计采用盘古 100pro+ 开发板作为验证平台，主控为紫光同创 Logos-2 系列 FPGA，器件型号为 PG2L100H-6IFBG676。CPU、NPU、系统互连和视频处理逻辑部署在该器件中，利用片上逻辑、APM 运算单元和 DRM 存储块完成计算与数据缓冲。板载 DDR3 由两颗 4Gbit 芯片组成，总容量为 1GB，通过 32bit 数据通路连接 FPGA，用于存放模型参数、特征图和视频帧。HDMI 输入输出接口连接视频链路，USB-UART 接口承担裸机程序的串口通信和调试。平台主要配置见表2-4。

表 2-4 平台配置表

项目	配置	说明或用途
开发板	盘古 100pro+（MES2L676-100HP）	FPGA 及板级外设平台
主控器件	PG2L100H-6IFBG676	紫光同创 Logos-2 系列 FPGA
逻辑资源	66,600 个 LUT，133,200 个 FF	CPU、NPU 及系统控制逻辑
运算资源	240 个 APM	乘法与 MAC 运算
片上存储	155 个 36Kbit DRM	CPU 存储、Cache 及 NPU 缓冲区
外部存储	1GB DDR3，2 颗 4Gbit 芯片，32bit 数据位宽	模型参数、特征图及视频帧存储
视频接口	1 路 HDMI 输入、1 路 HDMI 输出	视频接入与显示
通信接口	USB-UART	板载通信与串口调试
辅助接口	按键、LED、SD 卡接口	控制输入、状态显示及扩展存储
下载与供电	JTAG、12V 电源接口	比特流下载、逻辑调试和板卡供电

2.7.2 工程配置

[待填写：工具版本、顶层模块、源码组织、功能开关、厂商 IP 和官方例程的引用版本及修改范围，以及综合、布局布线和位流生成流程。]

2.7.3 时钟复位

[待填写：时钟来源、频率与 PLL 配置、时钟域划分、复位顺序、DDR 初始化依赖以及跨域处理的总体安排。]

2.7.4 板级接口

[待填写：摄像头、显示、DDR 和 UART 等板级接口的引脚映射、信号方向、I/O 标准、电平要求、连接关系及接口配置。]

2.7.5 实现约束

[待填写：时钟约束、输入输出时序约束、跨域约束、时序例外及其依据、尚未确认的外部接口条件，以及约束覆盖范围和待闭合事项。]

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

[待填写：工程版本与源码提交、目标平台与器件、运行配置、工具版本、整体完成情况，以及仿真验证、FPGA 实现和实物验证的范围与边界。]

3.2 工程成果

3.2.1 硬件成果

[待填写：CPU、NPU、系统互连、存储及图像采集与显示链路的实现成果，FPGA 集成情况，以及对应 RTL、板级工程、约束文件和硬件交付清单。]

3.2.2 软件成果

[待填写：模型导出与量化部署、裸机运行时、外设和 NPU 驱动、CPU 回退路径、运行程序及配套工具的实现成果，以及软件交付清单和复现入口。]

3.2.3 功能验证

[待填写：CPU 指令执行、NPU 计算、数据搬运、共享存储访问、图像链路和完整模型运行的验证结论，已通过项目、待验证项目与已知限制，以及对应附录中的测试用例、波形和日志索引。]

3.2.4 应用演示

[待填写：系统连接与板卡接口、启动和操作流程、输入输出图像、连续帧运行效果及演示条件；分别标明仿真演示与实物演示，并列出实物照片、传感器、显示输出和运行画面的实际验证状态。]

3.3 特性成果

3.3.1 CPU 性能

[待填写：测试程序、编译选项与运行配置、执行周期、退休指令数、IPC 及相关性能计数器，统计口径、测试结果和影响因素；区分仿真结果与板上实测结果，注明基准测试的运行条件和结果适用范围。]

3.3.2 NPU 性能

[待填写：测试算子与矩阵规模、计算周期、DMA 数据搬运开销、阵列利用率，以及相同任务和数值约定下相对 CPU 执行的加速比；说明计时范围、运行配置和测量方法，区分计算单元性能与包含搬运的任务性能。]

3.3.3 系统性能

[待填写：模型与输入尺寸、完整模型推理延迟、端到端处理延迟、连续帧吞吐率、CPU 与 NPU 协同执行开销，以及系统瓶颈分析；说明各项指标的计时起止点、测试条件和证据类型，区分仿真推算与板上实测。]

3.3.4 FPGA 实现指标

[待填写：目标器件与工程配置、逻辑资源、寄存器、DSP 和存储资源占用，工作频率、时序裕量及关键路径；注明报告来自综合还是布局布线阶段，并区分时序约束目标、实现结果和实际板上工作条件。]

第四部分 总 结

4.1 可扩展之处

[待填写：可扩展方向、接口复用、资源与时序影响、验证成本和验收标准。]

4.2 工程取舍与心得体会

[待填写：应用需求和架构取舍、数值处理与系统调试、复用和复现经验、本次版本完成内容、证据覆盖范围、未完成边界，以及下一步目标。]

第五部分 参考文献

附 录

A 仿真环境与验证方法

A.1 工具配置

[待填写：仿真器、RISC-V 编译工具、参考模型及依赖工具的版本，源码提交、配置参数、运行命令和日志保存位置。]

A.2 测试平台

[待填写：单元、模块和系统级测试的划分，测试台结构、时钟复位、输入生成方式及输出采集方式；说明仿真覆盖范围，不将仿真结果视为板级电气或实物验证结论。]

A.3 判定标准

[待填写：各类测试的验证目的、参考模型、期望行为、数值误差容限、超时条件和通过标准，以及波形、数值结果和验证结论的记录方式。]

B CPU 仿真验证

B.1 指令集验证

[待填写：支持的 RV32 指令集能力与扩展配置、官方架构测试及定向用例，未启用扩展的非法指令行为、测试结果和已知限制。]

B.2 流水线控制

[待填写：译码、发射和提交行为，数据冒险、旁路、暂停和冲刷的验证用例，关键流水线信号、退休结果及判定依据。]

B.3 指令提取

[待填写：取指时序、压缩指令处理、分支预测和重定向的测试输入与关键波形；验证压缩指令配置下预测查询、更新及相关性能计数器的行为。]

B.4 指令执行

[待填写：整数运算、移位、比较和乘除法的测试配置，符号组合、边界输入及除法特殊情况，与参考结果的逐项比较和执行完成时序。]

B.5 中断和异常

[待填写：已实现 CSR 的读写行为、异常触发、中断响应和返回流程，异常原因与返回地址、流水线处理及关键波形的判定结果。]

B.6 存储访问

[待填写：缓存命中与未命中、读写访问、字节使能、访问对齐和 PMA 边界的验证用例，访存时序、读回数据及异常行为。]

C NPU 仿真验证

C.1 计算正确性

[待填写：PE 和脉动阵列的测试输入、INT8 乘法与 INT32 累加约定，符号组合、累加边界、参考结果及逐项数值比较。]

C.2 分块计算

[待填写：矩阵规模、数据布局、分块参数和尾块处理的测试组合，输入输出地址、块间拼接及与完整矩阵参考计算的比较结果。]

C.3 DMA 传输

[待填写：DMA 读写搬运、传输长度、地址边界、突发传输和背压场景，握手波形、内存读回数据及传输完成结果。]

C.4 任务控制

[待填写：寄存器配置、任务启动、忙闲状态、完成通知和连续任务提交的测试序列，以及异常输入、背压和任务重新启动时的状态转换。]

C.5 可选功能

[待填写：卷积展开、定点后处理等已实现可选功能的测试输入、参考结果和边界情况；分别记录开启与关闭配置下的功能行为、合法响应及回退路径。]

D 系统互连与存储仿真验证

D.1 总线协议

[待填写：总线各通道握手、突发传输、字节使能和响应行为的测试配置，背压场景、关键协议波形及通过标准。]

D.2 访问仲裁

[待填写：多主设备并发访问、持续请求和不同背压条件下的测试序列，仲裁顺序、请求完成情况及背压传播结果。]

D.3 地址译码

[待填写：地址映射、存储与外设访问边界、非法地址及禁用模块访问的测试用例，目标选择、读写结果和错误响应。]

D.4 共享数据访问

[待填写：CPU、NPU DMA 和图像链路的共享数据访问场景，缓冲区交接、缓存维护、数据可见性及读写结果的验证；按实际访问约定检查，不假定硬件自动维持缓存一致性。]

E 图像采集与显示链路仿真验证

E.1 图像采集

[待填写：图像输入时序、帧同步、行同步、像素有效信号、像素格式和帧标识的测试配置，采集数据及帧完整性的判定结果。]

E.2 输入预处理

[待填写：已实现的像素格式转换、尺寸处理和模型输入组织，测试图像、输入输出尺寸、通道排列及与参考处理结果的比较。]

E.3 跨时钟域

[待填写：不同采集、处理和显示时钟条件下的跨域同步，数据与控制信号传递、复位恢复及边界时序的测试波形和判定结果。]

E.4 帧缓存

[待填写：帧缓存读写、缓冲区切换、所有权交接和读写冲突的测试场景，帧完整性、数据保持及冲突处理结果。]

E.5 显示输出

[待填写：显示扫描、像素输出、同帧结果配对和输入输出一致性的仿真配置，输出时序、参考像素及显示数据核对结果。]

F 系统联合仿真验证

F.1 完整模型推理

[待填写：模型版本、输入尺寸、算子执行后端及测试输入，CPU 与 NPU 协同、端到端数据流和推理完成情况，运行日志及验证边界。]

F.2 连续帧处理

[待填写：多帧输入顺序、帧标识、任务衔接和缓冲区交接的测试序列，连续运行中的完成通知、帧配对及结果保持情况。]

F.3 运行配置

[待填写：加速启用与禁用、CPU 回退及显示配置组合的测试矩阵，各配置的运行路径、任务完成情况和结果一致性；区别于单个 NPU 可选功能的验证。]

F.4 结果核对

[待填写：整网输出与软件参考结果的比较、数值误差统计、帧标识及结果配对检查，参考图像、核对日志和通过结论；注明误差容限与未覆盖项目。]