## Zadanie H: SML - Fibonacci, Kolakoski, Thue i Morse

(definicje strumieni i memo - patrz zadanie G).

Słowa Fibonacciego zdefiniowane są następująco. Niech  $f_0$  będzie słowem 0 a  $f_1$  będzie słowem 01. Kolejne słowa zdefiniowane są rekurencyjnie  $f_i = f_{i-1}f_{i-2}$ . Słowo  $f_i$  jest zawsze prefiksem słowa  $f_{i+1}$ , w związku z czym można zdefiniować nieskończone słowo Fibonacciego jako jedyne nieskończone słowo takie, że każde skończone słowo Fibonacciego jest jego prefiksem. Początkowe wyrazy nieskończonego słowa Fibonacciego są następujące:

```
0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0
```

Ciąg Kolakoskiego  $k_i$  to samoopisujący się ciąg składający się z liczb 1 i 2. Na ciąg można patrzyć jak na ciąg instrukcji - zacznij od ciągu pustego, dopisz do ciągu  $k_i$  razy liczbę 1 + (i mod 2). Początkowe wyrazy ciągu Kolakoskiego są następujące:

Ciąg Thuego-Morsa można zdefiniować jako jedyny ciąg spełniający rekurencję  $t_0 = 0, t_{2i} = t_i, t_{2i+1} = 1 - t_i$ . Początkowe wyrazy ciągu Thuego-Morsa są następujące:

Napisz strumienie wyliczające kolejne wyrazy nieskończonego słowa Fibonacciego oraz ciągów Kolakoskiego i Thuego-Morsa. Strumienie powinny być spamiętane używając funkcji smemo (ewentualnie memo). Nie można korzystać z "niefunkcyjnych" elementów SMLa, takich jak referencje, array'e, vector'y.

W pliku .sml powinny znaleźć się definicje (proszę nie umieszczać definicji smemo, memo, stream):

```
val fibonacci = Stream fn : int stream
val kolakoski = Stream fn : int stream
val thuemorse = Stream fn : int stream
```

## Przykład

```
- Control.Print.printLength := 20;
val it = () : unit
- stake 21 fibonacci;
val it = [0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,...] : int list
- stake 21 kolakoski;
val it = [1,2,2,1,1,2,1,2,2,1,2,2,1,1,2,1,1,2,2,1,...] : int list
- stake 21 thuemorse;
val it = [0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,...] : int list
```